

【安装前准备】

请按照说明书上的“满足硬件最低要求”部分准备好一个能够正常进行开机和引导加载的主机。主机需要有一个能正常读取 DVD 光盘的光盘驱动器。开机并进入 BIOS 设置页面，按下光驱的弹出按钮弹出光驱。将 ArchLinux 光盘安装媒介印刷面向上，数据面向下平稳放置于托盘中央的圆形卡槽内。轻推托盘至闭合位置或再次按下弹出按钮。待光盘加载完毕，关闭主机并再次开机进入 BIOS 设置页面。请根据引导方式选择引导设备或分区。**UEFI 引导方式请选择：UEFI:[存储驱动器名称]:Partition[EFI 引导分区]****BIOS 引导方式请选择：[储存驱动器名称] 保存并退出**

【启动】

进入 Grub 引导加载页面后，请保持默认选项。如果你需要朗读，请选择带有“with speech”字样的选项。系统接下来会启动到一个终端页面。

【分区准备】

你需要先为 ArchLinux 系统创建系统分区。**以下操作会清空分区表，确保磁盘中的所有数据已备份或不再需要。**

```
lsblk #查看磁盘和现有分区
fdisk /dev/sda #"sda"填写你的目标安装分区，注意不要写分区号
```

输入 **p** 打印当前分区表，记录要删除的分区号（如 **dev/sda1**）输入 **d** 删除分区，根据提示输入你要删除的分区号。重复删除直到所有旧分区消失。**对于 BIOS 引导：输入 o 创建新的 MBR 分区表。对于 UEFI 引导：输入 g 创建新的 GPT 分区表。**输入 **w**，保存并退出。**对于 BIOS 引导：输入 n 创建新分区，选择 p 主分区，起始扇区默认，结束扇区不需要其他分区请默认。需要 swap 请：n,p,2,回车,+8G(根据你自己想要的大小选择),t,2,82（设置 swap 类型）输入 a 将分区标记为可启动，输入 p 确认分区布局，输入 w 保存。**

```
#注意将/dev/sda1,/dev/sda2换成你自己的分区号
mkfs.ext4 /dev/sda1 #将根分区格式化为Ext4
mkswap #格式化swap（如有）
swapon /dev/sda2 #启动swap
```

对于 UEFI 引导：输入 n 创建新分区，分区号 1, 起始扇区默认，大小输入 +1G, 输入 t, 选择 1(EFI System)，再输入 n 创建新分区，分区号 2, 使用剩余全部分区，输入 p 确认分区布局，输入 w 保存。

```
#注意将/dev/nvme0n1p1,/dev/nvme0n1p2换成你自己的分区号
mkfs.fat -F32 /dev/nvme0n1p1 #格式化EFI分区为FAT32,EFI分区必须为FAT32
mkfs.ext4 /dev/nvme0n1p2 #将根分区格式化为Ext4
```

【更改镜像源】

你需要更改镜像源以加速安装

```
nano /etc/pacman.d/mirrorlist
```

镜像源文件格式为

Server = [镜像源地址]

如果你在 CN，可以使用以下镜像源

清华源：**Server = <https://mirrors.tuna.tsinghua.edu/archlinux/repo/os/arch>**

中科大源：**Server = <https://mirrors.ustc.edu.cn/archlinux/repo/os/arch>**

或自动选择最快镜像

```
pacman -S reflector
reflector --country China --sort rate --save /etc/pacman.d/mirrorlist
```

【安装基础系统】

```
mount [你的根分区分区号] /mnt #挂载根分区
pacstrap /mnt base linux linux-firmware #安装基础系统,安装时软件包请自行选择,不会选择请默认
genfstab -U /mnt >> /mnt/etc/fstab #生成fstab
arch-root /mnt #进入新系统
```

【安装 Grub 引导加载器】

对于 BIOS 引导:

```
pacman -S grub grub-install --target=i386-pc [你的磁盘号, 注意不是分区] #安装grub
grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg #生成grub配置
```

对于 UEFI 引导:

```
pacman -S grub efibootmgr
verbgub-install --target=x86_64-efi --efi-directory=/boot --bootloader-id=GRUB #安装grub
grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg #生成grub配置
```

【安装桌面环境】

不需要图形化操作可以不安装桌面环境。对于 ArchLinux, 推荐使用 KDE Plasma, 不推荐使用 gnome。如果需要轻量级的桌面环境请选择 xfce4

```
pacman -S plasma-meta konsole dolphin sddm
systemctl enable sddm
```

【重启进入新系统】

```
exit
umount -R /mnt
reboot
```

【注意事项】

本指南写于 2025.07.21, 不一定适用您所在的时间。本指南并没有对于系统设置及语言设置的指导, 请自行研究。本项目非官方项目, 所有日期均无实际意义。

一行文字#后面的部分是注释, 不要输入进去啊笨蛋!

[括起来的]要带着中括号一起换掉

编审: @Evo-creative

GitHub: Evo-creative/ArchLinux-DVD-media-box-Unofficial