Как заполнить шаблон импорта. Руководство для начинающих

Это руководство для человека, который открыл файл шаблона впервые и ещё не работал с платформой. Оно объясняет, что такое тест на платформе, зачем нужен каждый лист книги Excel, что писать в каждую ячейку и как убедиться, что файл загрузится без ошибок.

Читать подряд не обязательно. Если вам нужно просто загрузить список вопросов, хватит разделов 1-6 и 18.

Содержание

- 1. Что вы получите в итоге
- 2. Как устроен тест на платформе
- 3. Что такое книга-шаблон
- 4. Три сценария: какой ваш
- 5. Общие правила заполнения
- 6. Лист «Вопросы»
- 7. Лист «Настройки»
- 8. Лист «Структура»
- 9. Лист «Квоты»
- 10. Лист «Оценка» и цена ответа
- 11. Варианты теста
- 12. Шкалы и показатели
- 13. Листы «Обратная связь» и «Рекомендации»
- 14. Листы «Страницы» и «Поля страниц»
- 15. Лист «Адаптивные уровни»
- 16. Лист «Оформление»
- 17. Как загрузить файл в сервис
- 18. Разбор ошибок
- 19. Полный пример
- 20. Чек-лист перед загрузкой
- 21. Где посмотреть точный контракт

---

1. Что вы получите в итоге

Вы заполняете одну книгу Excel и загружаете её в сервис. Из неё платформа собирает готовый тест: банк вопросов, разбиение на разделы, правила выдачи вопросов ученику, правила начисления баллов и порогов «сдал / не сдал».

Заполнять всю книгу целиком не нужно. Обязателен только один лист — «Вопросы». Все остальные листы добавляют возможности; если листа нет, платформа просто применяет разумное поведение по умолчанию.

---

2. Как устроен тест на платформе

Прежде чем заполнять таблицу, полезно понять пять слов, которые встречаются в каждом листе.

Вопрос — одно задание. Живёт в общем банке вопросов и может использоваться в нескольких тестах сразу.

Тема — папка, в которой лежат вопросы. Например «Стратегия компании» или «Управление командой». Тема существует независимо от тестов: один и тот же набор вопросов может участвовать в разных тестах.

Раздел — тема, включённая в конкретный тест. Именно раздел определяет, сколько вопросов из темы получит ученик и какой порог нужно взять. Один раздел всегда ссылается ровно на одну тему, поэтому в листе «Структура» колонка называется «Раздел», а пишется в неё имя темы.

Выдача — сколько вопросов из темы реально увидит ученик. Если в теме 40 вопросов, а в разделе указано «Вопросов в выборке: 10», каждый ученик получит случайные 10 из 40. Это делает попытки разными и защищает банк от переписывания.

Балл и порог — сколько очков приносит верный ответ и сколько очков нужно набрать, чтобы раздел или тест считался сданным.

Важная особенность, которая часто удивляет: **цена вопроса принадлежит тесту, а не вопросу**. Один и тот же вопрос может стоить 1 балл в вводном тесте и 3 балла в сертификационном. Поэтому баллы задаются на листе «Оценка» (или в колонках «Балл» / «Цена ответа» листа «Вопросы»), а не хранятся внутри вопроса.

---

3. Что такое книга-шаблон

Книга — обычный файл `.xlsx`. Платформа узнаёт листы **по названию**, а не по порядку. Лист с незнакомым названием просто игнорируется, поэтому свои рабочие листы с черновиками и расчётами можно оставить в файле.

Лист	Зачем нужен	Обязателен
`Настройки`	Настройки самого теста: сценарий прохождения, ограничения, повторное прохождение и прочее	Нет
`Вопросы`	Сами задания: текст, варианты, правильные ответы	Да
`Структура`	Разделы теста: какая тема, сколько вопросов, какой порог	Нет
`Квоты`	Тонкая настройка выдачи: сколько вопросов с каким тегом	Нет
`Пороги вариантов`	Отдельный порог для каждого варианта теста	Нет
`Обратная связь`	Что ученик читает после теста, после раздела и по подтеме	Нет
`Рекомендации`	Курсы, материалы и мероприятия, приложенные к обратной связи	Нет
`Страницы`	Экраны теста: стартовый, итоговый, вводные и ваши собственные	Нет
`Поля страниц`	Что написано на странице и как она настроена	Нет
`Адаптивные уровни`	Ступени адаптивной темы: окно сложности и порог уровня	Нет
`Оформление`	Шаблон, палитра, параметры облика и настройки отчёта	Нет
`Оценка`	Баллы и правила частичного зачёта для вопросов этого теста	Нет
`Шкалы`	Именованные накопители баллов (компетенции, факторы)	Нет
`Показатели`	Вычисляемые значения для экрана результата	Нет
`Вклады вопросов`	Что именно каждый вопрос добавляет в шкалу	Нет

Пятнадцать листов книги покрывают тест целиком: заполненная книга переносит его между стендами вместе с настройками, структурой, текстами страниц, обратной связью и оформлением. Заполнять всё сразу не нужно — лист, которого в книге нет, ничего не меняет.

Кроме них в скачанном шаблоне есть служебные листы. Они не импортируются никогда — платформа читает только листы с ролевыми названиями из таблицы выше, поэтому удалять их не нужно, а испортить ими данные невозможно:

- `Справка` — таблица по каждой колонке каждого листа: обязательна ли она, что в неё писать, какие значения допустимы и пример значения;
- `Пример` — тот же небольшой тест, что разобран в разделе 19, но уже разложенный по листам готовыми строками. Их можно копировать прямо в рабочие листы, под строку заголовков;
- `Значения` — скрытый лист-источник выпадающих списков (см. ниже). Открывать и заполнять его не нужно.

Выпадающие списки

В колонках с закрытым набором значений — «Тип вопроса», «Режим ОС», «Тип порога», «Режим», «Источник», «Показывать ученику» и других — значение выбирается из выпадающего списка, а не вписывается вручную. Список открывается стрелкой справа от ячейки, а при переходе в ячейку Excel показывает подсказку с полным перечнем допустимых значений.

Списки составлены из тех же значений, которые пишет выгрузка, поэтому книга, выгруженная из теста, и книга, заполненная по шаблону, читаются одинаково.

Если в такую ячейку вставить значение не из списка, Excel предупредит, но оставить его позволит: загрузка понимает и часть синонимов (например, английские написания), и книги, собранные в других редакторах. Предупреждение означает «проверьте это место», а не «так нельзя».

Листы делятся на две группы, и это определяет, потребует ли сервис указать целевой тест при загрузке:

- **Лист «Вопросы» глобальный.** Он наполняет общий банк вопросов. Файл, в котором есть только этот лист, можно загрузить, не выбирая тест.
- **Все остальные листы относятся к конкретному тесту.** Если в файле есть хотя бы один из них, при загрузке нужно будет выбрать существующий тест или создать новый.

---

4. Три сценария: какой ваш

Сценарий А. Только пополнить банк вопросов. Заполните лист «Вопросы», остальные удалите или оставьте пустыми. Тест выбирать не потребуется.

Сценарий Б. Собрать тест целиком с нуля. Заполните «Вопросы» и «Структура», при необходимости «Оценка» и «Квоты». При загрузке выберите «создать новый тест» и задайте название.

Сценарий В. Дополнить существующий тест. Заполните нужные листы и при загрузке выберите этот тест из списка. Учтите правила перезаписи из раздела 5.

---

5. Общие правила заполнения

Первая строка листа — заголовки колонок. Данные начинаются со второй строки. Не вставляйте над заголовками пустые строки, логотипы или объединённые ячейки: платформа считает заголовками ровно первую строку.

Названия колонок пишите точно как в шаблоне. Регистр и пробелы по краям не важны, но само слово должно совпадать. Колонка `Тексты вариантов ответа` не может называться, например, `Варианты ответа`.

Не путайте два разных «варианта». На листе «Вопросы» это слово встречается в трёх колонках, и означает оно две разные вещи:

Колонка	На самом деле про
`Тексты вариантов ответа`	варианты ОТВЕТА — то, из чего ученик выбирает
`Следование вариантов ответов`	порядок вариантов ОТВЕТА
`Варианты теста`	варианты ТЕСТА — наборы заданий для разных потоков

Последняя колонка раньше называлась просто `Варианты`. Старое имя платформа по-прежнему принимает, поэтому ранее выгруженные файлы читаются без правок, но в новых файлах пишите `Варианты теста`.

Порядок колонок не важен. Можно менять местами и удалять ненужные.

Пустая ячейка значит «не задано». Это не ошибка и не требует заполнения «на всякий случай». Что именно произойдёт, зависит от того, о чём лист:

- на листе «Вопросы» пустая ячейка нового вопроса означает значение по умолчанию;
- на листах, относящихся к тесту, — «оставить как есть». Настройка, текст, параметр оформления, которых книга не назвала, останутся у теста прежними.

Стереть настройку теста книгой нельзя. Значения-стирателя — особого слова, которое означало бы «очистить поле», — в книге нет нигде: на листах теста пустая ячейка читается как «не трогать», а прочерк `-` читается как текст из одного символа, а не как команда. Чтобы очистить текст, откройте тест в редакторе.

Из этого правила есть два исключения, и оба заявлены явно: лист «Структура» заменяет разделы теста целиком, а лист «Оценка» — оценку теста целиком. Они не дополняют прежние настройки, а замещают их.

Ноль в ограничении означает «без ограничения». Так читаются `Максимум попыток` и `Лимит времени теста` на листе «Настройки» и `Лимит времени темы` на листе «Структура»: `0` — ограничения нет, пустая ячейка — значение не меняется. Это разные вещи.

Книга везёт адреса файлов, а не сами файлы. Картинки вопросов и страниц, логотип шаблона, подложка отчёта, документы в рекомендациях остаются на том стенде, где их загрузили. На новом месте ссылка на чужой файл не откроется: загрузите файлы заново и поправьте адреса. Шаблоны оформления книга тоже не переносит — их ставит администратор.

Удалять колонку и оставлять её пустой — разные вещи при обновлении уже существующих вопросов на листе «Вопросы». Если колонка есть, но ячейка пуста, поле будет **очищено**. Если колонки нет вовсе, поле останется **как было**. Для новых вопросов разницы нет.

Числа пишите числами. Если Excel хранит `2` как текст, обычно всё равно разбирается корректно, но лучше избегать. Десятичный разделитель в баллах — **точка**, потому что запятая в этих ячейках работает разделителем списка.

Строки-пустышки пропускаются. Полностью пустая строка не считается вопросом.

Повторная загрузка того же файла безопасна. Вопрос с уже существующим содержимым не задваивается, а пропускается: платформа сравнивает текст вопроса и варианты ответов внутри темы. Шкалы и показатели обновляются по ключу и имени. А вот листы «Оценка» и «Структура» работают иначе — они **замещают** прежние настройки теста целиком, а не дополняют их.

---

6. Лист «Вопросы»

Главный лист. Одна строка — один вопрос.

6.1 Колонки целиком

Колонка	Обяз.	Что писать
`Ключ строки`	нет	Ваша собственная короткая метка строки, например `q1`
`ID`	нет	Идентификатор существующего вопроса — только для обновления
`Тема`	**да**	Название темы; если такой нет, она будет создана
`Тип вопроса`	**да**	Одно из девяти значений, см. 6.5
`Текст вопроса`	**да**	Сама формулировка задания
`Формат текста`	нет	В каком режиме набран текст: `разметка` (по умолчанию), `форматированный` или `html`, см. 6.6
`Сложность`	нет	Число `0` - `100`, по умолчанию `50`
`Индекс в теме`	нет	Место вопроса внутри темы при фиксированном порядке выдачи
`Тексты вариантов ответа`	**да**	Варианты через `#`
`Номера правильных ответов`	**да**	Номера верных вариантов, счёт с `1`
`Бюджет распределения`	нет	Только для типа `allocation`: сколько баллов делит ученик
`Минимум на вариант`	нет	Только для `allocation`: наименьший балл на утверждение
`Максимум на вариант`	нет	Только для `allocation`: наибольший балл на утверждение
`Вид ответа`	нет	Текстовые типы: `текст` или `число`, см. 6.8
`Связка правил`	нет	Текстовые типы: `любое` (по умолчанию) или `все`
`Единица измерения`	нет	Короткий ответ числом: что показать рядом с полем, например `°C`
`Предел длины`	нет	Короткий и развёрнутый ответ: сколько символов можно набрать
`Подсказка в поле`	нет	Развёрнутый ответ: текст в пустом поле
`Ответ обязателен`	нет	Развёрнутый ответ: `да`, если без ответа дальше не пускать
`Следование вариантов ответов`	нет	`fixed` — не перемешивать; иначе перемешивать
`Теги`	нет	Метки через `;` или `,`
`Обратная связь`	нет	Пояснение, которое увидит ученик
`Режим ОС`	нет	`условная` — разный текст на верный и неверный ответ
`ОС при верном`	нет	Текст при верном ответе (для условного режима)
`ОС при неверном`	нет	Текст при неверном ответе (для условного режима)
`ОС по вариантам`	нет	Свой текст для отдельных вариантов одиночного выбора, см. раздел 6.11
`Варианты теста`	нет	Номера вариантов теста, см. раздел 11
`Балл`	нет	Цена вопроса в этом тесте, см. раздел 10
`Цена ответа`	нет	Правило частичного зачёта, см. раздел 10

6.2 «Ключ строки» — самая полезная колонка

Это ваша внутренняя метка вопроса **в пределах одного файла**. Она не попадает в базу и никак не видна ученику.

Зачем она нужна: листы «Оценка» и «Вклады вопросов» ссылаются на вопросы. Но вопрос, который создаётся прямо сейчас этим же файлом, ещё не имеет `ID` — его неоткуда взять. «Ключ строки» решает эту задачу: вы пишете `q1` в листе «Вопросы» и `q1` в листе «Оценка», и платформа понимает, что это один вопрос.

Значение может быть любым: `q1`, `KT_Strat_04`, `вопрос-про-бюджет`. Требование одно — уникальность внутри файла.

Если вы не используете листы «Оценка» и «Вклады вопросов», колонку можно оставить пустой.

6.3 «ID» — только для обновления

Оставьте пустым, если создаёте новый вопрос. Так делают почти всегда.

Заполняют `ID` только тогда, когда нужно изменить уже существующий вопрос: тогда берут файл, выгруженный из сервиса, правят в нём ячейки и загружают обратно.

6.4 «Тема»

Название темы обычным текстом: `Стратегия компании`.

Если тема с таким названием уже есть, вопрос добавится в неё. Если нет — тема будет создана автоматически и вы станете её владельцем.

Регистр и лишние пробелы не мешают: `Стратегия компании` и `стратегия компании` — одна и та же тема. А вот опечатка создаст вторую тему, поэтому удобно проставить названия формулой или копированием, а не набирать руками каждую строку.

6.5 «Тип вопроса»

Ровно одно из девяти значений (регистр не важен):

Значение	Что это	Как отвечает ученик
`multiple_choice`	Одиночный выбор	Выбирает один вариант
`multiple_response`	Множественный выбор	Отмечает несколько вариантов
`matching`	Сопоставление	Соединяет элементы левого и правого списка
`ranking`	Ранжирование	Расставляет элементы в правильном порядке
`scale`	Шкала	Выбирает одну градацию, от полюса к полюсу
`allocation`	Распределение баллов	Делит бюджет баллов между утверждениями
`short_answer`	Короткий ответ	Пишет слово, число или короткую фразу
`fill_in_blanks`	Пропуски	Заполняет пропуски прямо в тексте задания
`long_answer`	Развёрнутый ответ	Пишет ответ своими словами, его проверит человек

Названия `single` и `multiple` тоже принимаются как синонимы первых двух, а `short`, `blanks`, `long` и русские «короткий ответ», «пропуски», «развёрнутый ответ» — как синонимы последних трёх.

Последние два типа нужны опросникам, а не проверке знаний. У них может не быть правильного ответа вовсе: у `scale` колонка `Номера правильных ответов` может быть пустой, у `allocation` она пуста всегда — правильного распределения не существует. Результат таких вопросов уходит в шкалы (раздел 12).

Это поле определяет, как читаются колонки с вариантами и ответами, поэтому ошибка здесь испортит всю строку.

Тип «Сценарий» в книге не поддерживается. Вопрос-сценарий (задание в окне-симуляторе информационной системы) — это граф сцен с изображениями, он в ячейку не помещается. Строка с типом `simulation` или «сценарий» не создаёт вопрос: загрузка пропускает её и пишет предупреждение «вопрос «Сценарий» переносится архивом .scenario.zip, а не книгой — строка пропущена». При выгрузке вопросов в книгу сценарии тоже пропускаются. Переносит их архив `.scenario.zip` (в ящике вопроса, блок «Сценарий») — он держит и скриншоты.

6.6 «Текст вопроса»

Формулировка задания. Можно писать длинный текст с переносами строк.

Если вы копируете из Word или с веб-страницы, разметка будет автоматически преобразована в поддерживаемый вид, а лишние пробелы убраны. Специально вычищать формат не нужно.

Формат текста

Обычно текст задания пишут разметкой: `**жирный**`, `[ссылка](адрес)`, листинг тремя обратными кавычками. Это режим по умолчанию, и колонку `Формат текста` можно не заполнять.

Если текст удобнее набрать тегами — напишите в колонке `html` и пишите как в HTML: `<p>Абзац</p>`, `<b>жирный</b>`, листинг `<pre><code class="language-sql">…</code></pre>`. Значение `форматированный` означает тот же HTML, просто в сервисе его правят визуальным редактором, а не руками.

Что бы вы ни выбрали, формула пишется двумя долларами (`$$E = mc^2$$`), а пропуск — двойными фигурными скобками (`{{city}}`): они одинаковы во всех режимах.

Небезопасное из тегов (скрипты, обработчики событий) при загрузке снимается, а кавычки и тире приводятся к типографским — но только в тексте, внутрь тегов и листинга правка не заходит.

6.7 «Сложность»

Число от `0` до `100`, по умолчанию `50`. Это ваша собственная оценка, которая помогает потом фильтровать банк и разбирать статистику. На начисление баллов сложность не влияет.

Значение `0` сохраняется как настоящий ноль, а не как «не задано».

6.8 Варианты ответа и правильные ответы

Здесь формат зависит от типа вопроса. Разберём каждый.

Одиночный выбор (`multiple_choice`)

Варианты разделяются знаком `#`, правильный указывается номером начиная с `1`.

Колонка	Значение
`Тексты вариантов ответа`	`Париж # Лондон # Берлин # Рим`
`Номера правильных ответов`	`1`

Множественный выбор (`multiple_response`)

Так же, но верных номеров несколько — через запятую.

Колонка	Значение
`Тексты вариантов ответа`	`Отчёт о прибылях # Отчёт о движении денег # Штатное расписание`
`Номера правильных ответов`	`1,2`

Сопоставление (`matching`)

Два списка разделяются двойной вертикальной чертой `||`, внутри каждого списка элементы разделяются знаком `#`. Пары указываются как `левый-правый`, счёт с `1`, пары разделяются запятой.

Колонка	Значение
`Тексты вариантов ответа`	`Выручка # Прибыль # Актив || Доход # Разница # Ресурс`
`Номера правильных ответов`	`1-1, 2-2, 3-3`

Правый список может быть длиннее левого — лишние элементы станут ловушками, к которым не подходит ни одна пара. Если колонку с парами оставить пустой, платформа сопоставит списки по порядку: первый с первым, второй со вторым.

Ранжирование (`ranking`)

Элементы перечисляются в **произвольном** порядке через `#`, а правильный порядок задаётся последовательностью их номеров.

Колонка	Значение
`Тексты вариантов ответа`	`Согласовать бюджет # Собрать требования # Запустить проект`
`Номера правильных ответов`	`2,1,3`

Читается так: сначала идёт 2-й элемент из списка, затем 1-й, затем 3-й. Каждый номер должен встретиться ровно один раз. Пустая ячейка означает, что элементы уже перечислены в правильном порядке.

Короткий ответ (`short_answer`)

Ученик пишет ответ сам, поэтому вариантов нет вовсе, а в колонке `Номера правильных ответов` перечисляются **правила проверки** — по одному в строке ячейки (перенос строки внутри клетки: Alt+Enter).

Колонка	Значение
`Тексты вариантов ответа`	пусто
`Номера правильных ответов`	`Ростехнадзор` `Федеральная служба по * надзору`
`Связка правил`	`любое`

Звёздочка `*` заменяет любой отрезок текста, вопросительный знак `?` — один символ. Ответ засчитывается, если выполнено любое правило; напишите `все` в колонке `Связка правил`, когда нужны все сразу.

Регулярное выражение объявляется префиксом `регулярное:`:

```
регулярное: ^(РТН|Ростехнадзор)$
```

Числовой ответ пишется оператором и числом, а при равенстве — с допуском:

```
= 3,14 ± 0,01
= 100 ± 5%
≥ 10
<> 0
```

Операторы: `=`, `<>`, `>`, `≥`, `<`, `≤`. Число можно писать и через запятую, и через точку. Диапазон записывается двумя правилами и связкой `все`: `≥ 10` и `≤ 20`. Поставьте в колонке `Вид ответа` значение `число`, чтобы платформа сравнивала ЗНАЧЕНИЯ, а не написание: тогда `3,14`, `3.14` и `3,14` — один и тот же ответ.

Если правил нет вовсе, задание просто собирает ответы: баллов оно не приносит и на результат не влияет.

Пропуски (`fill_in_blanks`)

Пропуски ставятся прямо в тексте задания двойными фигурными скобками, а правила перечисляются с именем пропуска в квадратных скобках.

Колонка	Значение
`Текст вопроса`	`Столица России — {{city}}, основана в {{year}} году.`

`Номера правильных ответов`	`[city] Москва`
	`[city] Санкт-Петербург`
	`[year: число]`
	`[year] = 1703`

Имя пропуска пишется латиницей, цифрами и подчёркиванием. Строка вида `[year: число]` описывает сам пропуск: `текст` или `число`, `любое` или `все`. Строка `[имя]` без правила просто сохраняет пропуск, у которого проверки ещё нет, — опубликовать такой тест платформа не даст, но и потерять поле не позволит.

Имя, которого нет в тексте задания, — ошибка строки: правило без поля не сработает никогда.

Развёрнутый ответ (`long_answer`)

Ученик пишет ответ своими словами, автоматической проверки нет.

Колонка	Значение
`Тексты вариантов ответа`	пусто
`Номера правильных ответов`	пусто
`Подсказка в поле`	`Ответьте своими словами`
`Предел длины`	`4000`
`Ответ обязателен`	`да`

Заполненная колонка правил у этого типа — ошибка: проверять ответ пока некому, и эталон в файле означал бы обещание, которого платформа не выполнит. Балл за такое задание не начисляется, а результат попытки помечается предварительным.

6.9 «Следование вариантов ответов»

По умолчанию платформа перемешивает варианты при каждой выдаче — это защищает от списывания «по буквам».

Напишите `fixed`, если порядок важен и менять его нельзя: например когда среди вариантов есть «все перечисленное» или когда варианты образуют шкалу от меньшего к большему.

6.10 «Теги»

Свободные метки через `;` или `,`: `финансы; отчётность; базовый`.

Теги нужны не для красоты — на них опирается лист «Квоты» (раздел 9), который позволяет сказать «выдай ровно 3 вопроса с тегом `финансы` и 2 с тегом `право`». Без тегов выдача просто случайная.

6.11 Обратная связь

Простой вариант: заполните только колонку `Обратная связь`. Один и тот же текст покажется независимо от того, ответил ученик верно или нет.

Условный вариант: напишите в колонке `Режим ОС` слово `условная`, а тексты разложите по колонкам `ОС при верном` и `ОС при неверном`. Колонку `Обратная связь` при этом можно оставить пустой.

Текст для отдельного варианта (только вопрос с одним ответом, `multiple_choice`): колонка `ОС по вариантам`. Тексты пишутся через `#` в том же порядке, что и `Тексты вариантов ответа`; пустой слот означает, что у варианта своего текста нет. Если ученик выбрал вариант со своим текстом, он увидит этот текст вместо обычной обратной связи вопроса; при остальных вариантах действует обычная.

Пример для трёх вариантов, где свой текст только у второго: `# Остаток денег показывает отчёт о движении денежных средств #`.

Книга без этой колонки сохранённые тексты не меняет. Если колонка есть, а ячейка пуста, тексты вариантов у вопроса стираются.

---

7. Лист «Настройки»

Здесь живут настройки самого теста, а не его содержимого. Лист устроен как список «параметр — значение»: одна строка на одну настройку.

Колонка	Обяз.	Что писать
`Параметр`	**да**	Имя настройки; незнакомое имя даст ошибку импорта
`Значение`	нет	Значение настройки; пусто — настройка теста не меняется

Лист несёт настройки теста целиком — все 45. Имена параметров совпадают с подписями полей редактора дословно, а полный перечень имён уже вписан в колонку «Параметр» этого листа в скачанном шаблоне — заполнять остаётся только «Значение». Чтобы увидеть не имена, а действующие значения, выгрузите любой тест книгой: выгрузка пишет каждый параметр всегда, даже равный значению по умолчанию.

Группы строк ниже — группировка САМОГО ЛИСТА, а не карта вкладок редактора: в ящике теста настройки разложены по семи вкладкам, и одна группа листа может собирать поля с разных вкладок. Где искать конкретную настройку в редакторе, сказано в руководстве автора.

Незнакомое имя параметра — ошибка загрузки, а не молчаливый пропуск: строка, которую платформа не узнала, почти всегда опечатка. Лишние строки можно просто удалить.

Как читается «Значение»

Вид параметра	Что писать	Пусто означает
Переключатель	`Да` или `Нет`	Настройка не меняется
Число	Целое; в ограничениях `0` = «без ограничения»	Настройка не меняется
Выбор из списка	Ту же подпись, что в редакторе	Настройка не меняется
Текст	Как есть, вместе с внутренними пробелами	Текст остаётся прежним

Число, вышедшее за допустимые границы, платформа подгоняет к ним молча — так же, как это делает редактор. А вот нецелое число — ошибка строки: это опечатка, и догадываться за вас платформа не станет.

Блоки итогов

Единственный параметр листа, чьё значение — список: блоков у теста несколько, а строка на листе одна. В ячейке — названия блоков через `;`, в том порядке, в каком они печатаются на экране итогов:

```
Блоки итогов | Теория; Практика
```

Какому блоку принадлежит раздел, говорит колонка `Блок итогов` листа «Структура» — там одна строка на раздел, и каждая называет свой блок. Разделены эти две вещи не по прихоти: список задаёт состав и порядок блоков, а колонка — членство, и в таблице они живут на разных листах просто потому, что у них разная единица строки.

Что стоит знать:

- **название, которого нет в списке, — ошибка загрузки.** Иначе раздел молча выпал бы из блока, и автор узнал бы об этом на экране итогов, а не при загрузке книги;
- **пустая ячейка колонки — «вне блоков»**: такой раздел печатается после всех блоков;
- **книга без колонки `Блок итогов`** (выгруженная до её появления) членство разделов не меняет вовсе — она о нём молчит;
- **переименование блока заводит новый блок.** Внутренний ключ блока в книгу не попадает, и совпадение платформа ищет по названию. Разделы при этом не теряются: их членство книга задаёт сама, той же колонкой;
- **блок, на который не ссылается ни один раздел, не печатается.** Он останется в списке, но на экране итогов его не будет — это общее правило блоков, не особенность книги.

Прежние имена параметров

Параметр иногда переименовывают — например, когда прежнее имя врало о том, что настройка делает. Ваши старые книги от этого не ломаются: **прежнее имя принимается импортом навсегда**, наравне с нынешним. Не «до следующего релиза»: книга живёт у вас на диске, и релиза, после которого все её копии переизданы, не бывает.

Прежнее имя	Нынешнее имя
`Сценарий прохождения`	`Тип сценария`
`Показывать правильные ответы после прохождения`	`Показывать правильные ответы после ответа`

Как это работает на практике:

- **выгрузка всегда пишет нынешнее имя.** Книга, скачанная сегодня, придёт с `Типом сценария`; книга, скачанная вчера, применится по-прежнему;
- **смешивать можно.** Часть строк со старыми именами, часть с новыми — применятся все, порядок строк роли не играет;

- **имя сравнивается без учёта регистра и лишних пробелов**, так что `тип сценария` и `Тип сценария` тоже читаются;
- **если в книге окажутся обе строки одного параметра** — и `Тип сценария`, и `Сценарий прохождения`, — применится последняя сверху вниз. Это общее правило листа для повторов, а не особенность прежних имён, но лучше оставить одну строку.

Оба переименования стоит понимать, а не только запомнить.

`Тип сценария`. В редакторе теста это поле по-прежнему подписано «Сценарий прохождения» — так решено сознательно: заголовок раздела («Сценарий») не заменяет собой подпись поля. То есть в интерфейсе поле называется одним словосочетанием, а в книге параметр — другим. Это не опечатка ни там, ни там.

`Показывать правильные ответы после ответа`. Прежнее имя врало о моменте: разбор печатается ПРЯМО НА ЭКРАНЕ ВОПРОСА, сразу после того как ученик ответил, а не в конце теста. Здесь книга и редактор называются одинаково.

7.1 Основное

Параметр	Что задаёт
`Название`	Имя теста. При создании нового теста книгой название берётся из формы загрузки, а строка книги игнорируется
`Описание`	Описание теста
`Папка`	Путь папки от корня через `/`; недостающие папки будут созданы
`Режим теста`	`Стандартный`, `Адаптивный` или `Сценарий`. Сам сценарий книга не переносит, см. раздел 8
`Тип сценария`	Как ученик движется по тесту, см. ниже. Прежнее имя — `Сценарий прохождения`
`Порядок выдачи вопросов`	Порядок тем и вопросов, см. ниже
`Показывать правильные ответы после ответа`	`Да` / `Нет`. Прежнее имя — `Показывать правильные ответы после прохождения`
`Показывать уровень сложности при прохождении`	`Да` / `Нет`

7.2 Правила прохождения

Параметр	Что задаёт
`Тип общего правила`	`Процент правильных ответов`, `Сумма баллов` или `Не задано`
`Порог`	Число к предыдущему параметру: проценты или баллы
`Политика завершения маршрутизатора`	`После завершения всех обязательных разделов` или `Только если все обязательные разделы пройдены`. Действует только в сценарии со страницей-маршрутизатором

7.3 Ограничения и правила экрана

Параметр	Что задаёт
`Максимум попыток`	Целое; `0` — без ограничения
`Лимит времени теста`	Минуты; `0` — без ограничения
`Балл за вопрос по умолчанию`	Цена вопроса, если её не задали ни раздел, ни лист «Оценка»
`Разрешить возврат к неотвеченным вопросам`	`Да` / `Нет`
`Позволить изменять ответ до завершения`	`Да` / `Нет`
`Не показывать обзор, если отвечены все вопросы`	`Да` / `Нет`
`Переходить к следующему вопросу сразу после ответа`	`Да` / `Нет`
`Показывать итоги раздела`	`Да` / `Нет`
`Показывать результаты по темам`	`Да` / `Нет`; `Нет` убирает карточки тем и с экрана итогов, и из отчёта. Книга без этой строки настройку не меняет
`Показывать число попыток в отчёте`	`Да` / `Нет`; `Нет` убирает из шапки отчёта строку «Лучший результат за N попыток». Книга без этой строки настройку не меняет
`Закрывать раздел при выходе`	`Да` / `Нет`; действует, только если задан лимит времени — теста или раздела. Книга без этой строки настройку не меняет
`Защищать текст задания от копирования`	`Да` / `Нет`
`Показывать водяной знак`	`Да` / `Нет`
`Скрывать задание при уходе из окна`	`Да` / `Нет`

7.4 Повторное прохождение

Параметр	Что задаёт
`Ограничить повторное прохождение`	Включает период охлаждения между попытками
`Период охлаждения, календарных дней`	Общий период, если он не разделён по результату
`Разделять период по результату попытки`	`Да` — у сдавших и не сдавших разные сроки
`При успешном прохождении, дней`	Срок для сдавших
`При неуспешном прохождении, дней`	Срок для не сдавших
`Способ проверки (плагин)`	Название способа проверки допуска из списка стенда
`При ошибке проверки допуска`	`Разрешить старт` или `Заблокировать`
`Ограничение между попытками`	Включает минимальный интервал между попытками
`Интервал, часов`	Сам интервал в часах

Способ проверки допуска — список, который у каждого стенда свой. Если на новом месте такого способа нет, значение сохранится как есть, но работать не будет: проверьте его после переноса.

7.5 Интеграция

Параметр	Что задаёт
`Отправлять телеметрию о прохождении`	`Да` / `Нет`

Строка `Webhook URL` снята 2026-09-30: адрес, куда пакет отправляет данные, — настройка системы, а не теста. В книгах, выгруженных раньше, эта строка есть; при загрузке она молча пропускается.

7.6 Вводные тексты итогов и отчёта

Параметр	Что задаёт
`Вводный текст на экране итогов`	Текст, который ученик читает первым на экране результата
`Формат вводного текста на экране итогов`	`Простой`, `Форматированный` или `HTML`
`Вводный текст в отчёте`	Тот же блок, но для печатного отчёта
`Формат вводного текста в отчёте`	Те же три значения
`В отчёте — тот же текст, что на экране итогов`	`Да` — отчёт печатает текст экрана итогов, а собственный текст отчёта сохраняется, но не используется

Ниже разобраны два параметра, которые чаще всего задают руками.

Тип сценария

Значение	Что делает
`Линейный`	По умолчанию: вопросы идут ученику одним потоком
`Линейный по темам`	Разделы идут друг за другом в порядке листа «Структура»
`Через страницу-маршрутизатор`	Ученик видит экран со списком разделов и сам выбирает, с какого начать

Книга, которая сценарий не назвала, его и не меняет: тест, созданный импортом такой книги, остаётся `Линейным`, а у существующего теста сценарий сохраняется прежним.

Порядок выдачи вопросов

Значение	Что делает
`Фиксированный порядок`	Темы идут в порядке списка, вопросы — по колонке `Индекс в теме`
`Перемешивание`	По умолчанию: вопросы перемешиваются внутри темы, темы идут блоками
`Полное перемешивание`	Вопросы всех тем идут одним перемешанным потоком

Отдельная тема может отклониться от этого правила — колонкой `Случайный порядок вопросов` на листе «Структура» (см. ниже). При `Полное перемешивание` тема с фиксированным порядком выдаётся неразрывным блоком, который встаёт в случайное место потока.

Книга без листа «Настройки» ничего в тесте не меняет — старые файлы импортируются как раньше.

---

8. Лист «Структура»

Этот лист превращает набор вопросов в тест. Одна строка — один раздел.

Колонка	Обяз.	Что писать
`Раздел`	**да**	Название темы, ровно как в листе «Вопросы»
`Код темы`	нет	Короткий код темы для формул показателей
`Порядок`	нет	Номер раздела в тесте; пусто — порядок строк
`Вопросов в выборке`	**да**	Сколько вопросов темы получит ученик, целое от `1`
`Тип порога`	нет	Как проверять сдачу раздела, см. ниже
`Порог`	нет	Число для типов «Процент» и «Сумма баллов»
`Обязательный`	нет	`да` / `нет`; по умолчанию `да`
`Случайный порядок вопросов`	нет	Переопределение правила теста для одного раздела; пусто — как в тесте
`Выдавать все вопросы темы`	нет	`да` — ученик получает всю тему, выборка не действует
`Лимит времени темы`	нет	Минуты на раздел; `0` — без ограничения
`Балл по умолчанию в секции`	нет	Цена вопроса раздела, если её не задал лист «Оценка»
`Доступность раздела`	нет	Когда раздел открывается ученику, см. ниже
`Зависит от разделов`	нет	Названия разделов через `;`, от которых зависит открытие
`Обратная связь при непройденном уровне`	нет	Текст для ученика адаптивной темы, не взявшего уровень

Новые колонки раздела

`Код темы` — короткий адрес темы для формул показателей: `topicById("фин")`. Код принадлежит теме, а не тесту, поэтому книга ставит его только теме, у которой кода ещё нет. Тему с кодом одна книга переименовать не вправе: по этому адресу тему зовут формулы других тестов.

`Выдавать все вопросы темы` со значением `да` отменяет `Вопросов в выборке`: ученик получает тему целиком. Это то, что нужно опроснику, где важны все пункты.

`Лимит времени темы` и `Балл по умолчанию в секции` работают на уровне раздела. Ноль в лимите означает «без ограничения», пустая ячейка — «не менять». Балл раздела старше умолчания теста и младше листа «Оценка».

`Доступность раздела` и `Зависит от разделов` заполняются парой:

Значение «Доступность раздела»	Когда раздел открыт
пусто	Правила доступности не переносятся вовсе
`Доступен сразу`	Всегда
`После завершения выбранных разделов`	Когда названные разделы завершены
`После успешного прохождения выбранных разделов`	Когда названные разделы пройдены

Для двух последних значений в колонке `Зависит от разделов` перечислите названия разделов через `;`. Название, которого нет среди разделов книги, — ошибка загрузки: молча отброшенная зависимость открыла бы раздел, который должен был остаться закрытым.

Правила доступности действуют только в сценарии со страницей-маршрутизатором. Сам сценарий задаёт лист «Настройки».

`Обратная связь при непройденном уровне` — текст адаптивной темы. Он один на всю тему, поэтому живёт здесь, а не на листе «Адаптивные уровни», где строк много. Применяется только вместе со строками уровней этой темы: текст хранится рядом с ними, и без них ехать ему не с чем — загрузка об этом предупредит.

Порядок вопросов внутри раздела

Пустая ячейка `Случайный порядок вопросов` означает «как в тесте»: раздел живёт по правилу с листа «Настройки». Заполняйте её только там, где один раздел должен отличаться от остальных:

- `нет` — вопросы выдаются по колонке `Индекс в теме` листа «Вопросы»; в режиме вариантов — в порядке списка варианта;
- `да` — вопросы раздела перемешиваются, даже если весь тест идёт по индексу.

Значения «Тип порога»

Значение	Смысл	Нужен `Порог`
пусто или `Как у теста`	Раздел наследует общий порог теста	Нет
`Нет`	Раздел не проверяется отдельно	Нет
`Процент`	Нужно набрать процент от максимума раздела	Да, `0` - `100`
`Сумма баллов`	Нужно набрать абсолютное число баллов	Да
`По вариантам`	У каждого варианта свой порог, см. раздел 11	Нет

Для сертификационных тестов обычно используют `Сумма баллов`: он не зависит от того, какие именно вопросы выпали ученику.

Что нужно знать заранее

Название раздела должно точно соответствовать теме из листа «Вопросы». Если такой темы нет ни в файле, ни в базе, строка даст ошибку.

«Вопросов в выборке» не может превышать число вопросов в теме. Иначе платформе будет неоткуда взять недостающие.

Загрузка листа «Структура» заменяет структуру теста целиком. Все прежние разделы будут вытеснены тем, что написано в файле. Это не дополнение, а замена.

Тип сценария этот лист не меняет. Каким тест был, таким и останется. Чтобы ученик увидел экран со списком разделов и сам выбирал, с какого начать, задайте параметр `Тип сценария` на листе «Настройки» (раздел 7).

Сценарии в ИС книга не переносит. Вопрос типа «Сценарий» переносится архивом `.scenario.zip`, а тест вместе с его сценариями — пакетом теста `.tbtest`. В книге нет ни таких вопросов, ни сценариев в составе теста, поэтому загрузка книги их не трогает. Сценарии в составе остаются, их правила разблокировки сохраняются, а порядок тем из листа «Структура» применяется вокруг сценариев: каждый сценарий остаётся на своём месте в списке разделов.

Книга сценарии не переносит, но и не стирает. Что это значит на практике:

- **Не перенесётся.** Новый пункт-сценарий в книге завести нельзя, равно как и вопрос типа «Сценарий». Пункты и их настройки (банк, выдача, название в меню, порог сценария, штрафы) переносят пакет теста `.tbtest` и архив `.scenario.zip` — это два отдельных пути: сначала вопросы- сценарии архивами, затем тест пакетом.
- **Не сотрётся.** Загрузка листов «Настройки» и «Структура» в существующий тест со сценариями оставляет пункты-сценарии на месте вместе с банком, выдачей, порогом и штрафами. `Доступность раздела` у темы может ссылаться на сценарий: такая зависимость выгружается ключом пункта `scenario:<id>` и при загрузке в тот же тест возвращается как есть. Загрузка в другой тест такой зависимости не знает — ключ чужого пункта не найдёт.

- **Режим теста.** Параметр `Режим теста` листа «Настройки» знает значение `Сценарий`, но включает только режим: пункт-сценарий (банк, выдача) задаётся в редакторе или приходит с пакетом `.tbtest`.

---

9. Лист «Квоты»

Нужен, только если внутри раздела важен состав выдачи, а не просто количество.

Пример задачи: в теме 40 вопросов, ученику выдаётся 10, и нужно чтобы среди этих 10 обязательно было 4 вопроса по финансам и 3 по праву, а остальные — любые.

Колонка	Обяз.	Что писать
`Раздел`	**да**	Название темы, как в листе «Структура»
`Тег`	**да**	Тег из колонки `Теги` листа «Вопросы»
`Количество`	**да**	Сколько вопросов с этим тегом выдать, целое от `1`
`Режим`	нет	`Ровно` (по умолчанию) или `Не менее`

Для примера выше нужны две строки:

Раздел	Тег	Количество	Режим
Финансовая грамотность	финансы	4	Ровно
Финансовая грамотность	право	3	Ровно

Три правила:

- лист «Квоты» не работает без листа «Структура»;
- сумма количеств по разделу не может превышать его «Вопросов в выборке»; оставшиеся места добираются случайно;
- тег должен реально стоять у достаточного числа вопросов темы.

---

10. Лист «Оценка» и цена ответа

Здесь задаётся, сколько стоит вопрос в этом тесте.

Колонка	Обяз.	Что писать
`Вопрос`	**да**	`Ключ строки` из листа «Вопросы» или `ID` вопроса
`Балл`	нет	Цена вопроса в этом тесте
`Цена ответа`	нет	Правило частичного зачёта
`Сложность`	нет	Переопределение сложности для этого теста

Три колонки независимы. Можно заполнить только `Балл`, только `Цена ответа` или обе. Пустая ячейка означает «не переопределять».

Те же колонки `Балл` и `Цена ответа` есть и на листе «Вопросы» — так удобнее, когда вопрос и его цена держатся в одной строке. Это два способа сказать одно и то же, и выбрать нужно ОДИН.

Правило простое: **если лист «Оценка» есть в книге, оценка берётся только с него**, а одноимённые колонки листа «Вопросы» не читаются вовсе. Лист «Оценка» главный, потому что цена — свойство теста.

Здесь легко попасться. Скачанный шаблон несёт лист «Оценка» с одной строкой заголовков. Если вы заполнили `Балл` на листе «Вопросы», а лист «Оценка» так и оставили пустым, то оценка возьмётся с пустого листа — то есть переопределений не будет вовсе, и все вопросы станут по 1 баллу.

Чтобы это не прошло незамеченным, импорт показывает предупреждение: «Оценка взята с листа «Оценка» (строк: N); колонки «Балл»/«Цена ответа» листа «Вопросы» не читались». Оно не мешает загрузке — просто объясняет, откуда взялись баллы. Увидев его, решите, где держать оценку: либо удалите лист «Оценка», либо перенесите на него значения.

Когда цена нигде не задана, вопрос стоит `1` балл и засчитывается только при полностью верном ответе.

10.1 Что такое «Цена ответа»

По умолчанию вопрос оценивается по принципу «всё или ничего»: полностью верный ответ приносит полный балл, любое отклонение — ноль.

Колонка `Цена ответа` позволяет отойти от этого правила и начислять часть балла за частично верный ответ. Есть три способа записи.

10.2 «точное» — явное указание строгой проверки

```
точное
```

То же, что и пустая ячейка, но записанное явно. Нужно, когда вопрос раньше имел частичный зачёт и вы хотите его снять.

10.3 «веса» — свой балл за каждый вариант

Только для одиночного выбора. Применяется в тестах компетенций, где нет одного «правильного» ответа, а есть более и менее удачные решения.

```
веса: 0 # 2 # 1 # 1
```

Читается так: первый вариант приносит `0` баллов, второй `2`, третий и четвёртый по `1`. Максимум за вопрос — наибольший из весов, здесь `2`.

Правила: по одному весу на вариант, в том же порядке; если весов меньше, чем вариантов, недостающие считаются нулями; если больше — строка даст ошибку.

Ту же цену можно записать буквенным ключом — так оформлены исходные банки сертификации:

```
%A0B2C1D1
```

Буква называет вариант по позиции, число — его вес. Запись полностью равнозначна `веса: 0 # 2 # 1 # 1`. Буквы обязаны идти по порядку `A`, `B`, `C` и быть латинскими: кириллические `А` и `В` выглядят так же, но стоят в другом месте алфавита, поэтому не принимаются.

10.4 «ступени» — таблица условий

Для множественного выбора, сопоставления и ранжирования. Задаёт лестницу: чем точнее ответ, тем выше балл.

```
ступени: correct == total & wrong == 0 ⇒ 2; correct ≥ 1 & wrong ≤ 1 ⇒ 1
```

Читается так: «все верные и ни одного лишнего — 2 балла; хотя бы один верный и не больше одной ошибки — 1 балл; во всех остальных случаях — 0».

Доступны три величины:

- `correct` — сколько верных единиц выбрал ученик;
- `wrong` — сколько неверных единиц он выбрал;
- `total` — сколько верных единиц есть в вопросе всего.

Правила записи: ступени разделяются `;`, условия внутри ступени — знаком `&`, операторы `==`, `≥`, `≤`, `<`, `>`. Ступени проверяются сверху вниз, побеждает первая подошедшая, поэтому строгие условия ставьте выше мягких. Десятичный разделитель в баллах — точка.

Пример для сопоставления «по баллу за каждую верную пару, максимум 3»:

```
ступени: correct ≥ 3 ⇒ 3; correct ≥ 2 ⇒ 2; correct ≥ 1 ⇒ 1
```

10.5 Частая ошибка

Способ записи должен подходить типу вопроса:

- `веса` и `%A2B1` — **только** для `multiple_choice`;
- `ступени` — **только** для `multiple_response`, `matching`, `ranking`.

Если перепутать, строка выдаст ошибку. `Балл` и `Сложность` этой же строки при этом всё равно применятся — потеряется только правило частичного зачёта, и вопрос будет считаться по принципу «всё или ничего».

---

11. Варианты теста

Вариант — это заранее собранный фиксированный набор вопросов, а не случайная выборка. Нужен, когда все ученики одного потока должны получить одинаковые задания, а разные потоки — разные.

Настраивается в два шага.

Шаг 1. В листе «Вопросы» в колонке `Варианты теста` укажите номера вариантов, в которые входит вопрос, через `;`:

Ключ строки	Тема	Варианты теста
q1	Стратегия	1
q2	Стратегия	1; 2
q3	Стратегия	2

Вопрос `q2` попадёт в оба варианта, `q1` только в первый, `q3` только во второй. Пустая ячейка означает обычную случайную выдачу.

У темы должно быть **не меньше двух** различных номеров, иначе вариант не создаётся.

Шаг 2 (необязательный). Если у вариантов разные пороги сдачи, поставьте в листе «Структура» тип порога `По вариантам`, а сами пороги вынесите на лист «Пороги вариантов»:

Колонка	Что писать
`Раздел`	Название темы
`Вариант`	Номер варианта: `1`, `2` (можно писать `Вариант 2`)
`Тип порога`	`Процент` или `Сумма баллов`
`Порог`	Число

Порог нужно задать **для каждого** варианта раздела. Если хотя бы один останется без порога, загрузка сообщит об ошибке — иначе такой вариант незаметно проверялся бы по общему правилу теста.

---

12. Шкалы и показатели

Три последних листа нужны для сложных тестов: психологических опросников, профилей компетенций, тестов с несколькими итоговыми значениями. Для обычного теста «правильно / неправильно» они не требуются — пропустите этот раздел.

12.1 «Шкалы»

Шкала — именованный накопитель, в который вопросы складывают значения параллельно основному баллу. Например «Ориентация на результат» или «Эмоциональное истощение».

Колонка	Что писать
`Ключ`	Короткий латинский идентификатор, на него ссылаются другие листы
`Название`	Человекочитаемое имя для экрана результата
`Описание`	Пояснение, необязательно
`Тип`	`number`, `boolean`, `category` или `level`
`Агрегация`	`sum` (по умолчанию), `avg`, `weighted_avg`, `max`, `min`
`Нормализация`	`none` (по умолчанию), `percent`, `custom`
`Направление`	`positive` (по умолчанию) или `inverse`
`Диапазоны`	Именованные интервалы значений
`Границы шкалы`	Минимум и максимум одной ячейкой: `0..100`. Пусто — берутся из охвата уровней
`Предел показа`	До какого значения тянется полный луч диаграммы. Пусто — до максимума шкалы
`Благоприятное направление`	`Чем больше, тем лучше` / `Чем больше, тем хуже` / `Без оценки` (по умолчанию)
`Показывать ученику`	`нет` (по умолчанию) / `уровень` / `уровень и значение`
`SCORM`	`none` (по умолчанию), `suspend_data`, `interaction`, `both`

Направление `inverse` нужно, когда большое значение — это плохо: например уровень выгорания.

Две колонки про направление легко перепутать, а делают они разное. `Направление` переворачивает само ЗНАЧЕНИЕ при подсчёте. `Благоприятное направление` числа не меняет — оно говорит, как значение читать: красит уровни и разворачивает шкалу оценок на экране результата.

Границы шкалы пишутся парой или не пишутся вовсе: половина границ — не границы, а ноль здесь законное значение, а не признак «не задано». Предел показа нужен редко — когда до максимума никто не доходит и фигура на диаграмме сминается.

Толкование уровня, его тональность и вложения обратной связи в книгу НЕ выгружаются: их правят в редакторе. Загрузка книги их сохраняет, узнавая уровень по КОДУ, — поэтому код уровня менять не следует, если не хотите начать толкование заново. Уровень без кода книга не примет.

12.2 «Вклады вопросов»

Говорит, что именно вопрос добавляет в шкалу.

Колонка	Что писать
`Вопрос`	`Ключ строки` или `ID` вопроса
`Шкала`	`Ключ` шкалы
`Источник`	`вопрос`, `вариант`, `пара` или `позиция`
`Ключ источника`	Какой именно вариант или пара, см. ниже
`Значение`	Число, которое добавится в шкалу
`Вес`	Множитель, по умолчанию `1`

Внимание на «Ключ источника» — здесь **счёт начинается с нуля**, в отличие от колонки «Номера правильных ответов», где счёт с единицы. Первый вариант ответа это `0`, второй `1`.

- для источника `вопрос` ключ оставляют пустым — значение начисляется за верный ответ на вопрос целиком;
- для источника `вариант` пишут номер варианта с нуля: `0`, `1`, `2`;
- для источников `пара` и `позиция` пишут два числа через двоеточие: `0:0`.

12.3 «Показатели»

Вычисляемое значение, которое считается по формуле в конце попытки и выводится на экран результата.

Колонка	Что писать
`Имя`	Латинский идентификатор, на него ссылаются формулы
`Метка`	Подпись для ученика
`Тип`	`boolean`, `number` или `string`
`Формула`	Выражение
`Показывать ученику`	`нет` (по умолчанию) / `уровень` / `уровень и значение`
`SCORM`	`both` (по умолчанию), `interaction`, `suspend_data`, `none`
`Управляет статусом`	`нет` (по умолчанию), `успех` или `завершение`

Колонка «Управляет статусом» определяет, какой показатель сообщает системе обучения итог попытки. Управлять успехом может **не больше одного** показателя теста, завершением — тоже не больше одного.

Формулы удобнее собирать в редакторе теста: там есть подсказки и проверка на лету. Через Excel их обычно только переносят между тестами.

13. Листы «Обратная связь» и «Рекомендации»

Эти два листа переносят то, что ученик читает ПОСЛЕ ответов: общий отзыв на экране итогов, отзыв по каждому разделу, отзыв по каждой подтеме и приложенные к ним курсы, документы и мероприятия.

Листы работают в паре. Обратная связь принадлежит владельцу — тесту, разделу или подтеме, — а рекомендация лежит внутри обратной связи своего владельца. Поэтому лист «Рекомендации» без листа «Обратная связь» не читается: рекомендации некуда класть.

Лист «Обратная связь»

Одна строка — один владелец.

Колонка	Обяз.	Что писать
`Кому`	**да**	`Тест` — общий отзыв на экране итогов; `Раздел` — отзыв по одной теме; `Подтема` — отзыв по одному тегу вопросов внутри темы
`Раздел`	для `Раздел` и `Подтема`	Название темы, как в листе «Структура». Для `Тест` ячейка должна быть пустой
`Подтема`	для `Подтема`	Тег вопроса — как он написан у вопросов темы. Для `Тест` и `Раздел` ячейка должна быть пустой
`Формат`	нет	`Простой` (по умолчанию), `Форматированный` или `HTML`
`Текст`	нет	Сам текст отзыва
`Формат толкования`	нет	Те же три значения, что у `Формата`
`Толкование`	нет	Текст, который ОБЪЯСНЯЕТ результат. Для `Тест` ячейка должна быть пустой

Владелец и его адрес разведены разными колонками не случайно: тема с названием «Тест» — обычное дело, и в одной общей колонке такая строка молча ушла бы на уровень всего теста. По той же причине адрес подтемы состоит из двух колонок: один и тот же тег встречается в разных темах, и «Раздел» вместе с «Подтемой» называют ровно одну строку разреза.

Толкование — это не отзыв

Две последние колонки несут ТОЛКОВАНИЕ: текст, который объясняет результат — что проверяет раздел или подтема и что стоит за полученной оценкой. От отзыва он отличается не тоном, а правилом выдачи:

	Толкование	Отзыв
Когда ученик его читает	ВСЕГДА — и когда взято, и когда нет	отзыв раздела: тема не взята; отзыв подтемы: результат по ней ниже порога теста
Где стоит	рядом со своей темой или своей полосой	в общем блоке «Рекомендации», вместе с курсами и материалами
Что к нему прикладывается	ничего: толкование не советует	курсы, документы, мероприятия с листа «Рекомендации»

Толкование из книги пишется НА УРОВЕНЬ ТЕСТА: оно переопределяет толкование самой темы, а тему книга не трогает. Причина та же, что у отзыва раздела: одна и та же тема стоит во многих тестах, и правка из книги одного теста меняла бы чужие.

У ТЕСТА толкования нет: толкуется раздел или подтема, а не тест целиком. Строка `Тест` с заполненным `Толкованием` не загрузится — книга скажет об этом, а не отбросит текст молча.

Пустое `Толкование` у названного владельца СНИМАЕТ переопределение: ученик снова читает толкование темы. Так же, как пустой `Текст` снимает отзыв.

Пустая ячейка и отсутствующая КОЛОНКА — разные вещи. Книга, выгруженная до появления этих колонок, о толкованиях не говорит ничего: она заменит отзывы, а толкования теста оставит как были. Чтобы снять толкование КНИГОЙ, нужна книга, у которой колонка есть, — и очищенная в ней ячейка. В интерфейсе то же делается без книги: переопределение теста снимает кнопка «Сбросить толкование до установок темы» в карточке «По темам», а базовое толкование темы стирается в ящике темы, вкладка «Свойства».

Толкования ПОДТЕМ по умолчанию не показываются: их включает настройка теста «Показывать толкование подтем» на листе «Настройки». Выключенная настройка текстов не стирает — ученику они просто не печатаются.

Отзыв раздела ЗАМЕНЯЕТ текст темы

Ученик получает ОДИН текст на тему. Задан отзыв раздела — печатается он; не задан — печатается текст самой темы (тот, что живёт в свойствах темы и общий для всех её тестов).

Прежде печатались ОБА текста подряд, и ученик получал склейку, которую автор нигде не собирал и не видел. Если ваша книга рассчитывала на прежнее поведение — то есть текст раздела ДОПИСЫВАЛ что-то к тексту темы, — перечитайте его: теперь он единственный, и всё, что нужно ученику, должно быть в нём.

Приложенные материалы ведут себя иначе: курсы, документы и мероприятия темы и раздела по-прежнему СКЛАДЫВАЮТСЯ. Заменой объявлен только текст.

Когда ученик читает отзыв подтемы

Текст подтемы печатается, когда результат по ней НИЖЕ общего проходного порога теста, — при любом исходе, в том числе в сданном тесте. Сама подтема ничего не судит: собственного вердикта у неё нет, и провалить ею тему нельзя.

Две оговорки:

- если общий порог теста задан суммой баллов, он переводится в долю от достижимого — иначе тест с порогом в баллах молча остался бы без текстов подтем;
- если общего порога у теста нет вовсе, сравнивать не с чем: условия нет, и печатается всё, что написано.

Лист «Рекомендации»

Одна строка — одна рекомендация.

Колонка	Обяз.	Что писать
`Кому`	**да**	`Тест`, `Раздел`, `Подтема` или `Уровень` (материал уровня адаптивной темы)
`Раздел`	кроме `Тест`	Название темы
`Подтема`	для `Подтема`	Тег вопроса. Для `Тест`, `Раздел` и `Уровень` ячейка пустая
`Номер уровня`	для `Уровень`	Номер уровня внутри темы, с `1` — тот же, что на листе «Адаптивные уровни»
`Тип`	**да**	`Курс`, `Материал` или `Мероприятие`
`Заголовок`	**да**	Подпись, которую видит ученик
`Ссылка`	для курса	Адрес. У материала и мероприятия может быть пустым

У мероприятия ссылки может не быть вовсе: очная встреча живёт в расписании, а не на странице записи. У курса ссылка обязательна и проверяется.

Уровню доступен только тип `Курс`: у материала уровня есть лишь заголовок и ссылка. Уровень, которого нет на листе «Адаптивные уровни», — ошибка строки.

Подтема, не названная на листе «Обратная связь», рекомендаций не принимает: такая строка отвергается — по тому же правилу, что и у остальных владельцев.

Четыре правила, о которых стоит знать заранее

Названный владелец получает обратную связь целиком из книги. Текст, формат и все свои строки с листа «Рекомендации». Если оставить лист «Обратная связь», чтобы поправить опечатку, но удалить лист «Рекомендации», у названных владельцев исчезнут все приложенные материалы. Загрузка об этом предупредит.

Не названный владелец не меняется вовсе. Книга без листа «Обратная связь» не трогает обратную связь ни у теста, ни у разделов, ни у подтем.

Подтемы раздела книга задаёт набором. Раздел, у которого книга назвала хотя бы одну подтему, забирает НАБОР подтем из книги целиком: подтема, о которой книга промолчала, из набора уходит, а подтема со стёртым текстом снимается — так её и убирают. Раздел, о подтемах которого книга не сказала ничего, сохраняет свои как были.

Раздел можно назвать только вместе с листом «Структура». Без него разделы теста не переписываются, и обратной связи некуда попасть. Это же касается подтем: их адрес начинается с раздела.

---

14. Листы «Страницы» и «Поля страниц»

Эти листы переносят экраны теста: стартовый, страницу выбора разделов, вводные экраны тем, итоги и ваши собственные страницы с текстом.

Работают тоже в паре: лист «Страницы» описывает, какие экраны есть и как они устроены, лист «Поля страниц» — что на них написано.

Как адресуется страница

У страницы нет имени, поэтому её адрес складывается из четырёх колонок, общих для обоих листов:

Колонка	Что писать
`Зона`	`До теста`, `После теста`, `До темы`, `После темы`
`Раздел`	Название темы — для зон темы. Для зон теста ячейка пустая
`Вид`	Роль страницы, см. ниже
`Номер`	Место страницы внутри своей зоны, с `1`

Номер считается по всем видам зоны сразу: если в зоне «После теста» стоят итоги и ваша страница, у итогов номер `1`, у вашей — `2`.

Лист «Страницы»

Колонка	Обяз.	Что писать
`Зона`, `Раздел`, `Вид`, `Номер`	—	Адрес страницы, см. выше
`Вариант`	нет	Ключ варианта оформления из шаблона: он решает, какие поля есть у страницы
`Режим`	нет	`Шаблон` (по умолчанию), `Стандартный` или `HTML`
`Автопереход`	нет	`да` — страница уходит дальше сама, не дожидаясь кнопки
`Задержка, мс`	нет	Сколько миллисекунд ждать до автоперехода
`Скрыт`	нет	`да` — экран остаётся в тесте, но ученику не выдаётся. Пусто — видимость не меняется. `Вопросы` и `Маршрутизатор` скрыть нельзя

Значения колонки `Вид`: `Стартовая`, `Вопросы`, `Маршрутизатор`, `Введение раздела`, `Обзор`, `Итоги раздела`, `Итоги` — их создаёт сам тест; и `Авторская` — ваша страница с текстом.

Системные страницы книга может только найти и обновить. Все виды, кроме `Авторская`, тест создаёт сам — из сценария прохождения и состава тем. Страницу, которой в тесте нет, загрузка не изобретает: это ошибка, и почти всегда она значит, что книга и тест разошлись сценарием или составом разделов.

Авторские страницы названной зоны заменяются набором из книги целиком. У них нет собственного ключа, и предсказуемо только правило «зона, названная в книге, выглядит как в книге». Зона, которую не назвала ни одна строка, не трогается.

Зону называет любая строка с её адресом, в том числе строка системной страницы. Если оставить в книге только её, а свои страницы той же зоны удалить, авторские страницы в тесте будут удалены — загрузка предупредит и об этом.

Лист «Поля страниц»

Колонка	Обяз.	Что писать
`Зона`, `Раздел`, `Вид`, `Номер`	—	Адрес страницы — теми же значениями, что на листе «Страницы»
`Куда`	**да**	`Содержание` — то, что ученик читает; `Настройка` — свойство страницы
`Ключ`	**да**	Имя поля у варианта оформления
`Значение`	нет	Само значение

`Содержание` — это заголовок, текст, картинка. `Настройка` — подпись кнопки, вид диаграммы и подобное.

Строка с адресом, которого нет на листе «Страницы», отвергается: значение поля хранится на странице, и без неё ему негде лежать.

Названные поля накладываются поверх текущих: поле, которого книга не назвала, у страницы сохраняется. Ключ, которого вариант оформления не объявляет, применён не будет — загрузка предупредит.

Тексты страниц проходят ту же очистку, что и при сохранении из редактора страниц, поэтому книга не может внести на страницу то, чего не разрешает редактор.

---

15. Лист «Адаптивные уровни»

Нужен, только если тест работает в адаптивном режиме (параметр `Режим теста` на листе «Настройки»). Одна строка — один уровень одной темы.

Уровень — ступень внутри темы: своё окно сложности вопросов, своё количество вопросов и свой порог. Ученик поднимается по лестнице, пока берёт уровни.

Колонка	Обяз.	Что писать
`Раздел`	**да**	Название темы, как в листе «Структура»
`Номер`	нет	Место уровня в лестнице, с `1`; пусто — следующий свободный
`Название`	нет	Имя уровня для ученика; пусто — «Уровень N»
`Сложность от`	**да**	Нижняя граница окна, `0` - `100`
`Сложность до`	**да**	Верхняя граница окна, не меньше нижней
`Вопросов`	**да**	Сколько вопросов выдаётся на уровне, целое от `1`
`Тип порога`	нет	`Процент` (по умолчанию) или `Сумма баллов`
`Порог`	**да**	Число: проценты или баллы, смотря по предыдущей колонке
`Обратная связь`	нет	Текст, который ученик читает, взяв этот уровень

Вопросы уровня подбираются из темы по колонке `Сложность` листа «Вопросы», так что окна соседних уровней обычно не пересекаются: `0..50`, затем `51..100`. В теме должно найтись достаточно вопросов подходящей сложности.

Номер уровня — это адрес: по нему лист «Рекомендации» прикладывает к уровню курсы. Поэтому повторный номер внутри одной темы — ошибка строки.

Что стоит помнить:

- уровни темы, которой нет среди разделов теста, применить некуда — это ошибка строки;
- книга без этого листа адаптивные настройки не трогает вовсе; лист с одними заголовками — тоже;
- текст для НЕ взявшего уровень один на всю тему и живёт колонкой `Обратная связь при непройденном уровне` листа «Структура», а не здесь;
- в адаптивном режиме уровни нужны каждому разделу: книга адаптивного теста без уровней не сохранится.

---

16. Лист «Оформление»

Здесь живёт облик теста: шаблон оформления, палитра, параметры шаблона и настройки печатного отчёта. Одна строка — одно утверждение.

Колонка	Обяз.	Что писать
`Что`	**да**	`Шаблон`, `Тема теста`, `Параметр` или `Отчёт`
`Режим`	нет	Только для строк `Отчёт`: `Стандартный` или `Адаптивный`
`Тема`	нет	Только для строк `Параметр`: `Светлая` или `Тёмная` — палитра, в которой действует значение
`Ключ`	нет	Имя параметра шаблона или поля отчёта
`Значение`	**да**	Само значение

Что писать в зависимости от `Что`:

Строка	Ключ	Значение
`Шаблон`	пусто	Имя шаблона оформления
`Тема теста`	пусто	`Светлая`, `Тёмная` или `Авто` (по устройству ученика)
`Параметр`	имя параметра шаблона	Значение параметра
`Отчёт`	`Вид отчёта`, `Выдавать отчёт` или имя поля вида	Значение

Пустая колонка `Тема` у параметра означает «значение общее для обеих палитр». По палитрам настраивается только цвет: шрифт или логотип выглядят одинаково в светлой и тёмной, и отдельное значение никто бы не прочитал.

У отчёта свои настройки в каждом режиме, и обе ветви переносятся независимо от того, в каком режиме тест работает сейчас.

Что нужно знать до переноса

Шаблон должен быть уже установлен и включён на том стенде, куда вы грузите книгу. Книга шаблоны не переносит — их ставит администратор. Если шаблона нет, лист отвергается целиком: получить чужие цвета поверх чужого макета хуже, чем не получить ничего.

Строка `Шаблон` обязательна, если книга везёт параметры. Без неё непонятно, чьи это параметры, и они не применяются.

Одинаковое имя шаблона на двух стендах не гарантирует одинакового набора параметров. Параметр, которого шаблон приёмника не объявляет, отбрасывается — загрузка предупредит.

`Вид отчёта`, которого нет у шаблона приёмника, — ошибка строки. Молча подставить другой вид нельзя: подмену видно только глазами в готовом документе. Пустой `Вид отчёта` при этом законен — отчёт печатается видом по умолчанию.

`Выдавать отчёт` пустой ячейкой не выключает отчёт. У теста, автор которого этой настройки не касался, отчёт выдаётся, и пустая ячейка означает «оставить как есть».

Версии шаблона книга не несёт — их проставляет сам стенд. Логотип и подложка отчёта тоже остаются на исходном стенде: это файлы, а книга везёт адреса.

---

17. Как загрузить файл в сервис

1. Откройте раздел **«Импорт»** в боковом меню. Это единая точка загрузки файлов: вид файла сервис определяет сам, книгу с вопросами он узнаёт по листам. Под загрузчиком стоит таблица «Что можно загрузить»; в её строке «Книга с вопросами» кнопка **«Шаблон»** скачивает пустую книгу, а **«Руководство»** — это руководство.
2. Перетащите файл в область загрузки или нажмите «Выбрать файл».
3. Сервис прочитает книгу и покажет, какие листы в ней нашлись.
4. Если в файле есть листы, относящиеся к тесту, укажите **«Целевой тест»**: выберите существующий или « + Создать новый тест» и задайте название нового.
5. Нажмите **«Проверить»** — это предпросмотр и самый важный шаг.

   Предпросмотр — пробный прогон. Он читает файл целиком и показывает, что получится, но **ничего не записывает**. Вы увидите, сколько вопросов будет создано, сколько обновлено, сколько пропущено как дубликаты, свой счётчик по каждому листу книги — настройки, разделы, страницы, уровни, оформление — и полный список ошибок. Счётчик показывает то, что будет применено, а не число строк в файле: строка с ошибкой в него не попадает.

Кроме ошибок здесь появляется блок «Обратите внимание». Это не ошибки: загрузка пройдёт, но что-то в книге, скорее всего, задумывалось иначе — например, оценка задана сразу в двух местах (раздел 10). Такие сообщения стоит прочитать до загрузки.

6. Разберите ошибки из предпросмотра (раздел 18) и при необходимости поправьте файл, после чего повторите предпросмотр.
7. Когда картина вас устраивает, нажмите **«Импортировать»**. Если ошибки остались, кнопка называется **«Импортировать валидные»** — строки с ошибками будут пропущены.

Совет: пока вы осваиваетесь, загружайте файл из 3-5 строк. Убедитесь, что вопросы выглядят в редакторе так, как вы ожидали, и только потом готовьте полный банк.

---

18. Разбор ошибок

Сообщения об ошибках содержат номер строки и название листа. Номер строки — тот же, что вы видите слева в Excel, поэтому нужную строку легко найти.

Сообщение	Причина	Что делать
`не указана тема`	Пустая ячейка `Тема`	Заполнить название темы
`неизвестный тип "…"`	Опечатка в `Тип вопроса`	Написать одно из шести значений раздела 6.5
`пустой вопрос`	Нет текста задания	Заполнить `Текст вопроса`
`нужно минимум 2 варианта ответа`	Варианты не разделены знаком `#`	Проверить разделитель
`некорректный номер правильного ответа`	Номер вне списка или не число	Счёт идёт с `1`, не с `0`
`номера правильных ответов выходят за пределы`	Указан вариант, которого нет	Сверить номера с числом вариантов
`нужно минимум 2 пары для сопоставления`	Нет `||` между списками	Проверить формат раздела 6.8
`некорректный порядок ранжирования`	Номера повторяются или их не столько	Каждый номер ровно один раз
`сложность вне диапазона 0..100`	Число за пределами	Привести к `0`-`100`
`неизвестный формат «Цены ответа»`	Запись не по грамматике	См. раздел 10
`«ступени» недопустимы для одиночного выбора`	Способ не подходит типу	Для `multiple_choice` — `веса` или `%`
`«веса» допустимы только для одиночного выбора`	Способ не подходит типу	Для остальных типов — `ступени`
`весов больше числа вариантов`	Весов больше, чем вариантов	Убрать лишние веса
`вопрос "…" не найден`	Ссылка не совпала	Сверить `Ключ строки` на обоих листах
`тема "…" не найдена`	Раздел не совпал с темой	Сверить названия побуквенно
`«Вопросов в выборке» должно быть целым ≥ 1`	Пусто или не число	Указать целое число
`сумма квот превышает «Вопросов в выборке»`	Квоты не помещаются в выборку	Уменьшить квоты или увеличить выборку
`шкала "…" не найдена`	Ключ шкалы не совпал	Сверить с листом «Шкалы»
`ключ источника вне диапазона`	Номер варианта великоват	Счёт с `0`, см. раздел 12.2
`лист «Квоты» требует листа «Структура»`	Нет листа «Структура»	Добавить его
`задано N из M порогов`	Не у всех вариантов есть порог	Дописать недостающие строки
`лист «Рекомендации» требует листа «Обратная связь»`	Владельцы не названы	Добавить лист «Обратная связь» со строками владельцев
`раздел "…" не найден на листе «Структура»`	Обратная связь, уровни или страница названы для темы вне теста	Сверить название с листом «Структура»
`страница «…» не названа на листе «Страницы»`	Строка поля адресует несуществующую страницу	Добавить строку страницы или поправить адрес
`в зоне «…» несколько страниц; укажите «Номер»`	Адрес неоднозначен	Заполнить колонку `Номер`

Сообщение	Причина	Что делать
`шаблон «…» не установлен на этом стенде или отключён`	Шаблона оформления нет на приёмнике	Поставить шаблон и повторить загрузку
`параметры оформления есть, а строки «Шаблон» нет`	Нет строки `Шаблон`	Добавить её: без неё неясно, чьи это параметры

Отдельно стоит знать: сообщение вида «строк пропущено» в предпросмотре относится к **строкам данных**, а не обязательно к вопросам целиком. Ошибка в колонке `Цена ответа` не отменяет создание вопроса и не отменяет его балл — теряется только правило частичного зачёта.

---

19. Полный пример

Небольшой, но полностью рабочий тест. Это ровно тот же пример, что лежит на листе `Пример` скачиваемого шаблона, — оттуда строки можно копировать напрямую. Ниже показаны только заполненные колонки.

Четыре темы: «Финансы» и «Право» с обычной случайной выдачей, «Аттестация» с двумя вариантами и «Самооценка» — раздел-опросник без порога. Задействованы шесть типов вопросов из девяти; текстовые (`short_answer`, `fill_in_blanks`, `long_answer`) книга принимает тоже — см. лист «Вопросы», — в этом примере их просто нет.

Пример: лист «Вопросы»

Ключ строки	Тема	Тип вопроса	Текст вопроса	Тексты вариантов ответа	Номера правильных ответов	Теги	Варианты теста
q1	Финансы	multiple_choice	Что показывает отчёт о прибылях и убытках?	Финансовый результат за период # Остаток денег на счетах # Стоимость активов	1	базовый	
q2	Финансы	multiple_response	Какие отчёты входят в обязательную финансовую отчётность?	Отчёт о прибылях и убытках # Отчёт о движении денежных средств # Табель учёта рабочего времени	1,2	базовый	
q3	Финансы	matching	Соотнесите термин и его определение	Выручка # Прибыль || Доход от продаж # Разница между доходами и расходами # Остаток на расчётном счёте	1-1, 2-2	продвинутый	
q4	Право	ranking	Расставьте этапы заключения договора в правильном порядке	Подписание # Согласование условий # Исполнение обязательств	2,1,3	базовый	
q5	Аттестация	multiple_choice	Кто утверждает годовой бюджет компании?	Совет директоров # Главный бухгалтер # Секретарь	1		1
q6	Аттестация	multiple_choice	Кто подписывает договор поставки от лица компании?	Директор # Кладовщик # Юрисконсульт	1		2
q7	Самооценка	scale	После работы я чувствую себя опустошённым	Никогда # Редко # Иногда # Часто # Постоянно			
q8	Самооценка	allocation	Как вы распределите внимание между задачами руководителя?	Разбор задачи # Знакомство с командой # Регламент # Смысл работы			

У `q7` и `q8` колонка `Номера правильных ответов` пуста: правильного ответа у них нет. У `q8` вдобавок заполнена колонка `Бюджет распределения` — там стоит `7`: столько баллов ученик делит между четырьмя утверждениями.

Пример: лист «Настройки»

Параметр	Значение
Тип сценария	Линейный по темам
Порядок выдачи вопросов	Перемешивание
Максимум попыток	3

Остальные строки листа в примере оставлены пустыми: настройка, значение которой не задано, у теста не меняется.

Пример: лист «Структура»

Раздел	Порядок	Вопросов в выборке	Тип порога	Порог	Обязательный	Случайный порядок вопросов	Обратная связь при непройденном уровне
Финансы	1	3	Сумма баллов	4	да	да	
Право	2	1	Процент	50	да		Вернитесь к материалам уровня и повторите попытку.
Аттестация	3	1	По вариантам		нет		
Самооценка	4	1	Нет		нет	нет	

Пример: лист «Квоты»

Раздел	Тег	Количество	Режим
Финансы	базовый	2	Ровно

Пример: лист «Пороги вариантов»

Раздел	Вариант	Тип порога	Порог
Аттестация	1	Сумма баллов	1
Аттестация	2	Сумма баллов	1

Пример: лист «Обратная связь»

Кому	Раздел	Подтема	Формат	Текст
Тест			Простой	Спасибо за работу. Ниже — материалы, которые помогут закрепить результат.
Раздел	Финансы		Форматированный	Разберите отчёт о прибылях и убытках на примере своей компании.
Подтема	Финансы	Отчётность	Простой	Повторите состав годовой отчётности: по этой подтеме результат ниже проходного порога теста.

Пример: лист «Рекомендации»

Кому	Раздел	Подтема	Номер уровня	Тип	Заголовок	Ссылка
Тест				Курс	Финансы для руководителя	`https://example.test/finance`
Тест				Материал	Памятка по отчётности	`https://example.test/memo.pdf`
Тест				Мероприятие	Вебинар «Разбор отчётности»	
Раздел	Финансы			Курс	Основы финансового учёта	`https://example.test/accounting`
Подтема	Финансы	Отчётность		Курс	Годовая отчётность шаг за шагом	`https://example.test/reporting`
Уровень	Право		1	Курс	Договорное право с нуля	`https://example.test/contract-law`

Пример: лист «Страницы»

Зона	Раздел	Вид	Номер	Вариант	Режим	Автопереход	Скрыт
После теста		Итоги	1	results.standard	Шаблон	нет	нет
После теста		Авторская	2	info.text-lead	Шаблон	нет	да

Пример: лист «Поля страниц»

Зона	Раздел	Вид	Номер	Куда	Ключ	Значение
После теста		Итоги	1	Настройка	scalesChartKind	rose
После теста		Авторская	2	Содержание	title	Что делать дальше
После теста		Авторская	2	Содержание	body	Повторите разделы, в которых не хватило баллов, и запишитесь на курс.
После теста		Авторская	2	Настройка	nextLabel	Завершить

Пример: лист «Адаптивные уровни»

Раздел	Номер	Название	Сложность от	Сложность до	Вопросов	Тип порога	Порог	Обратная связь
Право	1	Базовый	0	50	1	Процент	60	Повторите порядок заключения договора.
Право	2	Продвинутый	51	100	1	Сумма баллов	1	

Пример: лист «Оформление»

Что	Режим	Тема	Ключ	Значение
Шаблон				default
Тема теста				Тёмная
Параметр			fontFamily	Roboto
Параметр			showProgressBar	Да
Параметр		Светлая	primaryColor	`#2f6fed`
Параметр		Тёмная	primaryColor	`#88aaff`
Отчёт			Выдавать отчёт	Да
Отчёт	Стандартный		Вид отчёта	report.standard
Отчёт	Стандартный		scalesChartKind	rose
Отчёт	Адаптивный		Вид отчёта	report.adaptive.standard
Отчёт	Адаптивный		scalesChartKind	none

Пример: лист «Оценка»

Вопрос	Балл	Цена ответа
q1	1	
q2	2	ступени: correct == total & wrong == 0 => 2; correct >= 1 & wrong <= 1 => 1
q3	2	ступени: correct >= 2 => 2; correct >= 1 => 1
q4	1	точное
q5	2	веса: 2 # 1 # 0
q6	2	%A2B1C0

Пример: лист «Шкалы»

Ключ	Название	Тип	Агрегация	Нормализация	Диапазоны	Границы шкалы	Благоприятное направление	Показывать ученику
finlit	Финансовая грамотность	number	sum	percent	0…49 low «Базовый»; 50…79 mid «Уверенный»; 80…100 high «Экспертный»	0…100	Чем больше, тем лучше	уровень и значение
workload	Нагрузка	number	sum	none	0…1 low «Низкая»; 2…2 mid «Умеренная»; 3…4 high «Высокая»	0…4	Чем больше, тем хуже	уровень

Пример: лист «Вклады вопросов»

Вопрос	Шкала	Источник	Ключ источника	Значение	Вес
q1	finlit	вариант	0	2	1
q2	finlit	вопрос		3	1
q3	finlit	пара	0:0	1	1
q7	workload	вариант	0	0	1
q7	workload	вариант	1	1	1
q8	workload	распределение	0	1	1

У `q7` строка нужна на каждую градацию — здесь показаны две из пяти. У `q8` источник `распределение` означает, что в шкалу уходит балл, который ученик сам присвоил утверждению.

Пример: лист «Показатели»

Имя	Метка	Тип	Формула	Показывать ученику	Управляет статусом
passed	Тест сдан	boolean	percent >= 70	уровень и значение	успех
grade	Оценка	string	IF(percent >= 90, “Отлично”, IF(percent >= 70, “Хорошо”, ”Нужно повторить”))	уровень и значение	нет

Что получится. Тест из четырёх разделов, идущих друг за другом. В «Финансах» ученику выдаются 3 вопроса из трёх имеющихся, причём ровно 2 из них с тегом `базовый`; чтобы сдать раздел, нужно набрать 4 балла из 5 возможных. В «Праве» выдаётся единственный вопрос и нужно набрать 50 процентов; у этой же темы описана лестница из двух адаптивных уровней. «Аттестация» работает по вариантам: ученик получает либо `q5`, либо `q6`, и в каждом варианте нужен 1 балл; раздел необязательный. «Самооценка» ничего не проверяет — её два вопроса наполняют шкалу «Нагрузка».

Вопросы `q2` и `q3` начисляют частичный балл ступенями, `q5` и `q6` — весами вариантов (две равнозначные записи одного и того же способа). Параллельно основному баллу три вопроса наполняют шкалу «Финансовая грамотность», а два показателя выводят на экран результата отметку о сдаче и словесную оценку.

После теста ученик читает общий отзыв с тремя приложенными рекомендациями и попадает на экран итогов с диаграммой-розой, а следом — на авторскую страницу с текстом «Что делать дальше». Сам тест при этом одет в «Стандартный» шаблон с тёмной палитрой и выдаёт печатный отчёт.

---

20. Чек-лист перед загрузкой

- Заголовки стоят в первой строке, над ними ничего нет.
- Названия листов не переименованы.
- В каждой строке листа «Вопросы» заполнены `Тема`, `Тип вопроса`, `Текст вопроса`, варианты и правильные ответы.
- Варианты разделены знаком `#`, номера ответов считаются с `1`.
- Названия тем в листе «Структура» совпадают с листом «Вопросы» побуквенно.
- «Вопросов в выборке» не больше, чем вопросов в теме.
- Сумма квот по разделу не больше его «Вопросов в выборке».
- Способ в «Цене ответа» подходит типу вопроса.

- Если используются листы «Оценка» или «Вклады вопросов» — у вопросов заполнен `Ключ строки`, и он совпадает на обоих листах.
- Владельцы с листа «Рекомендации» названы на листе «Обратная связь».
- Адреса с листа «Поля страниц» есть на листе «Страницы».
- Темы с листа «Адаптивные уровни» есть на листе «Структура».
- Шаблон оформления, названный на листе «Оформление», установлен на стенде, куда идёт загрузка.
- Файлы, на которые ссылаются страницы, рекомендации и оформление, загружены на этот стенд, а адреса поправлены.
- Сделан предпросмотр, ошибки разобраны, а счётчики по каждому листу совпали с тем, что вы ожидали перенести.

---

21. Где посмотреть точный контракт

Это руководство объясняет книгу словами автора теста. Если нужен формальный перечень — все листы, все колонки, допустимые значения и правила разбора, — он лежит в описании формата: `docs/specs/questions-import/format.md`.

Второй точный источник всегда под рукой: лист «Справка» скачиваемого шаблона. Он описывает каждую колонку каждого листа и обновляется вместе с книгой.