

# Как заполнить шаблон импорта. Руководство для начинающих

---

Это руководство для человека, который открыл файл шаблона впервые и ещё не работал с платформой. Оно объясняет, что такое тест на платформе, зачем нужен каждый лист книги Excel, что писать в каждую ячейку и как убедиться, что файл загрузится без ошибок.

Читать подряд не обязательно. Если вам нужно просто загрузить список вопросов, хватит разделов 1-6 и 18.

---

## Содержание

- 1. Что вы получите в итоге
  - 2. Как устроен тест на платформе
  - 3. Что такое книга-шаблон
  - 4. Три сценария: какой ваш
  - 5. Общие правила заполнения
  - 6. Лист «Вопросы»
  - 7. Лист «Настройки»
  - 8. Лист «Структура»
  - 9. Лист «Квоты»
  - 10. Лист «Оценка» и цена ответа
  - 11. Варианты теста
  - 12. Шкалы и показатели
  - 13. Листы «Обратная связь» и «Рекомендации»
  - 14. Листы «Страницы» и «Поля страниц»
  - 15. Лист «Адаптивные уровни»
  - 16. Лист «Оформление»
  - 17. Как загрузить файл в сервис
  - 18. Разбор ошибок
  - 19. Полный пример
  - 20. Чек-лист перед загрузкой
  - 21. Где посмотреть точный контракт
- 

## 1. Что вы получите в итоге

Вы заполняете одну книгу Excel и загружаете её в сервис. Из неё платформа собирает готовый тест: банк вопросов, разбиение на разделы, правила выдачи вопросов ученику, правила начисления баллов и порогов «сдал / не сдал».

Заполнять всю книгу целиком не нужно. Обязателен только один лист — «Вопросы». Все остальные листы добавляют возможности; если листа нет, платформа просто применяет разумное поведение по умолчанию.

---

## 2. Как устроен тест на платформе

Прежде чем заполнять таблицу, полезно понять пять слов, которые встречаются в каждом листе.

**Вопрос** — одно задание. Живёт в общем банке вопросов и может использоваться в нескольких тестах сразу.

**Тема** — папка, в которой лежат вопросы. Например «Стратегия компании» или «Управление командой». Тема существует независимо от тестов: один и тот же набор вопросов может участвовать в разных тестах.

**Раздел** — тема, включённая в конкретный тест. Именно раздел определяет, сколько вопросов из темы получит ученик и какой порог нужно взять. Один раздел всегда ссылается ровно на одну тему, поэтому в листе «Структура» колонка называется «Раздел», а пишется в неё имя темы.

**Выдача** — сколько вопросов из темы реально увидит ученик. Если в теме 40 вопросов, а в разделе указано «Вопросов в выборке: 10», каждый ученик получит случайные 10 из 40. Это делает попытки разными и защищает банк от переписывания.

**Балл и порог** — сколько очков приносит верный ответ и сколько очков нужно набрать, чтобы раздел или тест считался сданным.

Важная особенность, которая часто удивляет: **цена вопроса принадлежит тесту, а не вопросу**. Один и тот же вопрос может стоить 1 балл в вводном тесте и 3 балла в сертификационном. Поэтому баллы задаются на листе «Оценка» (или в колонках «Балл» / «Цена ответа» листа «Вопросы»), а не хранятся внутри вопроса.

### 3. Что такое книга-шаблон

Книга — обычный файл `.xlsx`. Платформа узнаёт листы **по названию**, а не по порядку. Лист с незнакомым названием просто игнорируется, поэтому свои рабочие листы с черновиками и расчётами можно оставить в файле.

| Лист              | Зачем нужен                                                                               | Обязателен |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Настройки         | Настройки самого теста: сценарий прохождения, ограничения, повторное прохождение и прочее | Нет        |
| Вопросы           | Сами задания: текст, варианты, правильные ответы                                          | Да         |
| Структура         | Разделы теста: какая тема, сколько вопросов, какой порог                                  | Нет        |
| Квоты             | Тонкая настройка выдачи: сколько вопросов с каким тегом                                   | Нет        |
| Пороги вариантов  | Отдельный порог для каждого варианта теста                                                | Нет        |
| Обратная связь    | Что ученик читает после теста, после раздела и по подтеме                                 | Нет        |
| Рекомендации      | Курсы, материалы и мероприятия, приложенные к обратной связи                              | Нет        |
| Страницы          | Экраны теста: стартовый, итоговый, вводные и ваши собственные                             | Нет        |
| Поля страниц      | Что написано на странице и как она настроена                                              | Нет        |
| Адаптивные уровни | Степени адаптивной темы: окно сложности и порог уровня                                    | Нет        |
| Оформление        | Шаблон, палитра, параметры облика и настройки отчёта                                      | Нет        |
| Оценка            | Баллы и правила частичного зачёта для вопросов этого теста                                | Нет        |
| Шкалы             | Именованные накопители баллов (компетенции, факторы)                                      | Нет        |
| Показатели        | Вычисляемые значения для экрана результата                                                | Нет        |
| Вклады вопросов   | Что именно каждый вопрос добавляет в шкалу                                                | Нет        |

Пятнадцать листов книги покрывают тест целиком: заполненная книга переносит его между стендами вместе с настройками, структурой, текстами страниц, обратной связью и оформлением. Заполнять всё сразу не нужно — лист, которого в книге нет, ничего не меняет.

Кроме них в скачанном шаблоне есть служебные листы. Они не импортируются никогда — платформа читает только листы с ролевыми названиями из таблицы выше, поэтому удалять их не нужно, а испортить ими данные невозможно:

- **Справка** — таблица по каждой колонке каждого листа: обязательна ли она, что в неё писать, какие значения допустимы и пример значения;
- **Пример** — тот же небольшой тест, что разобран в разделе 19, но уже разложенный по листам готовыми строками. Их можно копировать прямо в рабочие листы, под строку заголовков;
- **Значения** — скрытый лист-источник выпадающих списков (см. ниже). Открывать и заполнять его не нужно.

## Выпадающие списки

В колонках с закрытым набором значений — «Тип вопроса», «Режим ОС», «Тип порога», «Режим», «Источник», «Показывать ученику» и других — значение выбирается из выпадающего списка, а не вписывается вручную. Список открывается стрелкой справа от ячейки, а при переходе в ячейку Excel показывает подсказку с полным перечнем допустимых значений.

Списки составлены из тех же значений, которые пишет выгрузка, поэтому книга, выгруженная из теста, и книга, заполненная по шаблону, читаются одинаково.

Если в такую ячейку вставить значение не из списка, Excel предупредит, но оставить его позволит: загрузка понимает и часть синонимов (например, английские написания), и книги, собранные в других редакторах. Предупреждение означает «проверьте это место», а не «так нельзя».

Листы делятся на две группы, и это определяет, потребует ли сервис указать целевой тест при загрузке:

- **Лист «Вопросы» глобальный.** Он наполняет общий банк вопросов. Файл, в котором есть только этот лист, можно загрузить, не выбирая тест.
- **Все остальные листы относятся к конкретному тесту.** Если в файле есть хотя бы один из них, при загрузке нужно будет выбрать существующий тест или создать новый.

---

## 4. Три сценария: какой ваш

**Сценарий А. Только пополнить банк вопросов.** Заполните лист «Вопросы», остальные удалите или оставьте пустыми. Тест выбирать не потребуется.

**Сценарий Б. Собрать тест целиком с нуля.** Заполните «Вопросы» и «Структура», при необходимости «Оценка» и «Квоты». При загрузке выберите «создать новый тест» и задайте название.

**Сценарий В. Дополнить существующий тест.** Заполните нужные листы и при загрузке выберите этот тест из списка. Учтите правила перезаписи из раздела 5.

---

## 5. Общие правила заполнения

**Первая строка листа — заголовки колонок.** Данные начинаются со второй строки. Не вставляйте над заголовками пустые строки, логотипы или объединённые ячейки: платформа считает заголовками ровно первую строку.

**Названия колонок пишите точно как в шаблоне.** Регистр и пробелы по краям не важны, но само слово должно совпадать. Колонка `Тексты вариантов ответа` не может называться, например, `Варианты ответа`.

**Не путайте два разных «варианта».** На листе «Вопросы» это слово встречается в трёх колонках, и означает оно две разные вещи:

| Колонка                      | На самом деле про                                  |
|------------------------------|----------------------------------------------------|
| Тексты вариантов ответа      | варианты ОТВЕТА — то, из чего ученик выбирает      |
| Следование вариантов ответов | порядок вариантов ОТВЕТА                           |
| Варианты теста               | варианты ТЕСТА — наборы заданий для разных потоков |

Последняя колонка раньше называлась просто **Варианты**. Старое имя платформа по-прежнему принимает, поэтому ранее выгруженные файлы читаются без правок, но в новых файлах пишите **Варианты теста**.

**Порядок колонок не важен.** Можно менять местами и удалять ненужные.

**Пустая ячейка значит «не задано».** Это не ошибка и не требует заполнения «на всякий случай». Что именно произойдёт, зависит от того, о чём лист:

- на листе «Вопросы» пустая ячейка нового вопроса означает значение по умолчанию;
- на листах, относящихся к тесту, — «оставить как есть». Настройка, текст, параметр оформления, которых книга не назвала, останутся у теста прежними.

**Стереть настройку теста книгой нельзя.** Значения-стирателя — особого слова, которое означало бы «очистить поле», — в книге нет нигде: на листах теста пустая ячейка читается как «не трогать», а прочерк — читается как текст из одного символа, а не как команда. Чтобы очистить текст, откройте тест в редакторе.

Из этого правила есть два исключения, и оба заявлены явно: лист «Структура» заменяет разделы теста целиком, а лист «Оценка» — оценку теста целиком. Они не дополняют прежние настройки, а замещают их.

**Ноль в ограничении означает «без ограничения».** Так читаются **Максимум попыток** и **Лимит времени теста** на листе «Настройки» и **Лимит времени темы** на листе «Структура»: 0 — ограничения нет, пустая ячейка — значение не меняется. Это разные вещи.

**Книга везёт адреса файлов, а не сами файлы.** Картинки вопросов и страниц, логотип шаблона, подложка отчёта, документы в рекомендациях остаются на том стенде, где их загрузили. На новом месте ссылка на чужой файл не откроется: загрузите файлы заново и поправьте адреса. Шаблоны оформления книга тоже не переносит — их ставит администратор.

**Удалять колонку и оставлять её пустой — разные вещи** при обновлении уже существующих вопросов на листе «Вопросы». Если колонка есть, но ячейка пуста, поле будет **очищено**. Если колонки нет вовсе, поле останется **как было**. Для новых вопросов разницы нет.

**Числа пишите числами.** Если Excel хранит 2 как текст, обычно всё равно разбирается корректно, но лучше избегать. Десятичный разделитель в баллах — **точка**, потому что запятая в этих ячейках работает разделителем списка.

**Строки-пустышки пропускаются.** Полностью пустая строка не считается вопросом.

**Повторная загрузка того же файла безопасна.** Вопрос с уже существующим содержимым не задвигается, а пропускается: платформа сравнивает текст вопроса и варианты ответов внутри темы. Шкалы и показатели обновляются по ключу и имени. А вот листы «Оценка» и «Структура» работают иначе — они **замещают** прежние настройки теста целиком, а не дополняют их.

## 6. Лист «Вопросы»

Главный лист. Одна строка — один вопрос.

## 6.1 Колонки целиком

| Колонка                      | Обяз. | Что писать                                                                                                                      |
|------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ключ строки                  | нет   | Ваша собственная короткая метка строки, например <code>q1</code>                                                                |
| ID                           | нет   | Идентификатор существующего вопроса — только для обновления                                                                     |
| Тема                         | да    | Название темы; если такой нет, она будет создана                                                                                |
| Тип вопроса                  | да    | Одно из девяти значений, см. 6.5                                                                                                |
| Текст вопроса                | да    | Сама формулировка задания                                                                                                       |
| Формат текста                | нет   | В каком режиме набран текст: <code>разметка</code> (по умолчанию), <code>форматированный</code> или <code>html</code> , см. 6.6 |
| Сложность                    | нет   | Число <code>0 - 100</code> , по умолчанию <code>50</code>                                                                       |
| Индекс в теме                | нет   | Место вопроса внутри темы при фиксированном порядке выдачи                                                                      |
| Тексты вариантов ответа      | да    | Варианты через <code>#</code>                                                                                                   |
| Номера правильных ответов    | да    | Номера верных вариантов, счёт с <code>1</code>                                                                                  |
| Бюджет распределения         | нет   | Только для типа <code>allocation</code> : сколько баллов делит ученик                                                           |
| Минимум на вариант           | нет   | Только для <code>allocation</code> : наименьший балл на утверждение                                                             |
| Максимум на вариант          | нет   | Только для <code>allocation</code> : наибольший балл на утверждение                                                             |
| Вид ответа                   | нет   | Текстовые типы: <code>текст</code> или <code>число</code> , см. 6.8                                                             |
| Связка правил                | нет   | Текстовые типы: <code>любое</code> (по умолчанию) или <code>все</code>                                                          |
| Единица измерения            | нет   | Короткий ответ числом: что показать рядом с полем, например <code>°C</code>                                                     |
| Предел длины                 | нет   | Короткий и развёрнутый ответ: сколько символов можно набрать                                                                    |
| Подсказка в поле             | нет   | Развёрнутый ответ: текст в пустом поле                                                                                          |
| Ответ обязателен             | нет   | Развёрнутый ответ: <code>да</code> , если без ответа дальше не пускать                                                          |
| Следование вариантов ответов | нет   | <code>fixed</code> — не перемешивать; иначе перемешивать                                                                        |
| Теги                         | нет   | Метки через <code>;</code> или <code>,</code>                                                                                   |
| Обратная связь               | нет   | Пояснение, которое увидит ученик                                                                                                |
| Режим ОС                     | нет   | <code>условная</code> — разный текст на верный и неверный ответ                                                                 |
| ОС при верном                | нет   | Текст при верном ответе (для условного режима)                                                                                  |
| ОС при неверном              | нет   | Текст при неверном ответе (для условного режима)                                                                                |
| Варианты теста               | нет   | Номера вариантов теста, см. раздел 11                                                                                           |
| Балл                         | нет   | Цена вопроса в этом тесте, см. раздел 10                                                                                        |
| Цена ответа                  | нет   | Правило частичного зачёта, см. раздел 10                                                                                        |

## 6.2 «Ключ строки» — самая полезная колонка

Это ваша внутренняя метка вопроса **в пределах одного файла**. Она не попадает в базу и никак не видна ученику.

Зачем она нужна: листы «Оценка» и «Вклады вопросов» ссылаются на вопросы. Но вопрос, который создаётся прямо сейчас этим же файлом, ещё не имеет ID — его неоткуда взять. «Ключ строки» решает эту задачу: вы пишете q1 в листе «Вопросы» и q1 в листе «Оценка», и платформа понимает, что это один вопрос.

Значение может быть любым: q1, KT\_Strat\_04, вопрос-про-бюджет. Требование одно — уникальность внутри файла.

Если вы не используете листы «Оценка» и «Вклады вопросов», колонку можно оставить пустой.

### 6.3 «ID» — только для обновления

Оставьте пустым, если создаёте новый вопрос. Так делают почти всегда.

Заполняют ID только тогда, когда нужно изменить уже существующий вопрос: тогда берут файл, выгруженный из сервиса, правят в нём ячейки и загружают обратно.

### 6.4 «Тема»

Название темы обычным текстом: Стратегия компании.

Если тема с таким названием уже есть, вопрос добавится в неё. Если нет — тема будет создана автоматически и вы станете её владельцем.

Регистр и лишние пробелы не мешают: Стратегия компании и стратегия компании — одна и та же тема. А вот опечатка создаст вторую тему, поэтому удобно проставить названия формулой или копированием, а не набирать руками каждую строку.

### 6.5 «Тип вопроса»

Ровно одно из девяти значений (регистр не важен):

| Значение          | Что это              | Как отвечает ученик                              |
|-------------------|----------------------|--------------------------------------------------|
| multiple_choice   | Одиночный выбор      | Выбирает один вариант                            |
| multiple_response | Множественный выбор  | Отмечает несколько вариантов                     |
| matching          | Сопоставление        | Соединяет элементы левого и правого списка       |
| ranking           | Ранжирование         | Расставляет элементы в правильном порядке        |
| scale             | Шкала                | Выбирает одну градацию, от полюса к полюсу       |
| allocation        | Распределение баллов | Делит бюджет баллов между утверждениями          |
| short_answer      | Короткий ответ       | Пишет слово, число или короткую фразу            |
| fill_in_blanks    | Пропуски             | Заполняет пропуски прямо в тексте задания        |
| long_answer       | Развёрнутый ответ    | Пишет ответ своими словами, его проверит человек |

Названия single и multiple тоже принимаются как синонимы первых двух, а short, blanks, long и русские «короткий ответ», «пропуски», «развёрнутый ответ» — как синонимы последних трёх.

Последние два типа нужны опросникам, а не проверке знаний. У них может не быть правильного ответа вовсе: у scale колонка Номера правильных ответов может быть пустой, у allocation она пуста всегда — правильного распределения не существует. Результат таких вопросов уходит в шкалы (раздел 12).

Это поле определяет, как читаются колонки с вариантами и ответами, поэтому ошибка здесь испортит всю строку.

## 6.6 «Текст вопроса»

Формулировка задания. Можно писать длинный текст с переносами строк.

Если вы копируете из Word или с веб-страницы, разметка будет автоматически преобразована в поддерживаемый вид, а лишние пробелы убраны. Специально вычищать формат не нужно.

### Формат текста

Обычно текст задания пишут разметкой: **жирный**, [ссылка](адрес), листинг тремя обратными кавычками. Это режим по умолчанию, и колонку `Формат текста` можно не заполнять.

Если текст удобнее набрать тегами — напишите в колонке `html` и пишите как в HTML: `<p>Абзац</p>`, `<b>жирный</b>`, листинг `<pre><code class="language-sql">...</code></pre>`. Значение `форматированный` означает тот же HTML, просто в сервисе его правят визуальным редактором, а не руками.

Что бы вы ни выбрали, формула пишется двумя долларами (`$$E = mc^2$$`), а пропуск — двойными фигурными скобками (`{{city}}`): они одинаковы во всех режимах.

Небезопасное из тегов (скрипты, обработчики событий) при загрузке снимается, а кавычки и тире приводятся к типографским — но только в тексте, внутри тегов и листинга правка не заходит.

## 6.7 «Сложность»

Число от 0 до 100, по умолчанию 50. Это ваша собственная оценка, которая помогает потом фильтровать банк и разбирать статистику. На начисление баллов сложность не влияет.

Значение 0 сохраняется как настоящий ноль, а не как «не задано».

## 6.8 Варианты ответа и правильные ответы

Здесь формат зависит от типа вопроса. Разберём каждый.

### Одиночный выбор (`multiple_choice`)

Варианты разделяются знаком #, правильный указывается номером начиная с 1.

| Колонка                   | Значение                      |
|---------------------------|-------------------------------|
| Тексты вариантов ответа   | Париж # Лондон # Берлин # Рим |
| Номера правильных ответов | 1                             |

### Множественный выбор (`multiple_response`)

Так же, но верных номеров несколько — через запятую.

| Колонка                   | Значение                                                       |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Тексты вариантов ответа   | Отчёт о прибылях # Отчёт о движении денег # Штатное расписание |
| Номера правильных ответов | 1,2                                                            |

### Сопоставление (`matching`)

Два списка разделяются двойной вертикальной чертой ||, внутри каждого списка элементы разделяются знаком #. Пары указываются как левый–правый, счёт с 1, пары разделяются запятой.

| Колонка                   | Значение                                              |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| Тексты вариантов ответа   | Выручка # Прибыль # Актив    Доход # Разница # Ресурс |
| Номера правильных ответов | 1-1, 2-2, 3-3                                         |

Правый список может быть длиннее левого — лишние элементы станут ловушками, к которым не подходит ни одна пара. Если колонку с парами оставить пустой, платформа сопоставит списки по порядку: первый с первым, второй со вторым.

### Ранжирование ( ranking )

Элементы перечисляются в **произвольном** порядке через # , а правильный порядок задаётся последовательностью их номеров.

| Колонка                   | Значение                                                   |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|
| Тексты вариантов ответа   | Согласовать бюджет # Собрать требования # Запустить проект |
| Номера правильных ответов | 2,1,3                                                      |

Читается так: сначала идёт 2-й элемент из списка, затем 1-й, затем 3-й. Каждый номер должен встретиться ровно один раз. Пустая ячейка означает, что элементы уже перечислены в правильном порядке.

### Короткий ответ ( short\_answer )

Ученик пишет ответ сам, поэтому вариантов нет вовсе, а в колонке Номера правильных ответов перечисляются **правила проверки** — по одному в строке ячейки (перенос строки внутри клетки: Alt+Enter).

| Колонка                   | Значение                                        |
|---------------------------|-------------------------------------------------|
| Тексты вариантов ответа   | пусто                                           |
| Номера правильных ответов | Ростехнадзор<br>Федеральная служба по * надзору |
| Связка правил             | любое                                           |

Звёздочка \* заменяет любой отрезок текста, вопросительный знак ? — один символ. Ответ засчитывается, если выполнено любое правило; напишите все в колонке Связка правил , когда нужны все сразу.

Регулярное выражение объявляется префиксом регулярное: :

```
регулярное: ^(РТН|Ростехнадзор)$
```

Числовой ответ пишется оператором и числом, а при равенстве — с допуском:

```
= 3,14 ± 0,01
= 100 ± 5%
≥ 10
< 0
```

Операторы: = , < , > , ≥ , < , ≤ . Число можно писать и через запятую, и через точку. Диапазон записывается двумя правилами и связкой все : ≥ 10 и ≤ 20 . Поставьте в колонке Вид ответа значение число , чтобы платформа сравнивала ЗНАЧЕНИЯ, а не написание: тогда 3,14 , 3.14 и 3,14 — один и тот же ответ.

Если правил нет вовсе, задание просто собирает ответы: баллов оно не приносит и на результат не влияет.

## Пропуски ( `fill_in_blanks` )

Пропуски ставятся прямо в тексте задания двойными фигурными скобками, а правила перечисляются с именем пропуска в квадратных скобках.

| Колонка                   | Значение                                                                  |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Текст вопроса             | Столица России – {{city}}, основана в {{year}} году.                      |
| Номера правильных ответов | [city] Москва<br>[city] Санкт-Петербург<br>[year: число]<br>[year] = 1703 |

Имя пропуска пишется латиницей, цифрами и подчёркиванием. Строка вида `[year: число]` описывает сам пропуск: текст или число, любое или все. Строка `[имя]` без правила просто сохраняет пропуск, у которого проверки ещё нет, — опубликовать такой тест платформа не даст, но и потерять поле не позволит.

Имя, которого нет в тексте задания, — ошибка строки: правило без поля не сработает никогда.

## Развёрнутый ответ ( `long_answer` )

Ученик пишет ответ своими словами, автоматической проверки нет.

| Колонка                   | Значение                |
|---------------------------|-------------------------|
| Тексты вариантов ответа   | пусто                   |
| Номера правильных ответов | пусто                   |
| Подсказка в поле          | Ответьте своими словами |
| Предел длины              | 4000                    |
| Ответ обязателен          | да                      |

Заполненная колонка правил у этого типа — ошибка: проверять ответ пока некому, и эталон в файле означал бы обещание, которого платформа не выполнит. Балл за такое задание не начисляется, а результат попытки помечается предварительным.

## 6.9 «Следование вариантов ответов»

По умолчанию платформа перемешивает варианты при каждой выдаче — это защищает от списывания «по буквам».

Напишите `fixed`, если порядок важен и менять его нельзя: например когда среди вариантов есть «все перечисленное» или когда варианты образуют шкалу от меньшего к большему.

## 6.10 «Теги»

Свободные метки через `;` или `:`: финансы; отчётность; базовый.

Теги нужны не для красоты — на них опирается лист «Квоты» (раздел 9), который позволяет сказать «выдай ровно 3 вопроса с тегом финансы и 2 с тегом право». Без тегов выдача просто случайная.

## 6.11 Обратная связь

Простой вариант: заполните только колонку `обратная связь`. Один и тот же текст покажется независимо от того, ответил ученик верно или нет.

Условный вариант: напишите в колонке **Режим ОС** слово **условная**, а тексты разложите по колонкам **ОС при верном** и **ОС при неверном**. Колонку **Обратная связь** при этом можно оставить пустой.

## 7. Лист «Настройки»

Здесь живут настройки самого теста, а не его содержимого. Лист устроен как список «параметр — значение»: одна строка на одну настройку.

| Колонка  | Обяз. | Что писать                                              |
|----------|-------|---------------------------------------------------------|
| Параметр | да    | Имя настройки; незнакомое имя даст ошибку импорта       |
| Значение | нет   | Значение настройки; пусто — настройка теста не меняется |

Лист несёт настройки теста целиком — все 45. Имена параметров совпадают с подписями полей редактора дословно, а полный перечень имён уже вписан в колонку «Параметр» этого листа в скачанном шаблоне — заполнять остаётся только «Значение». Чтобы увидеть не имена, а действующие значения, выгрузите любой тест книгой: выгрузка пишет каждый параметр всегда, даже равный значению по умолчанию.

Группы строк ниже — группировка САМОГО ЛИСТА, а не карта вкладок редактора: в ящике теста настройки разложены по семи вкладкам, и одна группа листа может собирать поля с разных вкладок. Где искать конкретную настройку в редакторе, сказано в [руководстве автора](#).

Незнакомое имя параметра — ошибка загрузки, а не молчаливый пропуск: строка, которую платформа не узнала, почти всегда опечатка. Лишние строки можно просто удалить.

### Как читается «Значение»

| Вид параметра   | Что писать                                  | Пусто означает         |
|-----------------|---------------------------------------------|------------------------|
| Переключатель   | Да или Нет                                  | Настройка не меняется  |
| Число           | Целое; в ограничениях 0 = «без ограничения» | Настройка не меняется  |
| Выбор из списка | Ту же подпись, что в редакторе              | Настройка не меняется  |
| Текст           | Как есть, вместе с внутренними пробелами    | Текст остаётся прежним |

Число, вышедшее за допустимые границы, платформа подгоняет к ним молча — так же, как это делает редактор. А вот нецелое число — ошибка строки: это опечатка, и догадываться за вас платформа не станет.

### Блоки итогов

Единственный параметр листа, чьё значение — список: блоков у теста несколько, а строка на листе одна. В ячейке — названия блоков через **;**, в том порядке, в каком они печатаются на экране итогов:

Блоки итогов | Теория; Практика

Какому блоку принадлежит раздел, говорит колонка **Блок итогов** листа «Структура» — там одна строка на раздел, и каждая называет свой блок. Разделены эти две вещи не по прихоти: список задаёт состав и порядок блоков, а колонка — членство, и в таблице они живут на разных листах просто потому, что у них разная единица строки.

Что стоит знать:

- название, которого нет в списке, — ошибка загрузки. Иначе раздел молча выпал бы из блока, и автор узнал бы об этом на экране итогов, а не при загрузке книги;

- **пустая ячейка колонки — «вне блоков»:** такой раздел печатается после всех блоков;
- **книга без колонки Блок итогов** (выгруженная до её появления) членство разделов не меняет вовсе — она о нём молчит;
- **переименование блока заводит новый блок.** Внутренний ключ блока в книгу не попадает, и совпадение платформа ищет по названию. Разделы при этом не теряются: их членство книга задаёт сама, той же колонкой;
- **блок, на который не ссылается ни один раздел, не печатается.** Он останется в списке, но на экране итогов его не будет — это общее правило блоков, не особенность книги.

## Прежние имена параметров

Параметр иногда переименовывают — например, когда прежнее имя врал о том, что настройка делает. Ваши старые книги от этого не ломаются: **прежнее имя принимается импортом навсегда**, наравне с нынешним. Не «до следующего релиза»: книга живёт у вас на диске, и релиза, после которого все её копии переизданы, не бывает.

| Прежнее имя                                    | Нынешнее имя                              |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Сценарий прохождения                           | Тип сценария                              |
| Показывать правильные ответы после прохождения | Показывать правильные ответы после ответа |

Как это работает на практике:

- **выгрузка всегда пишет нынешнее имя.** Книга, скачанная сегодня, придёт с `Типом сценария`; книга, скачанная вчера, применится по-прежнему;
- **смешивать можно.** Часть строк со старыми именами, часть с новыми — применятся все, порядок строк роли не играет;
- **имя сравнивается без учёта регистра и лишних пробелов**, так что `тип сценария` и `Тип сценария` тоже читаются;
- **если в книге окажутся обе строки одного параметра** — и `Тип сценария`, и `Сценарий прохождения`, — применится последняя сверху вниз. Это общее правило листа для повторов, а не особенность прежних имён, но лучше оставить одну строку.

Оба переименования стоит понимать, а не только запомнить.

**Тип сценария**. В редакторе теста это поле по-прежнему подписано «Сценарий прохождения» — так решено сознательно: заголовок раздела («Сценарий») не заменяет собой подпись поля. То есть в интерфейсе поле называется одним словосочетанием, а в книге параметр — другим. Это не опечатка ни там, ни там.

**Показывать правильные ответы после ответа**. Прежнее имя врал о моменте: разбор печатается ПРЯМО НА ЭКРАНЕ ВОПРОСА, сразу после того как ученик ответил, а не в конце теста. Здесь книга и редактор называются одинаково.

## 7.1 Основное

| Параметр                                     | Что задаёт                                                                                                  |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название                                     | Имя теста. При создании нового теста книгой название берётся из формы загрузки, а строка книги игнорируется |
| Описание                                     | Описание теста                                                                                              |
| Папка                                        | Путь папки от корня через / ; недостающие папки будут созданы                                               |
| Режим теста                                  | Стандартный или Адаптивный                                                                                  |
| Тип сценария                                 | Как ученик движется по тесту, см. ниже. Прежнее имя — Сценарий прохождения                                  |
| Порядок выдачи вопросов                      | Порядок тем и вопросов, см. ниже                                                                            |
| Показывать правильные ответы после ответа    | Да / Нет . Прежнее имя — Показывать правильные ответы после прохождения                                     |
| Показывать уровень сложности при прохождении | Да / Нет                                                                                                    |

## 7.2 Правила прохождения

| Параметр                           | Что задаёт                                                                                                                                               |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип общего правила                 | Процент правильных ответов , Сумма баллов или Не задано                                                                                                  |
| Порог                              | Число к предыдущему параметру: проценты или баллы                                                                                                        |
| Политика завершения маршрутизатора | После завершения всех обязательных разделов или Только если все обязательные разделы пройдены . Действует только в сценарии со страницей-маршрутизатором |

## 7.3 Ограничения и правила экрана

| Параметр                                           | Что задаёт                                                                                                           |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Максимум попыток                                   | Целое; 0 — без ограничения                                                                                           |
| Лимит времени теста                                | Минуты; 0 — без ограничения                                                                                          |
| Балл за вопрос по умолчанию                        | Цена вопроса, если её не задали ни раздел, ни лист «Оценка»                                                          |
| Разрешить возврат к неотвеченным вопросам          | Да / Нет                                                                                                             |
| Позволить изменять ответ до завершения             | Да / Нет                                                                                                             |
| Не показывать обзор, если отвечены все вопросы     | Да / Нет                                                                                                             |
| Переходить к следующему вопросу сразу после ответа | Да / Нет                                                                                                             |
| Показывать итоги раздела                           | Да / Нет                                                                                                             |
| Закрывать раздел при выходе                        | Да / Нет ; действует, только если задан лимит времени — теста или раздела. Книга без этой строки настройку не меняет |
| Защищать текст задания от копирования              | Да / Нет                                                                                                             |
| Показывать водяной знак                            | Да / Нет                                                                                                             |
| Скрывать задание при уходе из окна                 | Да / Нет                                                                                                             |

## 7.4 Повторное прохождение

| Параметр                               | Что задаёт                                         |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Ограничить повторное прохождение       | Включает период охлаждения между попытками         |
| Период охлаждения, календарных дней    | Общий период, если он не разделён по результату    |
| Разделять период по результату попытки | Да — у сдавших и не сдавших разные сроки           |
| При успешном прохождении, дней         | Срок для сдавших                                   |
| При неуспешном прохождении, дней       | Срок для не сдавших                                |
| Способ проверки (плагин)               | Название способа проверки допуска из списка стенда |
| При ошибке проверки допуска            | Разрешить старт или Заблокировать                  |
| Ограничение между попытками            | Включает минимальный интервал между попытками      |
| Интервал, часов                        | Сам интервал в часах                               |

Способ проверки допуска — список, который у каждого стенда свой. Если на новом месте такого способа нет, значение сохранится как есть, но работать не будет: проверьте его после переноса.

## 7.5 Интеграция

| Параметр                            | Что задаёт |
|-------------------------------------|------------|
| Отправлять телеметрию о прохождении | Да / Нет   |

Строка `Webhook URL` снята 2026-09-30: адрес, куда пакет отправляет данные, — настройка системы, а не теста. В книгах, выгруженных раньше, эта строка есть; при загрузке она молча пропускается.

## 7.6 Вводные тексты итогов и отчёта

| Параметр                                      | Что задаёт                                                                                          |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вводный текст на экране итогов                | Текст, который ученик читает первым на экране результата                                            |
| Формат вводного текста на экране итогов       | Простой , Форматированный или HTML                                                                  |
| Вводный текст в отчёте                        | Тот же блок, но для печатного отчёта                                                                |
| Формат вводного текста в отчёте               | Те же три значения                                                                                  |
| В отчёте — тот же текст, что на экране итогов | Да — отчёт печатает текст экрана итогов, а собственный текст отчёта сохраняется, но не используется |

Ниже разобраны два параметра, которые чаще всего задают руками.

### Тип сценария

| Значение                     | Что делает                                                             |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Линейный                     | По умолчанию: вопросы идут ученику одним потоком                       |
| Линейный по темам            | Разделы идут друг за другом в порядке листа «Структура»                |
| Через страницу-маршрутизатор | Ученик видит экран со списком разделов и сам выбирает, с какого начать |

Книга, которая сценарий не назвала, его и не меняет: тест, созданный импортом такой книги, остаётся **Линейным** , а у существующего теста сценарий сохраняется прежним.

### Порядок выдачи вопросов

| Значение              | Что делает                                                            |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Фиксированный порядок | Темы идут в порядке списка, вопросы — по колонке <b>Индекс в теме</b> |
| Перемешивание         | По умолчанию: вопросы перемешиваются внутри темы, темы идут блоками   |
| Полное перемешивание  | Вопросы всех тем идут одним перемешанным потоком                      |

Отдельная тема может отклониться от этого правила — колонкой **Случайный порядок вопросов** на листе «Структура» (см. ниже). При **Полное перемешивание** тема с фиксированным порядком выдаётся неразрывным блоком, который встаёт в случайное место потока.

Книга без листа «Настройки» ничего в тесте не меняет — старые файлы импортируются как раньше.

## 8. Лист «Структура»

Этот лист превращает набор вопросов в тест. Одна строка — один раздел.

| Колонка                                | Обяз. | Что писать                                                            |
|----------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|
| Раздел                                 | да    | Название темы, ровно как в листе «Вопросы»                            |
| Код темы                               | нет   | Короткий код темы для формул показателей                              |
| Порядок                                | нет   | Номер раздела в тесте; пусто — порядок строк                          |
| Вопросов в выборке                     | да    | Сколько вопросов темы получит ученик, целое от 1                      |
| Тип порога                             | нет   | Как проверять сдачу раздела, см. ниже                                 |
| Порог                                  | нет   | Число для типов «Процент» и «Сумма баллов»                            |
| Обязательный                           | нет   | да / нет ; по умолчанию да                                            |
| Случайный порядок вопросов             | нет   | Переопределение правила теста для одного раздела; пусто — как в тесте |
| Выдавать все вопросы темы              | нет   | да — ученик получает всю тему, выборка не действует                   |
| Лимит времени темы                     | нет   | Минуты на раздел; 0 — без ограничения                                 |
| Балл по умолчанию в секции             | нет   | Цена вопроса раздела, если её не задал лист «Оценка»                  |
| Доступность раздела                    | нет   | Когда раздел открывается ученику, см. ниже                            |
| Зависит от разделов                    | нет   | Названия разделов через ; , от которых зависит открытие               |
| Обратная связь при непройденном уровне | нет   | Текст для ученика адаптивной темы, не взявшего уровень                |

## Новые колонки раздела

Код темы — короткий адрес темы для формул показателей: `topicById("фин")`. Код принадлежит теме, а не тесту, поэтому книга ставит его только теме, у которой кода ещё нет. Тему с кодом одна книга переименовать не вправе: по этому адресу тему зовут формулы других тестов.

Выдавать все вопросы темы со значением да отменяет Вопросы в выборке : ученик получает тему целиком. Это то, что нужно опроснику, где важны все пункты.

Лимит времени темы и Балл по умолчанию в секции работают на уровне раздела. Ноль в лимите означает «без ограничения», пустая ячейка — «не менять». Балл раздела старше умолчания теста и младше листа «Оценка».

Доступность раздела и Зависит от разделов заполняются парой:

| Значение «Доступность раздела»                 | Когда раздел открыт                      |
|------------------------------------------------|------------------------------------------|
| пусто                                          | Правила доступности не переносятся вовсе |
| Доступен сразу                                 | Всегда                                   |
| После завершения выбранных разделов            | Когда названные разделы завершены        |
| После успешного прохождения выбранных разделов | Когда названные разделы пройдены         |

Для двух последних значений в колонке Зависит от разделов перечислите названия разделов через ; . Название, которого нет среди разделов книги, — ошибка загрузки: молча отброшенная зависимость открыла бы раздел, который должен был остаться закрытым.

Правила доступности действуют только в сценарии со страницей-маршрутизатором. Сам сценарий задаёт лист «Настройки».

Обратная связь при непройденном уровне — текст адаптивной темы. Он один на всю тему, поэтому живёт здесь, а не на листе «Адаптивные уровни», где строк много. Применяется только вместе со строками уровней этой темы: текст хранится рядом с ними, и без них ехать ему не с чем — загрузка об этом предупредит.

### Порядок вопросов внутри раздела

Пустая ячейка Случайный порядок вопросов означает «как в тесте»: раздел живёт по правилу с листа «Настройки». Заполняйте её только там, где один раздел должен отличаться от остальных:

- нет — вопросы выдаются по колонке Индекс в теме листа «Вопросы»; в режиме вариантов — в порядке списка варианта;
- да — вопросы раздела перемешиваются, даже если весь тест идёт по индексу.

### Значения «Тип порога»

| Значение              | Смысл                                        | Нужен Порог |
|-----------------------|----------------------------------------------|-------------|
| пусто или Как у теста | Раздел наследует общий порог теста           | Нет         |
| Нет                   | Раздел не проверяется отдельно               | Нет         |
| Процент               | Нужно набрать процент от максимума раздела   | Да, 0 - 100 |
| Сумма баллов          | Нужно набрать абсолютное число баллов        | Да          |
| По вариантам          | У каждого варианта свой порог, см. раздел 11 | Нет         |

Для сертификационных тестов обычно используют Сумма баллов : он не зависит от того, какие именно вопросы выпали ученику.

### Что нужно знать заранее

Название раздела должно точно соответствовать теме из листа «Вопросы». Если такой темы нет ни в файле, ни в базе, строка даст ошибку.

«Вопросов в выборке» не может превышать число вопросов в теме. Иначе платформе будет неоткуда взять недостающие.

Загрузка листа «Структура» заменяет структуру теста целиком. Все прежние разделы будут вытеснены тем, что написано в файле. Это не дополнение, а замена.

Тип сценария этот лист не меняет. Каким тест был, таким и останется. Чтобы ученик увидел экран со списком разделов и сам выбирал, с какого начать, задайте параметр Тип сценария на листе «Настройки» (раздел 7).

## 9. Лист «Квоты»

Нужен, только если внутри раздела важен состав выдачи, а не просто количество.

Пример задачи: в теме 40 вопросов, ученику выдаётся 10, и нужно чтобы среди этих 10 обязательно было 4 вопроса по финансам и 3 по праву, а остальные — любые.

| Колонка    | Обяз. | Что писать                                       |
|------------|-------|--------------------------------------------------|
| Раздел     | да    | Название темы, как в листе «Структура»           |
| Тег        | да    | Тег из колонки Теги листа «Вопросы»              |
| Количество | да    | Сколько вопросов с этим тегом выдать, целое от 1 |
| Режим      | нет   | Ровно (по умолчанию) или Не менее                |

Для примера выше нужны две строки:

| Раздел                 | Тег     | Количество | Режим |
|------------------------|---------|------------|-------|
| Финансовая грамотность | финансы | 4          | Ровно |
| Финансовая грамотность | право   | 3          | Ровно |

Три правила:

- лист «Квоты» не работает без листа «Структура»;
- сумма количеств по разделу не может превышать его «Вопросов в выборке»; оставшиеся места добираются случайно;
- тег должен реально стоять у достаточного числа вопросов темы.

## 10. Лист «Оценка» и цена ответа

Здесь задаётся, сколько стоит вопрос в этом тесте.

| Колонка     | Обяз. | Что писать                                    |
|-------------|-------|-----------------------------------------------|
| Вопрос      | да    | Ключ строки из листа «Вопросы» или ID вопроса |
| Балл        | нет   | Цена вопроса в этом тесте                     |
| Цена ответа | нет   | Правило частичного зачёта                     |
| Сложность   | нет   | Переопределение сложности для этого теста     |

**Три колонки независимы.** Можно заполнить только Балл, только Цена ответа или обе. Пустая ячейка означает «не переопределять».

Те же колонки Балл и Цена ответа есть и на листе «Вопросы» — так удобнее, когда вопрос и его цена держатся в одной строке. Это два способа сказать одно и то же, и выбрать нужно ОДИН.

Правило простое: **если лист «Оценка» есть в книге, оценка берётся только с него**, а одноимённые колонки листа «Вопросы» не читаются вовсе. Лист «Оценка» главный, потому что цена — свойство теста.

Здесь легко попасться. Скачанный шаблон несёт лист «Оценка» с одной строкой заголовков. Если вы заполнили Балл на листе «Вопросы», а лист «Оценка» так и оставили пустым, то оценка возьмётся с пустого листа — то есть переопределений не будет вовсе, и все вопросы станут по 1 баллу.

Чтобы это не прошло незамеченным, импорт показывает предупреждение: «Оценка взята с листа «Оценка» (строк: N); колонки «Балл»/«Цена ответа» листа «Вопросы» не читались». Оно не мешает загрузке — просто объясняет, откуда взялись баллы. Увидев его, решите, где держать оценку: либо удалите лист «Оценка», либо перенесите на него значения.

Когда цена нигде не задана, вопрос стоит 1 балл и засчитывается только при полностью верном ответе.

## 10.1 Что такое «Цена ответа»

По умолчанию вопрос оценивается по принципу «всё или ничего»: полностью верный ответ приносит полный балл, любое отклонение — ноль.

Колонка `Цена ответа` позволяет отойти от этого правила и начислять часть балла за частично верный ответ. Есть три способа записи.

## 10.2 «точное» — явное указание строгой проверки

точное

То же, что и пустая ячейка, но записанное явно. Нужно, когда вопрос раньше имел частичный зачёт и вы хотите его снять.

## 10.3 «веса» — свой балл за каждый вариант

Только для одиночного выбора. Применяется в тестах компетенций, где нет одного «правильного» ответа, а есть более и менее удачные решения.

веса: 0 # 2 # 1 # 1

Читается так: первый вариант приносит 0 баллов, второй — 2, третий и четвёртый по 1. Максимум за вопрос — наибольший из весов, здесь 2.

Правила: по одному весу на вариант, в том же порядке; если весов меньше, чем вариантов, недостающие считаются нулями; если больше — строка даст ошибку.

Ту же цену можно записать буквенным ключом — так оформлены исходные банки сертификации:

%A0B2C1D1

Буква называет вариант по позиции, число — его вес. Запись полностью равнозначна `веса: 0 # 2 # 1 # 1`. Буквы обязаны идти по порядку A, B, C и быть латинскими: кириллические А и В выглядят так же, но стоят в другом месте алфавита, поэтому не принимаются.

## 10.4 «ступени» — таблица условий

Для множественного выбора, сопоставления и ранжирования. Задаёт лестницу: чем точнее ответ, тем выше балл.

ступени: `correct == total & wrong == 0 ⇒ 2; correct ≥ 1 & wrong ≤ 1 ⇒ 1`

Читается так: «все верные и ни одного лишнего — 2 балла; хотя бы один верный и не больше одной ошибки — 1 балл; во всех остальных случаях — 0».

Доступны три величины:

- `correct` — сколько верных единиц выбрал ученик;
- `wrong` — сколько неверных единиц он выбрал;
- `total` — сколько верных единиц есть в вопросе всего.

Правила записи: ступени разделяются `;`, условия внутри ступени — знаком `&`, операторы `==`, `≥`, `≤`, `<`, `>`. Ступени проверяются сверху вниз, побеждает первая подошедшая, поэтому строгие условия ставьте выше мягких. Десятичный разделитель в баллах — точка.

Пример для сопоставления «по баллу за каждую верную пару, максимум 3»:

```
ступени: correct ≥ 3 ⇒ 3; correct ≥ 2 ⇒ 2; correct ≥ 1 ⇒ 1
```

10.5 Частая ошибка

Способ записи должен подходить типу вопроса:

- веса и %A2B1 — **только** для multiple\_choice ;
- ступени — **только** для multiple\_response , matching , ranking .

Если перепутать, строка выдаст ошибку. Балл и Сложность этой же строки при этом всё равно применяются — потеряется только правило частичного зачёта, и вопрос будет считаться по принципу «всё или ничего».

11. Варианты теста

Вариант — это заранее собранный фиксированный набор вопросов, а не случайная выборка. Нужен, когда все ученики одного потока должны получить одинаковые задания, а разные потоки — разные.

Настраивается в два шага.

**Шаг 1.** В листе «Вопросы» в колонке **Варианты теста** укажите номера вариантов, в которые входит вопрос, через ; :

| Ключ строки | Тема      | Варианты теста |
|-------------|-----------|----------------|
| q1          | Стратегия | 1              |
| q2          | Стратегия | 1; 2           |
| q3          | Стратегия | 2              |

Вопрос q2 попадёт в оба варианта, q1 только в первый, q3 только во второй. Пустая ячейка означает обычную случайную выдачу.

У темы должно быть **не меньше двух** различных номеров, иначе вариант не создаётся.

**Шаг 2 (необязательный).** Если у вариантов разные пороги сдачи, поставьте в листе «Структура» тип порога По вариантам , а сами пороги вынесите на лист «Пороги вариантов»:

| Колонка    | Что писать                                      |
|------------|-------------------------------------------------|
| Раздел     | Название темы                                   |
| Вариант    | Номер варианта: 1 , 2 (можно писать Вариант 2 ) |
| Тип порога | Процент или Сумма баллов                        |
| Порог      | Число                                           |

Порог нужно задать **для каждого** варианта раздела. Если хотя бы один останется без порога, загрузка сообщит об ошибке — иначе такой вариант незаметно проверялся бы по общему правилу теста.

## 12. Шкалы и показатели

Три последних листа нужны для сложных тестов: психологических опросников, профилей компетенций, тестов с несколькими итоговыми значениями. Для обычного теста «правильно / неправильно» они не требуются — пропустите этот раздел.

### 12.1 «Шкалы»

Шкала — именованный накопитель, в который вопросы складывают значения параллельно основному баллу. Например «Ориентация на результат» или «Эмоциональное истощение».

| Колонка                   | Что писать                                                                                                          |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ключ                      | Короткий латинский идентификатор, на него ссылаются другие листы                                                    |
| Название                  | Человекочитаемое имя для экрана результата                                                                          |
| Описание                  | Пояснение, необязательно                                                                                            |
| Тип                       | <code>number</code> , <code>boolean</code> , <code>category</code> или <code>level</code>                           |
| Агрегация                 | <code>sum</code> (по умолчанию), <code>avg</code> , <code>weighted_avg</code> , <code>max</code> , <code>min</code> |
| Нормализация              | <code>none</code> (по умолчанию), <code>percent</code> , <code>custom</code>                                        |
| Направление               | <code>positive</code> (по умолчанию) или <code>inverse</code>                                                       |
| Диапазоны                 | Именованные интервалы значений                                                                                      |
| Границы шкалы             | Минимум и максимум одной ячейкой: <code>0..100</code> . Пусто — берутся из охвата уровней                           |
| Предел показа             | До какого значения тянется полный луч диаграммы. Пусто — до максимума шкалы                                         |
| Благоприятное направление | <code>Чем больше, тем лучше</code> / <code>Чем больше, тем хуже</code> / <code>Без оценки</code> (по умолчанию)     |
| Показывать ученику        | <code>нет</code> (по умолчанию) / <code>уровень</code> / <code>уровень и значение</code>                            |
| SCORM                     | <code>none</code> (по умолчанию), <code>suspend_data</code> , <code>interaction</code> , <code>both</code>          |

Направление `inverse` нужно, когда большое значение — это плохо: например уровень выгорания.

Две колонки про направление легко перепутать, а делают они разное. `Направление` переворачивает само ЗНАЧЕНИЕ при подсчёте. `Благоприятное направление` числа не меняет — оно говорит, как значение читать: красит уровни и разворачивает шкалу оценок на экране результата.

Границы шкалы пишутся парой или не пишутся вовсе: половина границ — не границы, а ноль здесь законное значение, а не признак «не задано». Предел показа нужен редко — когда до максимума никто не доходит и фигура на диаграмме сминается.

Толкование уровня, его тональность и вложения обратной связи в книгу НЕ выгружаются: их правят в редакторе. Загрузка книги их сохраняет, узнавая уровень по КОДУ, — поэтому код уровня менять не следует, если не хотите начать толкование заново. Уровень без кода книга не примет.

### 12.2 «Вклады вопросов»

Говорит, что именно вопрос добавляет в шкалу.

| Колонка        | Что писать                              |
|----------------|-----------------------------------------|
| Вопрос         | Ключ строки или ID вопроса              |
| Шкала          | Ключ шкалы                              |
| Источник       | вопрос , вариант , пара или позиция     |
| Ключ источника | Какой именно вариант или пара, см. ниже |
| Значение       | Число, которое добавится в шкалу        |
| Вес            | Множитель, по умолчанию 1               |

Внимание на «Ключ источника» — здесь **счёт начинается с нуля**, в отличие от колонки «Номера правильных ответов», где счёт с единицы. Первый вариант ответа это 0, второй 1.

- для источника **вопрос** ключ оставляют пустым — значение начисляется за верный ответ на вопрос целиком;
- для источника **вариант** пишут номер варианта с нуля: 0, 1, 2;
- для источников **пара** и **позиция** пишут два числа через двоеточие: 0:0.

### 12.3 «Показатели»

Вычисляемое значение, которое считается по формуле в конце попытки и выводится на экран результата.

| Колонка            | Что писать                                           |
|--------------------|------------------------------------------------------|
| Имя                | Латинский идентификатор, на него ссылаются формулы   |
| Метка              | Подпись для ученика                                  |
| Тип                | boolean, number или string                           |
| Формула            | Выражение                                            |
| Показывать ученику | нет (по умолчанию) / уровень / уровень и значение    |
| SCORM              | both (по умолчанию), interaction, suspend_data, none |
| Управляет статусом | нет (по умолчанию), успех или завершение             |

Колонка «Управляет статусом» определяет, какой показатель сообщает системе обучения итог попытки. Управлять успехом может **не больше одного** показателя теста, завершением — тоже не больше одного.

Формулы удобнее собирать в редакторе теста: там есть подсказки и проверка на лету. Через Excel их обычно только переносят между тестами.

## 13. Листы «Обратная связь» и «Рекомендации»

Эти два листа переносят то, что ученик читает ПОСЛЕ ответов: общий отзыв на экране итогов, отзыв по каждому разделу, отзыв по каждой подтеме и приложенные к ним курсы, документы и мероприятия.

Листы работают в паре. Обратная связь принадлежит владельцу — тесту, разделу или подтеме, — а рекомендация лежит внутри обратной связи своего владельца. Поэтому лист «Рекомендации» без листа «Обратная связь» не читается: рекомендации некуда класть.

### Лист «Обратная связь»

Одна строка — один владелец.

| Колонка           | Обяз.                | Что писать                                                                                                             |
|-------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кому              | да                   | Тест — общий отзыв на экране итогов; Раздел — отзыв по одной теме; Подтема — отзыв по одному тегу вопросов внутри темы |
| Раздел            | для Раздел и Подтема | Название темы, как в листе «Структура». Для Тест ячейка должна быть пустой                                             |
| Подтема           | для Подтема          | Тег вопроса — как он написан у вопросов темы. Для Тест и Раздел ячейка должна быть пустой                              |
| Формат            | нет                  | Простой (по умолчанию), Форматированный или HTML                                                                       |
| Текст             | нет                  | Сам текст отзыва                                                                                                       |
| Формат толкования | нет                  | Те же три значения, что у Формата                                                                                      |
| Толкование        | нет                  | Текст, который ОБЪЯСНЯЕТ результат. Для Тест ячейка должна быть пустой                                                 |

Владелец и его адрес разведены разными колонками не случайно: тема с названием «Тест» — обычное дело, и в одной общей колонке такая строка молча ушла бы на уровень всего теста. По той же причине адрес подтемы состоит из двух колонок: один и тот же тег встречается в разных темах, и «Раздел» вместе с «Подтемой» называют ровно одну строку разреза.

## Толкование — это не отзыв

Две последние колонки несут ТОЛКОВАНИЕ: текст, который объясняет результат — что проверяет раздел или подтема и что стоит за полученной оценкой. От отзыва он отличается не тоном, а правилом выдачи:

|                           | Толкование                             | Отзыв                                                                           |
|---------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Когда ученик его читает   | ВСЕГДА — и когда взято, и когда нет    | отзыв раздела: тема не взята; отзыв подтемы: результат по ней ниже порога теста |
| Где стоит                 | рядом со своей темой или своей полосой | в общем блоке «Рекомендации», вместе с курсами и материалами                    |
| Что к нему прикладывается | ничего: толкование не советует         | курсы, документы, мероприятия с листа «Рекомендации»                            |

Толкование из книги пишется НА УРОВЕНЬ ТЕСТА: оно переопределяет толкование самой темы, а тему книга не трогает. Причина та же, что у отзыва раздела: одна и та же тема стоит во многих тестах, и правка из книги одного теста меняла бы чужие.

У ТЕСТА толкования нет: толкуется раздел или подтема, а не тест целиком. Строка Тест с заполненным Толкованием не загрузится — книга скажет об этом, а не отбросит текст молча.

Пустое Толкование у названного владельца СНИМАЕТ переопределение: ученик снова читает толкование темы. Так же, как пустой Текст снимает отзыв.

Пустая ячейка и отсутствующая КОЛОНКА — разные вещи. Книга, выгруженная до появления этих колонок, о толкованиях не говорит ничего: она заменит отзывы, а толкования теста оставит как были. Чтобы снять толкование КНИГОЙ, нужна книга, у которой колонка есть, — и очищенная в ней ячейка. В интерфейсе то же делается без книги: переопределение теста снимает кнопка «Сбросить толкование до установок темы» в карточке «По темам», а базовое толкование темы стирается в ящике темы, вкладка «Свойства».

Толкования ПОДТЕМ по умолчанию не показываются: их включает настройка теста «Показывать толкование подтем» на листе «Настройки». Выключенная настройка текстов не стирает — ученику они просто не печатаются.

## Отзыв раздела ЗАМЕНЯЕТ текст темы

Ученик получает ОДИН текст на тему. Задан отзыв раздела — печатается он; не задан — печатается текст самой темы (тот, что живёт в свойствах темы и общий для всех её тестов).

Прежде печатались ОБА текста подряд, и ученик получал склейку, которую автор нигде не собирал и не видел. Если ваша книга рассчитывала на прежнее поведение — то есть текст раздела ДОПИСЫВАЛ что-то к тексту темы, — перечитайте его: теперь он единственный, и всё, что нужно ученику, должно быть в нём.

Приложенные материалы ведут себя иначе: курсы, документы и мероприятия темы и раздела по-прежнему СКЛАДЫВАЮТСЯ. Заменой объявлен только текст.

## Когда ученик читает отзыв подтемы

Текст подтемы печатается, когда результат по ней НИЖЕ общего проходного порога теста, — при любом исходе, в том числе в сданном тесте. Сама подтема ничего не судит: собственного вердикта у неё нет, и провалить ею тему нельзя.

Две оговорки:

- если общий порог теста задан суммой баллов, он переводится в долю от достижимого — иначе тест с порогом в баллах молча остался бы без текстов подтем;
- если общего порога у теста нет вовсе, сравнивать не с чем: условия нет, и печатается всё, что написано.

## Лист «Рекомендации»

Одна строка — одна рекомендация.

| Колонка      | Обяз.       | Что писать                                                               |
|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Кому         | да          | Тест , Раздел , Подтема или Уровень (материал уровня адаптивной темы)    |
| Раздел       | кроме Тест  | Название темы                                                            |
| Подтема      | для Подтема | Тег вопроса. Для Тест , Раздел и Уровень ячейка пустая                   |
| Номер уровня | для Уровень | Номер уровня внутри темы, с 1 — тот же, что на листе «Адаптивные уровни» |
| Тип          | да          | Курс , Материал или Мероприятие                                          |
| Заголовок    | да          | Подпись, которую видит ученик                                            |
| Ссылка       | для курса   | Адрес. У материала и мероприятия может быть пустым                       |

У мероприятия ссылки может не быть вовсе: очная встреча живёт в расписании, а не на странице записи. У курса ссылка обязательна и проверяется.

Уровню доступен только тип Курс : у материала уровня есть лишь заголовок и ссылка. Уровень, которого нет на листе «Адаптивные уровни», — ошибка строки.

Подтема, не названная на листе «Обратная связь», рекомендаций не принимает: такая строка отвергается — по тому же правилу, что и у остальных владельцев.

## Четыре правила, о которых стоит знать заранее

**Названный владелец получает обратную связь целиком из книги.** Текст, формат и все свои строки с листа «Рекомендации». Если оставить лист «Обратная связь», чтобы поправить опечатку, но удалить лист «Рекомендации», у названных владельцев исчезнут все приложенные материалы. Загрузка об этом предупредит.

**Не названный владелец не меняется вовсе.** Книга без листа «Обратная связь» не трогает обратную связь ни у теста, ни у разделов, ни у подтем.

**Подтемы раздела книга задаёт набором.** Раздел, у которого книга назвала хотя бы одну подтему, забирает НАБОР подтем из книги целиком: подтема, о которой книга промолчала, из набора уходит, а подтема со стёртым текстом снимается — так её и убирают. Раздел, о подтемах которого книга не сказала ничего, сохраняет свои как были.

**Раздел можно назвать только вместе с листом «Структура».** Без него разделы теста не переписываются, и обратной связи некуда попасть. Это же касается подтем: их адрес начинается с раздела.

## 14. Листы «Страницы» и «Поля страниц»

Эти листы переносят экраны теста: стартовый, страницу выбора разделов, вводные экраны тем, итоги и ваши собственные страницы с текстом.

Работают тоже в паре: лист «Страницы» описывает, какие экраны есть и как они устроены, лист «Поля страниц» — что на них написано.

### Как адресуется страница

У страницы нет имени, поэтому её адрес складывается из четырёх колонок, общих для обоих листов:

| Колонка | Что писать                                                |
|---------|-----------------------------------------------------------|
| Зона    | До теста , После теста , До темы , После темы             |
| Раздел  | Название темы — для зон темы. Для зон теста ячейка пустая |
| Вид     | Роль страницы, см. ниже                                   |
| Номер   | Место страницы внутри своей зоны, с 1                     |

Номер считается по всем видам зоны сразу: если в зоне «После теста» стоят итоги и ваша страница, у итогов номер 1 , у вашей — 2 .

### Лист «Страницы»

| Колонка                     | Обяз. | Что писать                                                                                                                   |
|-----------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Зона , Раздел , Вид , Номер | —     | Адрес страницы, см. выше                                                                                                     |
| Вариант                     | нет   | Ключ варианта оформления из шаблона: он решает, какие поля есть у страницы                                                   |
| Режим                       | нет   | Шаблон (по умолчанию), Стандартный или HTML                                                                                  |
| Автопереход                 | нет   | да — страница уходит дальше сама, не дожидаясь кнопки                                                                        |
| Задержка, мс                | нет   | Сколько миллисекунд ждать до автоперехода                                                                                    |
| Скрыт                       | нет   | да — экран остаётся в тесте, но ученику не выдаётся. Пусто — видимость не меняется.<br>Вопросы и Маршрутизатор скрыть нельзя |

Значения колонки Вид : Стартовая , Вопросы , Маршрутизатор , Введение раздела , Обзор , Итоги раздела , Итоги — их создаёт сам тест; и Авторская — ваша страница с текстом.

**Системные страницы книга может только найти и обновить.** Все виды, кроме Авторская , тест создаёт сам — из сценария прохождения и состава тем. Страницу, которой в тесте нет, загрузка не изобретает: это ошибка, и почти всегда она значит, что книга и тест разошлись сценарием или составом разделов.

**Авторские страницы названной зоны заменяются набором из книги целиком.** У них нет собственного ключа, и предсказуемо только правило «зона, названная в книге, выглядит как в книге». Зона, которую не назвала ни одна строка, не трогается.

Зону называет любая строка с её адресом, в том числе строка системной страницы. Если оставить в книге только её, а свои страницы той же зоны удалить, авторские страницы в тесте будут удалены — загрузка предупредит и об этом.

**Лист «Поля страниц»**

| Колонка                     | Обяз. | Что писать                                                        |
|-----------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------|
| Зона , Раздел , Вид , Номер | —     | Адрес страницы — теми же значениями, что на листе «Страницы»      |
| Куда                        | да    | Содержание — то, что ученик читает; Настройка — свойство страницы |
| Ключ                        | да    | Имя поля у варианта оформления                                    |
| Значение                    | нет   | Само значение                                                     |

Содержание — это заголовок, текст, картинка. Настройка — подпись кнопки, вид диаграммы и подобное.

Строка с адресом, которого нет на листе «Страницы», отвергается: значение поля хранится на странице, и без неё ему негде лежать.

Названные поля накладываются поверх текущих: поле, которого книга не назвала, у страницы сохраняется. Ключ, которого вариант оформления не объявляет, применён не будет — загрузка предупредит.

Тексты страниц проходят ту же очистку, что и при сохранении из редактора страниц, поэтому книга не может внести на страницу то, чего не разрешает редактор.

**15. Лист «Адаптивные уровни»**

Нужен, только если тест работает в адаптивном режиме (параметр Режим теста на листе «Настройки»). Одна строка — один уровень одной темы.

Уровень — ступень внутри темы: своё окно сложности вопросов, своё количество вопросов и свой порог. Ученик поднимается по лестнице, пока берёт уровни.

| Колонка        | Обяз. | Что писать                                                 |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------|
| Раздел         | да    | Название темы, как в листе «Структура»                     |
| Номер          | нет   | Место уровня в лестнице, с 1 ; пусто — следующий свободный |
| Название       | нет   | Имя уровня для ученика; пусто — «Уровень N»                |
| Сложность от   | да    | Нижняя граница окна, 0 - 100                               |
| Сложность до   | да    | Верхняя граница окна, не меньше нижней                     |
| Вопросов       | да    | Сколько вопросов выдаётся на уровне, целое от 1            |
| Тип порога     | нет   | Процент (по умолчанию) или Сумма баллов                    |
| Порог          | да    | Число: проценты или баллы, смотря по предыдущей колонке    |
| Обратная связь | нет   | Текст, который ученик читает, взяв этот уровень            |

Вопросы уровня подбираются из темы по колонке Сложность листа «Вопросы», так что окна соседних уровней обычно не пересекаются: 0 .. 50 , затем 51 .. 100 . В теме должно найтись достаточно вопросов подходящей сложности.

Номер уровня — это адрес: по нему лист «Рекомендации» прикладывает к уровню курсы. Поэтому повторный номер внутри одной темы — ошибка строки.

Что стоит помнить:

- уровни темы, которой нет среди разделов теста, применить некуда — это ошибка строки;
- книга без этого листа адаптивные настройки не трогает вовсе; лист с одними заголовками — тоже;
- текст для НЕ взявшего уровень один на всю тему и живёт колонкой Обратная связь при непройденном уровне листа «Структура», а не здесь;
- в адаптивном режиме уровни нужны каждому разделу: книга адаптивного теста без уровней не сохранится.

## 16. Лист «Оформление»

Здесь живёт облик теста: шаблон оформления, палитра, параметры шаблона и настройки печатного отчёта. Одна строка — одно утверждение.

| Колонка  | Обяз. | Что писать                                                                             |
|----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Что      | да    | Шаблон , Тема теста , Параметр или Отчёт                                               |
| Режим    | нет   | Только для строк Отчёт : Стандартный или Адаптивный                                    |
| Тема     | нет   | Только для строк Параметр : Светлая или Тёмная — палитра, в которой действует значение |
| Ключ     | нет   | Имя параметра шаблона или поля отчёта                                                  |
| Значение | да    | Само значение                                                                          |

Что писать в зависимости от Что :

| Строка     | Ключ                                          | Значение                                          |
|------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Шаблон     | пусто                                         | Имя шаблона оформления                            |
| Тема теста | пусто                                         | Светлая , Тёмная или Авто (по устройству ученика) |
| Параметр   | имя параметра шаблона                         | Значение параметра                                |
| Отчёт      | Вид отчёта , Выдавать отчёт или имя поля вида | Значение                                          |

Пустая колонка Тема у параметра означает «значение общее для обеих палитр». По палитрам настраивается только цвет: шрифт или логотип выглядят одинаково в светлой и тёмной, и отдельное значение никто бы не прочитал.

У отчёта свои настройки в каждом режиме, и обе ветви переносятся независимо от того, в каком режиме тест работает сейчас.

### Что нужно знать до переноса

**Шаблон должен быть уже установлен и включён на том стенде, куда вы грузите книгу.** Книга шаблоны не переносит — их ставит администратор. Если шаблона нет, лист отвергается целиком: получить чужие цвета поверх чужого макета хуже, чем не получить ничего.

**Строка Шаблон обязательна, если книга везёт параметры.** Без неё непонятно, чьи это параметры, и они не применяются.

**Одинаковое имя шаблона на двух стендах не гарантирует одинакового набора параметров.** Параметр, которого шаблон приёмника не объявляет, отбрасывается — загрузка предупредит.

**Вид отчёта, которого нет у шаблона приёмника, — ошибка строки.** Молча подставить другой вид нельзя: подмену видно только глазами в готовом документе. Пустой Вид отчёта при этом законен — отчёт печатается видом по умолчанию.

**Выдавать отчёт пустой ячейкой не выключает отчёт.** У теста, автор которого этой настройки не касался, отчёт выдаётся, и пустая ячейка означает «оставить как есть».

**Версии шаблона книга не несёт** — их проставляет сам стенд. Логотип и подложка отчёта тоже остаются на исходном стенде: это файлы, а книга везёт адреса.

---

## 17. Как загрузить файл в сервис

1. Откройте раздел **«Импорт»** в боковом меню. Это единая точка загрузки файлов: вид файла сервис определяет сам, книгу с вопросами он узнаёт по листам. Под загрузчиком стоит таблица «Что можно загрузить»; в её строке «Книга с вопросами» кнопка **«Шаблон»** скачивает пустую книгу, а **«Руководство»** — это руководство.
2. Перетащите файл в область загрузки или нажмите «Выбрать файл».
3. Сервис прочитает книгу и покажет, какие листы в ней нашлись.
4. Если в файле есть листы, относящиеся к тесту, укажите **«Целевой тест»**: выберите существующий или «+ Создать новый тест» и задайте название нового.
5. Нажмите **«Проверить»** — это предпросмотр и самый важный шаг.

Предпросмотр — пробный прогон. Он читает файл целиком и показывает, что получится, но **ничего не записывает**. Вы увидите, сколько вопросов будет создано, сколько обновлено, сколько пропущено как дубликаты, свой счётчик по каждому листу книги — настройки, разделы, страницы, уровни, оформление — и полный список ошибок. Счётчик показывает то, что будет применено, а не число строк в файле: строка с ошибкой в него не попадает.

Кроме ошибок здесь появляется блок «Обратите внимание». Это не ошибки: загрузка пройдёт, но что-то в книге, скорее всего, задумывалось иначе — например, оценка задана сразу в двух местах (раздел 10). Такие сообщения стоит прочитать до загрузки.

6. Разберитесь ошибки из предпросмотра (раздел 18) и при необходимости поправьте файл, после чего повторите предпросмотр.
7. Когда картина вас устраивает, нажмите **«Импортировать»**. Если ошибки остались, кнопка называется **«Импортировать валидные»** — строки с ошибками будут пропущены.

Совет: пока вы осваиваетесь, загружайте файл из 3-5 строк. Убедитесь, что вопросы выглядят в редакторе так, как вы ожидали, и только потом готовьте полный банк.

---

## 18. Разбор ошибок

Сообщения об ошибках содержат номер строки и название листа. Номер строки — тот же, что вы видите слева в Excel, поэтому нужную строку легко найти.

| Сообщение                                          | Причина                                                        | Что делать                                            |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| не указана тема                                    | Пустая ячейка <b>Тема</b>                                      | Заполнить название темы                               |
| неизвестный тип " ... "                            | Опечатка в <b>Тип вопроса</b>                                  | Написать одно из шести значений раздела 6.5           |
| пустой вопрос                                      | Нет текста задания                                             | Заполнить <b>Текст вопроса</b>                        |
| нужно минимум 2 варианта ответа                    | Варианты не разделены знаком <b>#</b>                          | Проверить разделитель                                 |
| некорректный номер правильного ответа              | Номер вне списка или не число                                  | Счёт идёт с <b>1</b> , не с <b>0</b>                  |
| номера правильных ответов выходят за пределы       | Указан вариант, которого нет                                   | Сверить номера с числом вариантов                     |
| нужно минимум 2 пары для сопоставления             | Нет <b>  </b> между списками                                   | Проверить формат раздела 6.8                          |
| некорректный порядок ранжирования                  | Номера повторяются или их не столько                           | Каждый номер ровно один раз                           |
| сложность вне диапазона 0..100                     | Число за пределами                                             | Привести к <b>0 - 100</b>                             |
| неизвестный формат «Цены ответа»                   | Запись не по грамматике                                        | См. раздел 10                                         |
| «ступени» недопустимы для одиночного выбора        | Способ не подходит типу                                        | Для <b>multiple_choice</b> — <b>веса</b> или <b>%</b> |
| «веса» допустимы только для одиночного выбора      | Способ не подходит типу                                        | Для остальных типов — <b>ступени</b>                  |
| весов больше числа вариантов                       | Весов больше, чем вариантов                                    | Убрать лишние веса                                    |
| вопрос " ... " не найден                           | Ссылка не совпала                                              | Сверить <b>Ключ строки</b> на обоих листах            |
| тема " ... " не найдена                            | Раздел не совпал с темой                                       | Сверить названия побуквенно                           |
| «Вопросов в выборке» должно быть целым $\geq 1$    | Пусто или не число                                             | Указать целое число                                   |
| сумма квот превышает «Вопросов в выборке»          | Квоты не помещаются в выборку                                  | Уменьшить квоты или увеличить выборку                 |
| шкала " ... " не найдена                           | Ключ шкалы не совпал                                           | Сверить с листом «Шкалы»                              |
| ключ источника вне диапазона                       | Номер варианта великоват                                       | Счёт с <b>0</b> , см. раздел 12.2                     |
| лист «Квоты» требует листа «Структура»             | Нет листа «Структура»                                          | Добавить его                                          |
| задано N из M порогов                              | Не у всех вариантов есть порог                                 | Дописать недостающие строки                           |
| лист «Рекомендации» требует листа «Обратная связь» | Владельцы не названы                                           | Добавить лист «Обратная связь» со строками владельцев |
| раздел " ... " не найден на листе «Структура»      | Обратная связь, уровни или страница названы для темы вне теста | Сверить название с листом «Структура»                 |
| страница « ... » не названа на листе «Страницы»    | Строка поля адресует несуществующую страницу                   | Добавить строку страницы или поправить адрес          |
| в зоне « ... » несколько страниц; укажите «Номер»  | Адрес неоднозначен                                             | Заполнить колонку <b>Номер</b>                        |

| Сообщение                                              | Причина                             | Что делать                                     |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|
| шаблон «...» не установлен на этом стенде или отключён | Шаблона оформления нет на приёмнике | Поставить шаблон и повторить загрузку          |
| параметры оформления есть, а строки «Шаблон» нет       | Нет строки Шаблон                   | Добавить её: без неё неясно, чьи это параметры |

Отдельно стоит знать: сообщение вида «строка пропущено» в предпросмотре относится к **строкам данных**, а не обязательно к вопросам целиком. Ошибка в колонке `Цена ответа` не отменяет создание вопроса и не отменяет его балл — теряется только правило частичного зачёта.

## 19. Полный пример

Небольшой, но полностью рабочий тест. Это ровно тот же пример, что лежит на листе `Пример` скачиваемого шаблона, — оттуда строки можно копировать напрямую. Ниже показаны только заполненные колонки.

Четыре темы: «Финансы» и «Право» с обычной случайной выдачей, «Аттестация» с двумя вариантами и «Самооценка» — раздел-опросник без порога. Задействованы шесть типов вопросов из девяти; текстовые ( `short_answer` , `fill_in_blanks` , `long_answer` ) книга принимает тоже — см. [лист «Вопросы»](#), — в этом примере их просто нет.

### Пример: лист «Вопросы»

| Ключ строки | Тема       | Тип вопроса       | Текст вопроса                                             | Тексты вариантов ответа                                                                                | Номера правильных ответов | Теги        | Варианты теста |
|-------------|------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|----------------|
| q1          | Финансы    | multiple_choice   | Что показывает отчёт о прибылях и убытках?                | Финансовый результат за период # Остаток денег на счетах # Стоимость активов                           | 1                         | базовый     |                |
| q2          | Финансы    | multiple_response | Какие отчёты входят в обязательную финансовую отчётность? | Отчёт о прибылях и убытках # Отчёт о движении денежных средств # Табель учёта рабочего времени         | 1,2                       | базовый     |                |
| q3          | Финансы    | matching          | Соотнесите термин и его определение                       | Выручка # Прибыль    Доход от продаж # Разница между доходами и расходами # Остаток на расчётном счёте | 1-1, 2-2                  | продвинутый |                |
| q4          | Право      | ranking           | Расставьте этапы заключения договора в правильном порядке | Подписание # Согласование условий # Исполнение обязательств                                            | 2,1,3                     | базовый     |                |
| q5          | Аттестация | multiple_choice   | Кто утверждает годовой бюджет компании?                   | Совет директоров # Главный бухгалтер # Секретарь                                                       | 1                         |             | 1              |
| q6          | Аттестация | multiple_choice   | Кто подписывает договор поставки от лица компании?        | Директор # Кладовщик # Юрисконсульт                                                                    | 1                         |             | 2              |
| q7          | Самооценка | scale             | После работы я чувствую себя опустошённым                 | Никогда # Редко # Иногда # Часто # Постоянно                                                           |                           |             |                |
| q8          | Самооценка | allocation        | Как вы распределите внимание между задачами руководителя? | Разбор задачи # Знакомство с командой # Регламент # Смысл работы                                       |                           |             |                |

У q7 и q8 колонка Номера правильных ответов пуста: правильного ответа у них нет. У q8 вдобавок заполнена колонка Бюджет распределения — там стоит 7: столько баллов ученик делит между четырьмя утверждениями.

Пример: лист «Настройки»

| Параметр                | Значение          |
|-------------------------|-------------------|
| Тип сценария            | Линейный по темам |
| Порядок выдачи вопросов | Перемешивание     |
| Максимум попыток        | 3                 |

Остальные строки листа в примере оставлены пустыми: настройка, значение которой не задано, у теста не меняется.

Пример: лист «Структура»

| Раздел     | Порядок | Вопросов в выборке | Тип порога   | Порог | Обязательный | Случайный порядок вопросов | Обратная связь при непройденном уровне             |
|------------|---------|--------------------|--------------|-------|--------------|----------------------------|----------------------------------------------------|
| Финансы    | 1       | 3                  | Сумма баллов | 4     | да           | да                         |                                                    |
| Право      | 2       | 1                  | Процент      | 50    | да           |                            | Вернитесь к материалам уровня и повторите попытку. |
| Аттестация | 3       | 1                  | По вариантам |       | нет          |                            |                                                    |
| Самооценка | 4       | 1                  | Нет          |       | нет          | нет                        |                                                    |

Пример: лист «Квоты»

| Раздел  | Тег     | Количество | Режим |
|---------|---------|------------|-------|
| Финансы | базовый | 2          | Ровно |

Пример: лист «Пороги вариантов»

| Раздел     | Вариант | Тип порога   | Порог |
|------------|---------|--------------|-------|
| Аттестация | 1       | Сумма баллов | 1     |
| Аттестация | 2       | Сумма баллов | 1     |

Пример: лист «Обратная связь»

| Кому    | Раздел  | Подтема    | Формат          | Текст                                                                                        |
|---------|---------|------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тест    |         |            | Простой         | Спасибо за работу. Ниже — материалы, которые помогут закрепить результат.                    |
| Раздел  | Финансы |            | Форматированный | Разберите отчёт о прибылях и убытках на примере своей компании.                              |
| Подтема | Финансы | Отчётность | Простой         | Повторите состав годовой отчётности: по этой подтеме результат ниже проходного порога теста. |

Пример: лист «Рекомендации»

| Кому    | Раздел  | Подтема    | Номер уровня | Тип         | Заголовок                       | Ссылка                            |
|---------|---------|------------|--------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Тест    |         |            |              | Курс        | Финансы для руководителя        | https://example.test/finance      |
| Тест    |         |            |              | Материал    | Памятка по отчётности           | https://example.test/memo.pdf     |
| Тест    |         |            |              | Мероприятие | Вебинар «Разбор отчётности»     |                                   |
| Раздел  | Финансы |            |              | Курс        | Основы финансового учёта        | https://example.test/accounting   |
| Подтема | Финансы | Отчётность |              | Курс        | Годовая отчётность шаг за шагом | https://example.test/reporting    |
| Уровень | Право   |            | 1            | Курс        | Договорное право с нуля         | https://example.test/contract-law |

Пример: лист «Страницы»

| Зона        | Раздел | Вид       | Номер | Вариант          | Режим  | Автопереход | Скрыт |
|-------------|--------|-----------|-------|------------------|--------|-------------|-------|
| После теста |        | Итоги     | 1     | results.standard | Шаблон | нет         | нет   |
| После теста |        | Авторская | 2     | info.text-lead   | Шаблон | нет         | да    |

Пример: лист «Поля страниц»

| Зона        | Раздел | Вид       | Номер | Куда       | Ключ            | Значение                                                              |
|-------------|--------|-----------|-------|------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| После теста |        | Итоги     | 1     | Настройка  | scalesChartKind | rose                                                                  |
| После теста |        | Авторская | 2     | Содержание | title           | Что делать дальше                                                     |
| После теста |        | Авторская | 2     | Содержание | body            | Повторите разделы, в которых не хватило баллов, и запишитесь на курс. |
| После теста |        | Авторская | 2     | Настройка  | nextLabel       | Завершить                                                             |

Пример: лист «Адаптивные уровни»

| Раздел | Номер | Название    | Сложность от | Сложность до | Вопросов | Тип порога   | Порог | Обратная связь                         |
|--------|-------|-------------|--------------|--------------|----------|--------------|-------|----------------------------------------|
| Право  | 1     | Базовый     | 0            | 50           | 1        | Процент      | 60    | Повторите порядок заключения договора. |
| Право  | 2     | Продвинутый | 51           | 100          | 1        | Сумма баллов | 1     |                                        |

Пример: лист «Оформление»

| Что        | Режим       | Тема    | Ключ            | Значение                 |
|------------|-------------|---------|-----------------|--------------------------|
| Шаблон     |             |         |                 | default                  |
| Тема теста |             |         |                 | Тёмная                   |
| Параметр   |             |         | fontFamily      | Roboto                   |
| Параметр   |             |         | showProgressBar | Да                       |
| Параметр   |             | Светлая | primaryColor    | #2f6fed                  |
| Параметр   |             | Тёмная  | primaryColor    | #88aaff                  |
| Отчёт      |             |         | Выдавать отчёт  | Да                       |
| Отчёт      | Стандартный |         | Вид отчёта      | report.standard          |
| Отчёт      | Стандартный |         | scalesChartKind | rose                     |
| Отчёт      | Адаптивный  |         | Вид отчёта      | report.adaptive.standard |
| Отчёт      | Адаптивный  |         | scalesChartKind | none                     |

Пример: лист «Оценка»

| Вопрос | Балл | Цена ответа                                                                 |
|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| q1     | 1    |                                                                             |
| q2     | 2    | ступени: correct == total & wrong == 0 => 2; correct >= 1 & wrong <= 1 => 1 |
| q3     | 2    | ступени: correct >= 2 => 2; correct >= 1 => 1                               |
| q4     | 1    | точное                                                                      |
| q5     | 2    | веса: 2 # 1 # 0                                                             |
| q6     | 2    | %A2B1C0                                                                     |

Пример: лист «Шкалы»

| Ключ     | Название               | Тип    | Агрегация | Нормализация | Диапазоны                                                                 | Границы шкалы | Благоприятное направление | Показывать ученику |
|----------|------------------------|--------|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|--------------------|
| finlit   | Финансовая грамотность | number | sum       | percent      | 0...49 low «Базовый»; 50...79 mid «Уверенный»; 80...100 high «Экспертный» | 0...100       | Чем больше, тем лучше     | уровень и значение |
| workload | Нагрузка               | number | sum       | none         | 0...1 low «Низкая»; 2...2 mid «Умеренная»; 3...4 high «Высокая»           | 0...4         | Чем больше, тем хуже      | уровень            |

### Пример: лист «Вклады вопросов»

| Вопрос | Шкала    | Источник      | Ключ источника | Значение | Вес |
|--------|----------|---------------|----------------|----------|-----|
| q1     | finlit   | вариант       | 0              | 2        | 1   |
| q2     | finlit   | вопрос        |                | 3        | 1   |
| q3     | finlit   | пара          | 0:0            | 1        | 1   |
| q7     | workload | вариант       | 0              | 0        | 1   |
| q7     | workload | вариант       | 1              | 1        | 1   |
| q8     | workload | распределение | 0              | 1        | 1   |

У q7 строка нужна на каждую градацию — здесь показаны две из пяти. У q8 источник **распределение** означает, что в шкалу уходит балл, который ученик сам присвоил утверждению.

### Пример: лист «Показатели»

| Имя    | Метка     | Тип     | Формула                                                                      | Показывать ученику | Управляет статусом |
|--------|-----------|---------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| passed | Тест сдан | boolean | percent >= 70                                                                | уровень и значение | успех              |
| grade  | Оценка    | string  | IF(percent >= 90, "Отлично", IF(percent >= 70, "Хорошо", "Нужно повторить")) | уровень и значение | нет                |

Что получится. Тест из четырёх разделов, идущих друг за другом. В «Финансах» ученику выдаются 3 вопроса из трёх имеющихся, причём ровно 2 из них с тегом **базовый**; чтобы сдать раздел, нужно набрать 4 балла из 5 возможных. В «Праве» выдаётся единственный вопрос и нужно набрать 50 процентов; у этой же темы описана лестница из двух адаптивных уровней. «Аттестация» работает по вариантам: ученик получает либо **q5**, либо **q6**, и в каждом варианте нужен 1 балл; раздел необязательный. «Самооценка» ничего не проверяет — её два вопроса наполняют шкалу «Нагрузка».

Вопросы **q2** и **q3** начисляют частичный балл ступенями, **q5** и **q6** — весами вариантов (две равнозначные записи одного и того же способа). Параллельно основному баллу три вопроса наполняют шкалу «Финансовая грамотность», а два показателя выводят на экран результата отметку о сдаче и словесную оценку.

После теста ученик читает общий отзыв с тремя приложенными рекомендациями и попадает на экран итогов с диаграммой-розой, а следом — на авторскую страницу с текстом «Что делать дальше». Сам тест при этом одет в «Стандартный» шаблон с тёмной палитрой и выдаёт печатный отчёт.

## 20. Чек-лист перед загрузкой

- Заголовки стоят в первой строке, над ними ничего нет.
- Названия листов не переименованы.
- В каждой строке листа «Вопросы» заполнены **Тема**, **Тип вопроса**, **Текст вопроса**, варианты и правильные ответы.
- Варианты разделены знаком **#**, номера ответов считаются с **1**.
- Названия тем в листе «Структура» совпадают с листом «Вопросы» побуквенно.
- «Вопросов в выборке» не больше, чем вопросов в теме.
- Сумма квот по разделу не больше его «Вопросов в выборке».
- Способ в «Цене ответа» подходит типу вопроса.

- Если используются листы «Оценка» или «Вклады вопросов» — у вопросов заполнен `Ключ строки`, и он совпадает на обоих листах.
- Владельцы с листа «Рекомендации» названы на листе «Обратная связь».
- Адреса с листа «Поля страниц» есть на листе «Страницы».
- Темы с листа «Адаптивные уровни» есть на листе «Структура».
- Шаблон оформления, названный на листе «Оформление», установлен на стенде, куда идёт загрузка.
- Файлы, на которые ссылаются страницы, рекомендации и оформление, загружены на этот стенд, а адреса поправлены.
- Сделан предпросмотр, ошибки разобраны, а счётчики по каждому листу совпали с тем, что вы ожидали перенести.

---

## 21. Где посмотреть точный контракт

Это руководство объясняет книгу словами автора теста. Если нужен формальный перечень — все листы, все колонки, допустимые значения и правила разбора, — он лежит в описании формата: `docs/specs/questions-import/format.md`.

Второй точный источник всегда под рукой: лист «Справка» скачиваемого шаблона. Он описывает каждую колонку каждого листа и обновляется вместе с книгой.