

# Руководство по разработке шаблонов оформления

---

Практическое руководство для разработчика, который создаёт внешний шаблон оформления (ZIP) для конструктора SCORM-тестов: что такое шаблон и как он живёт внутри сервиса, как за полчаса собрать первый рабочий шаблон, что положить в архив, как устроены манифест и макеты, какой синтаксис понимает движок, какие данные доступны на каждом экране, как пройти валидацию и проверку работоспособности и как загрузить шаблон в систему.

Руководство рассчитано на человека, который умеет писать простой HTML и CSS, но о сервисе узнал только что. Начните с разделов «**Введение**» и «**Быстрый старт**» — они дают целостную картину и проводят через сборку первого шаблона от пустой папки до загрузки. Разделы 1–16 — подробный справочник: к ним удобно возвращаться за деталями.

**Статус:** актуально; соответствует спецификации формата версии 3.15.0 и эталонному шаблону «Стандартный». Учтены системные узлы раздела ( `review` , `section-results` ), варианты стартового экрана ( `start.*` со свойством страницы `image` ), страница отчёта о результатах ( `report` / `report.adaptive` , §7.3a) с постраничной раскладкой и меткой `data-page-break` , печать авторского текста с форматированием ( `{{& путь}}` над парными полями `textHtml` / `textsHtml` ), признак назначения поля отчёта ( `settings[].scope` ), вводный блок итогов ( `result.introHtml` ), надписи интерфейса итогов и порядок подблоков ( `labels[]` , `resultsBlockOrder` , §3.4–3.5), разрез результата в карточке темы ( `breakdown[]` , §7.3), блоки разделов со счётчиком ( `topicGroups[]` , `ungroupedTopics[]` ) и сводный разрез по тесту отдельным подблоком итогов ( `result.breakdown[]` , `isBreakdown` ), документ отчёта из блоков ( `kind: "report.block"` , `reportDocument` , §7.3b), толкование темы и подтемы ( `interpretationHtml` , признаки раскладки `hasAside` и `hasBreakdownNotes` ) и заголовки итога свойствами варианта «Итоги теста» ( `headingDocument` / `headingPassed` / `headingFailed` ), кликабельные в PDF ссылки `<a href>` авторского текста, окраска полос подтем по выбору автора ( `breakdownBarFill` , `barFill` ), признак «выход закрывает раздел» на старте ( `course.closesOnLeave` ), условие прохождения на обложке и во введении раздела ( `course.passCondition` , `sectionIntro.passCondition` , `isRequired` , `timerWarning` ) и тумблер этой строки у варианта введения ( `passConditionShown` ).

**Версия руководства:** 3.15.0 · **соответствует спецификации формата:** 3.15.0 · **дата актуализации:** 2026-10-06

Руководство написано под конкретную версию спецификации (см. поле выше). При изменении контракта формата спецификация бампится и получает запись в своей «Истории версий», после чего это соответствие обновляется здесь.

Связанные документы:

- [Платформа SCORM-шаблонов](#) — формальная спецификация формата (источник истины), версия 3.15.0.

Эталонный шаблон, на который опираются примеры ниже, лежит в репозитории:

`server/scorm/templates/default/`. Он проходит валидацию и проверку работоспособности, поэтому его файлы — самый надёжный образец.

## Введение: что такое шаблон и как он работает

### Что делает сервис

Сервис — это конструктор тестов. Автор (преподаватель, методист) собирает тест: пишет вопросы, задаёт проходной балл, порядок прохождения, лимит времени. Готовый тест сервис умеет выгружать в виде **SCORM-пакета** — это ZIP-архив с HTML, CSS и JS внутри, который загружают в систему дистанционного обучения (LMS): она показывает тест ученику и сохраняет результат.

Автор отвечает за *содержание* (какие вопросы, какие тексты, сколько баллов). За то, как всё это *выглядит и ведёт себя на экране* ученика, отвечает **шаблон оформления**. Это и есть то, что вы разрабатываете.

### Что такое шаблон оформления

Шаблон — это ZIP-архив с вёрсткой и стилями экранов, которые видит ученик: стартовая страница, экран вопроса, учебные страницы, итоги. По смыслу это как «тема» (theme) для сайта или «скин» для приложения: содержание одно и то же, а внешний вид задаёт шаблон. Один и тот же тест, выгруженный с разными шаблонами, выглядит совершенно по-разному, но состоит из одних и тех же вопросов и правил.

Важно, чего в шаблоне **нет**: логики оценивания, подсчёта баллов, проверки ответов, навигации между вопросами, работы со SCORM. Всё это — задача *ядра* (движка сервиса). Шаблон только рисует то, что ядро ему передаёт. Поэтому шаблон нельзя «сломать» так, чтобы тест посчитался неверно: вы отвечаете за внешний вид, а не за арифметику.

### Разделение ответственности: вы и ядро

| Делает ЯДРО (не ваша забота)          | Делаете Вы в шаблоне                 |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Считает баллы, решает «пройдено/нет»  | Показываете готовый процент и статус |
| Проверяет ответы, ведёт навигацию     | Верстаете экран вопроса и кнопки     |
| Хранит прогресс, пишет в SCORM        | Рисуете полосу прогресса из данных   |
| Готовит все тексты и числа (контекст) | Расставляете их по экрану            |
| Вставляет варианты ответа, медиа      | Даёте им место — «слот» — в разметке |

Ключевая мысль: **вы не пишете бизнес-логику, вы оформляете готовые данные**. Ядро передаёт шаблону «контекст рендера» — набор уже посчитанных значений (название теста, номер вопроса, процент результата, готовый CSS-класс статуса), а шаблон расставляет их по своей вёрстке. Список всех доступных значений — в разделе «Публичный контекст рендера» (§7).

## Один шаблон — два плеера

Тест показывается в двух местах, и оба рисуют экраны **одним и тем же движком** (`renderScreenInto`):

- **SCORM-пакет** — то, что уходит в LMS и видит ученик.
- **Веб-предпросмотр** внутри сервиса — автор смотрит тест прямо в браузере, там же работает предпросмотр вашего шаблона в реестре.

Отдельной вёрстки «для веба» и «для SCORM» не существует. Вы пишете разметку один раз — она одинаково работает на обоих хостах. Что видно в предпросмотре, то увидит и ученик.

## Экраны, из которых состоит прохождение

Шаблон описывает несколько типов экранов. Не все обязательны: если шаблон какой-то экран не объявил, ядро возьмёт его из встроенного «Стандартного» шаблона.

| Экран                   | Когда показывается                                               |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Старт</b>            | Лендинг перед началом: название, число вопросов, кнопка «Начать» |
| <b>Вопрос</b>           | Один вопрос с вариантами ответа                                  |
| <b>Учебная страница</b> | Текст/картинка между вопросами (введение, материал)              |
| <b>Итоги теста</b>      | Финальный результат: процент, «пройдено/нет», разбивка по темам  |
| Обзор / Итоги раздела   | Служебные экраны для тестов с разделами (можно не делать сразу)  |

Минимум, с которого стоит начать, — четыре первых экрана. Остальное добавляется позже; пока шаблон их не объявил, они берутся из «Стандартного».

Кроме экранов шаблон может описать **отчёт о результатах** — страницу, которую ученик скачивает файлом PDF с экрана итогов. Это не экран прохождения: у неё своя вёрстка, свои правила стилей и своя проверка, поэтому она разобрана отдельно (§7.3а). Отчёт тоже необязателен: не объявили — ученик получит его по макету «Стандартного», но с цветами и логотипом вашего шаблона.

## Как ядро рисует один экран

Экран собирается из двух кусков: **оболочки** (`shell.html`, общий каркас — рамка, полоса прогресса) и **макета** текущего экрана (например `layouts/start.html`), который ядро вставляет внутрь оболочки. Дальше ядро проходит по разметке макета и подставляет данные четырьмя

способами (порядок важен):

1. `{{ путь }}` и родственные `{{#if}}` / `{{#each}}` — «мустачные» вставки: подставляют текст и включают/повторяют блоки.
2. `data-path="course.title"` — то же, что `{{ }}`, но как атрибут: в элемент подставляется текст по пути. Удобно оставлять «заглушку» в статической вёрстке.
3. `data-slot="имя"` — область, куда ядро само вставляет готовый HTML (текст вопроса, варианты ответа, контент страницы). Вы лишь отводите место.
4. `data-placeholder="ключ"` — на учебных страницах: сюда ядро кладёт значение, которое ввёл автор (заголовок, текст).

Крошечный пример. Макет:

```
<h1 data-path="course.title"></h1>
<p>Вопросов: {{ course.questionCount }}</p>
{{#if course.timeLimitLabel}}<p>Время: {{ course.timeLimitLabel }}</p>{{/if}}
```

Контекст, который дало ядро: `course.title = "Основы ИБ"`, `course.questionCount = 10`, `course.timeLimitLabel = "30 мин"`. Результат на экране:

```
<h1>Основы ИБ</h1>
<p>Вопросов: 10</p>
<p>Время: 30 мин</p>
```

Если бы `timeLimitLabel` было пустым, третий абзац просто не появился бы. Весь текст экранируется автоматически — вставить исполняемый HTML через `{{ }}` нельзя (это защита; подробности — §5).

## Мини-словарь

| Термин                   | Что значит                                                                                                              |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ядро (core)</b>       | Движок сервиса: считает, проверяет, готовит данные, рисует экран вашим шаблоном                                         |
| <b>Шаблон оформления</b> | Ваш ZIP: вёрстка и стили экранов ученика                                                                                |
| <b>Манифест</b>          | <code>manifest.json</code> — «паспорт» шаблона: что в нём есть и где лежит                                              |
| <b>Макет (layout)</b>    | HTML-фрагмент одного экрана ( <code>layouts/start.html</code> )                                                         |
| <b>Оболочка (shell)</b>  | Общий каркас <code>shell.html</code> , в который монтируются экраны                                                     |
| <b>Контекст рендера</b>  | Готовые данные от ядра ( <code>course.*</code> , <code>result.*</code> , ...), которые вы расставляете                  |
| <b>Слот (slot)</b>       | Область <code>data-slot="..."</code> , которую заполняет ядро (варианты ответа, контент)                                |
| <b>Placeholder</b>       | Поле контентной страницы, которое заполняет автор теста                                                                 |
| <b>DSL</b>               | Мини-язык вставок <code>{{ ... }}</code> (подмножество mustache)                                                        |
| <b>contentTemplate</b>   | Описание «типа» страницы в манифесте (какие поля у неё есть)                                                            |
| <b>kind</b>              | Функциональный вид экрана: <code>start</code> , <code>questions</code> , <code>info</code> , <code>results</code> , ... |

## Быстрый старт

Есть два пути. Оба приведут к рабочему шаблону; выбирайте по ситуации.

- **Путь 1 — изменить готовый.** Самый быстрый и надёжный способ: скачать «Стандартный» шаблон, поменять цвета и вёрстку, загрузить обратно. Начатую точку дают заведомо валидные файлы.
- **Путь 2 — собрать с нуля.** Полезно, чтобы понять устройство: ниже — минимальный шаблон из нескольких файлов, который можно скопировать целиком.

Что понадобится в обоих случаях: текстовый редактор, архиватор (создать ZIP) и доступ к сервису с ролью «автор» (страница «Шаблоны»). Программировать не нужно — только HTML/CSS и немного JSON.

### Путь 1. Изменить готовый шаблон

1. Откройте в сервисе «Шаблоны» ( `/author/templates` ).
2. В карточке «Стандартный» откройте меню (три точки) → «Экспортировать ZIP». Скачается валидная заготовка со всеми экранами.

3. Распакуйте архив. Внутри — та же структура, что описана ниже ( `manifest.json` , `shell.html` , `layouts/` , `styles/` , ...).
4. В `manifest.json` **обязательно смените `id`** (иначе загрузка отклонится с `ID_EXISTS` ) и `name` , при желании — `version` :

```
{
  "id": "my-first-template",
  "name": "Мой первый шаблон",
  "version": "1.0.0"
}
```

5. Начните с малого: поменяйте цвета в `styles/theme.css` (см. §10) и, например, заголовок стартового экрана в `layouts/start.html` .
6. Запакуйте папку обратно в ZIP (см. «Шаг 11» ниже — важно, чтобы `manifest.json` был в корне) и загрузите: «**Шаблоны**» → «**Загрузить шаблон**».
7. Откройте карточку, посмотрите экраны, нажмите «**Проверить работоспособность**», затем «**Активировать**» (см. «Шаг 12»).

Дальше меняйте по одному экрану за раз, каждый раз перепроверяя. Полное описание файлов — в справочнике ниже; здесь же — путь 2, который показывает те же файлы «с нуля».

## Путь 2. Собрать минимальный шаблон с нуля

Ниже — законченный минимальный шаблон. Скопируйте файлы как есть — он проходит валидацию и показывает все четыре основных экрана. Это ваша песочница: меняйте по кусочку и сразу смотрите результат в предпросмотре.

### Шаг 1. Дерево файлов

Создайте папку и такие файлы:

```
my-first-template/  
  manifest.json  
  shell.html  
  layouts/  
    start.html  
    question.html  
    content.html  
    results.html  
  styles/  
    theme.css  
    base.css  
  demo/  
    course.json  
  preview.svg
```

## Шаг 2. manifest.json

«Паспорт» шаблона: перечисляет экраны, поля страниц, параметры оформления и демо-данные. Скопируйте целиком:

```
{
  "id": "my-first-template",
  "name": "Мой первый шаблон",
  "version": "1.0.0",
  "templateApiVersion": "1.0",
  "description": "Минимальный одноколоночный шаблон – стартовая точка для своего.",
  "params": [
    {
      "key": "primaryColor",
      "type": "color",
      "label": "Основной цвет",
      "description": "Кнопки и выбранный вариант ответа.",
      "default": "217 91% 45%",
      "group": "Цвета",
      "section": "branding"
    }
  ],
  "contentTemplates": [
    { "key": "start.basic", "label": "Старт", "kind": "start", "pageKind": "start",
      "isDefault": true, "placeholders": [] },
    { "key": "question.basic", "label": "Бонус", "kind": "questions", "isDefault": true,
      "placeholders": [] },
    {
      "key": "info.basic",
      "label": "Учебная страница",
      "kind": "info",
      "pageKind": "content.info",
      "isDefault": true,
      "placeholders": [
        { "key": "title", "type": "text", "label": "Заголовок", "maxLength": 120 },
        { "key": "body", "type": "richText", "label": "Текст" }
      ]
    },
    { "key": "results.basic", "label": "Итоги теста", "kind": "results", "pageKind":
      "results", "isDefault": true, "placeholders": [] }
  ],
  "layouts": {
    "shell": "shell.html",
    "start": "layouts/start.html",
    "content": "layouts/content.html",
    "question": "layouts/question.html",
    "results": "layouts/results.html"
  }
}
```

```

},
"assets": {
  "styles": ["styles/theme.css", "styles/base.css"],
  "scripts": [],
  "images": [],
  "preview": "preview.svg"
},
"capabilities": {
  "navigation": ["linear", "locked"],
  "progress": ["questions", "pages", "hidden"],
  "timer": true,
  "questionTypes": ["single", "multiple", "matching", "ranking"],
  "runtimeApi": "1.0"
},
"preview": {
  "demoData": "demo/course.json",
  "defaultRoute": "start",
  "routes": [
    { "route": "start", "label": "Старт" },
    { "route": "question.single", "questionId": "demo-q1", "label": "Вопрос" },
    { "route": "content.info", "templateKey": "info.basic", "label": "Учебная страница"
  ],
  { "route": "results", "label": "Итоги" }
]
}
}

```

Что здесь важно на первый раз:

- `id` — латиница/цифры/дефис, уникален в системе; `version` — вида `1.0.0`.
- `contentTemplates` перечисляет типы экранов; `kind` задаёт роль (`start`, `questions`, `info`, `results`). У учебной страницы объявлены два поля (`placeholders`) — их заполнит автор теста.
- `layouts` связывает ключ экрана с файлом макета.
- `preview.routes` — экраны, которые показываются в предпросмотре и проверяются; для каждого должны быть данные в `demo/course.json`.

Полное описание всех полей манифеста — §3.

### Шаг 3. `shell.html` — оболочка

Общий каркас. Единственное обязательное — контейнер `data-slot="page"`, в него ядро монтирует текущий экран:

```
<div class="tpl-shell">
  <div class="tpl-progress"><div class="tpl-progress__fill" id="tb-progress-fill"></div>
</div>
  <main id="app" class="tpl-screen" data-slot="page" tabindex="-1"></main>
</div>
```

## Шаг 4. Стили: `theme.css` и `base.css`

`theme.css` — только «токены» (переменные). Цвета хранятся как HSL-компоненты без `hsl( ... )`, чтобы параметр `primaryColor` мог их переопределять (см. §10):

```
:root {
  --background: 225 12% 12%;
  --foreground: 0 0% 98%;
  --primary: 217 91% 45%;
  --card: 225 12% 18%;
  --border: 225 10% 28%;
  --muted: 225 8% 22%;
  --font-sans: Inter, -apple-system, "Segoe UI", sans-serif;
  --radius: 12px;
}
```

`base.css` — сами стили. Токены подставляются через `hsl(var(--token))`:

```
.tpl-shell {
  min-height: 100%;
  background: hsl(var(--background));
  color: hsl(var(--foreground));
  font-family: var(--font-sans);
}

.tpl-progress { height: 4px; background: hsl(var(--muted)); }
.tpl-progress__fill { height: 100%; width: 0; background: hsl(var(--primary)); transition:
width .3s; }
.tpl-screen { display: block; max-width: 760px; margin: 0 auto; padding: 32px 20px; }

.screen__title { font-size: 28px; margin: 0 0 8px; }
.screen__desc { color: hsl(var(--foreground) / .8); margin: 0 0 20px; }

.facts { list-style: none; display: flex; gap: 12px; flex-wrap: wrap; padding: 0; margin: 0
0 24px; }
.facts li { background: hsl(var(--card)); border: 1px solid hsl(var(--border)); border-
radius: var(--radius); padding: 10px 14px; }

.btn {
  appearance: none; cursor: pointer; font: inherit;
  background: hsl(var(--primary)); color: #fff; border: none;
  border-radius: var(--radius); padding: 12px 22px;
}
.btn--ghost { background: transparent; color: hsl(var(--foreground)); border: 1px solid
hsl(var(--border)); }
.actions { display: flex; gap: 12px; justify-content: flex-end; margin-top: 24px; }

.card { background: hsl(var(--card)); border: 1px solid hsl(var(--border)); border-radius:
var(--radius); padding: 20px; }
.question__meta { color: hsl(var(--foreground) / .7); margin-bottom: 8px; }
.question__text { font-size: 20px; margin-bottom: 16px; }

.results { text-align: center; }
.results__pct { font-size: 48px; font-weight: 700; }
.results__status { margin: 8px 0 20px; font-size: 20px; }
.results__status.is-pass { color: #3ad17a; }
.results__status.is-fail { color: #ff6b6b; }
.results__topics { list-style: none; padding: 0; text-align: left; }
.results__topics li { display: flex; justify-content: space-between; padding: 8px 0;
border-bottom: 1px solid hsl(var(--border)); }
```

## Шаг 5. Стартовый экран (layouts/start.html)

Целиком на `data-path` и DSL — управляемых слотов здесь нет. Кнопки помечаются `data-action`, ядро само их привязывает:

```
<section class="screen start">
  <h1 class="screen__title" data-path="course.title"></h1>
  {{#if course.description}}<div class="screen__desc">{{& course.descriptionHtml }}</div>
  {{/if}}

  <ul class="facts">
    <li><strong data-path="course.questionCount"></strong>&nbsp;вопросов</li>
    {{#if course.passPercent}}<li>проходной балл: <strong data-path="course.passPercent">
</strong>%</li>{{/if}}
    {{#if course.timeLimitLabel}}<li>время: <strong data-path="course.timeLimitLabel">
</strong></li>{{/if}}
  </ul>

  <div class="actions">
    {{#if state.canResume}}<button type="button" class="btn btn--ghost" data-
action="resume">{{state.resumeLabel}}</button>{{/if}}
    {{#if state.canStart}}<button type="button" class="btn" data-action="start-test">
{{state.startLabel}}</button>{{/if}}
  </div>
</section>
```

Описание теста — единственное место этого экрана, где печатается не строка, а разметка. Автор пишет его в одном из трёх режимов («Простой текст», «Форматированный», «HTML»), и ядро кладёт в контекст ПАРУ: `course.description` — исходный текст, `course.descriptionHtml` — готовая разметка. Печатайте разметку через `{{& ... }}`, а гейт ставьте на строку.

Две вещи, на которых здесь легко ошибиться:

- **`data-path` на этом узле стоять не должен.** Проход по `[data-path]` заполняет элемент присваиванием `textContent` уже ПОСЛЕ прохода DSL — он затрёт напечатанную разметку, и описание молча покажется тегами или пустотой.
- **Элемент должен быть блочным** (`div`, а не `p`): описание может нести абзацы и списки, а `<p>` внутри `<p>` браузер закрывает сам, и вёрстка разъезжается.

Шаблон, который печатает только `course.description` через `data-path`, остаётся рабочим — он покажет описание без оформления, как показывал всегда.

## Шаг 6. Экран вопроса (layouts/question.html)

Здесь важны два обязательных слота: текст вопроса и зона интерактива (варианты ответа). Их заполняет ядро — вам достаточно отвести им место. Кнопку «ответить/ далее» на экране вопроса тоже добавляет ядро, отдельной кнопки не нужно:

```
<section class="screen question">
  <div class="card">
    <div class="question__meta" data-path="state.questionCounterLabel"></div>
    <div class="question__text" data-slot="question-text"></div>
    <div data-slot="question-media"></div>
    <div data-slot="question-feedback"></div>
    <div data-slot="question-interaction"></div>
  </div>
</section>
```

Имена слотов должны быть точно `question-text` и `question-interaction` — иначе экран отрисуетсся из «Стандартного» шаблона (§4.2).

## Шаг 7. Контентная страница (layouts/content.html)

Учебная страница (введение, материал). Ядро вставляет поля автора в слот `page-content`, а кнопку «Далее» вы помечаете `data-nav="next"`:

```
<section class="screen content">
  <div class="card" data-slot="page-content"></div>
  <div class="actions">
    {{#if page.canGoBack}}<button type="button" class="btn btn--ghost" data-
nav="prev">Назад</button>{{/if}}
    <button type="button" class="btn" data-nav="next">{{page.nextLabel}}</button>
  </div>
</section>
```

`page.nextLabel` — подпись кнопки (по умолчанию «Далее»), её отдаёт ядро (§8.1).

## Шаг 8. Экран результатов (layouts/results.html)

Все значения (`passClass`, `statusLabel`, проценты) ядро уже посчитало — просто подставьте их:

```

<section class="screen results">
  <div class="results__pct"><span data-path="result.scorePercent"></span>%</div>
  <div class="results__status {{result.passClass}}" data-path="result.statusLabel"></div>

  <p>Верно <span data-path="result.correct"></span> из <span data-
path="result.totalQuestions"></span></p>

  {{#if result.topicResults}}
  <ul class="results__topics">
    {{#each result.topicResults}}
    <li class="{{passClass}}"><span>{{topicName}}</span><span>{{percent}}%</span></li>
    {{/each}}
  </ul>
  {{/if}}
</section>

```

Обратите внимание на `{{#each result.topicResults}}` — это цикл по темам; внутри доступны поля текущей темы (`topicName`, `percent`). Полный список полей результата — §7.3.

## Шаг 9. Демо-данные (demo/course.json)

На этих данных строятся предпросмотр и проверка. Каждому маршруту из `preview.routes` нужны соответствующие данные:

```
{
  "schemaVersion": "1.0",
  "locale": "ru-RU",
  "params": { "primaryColor": "217 91% 45%" },
  "course": {
    "title": "Демо-тест по кибербезопасности",
    "description": "Небольшой тест, чтобы увидеть шаблон в деле.",
    "passPercent": 70,
    "timeLimitMinutes": 15,
    "maxAttempts": 3,
    "questionCount": 1,
    "topics": [{ "id": "t1", "title": "Основы", "status": "available" }],
    "contentPages": [
      {
        "id": "demo-info",
        "type": "info",
        "route": "content.info",
        "templateKey": "info.basic",
        "values": { "title": "Перед началом", "body": "<p>Читайте вопросы внимательно.</p>"
      }
    ]
  },
  "questions": [
    {
      "id": "demo-q1",
      "type": "single",
      "prompt": "Какой пароль надёжнее?",
      "options": [
        { "id": "a", "text": "12345" },
        { "id": "b", "text": "Длинная случайная фраза", "correct": true }
      ]
    }
  ],
  "runtime": {
    "route": "start",
    "result": {
      "scorePercent": 100,
      "passed": true,
      "status": "passed",
      "totalQuestions": 1,
      "correct": 1,
    }
  }
}
```

```

    "passClass": "is-pass",
    "statusLabel": "Пройден",
    "ringDashoffset": "0",
    "topicResults": [
      {
        "topicId": "t1",
        "topicName": "Основы",
        "percent": 100,
        "passed": true,
        "total": 1,
        "correct": 1,
        "passClass": "is-pass",
        "statusLabel": "Пройден"
      }
    ]
  }
}
}

```

Структура демо-данных подробно разобрана в §12.

## Шаг 10. Миниатюра `preview.svg`

Картинка карточки шаблона в реестре. Подойдёт любой маленький SVG или PNG, указанный в `assets.preview`. Минимальный SVG:

```

<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="320" height="200" viewBox="0 0 320 200">
  <rect width="320" height="200" fill="#1b2030"/>
  <rect x="24" y="28" width="180" height="18" rx="6" fill="#4a7dff"/>
  <rect x="24" y="60" width="272" height="10" rx="5" fill="#3a4256"/>
  <rect x="24" y="80" width="240" height="10" rx="5" fill="#3a4256"/>
</svg>

```

Сохраните как `preview.svg`.

## Шаг 11. Собрать ZIP

Запакуйте **содержимое** папки так, чтобы `manifest.json` оказался в корне архива.

- Правильно: в корне ZIP лежат `manifest.json`, `shell.html`, `layouts/`, ...
- Тоже сработает: всё завернуто в одну общую папку `my-first-template/...` — система снимет этот верхний уровень сама.
- Не работает: `manifest.json` спрятан на два уровня вглубь.

Пути внутри архива — относительные, в прямых слэшах ( `layouts/start.html` ). Размер архива — до 20 МБ.

## Шаг 12. Загрузить, посмотреть, проверить

1. «**Шаблоны**» → «**Загрузить шаблон**», выберите ZIP. Пойдёт структурная проверка; при успехе появится карточка-черновик. Ошибки — с кодами ( `FILE_MISSING` , `EXTERNAL_URL` , ... ), расшифровка в §13 и §16. Тот же ZIP принимает и раздел «**Импорт**» — единая точка загрузки файлов: он узнаёт шаблон оформления по расширению и тоже кладёт его в реестр черновиком.
2. Откройте карточку → «**Предпросмотр и проверка**». Слева переключайте экраны (старт, вопрос, страница, итоги) — это ровно то, что увидит ученик.
3. Нажмите «**Проверить работоспособность**»: движок отрисует каждый экран на демо-данных. При успехе разблокируется активация.
4. «**Активировать**» — шаблон появится у авторов во вкладке «Оформление» теста.

Если что-то не так — раздел «**Типичные ошибки**» (§16) сопоставляет симптом с причиной.

## Что дальше

Минимальный шаблон работает — дальше наращивайте по частям, сверяясь со справочником:

- **Больше типов страниц** (текст с картинкой, галерея, несколько вариантов старта): §8 и §8.1, эталонная сетка — §8.1.1.
- **Брендинг** (логотип, изображение старта, дополнительные цвета): §7.5, §9.
- **Светлая и тёмная темы**: §10.1.
- **Показатели результата** (кольцо, прогресс-бар): `resultField` в §8.
- **Все доступные данные экрана**: §7 (публичный контекст).
- **Динамика в браузере** (полоса прогресса, события): §11.
- **Перед загрузкой** пройдитесь по чек-листу §15.

Самый полный и заведомо валидный образец — встроенный «Стандартный» шаблон ( `server/scorm/templates/default/` ): его можно экспортировать и подсматривать решения.

---

## 1. Как это работает

- **Исполнение только в браузере.** Сервер никогда не исполняет HTML/CSS/JS шаблона. Он лишь читает файлы пакета, проверяет их структуру и упаковывает в SCORM. Любая динамика — это браузерный `template.js` и DSL-разметка.
- **Единый рендерер.** И SCORM-плеер, и веб-предпросмотр рисуют экраны одним и тем же движком ( `renderScreenInto` ). Один и тот же шаблон выглядит одинаково на обоих хостах — отдельной разметки «для веба» не существует.

- **Шаблон не знает о внутренних данных.** Макеты читают только публичный контекст рендера ( `course.*` , `result.*` , `state.*` , ...). Прямого доступа к внутренней модели теста у шаблона нет.
- **Никаких внешних ресурсов.** Все стили, скрипты, шрифты и картинки лежат внутри ZIP. Ссылки на CDN ( `https:// ...` ) запрещены и блокируют активацию.

Конвейер рендера одного экрана (порядок важен):

1. **DSL** — раскрываются `{{ ... }}` , `{{#if}}` , `{{#each}}` , `{{> partial}}` (вывод экранируется).
2. **data-path** — в элементы с атрибутом `data-path` подставляется текст из контекста (через `textContent` , экранированно).
3. **data-slot** — в области `data-slot="name"` вставляется управляемый HTML (текст вопроса, интерактив, контент страницы) — это делает ядро.
4. **data-placeholder** — для контентных страниц заполняются области `data-placeholder="key"` по типу поля.

## 2. Структура ZIP

Минимальный пакет:

```
my-template/
manifest.json      # обязателен, в корне
shell.html        # внешняя оболочка плеера
layouts/
  start.html      # стартовый экран (опционально, но рекомендуется)
  content.html    # контентные страницы (intro/info/summary/ ...)
  question.html   # экран вопроса
  results.html    # экран результатов
  report.html     # страница отчёта (опционально, §7.3a)
styles/
  theme.css       # токены оформления (:root)
  base.css        # базовые стили компонентов
  report.css      # стили страницы отчёта (опционально, всё в .tb-report)
assets/
  report/         # картинки отчёта: подложка, логотип (§7.3a)
scripts/
  template.js     # браузерный lifecycle-скрипт (опционально)
preview.svg       # миниатюра для карточки в реестре
demo/
  course.json     # демонстрационные данные для предпросмотра/проверки
```

Правила упаковки:

- `manifest.json` должен оказаться в корне распакованного дерева. Если весь контент завернут в одну общую папку верхнего уровня ( `my-template/ ...` ), система снимет этот префикс автоматически.
- Имена путей внутри архива — относительные, в POSIX-форме ( `layouts/start.html` ). Абсолютные пути и выход за корень ( `../` ) отклоняются как небезопасные.
- Все файлы, на которые ссылается манифест, должны присутствовать. Лишние файлы допустимы, но дают предупреждение (кроме `demo/` , `preview.html` , `README` , `*.md` , `*.ejs` — они разрешены без предупреждений).

### 3. manifest.json

Манифест — единственный обязательный файл и точка входа.

#### 3.1 Обязательные поля

| Поле                            | Тип          | Требование                                                                                                 |
|---------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>id</code>                 | string       | Уникальный, шаблон <code>^[a-z0-9-]+\$</code>                                                              |
| <code>name</code>               | string       | Отображаемое имя                                                                                           |
| <code>version</code>            | string       | Семантическая версия <code>\d+.\d+.\d+</code> (например, <code>1.0.0</code> )                              |
| <code>templateApiVersion</code> | string       | Версия API платформы; поддерживается <code>"1.0"</code>                                                    |
| <code>contentTemplates</code>   | array        | Минимум один элемент                                                                                       |
| <code>layouts</code>            | object       | Обязательны ключи <code>shell</code> , <code>question</code> , <code>content</code> , <code>results</code> |
| <code>assets</code>             | object       | Обязателен <code>assets.preview</code>                                                                     |
| <code>preview</code>            | object       | Набор демо-данных и маршрутов предпросмотра                                                                |
| <code>params</code>             | array        | Список параметров (может быть пустым <code>[]</code> )                                                     |
| <code>themes</code>             | array        | Необязательно. Палитры шаблона (§10.1); нет поля — тем нет                                                 |
| <code>labels</code>             | array        | Необязательно. Надписи интерфейса итогов (§3.4); нет поля — макет печатает свои жёсткие строки             |
| <code>resultsBlockOrder</code>  | object array | Необязательно. Состав и порядок подблоков итогов по экранам (§3.5)                                         |
| <code>capabilities</code>       | object       | Объявленные возможности шаблона                                                                            |

### 3.2 Полный пример манифеста

```
{
  "id": "my-template",
  "name": "Мой шаблон",
  "version": "1.0.0",
  "templateApiVersion": "1.0",
  "description": "Одноколоночный плеер с акцентным заголовком.",
  "params": [
    {
      "key": "primaryColor",
      "type": "color",
      "label": "Основной цвет",
      "default": "217 91% 42%",
      "group": "Цвета",
      "section": "branding"
    },
    {
      "key": "fontFamily",
      "type": "select",
      "label": "Шрифт",
      "default": "Inter",
      "options": ["Inter", "Roboto", "Arial"]
    },
    {
      "key": "logoUrl",
      "type": "image",
      "label": "Логотип",
      "default": null,
      "group": "Оформление",
      "section": "branding",
      "description": "Показывается в шапке экранов старта и итогов."
    }
  ],
  "contentTemplates": [
    {
      "key": "start.standard",
      "label": "Старт: стандартный",
      "kind": "start",
      "pageKind": "start",
      "isDefault": true,
      "placeholders": []
    }
  ],
}
```

```
{
  "key": "start.image-right",
  "label": "Старт: изображение справа",
  "kind": "start",
  "pageKind": "start",
  "layoutFile": "layouts/start.image-right.html",
  "placeholders": [],
  "settings": [
    { "key": "image", "type": "image", "label": "Изображение" }
  ]
},
{
  "key": "intro.hero",
  "label": "Введение: заголовок и изображение",
  "kind": "intro",
  "pageKind": "content.intro",
  "placeholders": [
    { "key": "title", "type": "text", "label": "Заголовок", "maxLength": 120 },
    { "key": "subtitle", "type": "text", "label": "Подзаголовок", "maxLength": 300 },
    { "key": "heroImage", "type": "image", "label": "Изображение" }
  ]
},
{
  "key": "info.text",
  "label": "Информация: текст",
  "kind": "info",
  "pageKind": "content.info",
  "placeholders": [
    { "key": "title", "type": "text", "label": "Заголовок", "maxLength": 120 },
    { "key": "body", "type": "richText", "label": "Текст" }
  ]
},
{
  "key": "summary.result",
  "label": "Итог: результат",
  "kind": "summary",
  "pageKind": "content.summary",
  "placeholders": [
    { "key": "title", "type": "text", "label": "Заголовок", "maxLength": 120 },
    {
      "key": "result",
      "type": "resultField",
      "label": "Результат",
    }
  ]
}
```

```
        "allowedPaths": ["result.scorePercent"],
        "defaultPath": "result.scorePercent",
        "allowedRenderers": ["core.ringChart", "core.textMetric", "core.progressBar"],
        "defaultRenderer": "core.ringChart"
    }
]
},
{
    "key": "results.standard",
    "label": "Итоги теста: стандартные",
    "kind": "results",
    "pageKind": "results",
    "placeholders": []
},
{
    "key": "router.menu",
    "label": "Меню карточек",
    "kind": "router",
    "pageKind": "content.router",
    "isDefault": true,
    "placeholders": [
        { "key": "title", "type": "text", "label": "Заголовок", "maxLength": 120 }
    ]
},
{
    "key": "question.standard",
    "label": "Стандартный макет вопроса",
    "kind": "questions",
    "isDefault": true,
    "placeholders": []
},
{
    "key": "report.standard",
    "label": "Отчёт: стандартный",
    "kind": "report",
    "layoutFile": "layouts/report.html",
    "styleFile": "styles/report.css",
    "isDefault": true,
    "settings": [
        {
            "key": "backgroundImage",
            "type": "image",
            "label": "Подложка страницы",
```

```

        "default": "assets/report/bg.png"
    }
]
}
],
"layouts": {
    "shell": "shell.html",
    "start": "layouts/start.html",
    "content": "layouts/content.html",
    "question": "layouts/question.html",
    "results": "layouts/results.html",
    "report": "layouts/report.html"
},
"assets": {
    "styles": ["styles/theme.css", "styles/base.css", "styles/report.css"],
    "images": ["assets/report/bg.png"],
    "scripts": ["scripts/template.js"],
    "images": [],
    "preview": "preview.svg"
},
"capabilities": {
    "navigation": ["linear", "locked"],
    "progress": ["questions", "pages", "hidden"],
    "timer": true,
    "questionTypes": ["single", "multiple", "matching", "ranking"],
    "runtimeApi": "1.0"
},
"preview": {
    "demoData": "demo/course.json",
    "defaultRoute": "start",
    "routes": [
        { "route": "start", "label": "Старт" },
        { "route": "start.image-right", "templateKey": "start.image-right", "label": "Старт:
изображение справа" },
        { "route": "content.intro", "templateKey": "intro.hero", "label": "Введение" },
        { "route": "content.info", "templateKey": "info.text", "label": "Учебный материал" },
        { "route": "question.single", "questionId": "demo-single", "label": "Вопрос: один
вариант" },
        { "route": "question.multiple", "questionId": "demo-multiple", "label": "Вопрос:
несколько" },
        { "route": "question.matching", "questionId": "demo-matching", "label":
"Сопоставление" },
        { "route": "question.ranking", "questionId": "demo-ranking", "label": "Ранжирование"

```

```

},
  { "route": "content.summary", "templateKey": "summary.result", "label": "Итог" },
  { "route": "results", "label": "Результаты" },
  { "route": "system.blocked", "label": "Доступ ограничен" }
]
}
}

```

### 3.3 Дополнительные опциональные макеты

Кроме обязательных четырёх, можно объявить опциональные макеты-ключи:

| Ключ                           | Экран                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <code>start</code>             | Стартовая страница (если нет — экран берётся из стандартного шаблона) |
| <code>results.adaptive</code>  | Результаты адаптивного теста (уровни вместо баллов)                   |
| <code>section-intro</code>     | «Введение раздела» — экран перед вопросами темы                       |
| <code>review</code>            | «Обзор раздела/теста» перед завершением                               |
| <code>section-results</code>   | «Итоги раздела» — вычисляемый экран после завершения раздела          |
| <code>system.blocked</code>    | Экран блокировки повторного прохождения                               |
| <code>system.transition</code> | Межуровневый переход в адаптивном тесте                               |
| <code>report</code>            | Страница отчёта обычного теста (§7.3a)                                |
| <code>report.adaptive</code>   | Страница отчёта адаптивного теста (§7.3a)                             |

Эталонный `default` объявляет все перечисленные ключи. При отсутствии опционального макета соответствующий экран берётся из встроенного `default`.

Два последних ключа — парные к вариантам отчёта: сам макет отчёта резолвится по `layoutFile` ВАРИАНТА, а ключ в `layouts` нужен для деградации, когда шаблон вида не объявил.

### 3.4 Надписи итогов: `labels[]`

**Надпись** — именованная строка интерфейса, которую объявляете Вы с текстом по умолчанию, а автор теста может переформулировать своими словами или выключить. Заголовки «По шкалам», «Ваш результат», подписи фактов «верно», «баллов» раньше были зашиты в макет: методика, которая называет шкалы «профилями», ничего с этим сделать не могла.

Раздел необязателен. Не объявите — макет печатает свои жёсткие строки, как печатал, и подраздел «Заголовки и подписи» автору теста для вашего шаблона не показывается.

```
"labels": [
  { "key": "results.heading", "group": "Экран итогов", "label": "Заголовок итогов",
    "default": "Ваш результат" },
  { "key": "results.topics", "group": "Экран итогов", "label": "Подзаголовок тем",
    "default": "По темам", "defaults": { "report": "Результаты по темам" } },
  { "key": "topic.points", "group": "Карточка темы", "label": "Подпись баллов темы",
    "default": "Баллы" }
]
```

| Поле                                                 | Обязательность | Смысл                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>key</code>                                     | да             | Семантический ключ: по нему макет обращается к надписи ( <code>labels.results.topics</code> )                                          |
| <code>group</code>                                   | да             | Группировка полей в редакторе — пятнадцать надписей сплошным списком нечитаемы                                                         |
| <code>label</code>                                   | да             | Подпись поля для автора теста                                                                                                          |
| <code>default</code>                                 | да             | Текст по умолчанию, общий для всех экранов                                                                                             |
| <code>defaults.</code><br><code>&lt;экран&gt;</code> | нет            | Умолчание отдельного экрана: <code>results</code> , <code>results.adaptive</code> , <code>section-results</code> , <code>report</code> |

Правила, которые проверяются при активации шаблона (`LABELS_INVALID`):

- `key` уникален внутри `labels[]`, `default` у объявленной надписи обязателен;
- ключи не могут быть взаимными префиксами: `results` рядом с `results.heading` — ошибка. Контекст резолвит путь как ДЕРЕВО (`labels.results.heading` — это обход вложенных объектов), и ключ не может одновременно быть строкой-листом и веткой.

Печатается надпись из контекста, гейт стоит на самом значении — выключенная автором надпись приходит пустой строкой (см. §7.3):

```
{{#if labels.results.topics}}<h3 class="tb-scene__subhead">{{ labels.results.topics }}</h3>
{{/if}}
```

Значения автора хранятся у ТЕСТА и только как отклонения от ваших умолчаний, поэтому правка текста в новой версии шаблона доезжает до всех тестов, где автор эту надпись не трогал. У отчёта есть свой слой переопределений: автор может сказать в документе иначе, чем на экране.

Гейт снимает ВСЬ элемент, который надпись подписывает, а не только её текст. Тумблер у автора называется «Показывать», и он ожидает, что выключенная строка исчезнет целиком — вместе со значением, цветом и значком. Плата за половинчатый гейт видна сразу: пиллюля вердикта темы

без слова остаётся цветным прямоугольником и продолжает сообщать исход, который автор скрыл, а строка «Правильно» без подписи оставляет на карточке осиротевшее «4 / 5». Поэтому надпись, которая подписывает слот, гейтит слот, а не себя:

```
{{#if @root.labels.topic.correct}}{{#if total}}
<div class="ou-stat-row">
  <div class="ou-stat-row__title">{{ @root.labels.topic.correct }}</div>
  <span class="tb-stat-val">{{correct}} / {{total}}</span>
</div>
{{/if}}{{/if}}
```

Гейта два, и оба нужны: данных может не быть (тема без оценивания), а надпись может быть выключена — это разные причины не печатать строку.

### 3.5 Состав и порядок подблоков итогов: `resultsBlockOrder`

Экран итогов состоит из пяти подблоков — `summary` (сводка баллов), `scales`, `indicators`, `topics` и `breakdown` (сводный разрез по тесту, §7.3). Раздел объявляет, какие из них печатает ВАШ шаблон и в каком порядке, отдельно по экранам:

```
"resultsBlockOrder": {
  "default": ["summary", "scales", "indicators", "topics", "breakdown"],
  "results.adaptive": ["topics", "scales", "indicators", "breakdown"]
}
```

- Форма та же, что у надписей: `default` отвечает за экраны без отдельной записи, именованный ключ экрана переопределяет список ЦЕЛИКОМ. Плоский массив вместо объекта тоже допустим — это «один список на все экраны».
- Список несёт сразу два решения: состав (ключи нет в списке — на этом экране такого подблока не бывает; адаптивные итоги никогда не печатали сводку баллов) и порядок (позиция в массиве).
- Раздела нет — действует зашитое умолчание `summary`, `scales`, `indicators`, `topics`, `breakdown`.
- Незнакомый ключ отбрасывается молча: манифест — данные, и рендер из-за него падать не должен.

Автор теста может переставить подблоки под себя; его порядок фильтруется вашим списком (чего шаблон не печатает, того автор не включит), а подблок, который вы добавили позже, дописывается в конец — уже собранный тест его не теряет. Готовый результат приходит макету массивом `result.blocks[]` (§7.3), и макет обходит его ОДНИМ циклом вместо пяти фиксированных секций.

---

## 4. Макеты и слоты

Макет — это фрагмент HTML (не целый документ: без `<html>` / `<head>` / `<body>` ).

### 4.1 Оболочка (shell.html)

Единственное обязательное требование к оболочке — наличие области страницы `data-slot="page"` , в которую ядро монтирует текущий экран:

```
<div class="tb-player" data-template="my-template">
  <div class="tb-progress-wrap">
    <div class="tb-progress-bar" id="tb-progress-fill"></div>
  </div>
  <main id="app" class="tb-content" data-slot="page" tabindex="-1"></main>
</div>
```

Кнопки навигации ( `data-nav="next"` , `data-action=" ... "` ) ядро привязывает само, когда они присутствуют. Текущий валидатор и проверка работоспособности их наличие в оболочке **не требуют** (встроенный `default` объявляет их в макетах страниц, а не в `shell.html` ).

По умолчанию `shell.html` — только внешний каркас, а экраны ядро монтирует в свой базовый контейнер. Если оформление шаблона привязано к структуре оболочки — фикс-сцена заданного размера или на единицах `cqh` / `cqw` (например `.tb-frame > .tb-stage > #app` ), — объявите в манифесте `"mountShell": true` . Тогда ядро подставит `shell.html` целиком и отрисует каждый экран внутри её `#app` . Без флага такой шаблон рендерится вне своей сцены, и CSS сцены не применяется — типовой симптом «предпросмотр не похож на дизайн». То же монтирование выполняет и предпросмотр, поэтому SCORM и превью выглядят одинаково. Шаблон без фикс-сцены (как встроенный `default` ) флаг не объявляет.

### 4.2 Экран вопроса (question.html)

Обязательны два слота: текст вопроса и зона интерактива (варианты ответа). Их заполняет ядро по типу вопроса:

```

<div class="layout-question-wrap">
  <div class="q-header">
    <h1 class="q-title" data-path="course.title"></h1>
  </div>
  <div class="question-card">
    <div class="question-meta" data-path="state.questionCounterLabel"></div>
    <div class="question-text" data-slot="question-text"></div>
    <div data-slot="question-media"></div>
    <div data-slot="question-interaction"></div>
    <div data-slot="question-feedback"></div>
  </div>
</div>

```

Ядро заполняет ровно четыре слота вопроса. Основные: `question-text`, `question-interaction`. Дополнительные управляемые: `question-media` (медиа вопроса), `question-feedback` (обратная связь). Больше управляемых слотов у экрана вопроса нет.

Отсутствие `question-text` или `question-interaction` активацию не блокирует, но экран вопроса тогда отрисовывается из стандартного шаблона с предупреждением, и ваше оформление вопроса применено не будет.

Подсказку и счётчик отдельными слотами объявлять не нужно — ядро их не заполняет: подсказка приходит уже внутри `question-interaction` (в разметке интерактива, элемент с классом `question-hint`), а счётчик выводится через `data-path` (`state.questionCounterLabel`). Если объявить `data-slot="question-hint"` или `data-slot="question-counter"`, слот останется пустым.

## 4.3 Контентная страница (content.html)

Контентная страница (introduction / info / summary / router) рендерится в слот `page-content`. Ядро вставляет туда области `data-placeholder` по описанию выбранного `contentTemplate` и заполняет их значениями автора:

```

<div class="layout-content-wrap">
  <div data-slot="page-content"></div>
  <div class="navigation">
    <button type="button" class="btn" data-nav="next">Далее</button>
  </div>
</div>

```

Слот `page-content` не обязателен формально, но его отсутствие даёт предупреждение, и страница отрисовывается из стандартного шаблона — объявляйте его, иначе потеряете своё оформление.

### 4.3.1 Как экран находит свой макет

Резолвинг макета делится на ТРИ класса — по типу экрана, а не по одному правилу.

**1. Системные экраны — по фиксированному ключу `layouts[]`.** Экраны `start`, `results`, `question`, `review`, `section-results`, «Введение раздела» и `system.blocked` ядро ищет по жёсткому ключу: `layouts["start"]`, `layouts["results"]`, `layouts["question"]`, `layouts["review"]`, `layouts["section-results"]`, `layouts["section-intro"]`, `layouts["system.blocked"]`. Вариант в `contentTemplates[]` для системного экрана НЕ задаёт макет — он нужен лишь для привязки страницы и для определения fallback (объявлен ли `kind`). Если ключа нет — экран берётся из стандартного шаблона.

Важная тонкость про «Введение раздела»: ядро читает ключ `layouts["section-intro"]`, а HE `layoutFile` варианта `intro`. Если шаблон не объявил `section-intro`, экран падает в общий контентный рендер.

**2. Прочие контентные страницы — по `layoutFile` варианта.** Для `info` / `summary` / `router` / `html` макет берётся из поля `layoutFile` варианта, а при его отсутствии — из общего `layouts["content"]`. Слайд галереи — частный случай `info`: это обычный вариант со своим `layoutFile`, отдельного вида страницы и отдельного правила резолвинга для него нет.

```
{
  "key": "info.text",
  "kind": "info",
  "pageKind": "content.info",
  "layoutFile": "layouts/content-info.html",
  "placeholders": [{ "key": "body", "type": "richText", "label": "Текст" }]
}
```

Ключа вида `layouts["content.info"]` в контракте нет: такой ключ ядро не читает, макет окажется недостижим, и страница отрисовуется общим `layouts["content"]`.

Placeholders варианта должны соответствовать макету: ядро вставляет области `data-placeholder` по описанию варианта. Если вариант объявляет `title` / `subtitle`, а макет ожидает `body`, значения автора отрисованы не будут.

## 4.4 Стартовая страница и результаты

Эти макеты целиком на DSL и `data-path` (управляемых слотов нет). Фрагмент старта:

```

<div class="start-page">
  <h1 class="start-title" data-path="course.title">Тест</h1>
  <p class="start-description" data-path="course.description"></p>

  <div class="start-info-grid">
    <div class="info-row">
      <div class="info-row-label">Количество вопросов</div>
      <div class="info-row-value" data-path="course.questionCount"></div>
    </div>
    {{#if course.timeLimitLabel}}
    <div class="info-row">
      <div class="info-row-label">Ограничение времени</div>
      <div class="info-row-value" data-path="course.timeLimitLabel"></div>
    </div>
    {{/if}}
  </div>

  <div class="start-actions">
    {{#if state.canResume}}<button class="btn" data-action="resume">{{state.resumeLabel}}
  </button>{{/if}}
    {{#if state.canStart}}<button class="btn" data-action="start-test">{{state.startLabel}}
  </button>{{/if}}
  </div>
</div>

```

**Варианты стартового экрана.** Стартовый экран поддерживает несколько раскладок: объявите дополнительные `contentTemplates[]` с `kind: "start"`, у каждой — свой `layoutFile` (напр. `start.image-right` с колонкой-иллюстрацией справа). Пометьте базовую вариантом `isDefault: true`. Автор выбирает раскладку во вкладке «Структура» → «Сменить вариант» на строке «Старт», а рантайм (и SCORM-пакет, и веб-хост) рендерит выбранный вариант по его `layoutFile` — как для контентных страниц. Если вариант не выбран или его макет не поставлен, экран падает на `layouts["start"]`. Иллюстрацию задаёт СВОЙСТВО СТРАНИЦЫ — единственное место, где её выбирают: вариант с колонкой-иллюстрацией объявляет `settings: [{ "key": "image", "type": "image", "label": "Изображение" }]`, и автор загружает картинку там же, где выбрал вариант, — в «Структуре», раскрыв строку «Старт». Параметра оформления для неё больше нет: одна настройка в двух местах приводила к тому, что автор искал её не там, а стандартный вариант старта рисовал ту же колонку и «Сменить вариант» ничего видимо не менял.

Вариант, который свойства НЕ объявляет, иллюстрацию не показывает. Значение приходит в макет биндингом `design.startImageUrl`; правило разрешения — `shared/template/start-image.ts` (`startImageForVariant`), общее для обоих плееров и предпросмотров редактора.

Значение старого параметра оформления `startImageUrl`, если оно осталось в настройках теста, ещё читается как запасное — но задать его в редакторе уже нельзя.

## 5. DSL рендера

Движок понимает подмножество синтаксиса в стиле `mustache`. Поддерживается:

| Конструкция                                   | Назначение                                                 |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <code>{{ path }}</code>                       | Экранированная подстановка текста                          |
| <code>{{#if path}} ... {{/if}}</code>         | Блок при истинном <code>path</code> (пустой массив = ложь) |
| <code>{{#unless path}} ... {{/unless}}</code> | Блок при ложном <code>path</code>                          |
| <code>{{#each path}} ... {{/each}}</code>     | Перебор массива                                            |
| <code>{{&gt; name}}</code>                    | Подключение частичного шаблона (partial)                   |

Внутри `{{#each}}` доступны: текущий элемент как контекст (его поля — `{{fieldName}}`; сам элемент-примитив — `{{ this }}` или `{{ . }}`), `{{@index}}`, `{{@number}}` (индекс + 1), `{{@first}}`, `{{@last}}`, а также `{{@root}}` — корневой контекст, от которого можно идти вглубь по пути (`{{ @root.course.title }}`).

```
{{#each result.topicResults}}
<div class="topic-card">
  <div class="topic-name">{{@number}}. {{topicName}}</div>
  <div class="results-pill {{passClass}}">{{statusLabel}}</div>
  <div class="val">{{correct}} / {{total}}</div>
</div>
{{/each}}
```

### Авторский текст с форматированием — `{{& путь }}`:

Обратную связь теста и толкования уровней автор пишет в редакторе, где выбирает формат: «Обычный», «Форматированный» или «HTML». Готовую разметку ядро кладёт в ПАРНОЕ поле контекста — `textHtml` рядом с `text`, `textsHtml` рядом с `texts`, — а печатает её `{{& путь }}`: единственная запись, которая выводит значение разметкой.

```
{{#each result.recommendations.textsHtml}}<p class="rec">{{& this }}</p>{{/each}}

{{#if text}}<div class="level-text">{{& textHtml }}</div>{{/if}}
```

Гейт ставится на строку ( `{{#if text}}` ), а печатается разметка. Обычный текст ядро экранирует само и переводит переводы строк в `<br>`, поэтому абзацы автора доходят до слушателя. Печатать `{{& ... }}` над полем, которое ядро не готовило как разметку, нельзя — для всего остального `{{ ... }}`.

Шаблон, который печатает только `{{ text }}`, остаётся рабочим: слушатель увидит текст, но без форматирования.

**Что НЕ поддерживается (по дизайну):**

- JavaScript, хелперы и выражения внутри `{{ ... }}` (только путь, без пробелов).
- Вывод через `{{{ ... }}}}` — выбрасывает ошибку: у контролируемого HTML одна запись, `{{& ... }}`.
- Любой `{{ ... }}` экранируется как текст. Богатый HTML СТРАНИЦЫ вставляется через управляемые `data-slot` / `data-placeholder`, не через DSL.

Невалидный шаблон (незакрытый блок, `{{{ ... }}}}`, выражение с пробелом) отклоняется блокирующей структурной ошибкой `LAYOUT_TEMPLATE_SYNTAX` уже при загрузке пакета: сервер компилирует каждый макет (`layout` / `partial` / системную страницу / `contentTemplates[].layoutFile`), и невалидный DSL не даёт активировать шаблон. Это происходит до проверки работоспособности, а не в ней.

## 6. Привязка данных: четыре механизма

| Механизм                            | Где                | Что делает                                                | Источник                |
|-------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|
| <code>{{ path }}</code>             | В HTML макета      | Экранированный текст + управление потоком                 | Контекст рендера        |
| <code>data-path="x.y"</code>        | Атрибут элемента   | <code>textContent</code> элемента из пути (экранированно) | Контекст рендера        |
| <code>data-slot="name"</code>       | Атрибут контейнера | <code>innerHTML</code> управляемого HTML                  | Ядро (вопросы, контент) |
| <code>data-placeholder="key"</code> | Атрибут контейнера | Значение поля контентной страницы по типу                 | Значения автора         |

`{{ path }}` и `data-path` читают одно и то же — выбирайте по удобству: `data-path` удобен, когда нужно оставить «заглушку» в статической вёрстке; `{{ }}` — когда значение встроено в текст или внутри условия/цикла.

---

## 7. Публичный контекст рендера

Макеты читают только публичный контекст ( `shared/template/context.ts` ). Каждое пространство имён присутствует лишь на тех экранах, где применимо: `course` , `state` , `result` , `retake` , `transition` , `design` , `review` , `sectionResult` , `sectionIntro` , `page` и `labels` (последнее — только на экранах итогов, адаптивных итогов, итогов раздела и в отчёте).

## 7.1 `course.*` (старт, вопрос, результаты)

| Поле                          | Тип         | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>title</code>            | string      | Название теста                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <code>description</code>      | string      | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <code>questionCount</code>    | number      | Число вопросов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <code>passPercent</code>      | number null | Проходной балл, %. <code>null</code> у измерительной методики — теста, где ни один вопрос не проверяется (распределение баллов, шкала без верной градации). Порог у такого теста задан всегда: он ставится по умолчанию при создании, и автор опросника его не открывает, поэтому обложке его не показывают. Гасите факт через <code>{{#if course.passPercent}}</code> — обе поставляемые раскладки так и делают                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <code>timeLimitMinutes</code> | number null | Лимит времени числом минут, как его задал автор                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <code>timeLimitLabel</code>   | string      | Он же готовой надписью: «14 дней», «1 день 2 ч», «2 ч 30 мин», «45 мин». Печатайте её и на неё же ставьте гейт: движок не умеет считать, и макет с зашитым «мин» на двухнедельном лимите скажет «20160 мин». Пустая строка = лимита нет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <code>maxAttempts</code>      | number null | Разрешено попыток                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <code>startPageContent</code> | string      | Легаси-текст введения (перенесён в контентную страницу; обычно пустой)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <code>closesOnLeave</code>    | boolean     | Только на старте, с версии 3.13.0. <code>true</code> , когда выход из начатого раздела закроет его навсегда (в тесте без разделов — завершит попытку): автор включил «Закрывать раздел при выходе», и у теста есть лимит времени. Чтобы предупредить до начала — <code>{{#if course.closesOnLeave}}</code> . У теста без настройки поля нет; поставляемые шаблоны его не печатают, ядро при входе в раздел тоже молчит — правило пишет автор на вводной странице                                                                                                                                                                                                                         |
| <code>passCondition</code>    | object      | Только на старте, с версии 3.14.0. Тематическая часть условия прохождения, когда исход решают темы: <code>countLabel</code> («8 из 8») и <code>label</code> («обязательных тем для прохождения» / «тем для прохождения»), а также <code>count</code> , <code>total</code> , <code>kind</code> ( <code>required</code> / <code>all</code> ). Поля нет при политике «Только общий результат», у измерительной методики и у теста без тем с порогом. При политиках «Все обязательные темы» и «Все темы» <code>passPercent</code> пуст — общий процент там справочный. Поставляемые шаблоны печатают плитку <code>tb-facts__item</code> под гейтом <code>{{#if course.passCondition}}</code> |

## 7.2 state.\* (старт, вопрос)

| Поле                                                                        | Описание                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>questionCounterLabel</code>                                           | Подпись счётчика, напр. «Вопрос 1 из 10»                                                                                                      |
| <code>canStart</code> / <code>startLabel</code>                             | Показать кнопку старта и её подпись                                                                                                           |
| <code>canResume</code> / <code>resumeLabel</code> / <code>resumeNote</code> | Возобновление попытки                                                                                                                         |
| <code>canRestart</code> / <code>canViewResults</code>                       | Перезапуск / просмотр сохранённого результата                                                                                                 |
| <code>exhausted</code>                                                      | Попытки закончились                                                                                                                           |
| <code>showBack</code>                                                       | Веб-действие «назад к списку» (SCORM опускает)                                                                                                |
| <code>questionsProgress</code>                                              | Кликабельные пилюли прогресса текущего охвата (см. ниже)                                                                                      |
| <code>cooldown</code>                                                       | Кулдаун на старте: <code>{ availableDateHuman, daysUntil? }</code> ; при наличии кнопка старта отключена и показана карточка кулдауна (FR-20) |
| <code>priorResult</code>                                                    | Сводка прошлой попытки: <code>{ percent, verdictLabel, verdictClass, attemptsLabel }</code> (FR-20)                                           |
| <code>canDownloadReport</code>                                              | Показать «Скачать отчёт» по прошлой попытке (FR-20)                                                                                           |

`state.questionsProgress` — карта пилюль текущего охвата навигации: `scopeLabel`, `total`, `answeredCount`, `skippedCount` и массив `states[]`. Каждая пилюля: `index` (абсолютный 0-based индекс — цель перехода `goto:<index>`), `number` (1-based в охвате), `statusClass` (`is-answered` / `is-current` / `is-skipped` / ...), `ariaLabel`, `clickable` (достижима ли для перехода).

### 7.3 result.\* (результаты)

| Поле                                                                                                               | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>passed</code>                                                                                                | Тест пройден (boolean)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <code>passClass</code>                                                                                             | Готовый класс <code>is-pass</code> / <code>is-fail</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <code>statusLabel</code>                                                                                           | Готовая подпись статуса                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <code>scorePercent</code>                                                                                          | Процент результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <code>ringDashoffset</code>                                                                                        | Готовое смещение для SVG-кольца                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <code>totalQuestions</code> / <code>correct</code><br>/ <code>earnedPoints</code> /<br><code>possiblePoints</code> | Сводка баллов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <code>topicResults[]</code>                                                                                        | Результаты по темам ( <code>topicId</code> , <code>topicName</code> , <code>correct</code> , <code>total</code> ,<br><code>percent</code> , <code>passClass</code> , <code>statusLabel</code> , <code>recommendedCourses[]</code> ,<br><code>recommendedEvents[]</code> , <code>hasRecommendations</code> ; SCORM-доп.:<br><code>pointsLabel</code> , <code>requiredLabel</code> ; необязательные <code>breakdown[]</code> ,<br><code>interpretationHtml</code> , <code>hasAside</code> , <code>hasBreakdownNotes</code> — см. ниже).<br>Текста обратной связи темы в строке НЕТ — он печатается<br>консолидированным блоком <code>result.recommendations</code> |
| <code>topicGroups[]</code>                                                                                         | Карточки тем, разложенные по НАЗВАННЫМ блокам автора, со счётчиком<br>«пройдено N из M» (см. ниже). Поля нет, если блоков нет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <code>ungroupedTopics[]</code>                                                                                     | Карточки, не попавшие ни в один блок, — печатаются после всех блоков.<br>Поля нет, если блок нашёлся каждой                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <code>breakdown[]</code>                                                                                           | Сводный разрез по ВСЕМУ тесту: одна строка на ключ, отдельный подблок<br>итогов (см. ниже). Поля нет, если автор блок не выбрал                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <code>blocks[]</code>                                                                                              | Видимые подблоки итогов, уже отобранные и упорядоченные ядром (§3.5)<br>— по ним макет строит тело экрана                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <code>introHtml</code>                                                                                             | Вводный блок: авторский текст, который идёт ПЕРВЫМ, до сводки, тем и<br>измерений. Приходит разметкой — печатается через <code>{{&amp; ... }}</code> ; пусто<br>или поля нет = блока нет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <code>adaptive</code>                                                                                              | Признак адаптивного режима; при <code>true</code> строки <code>topicResults[]</code><br>имеют форму уровней ( <code>levelLabel</code> , <code>levelClass</code> , <code>feedback</code> ,<br><code>hasFeedback</code> , <code>hasLinks</code> , <code>links[]</code> ) вместо баллов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <code>recommendedCourses[]</code> /<br><code>recommendedEvents[]</code>                                            | Рекомендации по проваленным темам (SCORM; веб опускает)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <code>backAction</code> / <code>backLabel</code>                                                                   | Действие и подпись «назад» — устаревшая однокнопочная форма<br>подвала; используется только когда <code>result.nav</code> не заполнен                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Поле                                                                           | Описание                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>nav</code>                                                               | Состояние подвала экрана результатов: <code>showReport</code> , <code>canRetry</code> , <code>primaryAction</code> , <code>primaryLabel</code> (см. ниже)                                             |
| <code>canRetry</code> / <code>showFinish</code> / <code>hasScormActions</code> | Флаги действий адаптивного экрана результатов ( <code>results.adaptive</code> , SCORM)                                                                                                                |
| <code>showPdf</code>                                                           | УСТАРЕЛО. Прежний флаг кнопки отчёта в <code>results.adaptive</code> ; поставляемые макеты читают <code>result.nav.showReport</code> . Оставлен только для внешних шаблонов, написанных до унификации |

Помимо перечисленного, `result.*` несёт кастомные переменные результата (ядро добавляет их по ключу — их можно подставлять по имени пути).

`result.nav` — состояние подвала экрана результатов ( `results` и `results.adaptive` ). Состав кнопок принадлежит ШАБЛОНУ, хост лишь заполняет состояние и привязывает действия по `data-action`. Макет обязан предусмотреть кнопки для всех значений, иначе соответствующая возможность у слушателя пропадёт:

| Поле                                                   | <code>data-action</code>                                   | Когда показывать                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>showReport</code>                                | <code>download-report</code>                               | Отчёт по попытке доступен. В SCORM-пакете это «Скачать отчёт» (PDF собирается внутри пакета). Флаг приходит и на итоговом экране, и на экране «Мой результат»                   |
| <code>canRetry</code>                                  | <code>restart</code>                                       | Тест не пройден и попытки остались                                                                                                                                              |
| <code>primaryAction</code> / <code>primaryLabel</code> | <code>results-next</code> либо <code>results-finish</code> | Закрывающее действие: <code>results-next</code> («Далее»), если после теста есть контентные страницы, иначе <code>results-finish</code> с подписью из <code>primaryLabel</code> |

Стартовый макет несёт свою кнопку отчёта по прошлой попытке — `state.canDownloadReport` с тем же `data-action="download-report"` (FR-20).

Важно: классы и подписи ( `passClass`, `statusLabel`, `ringDashoffset` ) уже вычислены ядром. DSL не считает их сам — просто подставляйте готовые значения.

**Надписи и подблоки — `labels.*` и `result.blocks[]`.** Если шаблон объявил надписи (§3.4), контекст несёт дерево `labels.*` с уже РАЗРЕШЁННЫМИ текстами: умолчание шаблона, поверх него значение автора, а для отчёта — ещё и его собственный слой. Пустая строка означает «не печатать», поэтому гейт ставится на самом значении, отдельного флага видимости нет. Ключ, который шаблон не объявил, приходит пустой строкой — экран ученика из-за макета не падает.

`result.blocks[]` — состав и порядок подблоков (§3.5), уже готовые. Каждый элемент несёт `key`, эффективный `heading` (пустая строка — автор погасил заголовок, сам блок остаётся) и ОДИН булев флаг вида: `isSummary`, `isScales`, `isIndicators`, `isTopics`, `isBreakdown`. Флаги нужны потому, что DSL не умеет сравнивать строки — `{{#if key == "scales"}}` написать нечем.

```

{{#if result.introHtml}}<div class="tb-intro">{{& result.introHtml }}</div>{{/if}}
{{#if labels.results.heading}}<h2 class="tb-scene__head">{{ labels.results.heading }}</h2>
{{/if}}
{{#each result.blocks}}
  {{#if heading}}<h3 class="tb-scene__subhead">{{ heading }}</h3>{{/if}}
  {{#if isSummary}}...сводка баллов...{{/if}}
  {{#if isScales}}...шкалы...{{/if}}
  {{#if isIndicators}}...показатели...{{/if}}
  {{#if isTopics}}...карточки тем...{{/if}}
  {{#if isBreakdown}}...сводный разрез...{{/if}}
{{/each}}

```

Зонтичный заголовок печатайте только вместе с непустым `result.blocks` : видимых подблоков нет — надписывать нечего. Порядок подблоков обязан выражаться ДАННЫМИ, а не CSS: конвейер отчёта читает реальный порядок DOM, и перестановка средствами стилей его обманет.

**Разрез результата** — `topicResults[].breakdown[]` . Карточка темы может нести ещё один уровень: подытоги по ключам (сегодня это подтемы-теги вопросов) в пределах ЭТОГО раздела. Строки приходят готовыми, считать нечего:

| Поле                                                   | Описание                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>key</code>                                       | Ключ — подпись строки (название подтемы)                                                                                                  |
| <code>items</code> / <code>answered</code>             | Сколько выданных вопросов несут ключ и сколько из них отвечено                                                                            |
| <code>earned</code> / <code>possible</code>            | Баллы по ключу — заработанные и возможные, один знак после запятой                                                                        |
| <code>percent</code>                                   | Число по ВЫБРАННОЙ автором базе, один знак — печатайте его, если рисуете своё значение, и вам не придётся выяснять, какая база в силе     |
| <code>percentUnits</code> / <code>percentPoints</code> | Доля вопросов и доля баллов по отдельности, по одному знаку                                                                               |
| <code>barPercent</code>                                | Ширина полосы в процентах, округлена до целого                                                                                            |
| <code>showValue</code>                                 | Печатать ли число рядом с полосой                                                                                                         |
| <code>valueLabel</code>                                | Готовая подпись значения («50 %»); пуста при <code>showValue: false</code>                                                                |
| <code>passed</code>                                    | Исход подтемы: <code>true</code> / <code>false</code> / <code>null</code> — порога у ключа не было                                        |
| <code>passClass</code>                                 | Готовый модификатор строки: <code>is-pass</code> , <code>is-fail</code> или пустая строка. Пуст и при окраске «По доле» или «Нейтральная» |
| <code>barFill</code>                                   | Готовая заливка полосы ( <code>linear-gradient( ... )</code> ); приходит только при окраске «По доле» и непустой полосе                   |
| <code>requiredLabel</code>                             | Готовая надпись порога («Нужно 70 %»); поля НЕТ, когда порога нет или показ значения выключен                                             |

Числа лежат в строке всегда, даже когда поставляемые шаблоны рисуют одну полосу: без них вы не напечатали бы «верно 4 из 7», а появись они позже — это была бы правка контракта, которую пришлось бы возить по обоим хостам и по всем собранным пакетам.

**Исход в строке есть, слова — нет.** С версии 3.1.0 строка снова несёт `passed` и `passClass`, а рядом с ними — `requiredLabel`. Версия 3.0.0 снимала весь набор; вернулась только та его часть, что говорит ТОНОМ. `statusLabel` не вернулся: строка узкая, и слово «Не пройдено» рядом с процентом дублировало бы цвет, а вердикт СЛОВОМ выносит тема, чья карточка стоит вокруг строк.

Красьте ровно одну вещь — полосу. Порога у ключа нет — `passed` равен `null`, `passClass` пуст, `requiredLabel` не приходит, и строка выглядит ровно так, как выглядела до 3.1.0. Надпись порога приезжает только там, где автор включил показ ЗНАЧЕНИЯ: цвет без числа и без причины читается как приговор.

**Что кодирует цвет полосы, решает автор теста** (с 3.12.0). Объявите в манифесте параметр `breakdownBarFill` (тип `select`, группа «Итоги») со значениями `share`, `verdict` и `neutral`, и в редакторе появится пункт «Окраска полос подтем». `default` выберите сами: он и станет видом теста, в котором ничего не настраивали.

- `verdict` — как раньше: строка несёт `passClass`, цвет задаёт ваш CSS.
- `share` — `passClass` пуст, а `barFill` несёт готовый градиент в цветах схемы уровней теста: прямой переход от неблагоприятного края до цвета в точке доли, без жёлтого и зелёного посередине, которые дала бы дуга оттенка. Считать ничего не нужно, как и знать цвета.
- `neutral` — ни класса, ни заливки: полоса вашего нейтрального цвета.

Печатайте `barFill` в `style` полосы, ПОСЛЕ ширины, как в примере ниже. Инлайн-значение перебивает цвет заливки из вашего CSS, поэтому отдельных правил под режимы писать не нужно. Если параметр не объявлен, строка ведёт себя как при `verdict`.

```
{{#if breakdown}}
<div class="tb-topic__breakdown">
  {{#each breakdown}}
    <div class="tb-breakdown__row {{ passClass }}" data-item="{{ key }}">
      <div class="tb-breakdown__name">{{ key }}</div>
      <div class="tb-breakdown__bar"><span style="width: {{ barPercent }}%;{{#if barFill}}
background: {{ barFill }};{{/if}}"></span></div>
      {{#if showValue}}<div class="tb-breakdown__val">{{ valueLabel }}</div>{{/if}}
      {{#if requiredLabel}}<div class="tb-breakdown__req">{{ requiredLabel }}</div>{{/if}}
    </div>
  {{/each}}
</div>
{{/if}}
```

Что об этом полезно знать верстальщику:

- поля НЕТ вовсе, когда автор теста показ не включил или в теме нет ни одного ключа: один гейт `{{#if breakdown}}` убирает блок вместе с заголовком;
- показ включает автор теста настройкой «Подытоги по ключам» (не показывать / полоса / полоса и число) и там же выбирает «Базу подытогов» — долю вопросов или долю баллов. Настройка одна на экран итогов и на отчёт;
- это СПИСОК КЛЮЧЕЙ, а не разложение темы на части: ключи не обязаны покрывать все вопросы, и сумма строк не обязана сходиться с итогом темы. Не подписывайте блок как «состав раздела»;
- вердикт от базы показа не зависит — пороги всегда считаются в баллах, полоса лишь показывает.

**Блоки разделов** — `topicGroups[]` и `ungroupedTopics[]`. Автор теста может собрать разделы в названные блоки («Обязательная часть», «Дополнительная часть»), и тогда карточки тем печатаются по блокам, каждый со своим счётчиком. Вложенность ровно одна — тест, блок, разделы:

| Поле блока                            | Описание                                                                             |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>key / label</code>              | Ключ блока и его заголовок; заголовок может быть пустым                              |
| <code>topics[]</code>                 | Карточки блока в порядке выдачи — те же объекты, что и в <code>topicResults[]</code> |
| <code>passedCount / totalCount</code> | Разделы с вердиктом «пройден» и разделы с любым вынесенным вердиктом                 |
| <code>counterLabel</code>             | Готовый счётчик («1 / 2»)                                                            |

Ловушка одна, и она обязательна к пониманию: `topicResults[]` рядом с блоками остаётся ПОЛНЫМ — там и сгруппированные карточки, и остальные. Печатать его РЯДОМ с блоками нельзя, тема выйдет дважды. Поэтому макет гейтится на `topicGroups` и печатает либо блоки плюс `ungroupedTopics`, либо плоский список:

```

{{#each result.topicGroups}}
  <div class="tb-topic-group">
    {{#if label}}<h4>{{ label }}</h4>{{/if}}
    {{#if counterLabel}}<span>{{ counterLabel }}</span>{{/if}}
    {{#each topics}}...карточка темы...{{/each}}
  </div>
{{/each}}
{{#if result.ungroupedTopics}}{{#each result.ungroupedTopics}}...карточка темы...{{/each}}
{{/if}}
{{#unless result.topicGroups}}{{#each result.topicResults}}...карточка темы...{{/each}}
{{/unless}}

```

Отдельный список несгруппированных нужен потому, что DSL не умеет фильтровать: без него макет не отличил бы уже напечатанные карточки от оставшихся. Шаблон, ничего не знающий о блоках, печатает плоский список и работает как прежде.

**Сводный разрез по тесту** — `result.breakdown[]`. Разрез в карточке темы живёт в пределах раздела: один и тот же ключ в двух разделах даёт две строки, и складывать их макет не вправе. Сводный блок отвечает на другой вопрос — «как ключ выглядит по всему тесту» — и приходит ОТДЕЛЬНЫМ подблоком итогов ( `isBreakdown` ), одной строкой на ключ. Строки того же типа, что и в карточке, поэтому вёрстка повторяется:

```

{{#if isBreakdown}}
<div class="tb-breakdown">
  {{#each @root.result.breakdown}}
    <div class="tb-breakdown__row" data-item="{{ key }}">
      <div class="tb-breakdown__name">{{ key }}</div>
      <div class="tb-breakdown__bar"><span style="width: {{ barPercent }}%;{{#if barFill}}
background: {{ barFill }};{{/if}}"></span></div>
      {{#if showValue}}<div class="tb-breakdown__val">{{ valueLabel }}</div>{{/if}}
    </div>
  {{/each}}
</div>
{{/if}}

```

Внутри `{{#each result.blocks}}` до самих строк добираются через `@root` — контекст цикла указывает на подблок, а не на результат. Что ещё полезно знать:

- где печатать разрез, выбирает автор теста третьим полем настройки: в карточках тем, сводным блоком или и там, и там. Настройка, сохранённая до появления блока, читается как «в карточках»;
- заголовок блока — надпись `results.breakdown` («Разрез результата» по умолчанию), позиция — `resultsBlockOrder` (§3.5), в поставляемом порядке он последний;
- на АДАПТИВНЫХ итогах работает только сводный блок: карточка темы там говорит подтверждённым уровнем и полос не несёт. Объявляйте `breakdown` и в списке `results.adaptive`;
- в отчёт приходит то же самое: `result.*` документа строит тот же построитель.

**Толкование темы и подтемы** — `interpretationHtml`. Это текст, который ОБЪЯСНЯЕТ результат: что проверяет тема и что стоит за полученной оценкой. С обратной связью его легко спутать, а правила выдачи у них разные, и разница — не тон, а вот что:

|           | Толкование                 | Обратная связь                                       |
|-----------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| Когда     | ВСЕГДА, при любом вердикте | тема не взята; доля подтемы ниже общего порога теста |
| Где       | ПРИ своей теме или полосе  | в сводном блоке <code>result.recommendations</code>  |
| Что несёт | только текст               | текст, курсы, материалы, мероприятия                 |

Печатать надо через `{{& ... }}`, а не через `data-path`: ядро отдаёт готовую разметку, а проход по `[data-path]` заполняет узел через `textContent` и затёр бы абзацы.

```

<div class="tb-topic-card{{#if hasAside}} tb-topic-card--split{{/if}}">
  <div class="tb-topic-card__main">
    <span class="tb-topic-card__name">{{topicName}}</span>
    {{#if statusLabel}}<span class="ou-tag {{passClass}}">{{statusLabel}}</span>{{/if}}
  </div>
  <div class="tb-topic-card__aside">
    {{#if interpretationHtml}}<div class="tb-topic-card__interpretation">{{&
interpretationHtml }}</div>{{/if}}
    {{#if breakdown}}
      <div class="tb-topic__breakdown{{#if hasBreakdownNotes}} tb-topic__breakdown--
notes{{/if}}">
        {{#each breakdown}}
          <div class="tb-breakdown__row {{ passClass }}" data-item="{{ key }}">
            <div class="tb-breakdown__name">{{ key }}</div>
            <div class="tb-breakdown__bar"><span style="width: {{ barPercent }}%;{{#if
barFill}} background: {{ barFill }};{{/if}}"></span></div>
            {{#if interpretationHtml}}<div class="tb-breakdown__note">{{& interpretationHtml }}
</div>{{/if}}
          </div>
        {{/each}}
      </div>
    {{/if}}
  </div>
</div>

```

Что ещё полезно знать:

- поля НЕТ вовсе, когда текста нет: гейт стоит на самом поле, пустая строка печатала бы пустой блок;
- текст ТЕСТА заменяет текст ТЕМЫ целиком — разрешает ядро, макет получает готовое значение;
- `hasAside` и `hasBreakdownNotes` считает ядро: движок не умеет ни перебрать строки, ни сложить два вопроса в один ответ. Первый говорит «у темы есть что показать второй колонкой», второй — «хоть одна полоса несёт свой текст», и оба нужны РАСКЛАДКЕ, а не данным;
- толкования подтем приезжают только при включённой настройке теста «Показывать толкование подтем»; выключенная не стирает текстов, они просто не попадают в контекст;
- в блок `result.recommendations` толкование не попадает никогда — иначе одна мысль напечаталась бы дважды.

**Заголовки итога.** Тест вправе назвать свой итог сам, и для этого вариант `results.*` объявляет три настройки ( `settings[]` ):

| Ключ                         | На что действует                                                                        |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>headingDocument</code> | <code>course.title</code> — и на экране, и в отчёте                                     |
| <code>headingPassed</code>   | <code>result.statusLabel</code> на экране, <code>report.verdictHeadline</code> в отчёте |
| <code>headingFailed</code>   | там же при неуспехе                                                                     |

Новых полей контекста тут нет: значения приходят в прежние, и макет правок не требует. Но объявить ключи обязан шаблон — иначе автор просто не увидит полей. Пустое значение означает умолчание, и умолчания у экрана и у документа РАЗНЫЕ («Пройден» против «Тест пройден»): над шапкой документа нет названия теста, и одним словом она не держится.

### 7.3а Отчёт о результатах: `report.*`

Отчёт — это PDF, который обучающийся скачивает с экрана результатов. Он НЕ снимок экрана: у него своя страница со своим макетом, который объявляет шаблон. Видов два, и они **разные**, а не варианты одного:

| kind                         | Когда применяется | Что печатает                      |
|------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| <code>report</code>          | обычный тест      | баллы, проценты, вердикт          |
| <code>report.adaptive</code> | адаптивный тест   | подтверждённые уровни, без баллов |

Объявление варианта — обычная запись `contentTemplates[]`. Обязателен `layoutFile`: общего макета «на весь вид» у отчёта нет. Необязателен `styleFile` — таблица стилей страницы. Ровно один вариант каждого вида помечается `isDefault`.

```
{
  "key": "report.certificate",
  "label": "Сертификат: с подложкой",
  "kind": "report",
  "layoutFile": "layouts/report.html",
  "styleFile": "styles/report.css",
  "isDefault": true,
  "settings": [
    { "key": "headline", "type": "text", "label": "Заголовок отчёта", "default": "Итоги" },
    {
      "key": "backgroundImage",
      "type": "image",
      "label": "Подложка страницы",
      "default": "assets/report/bg.png"
    },
    { "key": "showRecommendations", "type": "boolean", "label": "Показывать рекомендации",
      "default": true }
  ]
}
```

`settings[]` — те же поля, что у контентных страниц (§8.1). Ограничения отчёта: тип `sequence` неприменим (последовательностей у отчёта нет), `placeholders[]` неприменимы (в отчёте нет содержимого, которое обучающийся читает как страницу).

**Скажите, где автор будет искать поле, — `scope`.** Настройки отчёта разложены по двум экранам редактора, и раскладывает их ваш манифест:

```
{ "key": "scalesChartKind", "type": "select", "scope": "content", "label": "Диаграмма по
шкалам" },
{ "key": "backgroundImage", "type": "image", "label": "Подложка страницы" }
```

- `scope: "content"` — поле решает, ЧТО попадёт в документ. Автор правит его в разделе «Настройки», в блоке обратной связи, рядом с текстом, который прочтёт слушатель.
- `scope: "appearance"` (умолчание) — поле решает, КАК документ выглядит. Автор правит его в разделе «Оформление», в пункте «Отчёт», рядом с шаблоном и брендингом.

Признак необязателен: поле без него считается оформительским, и шаблон, написанный до появления `scope`, продолжает работать ровно как раньше.

**Картинки отчёта — ВАШИ файлы.** Подложка, логотип и любая графика страницы лежат в вашем пакете, перечисляются в `assets.images` и объявляются полем типа `image`, у которого `default` — путь внутри шаблона (`assets/report/bg.png`). Ядро своей подложки и своего логотипа у отчёта

не имеет: не объявите — страница напечатается на фоне из вашего `styleFile`, и это нормальный исход, а не ошибка.

Автор теста может заменить любую из них своей картинкой; пустое поле означает «взять файл шаблона», и в интерфейсе автора умолчание показано заполнителем.

Макет читает такие поля как `report.values.<ключ>` — значение приходит ГОТОВОЙ строкой:

```
<div class="tb-report" style="{{#if report.values.backgroundImage}}background-image: url({{
report.values.backgroundImage }});{{/if}}">
  {{#if report.values.logoImage}}{{/if}}
```

Путь до картинки разрешает ХОСТ: внутри пакета файл лежит рядом (`template/...`), на вебе отдаётся роутом файлов шаблона. Перед созданием PDF значение инлайнится в data-URL — растеризатор снимает то, что уже в документе, и ничего не догружает. Не прочиталась — значение станет пустым, и макет просто не нарисует эту строку.

**Среда стилей.** Отчёт рендерится в служебном контейнере главного документа, вне сцены. Доступны:

- компоненты дизайн-системы (`.ou-*`) — как на любом экране;
- токены темы и брендинг теста: хост записывает их CSS-переменными на контейнер, поэтому работают `var(--ou-...)`, `hsl(var(--primary))`, `var(--font-sans)`;
- собственный `styleFile` варианта.

Запрещены и отклоняются при активации шаблона:

- классы слоя сцены (`tb-scene*`) — сцена описывает экран фиксированного вьюпорта, а отчёт печатается на A4. Такой макет заработал бы в SCORM-пакете и сломался в браузере;
- селекторы `:root`, `html`, `body` в `styleFile` — отчёт не документ.

Корневой элемент макета обязан нести класс `tb-report`, а все селекторы `styleFile` — быть вложены в `.tb-report`. И то, и другое проверяется статически.

Контекст страницы отчёта — это `course.*`, `design.*` и `result.*` в точности как на экране результатов (§7.3), плюс блок `report.*`:

| Поле                                                                                              | Описание                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>attemptDateLabel</code>                                                                     | Готовая подпись даты прохождения                                                                                                                                          |
| <code>attemptsCountLabel</code>                                                                   | Готовая подпись числа попыток, со склонением; ПУСТА у теста, который ничего не оценивает (макет гейтит строку)                                                            |
| <code>learnerName</code> / <code>hasLearnerName</code>                                            | ФИО слушателя и гейт строки: имя может быть неизвестно                                                                                                                    |
| <code>gridColumns</code>                                                                          | Число колонок сетки тем, вычисленное ядром                                                                                                                                |
| <code>verdictHeadline</code> / <code>verdictBadge</code> / <code>verdictClass</code>              | Заголовок («Тест пройден»), подпись бейджа и класс <code>is-pass</code> / <code>is-fail</code>                                                                            |
| <code>correctLabel</code> / <code>earnedPointsLabel</code>                                        | Готовые подписи «верно из общего числа» и заработанных баллов                                                                                                             |
| <code>ringDasharray</code> / <code>ringDashoffset</code>                                          | Геометрия дуги отчёта — своя, не как у кольца на экране итогов                                                                                                            |
| <code>hasTopics</code>                                                                            | Гейт блока тем                                                                                                                                                            |
| <code>courses[]</code> / <code>hasCourses</code> , <code>events[]</code> / <code>hasEvents</code> | Рекомендации: в обычном отчёте — по проваленным темам без дублей, в адаптивном — по всем темам, где они есть, с названием темы                                            |
| <code>isPreview</code>                                                                            | Предпросмотр в настройках теста: можно показать пометку «образец»                                                                                                         |
| <code>values.&lt;key&gt;</code>                                                                   | Значения <code>settings[]</code> варианта. Поля <code>image</code> приходят готовой строкой (путь файла шаблона уже разрешён и инлайнен в data-URL); пусто = картинки нет |

Строки `result.topicResults[]` в отчёте несут дополнительные готовые подписи, которых на экране итогов нет. В обычном отчёте — `verdictLabel` («Пройден» / «Не пройден»), `barPercent` , `countsLabel` («3 из 5 (60%)») и `pointsFixedLabel` («3.0/5.0»). В адаптивном — `hasCounts` , `answeredLabel` , `correctLabel` и `achievedClass` (`is-achieved` / `is-below`), а также `feedback` / `hasFeedback` — обратная связь достигнутого уровня.

Текста обратной связи темы в строке нет ни на экране, ни в обычном отчёте: он печатается один раз, в консолидированном блоке `result.recommendations` . Строки разреза ( `breakdown[]` , §3.3) приходят в отчёт в том же виде, что и на экран, — настройка показа у них одна на обе выдачи.

**Надписи в отчёте.** Дерево `labels.*` приходит и сюда, но со своим слоем: автор теста может сказать в документе иначе, чем на экране, а `defaults.report` в объявлении (§3.4) задаёт для отчёта другое умолчание. Важная особенность: список надписей, который редактор предлагает автору для отчёта, СЧИТАЕТСЯ по вашим макетам отчёта — сканированием на прямые пути `labels.<ключ>` . Надпись, которую макет отчёта не печатает, автору просто не покажут, и наоборот — чтобы отдать автору заголовок в документе, достаточно напечатать его в макете.

Второго списка в манифесте для этого нет: он молча разошёлся бы с макетами. Состав и порядок подблоков ( `result.blocks` ) отчёту не передаются — структура документа ваша, поэтому прямой путь `labels.<ключ>` здесь единственный.

Ссылка внутри отчёта становится кликабельной в PDF в двух случаях: элемент несёт класс `pdf-link-btn` и атрибут `data-url`, либо это обычная `<a href>` с адресом `http(s)://` или `mailto:.` Второе покрывает ссылки, которые автор вставляет в текст: печатайте авторский `richText` как есть, и ссылки в нём заработают без усилий с вашей стороны. Перенесённая на несколько строк ссылка нажимается на каждой строке. Якорь `#...` и относительный путь в PDF не переносятся — вести им некуда.

**Принудительный разрыв страницы — `data-page-break`.** Раскладка делит документ сама: по высоте листа, по границам карточек и по нижним границам строк. Она знает, что помещается на лист, но не знает, что документ читается разделами. Скажите ей это пустым узлом с атрибутом:

```
<section class="tb-report__card">...результаты по темам...</section>
<div data-page-break></div>
<section class="tb-report__card">...показатели...</section>
```

- Метка ставится на любой глубине: между карточками, внутри карточки, в теле `{{#each}}` — последнее даёт «каждое толкование показателя с новой страницы».
- Стилей она не требует и на бумаге следа не оставляет: узел пустой, а разрез идёт по его ВЕРХНЕЙ границе.
- Приказ старше всех прочих правил раскладки, включая «карточку не рвём». Метка ВНУТРИ карточки эту карточку разорвёт — с её фоном и скруглениями; это ваш выбор, продукт ему не мешает.
- Пустых листов метка не порождает: метка в самом начале документа, сразу после другого разрыва или после последнего содержимого молча игнорируется.
- Лист остаётся полноразмерным: разрыв меняет только то, где кончается содержимое, а не размер бумаги и не то, докуда доходит подложка.
- Метка внутри `{{#if}}` действует по тому же условию, что и остальная разметка, — в том числе по значению настройки варианта ( `settings[]` ), если решите отдать выбор автору.

Шаблон, не объявивший нужного вида, отчёта НЕ лишается: страница собирается по макету шаблона «Стандартный», а цвета и логотип берутся из параметров активного шаблона. Вместе с макетом оттуда же приезжает и его `styleFile` — иначе страница собралась бы без оформления.

**Кто и что выбирает.** Вариант отчёта и значения его полей — свойство ТЕСТА: автор выбирает их в блоке обратной связи раздела «Настройки», из вариантов того вида, который отвечает режиму теста (обычный тест адаптивных вариантов не видит и наоборот). Смена варианта сохраняет значения полей с совпадающими ключами и типами, остальные отбрасываются.

**Предпросмотр.** Оттуда же автор открывает предпросмотр: страница рисуется вашим макетом на РЕАЛЬНОЙ структуре редактируемого теста — его название и его разделы, — а баллы, проценты и вердикты подставляются демонстрационные. Переключатель показывает оба исхода, пройден и не пройден. Отсюда практическое следствие для макета: сетку тем увидят не на трёх аккуратных разделах, а на стольких, сколько их в тесте, и с настоящими длинными названиями.

**Что уходит в SCORM-пакет.** Пакет несёт каталог шаблона целиком, поэтому макет и ассеты варианта в нём уже есть. Сверх этого сборщик разрешает выбор автора против манифеста и запекает результат в `TEST_DATA.designSettings.report ( layoutKey , styleFile , values )`, а CSS выбранного варианта вкладывает в общий `styles.css`: к моменту растеризации читать файлы из рантайма поздно. Пакеты, собранные до появления этого контракта, запечённого выбора не несут и продолжают собирать отчёт по каноническому виду.

**Проверка работоспособности** (раздел «Шаблоны») рендерит по одному варианту каждого объявленного вида отчёта наравне с экранами: ошибка отрисовки макета отчёта блокирует активацию так же, как ошибка экрана. Без этого сломанный отчёт всплывал бы только у обучающегося, который не смог скачать PDF.

## 7.3b Документ отчёта из блоков

Отчёт собирается не одним макетом, а списком БЛОКОВ. Вы объявляете оболочку и разделы, автор теста собирает из них документ и пишет текст авторских страниц.

**Шаг 1. Оболочка.** Вид `report` объявляет корень документа:

```
<!-- layouts/report/shell.html -->
<div class="tb-report {{ report.verdictClass }}">
  {{#if report.values.logoImage}}<div class="tb-report__brand"></div>{{/if}}
</div>
```

Внутри ничего не кладите: блоки движок вложит сюда сам, ПРЯМЫМИ детьми. Свой контейнер между корнем и блоками ломает разбивку на листы — она измеряет прямых детей корня.

**Шаг 2. Блоки.** На каждый раздел — своя запись и свой макет:

```
{
  "key": "report.block.topics",
  "label": "Темы: карточки",
  "kind": "report.block",
  "block": "topics",
  "kinds": ["report"],
  "isDefault": true,
  "layoutFile": "layouts/report/topics.html"
}
```

Ключей блоков двенадцать и перечень закрыт (спецификация §8.4.7). Вариантов одного блока может быть сколько угодно — автор выберет строкой документа.

**Шаг 3. Авторская страница.** Блок `page` — единственный, у которого есть `placeholders[]`: его текст пишет автор теста.

```
{
  "key": "report.block.page.text",
  "label": "Страница: заголовок и текст",
  "kind": "report.block",
  "block": "page",
  "isDefault": true,
  "layoutFile": "layouts/report/page-text.html",
  "placeholders": [
    { "key": "title", "type": "text", "label": "Заголовок" },
    { "key": "body", "type": "richText", "label": "Текст" }
  ]
}
```

```
<!-- layouts/report/page-text.html -->
<section class="tb-report__card">
  <div class="tb-report__page-title" data-placeholder="title"></div>
  <div class="tb-report__text" data-placeholder="body"></div>
</section>
```

**Шаг 4. Документ по умолчанию.** Корневым ключом манифеста:

```
"reportDocument": {
  "report": ["header", "intro", "page-break", "topics", "summary"],
  "report.adaptive": ["header", "topics"]
}
```

`page-break` ставьте столько раз, сколько листов хотите открыть; блок с данными в списке повторять нельзя. Отдельного варианта для `page-break` объявлять не нужно — раскладки у него нет, его печатает движок.

## Частые ошибки

| Симптом                                                | Причина                                                                                                |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Документ печатается одним куском, разрывы игнорируются | Оболочка завернула блоки в свой контейнер — раскладка измеряет ПРЯМЫХ детей корня                      |
| Шаблон не проходит загрузку: «блок указан дважды»      | В <code>reportDocument</code> повторён блок с данными; повторять вправе только <code>page-break</code> |
| Блок печатается пустым                                 | Макет читает путь, которого в контексте нет — сверьтесь с §7.3а                                        |
| Автор не видит своего текста в отчёте                  | <code>placeholders[]</code> объявлен у блока, отличного от <code>page</code> : там он запрещён         |
| Отчёт печатается по-старому, целиком                   | Для этого вида не объявлен <code>reportDocument</code> — так и работает деградация                     |
| Надписи словаря не предлагаются автору                 | Надпись печатается не прямым путём <code>labels.&lt;ключ&gt;</code> ; сканируются и оболочка, и блоки  |

## 7.4 `retake.*` (экран блокировки) и `transition.*` (адаптивный переход)

```
retake: cooldownPeriodDays, availableDate, availableDateHuman, reason. transition:
isCorrect, iconClass, title, level.{class,isUp,isDown,isComplete,message}, topic.toTopic,
showContinue.
```

## 7.5 `design.*`, `review.*`, `sectionResult.*`, `sectionIntro.*`

`design.*` (везде, где показывается брендинг): `logoUrl` — URL логотипа (разрешён в строку из `media`-конверта параметра), `startImageUrl` — URL иллюстрации стартового экрана (свойство страницы, §4). Блоки `{{#if design.logoUrl}}` / `{{#if design.startImageUrl}}` скрываются при отсутствии. Стартовый макет привязывает `design.startImageUrl` в правой колонке-иллюстрации: стандартный старт показывает её, когда она задана, а вариант «изображение справа» держит колонку всегда (с плейсхолдером, пока изображение не задано). `logoUrl` приходит из параметра оформления (тип `image`, секция `branding`). `startImageUrl` получает только тот вариант старта,

который объявил свойство `image ( settings[] , §4)`, и берётся он из САМОЙ страницы; варианту без свойства `startImageUrl` не передаётся вовсе. Параметра оформления с таким ключом шаблоны больше не объявляют — сохранившееся значение читается лишь как запасное.

`review.*` (экран «Обзор раздела/теста»): `scopeLabel`, `isTest` (обзор теста или раздела), `finishLabel` («Завершить ...»), `unanswered[] ( index , number , prompt )`, `unansweredCount`, `answeredCount`, `total`, `hint`.

`sectionResult.*` (вычисляемый экран «Итоги раздела»): `topicName`, `scorePercent`, `ringDashoffset`, `passClass`, `statusLabel`, `hasVerdict`, `correct`, `total`, `summaryLabel` (напр. «6 из 8 верно · 75%»), `continueLabel`.

`sectionIntro.*` (экран «Введение раздела»): `eyebrow` («Раздел N»), `topicName`, `description`, `hasDescription`, `questionCount`, `questionCountLabel` (напр. «16 вопросов»), `hasTimeLimit`, `timeLimitLabel` (та же надпись, что и у лимита теста: «17 мин», «2 ч 30 мин»), `hasInstruction`, `continueLabel`. С версии 3.14.0 ещё три необязательных поля (спецификация, §10.12): `passCondition` — порог темы готовой строкой («Для прохождения: 70 %», «Для прохождения: 7 баллов из 10»; пустая строка, если тема не судится), `isRequired` — метка «Обязательная тема» там, где обязательность решает вердикт, и `timerWarning` — системное предупреждение о старте отсчёта раздела (пустая строка без лимита раздела). Поставляемые шаблоны печатают порог строкой `tb-scene__lead`, метку — тегом `ou-tag--neutral`, предупреждение — баннером `ou-banner--warning`; гейт каждого блока стоит на самом поле. С версии 3.15.0 `passCondition` пуст и тогда, когда автор выключил у страницы тумблер `passConditionShown` (см. настройки варианта введения ниже).

`page.*` (любая контентная страница): `dots[]` — точки индикатора последовательности (по одной на страницу отрезка; у текущей выставлен `statusClass`), `dotIndex` и `dotsTotal` — позиция и размер отрезка, `canGoBack` — доступен ли возврат на предыдущий экран. Всё вычисляется ядром из структуры теста, автор не вводит ничего. Страница вне последовательности получает пустой `dots[]`, поэтому макет с индикатором просто ничего не рисует — см. §8.1.

---

## 8. Контентные шаблоны и placeholders

`contentTemplates[]` описывает «типы» контентных страниц. Каждый элемент:

- `key` — уникальный ключ варианта (`intro.hero`);
- `kind` — функциональный вид страницы;
- `placeholders[]` — поля, которые заполняет автор.

Виды (`kind`):

| kind            | Назначение                                                                                                                                                   | Гранулярность                                 |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| start           | Стартовый экран теста (лендинг)                                                                                                                              | Одна на тест, всегда                          |
| intro           | «Введение раздела» ( before_topic )                                                                                                                          | По одной на тему (только в режимах по темам)  |
| info            | Учебная/информационная страница, любой контент                                                                                                               | Сколько угодно                                |
| questions       | Макет страницы вопроса                                                                                                                                       | Одна в плоском режиме / по одной на тему      |
| router          | Страница-маршрутизатор (меню тем)                                                                                                                            | Одна, только router_by_topics                 |
| review          | «Обзор раздела/теста» перед завершением: список неотвеченных + «Завершить»                                                                                   | Системный узел; своя рантайм-фаза             |
| section-results | Вычисляемый «Итог раздела» после завершения (кладётся в sectionResult.* )                                                                                    | Системный узел; вне потока контентных страниц |
| results         | «Итоги теста» — итоговый результат всего теста                                                                                                               | Одна на тест, всегда                          |
| summary         | Легаси per-topic «Итог раздела» ( after_topic ): результат раздела кладётся в result.* . Оставлен для обратной совместимости, роль перешла к section-results | Устаревший; в новых шаблонах не требуется     |

start и results — тест-уровневые системные экраны (лендинг и итоги теста); они присутствуют всегда и рисуются собственными рантайм-экранами (в поток контентных страниц не входят). Аналогично review и section-results — системные узлы раздела: «Обзор» перед завершением и вычисляемые «Итоги раздела» после него; они тоже рендерятся своими рантайм-фазами и **исключены** из потока контентных страниц. intro — «Введение раздела» перед его вопросами (по одной на тему, только в режимах по темам). summary — устаревший per-topic «Итог раздела»: остаётся валидным kind для обратной совместимости, но его роль выполняет вычисляемый section-results ; в новых шаблонах его объявлять не нужно.

Встроенный шаблон default обязан объявить хотя бы по одному варианту каждого системного kind: start, results, router, questions, intro, review, section-results (defaultTemplateManifestSchema, shared/schema.ts). Внешним шаблонам это структурно не навязывается, но при отсутствии варианта системного kind соответствующий экран берётся из default. Несколько вариантов одного kind (напр. два варианта start) — допустимы; автор выбирает нужный.

Типы placeholders и как они отрисовываются в data-placeholder :

| type           | Отрисовка                                                      |
|----------------|----------------------------------------------------------------|
| text, textarea | Экранированный текст, переносы строк → <code>&lt;br&gt;</code> |
| richText, html | HTML как есть (доверенный богатый контент)                     |
| image          | <code>&lt;img src=" ... "&gt;</code> (вписывается в контейнер) |
| resultField    | Показатель результата через реестр рендереров (см. ниже)       |

Перечень закрыт: тип вне таблицы — ошибка валидации при загрузке и активации шаблона, с указанием ключа варианта и ключа поля. Прежние `number`, `boolean` и `select` из плейсхолдеров убраны — по природе это настройки страницы, им место в `settings[]` (ниже); `video`, `file` и `actionLabel` не поддерживаются.

Кроме `type`, у плейсхолдера могут быть дополнительные свойства, влияющие на редактор контента (не на рендер): `maxLength`, `required`, `textFit` (режим подгонки текста — `autoFitFont` / `growBox` / `fixed` плюс размеры и `overflow`). Пример — эталонный `manifest.json` (варианты `intro.standard`, `info.text`). Прежние `allowedMarks` / `allowedBlocks` из контракта исключены (см. §8.2).

Встроенные рендереры `resultField` (`shared/template/renderers.ts`): `core.textMetric`, `core.badge`, `core.progressBar`, `core.ringChart` (кольцевая диаграмма), `core.segmentedProgress`. Шаблон ограничивает выбор рендерера через `allowedRenderers`, а путь данных — через `allowedPaths` плейсхолдера. Реестр устойчив к ошибкам: рендерер не из `allowedRenderers`, неизвестный или упавший откатывается к `core.textMetric`; путь не из `allowedPaths` даёт пустое значение.

Пример `resultField` в наборе данных автора (значение `values.result`) — кольцо:

```
{
  "path": "result.scorePercent",
  "renderer": "core.ringChart",
  "rendererOptions": { "showValue": true, "decimals": 0, "size": 150, "strokeWidth": 14 },
  "label": ""
}
```

На странице `summary` («Итог раздела») `result.scorePercent` — это результат **раздела** (Core подаёт его в `result.*`, §8.2 платформенной спеки).

## 8.1 Свойства страницы: `settings[]`

`placeholders[]` — это СОДЕРЖИМОЕ, которое вставляется в макет. Всё, что управляет поведением или оформлением самой страницы, объявляется отдельно, в `settings[]`. Раздел необязателен: без него у страниц варианта настраиваемых свойств нет, и форма выглядит как сегодня.

```

{
  "key": "gallery.card",
  "label": "Галерея: карточка",
  "kind": "info",
  "layoutFile": "layouts/gallery.html",
  "placeholders": [
    { "key": "header", "type": "text", "label": "Заголовок" },
    { "key": "cardText", "type": "richText", "label": "Текст карточки" }
  ],
  "settings": [
    { "key": "sequenceId", "type": "sequence", "label": "Идентификатор последовательности"
  },
    { "key": "nextLabel", "type": "text", "label": "Подпись кнопки", "default": "Далее" },
    { "key": "backgroundImage", "type": "image", "label": "Фон страницы" }
  ]
}

```

Типы настроек: `number`, `boolean`, `select`, `text`, `image`, `sequence`. Перечень закрыт — неизвестный тип не пройдёт валидацию.

Настройка может объявить `default` (подставляется при создании страницы) и `required` (незаполненная настройка блокирует сохранение так же, как обязательный placeholder). Редактор структуры собственных полей не имеет: форма страницы — это ровно то, что объявил вариант.

**sequence — последовательность страниц.** Подряд идущие страницы одного участка структуры с одинаковым непустым значением образуют последовательность. Число точек индикатора и текущую позицию считает ядро и передаёт макету через `page.*`; автор их не вводит. Требуется минимум две страницы: отрезок из одной точек не даёт. Вариант, не объявивший `sequence`, поля автору не показывает и точек не получает.

Разметка индикатора — дело макета:

```

<div class="gallery__dots">
  {{#each page.dots}}<span class="dot {{statusClass}}"></span>{{/each}}
</div>
{{#if page.canGoBack}}<button data-nav="prev">Назад</button>{{/if}}
<button data-nav="next">{{page.nextLabel}}</button>

```

**nextLabel — подпись кнопки «вперёд».** Ядро отдаёт её макету как `page.nextLabel` (со значением по умолчанию «Далее», если автор поле не заполнил). Кнопку помечают атрибутом `data-nav="next"` — по нему её находят оба рантайма; класс обёртки роли не играет.

**backgroundImage** — **фон страницы**. Свойство, а не содержимое: ядро применяет его к корневому элементу экрана напрямую, макету ничего описывать не нужно.

**sectionSubtitleShown** и **sectionSubtitle** — **подзаголовок раздела**. Пара настроек варианта вида **intro**: строка над авторской инструкцией на экране «Введение раздела». Объявляется так:

```
"settings": [  
  { "key": "sectionSubtitleShown", "type": "boolean", "default": true,  
    "label": "Показывать подзаголовок раздела" },  
  { "key": "sectionSubtitle", "type": "text", "default": "Инструкция",  
    "label": "Подзаголовок раздела", "maxLength": 120 }  
]
```

Разрешённую строку ядро отдаёт макету как `page.sectionSubtitle`. Печатать её надо ПО УСЛОВИЮ, а блок инструкции при этом сохранять:

```
{{#if sectionIntro.hasInstruction}}  
<div class="tb-card">  
  {{#if page.sectionSubtitle}}<span class="tb-card__head">{{ page.sectionSubtitle }}</span>  
  {{/if}}  
  <span class="tb-card__body" data-slot="instruction"></span>  
</div>  
{{/if}}
```

Правило пустоты здесь ОБРАТНОЕ привычному по **nextLabel**. Пустая строка приходит только от выключенного тумблера — так автор убирает надпись. Пустое ПОЛЕ при включённом тумблере значит «следовать шаблону» и печатает умолчание: контрол настройки показывает умолчание серой подсказкой, поэтому «не трогал» и «очистил» неотличимы в форме, и пустота не может означать выключение. Макет, напечатавший надпись безусловно, отнимет у автора возможность её убрать.

**passConditionShown** — **строка условия прохождения**. Тумблер варианта вида **intro**, с версии 3.15.0: убирает строку «Для прохождения: 7 баллов из 10» на конкретном введении раздела.

```
{ "key": "passConditionShown", "type": "boolean", "default": true,  
  "label": "Показывать условие прохождения" }
```

Макету ничего связывать не нужно: выключенный тумблер ядро превращает в пустой `sectionIntro.passCondition`, и строку убирает тот же гейт, что и раньше. Печатать условие надо только под ним:

```
{{#if sectionIntro.passCondition}}<span class="tb-scene__lead" data-path="sectionIntro.passCondition"></span>{{/if}}
```

Тумблер меняет только надпись. Порог темы и вердикт остаются прежними, а метка «Обязательная тема» ( `sectionIntro.isRequired` ) и предупреждение о таймере от него не зависят.

### 8.1.1 Эталонная сетка вариантов контентной страницы

Оба поставляемых шаблона несут одну и ту же сетку из шести раскладок в двух семействах — обычная страница ( `info.*` ) и галерейная ( `gallery.*` , с индикатором последовательности и «Назад»). Это не нормативный контракт, а образец: свой шаблон вправе объявить меньше или больше.

| Раскладка                                 | Ключи                                                                      | Поля                                                          |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Текст                                     | <code>info.text</code> / <code>gallery.text</code>                         | Заголовок ( <code>text</code> ) + Текст ( <code>html</code> ) |
| Текст с подзаголовком                     | <code>info.text-lead</code> / <code>gallery.text-lead</code>               | + Подзаголовок ( <code>text</code> )                          |
| Текст, изображение слева                  | <code>info.image-left</code> / <code>gallery.image-left</code>             | Текст + Изображение (50% ширины)                              |
| Текст с подзаголовком, изображение слева  | <code>info.image-left-lead</code> / <code>gallery.image-left-lead</code>   | + Подзаголовок + Изображение                                  |
| Текст, изображение справа                 | <code>info.image-right</code> / <code>gallery.image-right</code>           | Текст + Изображение                                           |
| Текст с подзаголовком, изображение справа | <code>info.image-right-lead</code> / <code>gallery.image-right-lead</code> | + Подзаголовок + Изображение                                  |

Принципы сетки:

- поле текста объявлено типом `html` — это ровно три режима ввода: простой текст, форматированный, HTML (потолок задаёт тип, §8.2);
- у обычных раскладок настройки — `nextLabel` , `backgroundImage` ; у галерейных добавляется `sequenceId` ;
- одна раскладка «текст с изображением» покрывает и левое, и правое расположение — сторону задаёт порядок блоков в макете, отдельного правила нет;
- один вариант `info.*` помечен `isDefault: true` — на него подменяется страница, чей вариант недоступен (см. ниже);
- демо не раздувается: все галерейные демо-страницы лежат в ОДНОЙ последовательности (общий `sequenceId` ), поэтому индикатор виден, а демонстрации по одной на вариант достаточно.

### 8.1.2 Недоступный вариант и `isDefault`

Автор может выбрать другой шаблон оформления теста, и тогда часть страниц окажется привязана к вариантам, которых новый шаблон не объявляет. Такая страница НЕ ломается: она рендерится вариантом по умолчанию своего `kind`. Вариант по умолчанию — тот, что помечен `isDefault: true`; если пометки нет, берётся ПЕРВЫЙ объявленный вариант этого `kind`. Поэтому у каждого `kind`, который может остаться без привязки, полезно назначить осмысленный вариант по умолчанию.

Подмена — решение отрисовки, а не правки данных: `templateKey` страницы в базе не меняется, привязка переживает возврат прежнего шаблона, а «Структура» продолжает помечать страницу как требующую сопоставления. Окончательную замену подтверждает автор в диалоге «Сменить вариант» (там же видны теряемые значения). Если шаблон не объявляет НИ ОДНОГО варианта нужного `kind`, подменять нечем — страница деградирует до простого макета (заголовков и текст). Правило едино для рантайма пакета, веб-хоста и предпросмотра ( `shared/template/content-page.ts` ).

### 8.2 Какой HTML допустим в полях контента

Разметку принимают только два типа полей — `richText` и `html`. Значения остальных типов экранируются при отрисовке, поэтому теги в них выводятся как текст.

Значение проходит санитизацию ДВАЖДЫ: при сохранении страницы (автор сразу видит в форме предупреждение со списком удалённого) и повторно при сборке SCORM-пакета. Санитизация серверная; рендерер вставляет `richText` / `html` в страницу без дополнительной обработки. Кроме удаления небезопасного, санитайзер ограничивает авторский CSS блоком поля — см. «Стили внутри значения поля» ниже.

**Что удаляется всегда:**

| Что                                                                                                                   | Правило                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>&lt;script&gt;...&lt;/script&gt;</code>                                                                         | Вырезается вместе с содержимым                                                                  |
| <code>&lt;iframe&gt;...&lt;/iframe&gt;</code>                                                                         | Вырезается вместе с содержимым                                                                  |
| <code>&lt;svg&gt;...&lt;/svg&gt;</code>                                                                               | Вырезается вместе с содержимым (инлайновый SVG в контенте не поддерживается)                    |
| <code>&lt;object&gt;</code> , <code>&lt;embed&gt;</code> , <code>&lt;link&gt;</code> , <code>&lt;meta&gt;</code>      | Вырезаются и парные, и одиночные формы                                                          |
| Атрибуты-обработчики <code>on*</code>                                                                                 | <code>onclick</code> , <code>onmouseover</code> , <code>onerror</code> и любые другие удаляются |
| <code>href="javascript:..."</code> ,<br><code>src="javascript:..."</code>                                             | Значение заменяется на <code>#</code>                                                           |
| <code>src</code> на внешний <code>http(s)://</code>                                                                   | Атрибут удаляется целиком — на любом теге                                                       |
| <code>href</code> на внешний <code>http(s)://</code> у тега, кроме <code>&lt;a&gt;</code> и <code>&lt;area&gt;</code> | Атрибут удаляется целиком (в том числе у <code>&lt;base&gt;</code> )                            |

Последние два правила — про автономность пакета, но она касается не всякого адреса. `src` называет РЕСУРС, который страница грузит сама: внешний адрес заставил бы SCORM-курс ходить в интернет и выдал бы адрес учащегося третьей стороне. `href` у ссылки — НАПРАВЛЕНИЕ, по которому учащийся идёт сам, и до клика не запрашивается ничего, поэтому такой адрес сохраняется: `<a href="https://example.com">Тут</a>` остаётся ссылкой. Внутренние ссылки ( `/uploads/media/ ...` , относительные пути, якоря `# ...` ) остаются, как и раньше.

**Что дописывается:** внешняя ссылка получает `target="_blank" rel="noopener noreferrer"` . Внутри LMS пакет живёт в кадре, и переход в том же кадре увёл бы учащегося с незавершённой попытки. Заданные автором `target` и `rel` не перекрываются, а повторная санитизация сохранённого значения ничего не меняет. Внутренние и почтовые ( `mailto:` ) ссылки атрибутов не получают.

**Что обязан сделать шаблон.** Оформить ссылку: `<a>` без адреса браузер не отличал от текста, и правила для неё в шаблоне могло не быть, а браузерное умолчание не знает палитры. Правило объявляется на ОБЛАСТИ авторской разметки, а не на `a` вообще — ядро печатает собственные ссылки (фишки рекомендаций `.tb-rec` ), и общее `a[href]` перебило бы их по специфичности. Поставляемые шаблоны делают так:

```

/* theme.css — экраны */
.tb-cover__desc a,
.tb-content__lead a,
.tb-content__body a,
.content-placeholder a,
.tb-scene__note a,
.tb-scene__qtitle a,
.question-text a,
.tb-intro a,
.tb-recs-group__text a,
.tb-topic-card__fb-text a { color: var(--ou-accent-default); text-decoration: underline; }

/* report.css — документ отчёта: лист у шаблонов разный, поэтому цвет берётся у текста */
.tb-report a { color: inherit; text-decoration: underline; }

```

**Что проходит:** всё остальное. Форматирование ( `<b>`, `<i>`, `<u>`, `<s>`, `<code>` ), структура ( `<p>`, `<br>`, `<h1>` ... `<h6>`, `<ul>`, `<ol>`, `<li>`, `<blockquote>`, `<hr>` ), таблицы ( `<table>`, `<tr>`, `<td>` ...), контейнеры ( `<div>`, `<span>` ), изображения с внутренним `src`, атрибуты `class`, `id`, `style`, `title`, `alt`, `colspan` и прочие, не перечисленные выше.

### Ограничения текущей реализации — знать разработчику шаблона:

- список ЗАПРЕЩЁННОГО, а не разрешённого: любой тег вне таблицы выше пройдёт, включая `<style>`, `<form>`, `<input>`, `<button>`. Инлайновый `<style>` разрешён, но его правила ограничиваются блоком своего поля — см. «Стили внутри значения поля» ниже;
- URI вида `data:` не блокируются;
- санитайзер работает регулярными выражениями, без разбора DOM: намеренно исковерканная разметка теоретически может обойти правило. Поле контента — не граница доверия для авторов-злоумышленников, а защита от случайной вставки небезопасного фрагмента;
- `allowedMarks` и `allowedBlocks` из контракта ИСКЛЮЧЕНЫ: набор средств форматирования одинаков во всех полях и шаблонах, а «что уместно в этом макете» задаётся типом поля (см. режимы ниже). Объявления в старых манифестах ничего не значат — их можно удалить.

Практический вывод: проектируйте макет так, чтобы он выглядел прилично и на голом тексте, и на насыщенной разметке — минимальный набор, на который можно рассчитывать, это абзацы, списки, инлайновое форматирование, заголовки и внутренние ссылки.

**Стили внутри значения поля.** Автор нередко вставляет в поле не фрагмент, а целый HTML-документ из внешнего редактора — вместе с `<style>`, где есть правила для `body` и `*`. В предпросмотре такая вставка выглядит правильно (веб-хост рендерит экран в Shadow DOM, где селектор `body` не совпадает ни с чем), а в SCORM-пакете и отладчике та же разметка попадает в НАСТОЯЩИЙ документ и переопределяет оформление плеера: шаблон с фиксированной сценой 16:9 схлопывается в пустой экран.

Поэтому селекторы авторского CSS переписываются так, чтобы совпадать только внутри своего блока:

| Что написал автор                                                              | Что сохраняется                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>body</code> , <code>html</code> , <code>:root</code>                     | сам блок поля ( <code>[data-placeholder="&lt;ключ&gt;"]</code> ) , у страницы режима HTML — <code>.content-page--html</code> ) |
| <code>*</code>                                                                 | <code>[data-placeholder="..."] *</code>                                                                                        |
| <code>.card</code> , <code>h1</code> , <code>h2</code> и любой другой селектор | тот же селектор с префиксом блока (каждая часть списка отдельно)                                                               |
| <code>@media</code> , <code>@supports</code> , <code>@container</code>         | само правило не меняется, вложенные селекторы получают префикс                                                                 |
| <code>@keyframes</code> , <code>@font-face</code>                              | не меняются                                                                                                                    |
| <code>@import</code>                                                           | удаляется (внешний ресурс ломает автономность пакета)                                                                          |

Обработка идёт в том же санитайзере, то есть во всех трёх точках сразу: при вставке в редакторе, при сохранении страницы и при сборке пакета. Повторный проход ничего не наращивает (обработанный блок помечен атрибутом `data-tb-scoped` ), а страницы, сохранённые до появления правила, чинятся сами при следующей сборке. Автор видит в форме отдельную строку предупреждения — сколько правил ограничено и в каком поле.

Чего ограничение НЕ делает — это важно знать разработчику шаблона:

- вьюпортные единицы и `position: fixed` во вставке остаются вьюпортными: переписывается совпадение селектора, а не значение свойства. `min-height: 100vh` внутри блока по-прежнему считается от окна, а не от сцены;
- вставка не начинает масштабироваться вместе со сценой: если макет задаёт типографику контейнерными единицами ( `cqh` / `cqw` ), а во вставке пиксели, на маленькой сцене пропорции разойдутся. Это вопрос содержания страницы, а не изоляции;
- это по-прежнему не граница доверия: намеренно исковерканный CSS теоретически обойдёт разбор.

**Режимы ввода и что видит автор.** Текстовое поле имеет переключатель: простой текст, форматированный текст, HTML. Тип поля задаёт ПОТОЛОК: `html` — доступны все три режима, `richText` — простой и форматированный, `text` / `textarea` — только простой. То есть выбором типа шаблон решает, может ли автор вообще вносить разметку в это место макета.

В режиме форматированного текста автор работает кнопками (полужирный, курсив, зачёркнутый, списки, ссылка, очистка форматирования), а вставленный из внешнего источника фрагмент нормализуется — запрещённое вычищается сразу. В режиме HTML автор пишет разметку сам, и запрещённая конструкция не даёт сохранить страницу: показывается ошибка со списком найденного.

**Ссылки на ресурсы шаблона.** В содержимом можно ссылаться на файлы самого шаблона — изображения, стили — ОТНОСИТЕЛЬНЫМ путём ровно так, как они лежат в ZIP:

```

```

То же правило действует и в САМИХ МАКЕТАХ шаблона: макет ссылается на свои файлы так же, как они лежат в архиве, без каких-либо префиксов хоста.

```
<!-- layouts/start.html -->

```

Базовый путь подставляет ядро при отрисовке: внутри SCORM-пакета файлы шаблона лежат в `template/` (запасные макеты встроенного шаблона — в `template-default/`), на веб-хосте они раздаются маршрутом `GET /api/templates/<id>/assets/<путь в архиве>`. Подстановка одинакова на всех путях отрисовки — рантайм пакета, экран веб-хоста, предпросмотр шаблона в реестре — поэтому картинка, которая видна в предпросмотре, видна и ученику.

Медиа автора адресуются абсолютным `/uploads/media/...`, а внешний `http(s)`-адрес в `src` удаляется, поэтому относительный путь однозначно означает ресурс шаблона. Документируйте в описании шаблона, какие файлы автор может использовать.

---

## 9. Параметры (params)

Параметры — это настройки оформления, которые автор теста меняет во вкладке «Оформление». Поддерживаемые типы (`DesignParamType`): `text`, `color`, `boolean`, `select`, `multiselect`, `number`, `url`, `image`, `asset`, `file`, `downloadLink`. Медиа-типы (`image` / `asset` / `file` / `downloadLink`) сериализуются в единый media-конверт. Значения автора пробрасываются:

- в CSS — как переменные (цвета хранятся как HSL-компоненты, см. ниже);
- в `template.js` — через `window.TestBuilder.context.get().params`.

Пример описания параметра:

```
{
  "key": "primaryColor",
  "type": "color",
  "label": "Цвет кнопок и активных элементов",
  "description": "Кнопки «Далее» и «Начать», выбранный вариант ответа, пройденные точки прогресса.",
  "default": "217 91% 42%",
  "group": "Цвета",
  "section": "branding"
}
```

Поле `description` — необязательное; форма «Оформление» выводит его под контролем. Для цвета это важно: подпись называет токен, а не элемент экрана, и без описания автор задаёт «акцентный цвет», не зная, где он проявится. Пишите в описании, ЧТО параметр красит, словами автора теста.

### 9.0.1 Выбор картинкой: `optionPreviews`

Когда варианты `select` различаются ОБЛИКОМ, список слов не годится: «B2O» ничего не показывает, и автор выбирает вслепую. Объявите картинку на вариант — путь к файлу вашего же пакета, — и редактор нарисует карточки с изображениями:

```
{
  "key": "brandLogo",
  "type": "select",
  "label": "Логотип направления",
  "options": ["plain", "b2b"],
  "optionLabels": { "plain": "Без направления", "b2b": "B2B" },
  "optionPreviews": {
    "plain": "assets/logos/plain.png",
    "b2b": "assets/logos/b2b.png"
  },
  "default": "plain"
}
```

Если картинка под светлый и тёмный интерфейс разная — задайте пару, и редактор возьмёт ту, что подходит теме автора:

```
{
  "optionPreviews": {
    "b2b": { "light": "assets/logos/b2b-light.png", "dark": "assets/logos/b2b-dark.png" }
  }
}
```

Файлы проверяются как любые ссылки манифеста: отсутствующий блокирует импорт, внешний `http(s)` -адрес запрещён, лежащий в пакете не попадёт в «неиспользованные». Превью для варианта вне `options` — предупреждение, картинка игнорируется. Вариант, у которого превью нет вовсе, рисуется карточкой со значком-заглушкой — так и оформляют вариант со смыслом «ничего не показывать». Без `optionPreviews` параметр остаётся обычным списком.

Картинки нормализуются по одному полю и вписываются в него, поэтому пропорции у вариантов могут быть разными — подгонять их под общий размер не нужно.

### 9.0.2 Значение как атрибут сцены: `dataAttr`

`cssVar` кладёт значение в кастомное свойство, а свойство — только значение: выбрать по нему правило нельзя. Чтобы CSS шаблона МЕНЯЛ картинку по выбранному варианту, объявите атрибут:

```
{ "key": "brandLogo", "type": "select", "dataAttr": "data-brand-logo", "default": "plain" }
```

Оба плеера положат значение в этот атрибут на корень сцены — туда же, где тема (`data-theme`). Дальше выбирайте обычным селектором:

```
[data-brand-logo="b2b"] .tb-scene__logo { background-image: url("data:image/png;base64,..."); }
```

Имя обязано быть вида `data-имя` (строчные латинские буквы, цифры, дефис) — иначе импорт блокируется: произвольное имя хост не пишет, и шаблон молча рисовал бы запасной вариант. Нет значения у теста — берётся `default`; нет и его — атрибут не ставится.

Осторожно с темой в вебе: там сцена живёт в теневом дереве, а класс темы висит на его `host` снаружи, и потомковый селектор до него не достаёт. Правило пишется парой:

```
.ou--dark .tb-scene__logo,
:host(.ou--dark) .tb-scene__logo { ... }
```

## 9.1 Цвета стандартного шаблона: где какой виден

Восемь цветовых параметров поставляемых шаблонов названы и упорядочены по фактическому применению в `base.css` — по значимости, от того, что автор меняет чаще всего:

| Параметр                                                       | Где виден                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цвет кнопок и активных элементов ( <code>primaryColor</code> ) | Кнопки «Далее»/«Начать», выбранный вариант ответа, пройденные точки прогресса, рамка фокуса |
| Фон экрана ( <code>backgroundColor</code> )                    | Подложка всего экрана под карточками и текстом                                              |
| Цвет основного текста ( <code>foregroundColor</code> )         | Заголовки, текст вопроса, текст учебных страниц                                             |
| Фон карточки ( <code>cardColor</code> )                        | Заливка карточек: учебная страница, карточка вопроса, окно подтверждения, итоги             |
| Граница карточки ( <code>cardBorderColor</code> )              | Контур карточек и модальных окон                                                            |
| Границы элементов ( <code>borderColor</code> )                 | Рамки вариантов ответа и полей, разделители внутри карточек                                 |
| Фон вспомогательных блоков ( <code>mutedColor</code> )         | Невыполненные точки прогресса, вставки с пояснением, дорожки шкал                           |
| Подсветка при наведении ( <code>accentColor</code> )           | Заливка варианта ответа и ссылки под курсором мыши                                          |

Помимо цветов, секция `branding` несёт media-параметр `logoUrl` (тип `image`) — логотип в шапке старта и итогов ( `design.logoUrl` , §7.5); он необязателен ( `default: null` ). Иллюстрация стартового экрана параметром оформления НЕ задаётся: это свойство страницы у варианта старта (§4).

## 10. Темизация: `theme.css` и `base.css`

Токены оформления объявляются в `theme.css` на `:root`. Цвета хранятся как HSL-компоненты (без `hsl( ... )`), чтобы их можно было переопределять параметрами и собирать в `hsl(var(--token))`:

```
:root {
  --background: 225 7% 7%;
  --foreground: 0 0% 98%;
  --primary: 217 91% 42%;
  --card: 225 14% 14%;
  --border: 0 0% 22%;
  --font-sans: Inter, -apple-system, 'Segoe UI', sans-serif;
  --radius: 12px;
}
```

В `base.css` используйте токены через `hsl( ... )`:

```
.start-title {
  color: hsl(var(--foreground));
  font-family: var(--font-sans);
}
.btn {
  background: hsl(var(--primary));
  border-radius: var(--radius);
}
```

Изоляция: в веб-предпросмотре шаблон монтируется в Shadow DOM, а селекторы `:root / body` отображаются на корень тени. Не полагайтесь на глобальные стили страницы-хоста — всё нужное объявляйте в своих CSS.

## 10.1. Две палитры: светлая и тёмная

Шаблон может поставлять две палитры. Базовая объявляется на `:root`, вторая — в блоке `prefers-color-scheme` и в явном переопределении по атрибуту:

```
:root,
:root[data-theme="light"] { --background: 240 4% 93%; --primary: 15 100% 45%; }

@media (prefers-color-scheme: dark) {
  :root:not([data-theme="light"]) { --background: 240 10% 10%; --primary: 15 100% 52%; }
}

:root[data-theme="dark"] { --background: 240 10% 10%; --primary: 15 100% 52%; }
```

Одних стилей мало: платформа узнаёт о палитрах ТОЛЬКО из манифеста. Объявите их в `themes[]` — иначе автор теста не сможет ни выбрать вид теста, ни задать цвет для второй палитры, а валидатор при загрузке предупредит об этом:

```
"themes": [
  { "id": "light", "label": "Светлая" },
  { "id": "dark", "label": "Тёмная" }
]
```

Перечень идентификаторов закрыт: `light`, `dark`. Заявленная тема обязана объявлять хотя бы один свой токен в стилях — иначе загрузка и активация отклоняются: автор получил бы колонку цветов, которая ничего не красит.

Что делает платформа дальше:

- закреплённый автором вид теста ставится на корень сцены атрибутом `data-theme` ( `<html>` в пакете, `shadow-host` на вебе); при «Авто» атрибут не ставится и работает ваш медиа-запрос;
- цветовые переопределения теста печатаются отдельным `<style>` ПОСЛЕ ваших стилей, правилами той же структуры — на равной специфичности побеждает порядок.

Не прибавляйте фирменный цвет мимо токена. Декоративная плашка с фиксированным градиентом переживёт смену темы, но разойдётся с остальным экраном, как только автор сменит основной цвет; ведите такие заливки от `var(--primary)`.

## 11. Браузерный скрипт `template.js`

Опциональный lifecycle-скрипт. Доступен глобальный объект `window.TestBuilder`:

| API                                                                  | Назначение                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>TestBuilder.template.on(event, cb)</code>                      | Подписка на событие жизненного цикла                                                                 |
| <code>TestBuilder.template.emit(event, data)</code>                  | Отправка события                                                                                     |
| <code>TestBuilder.context.get()</code>                               | <code>{ params }</code> — эффективные значения параметров                                            |
| <code>TestBuilder.scorm.commit()</code>                              | Принудительная фиксация SCORM-состояния                                                              |
| <code>TestBuilder.ui.toast(msg)</code> / <code>ui.modal(opts)</code> | UI-хелперы — сейчас заглушки: только <code>console.warn</code> , реального тоста/модалки не рендерят |

Событие `page:enter` (с полезной нагрузкой `{ page }`) эмитится при рендере контентной страницы; на экранах вопроса, старта и результатов оно не срабатывает. Событийная шина также эмитит события маршрутизатора: `router:shown`, `router:sectionSelected`, `router:finalResultUnlocked`, `router:finalResultOpened`. Минимальный скрипт, обновляющий полосу прогресса:

```

/**
 * @module template
 * @description Updates the progress fill on page transitions.
 */
(function () {
  "use strict";
  var tb = window.TestBuilder;
  if (!tb) return;

  function updateProgress() {
    var fill = document.getElementById("tb-progress-fill");
    if (!fill) return;
    try {
      fill.style.width = (TEST_DATA.progress.question.percent || 0) + "%";
    } catch (_) {}
  }

  tb.template.on("page:enter", function () {
    updateProgress();
  });

  document.addEventListener("DOMContentLoaded", updateProgress);
})();

```

Ограничения скрипта:

- Только браузерный код. Никаких `import / require / fetch` с внешних адресов — это блокирует активацию.
- Скрипт проверяется только компиляцией (синтаксис), но не исполняется на сервере. Ошибка времени выполнения проявится при рендере экрана в проверке.

## 12. Демонстрационный набор данных (demo/course.json)

`preview.demoData` указывает на JSON с данными, на которых строятся живой предпросмотр и проверка работоспособности. Каждый маршрут из `preview.routes` должен иметь соответствующие данные. Структура:

```

{
  "schemaVersion": "1.0",
  "locale": "ru-RU",
  "params": { "primaryColor": "217 91% 42%", "fontFamily": "Inter" },
  "course": {
    "title": "Основы информационной безопасности",
    "description": "Демонстрационный тест",
    "passPercent": 70,
    "timeLimitMinutes": 30,
    "maxAttempts": 3,
    "questionCount": 4,
    "topics": [
      { "id": "topic-1", "title": "Базовые угрозы", "status": "available" }
    ],
    "contentPages": [
      {
        "id": "demo-intro", "type": "intro", "route": "content.intro",
        "templateKey": "intro.hero",
        "values": { "title": "Введение", "subtitle": "Читайте внимательно", "heroImage":
null }
      }
    ],
    "questions": [
      {
        "id": "demo-single", "type": "single",
        "prompt": "Какой пароль самый надёжный?",
        "options": [
          { "id": "s1", "text": "qwerty123" },
          { "id": "s2", "text": "Длинная случайная фраза", "correct": true }
        ]
      },
      {
        "id": "demo-matching", "type": "matching", "prompt": "Сопоставьте угрозу и
описанию.",
        "pairs": [ { "id": "p1", "left": "Фишинг", "right": "Поддельное письмо" } ]
      },
      {
        "id": "demo-ranking", "type": "ranking", "prompt": "Расставьте шаги по порядку.",
        "options": [ { "id": "r1", "text": "Обнаружить" }, { "id": "r2", "text": "Сообщить"
} ],
        "order": ["r1", "r2"]
      }
    ]
  }
}

```

```

    ]
  },
  "runtime": {
    "route": "start",
    "progress": {
      "active": { "current": 2, "total": 4, "percent": 50 },
      "question": { "current": 2, "total": 4, "percent": 50 },
      "page": { "current": 4, "total": 9, "percent": 44 }
    },
    "result": {
      "scorePercent": 86, "passed": true, "status": "passed",
      "totalQuestions": 4, "correct": 3, "earnedPoints": "8.6",
      "passClass": "is-pass", "statusLabel": "Пройден", "ringDashoffset": "55.42",
      "topicResults": [
        { "topicId": "topic-1", "topicName": "Базовые угрозы",
          "percent": 75, "passed": true, "total": 4, "correct": 3,
          "passClass": "is-pass", "statusLabel": "Пройден" }
      ]
    },
    "sectionResult": { "scorePercent": 75, "status": "passed" }
  }
}

```

Соответствие маршрут → данные:

- `start`, `results` — берут `course.*` и `runtime.result` (итог всего теста);
- `content.summary` (легаси «Итог раздела») — берёт `runtime.sectionResult` (результат раздела) в `result.*`;
- `section-results` — берёт `runtime.sectionResult` в `sectionResult.*`; `review` — строит `review.*` из неотвеченных вопросов;
- `question.<type>` — ищут вопрос по `questionId` из маршрута, иначе первый вопрос подходящего типа;
- `content.<kind>` — берут страницу по `templateKey / route` из `contentPages`.

Помимо этого `runtime` может нести `route` (стартовый маршрут предпросмотра), `progress` (значения прогресса; доступны в `template.js` как `TEST_DATA.progress.*`) и `state` (служебное состояние). Их показывает эталонный `demo/course.json`.

## 13. Валидация и проверка работоспособности

Активация шаблона возможна только после двух проверок.

## 13.1 Структурная валидация (сервер)

Выполняется при загрузке. Блокирующие ошибки (нельзя активировать):

| Код                     | Причина                                                                                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MANIFEST_MISSING        | Нет <code>manifest.json</code> в корне                                                                                 |
| MANIFEST_INVALID_JSON   | Манифест не парсится                                                                                                   |
| MANIFEST_SCHEMA         | Нарушена схема (нет <code>id</code> / <code>name</code> / <code>version</code> / <code>contentTemplates</code> и т.д.) |
| ID_PATTERN              | <code>id</code> не соответствует <code>^[a-z0-9-]+\$</code>                                                            |
| API_VERSION_UNSUPPORTED | <code>templateApiVersion</code> не из поддерживаемых ( <code>1.0</code> )                                              |
| ID_EXISTS / ID_MISMATCH | Конфликт <code>id</code> при создании / несовпадение при обновлении                                                    |
| REQUIRED_FIELD_MISSING  | Нет <code>assets.preview</code> , <code>preview</code> , <code>params</code> или <code>capabilities</code>             |
| FILE_MISSING            | Файл, на который ссылается манифест, отсутствует                                                                       |
| LAYOUT_TEMPLATE_SYNTAX  | Макет содержит невалидный DSL (незакрытый блок, <code>{{{ }}}</code> , выражение) — не компилируется                   |
| EXTERNAL_URL            | Внешняя ссылка/CDN в ресурсах, CSS, HTML или JS                                                                        |
| DEMODATA_INVALID_JSON   | Невалидный JSON демо-данных                                                                                            |
| REPORT_VARIANT_INVALID  | Нарушен контракт варианта отчёта (§7.3a) — см. перечень ниже                                                           |
| ZIP_TOO_LARGE           | Архив больше лимита (по умолчанию 20 МБ)                                                                               |

Блокирует только то, при чём шаблон нечитаем или небезопасен. Отсутствие макета или слота активации **не** блокирует.

`REPORT_VARIANT_INVALID` выдаётся, когда вариант отчёта: не объявил `layoutFile`; сослался на отсутствующий в архиве макет или `styleFile`; объявил поле типа `sequence` или непустой `placeholders[]`; не имеет ровно одного `isDefault` на свой вид; отдал макет без корневого класса `tb-report` или с классами слоя сцены (`tb-scene*`); отдал `styleFile` с селектором вне `.tb-report` либо адресующим документ (`:root`, `html`, `body`). Сообщение называет вариант и место замечания. Проверка идёт и при загрузке (там видны файлы архива), и при активации (там проверяется только объявление).

Отдельно проверяются ТИПЫ полей: неизвестный тип в `placeholders[]` или `settings[]`, а также несовместимые атрибуты типа (например `select` без списка вариантов) блокируют и загрузку, и активацию; сообщение называет ключ варианта и ключ поля. Шаблон, установленный до введения проверки, продолжает работать, но помечается невалидным, а страница с полем неизвестного типа показывает автору теста диагностику вместо подмены контроля.

Предупреждения (не блокируют): нет `data-slot="page"` в оболочке (`SHELL_CONTRACT`), нет `question-text / question-interaction` в макете вопроса (`QUESTION_CONTRACT`), нет `data-slot="page-content"` в контенте (`CONTENT_CONTRACT`), не объявлен макет экрана, файлы, не используемые манифестом. Во всех этих случаях экран отрисовывается из стандартного шаблона.

## 13.2 Проверка работоспособности (браузер)

Запускается из окна предпросмотра. Движок рендерит каждый экран из `preview.routes` на демо-данных через общий рендерер. Экран помечается проваленным при: исключении рендера, пустом результате, `console.error` во время рендера. `console.warn` и незаполненный слот дают неблокирующее предупреждение. Дополнительно проверяется `template.js` (компиляция).

Сверх маршрутов `preview.routes` проверка рендерит ОТЧЁТ — по одному варианту каждого объявленного вида, на исходе «не пройден» (на нём страница показывает больше: вердикт, непройденные темы, рекомендации). Отчёта в `preview.routes` нет и объявлять его там не нужно: проверка находит варианты сама, по манифесту. Ошибка отрисовки отчёта блокирует активацию наравне с ошибкой экрана — иначе сломанный отчёт всплыл бы только у ученика, который не смог скачать PDF.

---

## 14. Жизненный цикл в системе

Реестр шаблонов — страница `/author/templates`, пункт «Шаблоны» левого меню (роли «разработчик» и «администратор»):

1. **Загрузить шаблон** — выбрать ZIP. Идёт структурная валидация; при успехе создаётся черновик.
2. **Предпросмотр и проверка** — открыть карточку, осмотреть экраны слева, нажать «Проверить работоспособность». При успехе разблокируется активация.
3. **Активировать** — шаблон появляется у авторов во вкладке «Оформление».
4. **Деактивировать** — шаблон скрывается; зависимые тесты переключаются на «Стандартный» (совместимые параметры сохраняются).
5. **Обновить** — загрузить новую версию (`id` должен совпадать); требуется повторная проверка.
6. **Экспорт ZIP** — скачать любой шаблон (в т.ч. встроенный) как стартовую заготовку.
7. **Удалить** — только загруженный, неактивный и не используемый тестами.

---

## 15. Чек-лист перед загрузкой

- [] `manifest.json` в корне, валидный JSON.
- [] `id` в нижнем регистре (`^[a-z0-9-]+$`), `version` вида `1.0.0`, `templateApiVersion`: `"1.0"`.
- [] Объявлены `layouts.shell/question/content/results`; все `referenced`-файлы на месте.
- [] В `shell.html` есть `data-slot="page"`.
- [] В `question.html` есть `data-slot="question-text"` и `data-slot="question-interaction"`.

- [] `assets.preview` указывает на существующую миниатюру.
- [] `contentTemplates` содержит минимум один элемент.
- [] Типы полей — из закрытых перечней: `placeholders[]` (§8) и `settings[]` (§8.1); у `select` заполнен список вариантов.
- [] Нет внешних ссылок/CDN в CSS, HTML, JS и в путях манифеста.
- [] `preview.demoData` валиден и покрывает все `preview.routes`.
- [] Если шаблон предоставляет вторую палитру — она объявлена в `themes[]` (§10.1), и у каждой заявленной темы есть свои токены в стилях.
- [] Фирменные заливки ведутся от `var(--primary)`, а не от фиксированного цвета.
- [] Если шаблон предоставляет отчёт (§7.3a): у каждого варианта есть `layoutFile`, на каждый вид ровно один `isDefault`, в макете корневой класс `tb-report` и ни одного `tb-scene*`, а все селекторы `styleFile` вложены в `.tb-report` (без `:root / html / body`).
- [] Картинки отчёта (подложка, логотип) лежат в пакете, перечислены в `assets.images` и объявлены полями типа `image` с `default` — путём внутри шаблона (§7.3a).
- [] Рекомендованные ссылки в отчёте оформлены как `pdf-link-btn` с `data-url` — иначе в PDF они станут картинкой.
- [] Если объявлены надписи (§3.4): у каждой есть `default`, ключи уникальны и не являются взаимными префиксами, а макеты печатают их через `{{#if labels.<ключ>}}` — включая макеты отчёта, иначе автору эти надписи для документа не предложат.
- [] Экран итогов построен обходом `result.blocks[]`, а не четырьмя жёсткими секциями (§3.5), и печатает вводный блок `result.introHtml` через `{{& ... }}`.
- [] Карточка темы печатает разрез `{{#if breakdown}}` — на экране итогов и в отчёте одинаково (§7.3); не объявили — автор включит показ и не увидит ничего.
- [] Блоки разделов: макет печатает `topicGroups` + `ungroupedTopics` ЛИБО плоский `topicResults`, но не оба сразу (§7.3) — иначе тема выйдет дважды.
- [] Сводный разрез объявлен в `resultsBlockOrder` (в том числе для `results.adaptive`) и напечатан по `isBreakdown` (§3.5, §7.3).
- [] DSL без `{{{ ... }}` и выражений; все блоки закрыты.
- [] Архив меньше 20 МБ.

## 16. Типичные ошибки

| Симптом                                     | Причина и решение                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>SHELL_CONTRACT</code>                 | В оболочке забыт <code>data-slot="page"</code> . Добавьте контейнер страницы.                                                                                                                                                |
| <code>QUESTION_CONTRACT</code>              | В макете вопроса нет <code>question-text</code> или <code>question-interaction</code> . Сверьтесь с разделом 4.2.                                                                                                            |
| <code>EXTERNAL_URL</code>                   | Где-то осталась ссылка на CDN (шрифт, скрипт, картинка). Вендорьте ресурс в ZIP.                                                                                                                                             |
| <code>THEME_INVALID</code>                  | В <code>themes[]</code> идентификатор вне перечня <code>light / dark</code> , тема продублирована, не задан <code>label</code> либо у объявленной темы нет ни одного токена в стилях.                                        |
| <code>THEME_ADVISORY</code>                 | В стилях есть тёмная палитра, но <code>themes[]</code> не объявлен — автор её не увидит. Объявите темы (§10.1).                                                                                                              |
| Экран «отрисован пустым» в проверке         | Макет ничего не вывел или DSL-условие скрыло весь контент. Проверьте имена путей контекста.                                                                                                                                  |
| «Ошибка отрисовки» в проверке               | Невалидный DSL: незакрытый <code>{{#if}}</code> / <code>{{#each}}</code> , <code>{{{ }}}</code> или выражение с пробелом.                                                                                                    |
| Не заполнен слот в проверке                 | Имя <code>data-slot</code> не совпадает с ожидаемым ( <code>question-text</code> , <code>question-interaction</code> , <code>page-content</code> ).                                                                          |
| Экран отрисовался чужим оформлением         | Шаблон не объявил этот экран, и сработал fallback на стандартный. Проверьте <code>layoutFile</code> варианта: ключ <code>layouts["content.intro"]</code> ядро не читает (раздел 4.3.1).                                      |
| Значения автора не выводятся                | Placeholders варианта не совпадают с <code>data-placeholder</code> в макете (раздел 4.3.1).                                                                                                                                  |
| Шаблон не принимается: неизвестный тип поля | Тип вне закрытых перечней (§8, §8.1) — например <code>richtext</code> вместо <code>richText</code> или <code>number</code> в <code>placeholders[]</code> вместо <code>settings[]</code> . Сообщение называет вариант и поле. |
| Индикатор последовательности не появляется  | Вариант не объявил настройку типа <code>sequence</code> , значение не задано автором либо подряд идёт всего одна страница с этим значением — точки требуют минимум двух (§8.1).                                              |
| Цвета «не подхватываются»                   | Токен задан как <code>hsl( ... )</code> вместо HSL-компонентов; используйте <code>--token: H S% L%</code> и <code>hsl(var(--token))</code> .                                                                                 |
| Превью недоступно                           | Нет <code>assets.preview</code> или файл отсутствует в архиве.                                                                                                                                                               |
| <code>REPORT_VARIANT_INVALID</code>         | Нарушен контракт варианта отчёта: нет <code>layoutFile</code> , не тот <code>isDefault</code> , запрещённый тип поля, класс <code>tb-report</code> или скоуп CSS (§7.3а, §13.1). Сообщение называет вариант и место.         |

| Симптом                                          | Причина и решение                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Отчёт красив в LMS и «поехал» в браузере         | Макет оперся на <code>theme.css</code> или на слой сцены. В пакете CSS шаблона лежит в главном документе, на вебе — внутри Shadow DOM экрана, а отчёт рендерится вне сцены. Тема приходит переменными на контейнер; собственные стили — только в <code>styleFile</code> (§7.3а).                                               |
| В PDF пропал фон или логотип                     | Картинка не прочиталась к моменту растеризации, и значение поля стало пустым. Проверьте, что файл лежит в архиве, объявлен в <code>assets.images</code> , а <code>default</code> поля указывает на него относительным путём от корня шаблона ( <code>assets/report/bg.png</code> , без ведущего слеша).                        |
| Подложка есть в пакете, но не появляется на вебе | Макет читает не то поле: картинки приходят только через <code>report.values.&lt;ключ&gt;</code> . Полей <code>report.backgroundUrl</code> / <code>report.logoUrl</code> в контексте нет — их убрали вместе с ассетами ядра.                                                                                                    |
| Ссылки в PDF не нажимаются                       | Растр сам по себе ссылок не несёт. Чип без <code>&lt;a&gt;</code> должен нести класс <code>pdf-link-btn</code> и атрибут <code>data-url</code> ; у <code>&lt;a href&gt;</code> адрес должен начинаться с <code>http(s)://</code> или <code>mailto:</code> — якорь <code>#...</code> и относительный путь в PDF не переносятся. |
| Отчёт оформлен чужим шаблоном                    | Ваш шаблон не объявил нужный вид ( <code>report</code> или <code>report.adaptive</code> ), сработала деградация на «Стандартный». Цвета при этом остаются вашими.                                                                                                                                                              |
| <code>LABELS_INVALID</code>                      | В <code>labels[]</code> повторился <code>key</code> , у надписи нет <code>default</code> либо два ключа оказались взаимными префиксами ( <code>results</code> и <code>results.heading</code> ). Контекст резолвит путь деревом, поэтому префиксный ключ невозможен (§3.4).                                                     |
| Автор включил надпись, а в документе её нет      | Макет отчёта не печатает её прямым путём <code>labels.&lt;ключ&gt;</code> . Перечень надписей отчёта считается по макетам: не печатаете — не предложат, напечатали — предложат (§7.3а).                                                                                                                                        |
| Автор включил показ разреза, а полос нет         | Макет не печатает <code>topicResults[].breakdown[]</code> — блока в вёрстке просто нет. Второй возможный случай: у вопросов темы нет ни одного ключа, тогда поля в контексте не будет и у эталонного шаблона (§7.3).                                                                                                           |
| Разрыв страницы «не сработал»                    | Метка проигнорирована по правилу: она стоит в начале листа, сразу после другого разрыва или после последнего содержимого — пустых листов механика не порождает (§7.3а).                                                                                                                                                        |