

Как заполнить шаблон импорта. Руководство для начинающих

Это руководство для человека, который открыл файл шаблона впервые и ещё не работал с платформой. Оно объясняет, что такое тест на платформе, зачем нужен каждый лист книги Excel, что писать в каждую ячейку и как убедиться, что файл загрузится без ошибок.

Читать подряд не обязательно. Если вам нужно просто загрузить список вопросов, хватит разделов 1-6 и 13.

Содержание

- 1. Что вы получите в итоге
 - 2. Как устроен тест на платформе
 - 3. Что такое книга-шаблон
 - 4. Три сценария: какой ваш
 - 5. Общие правила заполнения
 - 6. Лист «Вопросы»
 - 7. Лист «Структура»
 - 8. Лист «Квоты»
 - 9. Лист «Оценка» и цена ответа
 - 10. Варианты теста
 - 11. Шкалы и показатели
 - 12. Как загрузить файл в сервис
 - 13. Разбор ошибок
 - 14. Полный пример
 - 15. Чек-лист перед загрузкой
-

1. Что вы получите в итоге

Вы заполняете одну книгу Excel и загружаете её в сервис. Из неё платформа собирает готовый тест: банк вопросов, разбиение на разделы, правила выдачи вопросов ученику, правила начисления баллов и порогов «сдал / не сдал».

Заполнять всю книгу целиком не нужно. Обязателен только один лист — «Вопросы». Все остальные листы добавляют возможности; если листа нет, платформа просто применяет разумное поведение по умолчанию.

2. Как устроен тест на платформе

Прежде чем заполнять таблицу, полезно понять пять слов, которые встречаются в каждом листе.

Вопрос — одно задание. Живёт в общем банке вопросов и может использоваться в нескольких тестах сразу.

Тема — папка, в которой лежат вопросы. Например «Стратегия компании» или «Управление командой». Тема существует независимо от тестов: один и тот же набор вопросов может участвовать в разных тестах.

Раздел — тема, включённая в конкретный тест. Именно раздел определяет, сколько вопросов из темы получит ученик и какой порог нужно взять. Один раздел всегда ссылается ровно на одну тему, поэтому в листе «Структура» колонка называется «Раздел», а пишется в неё имя темы.

Выдача — сколько вопросов из темы реально увидит ученик. Если в теме 40 вопросов, а в разделе указано «Вопросов в выборке: 10», каждый ученик получит случайные 10 из 40. Это делает попытки разными и защищает банк от переписывания.

Балл и порог — сколько очков приносит верный ответ и сколько очков нужно набрать, чтобы раздел или тест считался сданным.

Важная особенность, которая часто удивляет: **цена вопроса принадлежит тесту, а не вопросу**. Один и тот же вопрос может стоить 1 балл в вводном тесте и 3 балла в сертификационном. Поэтому баллы задаются на листе «Оценка» (или в колонках «Балл» / «Цена ответа» листа «Вопросы»), а не хранятся внутри вопроса.

3. Что такое книга-шаблон

Книга — обычный файл `.xlsx`. Платформа узнаёт листы **по названию**, а не по порядку. Лист с незнакомым названием просто игнорируется, поэтому свои рабочие листы с черновиками и расчётами можно оставить в файле.

Лист	Зачем нужен	Обязателен
Вопросы	Сами задания: текст, варианты, правильные ответы	Да
Структура	Разделы теста: какая тема, сколько вопросов, какой порог	Нет
Квоты	Тонкая настройка выдачи: сколько вопросов с каким тегом	Нет
Пороги вариантов	Отдельный порог для каждого варианта теста	Нет
Оценка	Баллы и правила частичного зачёта для вопросов этого теста	Нет
Шкалы	Именованные накопители баллов (компетенции, факторы)	Нет
Показатели	Вычисляемые значения для экрана результата	Нет
Вклады вопросов	Что именно каждый вопрос добавляет в шкалу	Нет

Кроме них в скачанном шаблоне есть служебные листы. Они не импортируются никогда — платформа читает только листы с ролевыми названиями из таблицы выше, поэтому удалять их не нужно, а испортить ими данные невозможно:

- Справка** — таблица по каждой колонке каждого листа: обязательна ли она, что в неё писать, какие значения допустимы и пример значения;
- Пример** — тот же небольшой тест, что разобран в разделе 14, но уже разложенный по листам готовыми строками. Их можно копировать прямо в рабочие листы, под строку заголовков;
- Значения** — скрытый лист-источник выпадающих списков (см. ниже). Открывать и заполнять его не нужно.

Выпадающие списки

В колонках с закрытым набором значений — «Тип вопроса», «Режим ОС», «Тип порога», «Режим», «Источник», «Показывать ученику» и других — значение выбирается из выпадающего списка, а не вписывается вручную. Список открывается стрелкой справа от ячейки, а при переходе в ячейку Excel показывает подсказку с полным перечнем допустимых значений.

Списки составлены из тех же значений, которые пишет выгрузка, поэтому книга, выгруженная из теста, и книга, заполненная по шаблону, читаются одинаково.

Если в такую ячейку вставить значение не из списка, Excel предупредит, но оставить его позволит: загрузка понимает и часть синонимов (например, английские написания), и книги, собранные в других редакторах. Предупреждение означает «проверьте это место», а не «так нельзя».

Листы делятся на две группы, и это определяет, потребует ли сервис указать целевой тест при загрузке:

- **Лист «Вопросы» глобальный.** Он наполняет общий банк вопросов. Файл, в котором есть только этот лист, можно загрузить, не выбирая тест.
- **Все остальные листы относятся к конкретному тесту.** Если в файле есть хотя бы один из них, при загрузке нужно будет выбрать существующий тест или создать новый.

4. Три сценария: какой ваш

Сценарий А. Только пополнить банк вопросов. Заполните лист «Вопросы», остальные удалите или оставьте пустыми. Тест выбирать не потребуется.

Сценарий Б. Собрать тест целиком с нуля. Заполните «Вопросы» и «Структура», при необходимости «Оценка» и «Квоты». При загрузке выберите «создать новый тест» и задайте название.

Сценарий В. Дополнить существующий тест. Заполните нужные листы и при загрузке выберите этот тест из списка. Учтите правила перезаписи из раздела 5.

5. Общие правила заполнения

Первая строка листа — заголовки колонок. Данные начинаются со второй строки. Не вставляйте над заголовками пустые строки, логотипы или объединённые ячейки: платформа считает заголовками ровно первую строку.

Названия колонок пишите точно как в шаблоне. Регистр и пробелы по краям не важны, но само слово должно совпадать. Колонка **Тексты вариантов ответа** не может называться, например, **Варианты ответа**.

Не путайте два разных «варианта». На листе «Вопросы» это слово встречается в трёх колонках, и означает оно две разные вещи:

Колонка	На самом деле про
Тексты вариантов ответа	варианты ОТВЕТА — то, из чего ученик выбирает
Следование вариантов ответов	порядок вариантов ОТВЕТА
Варианты теста	варианты ТЕСТА — наборы заданий для разных потоков

Последняя колонка раньше называлась просто **Варианты**. Старое имя платформа по-прежнему принимает, поэтому ранее выгруженные файлы читаются без правок, но в новых файлах пишите **Варианты теста**.

Порядок колонок не важен. Можно менять местами и удалять ненужные.

Пустая ячейка значит «не задано». Платформа подставит значение по умолчанию. Это не ошибка и не требует заполнения «на всякий случай».

Удалять колонку и оставлять её пустой — разные вещи при обновлении уже существующих вопросов. Если колонка есть, но ячейка пуста, поле будет **очищено**. Если колонки нет вовсе, поле останется **как было**. Для новых вопросов разницы нет.

Числа пишите числами. Если Excel хранит **2** как текст, обычно всё равно разбирается корректно, но лучше избегать. Десятичный разделитель в баллах — **точка**, потому что запятая в этих ячейках работает разделителем списка.

Строки-пустышки пропускаются. Полностью пустая строка не считается вопросом.

Повторная загрузка того же файла безопасна. Вопрос с уже существующим содержимым не задваивается, а пропускается: платформа сравнивает текст вопроса и варианты ответов внутри темы. Шкалы и показатели обновляются по ключу и имени. А вот листы «Оценка» и «Структура» работают иначе — они **замещают** прежние настройки теста целиком, а не дополняют их.

6. Лист «Вопросы»

Главный лист. Одна строка — один вопрос.

6.1 Колонки целиком

Колонка	Обяз.	Что писать
Ключ строки	нет	Ваша собственная короткая метка строки, например <code>q1</code>
ID	нет	Идентификатор существующего вопроса — только для обновления
Тема	да	Название темы; если такой нет, она будет создана
Тип вопроса	да	<code>multiple_choice</code> , <code>multiple_response</code> , <code>matching</code> , <code>ranking</code>
Текст вопроса	да	Сама формулировка задания
Сложность	нет	Число <code>0</code> - <code>100</code> , по умолчанию <code>50</code>
Тексты вариантов ответа	да	Варианты через <code>#</code>
Номера правильных ответов	да	Номера верных вариантов, счёт с <code>1</code>
Следование вариантов ответов	нет	<code>fixed</code> — не перемешивать; иначе перемешивать
Теги	нет	Метки через <code>;</code> или <code>,</code>
Обратная связь	нет	Пояснение, которое увидит ученик
Режим ОС	нет	<code>условная</code> — разный текст на верный и неверный ответ
ОС при верном	нет	Текст при верном ответе (для условного режима)
ОС при неверном	нет	Текст при неверном ответе (для условного режима)
Варианты теста	нет	Номера вариантов теста, см. раздел 10
Балл	нет	Цена вопроса в этом тесте, см. раздел 9
Цена ответа	нет	Правило частичного зачёта, см. раздел 9

6.2 «Ключ строки» — самая полезная колонка

Это ваша внутренняя метка вопроса **в пределах одного файла**. Она не попадает в базу и никак не видна ученику.

Зачем она нужна: листы «Оценка» и «Вклады вопросов» ссылаются на вопросы. Но вопрос, который создаётся прямо сейчас этим же файлом, ещё не имеет ID — его неоткуда взять. «Ключ строки» решает эту задачу: вы пишете `q1` в листе «Вопросы» и `q1` в листе «Оценка», и платформа понимает, что это один вопрос.

Значение может быть любым: `q1`, `KT_Strat_04`, `вопрос-про-бюджет`. Требование одно — уникальность внутри файла.

Если вы не используете листы «Оценка» и «Вклады вопросов», колонку можно оставить пустой.

6.3 «ID» — только для обновления

Оставьте пустым, если создаёте новый вопрос. Так делают почти всегда.

Заполняют ID только тогда, когда нужно изменить уже существующий вопрос: тогда берут файл, выгруженный из сервиса, правят в нём ячейки и загружают обратно.

6.4 «Тема»

Название темы обычным текстом: `Стратегия компании` .

Если тема с таким названием уже есть, вопрос добавится в неё. Если нет — тема будет создана автоматически и вы станете её владельцем.

Регистр и лишние пробелы не мешают: `Стратегия компании` и `стратегия компании` — одна и та же тема. А вот опечатка создаст вторую тему, поэтому удобно проставить названия формулой или копированием, а не набирать руками каждую строку.

6.5 «Тип вопроса»

Ровно одно из четырёх значений (регистр не важен):

Значение	Что это	Как отвечает ученик
<code>multiple_choice</code>	Одиночный выбор	Выбирает один вариант
<code>multiple_response</code>	Множественный выбор	Отмечает несколько вариантов
<code>matching</code>	Сопоставление	Соединяет элементы левого и правого списка
<code>ranking</code>	Ранжирование	Расставляет элементы в правильном порядке

Названия `single` и `multiple` тоже принимаются как синонимы первых двух.

Это поле определяет, как читаются колонки с вариантами и ответами, поэтому ошибка здесь испортит всю строку.

6.6 «Текст вопроса»

Формулировка задания. Можно писать длинный текст с переносами строк.

Если вы копируете из Word или с веб-страницы, разметка будет автоматически преобразована в поддерживаемый вид, а лишние пробелы убраны. Специально вычищать формат не нужно.

6.7 «Сложность»

Число от `0` до `100` , по умолчанию `50` . Это ваша собственная оценка, которая помогает потом фильтровать банк и разбирать статистику. На начисление баллов сложность не влияет.

Значение `0` сохраняется как настоящий ноль, а не как «не задано».

6.8 Варианты ответа и правильные ответы

Здесь формат зависит от типа вопроса. Разберём каждый.

Одиночный выбор (`multiple_choice`)

Варианты разделяются знаком `#` , правильный указывается номером начиная с `1` .

Колонка	Значение
Тексты вариантов ответа	Париж # Лондон # Берлин # Рим
Номера правильных ответов	1

Множественный выбор (`multiple_response`)

Так же, но верных номеров несколько — через запятую.

Колонка	Значение
Тексты вариантов ответа	Отчёт о прибылях # Отчёт о движении денег # Штатное расписание
Номера правильных ответов	1, 2

Сопоставление (`matching`)

Два списка разделяются двойной вертикальной чертой `||`, внутри каждого списка элементы разделяются знаком `#`. Пары указываются как `левый-правый`, счёт с 1, пары разделяются запятой.

Колонка	Значение
Тексты вариантов ответа	Выручка # Прибыль # Актив Доход # Разница # Ресурс
Номера правильных ответов	1-1, 2-2, 3-3

Правый список может быть длиннее левого — лишние элементы станут ловушками, к которым не подходит ни одна пара. Если колонку с парами оставить пустой, платформа сопоставит списки по порядку: первый с первым, второй со вторым.

Ранжирование (`ranking`)

Элементы перечисляются в **произвольном** порядке через `#`, а правильный порядок задаётся последовательностью их номеров.

Колонка	Значение
Тексты вариантов ответа	Согласовать бюджет # Собрать требования # Запустить проект
Номера правильных ответов	2, 1, 3

Читается так: сначала идёт 2-й элемент из списка, затем 1-й, затем 3-й. Каждый номер должен встретиться ровно один раз. Пустая ячейка означает, что элементы уже перечислены в правильном порядке.

6.9 «Следование вариантов ответов»

По умолчанию платформа перемешивает варианты при каждой выдаче — это защищает от списывания «по буквам».

Напишите `fixed`, если порядок важен и менять его нельзя: например когда среди вариантов есть «все перечисленное» или когда варианты образуют шкалу от меньшего к большему.

6.10 «Теги»

Свободные метки через ; или , : финансы; отчётность; базовый .

Теги нужны не для красоты — на них опирается лист «Квоты» (раздел 8), который позволяет сказать «выдай ровно 3 вопроса с тегом финансы и 2 с тегом право ». Без тегов выдача просто случайная.

6.11 Обратная связь

Простой вариант: заполните только колонку Обратная связь . Один и тот же текст покажется независимо от того, ответил ученик верно или нет.

Условный вариант: напишите в колонке Режим ОС слово условная , а тексты разложите по колонкам ОС при верном и ОС при неверном . Колонку Обратная связь при этом можно оставить пустой.

7. Лист «Структура»

Этот лист превращает набор вопросов в тест. Одна строка — один раздел.

Колонка	Обяз.	Что писать
Раздел	да	Название темы, ровно как в листе «Вопросы»
Порядок	нет	Номер раздела в тесте; пусто — порядок строк
Вопросов в выборке	да	Сколько вопросов темы получит ученик, целое от 1
Тип порога	нет	Как проверять сдачу раздела, см. ниже
Порог	нет	Число для типов «Процент» и «Сумма баллов»
Обязательный	нет	да / нет ; по умолчанию да

Значения «Тип порога»

Значение	Смысл	Нужен Порог
пусто или Как у теста	Раздел наследует общий порог теста	Нет
Нет	Раздел не проверяется отдельно	Нет
Процент	Нужно набрать процент от максимума раздела	Да, 0 - 100
Сумма баллов	Нужно набрать абсолютное число баллов	Да
По вариантам	У каждого варианта свой порог, см. раздел 10	Нет

Для сертификационных тестов обычно используют Сумма баллов : он не зависит от того, какие именно вопросы выпали ученику.

Что нужно знать заранее

Название раздела должно точно соответствовать теме из листа «Вопросы». Если такой темы нет ни в файле, ни в базе, строка даст ошибку.

«Вопросов в выборке» не может превышать число вопросов в теме. Иначе платформе будет неоткуда взять недостающие.

Загрузка листа «Структура» заменяет структуру теста целиком. Все прежние разделы будут вытеснены тем, что написано в файле. Это не дополнение, а замена.

Тест переключается в режим со страницей-маршрутизатором. Ученик увидит экран со списком разделов и сам выберет, с какого начать.

8. Лист «Квоты»

Нужен, только если внутри раздела важен состав выдачи, а не просто количество.

Пример задачи: в теме 40 вопросов, ученику выдаётся 10, и нужно чтобы среди этих 10 обязательно было 4 вопроса по финансам и 3 по праву, а остальные — любые.

Колонка	Обяз.	Что писать
Раздел	да	Название темы, как в листе «Структура»
Тег	да	Тег из колонки Теги листа «Вопросы»
Количество	да	Сколько вопросов с этим тегом выдать, целое от 1
Режим	нет	Ровно (по умолчанию) или Не менее

Для примера выше нужны две строки:

Раздел	Тег	Количество	Режим
Финансовая грамотность	финансы	4	Ровно
Финансовая грамотность	право	3	Ровно

Три правила:

- лист «Квоты» не работает без листа «Структура»;
- сумма количеств по разделу не может превышать его «Вопросов в выборке»; оставшиеся места подбираются случайно;
- тег должен реально стоять у достаточного числа вопросов темы.

9. Лист «Оценка» и цена ответа

Здесь задаётся, сколько стоит вопрос в этом тесте.

Колонка	Обяз.	Что писать
Вопрос	да	Ключ строки из листа «Вопросы» или ID вопроса
Балл	нет	Цена вопроса в этом тесте
Цена ответа	нет	Правило частичного зачёта
Сложность	нет	Переопределение сложности для этого теста

Три колонки независимы. Можно заполнить только `Балл`, только `Цена ответа` или обе. Пустая ячейка означает «не переопределять».

Те же колонки `Балл` и `Цена ответа` есть и на листе «Вопросы» — так удобнее, когда вопрос и его цена держатся в одной строке. Это два способа сказать одно и то же, и выбрать нужно **ОДИН**.

Правило простое: **если лист «Оценка» есть в книге, оценка берётся только с него**, а одноимённые колонки листа «Вопросы» не читаются вовсе. Лист «Оценка» главный, потому что цена — свойство теста.

Здесь легко попасться. Скачанный шаблон несёт лист «Оценка» с одной строкой заголовков. Если вы заполнили `Балл` на листе «Вопросы», а лист «Оценка» так и оставили пустым, то оценка возьмётся с пустого листа — то есть переопределений не будет вовсе, и все вопросы станут по 1 баллу.

Чтобы это не прошло незамеченным, импорт показывает предупреждение: «Оценка взята с листа «Оценка» (строк: N); колонки «Балл»/«Цена ответа» листа «Вопросы» не читались». Оно не мешает загрузке — просто объясняет, откуда взялись баллы. Увидев его, решите, где держать оценку: либо удалите лист «Оценка», либо перенесите на него значения.

Когда цена нигде не задана, вопрос стоит `1` балл и засчитывается только при полностью верном ответе.

9.1 Что такое «Цена ответа»

По умолчанию вопрос оценивается по принципу «всё или ничего»: полностью верный ответ приносит полный балл, любое отклонение — ноль.

Колонка `Цена ответа` позволяет отойти от этого правила и начислять часть балла за частично верный ответ. Есть три способа записи.

9.2 «точное» — явное указание строгой проверки

точное

То же, что и пустая ячейка, но записанное явно. Нужно, когда вопрос раньше имел частичный зачёт и вы хотите его снять.

9.3 «веса» — свой балл за каждый вариант

Только для одиночного выбора. Применяется в тестах компетенций, где нет одного «правильного» ответа, а есть более и менее удачные решения.

веса: 0 # 2 # 1 # 1

Читается так: первый вариант приносит `0` баллов, второй `2`, третий и четвёртый по `1`. Максимум за вопрос — наибольший из весов, здесь `2`.

Правила: по одному весу на вариант, в том же порядке; если весов меньше, чем вариантов, недостающие считаются нулями; если больше — строка даст ошибку.

Ту же цену можно записать буквенным ключом — так оформлены исходные банки сертификации:

%A0B2C1D1

Буква называет вариант по позиции, число — его вес. Запись полностью равнозначна `веса: 0 # 2 # 1 # 1`. Буквы обязаны идти по порядку `A`, `B`, `C` и быть латинскими: кириллические `A` и `B` выглядят так же, но стоят в другом месте алфавита, поэтому не принимаются.

9.4 «ступени» — таблица условий

Для множественного выбора, сопоставления и ранжирования. Задаёт лестницу: чем точнее ответ, тем выше балл.

```
ступени: correct == total & wrong == 0 ⇒ 2; correct ≥ 1 & wrong ≤ 1 ⇒ 1
```

Читается так: «все верные и ни одного лишнего — 2 балла; хотя бы один верный и не больше одной ошибки — 1 балл; во всех остальных случаях — 0».

Доступны три величины:

- `correct` — сколько верных единиц выбрал ученик;
- `wrong` — сколько неверных единиц он выбрал;
- `total` — сколько верных единиц есть в вопросе всего.

Правила записи: ступени разделяются `;`, условия внутри ступени — знаком `&`, операторы `==`, `≥`, `≤`, `<`, `>`. Ступени проверяются сверху вниз, побеждает первая подошедшая, поэтому строгие условия ставьте выше мягких. Десятичный разделитель в баллах — точка.

Пример для сопоставления «по баллу за каждую верную пару, максимум 3»:

```
ступени: correct ≥ 3 ⇒ 3; correct ≥ 2 ⇒ 2; correct ≥ 1 ⇒ 1
```

9.5 Частая ошибка

Способ записи должен подходить типу вопроса:

- `веса` и `%A2B1` — **только** для `multiple_choice`;
- `ступени` — **только** для `multiple_response`, `matching`, `ranking`.

Если перепутать, строка выдаст ошибку. `Балл` и `Сложность` этой же строки при этом всё равно применяются — потеряется только правило частичного зачёта, и вопрос будет считаться по принципу «всё или ничего».

10. Варианты теста

Вариант — это заранее собранный фиксированный набор вопросов, а не случайная выборка. Нужен, когда все ученики одного потока должны получить одинаковые задания, а разные потоки — разные.

Настраивается в два шага.

Шаг 1. В листе «Вопросы» в колонке `Варианты теста` укажите номера вариантов, в которые входит вопрос, через `;`:

Ключ строки	Тема	Варианты теста
q1	Стратегия	1
q2	Стратегия	1; 2
q3	Стратегия	2

Вопрос q2 попадёт в оба варианта, q1 только в первый, q3 только во второй. Пустая ячейка означает обычную случайную выдачу.

У темы должно быть **не меньше двух** различных номеров, иначе вариант не создаётся.

Шаг 2 (необязательный). Если у вариантов разные пороги сдачи, поставьте в листе «Структура» тип порога По вариантам, а сами пороги вынесите на лист «Пороги вариантов»:

Колонка	Что писать
Раздел	Название темы
Вариант	Номер варианта: 1, 2 (можно писать Вариант 2)
Тип порога	Процент или Сумма баллов
Порог	Число

Порог нужно задать **для каждого** варианта раздела. Если хотя бы один останется без порога, загрузка сообщит об ошибке — иначе такой вариант незаметно проверялся бы по общему правилу теста.

11. Шкалы и показатели

Три последних листа нужны для сложных тестов: психологических опросников, профилей компетенций, тестов с несколькими итоговыми значениями. Для обычного теста «правильно / неправильно» они не требуются — пропустите этот раздел.

11.1 «Шкалы»

Шкала — именованный накопитель, в который вопросы складывают значения параллельно основному баллу. Например «Ориентация на результат» или «Эмоциональное истощение».

Колонка	Что писать
Ключ	Короткий латинский идентификатор, на него ссылаются другие листы
Название	Человекочитаемое имя для экрана результата
Описание	Пояснение, необязательно
Тип	number, boolean, category или level
Агрегация	sum (по умолчанию), avg, weighted_avg, max, min
Нормализация	none (по умолчанию), percent, custom
Направление	positive (по умолчанию) или inverse
Диапазоны	Именованные интервалы значений
Показывать ученику	да / нет
SCORM	none (по умолчанию), suspend_data, interaction, both

Направление `inverse` нужно, когда большое значение — это плохо: например уровень выгорания.

11.2 «Вклады вопросов»

Говорит, что именно вопрос добавляет в шкалу.

Колонка	Что писать
Вопрос	Ключ строки или ID вопроса
Шкала	Ключ шкалы
Источник	вопрос, вариант, пара или позиция
Ключ источника	Какой именно вариант или пара, см. ниже
Значение	Число, которое добавится в шкалу
Вес	Множитель, по умолчанию 1

Внимание на «Ключ источника» — здесь **счёт начинается с нуля**, в отличие от колонки «Номера правильных ответов», где счёт с единицы. Первый вариант ответа это 0, второй 1.

- для источника `вопрос` ключ оставляют пустым — значение начисляется за верный ответ на вопрос целиком;
- для источника `вариант` пишут номер варианта с нуля: 0, 1, 2;
- для источников `пара` и `позиция` пишут два числа через двоеточие: 0:0.

11.3 «Показатели»

Вычисляемое значение, которое считается по формуле в конце попытки и выводится на экран результата.

Колонка	Что писать
Имя	Латинский идентификатор, на него ссылаются формулы
Метка	Подпись для ученика
Тип	<code>boolean</code> , <code>number</code> или <code>string</code>
Формула	Выражение
Показывать ученику	да / нет
SCORM	<code>both</code> (по умолчанию), <code>interaction</code> , <code>suspend_data</code> , <code>none</code>
Управляет статусом	нет (по умолчанию), <code>успех</code> или <code>завершение</code>

Колонка «Управляет статусом» определяет, какой показатель сообщает системе обучения итог попытки. Управлять успехом может **не больше одного** показателя теста, завершением — тоже не больше одного.

Формулы удобнее собирать в редакторе теста: там есть подсказки и проверка на лету. Через Excel их обычно только переносят между тестами.

12. Как загрузить файл в сервис

1. Откройте раздел «Импорт» в боковом меню.
2. Перетащите файл в область загрузки или нажмите кнопку выбора файла.
3. Сервис прочитает книгу и покажет, какие листы в ней нашлись.
4. Если в файле есть листы, относящиеся к тесту, укажите целевой тест: выберите существующий или задайте название нового.
5. Нажмите кнопку предпросмотра. Это самый важный шаг.

Предпросмотр — пробный прогон. Он читает файл целиком и показывает, что получится, но **ничего не записывает**. Вы увидите, сколько вопросов будет создано, сколько обновлено, сколько пропущено как дубликаты, и полный список ошибок.

Кроме ошибок здесь появляется блок «Обратите внимание». Это не ошибки: загрузка пройдёт, но что-то в книге, скорее всего, задумывалось иначе — например, оценка задана сразу в двух местах (раздел 9). Такие сообщения стоит прочитать до загрузки.

6. Разберите ошибки из предпросмотра (раздел 13) и при необходимости поправьте файл, после чего повторите предпросмотр.
7. Когда картина вас устраивает, нажмите кнопку загрузки. Если ошибки остались, кнопка предложит загрузить только корректные строки — строки с ошибками будут пропущены.

Совет: пока вы осваиваетесь, загружайте файл из 3-5 строк. Убедитесь, что вопросы выглядят в редакторе так, как вы ожидали, и только потом готовьте полный банк.

13. Разбор ошибок

Сообщения об ошибках содержат номер строки и название листа. Номер строки — тот же, что вы видите слева в Excel, поэтому нужную строку легко найти.

Сообщение	Причина	Что делать
не указана тема	Пустая ячейка Тема	Заполнить название темы
неизвестный тип "... "	Опечатка в Тип вопроса	Написать одно из четырёх значений раздела 6.5
пустой вопрос	Нет текста задания	Заполнить Текст вопроса
нужно минимум 2 варианта ответа	Варианты не разделены знаком #	Проверить разделитель
некорректный номер правильного ответа	Номер вне списка или не число	Счёт идёт с 1, не с 0
номера правильных ответов выходят за пределы	Указан вариант, которого нет	Сверить номера с числом вариантов
нужно минимум 2 пары для сопоставления	Нет между списками	Проверить формат раздела 6.8
некорректный порядок ранжирования	Номера повторяются или их не столько	Каждый номер ровно один раз
сложность вне диапазона 0..100	Число за пределами	Привести к 0 - 100
неизвестный формат «Цены ответа»	Запись не по грамматике	См. раздел 9
«ступени» недопустимы для одиночного выбора	Способ не подходит типу	Для multiple_choice — веса или %
«веса» допустимы только для одиночного выбора	Способ не подходит типу	Для остальных типов — ступени
весов больше числа вариантов	Весов больше, чем вариантов	Убрать лишние веса
вопрос "... " не найден	Ссылка не совпала	Сверить Ключ строки на обоих листах
тема "... " не найдена	Раздел не совпал с темой	Сверить названия побуквенно
«Вопросов в выборке» должно быть целым ≥ 1	Пусто или не число	Указать целое число
сумма квот превышает «Вопросов в выборке»	Квоты не помещаются в выборку	Уменьшить квоты или увеличить выборку
шкала "... " не найдена	Ключ шкалы не совпал	Сверить с листом «Шкалы»
ключ источника вне диапазона	Номер варианта великоват	Счёт с 0, см. раздел 11.2
лист «Квоты» требует листа «Структура»	Нет листа «Структура»	Добавить его
задано N из M порогов	Не у всех вариантов есть порог	Дописать недостающие строки

Отдельно стоит знать: сообщение вида «строк пропущено» в предпросмотре относится к **строкам данных**, а не обязательно к вопросам целиком. Ошибка в колонке **Цена ответа** не отменяет создание вопроса и не отменяет его балл — теряется только правило частичного зачёта.

14. Полный пример

Небольшой, но полностью рабочий тест. Это ровно тот же пример, что лежит на листе **Пример** скачиваемого шаблона, — оттуда строки можно копировать напрямую. Ниже показаны только заполненные колонки.

Три темы: «Финансы» и «Право» с обычной случайной выдачей и «Аттестация» с двумя вариантами. Задействованы все четыре типа вопросов.

Пример: лист «Вопросы»

Ключ строки	Тема	Тип вопроса	Текст вопроса	Тексты вариантов ответа	Номера правильных ответов	Теги	Варианты теста
q1	Финансы	multiple_choice	Что показывает отчёт о прибылях и убытках?	Финансовый результат за период # Остаток денег на счетах # Стоимость активов	1	базовый	
q2	Финансы	multiple_response	Какие отчёты входят в обязательную финансовую отчётность?	Отчёт о прибылях и убытках # Отчёт о движении денежных средств # Табель учёта рабочего времени	1,2	базовый	
q3	Финансы	matching	Соотнесите термин и его определение	Выручка # Прибыль Доход от продаж # Разница между доходами и расходами # Остаток на расчётном счёте	1-1, 2-2	продвинутый	
q4	Право	ranking	Расставьте этапы заключения договора в правильном порядке	Подписание # Согласование условий # Исполнение обязательств	2,1,3	базовый	
q5	Аттестация	multiple_choice	Кто утверждает годовой бюджет компании?	Совет директоров # Главный бухгалтер # Секретарь	1		1
q6	Аттестация	multiple_choice	Кто подписывает договор поставки от лица компании?	Директор # Кладовщик # Юрисконсульт	1		2

Пример: лист «Структура»

Раздел	Порядок	Вопросов в выборке	Тип порога	Порог	Обязательный
Финансы	1	3	Сумма баллов	4	да
Право	2	1	Процент	50	да
Аттестация	3	1	По вариантам		нет

Пример: лист «Квоты»

Раздел	Тег	Количество	Режим
Финансы	базовый	2	Ровно

Пример: лист «Пороги вариантов»

Раздел	Вариант	Тип порога	Порог
Аттестация	1	Сумма баллов	1
Аттестация	2	Сумма баллов	1

Пример: лист «Оценка»

Вопрос	Балл	Цена ответа
q1	1	
q2	2	ступени: correct == total & wrong == 0 => 2; correct >= 1 & wrong <= 1 => 1
q3	2	ступени: correct >= 2 => 2; correct >= 1 => 1
q4	1	точное
q5	2	веса: 2 # 1 # 0
q6	2	%A2B1C0

Пример: лист «Шкалы»

Ключ	Название	Тип	Агрегация	Нормализация	Диапазоны	Показывать ученику
finlit	Финансовая грамотность	number	sum	percent	0...49 low «Базовый»; 50...79 mid «Уверенный»; 80...100 high «Экспертный»	да

Пример: лист «Вклады вопросов»

Вопрос	Шкала	Источник	Ключ источника	Значение	Вес
q1	finlit	вариант	0	2	1
q2	finlit	вопрос		3	1
q3	finlit	пара	0:0	1	1

Пример: лист «Показатели»

Имя	Метка	Тип	Формула	Показывать ученику	Управляет статусом
passed	Тест сдан	boolean	percent >= 70	да	успех
grade	Оценка	string	IF(percent >= 90, "Отлично", IF(percent >= 70, "Хорошо", "Нужно повторить"))	да	нет

Что получится. Тест из трёх разделов. В «Финансах» ученику выдаются 3 вопроса из трёх имеющихся, причём ровно 2 из них с тегом **базовый**; чтобы сдать раздел, нужно набрать 4 балла из 5 возможных. В «Праве» выдаётся единственный вопрос и нужно набрать 50 процентов. «Аттестация» работает по вариантам: ученик получает либо **q5**, либо **q6**, и в каждом варианте нужен 1 балл; раздел необязательный.

Вопросы **q2** и **q3** начисляют частичный балл ступенями, **q5** и **q6** — весами вариантов (две равнозначные записи одного и того же способа). Параллельно основному баллу три вопроса наполняют шкалу «Финансовая грамотность», а два показателя выводят на экран результата отметку о сдаче и словесную оценку.

15. Чек-лист перед загрузкой

- Заголовки стоят в первой строке, над ними ничего нет.
- Названия листов не переименованы.
- В каждой строке листа «Вопросы» заполнены **Тема**, **Тип вопроса**, **Текст вопроса**, варианты и правильные ответы.
- Варианты разделены знаком **#**, номера ответов считаются с **1**.
- Названия тем в листе «Структура» совпадают с листом «Вопросы» побуквенно.
- «Вопросов в выборке» не больше, чем вопросов в теме.
- Сумма квот по разделу не больше его «Вопросов в выборке».
- Способ в «Цене ответа» подходит типу вопроса.
- Если используются листы «Оценка» или «Вклады вопросов» — у вопросов заполнен **Ключ строки**, и он совпадает на обоих листах.
- Сделан предпросмотр, ошибки разобраны.