R felfedező munkalap

Feladat: futtasd le az R-kódot, majd írd le saját szavaiddal, hogy mit csinál.

1. Változók és értékadás

```
alma=12+76-3*6+2
```

Mit csinál?
érték megadása

```
3*alma+alma/2-log(alma)
```

Mit csinál?
értékkel lehet számolni

```
2*alma
```

Mit csinál?
értékkel lehet számolni

```
alma=3*alma-200
```

Mit csinál?
értékkel lehet számolni

```
óüöúõûáéí=1
```

Mit csinál?
be lehet írni ékezeteket

```
alma_1=98
```

Mit csinál?
szabályos elnevezés

```
korte.1=65
```

Mit csinál?
szabályos elnevezés

```
1dinnye=4353
```

Mit csinál?
NEM szabályos elnevezés

```
_dinnye=23324
```

Mit csinál?
NEM szabályos elnevezés

A hibát adó sorok is szándékosan szerepelnek: ezekből is következtess az R szabályaira.

R felfedező munkalap

Feladat: futtasd le az R-kódot, majd írd le saját szavaiddal, hogy mit csinál.

```
alma
```

Mit csinál?
egyik érték

```
Alma
```

Mit csinál?
másik értéknek számít

```
dinnye=987
```

Mit csinál?
érték megadás

```
765=asztal
```

Mit csinál?
érték megadás (így is)

```
asztal<-765

# Próba az értékadásra.
```

Mit csinál?
érték megadás (így is)

```
453->barack
```

Mit csinál?
érték megadás (így is)

```
barack
```

Mit csinál?
visszaadja az értéket

2. Szövegek és karakterláncok

```
"barack"
```

Mit csinál?
kiírja szövegként

```
szoveg="3"
```

Mit csinál?
szöveges érték

A hibát adó sorok is szándékosan szerepelnek: ezekből is következtess az R szabályaira.

R felfedező munkalap

Feladat: futtasd le az R-kódot, majd írd le saját szavaiddal, hogy mit csinál.

```
nchar("Az alma nem esett messze a
fájától.")
```

Mit csinál?
jelek száma

```
substr("Az alma nem esett messze a
fájától.", 10, 16)
```

Mit csinál?
kivágja az adott paraméteren belüli szöveget

```
paste("Az", "alma", "nem", "esett",
"messze", "a", "fájától")
```

Mit csinál?
egy szövegként kiírja

```
paste("Az", "alma", "nem", "esett",
"messze", "a", "fájától", sep="***")
```

Mit csinál?
beilleszt szeparátort a space helyére

```
paste("Az", "alma", "nem", "esett",
"messze", "a", "fájától", sep="###")
```

Mit csinál?
beilleszt szeparátort a space helyére

3. Több utasítás és logikai értékek

```
1+1;2+2;3+3;4+4
```

Mit csinál?
több művelet elvégzése egyszerre

```
TRUE;FALSE
```

Mit csinál?
logikai értékek visszaadása

```
T;F
```

Mit csinál?
logikai értékek visszaadása

A hibát adó sorok is szándékosan szerepelnek: ezekből is következtess az R szabályaira.

R felfedező munkalap

Feladat: futtasd le az R-kódot, majd írd le saját szavaiddal, hogy mit csinál.

4. Összehasonlítások

```
1<100
```

Mit csinál?
a függvény logikai értékét adja

```
100>1000
```

Mit csinál?
a függvény logikai értékét adja

```
100<=100
```

Mit csinál?
a függvény logikai értékét adja

```
100<100
```

Mit csinál?
a függvény logikai értékét adja

```
6!=98
```

Mit csinál?
a függvény logikai értékét adja (!= = nem egyenlő)

```
7=7
```

Mit csinál?
NEM egyenlőség; értékadás

```
7==7
```

Mit csinál?
a függvény logikai értékét adja (== az egyenlőség)

```
9==4
```

Mit csinál?
a függvény logikai értékét adja (== az egyenlőség)

```
"asztal"<"barack"
```

Mit csinál?
a függvény logikai értékét adja; ábécé sorrend szerinti elhelyezkedést veszi figyelembe

A hibát adó sorok is szándékosan szerepelnek: ezekből is következtess az R szabályaira.

R felfedező munkalap

Feladat: futtasd le az R-kódot, majd írd le saját szavaiddal, hogy mit csinál.

```
"asztal">"barack"
```

Mit csinál?

a függvény logikai értékét adja; ábécé sorrend szerinti elhelyezkedést veszi figyelembe

```
"asztal"=="asztal"
```

Mit csinál?

a függvény logikai értékét adja; ábécé sorrend szerinti elhelyezkedést veszi figyelembe

5. Logikai tagadás

```
!T
```

Mit csinál?

tagad

```
!F
```

Mit csinál?

tagad

```
!(1<2)
```

Mit csinál?

tagad

6. Logikai ÉS / VAGY

„Beengednek, ha van **diákigazolványod ÉS személyid**.”

„Beengednek, ha van **diákigazolványod VAGY személyid**.”

```
# & és &&: ÉS kapcsolat. Figyeld meg, mikor lesz az eredmény TRUE.
# | és ||: VAGY kapcsolat. Figyeld meg, mikor lesz az eredmény TRUE.
```

```
T & T
```

Mit csinál?

TRUE

```
T & F
```

Mit csinál?

FALSE

```
F & T
```

Mit csinál?

FALSE

A hibát adó sorok is szándékosan szerepelnek: ezekből is következtess az R szabályaira.

R felfedező munkalap

Feladat: futtasd le az R-kódot, majd írd le saját szavaiddal, hogy mit csinál.

```
F & F
```

Mit csinál?
FALSE

```
T | T
```

Mit csinál?
TRUE

```
T | F
```

Mit csinál?
TRUE

```
F | T
```

Mit csinál?
TRUE

```
F | F
```

Mit csinál?
FALSE

7. Összetett logikai kifejezés

```
(1<3) & (5!=7) | (8==9) & !(6>8)
```

Mit csinál?
megadja a végső logikai értékét; balról jobbra megy

Bontsd fel lépésekre a fenti kifejezést:

T & T | F & T
T | F & T
T & T
T

A hibát adó sorok is szándékosan szerepelnek: ezekből is következtess az R szabályaira.