R felfedező munkalap

Feladat: futtasd le az R-kódot, majd írd le saját szavaiddal, hogy mit csinál.

1. Változók és értékadás

```
alma=12+76-3*6+2
```

Mit csinál?

változót ad meg

```
3*alma+alma/2-log(alma)
```

Mit csinál?

műveletek a változóval

```
2*alma
```

Mit csinál?

```
alma=3*alma-200
```

Mit csinál?

új értéke lesz a változónak

```
óüöúõûáéí=1
```

Mit csinál?

lehet ékezet is a változóban

```
alma_1=98
```

Mit csinál?

lehet alsóvonal is és szám is

```
korte.1=65
```

Mit csinál?

pont is lehet

```
1dinnye=4353
```

Mit csinál?

NEM LEHET számmal kezdeni változót

```
_dinnye=23324
```

Mit csinál?

NEM LEHET alsóvonallal kezdeni változót

A hibát adó sorok is szándékosan szerepelnek: ezekből is következtess az R szabályaira.

R felfedező munkalap

Feladat: futtasd le az R-kódot, majd írd le saját szavaiddal, hogy mit csinál.

```
alma
```

Mit csinál?

értékét kiadja

```
Alma
```

Mit csinál?

számít a nagybetű

```
dinnye=987
```

Mit csinál?

új változó megadása ebben a sorrendben

```
765=asztal
```

Mit csinál?

nem értelmes

```
asztal<-765

# Próba az értékadásra.
```

Mit csinál?

egyenlőségjel helyett ezt használd

```
453->barack
```

Mit csinál?

ebbe az irányba is működik

```
barack
```

Mit csinál?

működik :)

2. Szövegek és karakterláncok

```
"barack"
```

Mit csinál?

semmit, ez szövegként van így jelen

```
szoveg="3"
```

Mit csinál?

szöveg is lehet a változó értéke

A hibát adó sorok is szándékosan szerepelnek: ezekből is következtess az R szabályaira.

R felfedező munkalap

Feladat: futtasd le az R-kódot, majd írd le saját szavaiddal, hogy mit csinál.

```
nchar("Az alma nem esett messze a
fájától.")
```

Mit csinál?

megszámolja a karakterek számát

```
substr("Az alma nem esett messze a
fájától.", 10, 16)
```

Mit csinál?

Levágja a szöveget egy bizonyos karakterintervallumon

```
paste("Az", "alma", "nem", "esett",
"messze", "a", "fájától")
```

Mit csinál?

Bemásolja egyben

```
paste("Az", "alma", "nem", "esett",
"messze", "a", "fájától", sep="***")
```

Mit csinál?

Közé rak csillagokat vagy bármilyen karaktert

```
paste("Az", "alma", "nem", "esett",
"messze", "a", "fájától", sep="###")
```

Mit csinál?

valóban

3. Több utasítás és logikai értékek

```
1+1;2+2;3+3;4+4
```

Mit csinál?

Külön sorokba kiírja az egyes műveletekre a megoldásokat

```
TRUE;FALSE
```

Mit csinál?

igaz és hamis értékek

```
T;F
```

Mit csinál?

rövidítve

A hibát adó sorok is szándékosan szerepelnek: ezekből is következtess az R szabályaira.

R felfedező munkalap

Feladat: futtasd le az R-kódot, majd írd le saját szavaiddal, hogy mit csinál.

4. Összehasonlítások

	Mit csinál?
`1<100`	megvizsgálja az igazságtartalmát
`100>1000`	ez pl hamis, és ki is írta, hogy az
`100<=100`	kisebbegyenlő
`100<100`	kisebb
`6!=98`	nem egyenlő
`7=7`	nem értelmezi
`7==7`	na ez az egyenlőség vizsgálata
`9==4`	
`"asztal"<"barack"`	ABC sorrend alapján hasonlít össze szövegeket

A hibát adó sorok is szándékosan szerepelnek: ezekből is következtess az R szabályaira.

R felfedező munkalap

Feladat: futtasd le az R-kódot, majd írd le saját szavaiddal, hogy mit csinál.

```
"asztal">"barack"
```

Mit csinál?

ez volt a hamis

```
"asztal"=="asztal"
```

Mit csinál?

szövegek egyenlőségét is tudja vizsgálni

5. Logikai tagadás

```
!T
```

Mit csinál?

hamis

```
!F
```

Mit csinál?

igaz

```
!(1<2)
```

Mit csinál?

műveletek igazságtartalmát is tagadni tudja

6. Logikai ÉS / VAGY

„Beengednek, ha van **diákigazolványod ÉS személyid**.”

„Beengednek, ha van **diákigazolványod VAGY személyid**.”

```
# & és &&: ÉS kapcsolat. Figyeld meg, mikor lesz az eredmény TRUE.
# | és ||: VAGY kapcsolat. Figyeld meg, mikor lesz az eredmény TRUE.
```

```
T & T
```

Mit csinál?

igaz lesz

```
T & F
```

Mit csinál?

hamis lesz

```
F & T
```

Mit csinál?

hamis, ez nem

A hibát adó sorok is szándékosan szerepelnek: ezekből is következtess az R szabályaira.

R felfedező munkalap

Feladat: futtasd le az R-kódot, majd írd le saját szavaiddal, hogy mit csinál.

```
F & F
```

Mit csinál?

még mindig hamis

```
T | T
```

Mit csinál?

vagy vagy, igaz

```
T | F
```

Mit csinál?

igaz lesz

```
F | T
```

Mit csinál?

igaz lesz

```
F | F
```

Mit csinál?

hamis lesz

7. Összetett logikai kifejezés

```
(1<3) & (5!=7) | (8==9) & !(6>8)
```

Mit csinál?

összetett kifejezések igazságtartalmát is tudja vizsgálni

Bontsd fel lépésekre a fenti kifejezést:

```
T & T | F & T
T | F & T
T & T
T
```

A hibát adó sorok is szándékosan szerepelnek: ezekből is következtess az R szabályaira.