

EvoFlow 使用说明

适用读者：终端用户、团队管理员
前置条件：已安装 EvoPanel，并持有至少一个 LLM 服务商 API Key
配套文档：[产品说明书](#) · [操作指南目录](#)
桌面端版本：EvoPanel v0.2.2

1. 阅读指引

本文是 EvoFlow 的**操作手册**，按「安装 → 界面 → 日常场景 → 企业管理 → 排错」组织。各章节给出可跟做的步骤；更细的单功能说明见 [guides/](#) 目录（如 [托管智能体](#)、[飞书集成](#) 等）。

与产品说明书的区别：

文档	回答的问题
产品说明书	是什么、能做什么、适合谁
本使用说明	怎么装、怎么点、怎么排错

2. 安装与首次启动

2.1 下载安装

- 打开 [GitHub Releases](#)，下载对应系统安装包：
 - Windows：EvoPanel_x.x.x_x64-setup.exe
 - macOS / Linux：按页面提供的对应包安装
- 按安装向导完成安装并启动 **EvoPanel**。

2.2 首次启动

- 访问密码**（若团队已配置）：按提示输入面板访问密码后进入。
- 后端就绪**：启动后若出现「后端未启动」，请稍候或点击「重新检测」；桌面版会自动拉起本地后端。
- 首次配置模型**（必做）：若尚未配置模型，应用会跳转至模型页并提示「欢迎使用 EvoFlow! 请先配置至少一个 AI 模型」。

2.3 配置第一个模型

- 点击左下角 **设置**，在弹窗中选择 **模型** 标签（或直接进入 `#/models`）。
- 点击 **添加模型**：
 - 厂商**：选择 AI 服务商（OpenAI、Anthropic、DeepSeek、通义等）
 - 模型名称**：选择或填写模型 ID
 - API 密钥**：填入服务商官网获取的 Key

3. 点击 **测试连接**，成功后勾选 **设为默认模型** 并保存。

2.4 发送第一条消息

1. 回到 **新建对话**（`#/chat`）。
2. 在输入框输入需求，例如：`帮我列出当前工作区里的 Markdown 文件`。
3. 按 Enter 发送，观察流式回复与工具调用过程。

3. 界面导览

3.1 左侧导航栏

入口	说明
新建对话	进入主聊天页 <code>#/chat</code>
任务中心	复杂多 Agent 协作任务 <code>#/tasks</code>
定时任务	Cron 与周期自动化 <code>#/cron</code>
技能	安装与管理 SKILL <code>#/skills</code>
MCP	MCP 服务管理 <code>#/tools</code>
预设角色	Agent 人设与权限 <code>#/agents</code>
设置	打开设置弹窗
会话列表	历史会话：置顶、重命名、删除

3.2 聊天主界面

区域	功能
当前场景	切换：日常对话、任务规划、工作区、网络搜索、智能体管理、创意媒体等
消息区	流式 Markdown、代码高亮、工具块展开/折叠
Composer 输入栏	文本、图片上传、@ 引用工作区文件
底部控制项	模型、模式、角色、记忆、工作空间、托管 等
Token 用量	标题栏显示 <code>↑input ↓output · Σtotal</code>
工作区文件	顶部「工作区文件」打开文件树与预览

3.3 设置弹窗（五个标签）

标签	内容
通用	主题、工具审批、记忆开关、虚拟路径、数据目录、清理缓存
模型	对话模型与创意媒体模型（生图、生视频、TTS 等）
IM 通信	飞书、Slack、Telegram 等渠道配置与会话映射
记忆	各 Agent 记忆文件查看与编辑
关于	版本、检查更新、官网与许可证说明

4. 基础对话

4.1 发送消息

- 1. 在输入框输入文字，可附加 **图片**（上传按钮）。
- 2. 输入 @ 可引用 **工作区** 内文件作为上下文。
- 3. 点击发送或 Enter；生成中可点击 **停止生成**。

4.2 会话管理

- **新建对话**：左侧「新建对话」或指令 `/new`（新线程，上下文隔离）。
- **切换会话**：在会话列表点击历史项。
- **右键菜单**：置顶、重命名、删除会话。

4.3 工具调用与审批

Agent 执行工具时，对话中会显示对应块（如「终端命令」「读取文件」「子智能体」等）。

涉及副作用操作时可能出现审批条：

操作	说明
批准并执行	允许本次调用
拒绝	阻止本次调用
全部授权	当前会话内同类操作自动批准

在 **设置** → **通用** 中可开启「新对话默认不询问」，自动批准终端、删文件等（请仅在可信环境使用）。

4.4 通用设置建议

设置 → 通用 中常用项：

- 外观：日间 / 夜间 / 跟随系统
- 记忆与上下文：默认启用记忆（跨会话积累偏好与事实）
- 文件系统模式：启用虚拟沙箱路径 `/mnt/user-data/...`
- 用户工作空间：指定数据根目录

5. 对话模式与场景

5.1 四种模式对照

在 Composer 的 **模式** 控制项中切换（或与场景联动）：

模式	适用场景
Chat	快速问答、轻量任务
Plan	先出完整方案，确认后再执行
Execute	需要子 Agent 并行执行的任务
Infinite	复杂、多步骤长任务

5.2 Plan 模式完整流程

适用于多步骤开发、研究分析等：

1. 发送复杂需求（或切换到 **任务规划** 场景）。
2. AI 进入 **规划中**，输出任务拆解、步骤与预期结果。
3. 审阅方案：不满意可直接回复修改要求。
4. 确认后点击 **开始执行**（或回复「确认执行」）。
5. 进入 **执行中**：可在侧栏查看进度；可随时暂停、补充指令。

侧栏常见状态：**规划中** → **待授权开始执行** → **执行中** → **校验中**。

详细机制见 [Plan 模式指南](#)。

5.3 工作区场景

1. 切换到 **工作区** 场景。
2. 使用 **工作区文件** 查看、预览项目内文件。
3. 在对话中用 `@文件名` 将文件注入上下文。

6. 任务中心

适用于竞品分析、系统开发等需 **多 Agent 协作** 的大型任务。

6.1 创建任务

1. 左侧点击 **任务中心**。
2. 右上角 **新建任务**，填写：
 - **任务名称**：简短标题
 - **任务描述**：需求、输出格式、约束等（越详细拆解越准）
3. 确定后 Supervisor 自动进入 **规划中**，拆分子任务。

6.2 任务状态

状态	说明
待开始	已创建，未开始规划
规划中	正在拆解子任务
执行中	子任务运行中
已暂停	可恢复
已完成	全部子任务完成
失败 / 已取消	异常或人工取消

6.3 常用操作

操作	时机
开始执行	规划完成、确认计划后
暂停	执行中需人工介入
查看详情	查看子任务列表与进度
实时对话	跳转聊天页与执行 Agent 交互
批量选择	批量启动 / 暂停 / 删除

6.4 任务详情页

- **任务计划**：查看 AI 生成的完整拆解文档。
- **子任务卡片**：单独暂停、重试、查看结果。
- **对话记录**：右侧展示调度与工具调用日志。

详见 [任务中心操作指南](#)。

7. 托管任务

托管任务在**后台多轮自动执行**，最长支持 7×24 小时，适合巡检、监控、周期性处理等。

7.1 创建方式

方式一：界面（推荐）

- 在聊天页 Composer 点击 **托管**。
- 右侧面板填写：
 - 任务目标**：描述要自动完成的事
 - 总轮次**：执行次数；0 表示不限次数直至手动停止
 - 自动停止时间**（可选）：分钟数，最长 10080（7 天）
 - 结果推送**：开启后推送到已配置的通知渠道
- 点击 **启动托管**。

方式二：自然语言

在对话中直接描述，例如：

帮我创建一个托管任务，每小时检查一次服务器状态，运行 7 天后自动停止

方式三：斜杠指令

/hosted 每小时检查服务器磁盘占用，超过 90% 时告警

7.2 运行中管理

右侧面板实时显示：状态、已执行轮次、最近结果。

操作	说明
暂停 / 恢复	临时停止或继续
终止	结束托管
聊天补充	运行中可直接发消息调整目标或逻辑，无需重建

7.3 模型提议托管

助手可能返回托管方案并在聊天区显示 **确认条**：确认后才会真正启动；也可仅填入面板、稍后手动启动。

7.4 飞书结果推送

配置飞书渠道后，托管结束可向飞书线程推送 **Markdown 结果汇总**。详见第 12 章。

详见 [托管智能体操作指南](#)。

8. 定时任务

8.1 页面创建

- 1. 左侧 **定时任务** 进入 `#/cron`。
- 2. 右上角 **新建任务**，配置：

配置项	说明
任务名称	便于识别的标题
任务描述（Prompt）	每次触发时 Agent 要完成的指令
调度模式	每小时 / 每天 / 每周 / 一次性 / 自定义 Cron
飞书推送	可选，填写 chat_id
记忆	开启后多次执行可复用上下文

- 3. 点击 **创建任务** 启用。

Cron 示例： `0 9 * * 1-5` 表示周一至周五 9:00。

8.2 对话式管理

在聊天中描述即可，例如：

帮我创建一个定时任务，每天早上 9 点生成昨日业务数据报表，结果推送到飞书群

或使用 `/automation` 指令（见附录）。

8.3 任务列表操作

按钮	功能
 运行	手动触发一次
 暂停 /  恢复	控制调度
 历史	查看执行记录
 编辑 /  删除	修改或移除

详见 [定时任务与通知推送指南](#)。

9. 角色（Agent）管理

9.1 页面管理

1. 左侧 **预设角色** 进入 `#/agents`。
2. **新建角色**，配置：
 - **描述 / SOUL**：人设与行为方式
 - **系统提示词**
 - **模型**：可为角色单独指定
 - **工具 / MCP / 技能**：白名单勾选
3. 保存后在聊天 Composer 的 **角色** 下拉中切换。

9.2 对话快速创建

帮我创建一个专门写前端的智能体，精通 `vue3`，代码注释完整

9.3 切换角色

- 界面：Composer → **角色**
- 指令：`/agent` 代码专家 或 `/use` 产品经理
- 查看列表：`/agents`

详见 [智能体操作指南](#)。

10. 技能与 MCP

10.1 技能

1. 左侧 **技能** → 标签 **已安装** / **搜索安装**。
2. 搜索社区技能并安装，或使用 **导入本地技能** 上传。
3. 在 **预设角色** 中为 Agent 勾选可用技能。

10.2 MCP

1. 左侧 **MCP** → **已安装** / **市场**。
2. **添加 MCP 服务**：填写名称、传输方式（stdio / SSE / HTTP）及启动参数。
3. 在角色配置中勾选该 MCP 提供的工具。

详见 [技能管理](#)、[工具与 MCP 配置](#)。

11. 记忆管理

11.1 入口

- 设置 → 记忆 标签
- 或独立页 `#/memory`

11.2 记忆结构

按 **全局** 与各 **Agent** 分 tab，常见字段：

字段	含义
workContext	工作相关上下文
personalContext	个人偏好
topOfMind	当前关注事项
facts	结构化事实列表
history	历史摘要

可手动编辑、删除条目；亦支持导入导出 `memory.json`。

详见 [记忆管理指南](#)（若已发布）。

12. IM 渠道（团队管理员）

12.1 飞书机器人配置

1. 登录 [飞书开放平台](#)，创建**企业自建应用**。
2. 获取 **App ID**、**App Secret**；开启机器人能力。
3. 按 EvoPanel 提示配置**事件订阅与消息回调地址**。
4. EvoPanel：**设置** → **IM 通信** → **飞书**，填入凭证并**开启飞书渠道**。
5. 在开放平台**发布应用**（企业内部可用即可）。

12.2 会话映射

1. **设置** → **IM 通信** → **飞书** → **会话映射**。
2. **添加映射**：选择飞书群/用户，绑定指定 **Agent**。
3. 未映射时，用户可通过 `/agent` 动态切换。

12.3 飞书端常用能力

- 直接发消息对话（流式卡片更新）
- 斜杠指令（见附录）：`/new`、`/hosted`、`/task`、`/automation` 等
- 托管进度与结果自动推送

- 群聊需 @机器人 后再输入指令，例如：@EvoFlow /status

12.4 其他渠道

Slack、Telegram、钉钉、Discord 等同理，在 设置 → IM 通信 中配置。详见 [IM 消息渠道配置](#)。

13. Claude Code 与快捷指令

13.1 Claude Code

指令	功能
/claude	进入 Claude Code 编码模式
/claude [会话ID]	续接历史 Claude Code 会话
/lead 或 /main	切回 EvoFlow 主 Agent

适用于文件读写、命令执行等原生编码工作流。详见 [Claude Code 操作指南](#)。

13.2 指令使用注意

1. 指令不区分大小写。
2. 参数可含空格，如 /agent 资深产品经理。
3. 飞书群聊需 @机器人 后输入指令。
4. 所有渠道通用：桌面聊天、飞书、Slack、Telegram 等。

14. 个性化

设置 → 通用 → 外观

- 日间 / 夜间 / 跟随系统主题

界面语言（若已启用 i18n）：可在设置或系统语言中切换中/英等。EvoPanel 支持多语言模块，部分界面仍以中文为主。

15. 常见问题与排查

15.1 后端未启动 / Gateway 未就绪

现象	处理
全屏「后端未启动」	等待自动拉起；Tauri 版查看日志；点击「重新检测」

现象	处理
聊天提示 Gateway 未就绪	确认本地后端进程正常；桌面版端口见 <code>~/.evoflow/evopanel/backend-runtime.json</code> （Windows： <code>%USERPROFILE%\evoflow\evopanel\</code> ）

15.2 模型连接失败

- 1. 检查 API Key 是否正确、未过期。
- 2. **测试连接** 失败时查看错误信息（余额、模型 ID、网络代理）。
- 3. 自定义网关需填写正确的 **Base URL**。

15.3 修改 Agent 配置不生效

部分配置需 **新建会话** 或重置 Agent 后生效。

15.4 定时任务不执行

确认调度器已启动（Gateway 默认开启；环境变量 `EVOFLOW_AUTOMATION_SCHEDULER=0` 会关闭）。

15.5 飞书无回复

- 1. 确认应用已发布、机器人已入群聊。
- 2. 检查回调地址与事件订阅是否与 EvoPanel 一致。
- 3. 群聊是否 @了机器人。

15.6 数据备份

EvoPanel 本地数据目录：`~/.evoflow/`（含任务配置、设置备份）。定期备份该目录即可。

更多问题见 [FAQ](#)。

16. 附录

16.1 斜杠指令速查表

基础操作

指令	别名	功能
<code>/new</code>	—	新建独立会话线程
<code>/stop</code>	<code>/cancel</code>	终止当前任务/托管
<code>/help</code>	<code>/h</code>	查看指令帮助

智能体 / 模式

指令	别名	功能
<code>/agent [名称]</code>	<code>/use</code>	切换 Agent
<code>/claude</code>	<code>/code</code>	Claude Code 模式
<code>/lead</code>	<code>/main</code>	切回主 Agent
<code>/model [名称]</code>	—	切换模型

任务管理

指令	别名	功能
<code>/hosted [目标]</code>	<code>/hd</code>	创建托管任务
<code>/task [描述]</code>	<code>/tk</code>	创建编排任务
<code>/status</code>	<code>/st</code>	查看运行状态
<code>/automation [操作]</code>	<code>/cron</code> 、 <code>/schedule</code>	定时任务管理

`/automation` 常用子命令：

```
/automation create 每天早上9点生成日报
/automation list
/automation pause 任务ID
/automation resume 任务ID
/automation delete 任务ID
/automation history 任务ID
```

系统查询

指令	别名	功能
<code>/models</code>	<code>/m</code>	可用模型列表
<code>/agents</code>	<code>/a</code>	可用 Agent 列表
<code>/memory</code>	<code>/mem</code>	当前会话记忆
<code>/clear</code>	<code>/cls</code>	清除上下文（保留会话 ID）
<code>/info</code>	—	会话详情

完整说明：[快捷指令使用指南](#)。

16.2 截图与教程链接

资源	路径
界面截图	docs/assets/screenshots/
官网教程	https://www.evovexai.com/docs/chat/evopanel
检查更新	设置 → 关于 → 检查更新
下载新版	GitHub Releases

16.3 分功能深度指南索引

主题	文档
基础对话与 Plan	basic-functions.md 、 plan-mode.md
托管	hosted-agent.md
定时任务	scheduled-tasks.md
任务中心	task-center.md
飞书	feishu-integration.md
Agent	agent-management.md
开发者安装	installation.md

如有问题，请通过 [GitHub Issues](#) 或 cloud@evovexai.com 反馈。