

Pizzeria Bella Napoli — Commande en ligne

Completez le fichier PHP commence par votre collegue

1. Contexte

Vous rejoignez l'equipe de developpement de la pizzeria **Bella Napoli**. Votre collegue Sophie a cree la structure du site : le HTML, le CSS, et une partie du PHP. Elle a defini le catalogue de pizzas sous forme de tableau PHP et prepare les emplacements du code — mais elle n'a pas eu le temps de terminer la logique.

Votre mission : **completer les trois blocs marques TODO** pour que la page affiche le menu et traite correctement les commandes.

Notions evaluees

Tableaux associatifs PHP • foreach • echo / concatenation • \$_POST • isset() • Conditions if/else • Integration PHP dans HTML

2. Code fourni par votre collegue

Le fichier **commande.php** contient le code ci-dessous. Completez uniquement les blocs **// TODO** sans modifier le reste.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Bella Napoli – Commander</title>
  <style>
    body { font-family: Arial, sans-serif; max-width: 800px; margin: auto; padding: 20px; }
    .pizza-card { border: 1px solid #ccc; border-radius: 8px; padding: 12px; margin: 8px 0; }
    .pizza-nom { font-size: 1.2em; font-weight: bold; color: #7b1fa2; }
    .recapitulatif { background: #f3e5f5; padding: 16px; border-radius: 8px; margin-top: 20px; }
    .erreur { color: red; font-weight: bold; }
  </style>
</head>
<body>

<?php
// ■■■ Base de donnees des pizzas (fournie par Sophie) ■■■
$pizzas = [
  "Margherita" => ["prix" => 9.50, "ingredients" => "Tomate, mozzarella, basilic"],
```


3. Consignes

- ## 4. Resultat attendu

```
[ MENU – 5 cartes generees dynamiquement, exemple : ]

Margherita

Tomate, mozzarella, basilic

Prix : 9.50 euros

[ APRES SOUMISSION du formulaire (ex: Marie, 2x Pepperoni) : ]

Merci Marie ! Votre commande : 2 x Pepperoni

Total : 24.00 euros

[ SI le champ nom est vide : ]
```

Veuillez entrer votre nom pour valider la commande.

5. Indices (si vous bloquez)

Parcourir un tableau associatif :

```
foreach ($tableau as $cle => $valeur) { echo $cle; }
```

Acceder a une valeur imbriquee :

```
$pizzas['Margherita']['prix'] // retourne 9.50
```

Tester si un formulaire est soumis :

```
if (isset($_POST['client'])) { $client = $_POST['client']; }
```

Tester si une chaine est vide :

```
if (empty($client)) { echo 'Erreur'; } else { echo 'OK'; }
```

Formater un prix en 2 decimales :

```
number_format($total, 2) // ex : 24.00
```