

# Informe de Laboratorio 07

# Tema: Django Destinos Turisticos

Nota	

Estudiante	Escuela	Asignatura
Edysson Darwin Quispe	Escuela Profesional de	Programación web 2
Marca	Ingeniería de Sistemas	Semestre: I
equispemar@unsa.edu.pe		Código: 20233483

Laboratorio	Tema	Duración
07	Django Destinos Turisticos	04 horas

Semestre académico	Fecha de inicio	Fecha de entrega
2024 - A	Del 28 Mayo 2024	Al 5 Junio 2024

### 1. Tarea

- Deberán replicar la actividad del video que se encuentra en el AV de Teoría (Django Tutorial for Beginners Telusko https://youtu.be/OTmQOjsl0eg) donde se obtiene una plantilla de una aplicación de Destinos turísticos y adecuarla a un proyecto en blanco Django.
- Luego trabajar con un modelo de tabla DestinosTuristicos donde se guarden nombreCiudad, descripcionCiudad, imagenCiudad, precioTour, ofertaTour (booleano).
- Estos destinos turísticos deberán ser agregados en una vista dinámica utilizando tags for e if.
- Para ello crear una carpeta dentro del proyecto github colaborativo con el docente, e informar el link donde se encuentra.
- Crear formularios de Añadir Destinos Turísticos, Modificar, Listar y Eliminar Destinos.
- Eres libre de agregar CSS para decorar tu trabajo.

# 2. URL de Repositorio Github

- URL del Repositorio GitHub para clonar o recuperar.
- https://github.com/Evurian/djangoDestinosTuristicos



## 3. Actividades

#### 3.1. Creando los modelos

■ Creando la clase DestinosTurísticos con sus atributos

```
from django.db import models

class DestinosTuristicos(models.Model):

nombreCiudad = models.CharField(max_length=100)

descripcionCiudad = models.TextField()

imagenCiudad = models.ImageField(upload_to='media/imagenes/')

precioTour = models.DecimalField(max_digits=10, decimal_places=2)

ofertaTour = models.BooleanField(default=False)

def __str__(self):
    return self.nombreCiudad
```

#### 3.2. Creando los forms

Modificando forms.py.

```
# destinos/forms.py
from django import forms
from .models import DestinosTuristicos

class DestinosTuristicosForm(forms.ModelForm):
    class Meta:
    model = DestinosTuristicos
    fields = ['nombreCiudad', 'descripcionCiudad', 'imagenCiudad', 'precioTour', 'ofertaTour']
```

#### 3.3. Creando los metodos en views

■ Añadiendo metodos en views.py



```
from django.shortcuts import render, get_object_or_404, redirect
def lista destinos(request):
    return render(request, 'destinos/lista_destinos.html', {'destinos': destinos})
def añadir_destino(request):
   if request.method == 'POST':
       form = DestinosTuristicosForm(request.POST, request.FILES)
        if form.is_valid():
           form.save()
            return redirect('lista_destinos')
    return render(request, 'destinos/añadir_destino.html', {'form': form})
def modificar_destino(request, pk):
   destino = get_object_or_404(DestinosTuristicos, pk=pk)
    if request.method == 'POST'
        form = DestinosTuristicosForm(request.POST, request.FILES, instance=destino)
        if form.is_valid():
           form.save()
            return redirect('lista_destinos')
       form = DestinosTuristicosForm(instance=destino)
    return render(request, 'destinos/modificar_destino.html', {'form': form})
def eliminar_destino(request, pk):
    destino = get_object_or_404(DestinosTuristicos, pk=pk)
    if request.method == 'POST':
       destino.delete()
        return redirect('lista_destinos')
    return render(request, 'destinos/eliminar_destino.html', {'destino': destino})
```

#### 3.4. Modificando urls

■ Modificando urls en 'destinos'.

```
from django.urls import path
from .import views

urlpatterns = [
path('', views.lista_destinos, name='lista_destinos'),
path('añadir/', views.añadir_destino, name='añadir_destino'),
path('modificar/<int:pk>/', views.modificar_destino, name='modificar_destino'),
path('eliminar/<int:pk>/', views.eliminar_destino, name='eliminar_destino'),
]
```

■ Modificando urls en 'DestinosTuristicos'.



```
from django.contrib import admin
from django.urls import path, include
from django.shortcuts import redirect
from django.conf import settings
from django.conf.urls.static import static

def redirect_root(request):
    return redirect('lista_destinos')

urlpatterns = [
    path('admin/', admin.site.urls),
    path('destinos/', include('destinos.urls')),
    path('', redirect_root),

if settings.DEBUG:
    urlpatterns += static(settings.MEDIA_URL, document_root=settings.MEDIA_ROOT)
urlpatterns += static(settings.STATIC_URL, document_root=settings.STATIC_ROOT)
```

## 3.5. Creando html para la pagina web

Lista destinos muestra los destinos registrados.

```
clocityPe html>
clocityPe html
clocityPe
clocityPe clocityPe
clocityPe
clocityPe
clocityPe
clocityPe
clocityPe
clocityPe
clocityPe
clocityPe
clocityPe
clocityPe
clocityPe
clocityPe
clocityPe
clocityPe
clocityPe
clocityPe
clocityPe
clocityPe
clocityPe
clocityPe
clocityPe
clocityPe
clocityPe
clocityPe
clocityPe
clocityPe
clocityPe
clocityPe
clocityPe
clocityPe
clocityPe
clocityPe
clocityPe
clocityPe
clocityPe
clocityPe
clocityPe
clocityPe
clocityPe
clocityPe
clocityPe
clocityPe
clocityPe
clocityPe
clocityPe
clocityPe
clocityPe
clocityPe
clocityPe
clocityPe
clocityPe
clocityPe
clocityPe
clocityPe
clocityPe
clocityPe
clocityPe
clocityPe
clocityPe
clocityPe
clocityPe
clocityPe
clocityPe
clocityPe
clocityPe
clocityPe
clocityPe
clocityPe
clocityPe
clocityPe
clocityPe
clocityPe
clocityPe
clocityPe
clocityPe
clocityPe
clocityPe
clocityPe
clocityPe
clocityPe
clocityPe
clocityPe
clocityPe
clocityPe
clocityPe
clocityPe
clocityPe
clocityPe
clocityPe
clocityPe
clocityPe
clocityPe
clocityPe
clocityPe
clocityPe
clocityPe
clocityPe
clocityPe
clocityPe
clocityPe
clocityPe
clocityPe
clocityPe
clocityPe
clocityPe
clocityPe
clocityPe
clocityPe
clocityPe
clocityPe
clocityPe
clocityPe
clocityPe
clocityPe
clocityPe
clocityPe
clocityPe
clocityPe
clocityPe
clocityPe
clocityPe
clocityPe
clocityPe
clocityPe
clocityPe
clocityPe
clocityPe
clocityPe
clocityPe
clocityPe
clocityPe
clocityPe
clocityPe
clocityPe
clocityPe
clocityPe
clocityPe
clocityPe
clocityPe
cloci
```

• Añadir destinos permite rellenar los diferentes campos.



• Eliminar destinos permite eliminar destinos registrados.

Modificar destinos permite cambiar los datos registrados.







# 3.6. Creando CSS para la pagina web

```
body {
    font-family: Arial, sans-serif;
    margin: 0;
    padding: 0;
    background-color: #f8f9fa;
    width: 80%;
    margin: 0 auto;
    padding: 20px;
h1 {
    text-align: center;
.add-button {
    display: inline-block;
    margin-bottom: 20px;
    padding: 10px 20px;
    background-color: #007bff;
    text-decoration: none;
    border-radius: 5px;
    text-align: center;
.add-button:hover {
    background-color: #0056b3;
```





```
padding: 0;
   background-color: #fff;
margin-bottom: 20px;
   padding: 20px;
    box-shadow: 0 2px 4px rgba(0, 0, 0, 0.1);
   max-width: 200px;
    margin-left: 20px;
    border-radius: 5px;
   margin-top: 0;
   margin: 5px 0;
color: #666;
    font-weight: bold;
   font-weight: bold;
.buttons a {
    display: inline-block;
    margin-right: 10px;
   padding: 5px 10px;
background-color: #28a745;
    border-radius: 3px;
    background-color: #218838;
    background-color: #dc3545;
    background-color: #c82333;
```

## 3.7. Ejecucion

• Se muestra la ejecucion de la pagina web.



#### Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa Facultad de Ingeniería de Producción y Servicios Departamento Académico de Ingeniería de Sistemas e Informática Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas **Programación web 2**



