

# ViT: An Image is Worth 16x16 Words: Transformers for Image Recognition at Scale

ᅠ □ 기간	@04/23/2025 → 04/29/2025
⊙ 주차	8주차
∅ 논문	https://arxiv.org/pdf/2010.11929
※ 상태	진행 중
☑ 예습/복습	예습과제

#### 0. Abstract

#### 1. Introduction

논문이 다루는 분야 해당 task에서 기존 연구 한계점 논문의 contributions

# 0. Abstract

- 트랜스포머(Transformer) 아키텍처 → 자연어 처리(NLP) 처리 분야에서 표준으로 자리 잡았지만, 컴퓨터 비전에서는 그 적용이 제한적.
  - 비전 분야에서는 어텐션(Attention) 기법이 CNN과 함께 사용되거나, CNN의 일
     부 구성요소만 대체하는 방식으로 사용됨.
- 본 논문에서는 CNN에 대한 의존이 **필수가 아님**을 보여줌.
  - 이미지 패치를 시퀀스로 간주, 이를 순수 트랜스포머에 직접 적용하는 방식으로 이미지 분류 작업에서 우수한 성능 낼 수 있음을 증명.
- 대규모 데이터셋에서 사전학습(pre-training) 후, 중소규모의 이미지 인식 벤치마크들 (ex. ImageNet, CIFAR-100, VTAB 등)로 전이학습.

• Vision Transformer(ViT)는 기존의 최첨단 CNN 모델들과 비교하여 **우수한 성** 능 보이면서 학습에 필요한 계산 자원 훨씬 적음.

### 1. Introduction

# 논문이 다루는 분야

- 컴퓨터 비전(Computer Vision), 특히 이미지 분류(Image Classification) 분야에서 의 트랜스포머(Transformer) 모델의 활용 가능성 탐구.
- 기존 NLP에서의 트랜스포머 성공 사례를 이미지 처리로 확장하려는 시도 → Vision Transformer(ViT) 모델 제안, CNN에 대한 대안적 접근 실험함.

# 해당 task에서 기존 연구 한계점

#### • CNN 중심 구조의 한계

- 기존 컴퓨터 비전 연구는 주로 CNN 기반으로 이루어졌으나, 이들은 지역성 (locality), 이웃 구조, translation equivariance 등 강한 inductive bias 내재함.
  - 지역성 → 전역 정보(global context) 빠르게 파악하기 어려움. 초기 층에서는 먼 영역 간의 상호작용 없음.
  - 이웃 구조 → 이웃한 픽셀 간의 연관성. 서로 가까운 픽셀들이 더 관련 있다는 공간적 가정. 그러나 모든 문제에서 이 가정이 유효하다고 할 수 없음.
  - Translation Equivariance → 어느 위치에서 보더라도 같은 특징 인식할 수 있음.(필터 공유되기 때문) 그러나, 위치 정보 자체는 보존되지 않기 때문에 위치 기반 판단에는 불리함.
- 이는 작은 데이터셋에서의 일반화에는 유리하지만, 확장성과 범용성에서는 한계를 보임.

#### • 트랜스포머 적용의 어려움

- 이전 연구에서는 트랜스포머를 이미지에 직접 적용하는 대신, CNN과의 결합 또는 일부 구성 요소의 대체에서 그쳤음.
- 완전한 트랜스포머 기반 구조는 이론적 가능성은 있었지만, 하드웨어 최적화와 확 장성 측면에서 효과적인 구현 어려웠음.

#### • 데이터 크기 제약

트랜스포머는 선천적으로 inductive bias가 적어, 소규모 데이터셋에서는 성능 저하가 두드러짐.

## 논문의 contributions

#### • 순수 트랜스포머 구조를 이미지에 직접 적용

- CNN 없이, 이미지를 고정 크기 패치로 나누고 이를 1D 토큰 시퀀스로 변환하여 트 랜스포머에 입력.
- BERT와 유사하게 [class] 토큰 사용하여 분류 작업 수행함.

#### • 대규모 사전 학습으로 성능 극대화

- ImageNet-21k 및 JFT-300M과 같은 대규모 데이터셋에 대한 사전학습 통해 ViT 성능 크게 향상.
- 결과적으로 CNN 기반 SOTA 모델들을 효율성(적은 연산량)과 성능 측면에서 초월
   함.

#### • 모델 확장성 및 효율성 분석

- 다양한 ViT 모델 규모(ViT-B/L/H) 및 패치 크기를 실험.
- ∘ 전통적인 CNN 대비 더 나은 성능-연산 효율 trade-off를 입증함.

#### • 전이 학습 및 소량 데이터 학습에도 우수한 성능

- 다양한 벤티마크(ImageNet, CIFAR-100, VTAB 등)에서 전이 학습 성능 우수.
- 소량 데이터 상황에서도 기존 모델 대비 경쟁력 있는 성능 확인.