Beslisboom waarop de automatisering wordt gebaseerd:

```
Moet er een GitHub Pages site bestaan en moet daarin een lijst met userstories getoond worden?
    Nee
      Geen actie
  Ja
       * Enable GitHub Pages voor de repo op een wijze dat deze wordt gegenereerd vanuit de /docs folder in de master/main branch
       * Kopieer de action generate-user-stories-md.vml uit de repo '?????????'.
Heeft de repo een openapi.yaml of andere yaml die op validiteit gecheckt moet worden?
      Geen actie
       * Kopieer het package-lock.json bestand uit de repo '?????????.
       * Kopieer het package ison bestand uit de repo '?????????.
       * Pas het package.json bestand zo aan dat alle pad verwijzingen correct zijn.
       * Kopieer het .spectral.yml bestand uit de repo '?????????.
       * Kopieer de action lint-oas.vml uit de repo '?????????.
      Moet er een genereervariant van de openapi.yaml gegenereerd worden?
           Nee
              * Verwijder de volgende scripts uit het package.json bestand
                 "preoas:resolve": "mvn-dl io.swagger.codegen.v3:swagger-codegen-cli;3.0.19 -f swagger-codegen-cli,iar".
                 "oas:resolve": "java -jar swagger-codegen-cli.jar generate -i ./specificatie/openapi.yaml -l openapi-yaml -o ./specificatie/genereervariant && java -jar swagger-codegen-cli.jar generate -i ./specificatie/openapi.yaml -l openapi -o ./specificatie/genereervariant",
                 "postoas:resolve": "rm swagger-codegen-cli.iar".
                 "oas:lint-genereervariant": "spectral lint ./specificatie/genereervariant/openapi.yaml",
                 "preoas:generate-postman-collection": "mkdirp ./test",
                 "oas:generate-postman-collection": "openapi2postmanv2 -s ./specificatie/genereervariant/openapi.yaml -o ./test/[repositorynaam zonder 'Haal-Centraal-']-postman-collection.json --pretty",
                 "oas:generate-client": "openapi-generator-cli generate -i ./specificatie/genereervariant/openapi.yaml --global-property=modelTests=false,apiTests=false,modelDocs=false,apiDocs=false,"
                 "oas:generate-java-client": "npm run oas:generate-client --- o /code/java -g java --additional-properties=dateLibrary=java8.java8=true.optionalProjectFile=false.optionalAssemblyInfo=false",
                 "oas:generate-netcore-client": "npm run oas:generate-client -- -o ./code/netcore -g csharp-netcore --additional-properties=optionalProjectFile=false,optionalAssemblyInfo=false",
                 "oas:generate-net-client": "npm run oas:generate-client -- -o ./code/net -g csharp --additional-properties=optionalProjectFile=false,optionalAssemblyInfo=false",
                 "oas:generate-python-client": "npm run oas:generate-client -- -o ./code/python -g python --additional-properties=optionalProjectFile=false,optionalAssemblyInfo=false",
                 "unstage-generated": "git reset HEAD ./specificatie/genereervariant/openapi.* ./test/[repositorynaam.zonder 'Haal-Centraal-']-postman-collection.ison ./code/**".
                 "rollback-generated": "git checkout ./specificatie/genereervariant/openapi.* ./test/[repositorynaam zonder 'Haal-Centraal-']-postman-collection.json ./code/**",
              * Verwijder in het package ison bestand in de "pre-commit" hook de string "&& npm run oas;resolve && npm run oas;lint-genereervariant && npm run unstage-generated
              * Verwijder in het package.json bestand de hook "post-commit": "npm run rollback-generated"
              * Pas de action lint-oas.yml zo aan dat er niet wordt verwezen naar een genereervariant
             Moet de genereervariant van de openapi.yaml op validiteit getest worden?
                    * Verwijder het volgende script uit het package.json bestand
                        "oas:lint-genereervariant": "spectral lint ./specificatie/genereervariant/openapi.yaml",
                    * Verwijder in het package.json bestand in de "pre-commit" hook de string "&& npm run oas:lint-genereervariant"
                    * Pas de action lint-oas.yml zo aan dat er niet wordt verwezen naar een genereervariant
                     * Voeg aan het README bestand onder de titel de volgende regel toe.
                        ![lint oas](https://github.com/VNG-Realisatie/[repositorynaam]/workflows/lint-oas/badge.svg)
                    Moet de validiteitcheck afwijken van de standaard spectral rules?
                           Geen actie
                           * Breng de wijzigingen aan in het .spectral.vml bestand.
                            Bijv. om in OAS 3.0.0 niet te checken op het bestaan van sibblings van $ref plaats je het volgende in dat bestand:
                               rules:
                                oas3-valid-oas-parameter-example: off
                                oas3-valid-oas-content-example: off
              Moeten er SDK's gegenereerd worden?
                    * Verwijder de volgende scripts uit het package ison bestand
                        "oas:generate-client": "openapi-generator-cli generate -i ./specificatie/genereervariant/openapi.yaml --global-property=modelTests=false,apiTests=false,modelDocs=false,apiDocs=false",
                        "oas:generate-java-client": "npm run oas:generate-client -- -o ./code/java -g java --additional-properties=dateLibrary=java8,java8=true,optionalProjectFile=false,optionalAssemblyInfo=false",
                        "oas:generate-netcore-client": "npm run oas:generate-client -- -o ./code/netcore -g csharp-netcore --additional-properties=optionalProjectFile=false,optionalAssemblyInfo=false",
                        "oas:generate-net-client": "nom run oas:generate-client -- o ./code/net -g csharp --additional-properties=optionalProjectFile=false.optionalAssemblyInfo=false".
                        "oas:generate-python-client": "npm run oas:generate-client -- -o ./code/python -g python --additional-properties=optionalProjectFile=false,optionalAssemblyInfo=false",
                 .la
                     * Kopieer de action generate-sdks.yml uit de repo '?????????.
                     * Voeg aan het README bestand onder de badge voor 'lint oas' of als die er niet is de titel de volgende regel toe.
                        ![generate sdks](https://github.com/VNG-Realisatie/[repositorynaam]/workflows/generate-sdks/badge.svg)
              Moeten er Postmanscripts gegenereerd worden?
                 Nee
                    * Verwijder de volgende scripts uit het package.json bestand
                        "preoas:generate-postman-collection": "mkdirp ./test",
                        "oas:generate-postman-collection": "openapi2postmanv2 -s ./specificatie/genereervariant/openapi.yaml -o ./test/[repositorynaam zonder 'Haal-Centraal-']-postman-collection ison --pretty",
                     * Kopieer de action generate-postman-collection.yml uit de repo '?????????.
                     * Pas deze action zo aan dat erin naar het juiste bestand wordt verwezen
                     * Voeg aan het README bestand onder de badge voor 'generate sdks' of als die er niet is onder die van 'lint oas' of als die er niet is de titel de volgende regel toe.
                        ![qenerate postman collection](https://qithub.com/VNG-Realisatie/[repositorynaam]/workflows/generate-postman-collection/badge.svg)
```