

Автопостинг через Make и Zapier

Альтернатива п8п без своего сервера: облачные сценарии за 15 минут

Какой сервис выбрать

	Make	Zapier	Albato
Бесплатный тариф	1000 операций/мес	100 задач/мес	есть, ограниченный
Telegram-модуль	встроенный	через Webhooks	встроенный
ВК / Дзен	HTTP-модуль	HTTP-модуль	встроенные интеграции
Интерфейс	визуальный, EN	простой, EN	русскоязычный

Сценарий в Make

- 1 Создайте сценарий → первый модуль **Webhooks** → **Custom webhook** → «Add» → скопируйте URL.
- 2 Дашборд завода → «Дистрибуция» → сервис **Make** → вставьте URL → «Разослать» тестовый пост, чтобы Make определил структуру данных (Data structure подхватится сама).
- 3 Модуль **Telegram Bot** → **Send a Photo**: подключите токен бота (из @BotFather), Chat ID = @ваш_канал, Photo = маппинг photoDataUrl (через «Convert base64» модулем **Tools**), Caption = text.
- 4 **Router** (опция): ветки на ВК (HTTP «Make a request» к api.vk.com/method/wall.post), на почту, в Google Sheets для лога публикаций.
- 5 Включите сценарий (Scheduling → Immediately as data arrives).

Сценарий в Zapier

- 1 Zap → триггер **Webhooks by Zapier** → **Catch Hook** → скопируйте Custom Webhook URL.
- 2 В заводе выберите сервис **Zapier**, вставьте URL, отправьте тестовый пост → «Test trigger».
- 3 Action **Webhooks by Zapier** → **POST** на https://api.telegram.org/bot<TOKEN>/sendMessage, payload:

```
{ "chat_id": "@ваш_канал", "text": "{{text}}" }
```

- 4 Для фото — action POST на .../sendPhoto с параметрами chat_id, caption={{text}} и файлом из photoDataUrl (Formatter → декодировать base64).

Сценарий в Albato (по-русски)

- 1 «Связки» → триггер **Вебхук** → **Входящий вебхук** → скопируйте адрес.

- 2 В заводе сервис **Albato** → вставьте URL → тестовая отправка.
- 3 Действие **Telegram** → **Отправить сообщение в канал** (бот-токен и канал по подсказкам мастера), текст = поле `text`. Дополнительные действия: ВКонтакте, Одноклассники — у Albato есть готовые коннекторы.

Поля, которые шлёт завод

Поле	Тип	Описание
<code>title</code>	string	Заголовок: тип приманки + название
<code>text</code>	string	Готовый пост: крючок, выгоды, доказательство, СТА с UTM
<code>meta.framework</code>	string	aida / pas / story / expert / fomo
<code>meta.lang</code>	string	ru / en / cs — язык поста, удобно для маршрутизации
<code>photoDataUrl</code>	string?	Фото приманки в base64 (если включено в заводе)
<code>createdAt</code>	ISO date	Момент отправки

Совет. Стройте одну связку «вебхук → маршрутизатор → площадки», а не отдельный вебхук на каждую сеть: завод настраивается один раз, дальше всё ветвится внутри сценария.