

ExBook · 刷题本模板

此处填写主标题 此处填写副标题

A4 标准版

"你这个年龄是怎么睡得着觉的"

制作人: 研小布 最后更新时间: 2025 年 1 月 7 日

声明

此刷题本只是对原书题目的二次排版,仅供个人学习交流使用,不得用于商业用途。如有侵权,请联系删除。

制作此刷题本的目的是方便大家在考研备考中多次刷题、记录自己的刷题过程和笔迹,以便日后复盘与巩固!此刷题本不包含答案,答案请参考原书!

此刷题本模板来自开源项目 **ExBook** (https://github.com/ExBook/ExBook)。如果你在利用此模板制作刷题本时遇到问题,请关注 ♣ 微信公众号: **研小布** (可使用微信扫描下面的二维码关注),后台回复 "ExBook" 进入交流群。



研小布

微信扫描二维码, 关注我的公众号

目录

第1章	自定义章节标题一	2
1.1	第一章第1节	2
1.2	第一章第2节	3
第2章	自定义章节标题二	3
2.1	第二章第1节	4

第1章 自定义章节标题一

1.1 第一章第1节

- ➤ 此部分答案见原书 P10
- 1. 设 f(x) 满足 $2f(x) + f(1-x) = x^2$,则 f(x) =_____.
- 2. 设 $f(x) = 2x + \sqrt{x^2 + 2x + 1}$, $g(x) = \begin{cases} x + 2, & x \ge 0, \\ x 1, & x < 0, \end{cases}$, 则 $g[f(x)] = \underline{\qquad}$.
- 3. 设某项目用于发和宣传总成本为 a 万元当发和宣传所成本分别为 x 万元和 y 万元时,收益为 $R = 2x^{\frac{1}{3}}y^{\frac{1}{2}}$ 万元,则收最大时,研发所用成本为_____.
- 4. 已知 $\lim_{x\to 0} \frac{f(x)}{x}$ 存在,且函数

$$f(x) = \ln(1+x) + 2x \bullet \lim_{x \to 0} \frac{f(x)}{\sin x}$$

则
$$\lim_{x\to 0} \frac{f(x)}{x} = \underline{\qquad}$$

- 5. 可以用() 定义一个完整的数据结构。【微信公众号·研小布】
- A. 数据元素 B. 数据对象
- C. 数据关系 D. 抽象数据类型

- 6. 若某算法的空间复杂度为O(1),则表示该算法()。
- A. 不需要任何辅助空间
- B. 所需辅助空间大小与问题规模 n 无关
- C. 不需要任何空间
- D. 所需空间大小与问题规模 n 无关

1.2 第一章第2节

➤ 此部分答案见原书 P15

1. 下列关于时间复杂度的函数中,时间复杂度最小的是()。

A.
$$T_1(n) = n \log_2 n + 5000n$$

B.
$$T_2(n) = n^2 - 800n$$

$$\mathrm{C.}\ T_3(n) = n\log_2 n - 6000n$$

D.
$$T_4(n) = 20000 \log_2 n$$

2. 【2017 统考真题】下列函数的时间复杂度是 ()。

```
int func(int n) {
    int i=0, sum=0;
    while(sum<n) sum += ++i;
    return i;
}</pre>
```

- A. $O(\log n)$
- B. $O(n^{\frac{1}{2}})$
- C. O(n)
- D. $O(n \log n)$


第2章 自定义章节标题二

2.1 第二章第1节

➤ 此部分答案见原书 P20

- 1. 已知曲线 $L: y = \ln \sqrt{x} (2 \le x \le 4)$,在 L 上的任意点 P(x,y) 作切线,记切线与曲线 L 在 $2 \le x \le 4$ 时所围成的有界区域的面积为 S.
- (1) 求一点 P_0 , 使上述面积 S 关于 x 的变化率为零;
- (2) 当点 P(x,y) 在曲线上移动至 $(e,\frac{1}{2})$ 时,横坐标关于时间的变化率为 1,求此时面积关于时间的变化率 $\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}t}$.

2. 以 yOz 面上的平面曲线段 $y = f(z)(z \ge 0)$ 绕 z 轴旋转一周所成旋转曲面与 xOy 面围成一个 无上盖容器 (见图),现以 $3 \text{ cm}^3/\text{s}$ 的速率把水注人容器内,水面的面积以 $\pi \text{ cm}^2/\text{ s}$ 的速率增大. 已知容器底面积为 $16\pi \text{ cm}^2$,求曲线 y = f(z) 的方程.



3. 分析以下各程序段, 求出算法的时间复杂度.

```
①:
    i=1; k=0;
    while(i<n-1){
        k=k+10*i;
        i++;
}
②:
    y=0;
    while((y+1)*(y+1)<=n)
    y=y+1;
③:
    for(i=0;i<n;i++)
        for(j=0;j<m;j++)
        a[i][j]=0;</pre>
```

- 4. 【2011 统考真题】一个长度为 L ($L \ge 1$) 的升序序列 S, 处在第 $\lceil L/2 \rceil$ 个位置的数称为 S 的中位数。例如,若序列 S_1 =(11,13,15,17,19),则 S_1 的中位数是 15, 两个序列的中位数是含它们所有元素的升序序列的中位数。例如,若 S_2 =(2,4,6,8,20),则 S_1 和 S_2 的中位数是 11。现在有两个等长升序序列 A 和 B,试设计一个在时间和空间两方面都尽可能高效的算法,找出两个序列 A 和 B 的中位数。要求:
- (1) 给出算法的基本设计思想
- (2) 根据设计思想,采用 C 或 C++ 或 Java 语言描述算法,关键之处给出注释
- (3) 说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度