

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего  
образования

**«Национальный исследовательский университет ИТМО»**

## **ОТЧЁТ**

по лабораторной работе

### **«Генераторы статических сайтов на Python: публикация результатов экспериментов»**

Исследовательское задание T5 — публикуемость и цитируемость результата

Практическое задание P2 — стресс-тест научного контента

Выполнил: студент группы P4209  
Павлов Александр Сергеевич

Преподаватель:  
Жуков Николай Николаевич

Санкт-Петербург, 2026

## Содержание

|                                                                           |    |
|---------------------------------------------------------------------------|----|
| Ход работы .....                                                          | 4  |
| Ссылки .....                                                              | 4  |
| 1–2. Python, pip, virtualenv .....                                        | 4  |
| 3. Каталог проекта и виртуальное окружение .....                          | 4  |
| 4. Фиксация зависимостей и .gitignore .....                               | 4  |
| 5. Установка генераторов и каркас сайтов .....                            | 4  |
| 6. Локальная сборка .....                                                 | 5  |
| 7. Репозиторий на GitHub .....                                            | 5  |
| 8. GitHub Actions и GitHub Pages .....                                    | 5  |
| 9. Учётные записи на отечественных площадках .....                        | 6  |
| 10. Workflow для отечественных площадок .....                             | 7  |
| 11. Базовый URL .....                                                     | 7  |
| 12. Проверка результата развёртывания .....                               | 8  |
| 13. Лицензии .....                                                        | 12 |
| 14. Отладка .....                                                         | 12 |
| T5. Публикуемость и цитируемость результата .....                         | 13 |
| 1. Постоянные ссылки и стабильность URL .....                             | 13 |
| 2. Версионирование сайта и соответствие версий сайта, кода и данных ..... | 14 |
| 3. DOI и ORCID .....                                                      | 14 |
| 4. Метаданные для индексации .....                                        | 15 |
| 5. Лицензирование .....                                                   | 16 |
| 6. Соответствие принципам FAIR .....                                      | 16 |
| 7. Сводная матрица .....                                                  | 16 |
| 8. Что достижимо при размещении на Helios .....                           | 17 |
| 9. Реализация в проекте .....                                             | 18 |
| 10. Вывод по T5 .....                                                     | 18 |
| P2. Страница — стресс-тест научного контента .....                        | 19 |
| 1. Постановка .....                                                       | 19 |
| 2. Обязательный состав страницы и способ реализации .....                 | 19 |
| 3. Измерения .....                                                        | 19 |
| 4. Что не удалось реализовать и какой ценой .....                         | 28 |
| 5. Вывод по P2 .....                                                      | 29 |
| Отладка .....                                                             | 30 |
| 1. Формулы в MkDocs выводятся сырым TeX .....                             | 30 |

|                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| 2. mkdocs build --strict падает на ссылке на якорь .....                | 30 |
| 3. Снимет метки версии не раскрывается.....                             | 30 |
| 4. Интерактивный график Plotly не растягивается на ширину колонки ..... | 31 |
| 5. Healthcheck падает с UnicodeEncodeError на Windows .....             | 31 |
| 6. Healthcheck не находит русское слово в индексе поиска MkDocs .....   | 31 |
| 7. scripts/measure.py не попадает в репозиторий .....                   | 32 |
| 8. Внешние запросы у MkDocs при «полностью локальном» сайте .....       | 32 |
| 9. mkdocs-bibtex находит «цитату» внутри inline-кода.....               | 32 |
| 10. Первый деплой на GitHub Pages: status: 404 .....                    | 32 |
| 11. Первый запуск helios: exit code 255 .....                           | 33 |
| 12. Lighthouse: FCP 9,5 с у MkDocs на мобильном профиле.....            | 34 |
| 13. Замеры упёрлись в лимиты API .....                                  | 35 |
| Вывод.....                                                              | 36 |
| Рекомендуемый стек .....                                                | 36 |
| Условия, при которых рекомендация меняется .....                        | 36 |
| Приложение А. Тексты workflow.....                                      | 38 |
| .github/workflows/pages.yml .....                                       | 38 |
| .github/workflows/helios.yml.....                                       | 39 |
| .github/workflows/vps.yml.....                                          | 40 |

## Ход работы

Отчёт целиком: static\_site\_report.docx (Word) · static\_site\_report.pdf (PDF). Тот же текст опубликован на страницах раздела «Отчёт» обоих сайтов.

## Ссылки

| Ресурс                           | Адрес                                                                                                             |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Репозиторий                      | <a href="https://github.com/ExcaliBBur/static_site">https://github.com/ExcaliBBur/static_site</a>                 |
| GitHub Pages — MkDocs + Material | <a href="https://excalibbur.github.io/static_site/">https://excalibbur.github.io/static_site/</a>                 |
| GitHub Pages — Sphinx + MyST     | <a href="https://excalibbur.github.io/static_site/sphinx/">https://excalibbur.github.io/static_site/sphinx/</a>   |
| Helios ИТМО                      | <a href="https://se.ifmo.ru/~s335989/p2/">https://se.ifmo.ru/~s335989/p2/</a>                                     |
| Собственный VPS (excalibbur.ru)  | <a href="https://excalibbur.ru/static_site/">https://excalibbur.ru/static_site/</a>                               |
| Запуски CI                       | <a href="https://github.com/ExcaliBBur/static_site/actions">https://github.com/ExcaliBBur/static_site/actions</a> |

## 1–2. Python, pip, virtualenv

| Компонент  | Версия                                                 | Команда проверки                            |
|------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Python     | 3.13.3                                                 | <code>python --version</code>               |
| pip        | 25.0.1                                                 | <code>pip --version</code>                  |
| virtualenv | 21.13.0                                                | <code>python -m virtualenv --version</code> |
| ОС         | Windows 11 Pro (локально),<br>Ubuntu 24.04 (раннер CI) | —                                           |

virtualenv отсутствовал и был установлен командой `python -m pip install --user virtualenv`.

## 3. Каталог проекта и виртуальное окружение

```
python -m virtualenv .venv
.venv/Scripts/activate          # Linux/macOS: source .venv/bin/activate
```

## 4. Фиксация зависимостей и .gitignore

Выбран requirements.txt с точными версиями (==): для двух генераторов и скрипта подготовки контента это проще lock-файла uv/poetry, а на чистом раннере даёт ту же воспроизводимость в связке с точной версией Python (python-version: "3.13.3" в workflow).

| Файл                 | Назначение                                                                                                                         |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| requirements.txt     | всё, что нужно для сборки сайта (15 пакетов с точными версиями)                                                                    |
| requirements-dev.txt | дополнительно: Playwright (замеры P2), python-docx (отчёт)                                                                         |
| .gitignore           | .venv/, site/, _build/, public/, __pycache__/, .cache/ и все сгенерированные файлы (графики, копии отчёта и MathJax внутри сайтов) |
| .gitattributes       | eol=lf: одинаковые окончания строк на Windows и в CI                                                                               |

## 5. Установка генераторов и каркас сайтов

```
pip install -r requirements.txt
```

Структура репозитория:

|                       |                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|
| data/                 | набор данных эксперимента + метаданные (версия, sha256) |
| report/               | текст отчёта — общий Markdown для обоих генераторов     |
| scripts/prepare.py    | данные → расчёт → графики, таблица, метка версии        |
| scripts/build_all.py  | prepare → mkdocs --strict → sphinx -W → public/         |
| scripts/check_site.py | healthcheck опубликованного сайта                       |
| scripts/measure.py    | замеры P2                                               |
| scripts/build_docx.py | этот отчёт в формате Word                               |
| site-mkdocs/          | MkDocs + Material (основной сайт, публикуется в корень) |
| site-sphinx/          | Sphinx + MyST + Furo (публикуется в /sphinx/)           |
| vendor/mathjax/       | локальная копия MathJax 3.2.2                           |
| .github/workflows/    | pages.yml, helios.yml, vps.yml                          |

Отчёт хранится один раз в report/ и при каждой сборке копируется скриптом prepare.py в оба сайта, поэтому текст на сайтах MkDocs и Sphinx и в документе Word совпадает. Для этого в отчёте используется только общее подмножество Markdown (заголовки, таблицы, списки, код, изображения), которое одинаково понимают Python-Markdown и MyST.

## 6. Локальная сборка

```
python scripts/prepare.py
cd site-mkdocs && mkdocs serve          # предпросмотр с автообновлением
mkdocs build --strict                   # предупреждение = ошибка
cd ../site-sphinx && sphinx-build -W -b html . _build/html
python scripts/build_all.py             # всё вместе → public/
```

В mkdocs.yml включена проверка ссылок и якорей (validation.anchors: warn), поэтому --strict ловит и битые ссылки на разделы других страниц. Сработавшие на практике случаи описаны в разделе «Отладка» (ошибки 2 и 9).

## 7. Репозиторий на GitHub

```
git init -b main
git remote add origin https://github.com/ExcaliBBur/static_site.git
git push -u origin main
```

## 8. GitHub Actions и GitHub Pages

В настройках репозитория Pages → Source переключён на **GitHub Actions**. Workflow pages.yml состоит из двух job:

| Job    | Триггер                                  | Что делает                                                                                                                                    | Права                         |
|--------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| build  | push в main, pull request, ручной запуск | установка зависимостей с кэшем pip → build_all.py (строгий режим) → healthcheck собранного сайта на локальном сервере → upload-pages-artifact | contents: read                |
| deploy | только push в main                       | deploy-pages → healthcheck опубликованного URL с проверкой хеша коммита                                                                       | pages: write, id-token: write |

Сравнение двух подходов к публикации:

| Критерий | push в ветку gh-pages (peaceiris/actions-gh-pages) | upload-pages-artifact + deploy-pages |
|----------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|
|----------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|

| Критерий                       | push в ветку gh-pages (peaceiris/actions-gh-pages)         | upload-pages-artifact + deploy-pages                     |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Где хранится сайт              | отдельная ветка с собранным HTML в самом репозитории       | артефакт workflow (tar), ветки нет                       |
| Нужные права токена            | contents: write — запись во <b>весь</b> репозиторий        | pages: write + id-token: write, записи в репозитории нет |
| Последствия компрометации шага | можно изменить код в любой ветке                           | можно только опубликовать другой сайт                    |
| Сторонний код в цепочке        | action стороннего автора                                   | только официальные actions GitHub                        |
| История версий сайта           | есть (коммиты в gh-pages), откат — <code>git revert</code> | нет; откат — повторный запуск старого workflow           |
| Размер репозитория             | растёт с каждой публикацией                                | не меняется                                              |
| Environment с правилами защиты | нет                                                        | да (github-pages)                                        |
| Работает с другими хостингами  | ветку можно зеркалировать куда угодно                      | только GitHub Pages                                      |

Выбрана официальная связка: меньше прав, нет стороннего кода, репозиторий не разрастается.

Все actions зафиксированы **по SHA коммита** с тегом в комментарии (actions/checkout@3d3c42e... # v7.0.1): тег можно перенести на другой коммит, SHA — нет.

## 9. Учётные записи на отечественных площадках

| Площадка        | Доступ                                                                | Адрес сайта                                                     |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Helios ИТМО     | учётная запись s335989, SSH se.ifmo.ru:2222, FreeBSD 14.5, nginx 1.30 | ~/public_html/p2/ → https://se.ifmo.ru/~s335989/p2/             |
| Собственный VPS | excalibur.ru, Ubuntu 24.04, Nginx Proxy Manager в Docker              | /root/npm/data/static_site/ → https://excalibur.ru/static_site/ |

Для каждой площадки создан **отдельный deploy-ключ** ed25519 (не личный ключ разработчика):

| Площадка | Строка в authorized_keys                                                                     | Что может злоумышленник с этим ключом |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Helios   | restrict,command="/usr/local/sbin/rsync /home/studs/s335989/public_html/p2/" ssh-ed25519 ... | только rsync внутри public_html/p2    |
| VPS      | restrict,command="/usr/bin/rsync /root/npm/data/static_site/" ssh-ed25519 ...                | только rsync внутри каталога сайта    |

restrict запрещает pty, форвардинг портов и агента, а принудительная команда rsync пропускает только rsync и только в указанный каталог. Проверка — попытка выполнить команду с deploy-ключом:

```
$ ssh -i helios_deploy -p 2222 s335989@se.ifmo.ru 'ls /'
/usr/local/sbin/rsync error: SSH_ORIGINAL_COMMAND does not run rsync
```

Первоначально ключ Helios был добавлен только с restrict (полный доступ к учётной записи студента) в предположении, что rsync на FreeBSD-сервере нет; проверка which rsync показала обратное, и ключ был ограничен так же, как на VPS.

Ключи хостов для known\_hosts получены через ssh-keyscan и **сверены с отпечатками из уже доверенного локального ~/.ssh/known\_hosts** (ED25519

SHA256:3n1x6Bq0... для Helios, SHA256:MH9WzKIF... для VPS). В CI known\_hosts берётся из секрета, проверка ключа хоста не отключается (StrictHostKeyChecking=yes).

## 10. Workflow для отечественных площадок

helios.yml и vps.yml отличаются от pages.yml способом доставки: вместо артефакта Pages — rsync по SSH.

| Секрет / переменная    | Где используется | Содержимое                        |
|------------------------|------------------|-----------------------------------|
| HELIOS_SSH_KEY         | helios.yml       | приватный deploy-ключ Helios      |
| HELIOS_KNOWN_HOSTS     | helios.yml       | [se.ifmo.ru]:2222 ssh-ed25519 ... |
| HELIOS_USER (variable) | helios.yml       | s335989                           |
| VPS_SSH_KEY            | vps.yml          | приватный deploy-ключ VPS         |
| VPS_KNOWN_HOSTS        | vps.yml          | excalibur.ru ssh-ed25519 ...      |

Ключевой шаг доставки:

```
rsync -rlz --checksum --delete-after --delay-updates --chmod=D755,F644 \
-e "ssh -p 2222 -i ~/.ssh/helios -o StrictHostKeyChecking=yes -o IdentitiesOnly=yes" \
public/ "s335989@se.ifmo.ru:./" # "./" = каталог, заданный rsync на сервере
```

--delay-updates складывает новые файлы во временные имена и переименовывает их в конце, а --delete-after удаляет старые файлы только после передачи — при обрыве соединения на сервере остаётся прежняя целостная версия сайта, а не смесь двух.

На VPS для отдачи каталога добавлен файл /root/npm/data/nginx/custom/server\_proxy.conf, который Nginx Proxy Manager штатно подключает в server хоста excalibur.ru:

```
location = /static_site { return 301 /static_site/; }
location ^~ /static_site/ {
    alias /data/static_site/;
    index index.html;
    error_page 404 /static_site/404.html;
    gzip on;
    gzip_min_length 1024;
    gzip_types text/css application/javascript application/json image/svg+xml text/xml;
    add_header X-Content-Type-Options nosniff;
}
```

Полные тексты workflow с комментариями приведены в приложении.

## 11. Базовый URL

| Параметр              | Значение                                         | Зачем                                                                                                                                                             |
|-----------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| site_url (MkDocs)     | из переменной SITE_URL: свой для каждой площадки | канонический URL, sitemap.xml, пути в 404.html                                                                                                                    |
| html_baseurl (Sphinx) | SITE_URL + "sphinx/"                             | sitemap.xml, og:url                                                                                                                                               |
| use_directory_urls    | false                                            | страницы вида report/t5.html: относительные ссылки из сырого HTML (iframe) работают одинаково из корня, из подкаталога /~s335989/p2/ и при открытии файла с диска |

Типичная ошибка из задания воспроизведена и проверена: обычные страницы MkDocs ссылаются на ресурсы относительными путями и работают из любого подкаталога, но 404.html использует абсолютные пути от site\_url:

| Сборка                                   | Ссылка на CSS в 404.html                              |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| SITE_URL=http://127.0.0.1:8000/          | /assets/stylesheets/main.ec1eaa64.min.css             |
| SITE_URL=https://se.ifmo.ru/~s000000/p2/ | /~s000000/p2/assets/stylesheets/main.ec1eaa64.min.css |

Поэтому каждая площадка собирается со своим SITE\_URL (задан в соответствующем workflow), а не с адресом GitHub Pages.

## 12. Проверка результата развёртывания

Скрипт scripts/check\_site.py запускается после каждого деплоя и завершает job с ошибкой при любом несоответствии:

| Проверка           | Как проверяется                                                                                |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HTTP 200           | главная, страница P2 и T5 в MkDocs и Sphinx                                                    |
| Контрольная строка | p2-site-ok в HTML главной                                                                      |
| Версия             | метка сборки содержит хеш текущего коммита (ожидание до 3 минут для CDN GitHub Pages)          |
| Поиск              | search/search_index.json MkDocs содержит слово «градиентн...»; searchindex.js Sphinx доступен  |
| Формулы без CDN    | tex-svg.js и plotly.min.js отдаются с того же хоста; в <script src>/<link href> нет CDN-хостов |
| sitemap.xml        | доступен у обоих генераторов                                                                   |

Результаты ручного запуска на отечественных площадках:

| Площадка            | Результат check_site.py | Время загрузки сайта (22 МБ, 136 файлов) | Сжатие                       | Своя страница 404    |
|---------------------|-------------------------|------------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| Helios (tar по SSH) | все проверки пройдены   | 43,6 с                                   | нет (plotly.min.js 4,7 МиБ)  | нет (страница nginx) |
| VPS (tar по SSH)    | все проверки пройдены   | 50,9 с                                   | gzip (plotly.min.js 1,7 МиБ) | да                   |

Отображение формул при недоступных CDN дополнительно проверено в браузере: все внешние запросы блокировались, MathJax отрисовал все формулы (P2, § 3.4).

## Результаты CI

Все три workflow запускаются на каждый push в main. Длительность шагов взята из API GitHub Actions для одного и того же коммита 676e8c2 (первый полностью зелёный прогон).

| Шаг                                                  | pages: build          | pages: deploy      | helios      | vps         |
|------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|-------------|
| checkout + setup-python (с восстановлением кэша pip) | 13 с                  | —                  | 12 с        | 14 с        |
| pip install -r requirements.txt                      | 16 с                  | —                  | 19 с        | 19 с        |
| Сборка MkDocs + Sphinx (--strict, -w)                | 5 с                   | —                  | 5 с         | 5 с         |
| Healthcheck собранного сайта (локально)              | 2 с                   | —                  | —           | —           |
| Доставка                                             | 2 с (upload-artifact) | 7 с (deploy-pages) | 3 с (rsync) | 5 с (rsync) |
| Healthcheck опубликованного сайта                    | —                     | 2 с                | 18 с        | 22 с        |
| <b>Job целиком</b>                                   | <b>43 с</b>           | <b>17 с</b>        | <b>62 с</b> | <b>70 с</b> |



## Сравнение площадок по доставке:

| Критерий                            | GitHub Pages                                         | Helios                                                            | VPS                  |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Время от push до обновлённого сайта | ≈ 70 с (build 43 с + ожидание очереди + deploy 17 с) | ≈ 65 с                                                            | ≈ 75 с               |
| Собственно доставка                 | 7 с                                                  | 3 с                                                               | 5 с                  |
| Протокол                            | HTTPS API GitHub (OIDC)                              | SSH + rsync, порт 2222                                            | SSH + rsync, порт 22 |
| Инкрементальность                   | нет (весь артефакт)                                  | да (--checksum: только изменённые файлы)                          | да                   |
| Healthcheck с раннера GitHub        | 2 с                                                  | 18 с                                                              | 22 с                 |
| Поведение при обрыве                | деплой атомарный: старая версия остаётся             | --delay-updates + --delete-after: старая версия до конца передачи | то же                |
| Отладка                             | логи только у владельца, аннотации публичны          | можно зайти по SSH своим ключом и посмотреть файлы                | то же + логи nginx   |

Healthcheck отечественных площадок занимает 18–22 с против 2 с у GitHub Pages: раннеры GitHub находятся за рубежом, а скрипт скачивает `plotly.min.js` и `tex-svg.js` с сервера целиком. Кэш `pip` почти не ускоряет установку (20 с без кэша в первом прогоне против 16–19 с с кэшем): кэшируются только скачанные колёса, а основное время уходит на установку (распаковку и компиляцию байткода) `numpy`, `matplotlib` и `plotly`.

Первые прогоны были красными — это ожидаемые ошибки конфигурации, разобранные в разделе «Отладка» (№ 10, 11): Pages не был включён, секреты не были заданы.

The screenshot shows the GitHub Actions interface for a workflow named 'pages'. The workflow is triggered by a push to the 'main' branch. The status is 'Success' with a total duration of 1m 11s. The workflow consists of two jobs: 'build' (43s) and 'deploy' (17s). The 'deploy' job is linked to the 'build' job. The 'deploy' job outputs an artifact named 'github-pages' (18.5 MB) with a digest of 'sha256:31863cb15b11421f4bcca88ce8c9d9714138a...'. The workflow file 'pages.yml' is shown, indicating it runs on push.

*Успешный запуск pages: build и deploy.*

Platform
Solutions
Resources
Open Source
Enterprise
Pricing
Search
Sign in
Sign up

ExcaliBBur / static\_site
Public
Notifications
Fork 0
Star 0

Code
Issues
Pull requests
Actions
Projects
Security and quality
Insights

helios
Re-run CI after enabling Pages and adding secrets #7
Sign in to view logs

Summary
All jobs
deploy
Run details
Usage
Workflow file

Triggered via push 2 minutes ago
Status
Success
Total duration
1m 15s
Artifacts
-

helios.yml
on: push

deploy
1m 11s
https://se.ifmo.ru/~s335989/p2/

Успешный запуск helios: сборка, rsync на Helios, healthcheck.

Platform
Solutions
Resources
Open Source
Enterprise
Pricing
Search
Sign in
Sign up

ExcaliBBur / static\_site
Public
Notifications
Fork 0
Star 0

Code
Issues
Pull requests
Actions
Projects
Security and quality
Insights

vps
Re-run CI after enabling Pages and adding secrets #6
Sign in to view logs

Summary
All jobs
deploy
Run details
Usage
Workflow file

Triggered via push 2 minutes ago
Status
Success
Total duration
1m 14s
Artifacts
-

vps.yml
on: push

deploy
1m 9s
https://excilibbur.ru/static\_site/

Успешный запуск vps: сборка, rsync на VPS через rrsync, healthcheck.

Platform
Solutions
Resources
Open Source
Enterprise
Pricing

Search
/
Sign in
Sign up

ExcaliBBur / static\_site
Public
Notifications
Fork 0
Star 0

Code
Issues
Pull requests
Actions
Projects
Security and quality
Insights

lighthouse
lighthouse #2
Sign in to view logs

Summary
All jobs
audit
Run details
Usage
Workflow file

Triggered via workflow run 3 minutes ago
Status
Success
Total duration
1m 26s
Artifacts
1

lighthouse.yml
on: workflow\_run
audit
1m 23s

Annotations
4 notices
lighthouse sphinx\_mobile
performance=51 accessibility=91 best-practices=96 seo=100 first-contentful-paint=0.9 s largest-contentful-paint=5.3 s total-blocking-time=2,10...
Show more
lighthouse sphinx\_desktop
performance=80 accessibility=88 best-practices=96 seo=100 first-contentful-paint=0.3 s largest-contentful-paint=1.0 s total-blocking-time=430 ...
Show more
lighthouse mkdocs\_mobile
performance=42 accessibility=87 best-practices=96 seo=100 first-contentful-paint=0.9 s largest-contentful-paint=6.2 s total-blocking-time=2,54...
Show more
lighthouse mkdocs\_desktop

Запуск Lighthouse после публикации: оценки выводятся аннотациями (P2, § 3.3).

Platform
Solutions
Resources
Open Source
Enterprise
Pricing

Search
/
Sign in
Sign up

ExcaliBBur / static\_site
Public
Notifications
Fork 0
Star 0

Code
Issues
Pull requests
Actions
Projects
Security and quality
Insights

Actions
All workflows
helios
lighthouse
pages
vps
Management
Caches
Deployments

All workflows
Showing runs from all workflows
Filter workflow runs

31 workflow runs
Workflow
Event
Status
Branch
Actor

lighthouse
lighthouse #2: completed by ExcaliBBur
3 minutes ago
1m 26s
MkDocs: defer MathJax to unblock first paint
vps #9: Commit a3d38ef pushed by ExcaliBBur
main
4 minutes ago
1m 42s
MkDocs: defer MathJax to unblock first paint
pages #10: Commit a3d38ef pushed by ExcaliBBur
main
4 minutes ago
1m 9s
MkDocs: defer MathJax to unblock first paint
helios #10: Commit a3d38ef pushed by ExcaliBBur
main
4 minutes ago
1m 11s
lighthouse
lighthouse #1: completed by ExcaliBBur
15 minutes ago
1m 19s
Lighthouse audit workflow on GitHub runner
vps #8: Commit 9e908d9 pushed by ExcaliBBur
main
16 minutes ago
1m 14s
Lighthouse audit workflow on GitHub runner
pages #9: Commit 9e908d9 pushed by ExcaliBBur
main
16 minutes ago
1m 9s
Lighthouse audit workflow on GitHub runner
helios #9: Commit 9e908d9 pushed by ExcaliBBur
main
16 minutes ago
1m 4s
Re-run CI after enabling GitHub Pages
21 minutes ago

Список запусков workflow в репозитории.

## 13. Лицензии

| Объект                    | Лицензия   | Файл                   |
|---------------------------|------------|------------------------|
| Текст, рисунки, таблицы   | CC BY 4.0  | LICENSE-CONTENT        |
| Код                       | MIT        | LICENSE                |
| Данные                    | CC0 1.0    | data/LICENSE           |
| MathJax (вендорная копия) | Apache 2.0 | vendor/mathjax/LICENSE |

Сведения для цитирования — CITATION.cff. На сайтах есть страница «Лицензии» и машиночитаемая ссылка `<link rel="license">`.

## 14. Отладка

Все ошибки, возникшие при выполнении работы, описаны в разделе «Отладка».

## Т5. Публикуемость и цитируемость результата

Задача Т5 — определить, что отличает «сайт с результатами» от полноценной публикации, и какие механизмы для этого дают генераторы из Т1: **MkDocs + Material**, **Sphinx + MyST**, **Pelican** и **Quarto**.

Для каждого механизма используется трёхуровневая шкала:

| Обозначение           | Смысл                                                                                  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>К</b> — из коробки | работает штатными средствами генератора или его основной темы, достаточно настройки    |
| <b>П</b> — плагин     | нужен сторонний пакет/расширение, устанавливаемый из PyPI                              |
| <b>Р</b> — вручную    | нужен собственный шаблон, статический файл, внешний сервис или организационное правило |

Все утверждения вида «К/П/Р» для MkDocs и Sphinx проверены на практике в этом репозитории (см. раздел «Реализация в проекте» ниже); для Pelican и Quarto — по официальной документации.

### 1. Постоянные ссылки и стабильность URL

Постоянная ссылка — это URL, который не меняется при пересборке и реорганизации сайта. У всех рассмотренных генераторов URL страницы выводится из пути к исходному файлу, поэтому **пересборка сама по себе URL не меняет**: изменения происходят при переименовании файла, смене структуры каталогов или переключении режима формирования адресов.

| Генератор | Откуда берётся URL                                                      | Типичная ловушка                                                       | Редиректы со старых адресов                        |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| MkDocs    | путь к .md;<br>use_directory_urls превращает a/b.md в a/b/ или a/b.html | переключение use_directory_urls меняет <b>все</b> адреса сайта         | П: mkdocs-redirects (HTML-страницы с meta refresh) |
| Sphinx    | имя документа (docname) + .html; dirhtml-билдер даёт a/b/               | смена билдера html ↔ dirhtml                                           | П: sphinx-reredirects                              |
| Pelican   | шаблоны ARTICLE_URL/ARTICLE_SAVE_AS и метаданное slug                   | slug по умолчанию выводится из заголовка — правка заголовка меняет URL | Р (или плагин)                                     |
| Quarto    | путь к .qmd                                                             | переименование файла                                                   | К: поле aliases: в заголовке документа             |

Якоря внутри страницы менее стабильны, чем адреса страниц: они выводятся из текста заголовков, и при правке заголовка ссылка вида `page.html#раздел` начинает вести на начало страницы. Поэтому для цитируемых мест (таблиц, рисунков, формул) следует задавать **явные идентификаторы**: в Sphinx это метки (label)= и :name:, в MkDocs — атрибуты {#id} и attrs: {id: ...}. В этом проекте все объекты, на которые ссылается текст, имеют явные id (tab-results, fig-static, eq:mse/eq-mse, lst-gd).

Режим `mkdocs build --strict с validation.anchors: warn` проверяет существование якорей при каждой сборке, т. е. «битая» внутренняя ссылка не попадёт в публикацию. В Sphinx ту же роль выполняет флаг `-W` и встроенный `linkcheck` для внешних ссылок.

**Вывод.** Стабильность URL — прежде всего организационная политика (не переименовывать опубликованные страницы, фиксировать режим URL), генератор лишь помогает её соблюдать: проверкой ссылок при сборке и редиректами.

## 2. Версионирование сайта и соответствие версий сайта, кода и данных

Опубликованный результат должен однозначно отвечать на вопрос «из какого кода и каких данных получено это число». Для этого нужны две вещи:

1. **Несколько версий сайта одновременно** (/v1.0/, /v1.1/, /latest/), чтобы старая ссылка продолжала показывать старые результаты.
2. **Метка происхождения на каждой странице:** хеш коммита, дата сборки, версия набора данных.

| Механизм                           | MkDocs + Material                                                      | Sphinx                                                  | Pelican                  | Quarto                                  |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|
| Несколько версий, переключатель    | П: mike + К: селектор версий в Material (extra.version.provider: mike) | П: sphinx-multiversion (или хостинг Read the Docs)      | Р: отдельные каталоги    | Р: отдельные каталоги / профили проекта |
| Номер версии в шаблоне             | Р: extra в mkdocs.yml                                                  | К: version/release в conf.py                            | Р                        | К: version в метаданных                 |
| Дата последнего изменения страницы | П: git-revision-date-localized                                         | К: html_last_updated_fmt; П: sphinx-last-updated-by-git | К: modified в метаданных | К: date-modified                        |
| Хеш коммита / версия данных        | Р                                                                      | Р                                                       | Р                        | Р                                       |

В проекте метка происхождения формируется скриптом scripts/prepare.py и выводится на главной странице и странице стресс-теста обоих сайтов: Коммит <sha> · сборка <дата UTC> · набор данных v1.0 (sha256 ...). Хеш набора данных хранится в data/dataset.meta.json и пересчитывается при изменении dataset.csv, поэтому расхождение данных и опубликованного графика видно сразу.

## 3. DOI и ORCID

**DOI не создаётся генератором.** Правильная схема — архивировать зафиксированную версию репозитория в Zenodo:

3. Репозиторий подключается к Zenodo (GitHub → Zenodo integration).
4. Создаётся git-тег и GitHub Release (v1.0.0).
5. Zenodo по вебхуку забирает архив релиза, присваивает **DOI версии** и общий **concept DOI**, всегда указывающий на последнюю версию.
6. Метаданные записи (авторы, ORCID, лицензия, ключевые слова) Zenodo берёт из .zenodo.json или из CITATION.cff в корне репозитория.

Файл CITATION.cff в этом репозитории одновременно включает кнопку «Cite this repository» на GitHub и служит источником метаданных для Zenodo. DOI должен указывать на **лендинг Zenodo**, а не на сайт: у Zenodo есть гарантия хранения, а адрес учебного хостинга может исчезнуть.

**ORCID** — идентификатор автора, который снимает неоднозначность имени. Он указывается в CITATION.cff (поле orcid), в мета-теге citation\_author\_orcid и в видимой подписи автора.

| Механизм | MkDocs + Material | Sphinx | Pelican | Quarto |
|----------|-------------------|--------|---------|--------|
|----------|-------------------|--------|---------|--------|

| Механизм                       | MkDocs + Material | Sphinx     | Pelican    | Quarto                                                 |
|--------------------------------|-------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------|
| DOI версии                     | P (Zenodo)        | P (Zenodo) | P (Zenodo) | P (Zenodo); K: поле doi: выводится в блоке цитирования |
| Блок «Как цитировать» с BibTeX | P                 | P          | P          | K: citation: true генерирует блок и BibTeX             |
| ORCID автора                   | P: шаблон         | P: шаблон  | P: шаблон  | K: author: - orcid:                                    |

## 4. Метаданные для индексации

| Механизм                         | Назначение                               | MkDocs + Material                                      | Sphinx                 | Pelican                      | Quarto                   |
|----------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Highwire Press (citation_*)      | индексация Google Scholar                | P: override extrahead                                  | P: шаблон page.html    | P: шаблон                    | K: google-scholar: true  |
| Dublin Core (dc.*)               | библиотечные каталоги, репозитории       | P: override                                            | P: шаблон              | P: шаблон                    | P: include-in-header     |
| Open Graph (og:*)                | превью в соцсетях и мессенджерах         | K: плагин social темы Material (генерирует и карточки) | П: sphinxext-opengraph | П: плагин из pelican-plugins | K: open-graph: true      |
| <meta name="description">        | сниппет поисковика                       | K: site_description, description в front matter        | K: директива meta      | K: summary                   | K: description           |
| sitemap.xml                      | обход сайта роботами                     | K: формируется всегда, нужен site_url                  | П: sphinx-sitemap      | П: pelican-sitemap           | K: при заданном site-url |
| robots.txt                       | правила обхода                           | P: статический файл                                    | P: html_extra_path     | P: STATIC_PATHS              | P: resources             |
| Канонический URL (rel=canonical) | борьба с дублями (GitHub Pages + Helios) | K: из site_url                                         | K: html_baseurl        | K: SITEURL                   | K: site-url              |

Особенность, проверенная на практике: **канонический URL и sitemap зависят от базового адреса**. Один и тот же сайт публикуется на GitHub Pages и на Helios, поэтому site\_url (MkDocs) и html\_baseurl (Sphinx) задаются переменными окружения в workflow, и каждое зеркало собирается со своим адресом. Проверка показала, что это обязательно: обычные страницы MkDocs ссылаются на ресурсы относительными путями и работают из любого каталога, но 404.html, rel=canonical и sitemap.xml строятся от site\_url. При сборке зеркала для Helios с адресом GitHub Pages страница 404 запрашивала бы стили по пути /static\_site/assets/..., которого на Helios нет. Побочный эффект — у двух зеркал разные канонические адреса, и поисковик может считать их дублями. Правильное решение — отдельная переменная для rel=canonical (всегда адрес основного сайта) при site\_url, равном фактическому адресу зеркала; в проекте оно не реализовано, основной адрес — GitHub Pages.

Пример фактически сгенерированных тегов (MkDocs, страница стресс-теста):

```
<meta name="citation_title" content="Сравнение генераторов статических сайтов ...">
<meta name="citation_author" content="Павлов, Александр Сергеевич">
<meta name="citation_author_orcid" content="https://orcid.org/0000-0000-0000-0000">
<meta name="citation_publication_date" content="2026/09/29">
<link rel="schema.DC" href="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<meta name="DC.title" content="Стресс-тест научного контента ... — Публикация результатов экспериментов">
<meta name="DC.rights" content="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">
<meta property="og:type" content="article">
<link rel="license" href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">
```

Ограничение Highwire Press: Google Scholar индексирует прежде всего страницы, похожие на статьи (заголовок, авторы, дата, PDF по citation\_pdf\_url), и значительно

лучше — на доменах научных организаций и репозиториях. Мета-теги необходимы, но не достаточны; для реальной индексации надёжнее Zenodo.

## 5. Лицензирование

Текст, код и данные — разные объекты авторского права, для них подходят разные лицензии:

| Объект                               | Лицензия в проекте                                        | Почему                                                                                        |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Текст, рисунки, таблицы              | CC BY 4.0 (LICENSE-CONTENT)                               | стандарт для научных публикаций, требует только указания авторства                            |
| Код скриптов, конфигурация, workflow | MIT (LICENSE)                                             | СС-лицензии не предназначены для ПО (нет положений о патентах и об отказе от гарантий на код) |
| Данные                               | CC0 1.0 (data/LICENSE)                                    | синтетические данные; CC0 снимает вопрос о «цепочке атрибуции» при агрегации                  |
| Сторонние файлы                      | исходные лицензии (MathJax — Apache 2.0, Plotly.js — MIT) | обязаны сохраняться при распространении                                                       |

Ни один генератор не управляет лицензиями «из коробки», кроме Quarto (поле `license`: выводит лицензию в приложении к документу). В MkDocs и Sphinx лицензия выводится через `copyright` в подвале (K), а машиночитаемая ссылка `<link rel="license">` добавлена шаблоном (P).

## 6. Соответствие принципам FAIR

Принципы FAIR [Wilkinson et al., 2016] сформулированы для данных, но применимы к любому исследовательскому результату.

| Принцип                  | Требование                                                                 | Чем обеспечено в проекте                                                           | Роль генератора                                      |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>F</b> — Findable      | постоянный глобальный идентификатор, богатые метаданные, индексированность | DOI через Zenodo (план), CITATION.cff, Highwire/DC/OG-теги, sitemap.xml            | частичная: sitemap, meta, стабильные URL             |
| <b>A</b> — Accessible    | доступ по стандартному протоколу, метаданные доступны даже без данных      | HTTPS на GitHub Pages; архив в Zenodo переживёт сайт                               | минимальная: генератор лишь создаёт статический HTML |
| <b>I</b> — Interoperable | открытые форматы, стандартные словари                                      | CSV + JSON-метаданные, BibTeX, Dublin Core, CFF                                    | частичная: форматы вывода                            |
| <b>R</b> — Reusable      | лицензия, происхождение (provenance), описание метода                      | раздельные лицензии, метка коммита и версии данных, скрипт <code>prepare.py</code> | частичная: вывод метки версии                        |

FAIR — свойство всей системы публикации (репозиторий + архив + сайт), а не одного генератора.

## 7. Сводная матрица

| Механизм                                   | MkDocs + Material | Sphinx + MyST           | Pelican | Quarto |
|--------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------|--------|
| Стабильные URL, проверка внутренних ссылок | K                 | K                       | K       | K      |
| Редиректы со старых URL                    | П                 | П                       | P       | K      |
| Версии сайта с переключателем              | П (mike)          | П (sphinx-multiversion) | P       | P      |



| Механизм                         | MkDocs + Material | Sphinx + MyST | Pelican    | Quarto                 |
|----------------------------------|-------------------|---------------|------------|------------------------|
| Метка коммита/данных на странице | P                 | P             | P          | P                      |
| DOI                              | P (Zenodo)        | P (Zenodo)    | P (Zenodo) | P + K (вывод поля doi) |
| ORCID                            | P                 | P             | P          | K                      |
| Блок «Как цитировать»            | P                 | P             | P          | K                      |
| Highwire Press                   | P                 | P             | P          | K                      |
| Dublin Core                      | P                 | P             | P          | P                      |
| Open Graph                       | K (плагин темы)   | П             | П          | K                      |
| sitemap.xml                      | K                 | П             | П          | K                      |
| robots.txt                       | P                 | P             | P          | P                      |
| Раздельные лицензии              | P                 | P             | P          | K (одна лицензия) + P  |
| FAIR целиком                     | P                 | P             | P          | P                      |

Quarto ближе всех к «публикации из коробки» (цитирование, ORCID, Highwire, DOI в метаданных), но это не Python-пакет, а отдельный бинарный дистрибутив. MkDocs + Material и Sphinx покрывают недостающее плагинами и переопределением одного блока шаблона — в проекте это заняло около 30 строк Jinja2 на генератор.

## 8. Что достижимо при размещении на Helios

Helios — учебный сервер ИТМО (FreeBSD 14). Файлы из ~/public\_html отдаёт nginx 1.30 по адресу <https://se.ifmo.ru/~<логин>/>; сайт работы размещён в <https://se.ifmo.ru/~s335989/p2/>. Для сравнения тот же сайт выложен на собственный VPS (Ubuntu 24.04, Nginx Proxy Manager): [https://excalibur.ru/static\\_site/](https://excalibur.ru/static_site/). Свойства хостингов проверены запросами curl к опубликованным сайтам.

| Механизм                           | Helios                                         | Собственный VPS              | Обоснование                                                                                                    |
|------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Статический HTML, CSS, JS, поиск   | да                                             | да                           | поиск работает на клиенте по search_index.json / searchindex.js                                                |
| Формулы и графики без интернета    | да                                             | да                           | MathJax и Plotly.js лежат в самом сайте                                                                        |
| Мета-теги Highwire, DC, OG         | да                                             | да                           | это часть HTML, хостинг не влияет                                                                              |
| Кодировка UTF-8 в заголовке ответа | да (text/html; charset=UTF-8)                  | да                           | для листинга каталога Helios отдаёт ISO-8859-1, для .html — UTF-8                                              |
| Сжатие gzip                        | нет: plotly.min.js передаётся целиком, 4,7 МиБ | да: 1,7 МиБ                  | на Helios сжатие не настроено, и пользователь не может его включить                                            |
| Собственная страница 404           | нет: отдаётся страница nginx                   | да: error_page 404           | конфигурация nginx Helios недоступна пользователю                                                              |
| Серверные редиректы 301            | нет                                            | да                           | nginx не читает .htaccess; на Helios остаются только HTML-страницы с meta refresh                              |
| sitemap.xml                        | частично                                       | да                           | на Helios файл публикуется, но сослаться на него из robots.txt нельзя; регистрировать вручную в Search Console |
| robots.txt                         | нет                                            | да                           | роботы читают только /robots.txt в корне домена se.ifmo.ru                                                     |
| Постоянный URL                     | нет                                            | пока оплачены домен и сервер | адрес на Helios привязан к учётной записи студента                                                             |
| Собственный домен, HTTPS           | нет; HTTPS домена se.ifmo.ru                   | да; сертификат Let's Encrypt | виртуальные хосты на Helios пользователям не предоставляются                                                   |

| Механизм                  | Helios           | Собственный VPS  | Обоснование                                                                          |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Версии /v1.0/, /latest/   | да               | да               | это просто подкаталоги; versions.json от mike работает на любом статическом хостинге |
| DOI, указывающий на сайт  | не рекомендуется | не рекомендуется | DOI должен вести на долговременный ресурс — лендинг Zenodo                           |
| Индексация Google Scholar | маловероятна     | маловероятна     | персональные сайты индексируются хуже, чем Zenodo                                    |

Итог: Helios подходит как **зеркало** и площадка для демонстрации в отечественной инфраструктуре, но не как место «канонической» публикации. Собственный VPS снимает технические ограничения (сжатие, 404, редиректы, robots.txt, домен), но постоянство адреса по-прежнему зависит от оплаты сервера. Канонический адрес — GitHub Pages (или собственный домен), долговременное хранение и DOI — Zenodo.

## 9. Реализация в проекте

| Механизм               | MkDocs                                                      | Sphinx                                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Highwire + Dublin Core | site-mkdocs/overrides/main.html (блок extrahead)            | site-sphinx/_templates/page.html              |
| Open Graph             | тот же override                                             | sphinxext-opengraph                           |
| sitemap.xml            | встроенный                                                  | sphinx-sitemap                                |
| robots.txt             | site-mkdocs/docs/robots.txt                                 | site-sphinx/_extra/robots.txt                 |
| Канонический URL       | site_url: !ENV SITE_URL                                     | html_baseurl из SPHINX_BASEURL                |
| Метка версии           | scripts/prepare.py → snippets/build_info.md                 | scripts/prepare.py → _generated/build_info.md |
| Лицензии               | LICENSE, LICENSE-CONTENT, data/LICENSE, страница «Лицензии» | та же страница                                |
| Цитирование            | CITATION.cff в корне репозитория                            | —                                             |

## 10. Вывод по T5

Сайт с результатами становится публикацией, когда выполнены три условия: результат **идентифицируем** (DOI и ORCID), **неизменяем для процитированной версии** (версии сайта + метка коммита и данных) и **машиночитаем** (Highwire/DC/OG, sitemap, CFF, отдельные лицензии). Генератор обеспечивает только третье условие и частично второе; первое — задача внешней инфраструктуры (Zenodo, ORCID). Из рассмотренных генераторов больше всего «из коробки» даёт Quarto, из Python-генераторов — MkDocs + Material, где недостающее добавляется одним override-шаблоном и плагином mike.

## P2. Страница — стресс-тест научного контента

### 1. Постановка

Одна и та же страница свёрстана на двух генераторах из T1:

| Генератор         | Версии                          | Тема и расширения                                                                               |
|-------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MkDocs + Material | MkDocs 1.6.1, Material 9.7.7    | pymdownx 12.1 (arithmatex, highlight, snippets, blocks.caption), mkdocs-bibtex 4.4.0            |
| Sphinx + MyST     | Sphinx 9.1.0, MyST-Parser 5.1.0 | тема Furo, sphinxcontrib-bibtex 2.7.0, sphinx-design 0.7.0, sphinx-sitemap, sphinxext-opengraph |

Содержимое страницы — результаты небольшого эксперимента: линейная регрессия, обученная градиентным спуском с тремя скоростями обучения, и аналитическое решение МНК. Числа, графики и таблица не вписаны вручную, а формируются скриптом `scripts/prepare.py` из `data/dataset.csv` при каждой сборке. Скрипт выдаёт один и тот же результат в двух форматах, которые понимает каждый генератор (HTML-таблица для MkDocs, grid table reStructuredText для Sphinx).

Страницы: MkDocs · Sphinx — `sphinx/p2/stress-test.html` на том же сайте.

### 2. Обязательный состав страницы и способ реализации

| Элемент                                     | MkDocs + Material                                                                                                     | Sphinx + MyST                                                                                                                     |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Нумерованная формула + ссылка из текста     | <code>\begin{equation}...\label{eq:mse} + \eqref{eq:mse}</code> ; нумерует MathJax (tags: "ams") <b>в браузере</b>    | директива <code>{math}</code> с <code>:label:</code> + роль <code>{eq}</code> ; номер присваивает Sphinx <b>при сборке</b>        |
| Таблица с объединёнными ячейками и подписью | сырой HTML ( <code>rowspan/colspan</code> ), подпись — <code>/// table-caption</code> с автонумерацией                | grid table rST внутри <code>{eval-rst}</code> , директива <code>table</code> с <code>:name:</code> , ссылка <code>{numref}</code> |
| Статический график (Matplotlib)             | Markdown-изображение + <code>/// figure-caption</code>                                                                | директива <code>{figure}</code> с <code>:name:</code>                                                                             |
| Интерактивный график (Plotly)               | <code>&lt;iframe&gt;</code> на HTML, сгенерированный Plotly; <code>plotly.min.js</code> лежит рядом                   | то же через <code>{raw}</code> html                                                                                               |
| Листинг с подсветкой и номерами строк       | <code>linenums="1" + title=</code> ( <code>pymdownx.highlight</code> )                                                | <code>{code-block}</code> с <code>:linenos:</code> , <code>:caption:</code> , <code>:emphasize-lines:</code>                      |
| Цитирование из .bib + список литературы     | плагин <code>mkdocs-bibtex</code> : ключ с «собакой» в квадратных скобках → сноска, маркер <code>\bibliography</code> | <code>sphinxcontrib-bibtex: {cite:p}</code> → «[Автор, год]», директива <code>{bibliography}</code>                               |
| Двухколоночный блок                         | <code>&lt;div class="grid two-col" markdown&gt;</code> + 6 строк CSS                                                  | <code>:::{grid} 1 1 2 2</code> (sphinx-design)                                                                                    |
| Сноска                                      | <code>[^1r]</code> (расширение footnotes)                                                                             | <code>[^1r]</code> (встроено в MyST)                                                                                              |
| Перекрёстная ссылка на другой раздел        | <code>[текст](../report/t5.md#якорь)</code> , существование якоря проверяет <code>-strict</code>                      | та же Markdown-ссылка ( <code>myst_heading_anchors = 3</code> ) или <code>{ref}</code>                                            |

### 3. Измерения

Условия: Windows 11, Python 3.13.3, Chrome (Playwright 1.63, канал chrome), локальный сервер `http.server` без сжатия. Скрипт — `scripts/measure.py`, сырые данные — `report/measurements.json`.

### 3.1. Время сборки и объём результата

Холодная сборка — каталог результата удалён; инкрементальная — повторный запуск без изменений исходников. По 3 запуска, время подготовки контента (`prepare.py`,  $\approx 1,0$  с, общее для обоих) не включено. Сайт содержит 8 страниц MkDocs / 8 документов Sphinx, включая полный текст этого отчёта со скриншотами и файлами `.docx/.pdf`.

| Показатель                         | MkDocs + Material  | Sphinx + MyST      |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Холодная сборка, запуски, с        | 1,59 / 0,97 / 0,96 | 2,38 / 2,41 / 2,43 |
| Холодная сборка, среднее, с        | <b>1,17</b>        | <b>2,41</b>        |
| Инкрементальная сборка, запуски, с | 0,98 / 0,97 / 0,97 | 2,66 / 1,56 / 1,57 |
| Инкрементальная сборка, среднее, с | <b>0,98</b>        | <b>1,93</b>        |
| Объём каталога результата, МиБ     | 17,37              | 15,89              |
| Число файлов                       | 76                 | 77                 |

MkDocs не имеет настоящей инкрементальной сборки (каждый раз пересобираются все страницы), но на 8 страницах это всё равно быстрее Sphinx: у Sphinx инкрементальная сборка пересобирает только изменённые документы, но запуск (импорт расширений, чтение окружения, копирование статики, `sitemap`) занимает  $\approx 1,5$  с. Первый запуск в каждой серии медленнее из-за прогрева кэша файловой системы. Оба каталога включают полный текст отчёта со скриншотами и файлы `.docx/.pdf`; каталог MkDocs дополнительно содержит файлы поддержки поиска на 30+ языках (`search/lunr.*.min.js`).

### 3.2. Вес страницы и сетевые запросы

Учтены все ресурсы, загруженные при открытии страницы, включая `iframe` с Plotly. «Внешние» — запросы к хостам, отличным от хоста сайта.

| Показатель                     | MkDocs + Material                        | Sphinx + MyST                          |
|--------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|
| Запросов всего                 | 18                                       | 16                                     |
| <b>Внешних запросов</b>        | <b>2</b> ( <code>api.github.com</code> ) | <b>0</b>                               |
| Вес страницы (без сжатия), КиБ | 7 382                                    | 7 031                                  |
| — HTML                         | 51                                       | 47                                     |
| — CSS                          | 150                                      | 123                                    |
| — JavaScript                   | 6 878                                    | 6 792                                  |
| — изображения                  | 69                                       | 69                                     |
| — индекс поиска и прочее       | 233                                      | 0 (грузится только на странице поиска) |
| HTML страницы, gzip, КиБ       | 8,9                                      | 8,2                                    |

Почти весь вес — два JavaScript-файла, одинаковых для обоих генераторов:

| Ресурс                                                                      | Без сжатия, КиБ | gzip, КиБ | Доля веса страницы |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--------------------|
| <code>plotly.min.js</code> (Plotly.js, полная сборка)                       | 4 707           | 1 438     | $\approx 64$ %     |
| <code>tex-svg.js</code> (MathJax 3.2.2, <code>TeX</code> $\rightarrow$ SVG) | 2 059           | 662       | $\approx 28$ %     |
| Всё остальное (HTML, CSS, тема, PNG, индекс поиска): MkDocs / Sphinx        | 616 / 265       | —         | 8 % / 4 %          |

Вывод: стоимость интерактивного графика Plotly — около 4,7 МиБ (1,4 МиБ gzip), это на порядок больше самой страницы. Статический PNG того же графика — 69

КиБ. Для страницы с одним графиком разумнее частичная сборка `plotly.js-basic-dist-min` ( $\approx 1$  МиБ) или загрузка `iframe` по клику.

Два внешних запроса MkDocs — это обращение темы Material к GitHub API за числом звёзд и форков репозитория (включается параметром `repo_url`). Запрос необязательный: при блокировке страница отображается полностью (см. 3.4).

### 3.3. Lighthouse

Публичный PageSpeed Insights API без ключа вернул 429 Quota exceeded (см. «Отладка», № 13), поэтому Lighthouse 13.5.0 запускается в CI: workflow `lighthouse` выполняется после каждой успешной публикации на GitHub Pages и проверяет обе страницы P2 в мобильном (эмуляция смартфона и медленного 4G) и настольном профилях. Приведены два прогона: до и после исправления загрузки MathJax в MkDocs (`defer`, «Отладка», № 12).

| Страница, профиль | Прогон      | Perf      | A11y | BP | SEO | FCP          | LCP    | TBT      | CLS   | Передано, КиБ |
|-------------------|-------------|-----------|------|----|-----|--------------|--------|----------|-------|---------------|
| MkDocs, mobile    | до defer    | 40        | 87   | 96 | 100 | 9,5 с        | 14,4 с | 650 мс   | 0     | 2 316         |
| MkDocs, mobile    | после defer | 42        | 87   | 96 | 100 | <b>0,9 с</b> | 6,2 с  | 2 540 мс | 0     | 2 316         |
| Sphinx, mobile    | 1           | 71        | 91   | 96 | 100 | 1,0 с        | 1,5 с  | 1 930 мс | 0,009 | 2 243         |
| Sphinx, mobile    | 2           | 51        | 91   | 96 | 100 | 0,9 с        | 5,3 с  | 2 100 мс | 0,009 | 2 243         |
| MkDocs, desktop   | до defer    | 81        | 87   | 96 | 100 | 0,4 с        | 1,1 с  | 360 мс   | 0,065 | 2 315         |
| MkDocs, desktop   | после defer | <b>90</b> | 87   | 96 | 100 | 0,3 с        | 1,1 с  | 210 мс   | 0,065 | 2 316         |
| Sphinx, desktop   | 1           | 83        | 88   | 96 | 100 | 0,3 с        | 0,5 с  | 390 мс   | 0,021 | 2 244         |
| Sphinx, desktop   | 2           | 80        | 88   | 96 | 100 | 0,3 с        | 1,0 с  | 430 мс   | 0,021 | 2 244         |

Perf — Performance, A11y — Accessibility, BP — Best Practices; FCP — первая отрисовка контента, LCP — отрисовка крупнейшего элемента, TBT — суммарное время блокировки главного потока, CLS — сдвиг макета. «Передано» — с учётом gzip GitHub Pages (без сжатия страница весит  $\approx 7,2$  МиБ, § 3.2).

Выводы:

- `defer` у MathJax сократил FCP MkDocs на мобильном профиле в 10 раз ( $9,5 \rightarrow 0,9$  с), но общий балл почти не вырос: выполнение MathJax переместилось после отрисовки и увеличило TBT до 2,5 с. Узкое место обоих генераторов на мобильном профиле — не сеть, а выполнение  $\approx 2$  МиБ JavaScript (MathJax + Plotly) на медленном процессоре.
- Разброс между прогонами без изменений в коде велик: Sphinx, mobile — 71 и 51 (LCP 1,5 и 5,3 с). Для сравнения генераторов по Performance нужны 3–5 прогонов и медиана; разница меньше 10–20 баллов в одном прогоне незначима.
- Accessibility (87–91), Best Practices (96) и SEO (100) одинаковы в обоих прогонах и почти одинаковы у генераторов; перечень конкретных замечаний сохраняется в JSON-отчётах (артефакт `lighthouse-reports` запуска).
- Настольный профиль у обоих генераторов 80–90 баллов.

### 3.4. Работа без внешних CDN и на мобильном разрешении

Проверка в Chrome: в режиме «без CDN» все запросы к хостам, кроме хоста сайта, принудительно обрываются; мобильный режим — 390×844, DPR 2, touch.

| Проверка                                                  | MkDocs + Material           | Sphinx + MyST               |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Формул отрисовано MathJax / осталось сырого TeX (без CDN) | 15 / 0                      | 8 / 0                       |
| График Plotly построен без CDN                            | да                          | да                          |
| Заблокировано запросов в режиме без CDN                   | 2 (GitHub API)              | 0                           |
| Горизонтальная прокрутка на 390 px                        | нет (0 px)                  | нет (0 px)                  |
| Колонки на 1280 px / на 390 px                            | 2 / 1                       | 2 / 1                       |
| Широкая таблица на 390 px                                 | прокручивается внутри блока | прокручивается внутри блока |

Число «формул» различается из-за разметки: MathJax в MkDocs создаёт отдельный контейнер и для каждой ссылки `\eqref`, а Sphinx рендерит номера и ссылки без MathJax.

### 3.5. Скриншоты

Публикация результатов экспериментов

Главная

P2. Стресс-тест

Отчёт

Ход работы

T5. Публикуемость и цитируемость

P2. Сравнение генераторов

Отладка

Вывод

Лицензии

Стресс-тест научного контента (MkDocs + Material)

Коммит `азd38ef` · сборка 2026-09-29 17:46 UTC · набор данных v1.0 (sha256 d4b31c5c5254)

Страница публикует результаты небольшого вычислительного эксперимента: обучение линейной регрессии градиентным спуском с разными скоростями обучения и сравнение с аналитическим решением методом наименьших квадратов (МНК). Графики и таблица формируются скриптом `scripts/prepare.py` из файла `data/dataset.csv` на этапе сборки, т. е. числа на странице всегда соответствуют текущей версии данных и кода <sup>2</sup>.

Постановка эксперимента

Качество модели  $\hat{y} = wx + b$  оценивается среднеквадратичной ошибкой:

$$\text{MSE}(w, b) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - wx_i - b)^2 \quad (1)$$

Параметры обновляются по правилу градиентного спуска со скоростью обучения  $\eta$ :

$$w \leftarrow w - \eta \frac{\partial \text{MSE}}{\partial w}, \quad b \leftarrow b - \eta \frac{\partial \text{MSE}}{\partial b}. \quad (2)$$

Минимизируемый функционал — формула (1), шаг обновления — формула (2).

Подробное обоснование выбора метрики приведено в учебнике <sup>3</sup>.

Результаты

Таблица 1. Итоговая ошибка после 60 эпох (объединённые ячейки: `rowspan`, `colspan`)

Содержание

Постановка эксперимента

Результаты

Реализация

Интерпретация

Литература

22

| Метод              | $\eta$ | Итоговая MSE |             | Эпох до сходимости |
|--------------------|--------|--------------|-------------|--------------------|
|                    |        | обучающая    | контрольная |                    |
| Градиентный спуск  | 0,0100 | 0,4516       | 0,4701      | > 60               |
|                    | 0,0500 | 0,2616       | 0,2611      | > 60               |
|                    | 0,2000 | 0,2488       | 0,2499      | 39                 |
| МНК (аналитически) | —      | 0,2487       | 0,2502      | —                  |

Кривые обучения на контрольной выборке показаны на рисунке 1; график построен библиотекой Matplotlib <sup>4</sup>.




Рисунок 1. Сходимость градиентного спуска (статический PNG, Matplotlib)




Рисунок 2. Тот же результат в Plotly: наведение показывает значения всех серий на эпохе

## Реализация

Ядро эксперимента — функция одного прогона градиентного спуска (листинг 1).

Листинг 1. Градиентный спуск для парной линейной регрессии

```
scripts/prepare.py


1 def gradient_descent(x, y, xv, yv, lr):
2     w = b = 0.0
3     train, val = [], []
4     for _ in range(EPOCHS):
5         err = w * x + b - y
6         w -= lr * 2 * np.mean(err * x)
7         b -= lr * 2 * np.mean(err)
8         train.append(mse(y, w * x + b))
9         val.append(mse(yv, w * xv + b))
10    return train, val
```

Строки 6–7 реализуют формулу (2).

## Интерпретация



При  $\eta = 0,2$  градиентный спуск за 39 эпох достигает ошибки аналитического решения (см. таблицу 1), тогда как при  $\eta = 0,01$  за 60 эпох ошибка остаётся почти вдвое выше. Малый шаг гарантирует устойчивость, но требует больше итераций<sup>1</sup>. Вопросы публикации и цитирования таких результатов разобраны в разделе «Постоянные ссылки» отчёта по T5, а принципы FAIR — в работе<sup>5</sup>.



Литература

1. При  $\eta > 1/\lambda_{\max}$ , где  $\lambda_{\max}$  — наибольшее собственное значение гессиана, итерации расходятся.  
2. Roger D. Peng. Reproducible research in computational science. *Science*, 334(6060):1226–1227, 2011. doi:10.1126/science.1213847.  
3. Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, and Aaron Courville. *Deep Learning*. MIT Press, 2016.  
4. John D. Hunter. Matplotlib: a 2D graphics environment. *Computing in Science & Engineering*, 9(3):90–95, 2007. doi:10.1109/MCSE.2007.55.  
5. Mark D. Wilkinson, Michel Dumontier, IJsbrand Jan Aalbersberg, and others. The FAIR guiding principles for scientific data management and stewardship. *Scientific Data*, 3:160018, 2016. doi:10.1038/sdata.2016.18.

Назад  
← Главная

Вперед  
→ Ход работы

Текст — CC BY 4.0, код — MIT  
Made with Material for MkDocs

MkDocs + Material, настольное разрешение 1280 px (страница целиком).

Публикация результатов экспериментов

П2

Стресс-тест научного контента (Sphinx + MyST)

отчёт

Ход работы

T5. Публикуемость и цитируемость результата

P2. Страница — стресс-тест научного контента

Отладка

Вывод

Лицензии

Стресс-тест научного контента (Sphinx + MyST)

Коммит `аздзвef` · сборка 2026-09-29 17:46 UTC · набор данных v1.0 (sha256 d4b31c5c5254)

Страница публикует результаты небольшого вычислительного эксперимента: обучение линейной регрессии градиентным спуском с разными скоростями обучения и сравнение с аналитическим решением методом наименьших квадратов (МНК). Графики и таблица формируются скриптом `scripts/prepare.py` из файла `data/dataset.csv` на этапе сборки, т. е. числа на странице всегда соответствуют текущей версии данных и кода [Peng, 2011].

Постановка эксперимента

Качество модели  $\hat{y} = wx + b$  оценивается среднеквадратичной ошибкой:

$$\text{MSE}(w, b) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - wx_i - b)^2 \tag{1}$$

Параметры обновляются по правилу градиентного спуска со скоростью обучения  $\eta$ :

$$w \leftarrow w - \eta \frac{\partial \text{MSE}}{\partial w}, \quad b \leftarrow b - \eta \frac{\partial \text{MSE}}{\partial b}. \tag{2}$$

Минимизируемый функционал — формула (1), шаг обновления — формула (2). Подробное обоснование выбора метрики приведено в учебнике [Goodfellow et al., 2016].

Результаты

Таблица 1 Итоговая ошибка после 60 эпох (объединённые ячейки в grid table)

| Метод              | $\eta$ | Итоговая MSE |             | Эпох до сходимости |
|--------------------|--------|--------------|-------------|--------------------|
|                    |        | обучающая    | контрольная |                    |
| Градиентный спуск  | 0,0100 | 0,4516       | 0,4701      | > 60               |
|                    | 0,0500 | 0,2616       | 0,2611      | > 60               |
|                    | 0,2000 | 0,2488       | 0,2499      | 39                 |
| МНК (аналитически) | —      | 0.2487       | 0.2502      | —                  |



Кривые обучения на контрольной выборке показаны на [Рисунок 1](#); график построен библиотекой Matplotlib [[Hunter, 2007](#)].





Рисунок 1 Сходимость градиентного спуска (статический PNG, Matplotlib)



Тот же результат в Plotly: наведение показывает значения всех серий на эпохе (подпись не нумеруется: директива `figure` в Sphinx принимает только изображение).

## Реализация

Ядро эксперимента — функция одного прогона градиентного спуска ([Листинг 1](#)).


Листинг 1 Градиентный спуск для парной линейной регрессии (scripts/prepare.py)

```
1 def gradient_descent(x, y, xv, yv, lr):
2     w = b = 0.0
3     train, val = [], []
4     for _ in range(EPOCHS):
5         err = w * x + b - y
6         w -= lr * 2 * np.mean(err * x)
7         b -= lr * 2 * np.mean(err)
8         train.append(mse(y, w * x + b))
9         val.append(mse(yv, w * xv + b))
10    return train, val
```

Строки 6–7 реализуют формулу (2).

## Интерпретация

При  $\eta = 0,2$  градиентный спуск за 39 эпох достигает ошибки аналитического решения (см. [Таблица 1](#)), тогда как при  $\eta = 0,01$  за 60 эпох ошибка остаётся почти вдвое выше. Малый шаг гарантирует устойчивость, но требует больше итераций<sup>[1]</sup>. Вопросы публикации и цитирования таких результатов разобраны в разделе «[Постоянные ссылки](#)» отчёта по T5, а принципы FAIR — в работе [\[Wilkinson et al., 2016\]](#).



## Литература

- [1] Roger D. Peng. Reproducible research in computational science. *Science*, 334(6060):1226–1227, 2011. doi:10.1126/science.1213847.

- [2] Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, and Aaron Courville. *Deep Learning*. MIT Press, 2016.
- [3] John D. Hunter. Matplotlib: a 2D graphics environment. *Computing in Science & Engineering*, 9(3):90–95, 2007. doi:10.1109/MCSE.2007.55.
- [4] Mark D. Wilkinson, Michel Dumontier, IJsbrand Jan Aalbersberg, and others. The FAIR guiding principles for scientific data management and stewardship. *Scientific Data*, 3:160018, 2016. doi:10.1038/sdata.2016.18.
- [1] При  $\eta > 1/\lambda_{\max}$ , где  $\lambda_{\max}$  — наибольшее собственное значение гессиана, итерации расходятся.

< Previous  
Home

Next >  
Ход работы

Copyright © 2026, ExcaliB8ur. Текст — CC BY 4.0, код — MIT  
Made with Sphinx and @pradyunsg's Furo  
Last updated on 2026-09-29

## Sphinx + MyST (Furo), настольное разрешение 1280 px.

Публикация результа...

### Стресс-тест научного контента (MkDocs + Material)

Коммит a3d38ef · сборка 2026-09-29 17:46 UTC · набор данных v1.0 (sha256 d4b31c5c5254)

Страница публикует результаты небольшого вычислительного эксперимента: обучение линейной регрессии градиентным спуском с разными скоростями обучения и сравнение с аналитическим решением методом наименьших квадратов (МНК). Графики и таблица формируются скриптом `scripts/prepare.py` из файла `data/dataset.csv` на этапе сборки, т. е. числа на странице всегда соответствуют текущей версии данных и кода <sup>2</sup>.

### Постановка эксперимента

Качество модели  $\hat{y} = wx + b$  оценивается среднеквадратичной ошибкой:

$$\text{MSE}(w, b) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - wx_i - b)^2 \quad (1)$$

Параметры обновляются по правилу градиентного спуска со скоростью обучения  $\eta$ :

$$w \leftarrow w - \eta \frac{\partial \text{MSE}}{\partial w}, \quad b \leftarrow b - \eta \frac{\partial \text{MSE}}{\partial b}$$

Минимизируемый функционал — формула (1), шаг обновления — формула (2). Подробное обоснование выбора метрики приведено в учебнике <sup>3</sup>.

Кривые обучения на контрольной выборке показаны на рисунке 1; график построен библиотекой Matplotlib <sup>4</sup>.





Рисунок 1. Сходимость градиентного спуска (статический PNG, Matplotlib)

### Результаты

Таблица 1. Итоговая ошибка после 60 эпох (объединённые ячейки: `rowspan`, `colspan`)

| Метод              | $\eta$ | Итоговая MSE |             |
|--------------------|--------|--------------|-------------|
|                    |        | обучающая    | контрольная |
| Градиентный спуск  | 0,0100 | 0,4516       | 0,4701      |
|                    | 0,0500 | 0,2616       | 0,2611      |
|                    | 0,2000 | 0,2488       | 0,2499      |
| МНК (аналитически) | —      | 0,2487       | 0,2502      |






Рисунок 2. Тот же результат в Plotly: наведение показывает значения всех серий на эпохе

## Реализация

Ядро эксперимента — функция одного прогона градиентного спуска (листинг 1).

Листинг 1. Градиентный спуск для парной линейной регрессии


scripts/prepare.py

```
1 def gradient_descent(x, y, xv, yv, lr):
2     w = b = 0.0
3     train, val = [], []
4     for _ in range(EPOCHS):
5         err = w * x + b - y
6         w -= lr * 2 * np.mean(err * x)
7         b -= lr * 2 * np.mean(err)
8         train.append(mse(y, w * x + b))
9         val.append(mse(yv, w * xv + b))
10    return train, val
```

Строки 6–7 реализуют формулу (2).


## Интерпретация

При  $\eta = 0,2$  градиентный спуск за 39 эпох достигает ошибки аналитического решения (см. таблицу 1), тогда как при  $\eta = 0,01$  за 60 эпох ошибка остаётся почти вдвое выше. Малый шаг гарантирует устойчивость, но требует больше итераций<sup>1</sup>. Вопросы публикации и цитирования таких результатов разобраны в разделе «Постоянные ссылки» отчёта по T5, а принципы FAIR — в работе<sup>5</sup>.



## Литература

1. При  $\eta > 1/\lambda_{\max}$ , где  $\lambda_{\max}$  — наибольшее собственное значение гессиана, итерации расходятся.
2. Roger D. Peng. Reproducible research in computational science. *Science*, 334(6060):1226–1227, 2011. doi:10.1126/science.1213847.
3. Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, and Aaron Courville. *Deep Learning*. MIT Press, 2016.
4. John D. Hunter. Matplotlib: a 2D graphics environment. *Computing in Science & Engineering*, 9(3):90–95, 2007. doi:10.1109/MCSE.2007.55.
5. Mark D. Wilkinson, Michel Dumontier, IJsbrand Jan Aalbersberg, and others. The FAIR guiding principles for scientific data management and stewardship. *Scientific Data*, 3:160018, 2016. doi:10.1038/sdata.2016.18.



MkDocs + Material, мобильное разрешение 390 px.

Качество модели  $y = wx + b$  оценивается среднеквадратичной ошибкой:

$$\text{MSE}(w, b) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - wx_i - b)^2 \quad (1)$$

Параметры обновляются по правилу градиентного спуска со скоростью обучения  $\eta$ :

$$w \leftarrow w - \eta \frac{\partial \text{MSE}}{\partial w}, \quad b \leftarrow b - \eta \frac{\partial \text{MSE}}{\partial b} \quad (2)$$

Минимизируемый функционал — формула (1), шаг обновления — формула (2). Подробное обоснование выбора метрики приведено в учебнике [Goodfellow et al., 2016].

## Результаты

Таблица 1 Итоговая ошибка после 60 эпох (объединённая)

| Метод              | $\eta$ | Итоговая MSE |          |
|--------------------|--------|--------------|----------|
|                    |        | обучающая    | контроль |
| Градиентный спуск  | 0,0100 | 0,4516       | 0,41     |
|                    | 0,0500 | 0,2616       | 0,26     |
|                    | 0,2000 | 0,2488       | 0,24     |
| МНК (аналитически) | —      | 0,2487       | 0,24     |

Кривые обучения на контрольной выборке

Кривые обучения на контрольной выборке показаны на Рисунок 1; график построен библиотекой Matplotlib [Hunter, 2007].





Рисунок 1 Сходимость градиентного спуска (статический PNG, Matplotlib)



Публикация результатов экспериментов

## Стресс-тест научного контента (Sphinx + MyST)

Коммит a3d38ef · сборка 2026-09-29 17:46 UTC · набор данных v1.0 (sha256 d4b31c5c5254)

Страница публикует результаты небольшого вычислительного эксперимента: обучение линейной регрессии градиентным спуском с разными скоростями обучения и сравнение с аналитическим решением методом наименьших квадратов (МНК). Графики и таблица формируются скриптом scripts/prepare.py из файла data/dataset.csv на этапе сборки, т. е. числа на странице всегда соответствуют текущей версии данных и кода [Peng, 2011].

## Постановка эксперимента

эпоха

Тот же результат в Plotly: наведение показывает значения всех серий на эпохе (подпись не нумеруется: директива `figure` в Sphinx принимает только изображение).

## Реализация

Ядро эксперимента — функция одного прогона градиентного спуска (Листинг 1).

```
Листинг 1. Градиентный спуск для парной линейной регрессии (scripts/prepare.py)


1 def gradient_descent(x, y, xv, yv, lr):
2     w = b = 0.0
3     train, val = [], []
4     for _ in range(EPOCHS):
5         err = w * x + b - y
6         w -= lr * 2 * np.mean(err * x)
7         b -= lr * 2 * np.mean(err)
8         train.append(mse(y, w * x + b))
9         val.append(mse(yv, w * xv + b))
10    return train, val
```

Строки 6–7 реализуют формулу (2).

## Интерпретация

При  $\eta = 0,2$  градиентный спуск за 39 эпох достигает ошибки аналитического решения (см. Таблица 1), тогда как при  $\eta = 0,01$  за 60

эпох ошибка остаётся почти вдвое выше. Малый шаг гарантирует устойчивость, но требует больше итераций<sup>[1]</sup>. Вопросы публикации и цитирования таких результатов разобраны в разделе «Постоянные ссылки» отчёта по T5, а принципы FAIR — в работе [Wilkinson et al, 2016].



## Литература

- [1] Roger D. Peng. Reproducible research in computational science. *Science*, 334(6060):1226–1227, 2011. doi:10.1126/science.1213847.
- [2] Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, and Aaron Courville. *Deep Learning*. MIT Press, 2016.
- [3] John D. Hunter. Matplotlib: a 2D graphics environment. *Computing in Science & Engineering*, 9(3):90–95, 2007. doi:10.1109/MCSE.2007.55.

*Sphinx + MyST, мобильное разрешение 390 px.*

Мобильное разрешение 390 px

- [4] Mark D. Wilkinson, Michel Dumontier, IJsbrand Jan Aalbersberg, and others. The FAIR guiding principles for scientific data management and stewardship. *Scientific Data*, 3:160018, 2016. doi:10.1038/sdata.2016.18.

- [1] При  $\eta > 1/\lambda_{\max}$ , где  $\lambda_{\max}$  — наибольшее собственное значение гессиана, итерации расходятся.

Previous Next  
Home Ход работы

Copyright © 2026, ExcaliBBur. Текст — CC BY 4.0, код — MIT  
Made with Sphinx and @pradyunsg's Furo  
Last updated on 2026-09-29

## 4. Что не удалось реализовать и какой ценой

| Требование                       | MkDocs + Material                                                                                                                                                                | Sphinx + MyST                                                                                                                             |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Нумерация формул                 | <b>правка конфигурации JS:</b> нумерует MathJax в браузере; номера существуют только внутри страницы, ссылка на формулу с другой страницы невозможна; без JavaScript номеров нет | из коробки; номера сквозные, есть и в HTML без JS                                                                                         |
| Объединённые ячейки              | <b>ручной HTML</b> (Markdown-таблицы не умеют rowspan/colspan); в проекте HTML генерирует скрипт                                                                                 | <b>вставка rST</b> (grid table) внутри MyST: синтаксис псевдографики, требуется точное выравнивание столбцов — тоже генерируется скриптом |
| Подписи с автонумерацией         | из коробки (pydownx.blocks.caption), но <b>номер в тексте ссылки пишется вручную</b> («рисунок 1»): аналога {numref} нет                                                         | из коробки: {numref} подставляет «Рисунок 1» сам                                                                                          |
| Подпись к интерактивному графику | из коробки (блок caption применим к любому содержимому)                                                                                                                          | <b>не реализовано:</b> {figure} принимает только изображение; без собственной директивы подпись не нумеруется                             |
| Библиография                     | <b>плагин;</b> цитаты оформляются как нумерованные сноски и <b>смешиваются с обычными сносками</b> в одном списке; стили CSL требуют Pandoc                                      | из коробки после установки расширения; стиль «автор, год», сноски отдельно                                                                |
| Двухколоночный блок              | <b>правка CSS</b> (6 строк): встроенный grid Material подбирает число колонок сам, фиксированные 2 колонки задаются вручную                                                      | из коробки (sphinx-design), адаптивность задаётся параметрами 1 1 2 2                                                                     |
| Интерактивный график             | iframe; тег <figure> в Material                                                                                                                                                  | iframe через {raw} html                                                                                                                   |

| Требование           | MkDocs + Material                                                                                                                 | Sphinx + MyST                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                      | сжимает iframe до 300 px —<br>пришлось заменить на <code>&lt;div&gt;</code>                                                       |                                                                   |
| Без внешних запросов | правка конфигурации:<br>theme.font: false (иначе Google Fonts), локальный MathJax;<br>остаётся запрос к GitHub API из-за repo_url | локальный MathJax (mathjax_path); Furo внешних запросов не делает |

## 5. Вывод по P2

Оба генератора позволили собрать страницу целиком, но разной ценой. **Sphinx + MyST** покрывает научные элементы (нумерация и ссылки на формулы, рисунки, таблицы, листинги; библиография «автор, год») средствами самого генератора и не делает внешних запросов; за это платится вдвое большее время сборки и необходимость писать rST внутри Markdown для сложных таблиц. **MkDocs + Material** быстрее собирается и даёт более богатый интерфейс (поиск по мере ввода, тёмная тема, копирование кода), но нумерация формул переносится в браузер, ссылки на рисунки нумеруются вручную, а библиография смешивается со сносками.

Вес страницы определяется не генератором, а тяжёлыми библиотеками (Plotly.js и MathJax — 92–96 % веса). Их локальное размещение обязательно для работы без CDN и увеличивает объём сайта примерно на 6,8 МиБ, но не увеличивает вес страницы по сравнению с загрузкой тех же файлов с CDN.



## Отладка

Ниже — ошибки, которые реально возникли при выполнении работы, в порядке появления. Для каждой указаны текст ошибки или симптом, гипотеза, способ проверки и решение.

### 1. Формулы в MkDocs выводятся сырым TeX

**Симптом.** На странице стресс-теста вместо формул виден текст `\(\hat y = wx + b\)`; при этом нумерованные формулы (1) и (2) отрисованы.

**Гипотеза 1:** MathJax не загрузился (404 или обращение к CDN). **Проверка:** вкладка Network — `assets/js/tex-svg.js` → 200; в консоли `MathJax.version === "3.2.2"`. Гипотеза отвергнута.

**Гипотеза 2:** MathJax не распознаёт разделители `\( \)`, а формулы (1), (2) отрисованы только потому, что `processEnvironments` находит `\begin{equation}` без разделителей. **Проверка:** в консоли `MathJax.config.tex.inlineMath` вернул `[["(", ")"]]` — обратных слешей нет. Байтовый дамп файла (`od -c mathjax-config.js`) показал `"\("` вместо `"\\("`: при записи файла через heredoc оболочки удвоенный слеш превратился в одинарный, а в строке JavaScript `"\("` — это просто `"(`.

**Решение.** Файл конфигурации переписан без участия оболочки, в нём `inlineMath`: `[["\\(", "\\)"]]`. Добавлена автоматическая проверка в `scripts/measure.py`: число элементов `.arithmatex` без отрисованного `mjx-container` должно быть 0.

### 2. mkdocs build --strict падает на ссылке на якорь

**Текст ошибки:**

```
WARNING - Doc file 'p2/stress-test.md' contains a link
'../report/t5.md#1-постоянные-ссылки-и-стабильность-url', but the doc
'report/t5.md' does not contain an anchor '#1-постоянные-ссылки-и-стабильность-url'.
Aborted with 1 warnings in strict mode!
```

**Гипотеза:** якорь не существует (раздел ещё не написан) или генерируется иначе, чем ожидается: стандартная функция `slugify` расширения `tos` удаляет все не-ASCII символы, и кириллический заголовок получает пустой `id`.

**Проверка:** после написания раздела T5 сборка со стандартным `slugify` выдала то же предупреждение; в HTML у заголовка «1. Постоянные ссылки и стабильность URL» оказался `id="1-url"` — кириллица вырезана. С `pymdownx.slugs.slugify(case=lower)` `id` стал `1-постоянные-ссылки-и-стабильность-url`, т. е. совпал с GitHub-стилем, который использует `MyST (myst_heading_anchors)`, и сборка прошла.

**Решение.** В `mkdocs.yml` задан `slugify: !!python/object/apply:pymdownx.slugs.slugify {kwds: {case: lower}}`; одна и та же ссылка теперь работает в обоих генераторах. Эта ошибка показывает, зачем в CI нужен `--strict`: без него сайт собрался бы с битой ссылкой.

### 3. Снимет метки версии не раскрывается

**Симптом.** Вместо метки «Коммит ... · сборка ...» на странице выводится строка `--8<-- "build_info.md"`.

**Гипотеза:** `pydownx.snippets` обрабатывает только строку, которая **начинается** с `--8<--`, а в исходнике сниппет стоял внутри `<p class="build-info">...</p>` на одной строке.

**Проверка:** перенос `--8<--` в начало отдельной строки внутри `<div class="build-info" markdown>` — метка появилась.

**Решение.** Сниппет вынесен в отдельную строку внутри блока `md_in.html`.

#### 4. Интерактивный график Plotly не растягивается на ширину колонки

**Симптом.** На странице MkDocs `iframe` с Plotly занимает узкую полосу по центру ( $\approx 480$  px из 882 px колонки), хотя у него `width: 100%`.

**Гипотеза 1:** тег `<figure>` в теме Material имеет ширину по содержимому (`width: fit-content`), и 100 % ширины `iframe` считаются от неё. **Проверка:** обёртка `<figure markdown>` заменена на `<div>`. Скриншот не изменился — гипотеза в такой форме не подтвердилась.

**Гипотеза 2:** `<figure>` всё равно появляется: блок `/// figure-caption` расширения `pydownx.blocks.caption` оборачивает **предыдущий** элемент в `<figure>` и добавляет `<figcaption>`. **Проверка:** в консоли `document.querySelector('.plot-frame').closest('figure')` вернул элемент, `getComputedStyle(figure).width = 480px` при ширине контента 882 px. Гипотеза подтверждена.

**Решение.** Одно правило CSS: `.md-typeset figure:has(.plot-frame) { width: 100%; }`. Сопутствующий вывод: ширину элементов проверять замером в DOM, а не на глаз по скриншоту — первая «правка» лишь совпала с ожидаемым результатом в узком окне.

#### 5. Healthcheck падает с UnicodeEncodeError на Windows

**Текст ошибки:**

```
File "...\\encodings\\cp1251.py", line 19, in encode
UnicodeEncodeError: 'charmap' codec can't encode character '→'
in position 16: character maps to <undefined>
```

**Гипотеза:** консоль Windows использует кодировку `cp1251`, в которой нет символа «→» из сообщений скрипта.

**Проверка:** `python -c "import sys; print(sys.stdout.encoding)" → cp1251.`

**Решение.** В начале `main()` вызывается `sys.stdout.reconfigure(encoding="utf-8")`. На раннере Ubuntu ошибка не проявилась бы — это пример различия локальной и CI-среды.

#### 6. Healthcheck не находит русское слово в индексе поиска MkDocs

**Симптом.** FAIL MkDocs: `search_index.json` содержит слово 'градиентн...', хотя поиск на сайте это слово находит.

**Гипотеза:** MkDocs сериализует индекс с `ensure_ascii=True`, и кириллица хранится как гр..., поэтому поиск подстроки в сыром тексте файла ничего не находит.

**Проверка:** `head -c 300 public/search/search_index.json` — строки состоят из `\uXXXX`.

**Решение.** Файл разбирается `json.loads`, поиск идёт по полю `text` каждого документа.

## 7. `scripts/measure.py` не попадает в репозиторий

**Симптом.** После `git add -A` файл отсутствует в `git status`.

**Гипотеза:** шаблон `measure.py` в `.gitignore` (для старого черновика в корне) без ведущего / совпадает с файлом на любой глубине.

**Проверка:** после замены шаблона на `/measure.py` повторный `git add -A` добавил `scripts/measure.py` в индекс, а файл черновика в корне остался игнорируемым.

**Решение.** Шаблоны для файлов черновика привязаны к корню: `/measure.py`, `/mkdocs/`, `/sphinx/` и т. д.

## 8. Внешние запросы у MkDocs при «полностью локальном» сайте

**Симптом.** Тест в режиме «без CDN» показал 2 заблокированных запроса у MkDocs, хотя MathJax, Plotly и шрифты локальные.

**Гипотеза:** запросы делает тема, а не контент.

**Проверка:** в журнале запросов Playwright — два обращения к `api.github.com/repos/ExcaliBBur/static_site`; их инициирует компонент «source» темы Material, если задан `repo_url`.

**Решение.** Оставлено сознательно: запрос необязателен (без него не показывается только число звёзд), страница полностью работает. Для «строгой» автономности достаточно убрать `repo_url` из `mkdocs.yml`.

## 9. `mkdocs-bibtex` находит «цитату» внутри `inline`-кода

**Текст ошибки** (при добавлении отчёта в сайт MkDocs):

```
WARNING - Citing unknown reference key key
WARNING - Error formatting citation key into footnote format {key}
Aborted with 2 warnings in strict mode!
```

**Гипотеза:** в тексте отчёта по P2 синтаксис цитирования был показан как пример в обратных кавычках: открывающая скобка, «собака», слово `key`, закрывающая скобка. Плагин ищет цитаты регулярным выражением по исходному Markdown до его разбора и не знает, что это фрагмент кода.

**Проверка:** поиск `grep` по подстроке «скобка + собака» в `report/*.md` нашёл единственное вхождение в `report/p2.md`; ключа `key` в `.bib` нет. Первая попытка описать ошибку в этом разделе снова уронила сборку (Inline reference to unknown key key): при включённых `inline`-цитатах плагин реагирует даже на «собаку» перед словом без скобок.

**Решение.** Пример переписан словами. Ограничение плагина отмечено в сравнении P2: в Sphinx роль `{cite:p}` разбирается парсером и внутри кода не срабатывает.

## 10. Первый деплой на GitHub Pages: status: 404

**Текст ошибки** (аннотация `job deploy`, шаг `actions/deploy-pages`):



```
Error: Failed to create deployment (status: 404) with build version 93a7b2c...
Ensure GitHub Pages has been enabled: https://github.com/ExcaliBBur/static_site/settings/pages
HttpError: Not Found ... at createPagesDeployment (.../deploy-pages/.../src/internal/api-client.js:125:1)
```

Job build при этом прошёл полностью, включая healthcheck собранного сайта.

**Гипотеза:** в репозитории не включён GitHub Pages: API создания Pages-деплойа отвечает 404, пока сайт Pages не создан.

**Проверка:** GET `https://api.github.com/repos/ExcaliBBur/static_site` вернул "has\_pages": false, а GET `.../pages` — 404 Not Found.

**Решение.** Settings → Pages → Source = **GitHub Actions**, затем повторный запуск workflow. Ошибка показывает, что проваленный deploy не портит уже опубликованный сайт: артефакт собран, но не выложен.

*Проваленный запуск pages: job build успешен, deploy упал на deploy-pages.*

## 11. Первый запуск helios: exit code 255

**Текст ошибки:** шаг Deploy with rsync — Process completed with exit code 255.

**Гипотеза:** код 255 возвращает ssh, а не rsync (у rsync свои коды 1–35): соединение не установилось. Секреты HELIOS\_SSH\_KEY и HELIOS\_KNOWN\_HOSTS к этому моменту ещё не были заданы — в файл ключа записалась пустая строка.

**Проверка:** шаг Configure SSH завершился успешно (пустой секрет — не ошибка для printf), падает первый шаг, который реально идёт в сеть.

**Решение.** Секреты добавлены в Settings → Secrets and variables → Actions. Вывод для workflow: стоит явно проверять, что секрет не пуст (`test -n "$SSH_KEY"`), чтобы ошибка указывала на причину, а не на следствие.

The screenshot shows a GitHub repository 'ExcaliBBur / static\_site' with a workflow named 'helios'. The workflow run is titled 'Point URLs to ExcaliBBur/static\_site and se.ifmo.ru #1'. It shows a failure status with a total duration of 47s. The workflow file 'helios.yml' is shown, with a 'deploy' step that failed. The error message in the annotations is 'Process completed with exit code 255.'

*Проваленный запуск helios: rsync завершился кодом 255 (нет ключа).*

## 12. Lighthouse: FCP 9,5 с у MkDocs на мобильном профиле

**Симптом.** Первый запуск Lighthouse (workflow lighthouse, мобильный профиль с эмуляцией медленного 4G): MkDocs — performance=40, first-contentful-paint=9.5 s; Sphinx на той же странице — 71 и 1,0 с, хотя вес страниц почти одинаков (≈2,3 МиБ передано у обоих).

**Гипотеза:** MathJax (tex-svg.js, 2 МиБ, 662 КиБ gzip) подключён в MkDocs синхронным `<script>`, и браузер не рисует страницу, пока не загрузит и не выполнит его. У Sphinx тот же файл подключён с defer.

**Проверка:** в собранном HTML

```
MkDocs: <script src="../../assets/js/tex-svg.js">
Sphinx: <script defer="defer" src="../../_static/mathjax/tex-svg.js?v=50970ec6">
```

**Решение.** В mkdocs.yml для обоих скриптов MathJax задано defer: true (формат extra\_javascript с path: поддерживается с MkDocs 1.5). Порядок выполнения defer-скриптов сохраняется, поэтому конфигурация применяется до загрузки MathJax;

автоматическая проверка `measure.py` подтвердила, что все формулы по-прежнему отрисованы. Результат повторного замера — в P2, § 3.3.

## 13. Замеры упёрлись в лимиты API

### Симптомы.

```
PageSpeed Insights: 429 Quota exceeded for quota metric 'Queries' and
limit 'Queries per day' of service 'pagespeedonline.googleapis.com'
GitHub API:          HTTP Error 403: rate limit exceeded
```

**Гипотеза:** оба API вызывались без ключа. У PageSpeed Insights запросы без ключа идут в общую суточную квоту, исчерпанную другими пользователями; у GitHub API без токена лимит — 60 запросов в час на IP, и цикл ожидания завершения workflow (опрос каждые 15 с) исчерпал его за 15 минут.

**Проверка:** тело ответа PSI явно называет квоту «Queries per day»; заголовок `X-RateLimit-Remaining: 0` у ответа GitHub.

**Решение.** Lighthouse перенесён в CI: отдельный workflow `lighthouse` запускается после успешного `pages` (`workflow_run`) и выполняет `npx lighthouse@13.5.0` в Chrome раннера; результаты выводятся аннотациями, которые видны на публичной странице запуска. Ожидание завершения workflow переведено на чтение публичной веб-страницы Actions раз в 30 с (`scripts/wait_run.py`), на неё лимит API не распространяется.

## Вывод

### Рекомендуемый стек

Предметная область — вычислительные эксперименты по машинному обучению и численным методам: результаты — таблицы метрик, кривые обучения, формулы, фрагменты кода, ссылки на литературу.

| Слой                                  | Рекомендация                                                                                                                     | Обоснование (раздел отчёта)                                                                                                       |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Генератор                             | <b>Sphinx + MyST-Parser</b> (тема Furo), sphinxcontrib-bibtex, sphinx-design                                                     | нумерация и ссылки на формулы, рисунки, таблицы и листинги при сборке; библиография «автор, год»; ноль внешних запросов (P2, § 4) |
| Альтернатива для документации проекта | MkDocs + Material                                                                                                                | в 2 раза быстрее сборка, лучше поиск и интерфейс; научные элементы требуют ручной работы (P2, § 4)                                |
| Графики                               | Matplotlib (PNG) по умолчанию; Plotly — только там, где интерактивность нужна для анализа                                        | Plotly.js — 64 % веса страницы, 4,7 МиБ (P2, § 3.2)                                                                               |
| Формулы                               | MathJax 3, <b>локальная копия</b>                                                                                                | работа без CDN проверена автоматически (P2, § 3.4)                                                                                |
| Конвейер данных                       | скрипт prepare.py перед сборкой: данные → расчёт → графики/таблицы → метка версии                                                | числа на странице не расходятся с данными; хеш данных виден читателю (T5, § 2)                                                    |
| CI/CD                                 | GitHub Actions: upload-pages-artifact + deploy-pages, actions по SHA, healthcheck после деплоя                                   | без долгоживущих токенов с правом записи в репозиторий                                                                            |
| Хостинг                               | GitHub Pages — основной; Helios — зеркало в отечественной инфраструктуре                                                         | постоянство URL, HTTPS, свой домен недоступны на Helios (T5, § 8)                                                                 |
| Публикация                            | Git-ter → GitHub Release → Zenodo (DOI), CITATION.cff, ORCID, мета-теги Highwire/DC/OG, отдельные лицензии CC BY 4.0 / MIT / CC0 | FAIR и цитируемость обеспечивает инфраструктура, а не генератор (T5, § 6, 10)                                                     |

### Условия, при которых рекомендация меняется

| Условие                                                                            | Что выбрать вместо                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Результаты — в основном Jupyter-ноутбуки, их нужно исполнять при сборке            | Sphinx + <b>MyST-NB</b> (или Jupyter Book) — кэш исполнения ноутбуков                                    |
| Нужны PDF/печатная версия того же текста                                           | Sphinx (LaTeX-билдер) или Quarto; MkDocs PDF не делает                                                   |
| Нужна «публикация из коробки»: блок цитирования, ORCID, Highwire, DOI в метаданных | <b>Quarto</b> — если допустим не-Python инструмент в CI                                                  |
| Сайт — документация кода с частыми правками, важны поиск и навигация, формул мало  | MkDocs + Material (+ mike для версий)                                                                    |
| Сайт — блог/лента заметок об экспериментах                                         | Pelican                                                                                                  |
| Команда пишет только Markdown и не готова к синтаксису ролей и директив MyST       | MkDocs + Material; научные элементы — ручной HTML и плагины                                              |
| Нет доступа к GitHub, нужна только отечественная инфраструктура                    | та же сборка в GitVerse/SourceCraft CI; хостинг — объектное хранилище с собственным доменом, а не Helios |
| Результат должен цитироваться годами                                               | обязательно Zenodo (DOI) + собственный домен; учебный хостинг не подходит                                |

| Условие                                                              | Что выбрать вместо                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Нужна работа без JavaScript (печать, строгие требования доступности) | Sphinx (номера формул есть в HTML); MathJax заменить на серверный рендеринг формул в SVG |

## Приложение А. Тексты workflow

Полные тексты конфигураций CI/CD с комментариями. Все сторонние actions зафиксированы по SHA коммита; секреты берутся из хранилища GitHub и в репозитории отсутствуют.

### .github/workflows/pages.yml

```
# Сборка обоих сайтов и публикация на GitHub Pages
# официальной связкой upload-pages-artifact + deploy-pages (без ветки gh-pages).
name: pages

on:
  push:
    branches: [main]
  pull_request:      # только сборка: секретов и прав на деплой нет
  workflow_dispatch:

# Минимальные права по умолчанию; расширяются только в job deploy.
permissions:
  contents: read

# Одновременно выполняется одна публикация; незавершённую не прерываем,
# чтобы сайт не остался в промежуточном состоянии.
concurrency:
  group: pages
  cancel-in-progress: false

env:
  SITE_URL: https://excalibur.github.io/static_site/

jobs:
  build:
    runs-on: ubuntu-24.04
    steps:
      # Сторонние actions зафиксированы по SHA коммита (тег можно переписать).
      - uses: actions/checkout@3d3c42e5aac5ba805825da76410c181273ba90b1 # v7.0.1

      - uses: actions/setup-python@5fda3b95a4ea91299a34e894583c3862153e4b97 # v7.0.0
        with:
          python-version: "3.13.3"
          cache: pip
          cache-dependency-path: requirements.txt

      - name: Install dependencies (pinned)
        run: pip install -r requirements.txt

      - name: Build MkDocs + Sphinx (strict)
        run: python scripts/build_all.py

      - name: Healthcheck of the build output
        run: |
          python -m http.server 8000 --directory public >/dev/null 2>&1 &
          sleep 2
          python scripts/check_site.py http://127.0.0.1:8000/ --commit "${GITHUB_SHA::7}"

      - uses: actions/upload-pages-artifact@fc324d3547104276b827a68afc52ff2a11cc49c9 # v5.0.0
        with:
          path: public

  deploy:
    # Публикация только из main; для PR и других веток — только build.
    if: github.event_name != 'pull_request' && github.ref == 'refs/heads/main'
    needs: build
    runs-on: ubuntu-24.04
    permissions:
      pages: write      # развернуть артефакт на Pages
      id-token: write   # OIDC-токен для подтверждения происхождения артефакта
```

```

environment:
  name: github-pages
  url: ${ steps.deployment.outputs.page_url }}
steps:
  - id: deployment
    uses: actions/deploy-pages@368f82528645a54fb793d4d04e342629a3f51346 # v5.0.1

  - uses: actions/checkout@3d3c42e5aac5ba805825da76410c181273ba90b1 # v7.0.1
    with:
      sparse-checkout: scripts

  - name: Healthcheck of the published site
    run: python3 scripts/check_site.py "$SITE_URL" --commit "${GITHUB_SHA:7}" --wait-commit 180

```

## **.github/workflows/helios.yml**

```

# Выкладка того же сайта на Helios ИТМО (rsync по SSH с отдельным deploy-ключом).
#
# Настройки репозитория (Settings → Secrets and variables → Actions):
# secrets.HELIOS_SSH_KEY      - приватный deploy-ключ (ed25519, без пароля),
#                               публичная часть - в ~/.ssh/authorized_keys на Helios:
# restrict,command="/usr/local/sbin/rrsync /home/studs/s335989/public_html/p2/" ssh-ed25519 ...
#                               ключ позволяет только rsync в каталог сайта (путь ".")
# secrets.HELIOS_KNOWN_HOSTS  - вывод `ssh-keyscan -p 2222 se.ifmo.ru`,
#                               сверенный с отпечатком, полученным по доверенному каналу
# vars.HELIOS_USER            - логин на Helios (sXXXXXX)
name: helios

on:
  push:
    branches: [main]
    workflow_dispatch:

permissions:
  contents: read

concurrency:
  group: helios
  cancel-in-progress: false

env:
  HELIOS_HOST: se.ifmo.ru
  HELIOS_PORT: "2222"

jobs:
  deploy:
    if: github.ref == 'refs/heads/main'
    runs-on: ubuntu-24.04
    env:
      # Сайт лежит в подкаталоге ~/логин/p2/. Обычные страницы MkDocs используют
      # относительные ссылки, но 404.html, rel=canonical и sitemap.xml строятся
      # от site_url: с адресом GitHub Pages 404-страница на Helios ломается.
      SITE_URL: https://se.ifmo.ru/~${ vars.HELIOS_USER }}/p2/
    environment:
      name: helios
      url: https://se.ifmo.ru/~${ vars.HELIOS_USER }}/p2/
    steps:
      - uses: actions/checkout@3d3c42e5aac5ba805825da76410c181273ba90b1 # v7.0.1

      - uses: actions/setup-python@5fda3b95a4ea91299a34e894583c3862153e4b97 # v7.0.0
        with:
          python-version: "3.13.3"
          cache: pip
          cache-dependency-path: requirements.txt

      - run: pip install -r requirements.txt

      - name: Build MkDocs + Sphinx (strict)
        run: python scripts/build_all.py

```

```

- name: Configure SSH (deploy key + pinned host key)
  env:
    SSH_KEY: ${ secrets.HELIOS_SSH_KEY }
    KNOWN_HOSTS: ${ secrets.HELIOS_KNOWN_HOSTS }
  run: |
    # Пустой секрет иначе проявится позже как невнятный exit code 255 от ssh.
    test -n "$SSH_KEY" || { echo "::error::secret HELIOS_SSH_KEY is empty"; exit 1; }
    test -n "$KNOWN_HOSTS" || { echo "::error::secret HELIOS_KNOWN_HOSTS is empty"; exit 1; }
    install -d -m 700 ~/.ssh
    install -m 600 /dev/null ~/.ssh/helios
    printf '%s\n' "$SSH_KEY" > ~/.ssh/helios
    # Ключ хоста берётся из секрета, а не из ssh-keyscan в момент деплоя:
    # так подмена сервера (MITM) приведёт к ошибке, а не к утечке сайта.
    printf '%s\n' "$KNOWN_HOSTS" > ~/.ssh/known_hosts
    chmod 600 ~/.ssh/known_hosts

- name: Deploy with rsync
  run: |
    rsync -rlz --checksum --delete-after --delay-updates \
      --chmod=D755,F644 \
      -e "ssh -p $HELIOS_PORT -i ~/.ssh/helios -o StrictHostKeyChecking=yes -o IdentitiesOnly=yes"
    \
      public/ "${ vars.HELIOS_USER }@$HELIOS_HOST:./"

- name: Healthcheck
  run: python scripts/check_site.py "https://se.ifmo.ru/~${ vars.HELIOS_USER }/p2/" --commit
"${GITHUB_SHA:7}"

- name: Remove key
  if: always()
  run: rm -f ~/.ssh/helios

```

## **.github/workflows/vps.yml**

```

# Выкладка на собственный VPS (excalibur.ru, Ubuntu 24.04, Nginx Proxy Manager).
#
# Файлы сайта лежат в /root/npm/data/static_site и отдаются NPM по адресу
# https://excalibur.ru/static_site/ (location в /data/nginx/custom/server_proxy.conf).
#
# Deploy-ключ в authorized_keys ограничен принудительной командой rrsync:
# restrict,command="/usr/bin/rrsync /root/npm/data/static_site/" ssh-ed25519 ...
# Скомпрометированный ключ позволяет только перезаписать файлы сайта:
# шелла, форвардинга портов и доступа к другим каталогам нет.
#
# secrets.VPS_SSH_KEY      — приватный deploy-ключ
# secrets.VPS_KNOWN_HOSTS  — ED25519-ключ хоста excalibur.ru (сверен с доверенным)
name: vps

on:
  push:
    branches: [main]
    workflow_dispatch:

permissions:
  contents: read

concurrency:
  group: vps
  cancel-in-progress: false

jobs:
  deploy:
    if: github.ref == 'refs/heads/main'
    runs-on: ubuntu-24.04
    env:
      SITE_URL: https://excalibur.ru/static_site/
    environment:
      name: vps
      url: https://excalibur.ru/static_site/
    steps:

```



```

- uses: actions/checkout@3d3c42e5aac5ba805825da76410c181273ba90b1 # v7.0.1

- uses: actions/setup-python@5fda3b95a4ea91299a34e894583c3862153e4b97 # v7.0.0
  with:
    python-version: "3.13.3"
    cache: pip
    cache-dependency-path: requirements.txt

- run: pip install -r requirements.txt

- name: Build MkDocs + Sphinx (strict)
  run: python scripts/build_all.py

- name: Configure SSH (deploy key + pinned host key)
  env:
    SSH_KEY: ${ secrets.VPS_SSH_KEY }
    KNOWN_HOSTS: ${ secrets.VPS_KNOWN_HOSTS }
  run: |
    # Пустой секрет иначе проявится позже как невнятный exit code 255 от ssh.
    test -n "$SSH_KEY" || { echo "::error::secret VPS_SSH_KEY is empty"; exit 1; }
    test -n "$KNOWN_HOSTS" || { echo "::error::secret VPS_KNOWN_HOSTS is empty"; exit 1; }
    install -d -m 700 ~/.ssh
    install -m 600 /dev/null ~/.ssh/vps
    printf '%s\n' "$SSH_KEY" > ~/.ssh/vps
    printf '%s\n' "$KNOWN_HOSTS" > ~/.ssh/known_hosts

- name: Deploy with rsync (rrsync on the server side)
  run: |
    # Путь назначения "." — корень, разрешённый rrsync на сервере.
    rsync -rlz --checksum --delete-after --delay-updates \
      --chmod=D755,F644 \
      -e "ssh -i ~/.ssh/vps -o StrictHostKeyChecking=yes -o IdentitiesOnly=yes" \
      public/ root@excalibbur.ru:./

- name: Healthcheck
  run: python scripts/check_site.py "$SITE_URL" --commit "${GITHUB_SHA::7}"

- name: Remove key
  if: always()
  run: rm -f ~/.ssh/vps

```