

pkg balcar

reservatorio

- idreservatorio : int
- nome : varchar(50)
- lat : float
- lng : float

- + getReservatorio() : string

tabelacampo

- idtabelacampo : int
- nome : varchar(50)
- rotulo : varchar(100)
- unidade : varchar(20)
- descricao : varchar(200)
- ordem : int

- + getTabelacampo() : string

instituicao

- idinstituicao : int
- nome : varchar(20)

- + getInstituicao() : string

sitio

- idsitio : int
- idreservatorio : int
- nome : varchar(100)
- lat : float
- lng : float
- descricao : varchar(200)

- + getSitio() : string

campanha

- idcampanha : int
- idreservatorio : int
- idinstituicao : int
- nrocampanha : int
- datainicio : date
- datafim : date

- + getCampanha() : string

fluxoinpe

- idfluxoinpe : int
- idsitio : int
- idcampanha : int
- datamedia : date
- ch4 : numeric
- batimetria : numeric
- tempair : numeric
- tempcupula : numeric
- tempaguasubsuperficie : numeric
- tempaguameio : numeric
- tempaguafundo : numeric
- phsubsuperficie : numeric
- phmeio : numeric
- phfundo : numeric
- orpsubsuperficie : numeric
- orpmeio : numeric
- orpfundo : numeric
- condutividadesubsuperficie : numeric
- condutivademeio : numeric
- condutividadefundo : numeric
- odsuperficie : numeric
- odmeio : numeric
- ofundo : numeric
- tsdsuperficie : numeric
- tsdmeio : numeric
- tsdfundo : numeric

- + getFluxoinpe() : string