

1 de 3 01/04/2015 19:15



2 de 3 01/04/2015 19:15

	CALC CORE	TOS:50, "PANTALON/ES:30, ETTER STADA/S-545, TANS:20, SUETRS/S-8, SATA/S:15, "CHAQUETA/S:70	
	#Impi	Itimir las opciones 'opciones(): print "LLIMA FROUCT'O DESEADON/" print "LLIMA FROUCT'O DESEADON/" print "LOUGE" ** "* "CODICO"	
		for key, value in chroductos.items():resultatos = '' + str(key) + '	
—opciones() #Solicitar codigo y calcular precio —def codigos(): —codigo = input\n\tandbucci EL CODICO:		citar codigo y catcular precio codigos();	
)—for producto, code in eProductos items(): —if ode == codigox —(= producto		
	;vaka	print 'EL PRECIO ES: bprecio, append(vulue)	
	coasisda = sque() total append (smo(stable) + pre(si)) eleccion ron, upul (SUQUEERESSECUECOMPRANDOPRESIONASINOPRESIONAOTRATECLA squeenes() coasign() clae: apsienes() print'ELTOTALAPAGARES', (num(stobi)),'		
	—codgos)) maio()		
	Respon	nuestas	
	9	Jesus Anilla 1 de auguientos de 2014. 1026. To me di create y digin un import que habia usado en cara codgo, puti, flusivo i igual el codigo es funcional.	
		Diego Caraballo 21 de suguentes 3361, 1425 Escolenca Jeaus, Saludos	
	Respo	onder	
		Cardo Sanfilippo 24 do exprimebro de 2014,	
		/bis/en/ exthan oding att 8 transform	
		oor_creen(): # para limpiar la pantalla ann == "posic"; femic (lear)	
ell os.name == ('ce", 'nit', 'dos'): os.system'(cis') def dame_datos(): compra = input'introduzca el tot. compra: ' compra = int(compra)		ell os.name == ('ce',' nt', 'dos'); os.system('cls')	
		ome_datos(): ra = input;introduzca et total de la re: re: re: int(compra)	
	("CG ("BG)priz ("BG	pta = 102. S aption (point o score los properties produpermenten properties produpermenten produpermenten produpermenten produpermenten produpermenten produpermenten producer produce	
	def co	ocompra Icula_descuento(valor):	
	AMA	anto - 0 [BLANCA, 'ROJA, 'AZUL, 'VERDE', BLLA'] LLA'] Landoux.chokse(sta)	
	if azar descu elif az descu elif az descu elif az	THE RELATION OF THE PROPERTY O	
	print(erron e. 25 m = MARILLO: erro = MARILLO: Aleatorismente usted obtuvo una bola % axari) \$\frac{1}{8} \text{ axar} = \frac{1}{8} \text{ Arithmetic stated obtuvo una bola}	
	ha ob else:	r=-1BLANCA: LO SINTEMOS. Desifortunitamente no condo ningun descuento(xi)	
	print(water (valer * descuente / 100) Tellicidades, ha gando un % por ciento consolidades (mando un % por ciento consolidades (mando un % por ciento consolidades (mando un % por ciento) Se mavero total a pagair es: SWTh; %	
	while	toa = True continue presen()	
	comp	ra = dame_datosi) a_descuento(compra)	
	io cor	noa – input/Si desea saiir presione 1 o de strario pesione otra tecla: ')	
	contin	tinea == 11: va = Palse obr	
		oostas	
		Diego Carballo 1 de supierros 2014, 1536 No puedo prober todos los codigos, peros Gradiciams "Reloctaciones", Solutios	
	Respi	onder	
Introduce to comentario			
Commentar conno: Essayy (2) (Stop) Sale Management Vita proma Antonome			
Tu camentario es importante			
© 2014 Mildiario Python Distributed By My Blogger Themes Created By Bloggertheme9			

3 de 3