

800102



HIGH TACK BLANCO 290 ml

ALTA ADHERENCIA

El único adhesivo original con una adherencia inicial extremadamente alta

Zwaluw High Tack es un adhesivo profesional de alta calidad con una adherencia inicial extremadamente alta basado en tecnología híbrida. Cura bajo la influencia de la humedad para formar una goma elástica duradera.

BENEFICIOS

- Adherencia inicial extremadamente alta
- No requiere soporte mecánico durante el curado.
- Alta resistencia mecánica, resistencia final y módulo E.
- Libre de isocianatos, ftalatos, disolventes y siliconas.
- Permanentemente elástico
- Sin encogimiento y sin burbujas.
- No corrosivo para los metales.
- Curado neutro, casi inodoro.
- Resistente a la humedad y al clima.
- Se adhiere perfectamente sin imprimación en la mayoría de superficies, incluso húmedas.



800125

PU-CONSTRUCTIONTIX 310 ml

Descripción del Producto

Zwaluw PU-Constructiontix Super es un adhesivo de poliuretano translúcido, que tiene una estructura pastosa (tixotrópica) que lo hace apropiado para aplicación en vertical. El adhesivo cura por reacción con la humedad del sustrato y forma una conexión fuerte, firme y resistente al agua. Dependiendo del contenido de humedad en la superficie, el adhesivo puede formar una ligera espuma durante el curado, lo que le otorga propiedades de relleno de fisuras y grietas. La formación de espuma del adhesivo, como resultado de una presión insuficiente o un ajuste inapropiado, lleva a una disminución de la resistencia final.

Beneficios

- Curado rápido
- Resistente al agua (D4)
- Alta resistencia a la tracción
- Adecuado para la unión de madera, metal, hormigón, plástico y material aislante

Aplicaciones

Zwaluw PU-Constructietix Super se puede usar para pegar madera, metal, piedra, concreto, plástico y materiales aislantes como espuma PU, espuma PS, lana mineral y lana de vidrio. Apropiado para juntas exteriores en empalmes en espina de pescado.



FIX-O-CHEM 280 ml (ANCLAJE CONCRETO)

Descripción del Producto

Zwaluw Fix-O-Chem (SF) es un acelerante químico de dos componentes cuya base es resina sintética. Libre de estireno y de curado rápido. Zwaluw Fix-O-Chem (SF) es ideal para utilizaren de anclajes de expansión o tarugos ya que no implica el uso de presión en la superficie a tratar.

Beneficios

- No contiene estireno
- De curado rápido
- Extremadamente fuerte
- Para superficies amplias y huecas

Aplicaciones

Zwaluw Fix-O-Chem (SF) puede ser utilizado como anclaje químico para tornillos y cableados en huecas tales como concreto, concreto aireado, paredes de ladrillos y piedras huecas. Para un solido ajuste de marcos de ventanas, persianas, pasamanos, visagras etc. en construcciones. También puede ser utilizado como reparación sintética de albañilería para concreto.

Método de aplicación

Taladrar la apertura de las dimensiones prescritas. Es necesario limpiar bien la abertura con un cepillo redondo. Purgar con bomba. Aplique un anclaje líquido mezclado homogéneamente. No utilice los primeros 10cm de material después de la extrusión. Llene la abertura con 1/3 hasta 1/2 con el anclaje líquido mezclado homogéneamente.



800123

ESPUMA EXPANSIVA 500 ml



800124

ESPUMA EXPANSIVA 750 ml

Descripción del Producto

Zwaluw PU-Foam es una espuma de poliuretano de un 1 componente utilizable como aislante y en construcción. Ha sido desarrollada para conformar un sello entre las partes de la construcción. La espuma Zwaluw PU-Foam cura respondiendo a la humedad del aire y de los mismos materiales de la construcción. Asegura estabilidad y flexibilidad en elementos fijos. Posee buen nivel de control de salida al utilizar pistola aplicadora.

Beneficios

- Espuma PU de alta calidad
- Aplicable con boquilla

Aplicaciones

La espuma PU-Foam puede ser utilizada en uniones entre paredes, cielos rasos y pisos. Uniones perimetrales en marcos de puertas y ventanas. Rellena cavidades, bordes de canaletas, cables o tránsito en paredes o cielos rasos. En general la espuma PU-Foam posee excelente adhesión sobre concreto, ladrillos, piedra, yeso, madera, metales y variados plásticos tales como espuma de poliestireno, PU rígido y PVC.

Método de aplicación

Las uniones que posean un ancho y profundidad superior a 4 cm deben ser rellenadas en múltiples capas. El tiempo de espera entre aplicaciones es de entre 15-30 minutos. Antes de cada aplicación rocíe ligeramente con agua. Para obtener mayor información sobre este producto visite nuestra página web o contacte a Den Braven.



800106

HYBRIFIX NEGRO 290 ml



800117

HYBRIFIX GRIS 290 ml

800101

HYBRIFIX BLANCO 290 ml

800108

HYBRIFIX BLANCO PEQUEÑO

Descripción del Producto

Zwaluw Hybrifix® es un sellante y adhesivo profesional de alta calidad basado en tecnología híbrida la cual cura con humedad para formar una durable goma elástica.

Beneficios

- Durable, permanentemente elástico
- Unión universal, sellado y montaje de sellador, interior y exterior
- De curado rápido
- Aplicable sobre húmedo
- Libre de isocianatos, solventes y siliconas
- No se encoje ni forma burbujas
- Excelente Resistencia a los rayos UV, al clima y al agua
- Formula sanitaria
- Se adhiere perfectamente sin primer en la mayoría de las superficies incluso en superficies parejas lisas y húmedas
- Curado neutral casi inodoro
- Se puede lijar o raspar una vez que ya haya curado
- No corrosivo en metales
- Alta resistencia a fuerza mecánica y E-modulus





800129

POLYFLEX TERRACOTA 300 ml

800111

POLYFLEX NEGRO 300 ml

800119

POLYFLEX GRIS 300 ml

800120

Descripción del Producto

Zwaluw Polyflex® 442 es un sellante profesional de poliuretano monocomponente de alta calidad, de módulo medio y curado en húmedo. Zwaluw Polyflex® 442 es un sellante con excelente adhesión, resistente y de fácil aplicación con pistola.

Beneficios

- Módulo medio
- Excelente adhesión sin imprimante
- Alta resistencia mecánica
- Elasticidad permanente
- Se puede pintar

Aplicaciones

Zwaluw Polyflex® 442 también se puede usar sin imprimante, para sellar juntas de dilatación interiores y exteriores, juntas de expansión en concreto y para sellar juntas en casi todo tipo de materiales de construcción: juntas entre albañilería y marcos de madera, metal, aluminio o PVC.



800122

ACRILICO BLANCO 310 ml (PINTABLE)

800121

ACRILICO NEGRO 310 ml (PINTABLE)

Sellador acrílico a base de agua de alta calidad.

Zwaluw Acryl-W es un sellador de alta calidad a base de dispersión acrílica. Después de su aplicación, el producto se endurece y se convierte en una goma plastoelástica blanda debido a la evaporación del agua del sellador.

BENEFICIOS

- Excelente relación precio/calidad
- Pintable con pinturas base agua y sintéticas.
- Adhesión perfecta sin necesidad de utilizar imprimación sobre la mayoría de los sustratos, incluso ligeramente húmedos.
- Usos interiores y exteriores (*)
- Casi inodoro
- Fácil de aplicar y limpiar.
- No corrosivo para los metales.



800103

SILICON TRANSPARENTE 1001U 300 ml S320

800104

SILICON BLANCO 1001U 300 ml S320

800110

SILICONE BRONCE 1001U 300 ml S320

800113

SILICONE TRANSPARENTE PECERA 310 ml

800127

SILICON BLANCO S735 300 ml

800128

BENEFICIOS

- Excelente resistencia a los rayos UV, al agua y a la intemperie.
- Perfecta adherencia sobre vidrio, madera pintada, cerámica y esmaltado.
- Permanentemente elástico
- Resistente al moho

ÁREAS DE APLICACIÓN

Zwaluw Silicone-1001U fue desarrollado específicamente para el sellado superior en sistemas de acristalamiento (1) y para juntas de conexión en edificios, cocinas y baños.

Observación (1)

El proveedor del sellador no puede garantizar la compatibilidad de los selladores de los bordes del vidrio aislante con los selladores de acristalamiento, ya que el fabricante puede cambiar la composición de los selladores de los bordes sin previo aviso. Los consejos sobre la compatibilidad de los selladores de acristalamiento con los selladores de los bordes del vidrio aislante se basan en la experiencia y, por lo tanto, no están garantizados.

CARACTERÍSTICAS

Duración

En embalaje original sin abrir, almacenado entre +5°C y +25°C, vida útil hasta 18 meses a partir de la fecha de producción, almacenado en un lugar seco.

