



# Technical Service Information

## THM 4T60E

### UPDATED INFORMATION 1997-1999 THM 4T60-E GEAR RATIOS

1997 THM 4T60-E MODELS				
TRANSAXLE MODEL CODE	ENGINE/BODY	FINAL DRIVE RATIO/ROTOR	SPROCKETS DRIVE/DRIVEN	STALL SPEED
7ACW	3800 C/H - BODY	306/30	35/35	1897
7AFW	3.1L W - BODY	333/30	35/35	2095
7AHW		* 329/30	35/35	
7ASW	3800 C/H - BODY	* 286/30	35/35	1420
7AWW		* 329/30	35/35	
7BSW	3.1L N - BODY	* 329/30	37/33	1630
7BXW		306/30	35/35	
7CUW		* 305/30	33/37	
7HBW	3800 W - BODY	* 305/30	35/35	1897
7YAW		* 329/30	35/35	
1998 THM 4T60-E MODELS				
8AHW		* 329/30	35/35	
8BSW	3.1L N - BODY	* 329/30	37/33	1630
8CUW		* 305/30	33/37	
8DKW		* 329/30	35/35	
1999 THM 4T60-E MODELS				
9AHW		* 329/30	35/35	
TORQUE CONVERTER IDENTIFICATION FOR 245mm CONVERTERS ONLY.				
ID Code "3rd" Digit		Type Of Lining On Plate		
"9", "D", "L"		"Cellulose" Paper Lining		
"A", "B"		"Smooth" Black Carbon Fiber		
"H", "F"		"Woven" Carbon Fiber (ECCC)		
This is the latest information available at time of printing, and may be updated!				
Copyright © 2001 ATSG				