

Физика

Ехонаut

16 март 2021 г.

Съдържание

1	Лекция 1: Кинематика	2
1.1	Основни понятия	2
1.2	Праволинейно движение	2
1.2.1	Средна скорост	2
1.2.2	Моментна скорост	2
1.2.3	Средно ускорение	3
1.2.4	Моментно ускорение	3
1.3	Движение с постоянна скорост	3
1.4	Движение при произволна форма на траекторията	6
2	Лекция 2: Динамика на материална точка	9
2.1	Принципи на механиката (Принципи на Нютон)	9
2.1.1	Първи принцип	9
2.1.2	Втори принцип	9
2.1.3	Трети принцип	9
2.2	Някои видове сили	10
2.2.1	Гравитационна сила	10
2.2.2	Сила на тежестта	10
2.2.3	Реакция на опората	10
2.2.4	Сила на триене	11
3	Лекция 3: Механика на идеално твърдо тяло	13
4	Лекция 4:	14
5	Формули	15
5.1	Лекция 1:	15
5.2	Лекция 2:	15
5.3	Лекция 3:	15
5.4	Лекция 4:	15

1 Лекция 1: Кинематика

Механиката се дели на:

- Кинематика: описва движението, без да се интересува от причините, които го пораждат.
- Динамика: изучава законите за движение и причините, които го предизвикват.
- Статика: изучава условията за равновесие на телата.

1.1 Основни понятия

- Материална точка: тяло, чиито форма и размери могат да се пренебрегнат при изучаване на движението му.
- Отправно тяло: тяло, спрямо което отчитаме движението.
- Отправна система: състои се от отправно тяло, координатна система и часовник.
- Радиус вектор: вектор от началото на отправната система до материалната точка. Означава се с $\vec{r}(t)$
- Траектория: линията, описвана от материалната точка при движението ѝ.
- Път: дължината на траекторията от началното до крайното положение.
- Преместване: вектор от началното до крайното положение.

1.2 Праволинейно движение

Като начало ще разгледаме движението само по едно направление, например по оста x . Такова движение се нарича праволинейно.

1.2.1 Средна скорост

Средна скорост: преместването по Δx разделена на интервала време Δt , или $V(t) = \frac{\Delta x}{\Delta t}$.

1.2.2 Моментна скорост

Ако интервала е много малък ($\Delta t \rightarrow 0$) скоростта се нарича моментна :
$$V(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{dx}{dt}.$$
 dx е много малко преместване извършено в за много малък интервал от време dt .

Моментната скорост е първа производна на радиус-вектора по времето. или

$$V(t) = \frac{d\vec{r}}{dt}$$

$$V = \left[\frac{m}{s} \right] = \left[\frac{km}{h} \right], \quad 1 \frac{m}{s} = 3,6 \frac{km}{h}$$

1.2.3 Средно ускорение

Средно ускорение наричаме изменението на скоростта ΔV , разделено на интервала време, за който е извършено това изменение: $a(t) = \frac{\Delta V}{\Delta t}$.

1.2.4 Моментно ускорение

Ако интервала е много малък ($\Delta t \rightarrow 0$) ускорението се нарича моментно :

$$a(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta V}{\Delta t} = \frac{dV}{dt}.$$

Моментното ускорение е първа производна на скоростта по времето и втора производна на радиус-вектора по времето: или

$$a(t) = \frac{dV}{dt} = \frac{d^2\vec{r}}{dt^2}$$

$$a = \left[\frac{m}{s^2} \right]$$

Пример 1.2.1 Тяло се движи по закон $x = 5t^3 + 2t^2 + 1$. Да се намери скоростта и ускорението в момента $t = 1s$.

Решение:

$$V(t) = \frac{dx}{dt}, \quad a(t) = \frac{dV}{dt}$$

$$V(t) = 5 \cdot 3 \cdot t^{3-1} + 2 \cdot 2 \cdot t^{2-1} + 0 = 15 \cdot t^2 + 4 \cdot t$$

$$a(t) = 15 \cdot 2 \cdot t^{2-1} + 4 = 30 \cdot t + 4$$

$$V(1) = 15 \cdot 1^2 + 4 \cdot 1 = 15 + 4 = 19 \frac{m}{s}$$

$$a(1) = 30 \cdot 1 + 4 = 30 + 4 = 34 \frac{m}{s^2}$$

1.3 Движение с постоянна скорост

Нека материална точка се движи с начална скорост V_0 . В момента $t_0 = 0$ тя започва да се движи с постоянно ускорение $a = const$. В някакъв по-късен момент t материалната точка се движи със скорост V . От дефиницията за ускорение $a = \frac{\Delta V}{\Delta t}$ можем да запишем

$$a = \frac{V - V_0}{t - t_0} = \frac{V - V_0}{t}$$

$$a = \frac{V - V_0}{t} \implies V - V_0 = at \implies V = V_0 + at$$

Изразът за зависимостта на скоростта от времето ($V = V_0 + at$) се нарича закон за скоростта.

Нека материална точка започва да се движи в момента $t_0 = 0$ от положение с координата x_0 с постоянна скорост $V_0 = \text{const}$. В някакъв по-късен момент t материалната точка има координата x . От дефиницията за скорост $V_0 = \frac{\Delta x}{\Delta t}$ можем да запишем $V_0 = \frac{x - x_0}{t - t_0}$ или $x = x_0 + V_0(t - t_0)$, но $t_0 = 0$ от където следва

$$x = x_0 + V_0 t$$

При движение с постоянно ускорение a към горния израз се добавя още един член, отчитащ промяната в скоростта:

$$x = x_0 + V_0 t + \frac{at^2}{2}$$

Изразът, даващ зависимостта на радиус-вектора от времето се нарича закон за движение.

Знаците пред скоростта и ускорението в горните изрази могат да бъдат както положителни, така и отрицателни. Знакът е положителен, ако посоката на V или a съвпада с посоката на оста x и отрицателен, ако посоката е противоположна на оста x .

Ако ускорението е константа и скоростта на тялото нараства с времето, движението се нарича *равноускорително*. Ако скоростта на тялото намалява – *равнозакъснително*, а ако ускорението е нула и скоростта на тялото не се променя, говорим за *равномерно* движение.

Пример 1.3.1 Кола се движи със скорост V_0 . След задействане на спирачката, колата започва да се движи равнозакъснително с ускорение a и скоростта на колата намалява до V . Намерете спирачния път.

Решение:

$$V = V_0 - at$$

$$x = V_0 t - \frac{at^2}{2}$$

От първото равенство имаме $t = \frac{V_0 - V}{a}$ и заместваме във второто равенство

$$\begin{aligned} x &= V_0 \frac{V_0 - V}{a} - \frac{1}{2} a \left(\frac{V_0 - V}{a} \right)^2 \\ x &= \frac{V_0^2 - VV_0}{a} - \frac{a}{2} \left(\frac{V_0^2 - 2VV_0 + V^2}{a^2} \right) \\ x &= \frac{V_0^2 - VV_0}{a} - \frac{a(V_0^2 - 2VV_0 + V^2)}{2a^2} \end{aligned}$$

$$x = \frac{2(V_0^2 - VV_0)}{2a} - \frac{V_0^2 - 2VV_0 + V^2}{2a}$$

$$x = \frac{2V_0^2 - 2VV_0 - V_0^2 + 2VV_0 - V^2}{2a}$$

$$x = \frac{V_0^2 - V^2}{2a}$$

Пример 1.3.2 Тяло е хвърлено вертикално нагоре от височина $h_0 = 1\text{ m}$ с начална скорост $V_0 = 10\frac{\text{m}}{\text{s}}$. След колко време тялото ще достигне максимална височина? До каква максимална височина ще се издигне тялото? След колко време и с каква скорост тялото ще падне до $h = 0$.

Решение:

Всички тела в близост до земята се движат с ускорение $g = 9,8\frac{\text{m}}{\text{s}^2} \approx 10\frac{\text{m}}{\text{s}^2}$.

Записваме закона за скоростта и закона за движение по оста y :

$$V = V_0 - gt$$

$$y = h_0 + V_0t - \frac{gt^2}{2}$$

Знакът пред V_0 е положителен, защото посоката ѝ съвпада с посоката на оста y , а знакът пред g е отрицателен, защото посоката му е противоположна на оста y .

Когато тялото се издига, скоростта му намалява, в най-високата точка става нула, след което тялото започва да пада, скоростта му става отрицателна, понеже е насочена срещу оста y . В най-високата точка $V = 0$ или $0 = V_0 - gt$. От тук намираме времето, за което тялото ще достигне най-високата точка: $t = \frac{V_0}{g} = \frac{10}{10} = 1\text{ s}$. Заместваме това време в израза за y за да получим максималната височина:

$$h_{\text{max}} = h_0 + V_0t - \frac{gt^2}{2} = 1 + 10 \cdot 1 - \frac{10 \cdot 1^2}{2} = 11 - 5 = 6\text{ m}$$

Времето за падане до $h = 0$ намираме от условието $y = 0$.

$$0 = h_0 + V_0t - \frac{gt^2}{2}$$

$$0 = 1 + 10t - \frac{10t^2}{2}$$

$$-5t^2 + 10t + 1 = 0$$

$$D = 10^2 - 4 \cdot (-5) \cdot 1 = 100 + 20 = 120$$

$$t_{1,2} = \frac{-10 \pm \sqrt{120}}{2 \cdot (-5)} = \frac{-10 \pm 2\sqrt{30}}{-10} = \frac{-5 \pm \sqrt{30}}{-5}$$

$$t_1 = \frac{-5 - \sqrt{30}}{-5} \approx -0.1s$$

$$t_2 = \frac{-5 + \sqrt{30}}{-5} \approx 2.1s$$

Физичен смисъл има само положителното време. Заместваме го в израза за скоростта $V = V_0 - gt = 10 - 10 \cdot 2.1 = -11m/s$ Това е скоростта, с която тялото пада на земята. Тя е отрицателна, защото е насочена срещу оста y .

1.4 Движение при произволна форма на траекторията

Когато движението не е праволинейно, скоростта и ускорението се записват за всяка от компонентите на радиус-вектора:

$$V_x = \frac{dx}{dt}, \quad V_y = \frac{dy}{dt}, \quad V_z = \frac{dz}{dt} \quad \vec{V} = \frac{d\vec{r}}{dt}$$

Скоростта \vec{V} е векторна величина - тя се характеризира с големина и посока. Големината на скоростта се определя от координатите на скоростта (по Питагоровата теорема) $V = \sqrt{V_x^2 + V_y^2 + V_z^2}$

Аналогично:

$$\vec{a} = \frac{d\vec{V}}{dt} = \frac{d^2\vec{r}}{dt^2}$$

Тъй като скоростта е вектор, тя може да се изменя поради промяна на големината и поради промяна на посоката си.

Ускорението, дължащо се на изменение на скоростта по големина се нарича тангенциално ускорение \vec{a}_τ . То има посока, съвпадаща с направлението на скоростта.

Ускорението, дължащо се на изменение на скоростта по посока се нарича нормално ускорение \vec{a}_n . То има посока, перпендикулярна на направлението на скоростта. Може да се покаже, че $\vec{a}_n = \frac{V^2}{R}$, като R е радиусът на кривината на траекторията в разглежданата точка.

От казаното по-горе е ясно, че при праволинейно движение нормалното ускорение е винаги нула. При движение по крива, дори и с постоянна скорост, нормалното ускорение е различно от нула. Пълното ускорение се получава като векторна сума от тангенциалното и нормалното ускорение:

$$\vec{a} = \vec{a}_\tau + \vec{a}_n$$

При постоянно ускорение законът за скоростта и за движение се записват във векторен вид:

$$\vec{V} = \vec{V}_0 + \vec{a}t$$

$$\vec{r} = \vec{r}_0 + \vec{V}_0t + \frac{\vec{a}t^2}{2}$$

След това се записват уравненията за всяка от компонентите на векторите.

Пример 1.4.1 Тяло е хвърлено под ъгъл $\alpha = 30^\circ$ спрямо хоризонта с начална скорост $V_0 = 10 \frac{m}{s}$. Намерете максималната височина, до която се издига тялото и разстоянието, което то прелита.

Решение:

$$\vec{V} = \vec{V}_0 + \vec{g}t$$

$$\vec{r} = \vec{V}_0 t + \frac{\vec{g}t^2}{2}$$

$$r_0 = 0.$$

Всеки от векторите може да бъде разложен на две компоненти x и y .

По оста x : $V_x = V_{0x}$, $x = V_{0x}t$

По оста y : $V_y = V_{0y} - gt$, $y = V_{0y}t - \frac{gt^2}{2}$

Тук сме взели предвид, че по оста x няма ускорение, а по оста y ускорението е g , насочено надолу, в посока обратна на оста y (и затова с отрицателен знак).

$$V_{0x} = V_0 \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} V_0 \quad V_{0y} = V_0 \sin 30^\circ = \frac{V_0}{2}$$

В най високата точка V_y е равна на 0: $0 = V_{0y} - gt$ и времето за което тялото достига максимална височина е $t = \frac{V_{0y}}{g}$ Заместваме това време в израза за y и получаваме

$$y_{max} = V_{0y} \frac{V_{0y}}{g} - \frac{g}{2} \cdot \left(\frac{V_{0y}}{g} \right)^2$$

$$y_{max} = \frac{V_{0y}^2}{g} - \frac{1}{2} \cdot \frac{V_{0y}^2}{g}$$

$$y_{max} = \frac{1}{2} \cdot \frac{V_{0y}^2}{g} = \frac{1}{2} \cdot \frac{\left(\frac{10}{2} \right)^2}{10} = \frac{5^2}{20} = \frac{25}{20} = 1.25m$$

В общия случай, когато ускорението не е постоянно, законът за скоростта се получава с интегриране.

$$\vec{a} = \frac{d\vec{V}}{dt} \Leftrightarrow d\vec{V} = \vec{a}dt$$

Интегрираме и получаваме закона за скоростта в общия случай:

$$\vec{V} = \int_0^t \vec{a}(t)dt + \vec{V}_0$$

Аналогично закона за движение :

$$\vec{V} = \frac{d\vec{r}}{dt} \Leftrightarrow d\vec{r} = \vec{V}dt$$

Интегрираме и получаваме закона за пътя в общия случай:

$$\vec{r} = \int_0^t \vec{V}(t) dt + \vec{r}_0$$

Ще използваме този резултат за да получим закона за движение при постоянно ускорение. При движение с постоянно ускорение

$$\vec{V} = \int_0^t \vec{a} dt + \vec{V}_0 = \vec{V}_0 + \vec{a} \int_0^t dt = \vec{V}_0 + \vec{a}t$$

Заместваме този резултат в $\vec{r} = \int_0^t \vec{V}(t) dt + \vec{r}_0$ и получаваме

$$\vec{r} = \int_0^t (\vec{V}_0 + \vec{a}t) dt + \vec{r}_0 = \vec{r}_0 + \int_0^t \vec{V}_0 dt + \int_0^t \vec{a}t dt$$

$$\vec{r} = \vec{r}_0 + \vec{V}_0 t + \frac{\vec{a}t^2}{2}$$

2 Лекция 2: Динамика на материална точка

2.1 Принципи на механиката (Принципи на Нютон)

2.1.1 Първи принцип

Всяко тяло запазва състоянието си на покой или на праволинейно равномерно движение, докато външно въздействие не го изведе от това състояние.

Този принцип не е в сила за всички отправни системи. Отправните системи, за които той е в сила, се наричат *инерциални отправни системи*.

Величината, която количествено характеризира взаимодействието между телата, се нарича сила. Силата е векторна величина – има големина, посока и приложна точка. Означава се с буквата F . Мерната единица за сила е нютон N .

Телата притежават свойството инертност – съпротивляват се на въздействие, което се стреми да ги извади от състоянието им на покой или на праволинейно равномерно движение. Това свойство се характеризира с величината маса m . Измерва се в килограми kg . Колкото по-голяма масата на едно тяло, толкова по-трудно е да изменим неговата скорост.

Произведението на масата и скоростта на едно тяло се нарича импулс

$$\vec{p} = m\vec{V}$$

Мерната единица за импулс е $\frac{kg \cdot m}{s}$

2.1.2 Втори принцип

Първата производна на импулса по времето е равна на силата, действаща на тялото.

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$$

Ако масата не се променя можем да запишем

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} = \frac{dm\vec{V}}{dt} = m \frac{d\vec{V}}{dt} = m\vec{a}$$

Мерната единица за сила $N = \frac{kg \cdot m}{s^2}$, Когато на тялото действат няколко сили, \vec{F} е векторната сума на тези сили.

2.1.3 Трети принцип

Силите на взаимодействие между две тела са равни по големина и противоположни по посока.

2.2 Някои видове сили

2.2.1 Гравитационна сила

Законът на Нютон за гравитацията гласи: *Между всеки две материални точки действа сила на привличане, която е правопропорционална на произведението на масите им и обратно пропорционална на квадрата на разстоянието между тях.*

$$F = \gamma \frac{m_1 m_2}{r^2}$$

$\gamma = 6.67 \cdot 10^{-11} \frac{N \cdot m^2}{kg^2}$, m_1, m_2 - масите на двете материални точки, а r - разстоянието между тях.

Пример 2.2.1 Две тела с маси $m_1 = m_2 = 100kg$ са разположени на разстояние $r = 1 m$. Намерете силата на привличане.

Решение:

$$F = \gamma \frac{m_1 m_2}{r^2} = 6.67 \cdot 10^{-11} \frac{100 \cdot 100}{1^2} = 6.67 \cdot 10^{-7} N$$

2.2.2 Сила на тежестта

Разглеждаме тяло в близост до земната повърхност. Гравитационната сила, действаща на тялото в този случай ще означим с G , масата Земята с M , а разстоянието до центъра на Земята с R . Записваме закона за гравитацията:

$$G = \gamma \frac{mM}{R^2} = m \left(\gamma \frac{M}{R^2} \right)$$

$\gamma \frac{M}{R^2}$ е еднаква за всички тела величина, която се означава с g и се нарича земно ускорение. Стойността на $g \approx 9.8 \frac{m}{s^2}$ е измерена експериментално. Оттук може да запишем за силата на тежестта:

$$G = mg$$

При принципите на Нютон въведохме масата като мярка за инерчните свойства на телата. Тук даваме още едно определение за масата – тя характеризира гравитационните свойства на телата. Масата в $\vec{F} = m\vec{a}$ се нарича инертна маса, а масата в $G = mg$ - тежка маса. Съгласно съвременната физика тежката и инертната маса са еквивалентни.

2.2.3 Реакция на опората

Разглеждаме книга поставена на един чин. Книгата действа на чина със силата на тежестта $G = mg$, насочена надолу. Съгласно третия принцип на Нютон и чинът действа на книгата със същата по големина сила, но

насочена нагоре. Тази сила се нарича реакция на опората и ще я означаваме с N . В крайна сметка на книгата действат две равни по големина сили G и N , насочени в противоположни посоки. Тяхната векторна сума е нула и затова книгата остава в покой.

Реакцията на опората винаги е перпендикулярна на повърхността, на която е поставено тялото.

Пример 2.2.2 Тяло се спуска без триене по равнина, наклонена под ъгъл θ . Определете ускорението на тялото и реакцията на опората.

Решение:

Избираме отправна система, при която оста x е успоредна на равнината, а оста y е перпендикулярна на равнината. Записваме втория принцип на Нютон $\vec{F} = m\vec{a}$. На тялото действат две сили: сила на тежестта и реакция на опората и следователно силата \vec{F} е сума от тези две сили.

$$\vec{F} = \vec{G} + \vec{N} = m\vec{a}$$

Записваме това уравнение за всяка от осите

$$F_x = G_x = ma$$

$$F_y = N - G_y = 0$$

Тук сме отчели, че по оста y няма движение и ускорението е нула. В горните изрази: $G_x = G \sin \theta = mg \sin \theta$, $G_y = G \cos \theta = mg \cos \theta$

$$G_x = mg \sin \theta = ma$$

$$a = g \sin \theta$$

$$N = G_y = mg \cos \theta$$

2.2.4 Сила на триене

Разглеждаме тяло, поставено върху хоризонтална поставка. Между молекулите на тялото и на поставката възникват електромагнитни сили, които се противопоставят на движението на тялото спрямо поставката. Тези сили се наричат сили на триене. Силата на триене винаги е насочена срещу посоката на движение (на фигурата външната сила F движи тялото надясно, а силата на триене f е насочена наляво. Големината на силата на триене е пропорционална на реакцията на опората N .

$$f = kN$$

Коефициентът на пропорционалност k се нарича коефициент на триене и зависи от материала, от който са изработени триещите се повърхности, грапавините и други.

Пример 2.2.3 Автомобил с маса $m = 1000\text{kg}$ се движи по хоризонтален път със скорост $V_0 = 54\text{km/h}$. След задействане на спирачките автомобилът спира за време 5 s . Определете силата на триене и коефициента на триене.

Решение:

Като имаме предвид, че $1\text{ m/s} = 3,6\text{ km/h}$, намираме, че $v_0 = 54\text{ km/h} = 15\text{ m/s}$.

$$V = V_0 - at$$

В момента на спиране $V = 0$ и $0 = V_0 - at$ или $a = \frac{V_0}{t} = \frac{15}{5} = 3\frac{\text{m}}{\text{s}^2}$.

От $f = ma$ получаваме $f = 1000 \cdot 3 = 3000\text{N}$

$f = kN$ Тук, понеже сме на хоризонтален път, $N = mg$ и $f = kmg$. Последно:

$$k = \frac{f}{mg} = \frac{3000}{1000 \cdot 10} = 0.3$$

Пример 2.2.4 Шейна се движи по хоризонтална повърхност, като коефициентът на триене между шейната и снега е k . Теглим шейната със сила T насочена под ъгъл θ . Напишете уравненията за силите, действащи на шейната

Решение:

3 Лекция 3: Механика на идеално твърдо тяло

4 Лекция 4:

5 Формули

5.1 Лекция 1:

5.2 Лекция 2:

5.3 Лекция 3:

5.4 Лекция 4: