Machine Learning II - Imputacion de Valores Ausentes

September 29, 2026

Autor: Elvis Pachacama **Recopilado por:** Pablo Aguilar * Repositorio: GitHub * URL: https://github.com/Exosphere-Idyllic/Machine-Learning

##IMPUTACIÓN DE VALORES AUSENTES

[1]:
```
import numpy as np
from sklearn.impute import SimpleImputer
```

[5]:
```
# Carga de datos
X_train = [[1,      4],
           [np.nan, 3],
           [7,      8]]
```

[7]:
```
# Limpieza de datos: imputación valores ausentes (modelo)
imputer = SimpleImputer(strategy='mean') # Utilizamos la estrategia de la media
# Aplicar los métodos "fit" y "transform" para imputar los valores pérdidos de␣␣
 ↪X_train
X_train_clean = imputer.fit_transform(X_train)
print(X_train_clean)
```

```
[[1. 4.]
 [4. 3.]
 [7. 8.]]
```

[8]:
```
# Imputación de valores ausentes sobre el conjunto de test
X_test = [[np.nan, 10],
[6, np.nan],
```

```
[8, 2]]
# Imputar los datos del conjunto de test
X_test_clean=imputer.transform(X_test)
print(X_test_clean)
```

```
[[ 4. 10.]
 [ 6.  5.]
 [ 8.  2.]]
```