

QUIZ – Diagnóstico de Lógica de Programação

Total de pontos 25/30

Parte 1 – Nível Fácil

O e-mail do participante (matheuslp.aluno@unipampa.edu.br) foi registrado durante o envio deste formulário.

10 de 10 pontos

✓ O que é um algoritmo?

1/1

- ☒ Uma sequência de passos para resolver um problema
- ☐ Um tipo de computador
- ☐ Um banco de dados
- ☐ Um programa em Python



✓ Qual destas opções representa corretamente um exemplo de algoritmo? 1/1

- ☐ Ligar o computador
- ☐ Escrever um texto
- ☒ Passos organizados para preparar um sanduíche
- ☐ Um arquivo de imagem



✓ Em programação, uma variável é:

1/1

- ☒ Um espaço para armazenar dados
- ☐ Um tipo de algoritmo
- ☐ Um comando de repetição
- ☐ Um dispositivo de hardware



✓ Se $x = 7$ e $y = 3$, qual é o valor de $x + y$?

1/1

- ☒ 10
- ☐ 21
- ☐ 4
- ☐ 73



✓ Qual estrutura permite tomar decisões em um algoritmo?

1/1

- ☐ Sequência
- ☐ Repetição
- ☒ Condicional
- ☐ Variável



✓ Qual é o resultado de: $5 + 3 * 2$

1/1

- ☐ 16
- ☒ 11
- ☐ 13
- ☐ 10



✓ Qual destas opções representa um dado do tipo texto?

1/1

- ☐ 25
- ☒ "Computador"
- ☐ 3.14
- ☐ Verdadeiro



✓ O que faz um fluxograma?

1/1

- ☐ Executa programas
- ☒ Representa visualmente um algoritmo
- ☐ Compila código
- ☐ Armazena dados



✓ Qual destas opções representa um valor booleano?

1/1

- ☐ 10
- ☐ 3.5
- ☒ Verdadeiro
- ☐ "Texto"



✓ Qual estrutura executa um conjunto de comandos várias vezes?

1/1

- ☐ Condicional
- ☒ Repetição
- ☐ Sequência
- ☐ Variável



QUIZ – Diagnóstico de Lógica de Programação

9 de 10 pontos

Parte 2 – Nível Médio



✓ Qual será o valor final de x?

1/1

$x = 5$

$x = x + 3$

- ☐ 3
- ☐ 5
- ☒ 8
- ☐ 15



✓ Qual é o resultado lógico de: $10 > 5$

1/1

- ☐ Falso
- ☒ Verdadeiro
- ☐ 10
- ☐ 5



✓ Qual será a saída?

1/1

`x = 4`

`y = 2`

`print(x * y)`

☐ 6

☒ 8

☐ 4

☐ 2



✓ Quantas vezes o código abaixo executa?

1/1

`para i de 1 até 4`

`imprimir(i)`

☐ 3

☒ 4

☐ 5

☐ Infinito



✓ O que faz o operador ==?

1/1

- ☐ Atribui valor
- ☐ Soma valores
- ☒ Compara igualdade
- ☐ Multiplica valores



✓ Qual será a saída?

1/1

x = 10

se x > 5

mostrar "A"

senão

mostrar "B"

- ☒ A
- ☐ B
- ☐ 10
- ☐ Erro



✗ Qual é a sequência correta para resolver um problema computacional? 0/1

- ☐ Código → Problema → Teste
- ☐ Problema → Algoritmo → Implementação
- ☐ Código → Teste → Problema
- ☒ Teste → Problema → Código

✗

Resposta correta

- ☒ Problema → Algoritmo → Implementação

✓ Qual estrutura é usada quando não sabemos quantas vezes um bloco será repetido? 1/1

- ☐ If
- ☒ While
- ☐ Variável
- ☐ Função

✓

✓ Qual será o valor de x? 1/1

$x = 3$

$x = x * 2$

- ☐ 3
- ☐ 5
- ☒ 6
- ☐ 9

✓

✓ Qual destas opções representa um operador lógico?

1/1

- ☐ +
- ☐ *
- ☒ AND
- ☐ =



QUIZ – Diagnóstico de Lógica de Programação

6 de 10 pontos

Parte 3 – Nível Difícil

✓ Qual será a saída?

1/1

x = 5

y = 10

se x > y

mostrar "A"

senão

mostrar "B"

- ☐ A
- ☒ B
- ☐ 5
- ☐ 10



✗ Qual será o valor final de x?

0/1

`x = 1`

`para i de 1 até 3`

`x = x + 2`

☐ 3

☒ 5

☐ 7

☐ 9

Resposta correta

☒ 7

✗

✓ Qual será a saída?

1/1

`x = 3`

`y = 4`

`print(x + y * 2)`

☐ 14

☒ 11

☐ 10

☐ 7

✓

✗ Quantas vezes o código executa?

0/1

```
i = 1
```

```
while i <= 3
```

```
    imprimir(i)
```

```
    i = i + 1
```

- ☐ 2
- ☐ 3
- ☒ 4
- ☐ Infinito

✗

Resposta correta

- ☒ 3

✓ Qual é a complexidade aproximada de um algoritmo que percorre uma lista de N elementos uma única vez?

1/1

- ☐ $O(1)$
- ☐ $O(\log n)$
- ☒ $O(n)$
- ☐ $O(n^2)$

✓

✗ Qual será a saída?

0/1

`x = 10`

`y = 3`

`print(x % y)`

☒ 3

✗

☐ 1

☐ 0

☐ 10

Resposta correta

☒ 1

✓ Qual será a saída?

1/1

`x = 2`

`y = 3`

`print(x ** y)`

☐ 6

☒ 8

✓

☐ 9

☐ 5

✓ Qual estrutura é usada para dividir um problema em partes menores reutilizáveis?

1/1

- ☐ Variável
- ☒ Função
- ☐ Loop
- ☐ Condicional



✗ Se um algoritmo possui dois loops aninhados que percorrem N elementos, 0/1 a complexidade tende a ser:

- ☐ $O(n)$
- ☒ $O(\log n)$
- ☐ $O(n^2)$
- ☐ $O(1)$



Resposta correta

- ☒ $O(n^2)$

✓ Qual será a saída?

1/1

`x = 5`

`y = 5`

`print(x == y)`

- ☐ 10
- ☒ Verdadeiro
- ☐ Falso
- ☐ Erro



Este formulário foi criado em Universidade Federal do Pampa. - [Entre em contato com o proprietário do formulário](#)

Este formulário parece suspeito? [Denunciar](#)

Google Formulários



