

Fælles aner

Programmeringsprojekt — synopsis

Projektdeltagere: *(navne indsættes her)*
Klasse: 3.O
Dato: *(afleveringsdato indsættes her)*

Synopsis til projektet *Fælles aner* (afsnit 7.10). Det fulde program ligger i repoet https://github.com/ExperiencesXP/proj_heritage_tree på branchen `dev`. Bilagene efter synopsen dokumenterer koden, figurene, udviklingsprocessen og kravopfyldelsen.

1. Projektbeskrivelse

Programmet *Fælles aner* undersøger slægtskab i en familie og besvarer spørgsmålet fra afsnit 7.10: *har to personer mindst en fælles ane?* Familien modelleres som en graf, hvor hver person er en knude, og hver forældrereference (*mom/dad*) er en rettet kant fra forælder til barn. Da en person højst har to forældre, er antallet af kanter $m \leq 2n$ (invariant **I1**).

To idéer bærer projektet. For det første opdeles befolkningen i *klynger*: de sammenhængende komponenter af den udretningsløse skygge $\bar{E}$, hvor kanternes retning ignoreres — alle slægtninge i en familie hænger sammen, mens personer fra forskellige familier ikke gør. For det andet beregnes forfædre-mængden $\text{Anc}(v)$ rekursivt som det mindste faste punkt for operatoren $\Phi_v(S)$ (§2.5 i designdokumentet), og to personer er beslægtede netop når deres to mængder skærer hinanden.

Matematikken er dokumenteret i designdokumentet (`docs/cluster_map_and_recursive_search.md`, 528 linjer med beviser): klusterkortet kan bygges i $\Theta(n)$ tid og plads, fordi $m \leq 2n$ (§4.1); antallet af klynger k og vellykkede sammenlægninger s opfylder identitet (3) $k = n - s$ (teorem 3.3); og pedigree-collapse (invariant **I3**) viser, at antallet af forfædre er langt mindre end den naive binære grænse, når familier gentagne gange blander slægtninge — målt $|\text{Anc}(v_k)| = 3k + 1$ for diamantkæden D_k mod grænsen $2^{2k+1} - 1$ (figur i bilag C).

2. Funktionsbeskrivelse

Brugeren installerer med `poetry install` og kører hele programmet med ét kommando, `poetry run python src`. Programmet indlæser en befolkning af personer, bygger klusterkortet og svarer på spørgsmål om familien: hvilket kluster en person hører til, hvem personens forfædre og efterkommere er, en målrettet søgning med tidligt stop, og — som det centrale — `find_common_ancestor()` og `is_related()`, der besvarer spørgsmålet om fælles aner. Hvert kluster tegnes som et lagdelt stamtræ med `matplotlib.pyplot` og skrives til `out/`, og hvert kluster kan desuden eksporteres som Mermaid- eller Graphviz-kode.

Eksempel på udskrift:

```
1 common ancestors of mia and dan: ada
2 is_related(mia, dan) = True
3 is_related(kid, solo) = False
```

Den indbyggede demo-familie har to klynger (figuren): en sammenbrudt familie, hvor `ada` er forælder til både `mia` og `dan`, og den isolerede person `solo`. Opgavens *store familie* — fjorten personer over fire generationer — er tegnet færdigt i bilag C, hvor programmets eget spørgsmål finder de fælles aner for to kusiner.

3. Dokumentation af programmet

Overordnet følger programmet MVC-arkitekturen, som opgaven kræver (bilag A). *Modellen* er pakken `src/model/` med data og algoritmer og kender hverken til visning eller styring; *view*-laget (`draw.py`, `view.py`) omsætter resultater til tekstuddrag og `matplotlib`-figurer; og *controlleren* (`controller.py`, `__main__.py`) ejer tilstanden og kæder lagene sammen. Pipelinen er: indlæs befolkning → byg indeks → klusterkort → søgning → layout → eksport.




Figure 1: Demo-familien tegnet af programmets eget view-modul: to klynger — sammenbrudsfamilien til venstre og den isolerede person `solo` til højre.

Programmets kerne er klasserne `Person` og `Pronouns` (datamodel), `FamilyGraph` (graf), `Cluster`, `ClusterMap` og `UnionFind` (klusterkortet), `Layout` (tegningen) og `FamilyController` (styringen). Tabellen viser, hvor hver del er forklaret i detaljer:

Modul	Klasser	Nøglefunktioner
<code>model.person</code>	<code>Person</code> , <code>Pronouns</code>	<code>__str__</code> , <code>pronoun</code> , <code>from_preset</code> (B1)
<code>model.graph_model</code>	<code>FamilyGraph</code>	<code>build_family_graph</code> , <code>parent_edges</code> (B2)
<code>model.search</code>	<code>CycleError</code>	<code>explore</code> , <code>ancestors_iterative</code> , <code>find_common_ancestor</code> , <code>is_related</code> (B3, B5, B8)
<code>model.cluster_map</code>	<code>Cluster</code> , <code>UnionFind</code>	<code>build_cluster_map</code> (B4)
<code>draw</code>	<code>Layout</code>	<code>layout_cluster_map</code> , <code>to_mermaid</code> , <code>to_dot</code> (B6)
<code>view</code>	—	<code>render_cluster</code> , <code>render_cluster_map</code> (B7)
<code>controller</code>	<code>FamilyController</code>	<code>build_map</code> , <code>layout</code> , <code>is_related</code> , <code>render</code> (A)

OOP-principperne i koden er klasser og instanser, indkapsling (data og metoder hører sammen; controlleren gemmer sessionens tilstand), specialmetoden `__str__` der gør objekter læsbare ved udskrift, klassevariabler (`Pronouns.PRESETS`, `Person.DEFAULT_NAMES`), immutabilitet hvor det giver mening (`Pronouns` er en frossen dataklasse) og *composition* frem for ned arvning — familien bygges af objekter, der refererer hinanden, ikke af en ned arvningshierarki. Standardnavnet på en person følger stedordene: `John Doe` ved han-ord, `Jane Doe` ved hun-ord og `Alex Doe` ellers.

Kompleksiteten følger designdokumentets §4.4: klusterkortet koster $\Theta(n + m) = \Theta(n)$ tid og plads, den memoiserede forfædre-udregning $\Theta(n + m)$, Union-Find $O(m \alpha(m, n))$ (praktisk talt $O(m)$), og søgning $\Theta(n)$ i værste fald — hurtigere med tidligt stop.

4. Kravdokumentation

Produktet lever op til kravene i Projekt.docx og afsnit 7.10; den punktvis dokumentation findes i bilag F. Kort sagt: programmet er skrevet i Python, visualiseringen

bruger `matplotlib.pyplot` (view-laget), arkitekturen er MVC, og alle opgavens funktionsskrav er opfyldt — inklusive `find_common_ancestor()` og `is_related()`, der besvarer spørgsmålet om fælles aner, og den store familie med stamtræ. To bevidste valg er dokumenteret i bilag F: koden er skrevet på engelsk, så attributterne `name/mom/dad` svarer til klassediagrammets `navn/mor/far`, og *fælles ane* tæller personen selv med, så en forælder og et barn regnes som beslægtede — ellers ville spørgsmålet give forkert svar for netop den relation.

5. Udviklingsprocessen

Arbejdet er styret af Git på `dev`-branchen i det fælles repo. Først blev designdokumentet skrevet med definitioner, beviser og kompleksitetsanalyse; derefter blev programmet implementeret i trin (datamodel → graf → søgning → klusterkort → layout → view), og tests er skrevet undervejs. Testmængden på 25 sammenligner klusterkortet med en uafhængig BFS-reference, verificerer identitet (3) på tilfældige familier og afprøver dybe kæder, cyklusser, eksporternes pilretning og slægtskabsspørgsmålet. Et review af koden fandt fire fejl, som alle blev rettet med regressionstests: en omvendt tekst i `__str__`, en vendt pilretning i de eksporterede diagrammer, en falsk cyklusfejl i målsøgningen og en rekursionsgrænse ved meget dybe familier. Commit-oversigt med datoer og de krævede skærmdump findes i bilag D. **Arbejdsfordeling:** *(gruppen beskriver fordelingen her)*.

Overvejelser omkring det færdige produkt: styrkerne er det matematiske fundament og testmængden, som dokumenterer både korrekthed og kompleksitet, samt at programmet er lille og gennemskueligt. Begrænsningerne er, at befolkningen er indbygget i koden (ingen indlæsning fra fil eller database), at modellen følger opgaven og kun tillader to forældre pr. person, og at Mermaid/Graphviz-uddragene skal renderes eksternt. Naturlige udvidelser vil være filindlæsning, en grafisk brugerflade og en mere generel forældremodel.

Bilag A. Programstruktur og MVC-arkitektur

Projektet er opdelt i de tre MVC-lag, som opgaven kræver (Projekt.docx). Lagene kommunikerer i én retning: modellen beregner, controlleren orkestrerer, og views får færdige værdier og præsenterer dem.

Lag	Moduler	Rolle
Model	person.py, graph_model.py,	Data (Person, FamilyGraph) og algoritmer
View	cluster_map.py, search.py draw.py, view.py	(klusterkort, rekursiv søgning) Lagdelt Sugiyama-layout, Mermaid/Graphviz-uddrag, matplotlib-figurer
Controller	controller.py, __main__.py	FamilyController-facade + indgangspunkt, der driver pipelinen

Kørsel: `poetry run python src` (svarende til `poetry run python -m src`). Programmet skriver desuden figurer til `out/cluster_<id>.png`.

Bilag B. Kodeeksempler

B1. Datamodellen: klasser og OOP (src/model/person.py)

Pronouns er en *frossen* dataklasse: attributterne kan ikke ændres efter oprettelsen (immutabilitet), og PRESETS er en klassevariabel, som deles af alle instanser.

```
1 @dataclass(frozen=True)
2 class Pronouns:
3     subject: str
4     object: str
5     possessive_adjective: str
6     possessive_pronoun: str
7     reflexive: str
8
9     PRESETS: ClassVar[dict[str, Pronouns]] = {}
```

Person er den mutable modpart: en person skal kunne tildeles forældre under opbygningen af familiedata. Hvert objekt gemmer højst to forældreferencer (mom/dad), hvilket er invariant **I1** fra designdokumentet: $\deg^-(v) \leq 2$. Specialmetoden `__str__` gør objektet læsbart ved udskrift.

```
1 class Person:
2     DEFAULT_NAMES: ClassVar[dict[str, str]] = {
3         "male": "John Doe",
4         "female": "Jane Doe",
5         "other": "Alex Doe",
6     }
7
8     def __init__(
9         self,
```

```

10     name: str | None = None,
11     mom: Person | None = None,
12     dad: Person | None = None,
13     pronouns: Pronouns | None = None,
14 ):
15     self.mom = mom
16     self.dad = dad
17     self.name = name if name is not None else self.
18         default_name(pronouns)
19     self.pronouns = pronouns or Pronouns.from_preset("they")
20
21 def __str__(self) -> str:
22     known: list[str] = []
23     if self.mom:
24         known.append(f"mother is {self.mom.name}")
25     if self.dad:
26         known.append(f"father is {self.dad.name}")
27
28     if not known:
29         return f"{self.name} has no known parents."
30     if len(known) == 1:
31         known.append("no known father" if self.mom else "no
32             known mother")
33
34     return f"{self.name}'s " + " and ".join(known) + "."

```

B2. Grafrepræsentationen (src/model/graph_model.py)

FamilyGraph er en frossen dataklasse med tætte heltals-id'er (O4) og et omvendt forældre-til-barn-index, som bygges *en gang* (O1). Nabolaget i den udretningsløse skygge $\bar{E}$ er forældre $\cup$ børn — klustertilhørighed er ligeglads med orientering.

```

1     def neighbours(self, p: Person) -> tuple[Person, ...]:
2         seen: set[Person] = {p}
3         out: list[Person] = []
4         for q in (p.mom, p.dad, *self.child_index.get(p, ())):
5             if q is not None and q not in seen:
6                 seen.add(q)
7                 out.append(q)
8         return tuple(out)

```

B3. Rekursiv søgning som mindste fast punkt (src/model/search.py)

Klusteret omkring en start-person v er det *mindste faste punkt* for operatoren

$$\Phi_v(S) = \{v\} \cup \bigcup_{\{u,w\} \in \bar{E}, u \in S} \{w\}.$$

(Knaster–Tarski). `visited`-vagten er netop fast-punkt-stabiliseringen: hvert knudepunkt udvides præcis én gang, så $T = \Theta(n + m) = \Theta(n)$.

```

1 def explore(
2     node: Any,
3     visited: set[Any],
4     members: list[Any],
5     neighbours: NeighboursFn | None = None,
6 ) -> None:
7     if node is None or node in visited:
8         return
9     visited.add(node)
10    members.append(node)
11    for w in _neighbours(node, neighbours):
12        explore(w, visited, members, neighbours)

```

Rekursionen er den læsbare reference. Produktionsvejen (O5) er den iterative variant, fordi en ren kæde har dybde $\Theta(n)$, mens CPython kun har $R = 1000$ rammer:

```

1 def explore_iterative(
2     node: Any,
3     members: set[Any] | None = None,
4     neighbours: NeighboursFn | None = None,
5 ) -> set[Any]:
6     seen = members if members is not None else set()
7     if node is None:
8         return seen
9     stack = [node]
10    while stack:
11        current = stack.pop()
12        if current is None or current in seen:
13            continue
14        seen.add(current)
15        stack.extend(w for w in _neighbours(current, neighbours)
16                    if w not in seen)
17    return seen

```

B4. Union-Find og identitet (3) (src/model/cluster_map.py)

Union-Find med union-efter-rang og path-halving forbinder kanter i nær-konstant amortiseret tid. Antallet af klustre følger den afkassede identitet (3) (Theorem 3.3):

$$k = n - s, \quad s = \text{antal vellykkede union-kald.}$$

```

1 class UnionFind:
2     __slots__ = ("parent", "rank", "successful_unions")
3
4     def __init__(self, n: int):
5         self.parent = list(range(n))
6         self.rank = [0] * n
7         self.successful_unions = 0
8
9     def find(self, x: int) -> int:

```

```

10         while self.parent[x] != x:
11             self.parent[x] = self.parent[self.parent[x]]
12             x = self.parent[x]
13         return x
14
15     def union(self, a: int, b: int) -> bool:
16         ra, rb = self.find(a), self.find(b)
17         if ra == rb:
18             return False
19         if self.rank[ra] < self.rank[rb]:
20             ra, rb = rb, ra
21         self.parent[rb] = ra
22         if self.rank[ra] == self.rank[rb]:
23             self.rank[ra] += 1
24         self.successful_unions += 1
25         return True

```

B5. Memoisering af forfædre-udregningen (src/model/search.py)

Uden cache er rekursionen $\text{Anc}(v) = \{v\} \cup \text{Anc}(\text{mom}(v)) \cup \text{Anc}(\text{dad}(v))$ eksponentiel ved pedigree-collapse (I3): $\Theta(\varphi^d)$ for Fibonacci-stamtavler. Med memoisering beregnes hvert knudepunkt præcis én gang, så $T = \Theta(n + m)$.

```

1 def ancestors(p: Any) -> frozenset[Any]:
2     cache: dict[Any, frozenset[Any]] = {}
3
4     def closure(node: Any) -> frozenset[Any]:
5         if node is None:
6             return frozenset()
7         hit = cache.get(node)
8         if hit is not None:
9             return hit
10        out = {node} | set(closure(node.mom)) | set(closure(node.
11            dad))
12        cache[node] = frozenset(out)
13        return cache[node]
14
15    return closure(p)

```

Den iterative variant `ancestors_iterative` beregner samme lukning med eksplicit stak (O5) og rejser `CycleError` ved forældrecykler i stedet for at køre fast.

B6. Tegning af klusterkortet: Sugiyama-layout (src/draw.py)

Første gennemløb tildeler generationer som længste-vej-rang (Kahn's algoritme); et barn ligger præcis én generationsskridt under begge forældre. Et cyklus-tjek rejses *før* layoutet, hvis data ikke opfylder invariant **I2**.

```

1 ranks = {v: 0 for v in members}
2 indegree = {v: len(parents[v]) for v in members}
3 ready = deque(

```

```

4         sorted((v for v in members if indegree[v] == 0), key=
               lambda p: p.name)
5     )
6     processed = 0
7     while ready:
8         parent = ready.popleft()
9         processed += 1
10        for child in children[parent]:
11            ranks[child] = max(
12                ranks[child], ranks[parent] + delta
13            )
14            indegree[child] -= 1
15            if indegree[child] == 0:
16                ready.append(child)
17    if processed != len(members):
18        raise CycleError("cycle in parental record -- layered
               layout needs a DAG (I2)")

```

Andet gennemløb minimerer kanter der krydser hinanden med barycenter-heuristikken $b(u) = \frac{1}{\deg(u)} \sum_{w \in \bar{E}(u)} \text{pos}(w)$ — problemet er NP-hardt i almindelighed, så en heuristik er den accepterede løsning:

```

1     def bary(node: Any) -> tuple[float, int]:
2         nbs = neighbours[node]
3         if not nbs:
4             return float(pos[node]), pos[node]
5         b = sum(pos[w] for w in nbs if w in pos) / len(nbs)
6         return b, pos[node]
7
8     nodes.sort(key=bary)

```

B7. Visualisering med matplotlib.pyplot (src/view.py)

View-laget oversætter layout-koordinaterne til en figur: én boks pr. person ved $(x, y) = (\text{position i laget, rang})$, og en pil pr. forældrereferens fra forælder til barn — samme orientering som Mermaid- og Graphviz-uddragene.

```

1     for child, parent in cluster.edges:
2         ax.annotate(
3             "",
4             xy=(layout.x[child] * X_GAP, layout.ranks[child]),
5             xytext=(layout.x[parent] * X_GAP, layout.ranks[parent
6                 ]),
7             arrowprops={"arrowstyle": "->", "color": EDGE_COLOR,
8                 "lw": 1.2,
9                 "shrinkA": 10, "shrinkB": 10},
10        )
11    for person in members:
12        ax.text(
13            layout.x[person] * X_GAP,
14            layout.ranks[person],
15            label(person),

```

```

14         ha="center",
15         va="center",
16         fontsize=9,
17         bbox=HIGHLIGHT_STYLE if person in hot else NODE_STYLE
18     ),

```

B8. Fælles aner og slægtskab (projekt 7.10)

Opgavens kerne i afsnit 7.10 er at besvare spørgsmålet “*Har to personer mindst en fælles ane?*”. Svaret er skæringspunktet af de to forfædre-mængder $\text{Anc}(a) \cap \text{Anc}(b)$: en tom mængde betyder ikke-slægtskab. Fordi $\text{Anc}(v)$ per §2.5 også indeholder personen selv, tæller en forælder og et barn som beslægtede — forælderen er en fælles “ane” for begge, hvilket er den semantik, spørgsmålet forudsætter.

```

1 def find_common_ancestor(a: Any, b: Any) -> list[Any]:
2     if a is None or b is None:
3         return []
4     shared = ancestors_iterative(a) & ancestors_iterative(b)
5     return sorted(shared, key=lambda p: getattr(p, "name", str(p)))
6
7
8 def is_related(a: Any, b: Any) -> bool:
9     if a is None or b is None:
10         return False
11     return not ancestors_iterative(a).isdisjoint(
        ancestors_iterative(b))

```

Begge funktioner er memoiserede (to $\Theta(n + m)$ -opslag plus mængde-operationen) og eksponeres gennem controlleren som `find_common_ancestor()` og `is_related()`.

Bilag C. Visualisering af træet

Bilag D. Udviklingsprocessen (Git)

Koden er udviklet på dev-branchen i repoet

https://github.com/ExperiencesXP/proj_heritage_tree

Commit-oversigten pr. 2026-10-07 (nyeste øverst; den afsluttende commit til bilagene ligger øverst i repoet):




Figure 2: Demo-familien fra design-dokumentet §1.3 tegnet af programmets eget view-modul. To klynger: sammenbrudsfamilien til venstre (ada er forælder til både mia og dan, hvilket er pedigree-collapse, invariant **I3**) og den isolerede person `solo` til højre. Søgeudgangspunktet `kid` er fremhævet.

Hash	Dato	Besked
8c218d7	2026-10-07 22:31	feat: implement 7.10 kinship queries (<code>find_common_ancestor</code> , <code>is_related</code>)
d3aad43	2026-10-07 20:00	docs: add synopsis material (figures, LaTeX appendix, writing notes)
c163937	2026-10-07 19:49	docs: fix clone URL and document running, tests and MVC layers
c35db37	2026-10-07 19:49	feat: add matplotlib visualization and MVC controller
893432f	2026-10-07 19:49	fix: use visited-guarded goal search over the undirected shadow
094749d	2026-10-07 19:44	fix: repair <code>__str__</code> parent-slot text and pairs-map arrow orientation
f7fc0e7	2026-10-05 13:45	works on my machine bro
8dd1ba4	2026-10-01 11:56	Wire the finalized entry point: <code>poetry run python src</code>
47d965a	2026-10-01 11:27	Implement cluster map and recursive search per design doc
20e2447	2026-10-01 10:02	do this and that
f724764	2026-09-29 21:45	becoming woke
a8c0032	2026-09-28 15:16	Initial commit

SKÆRMDUMP 1 (indsat her): Git Graph i VS Code (udvidelsen *Git Graph*) med grenen `dev` og alle commits.

SKÆRMDUMP 2 (indsat her): commit-oversigt med datoer — https://github.com/ExperiencesXP/proj_heritage_tree/commits/dev.




Figure 3: Den “store familie” fra opgave 7.10: 14 personer, fire generationer, én klynge. Anders’ mor sofie og lines far kasper er søskende, så deres børn emma og maja har et sammenbrudt stamtræ på ole/else — programmets eget slægtskabsspørgsmål finder præcis de to som fælles aner for anders og line. emma er fremhævet.

Bilag E. Verifikation: kørsel og tests

`poetry run pytest` giver 25 tests, som dækker verifikationsplanens §8: klusterkort sammenlignes med en uafhængig BFS-reference, identitet (3) $k = n - s$ holdes på tilfældige populationer, dybe kæder klarer de iterative traverseringer, cyklusser afvises, skaleringen er nær-lineær, slægtskabsspørgsmålet fra §7.10 er dækket (`find_common_ancestor`, `is_related`), og `Person`-klassens opførsel er fastholdt (`__str__`, standardnavne efter standard).

Udskrift fra `poetry run python src` (uddrag):

```

1 Heritage-tree cluster map (docs/cluster_map_and_recursive_search.md)
2 population n = 5, parent edges m = 4 (I1: m <= 2n)
3 clusters k = 2 (identity 3: k = n - s with s = 3)
4 C2: 1 persons - solo
5 C1: 4 persons - ada, dan, kid, mia
6 cluster of kid (explore_iterative over G-bar): ada, dan, kid, mia
7 ancestors of kid: 4 - ada, dan, kid, mia (pedigree collapse reduces
8 the binary-lattice bound)
9 descendants of ada: 3 - dan, kid, mia
10 early-exit search found: ada (07)
11 common ancestors of mia and dan: ada
12 is_related(mia, dan) = True
13 is_related(kid, solo) = False
14
15 layered layout (ranks and crossing counts):
16 C1: ranks [0, 1, 2], crossings = 1
17 C2: ranks [0], crossings = 0

```




Figure 4: Pedigree-collapse i tal: for diamantkæden D_k er det faktiske antal forfædre $|\text{Anc}(v_k)| = 3k + 1$, mens den naive binære grænse $2^{g+1} - 1$ vokser eksponentielt med højden $g = 2k$. Målt med programmets `ancestors_iterative`.

Bemærk identiteten i praksis: $n = 5$, $m = 4$ forældreferencer, $s = 3$ vellykkede sammenlægninger, $k = 2$ klynger — og $k = n - s = 5 - 3 = 2$.

Bilag F. Kravdokumentation: produktet vs. kravene

Kravene stammer fra Projekt.docx (produkt, visualisering, MVC) og afsnit 7.10 i bogen (*Projekt: Fælles aner*, s. 162–163). Koden er bevidst skrevet på engelsk; attributterne `name`, `mom`, `dad` svarer til diagrammets `navn`, `mor`, `far`.

Krav	Opfyldt af
Program der kan undersøge slægtskab (“Har to personer mindst en fælles ane?”)	<code>search.is_related()</code> og <code>find_common_ancestor()</code> (B8)
Person med valgfri mor og far	<code>Person(name, mom, dad)</code> (B1)
Klassediagrammets attributter	<code>name/mom/dad</code> (engelsk) + <code>pronouns</code>
Opret personer og forbind dem	<code>build_family_graph</code> (B2)
<code>__str__</code> a la “Navn Nikolaj, mors navn er Anne...”	<code>Person.__str__</code> (B1)
Test af <code>__str__</code>	<code>test_person_dunder_str_matches_book_style</code>
Standardnavne efter stedord (John/-Jane/Alex Doe)	<code>test_default_name_follows_pronouns</code>
Stor familie, mindst tre generationer	figur <code>stor_familie.pdf</code> (14 personer, 4 generationer)
Tegn et stamtræ	<code>view.render_cluster</code> (B7)
<code>find_common_ancestor()</code> returnerer liste over fælles aner	<code>search.find_common_ancestor()</code> (B8)
<code>is_related()</code> returnerer boolean	<code>search.is_related()</code> (B8)
Visualisering med <code>matplotlib.pyplot</code>	<code>src/view.py</code> (B7)
MVC-arkitektur	bilag A: model / controller / view

Svar på spørgsmålet “Hvilken type relation er der tale om?” Forbindelsen mellem `Person`-objekterne er en *assosiation* — mere præcist *aggregering* (“har en”-relation):




Figure 5: Målt køretid for klusterkort-konstruktionen (DFS) vha. `time.perf_counter`, bedst af 5 gentagelser pr. punkt. Den lineære fit $t(n) \approx c \cdot n$ bekræfter kompleksitetsanalysen $T = \Theta(n + m) = \Theta(n)$ fra §4.1 (invariant **I1** giver $m \leq 2n$).

et objekt har referencer til andre `Person`-objekter som mor/far, objekterne eksisterer uafhængigt af hinanden, relationen er valgfri (`None`), og den er *refleksiv* — samme klasse i begge ender. Det er ikke nedarvning.

Definition-valg. Spørgsmålet er om *mindst* en fælles ane. `Anc(v)` indeholder per §2.5 også personen selv, så en forælder og et barn tælles som beslægtede — ellers ville `is_related(ada, kid)` give `False`, uagtet at `ada` er `kid`s bedstemor.