

NOI2024 题面演示

Day 1

ExplodingKonjac

时间：2025 年 7 月 11 日

题目名称	集合	百万富翁	树的定向
题目类型	传统型	交互型	传统型
目录	set	richest	tree
可执行文件名	set	richest	tree
输入文件名	set.in	richest.in	tree.in
输出文件名	set.out	richest.out	tree.out
每个测试点时限	2.0 秒	6.0 秒	3.0 秒
空间限制	512 MiB	512 MiB	2048 MiB
测试点数目	20	2	25
测试点是否等分	是	否	是

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	set.cpp	richest.cpp	tree.cpp
-----------	---------	-------------	----------

编译选项

对于 C++ 语言	-O2 -std=c++14
-----------	----------------

注意事项（请仔细阅读）

- 文件名（程序名和输入输出文件名）必须使用英文小写。赛后正式测试时将以选手留在题目目录下的源代码为准。
- main 函数的返回值类型必须是 int，程序正常结束时返回值必须是 0。
- 若无特殊说明，结果的比较方式为全文比较（过滤行末空格及文末回车）。
- 选手提交的程序源文件必须不大于 100KB。
- 程序可使用的栈空间内存限制与题目的内存限制一致。
- 禁止在源代码中改变编译器参数（如使用 #pragma 命令），禁止使用系统结构相关指令（如内联汇编）和其他可能造成不公平的方法。
- 选手可使用快捷启动页面中的工具 selfEval 进行自测。在将待测程序（不必是全部题目）放到题目目录下后，即可选择全部或部分题目进行自测。注意：自测有次数限制，且自测结果仅用于选手调试，并不做为最终正式成绩。

集合 (set)

【题目描述】

小 Y 和小 S 在玩一个游戏。

给定正整数 m ，定义**基本集合**为大小为 3，元素在 $1 \sim m$ 内的集合。例如：给定 $m = 4$ ，则集合 $\{1, 2, 3\}$ 与集合 $\{2, 3, 4\}$ 都是基本集合。

定义**集合序列**为由基本集合构成的序列，例如， $A = [\{1, 2, 3\}, \{2, 3, 4\}]$ 是一个集合序列，其中 $A[1] = \{1, 2, 3\}$ ， $A[2] = \{2, 3, 4\}$ 都是基本集合。

对于一个 $1 \sim m$ 的排列 $p[1], p[2], \dots, p[m]$ 与集合 $S \subseteq \{1, 2, \dots, m\}$ ，定义 $f_p(S)$ 为将 S 内每一个元素 x 置换为 $p[x]$ 后所得到的集合，即 $f_p(S) = \{p[x] | x \in S\}$ 。

对于两个长度为 k 的集合序列 A, B ，定义 A 和 B **等价**当且仅当存在一个 $1 \sim m$ 的排列 p ，使得 A 置换排列 p 后得到 B ，即对于所有 $1 \leq i \leq k$ ， $f_p(A[i]) = B[i]$ 。

给定两个长度为 n 的集合序列 A, B ，有 q 次询问。每次小 S 会询问小 Y，在给定 l, r 的情况下，判断集合序列 $[A[l], A[l + 1], \dots, A[r]]$ 与集合序列 $[B[l], B[l + 1], \dots, B[r]]$ 是否等价。

时光荏苒，小 S 和小 Y 也会散去。而我们和一个人保持连接的方式就是记住，仅此而已。

【输入格式】

从文件 `set.in` 中读入数据。

输入的第一行包含三个正整数 n, m, q ，分别表示集合序列的长度，元素范围和询问次数。

输入的第二行包含 $3n$ 个正整数，第 $3i - 2, 3i - 1, 3i$ ($1 \leq i \leq n$) 个正整数分别表示 $A[i]$ 的三个元素。保证这三个元素均在 $[1, m]$ 范围内且互不相同。

输入的第三行包含 $3n$ 个正整数，第 $3i - 2, 3i - 1, 3i$ ($1 \leq i \leq n$) 个正整数分别表示 $B[i]$ 的三个元素。保证这三个元素均在 $[1, m]$ 范围内且互不相同。

接下来 q 行，每行包含两个正整数 l, r ，表示一次询问。

【输出格式】

输出到文件 `set.out` 中。

输出 q 行，每行包含一个字符串 **Yes** 或 **No**，表示对应询问的两个序列是否等价。

【样例 1 输入】

```
1 4 4 10
2 1 2 3 1 2 3 1 2 4 1 2 3
```

3	1 2 4 2 3 4 1 2 3 2 3 4
4	1 1
5	1 2
6	1 3
7	1 4
8	2 2
9	2 3
10	2 4
11	3 3
12	3 4
13	4 4

【样例 1 输出】

1	Yes
2	No
3	No
4	No
5	Yes
6	Yes
7	Yes
8	Yes
9	Yes
10	Yes

【样例 1 解释】

- 以下用 (l, r) 表示对 l, r 的询问：
- 对于询问 $(1, 1)$ ，令排列 $p = [1, 2, 4, 3]$ ，则 $f_p(A_1) = \{p[1], p[2], p[3]\} = \{1, 2, 4\} = B[1]$ ，因此该询问对应的两个序列等价。
 - 对于询问 $(1, 2), (1, 3), (1, 4)$ ，由于 $A[1] = A[2]$ 但 $B[1] \neq B[2]$ ，因此这些询问对应的两个序列都不等价。
 - 对于询问 $(2, 2), (2, 3), (2, 4), (3, 3), (3, 4), (4, 4)$ ，令排列 $p = [2, 3, 4, 1]$ ，则 $f_p(A_2) = \{p[1], p[2], p[3]\} = \{2, 3, 4\} = B_2$ ， $f_p(A_3) = \{p[1], p[2], p[4]\} = \{1, 2, 3\} = B_3$ ， $f_p(A_4) = \{p[1], p[2], p[3]\} = \{2, 3, 4\} = B_4$ ，因此这些询问对应的两个序列都等价。

【样例 2】

见选手目录下的 *set/set2.in* 与 *set/set2.ans*。
这个样例满足测试点 1 ~ 3 的约束条件。

【样例 3】

见选手目录下的 *set/set3.in* 与 *set/set3.ans*。
这个样例满足测试点 8 的约束条件。

【样例 4】

见选手目录下的 *set/set4.in* 与 *set/set4.ans*。
这个样例满足测试点 15、16 的约束条件。

【数据范围】

对于所有测试数据保证： $1 \leq n \leq 2 \times 10^5, 3 \leq m \leq 6 \times 10^5, 1 \leq q \leq 10^6, 1 \leq l \leq r \leq n$

测试点编号	$n \leq$	$m \leq$	$q \leq$
1 ~ 3	50	4	50
4 ~ 6	50	5	50
7	200	4	200
8	200	5	200
9	200	4	2×10^5
10	200	5	2×10^5
11	2×10^5	4	2×10^5
12	2×10^5	5	2×10^5
13, 14	2 000	6 000	10^3
15, 16	2 000	6 000	10^6
17, 18	2×10^4	6×10^4	10^2
19, 20	2×10^5	6×10^5	10^6

百万富翁 (richest)

这是一道交互题。

【题目描述】

小 Y 的银行有 N 个客户，编号为 0 到 $N - 1$ 。客户 i 有 W_i 元存款，且客户之间的存款金额互不相同。

小 P 是小 Y 的深度合作伙伴，他希望知道哪个客户的存款最多。小 P 无法直接获取客户的存款金额，但他可以依次发送若干次请求，每次请求包含若干个查询，每个查询是一个二元组 (i, j) ，表示小 P 想知道客户 i 和客户 j 的存款金额哪个更多。如果 $W_i > W_j$ ，小 Y 会回答 i ，否则回答 j 。

小 P 的请求数 t 和所有请求的查询次数总和 s 有上限，他希望你帮他写一个程序，来找到存款最多的客户。

【实现细节】

选手不需要，也不应该实现 `main` 函数。

选手应确保提交的程序包含头文件 `richest.h`，可在程序开头加入以下代码实现：

```
1 #include "richest.h"
```

选手需要实现以下函数：

```
1 int richest(int N, int T, int S);
```

- N 表示客户的数量；
- T 表示对于当前函数调用，请求数 t 不应超过此值；
- S 表示对于当前函数调用，所有请求的查询次数总和 s 不应超过此值；
- 该函数需要返回存款最多的客户的编号；
- 对于每个测试点，该函数会被交互库调用恰好 10 次。

选手可以通过调用以下函数向交互库发送一次请求：

```
1 std::vector<int> ask(std::vector<int> a, std::vector<int> b);
```

- 在调用 `ask` 函数时需要保证传入参数 a 和 b 的长度相同，且其中的每个元素都必须是小于 N 的非负整数，表示该请求中的所有查询。
- 该函数会返回一个类型为 `std::vector<int>` 且长度与 a 和 b 相同的变量，设为 c ，其中 $c[i]$ 表示在客户 $a[i]$ 和 $b[i]$ 中存款较多的客户的编号。

题目保证在规定的请求和查询次数限制下，交互库运行的时间不超过 3 秒，交互库使用的内存大小固定，且不超过 256 MiB。

【测试程序方式】

试题目录下的 `grader.cpp` 是提供的交互库参考实现，最终测试所用的交互库与该参考实现有所不同，因此选手的解法不应该依赖交互库实现。

选手可以在本题目录下使用如下命令编译得到可执行程序：

```
1 g++ grader.cpp richest.cpp -o richest -O2 -std=c++14 -static
```

- 对于编译得到的可执行程序：
- 可执行文件将从标准输入读入以下格式的数据：
 - 输入的第一行包含四个非负整数 N, T, S, R ，其中 R 是交互库生成测试数据的随机种子。
 - 输入完成后，交互库将调用 10 次函数 `richest`，用输入的参数生成的测试数据进行测试。`richest` 函数返回后，交互库会输出以下信息：
 - 输出的前 10 行中，每行首先包含三个整数 r, t, s ，表示该次执行的结果。其中 r 是 `richest` 函数的返回值， t 和 s 的含义如题目描述中所示，然后包含该次运行的正确性等消息。
 - 输出的第 11 行包含 10 次运行的总信息。

【交互示例】

假设可执行文件生成的测试数据为 $N = 4, W = [101, 103, 102, 100], T = 100, S = 100$ 。

下面是一个正确的交互过程：

选手程序	交互库	说明
	调用 <code>richest(4, 100, 100)</code>	开始测试
调用 <code>ask([0, 2], [1, 3])</code>	返回 <code>[1, 2]</code>	$W_0 < W_1, W_2 > W_3$
调用 <code>ask([0, 2, 3], [1, 1, 1])</code>	返回 <code>[1, 1, 1]</code>	$W_0 < W_1, W_2 < W_1, W_3 < W_1$
运行结束并返回 1	向屏幕打印交互结果	交互结束，结果正确

在这个例子中， $r = 1, t = 2, s = 5$ ，满足请求与查询次数的限制。

【下发文件说明】

- 在本试题目录下：
- `grader.cpp` 是提供的交互库参考实现。
 - `richest.h` 是头文件，选手不用关心具体内容。

3. `template_richest.cpp` 是提供的示例代码，选手可在此代码的基础上实现。

选手注意对所有下发文件做好备份，最终评测时只测试本试题目录下的 `richest.cpp`，对该程序以外文件的修改不会影响评测结果。

【数据范围】

对于所有测试数据保证：所有 W_i 两两不同。
本题共 2 个测试点，每个测试点的分值和数据范围见下表。

测试点编号	分值	$N =$	$T =$	$S =$
1	15	1 000	1	499 500
2	85	1 000 000	20	2 000 000

【评分方式】

- 注意：
- 选手不应通过非法方式获取交互库的内部信息，如试图直接读取数组 W 的值，或直接与标准输入、输出流进行交互。此类行为将被视为作弊。
 - 最终的评测交互库与样例交互库的实现不同，且可能是适应性的：在不与 `ask` 此前返回的结果相矛盾的前提下，最终的评测交互库可能会动态调整 W 的值。

本题首先会受到和传统相同的限制。例如编译错误会导致整道题目得 0 分，运行时错误、超过时间限制、超过空间限制都会导致相应测试点得 0 分。选手只能在程序中访问自己定义的和交互库给出的变量或数据，及其相应的内存空间。尝试访问其他位置空间将可能导致编译错误或运行错误。

在每次 `richest` 函数调用中，程序使用的请求次数 t 和所有请求的查询次数总和 s 需在对应限制下，否则将会获得 0 分。

在上述条件基础上：

- 在测试点 1 中，程序得到满分当且仅当 `ask` 函数调用合法且 `richest` 函数返回的答案正确；
- 在测试点 2 中，程序得到的分数将按照以下方式计算：
 - 若 `ask` 函数调用不合法，则获得 0 分；
 - 若 `ask` 函数调用均合法，设 $\max t$ 表示多次调用 `richest` 函数所得的 t 的最大值， $\max s$ 表示 s 的最大值，则程序将获得 $\lfloor 85 \cdot f(\max t) \cdot g(\max s) \rfloor$ 分，其中 f 与 g 的计算方式如下表所示：

$\max t$	$f(\max t)$
$\max t \leq 8$	1
$9 \leq \max t \leq 20$	$1 - \frac{1}{4}\sqrt{\max t - 8}$

$\max s$	$g(\max s)$
$\max s \leq 1\,099\,944$	1
$1\,099\,945 \leq \max s \leq 1\,100\,043$	$1 - \frac{1}{6} \log_{10}(\max s - 1\,099\,943)$
$1\,100\,044 \leq \max s \leq 2\,000\,000$	$\frac{2}{3} - \frac{1}{1500} \sqrt{\max s - 1\,100\,043}$

以下是测试点 2 中，不同的 t 和 s 对得分影响的示例。

$\max t$	$\max s$	测试点 2 的得分
$= 20$	$\leq 1\,099\,944$	11
$= 19$	$\leq 1\,099\,944$	14
$= 18$	$\leq 1\,099\,944$	17
$= 17$	$\leq 1\,099\,944$	21
$= 16$	$\leq 1\,099\,944$	24
$= 15$	$\leq 1\,099\,944$	28
$= 14$	$\leq 1\,099\,944$	32
$= 13$	$\leq 1\,099\,944$	37
$= 12$	$\leq 1\,099\,944$	42
$= 11$	$\leq 1\,099\,944$	48
$= 10$	$\leq 1\,099\,944$	54
$= 9$	$\leq 1\,099\,944$	63
≤ 8	$\in [1\,099\,974, 1\,099\,978]$	63
≤ 8	$\in [1\,099\,969, 1\,099\,973]$	64
≤ 8	$\in [1\,099\,965, 1\,099\,968]$	65
≤ 8	$\in [1\,099\,962, 1\,099\,964]$	66
≤ 8	$\in [1\,099\,959, 1\,099\,961]$	67
≤ 8	$\in [1\,099\,957, 1\,099\,958]$	68
≤ 8	$\in [1\,099\,955, 1\,099\,956]$	69
≤ 8	$\in [1\,099\,953, 1\,099\,954]$	70
≤ 8	$= 1\,099\,952$	71
≤ 8	$= 1\,099\,951$	72
≤ 8	$\in [1\,099\,949, 1\,099\,950]$	73
≤ 8	$= 1\,099\,948$	75
≤ 8	$= 1\,099\,947$	76
≤ 8	$= 1\,099\,946$	78
≤ 8	$= 1\,099\,945$	80
≤ 8	$\leq 1\,099\,944$	85

树的定向 (tree)

【题目描述】

给定一棵含有 n 个顶点的树，顶点从 1 到 n 编号，树上第 i ($1 \leq i \leq n-1$) 条边连接顶点 u_i 和 v_i 。

现在，我们想要给树的每条边一个定向。任何一个定向都可以用一个长度为 $n-1$ 的字符串 $S = s_1s_2 \dots s_{n-1}$ 来描述。其中 $s_i = 0$ 代表第 i 条边定向为 $u_i \rightarrow v_i$ ，否则 $s_i = 1$ 代表第 i 条边定向为 $v_i \rightarrow u_i$ 。

给定 m 个顶点对 (a_i, b_i) ，其中 $1 \leq a_i, b_i \leq n$ 且 $a_i \neq b_i$ 。

一个完美定向定义为：在此定向下，对于任意 $1 \leq i \leq m$ ， a_i 不能到达 b_i 。

试求在所有完美定向中，所对应的字符串字典序最小的定向。数据保证存在至少一个完美定向。

定义字符串 $S = s_1 \dots s_{n-1}$ 的字典序小于 $T = t_1 \dots t_{n-1}$ ：若存在一个下标 k ，使得 $s_1 = t_1, \dots, s_{k-1} = t_{k-1}, s_k < t_k$ 。

【输入格式】

从文件 `tree.in` 中读入数据。

输入的第一行包含三个非负整数 c, n, m ，分别表示测试点编号，树的点数，顶点对的个数。 $c = 0$ 表示该测试点为样例。

接下来 $n-1$ 行，每行包含两个正整数 u_i, v_i 表示树的一条边。保证 $1 \leq u_i, v_i \leq n$ 且这 $n-1$ 条边构成了一棵树。

接下来 m 行，每行包含两个正整数 a_i, b_i 。保证 $1 \leq a_i, b_i \leq n$ 且 $a_i \neq b_i$ 。

【输出格式】

输出到文件 `tree.out` 中。

输出一行包含一个字符串 $S = s_1 \dots s_{n-1}$ ，表示字典序最小的完美定向所对应的 01 字符串。

【样例 1 输入】

```
1 0 4 2
2 1 2
3 2 3
4 3 4
5 3 2
6 1 4
```

【样例 1 输出】

1001

【样例 1 解释】

在该样例中，若 $S = 000$ ，则该定向中 1 能到达 4（存在路径 $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4$ ），因而不是完美定向。若 $S = 001$ ，则该定向中 3 不能到达 2，1 不能到达 4，因而是完美定向。故答案为 001。

【样例 2 输入】

1068
251
323
412
556
643
743
851
963
1054
1114
1252
1336
1462

【样例 2 输出】

110101

【样例 2 解释】

在该样例中，一组完美定向必定满足 4 不能到达 3，5 不能到达 1。故 $s_1 = s_5 = 1$ 。若 $s_2 = s_3 = 0$ ，则存在路径 $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4$ ，故 1 可到达 4。故其不是完美定向。因此，所有完美定向必定满足 S 的字典序不小于 10101。且容易验证 $S = 10101$ 时，对应的定向是完美定向。

【样例 3】

见选手目录下的 `tree/tree3.in` 与 `tree/tree3.ans`。
这个样例满足测试点 1 ~ 3 的约束条件。

【样例 4】

见选手目录下的 `tree/tree4.in` 与 `tree/tree4.ans`。
这个样例满足测试点 4 ~ 6 的约束条件。

【样例 5】

见选手目录下的 `tree/tree5.in` 与 `tree/tree5.ans`。
这个样例满足测试点 7, 8 的约束条件。

【样例 6】

见选手目录下的 `tree/tree6.in` 与 `tree/tree6.ans`。
这个样例满足测试点 9, 10 的约束条件。

【数据范围】

对于所有测试数据保证 $2 \leq n \leq 5 \times 10^5$, $1 \leq m \leq 5 \times 10^5$, $1 \leq u_i, v_i \leq n$ 且所有的边构成了一棵树, $1 \leq a_i, b_i \leq n$ 且 $a_i \neq b_i$ 。
数据保证存在至少一个完美定向。

测试点编号	n	m	特殊性质
1 ~ 3	≤ 15	≤ 50	无
4 ~ 6	≤ 300	≤ 300	无
7, 8	≤ 400	$= (n - 1)(n - 2)$	A
9, 10	$\leq 2\,000$	$\leq 2\,000$	B
11 ~ 14	$\leq 2\,000$	$\leq 2\,000$	无
15, 16	$\leq 10^5$	$\leq 10^5$	B
17, 18	$\leq 10^5$	$\leq 10^5$	无
19 ~ 21	$\leq 2 \times 10^5$	$\leq 2 \times 10^5$	无
22 ~ 25	$\leq 5 \times 10^5$	$\leq 5 \times 10^5$	无

特殊性质 A: 保证 (a, b) 出现在 (a_i, b_i) 中当且仅当 $a \neq b$ 且 a, b 在树上不相邻。
特殊性质 B: 保证树上编号为 1 的顶点与其他每个顶点均相邻。