

bionicreading 宏包

Explorer

2026-04-27

摘要

bionicreading 用于强调西文 ASCII 单词的前导部分。它提供了一组简洁的 L^AT_EX3 接口，并由 Lua_TE_X 的节点处理逻辑完成实际转换。行内命令和段落环境都会先给内容打上 Lua_TE_X attribute 标记，再由 Lua 后端在分段过程中转换对应的西文字形。CJK 字符和数学公式不会被改写。

1 概述

本宏包为西文文本实现了一种 bionic reading 风格的视觉强调效果。对每个 ASCII 单词，程序会计算一个前缀长度，并把这一段切换到当前字体的粗体版本。计算方式遵循 **text-vide** 项目使用的 fixation 表；一般来说，**fixation-point** 越大，被强调的前缀越短。

本宏包刻意只处理西文 ASCII 单词。它不会尝试对 CJK 文本进行分词，也不会修改数学列表。由于全部转换都是在宏展开之后对节点表完成的，因此必须使用 Lua_L_TE_X。

2 用户接口

\bionicsetup \bionicsetup{<options>}

设置宏包的全局选项。目前支持的键为 **enabled** 和 **fixation-point**。

\bionic \bionic[<options>]{<text>}

为行内文本或短文本打上 bionic reading 转换标记。该命令不会把参数当作 T_EX 字符串重新扫描，而是在排版参数时设置 Lua_TE_X attribute，然后由 Lua 后端在后续阶段处理带标记的字形节点。

`\bionicstart` `\bionicstart[(options)]`

`\bionicstop` `<text>`

`\bionicstop`

在显式作用域内开启或关闭标记。起始命令会先把当前正文字体及其粗体对应项注册为一个字体对，然后使用当前的 `fixation point` 给后续生成的字形打标记。

`bionicpar` `\begin{bionicpar}[(options)]`

`<paragraphs>`

`\end{bionicpar}`

一个用于 bionic reading 的段落环境。它与 `\bionic` 使用同一套 LuaTeX attribute 机制，但会在环境结束时主动结束当前段落。

3 选项

键	取值	含义
<code>enabled</code>	boolean	启用或关闭转换。
<code>fixation-point</code>	1-5	选择 fixation 表。

4 Fixation-point 算法

`fixation-point` 的值不是百分比，而是用于选择五张 boundary 表之一。在 Lua 节点处理阶段，每个带标记的 ASCII 单词会先按字形数量计算词长。后端随后在所选表中查找第一个大于或等于该词长的 boundary。

`fixation-point = 1: {0, 4, 12, 17, 24, 29, 35, 42, 48}`

`fixation-point = 2: {0, 2, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49}`

`fixation-point = 3: {0, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 14, 15, 17, 18, 20, 0, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 47, 48}`

`fixation-point = 4: {0, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49}`

`fixation-point = 5: {0, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48}`

如果匹配到的 `boundary` 位于第 $\langle i \rangle$ 项, 则加粗字形数计算为 $\langle \text{词长} \rangle - (\langle i \rangle - 1)$ 。随后后端会把单词开头对应数量的字形节点切换到已注册的粗体字体。如果词长超过所选表中的全部 `boundary`, 则只加粗第一个字形。

`fixation-point` 越大, 所用的 `boundary` 表越密。对于同一个词长, 更密的表通常会在更靠后的项上匹配, 因此公式会减去更大的值, 得到更短有加粗前缀。

5 示例

```
\usepackage{bionicreading}

\bionic{Confucius said: Madam, I'm Adam.}
\bionic[fixation-point=5]{text-vide and internationalization}

\begin{bionicpar}[fixation-point=3]
\lipsum[1]
\end{bionicpar}
```

两种接口共享同一个 Lua_T_EX 节点后端。`\bionic` 适用于行内片段, `bionicpar` 适用于段落块。

6 Lua_T_EX 后端

Lua 后端会在 `pre_linebreak_filter` 中扫描段落节点表。只有携带本宏包 `attribute` 的字形才会被转换。ASCII 字母和数字会被累积为一个单词; CJK 字形、空格、标点、数学节点以及其他非单词节点都会终止当前单词。`kerning` 节点和 `discretionary` 连字符节点不被视为单词边界, 因为 $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 可能在西文单词内部插入它们; 如果把它们当作边界, 就会导致单词中途重新开始计算强调前缀。

后端只会修改字形节点的字体 ID。它不会插入新节点, 也不会改变文本内容本身, 因而宏展开、CJK 文本和数学材料仍然由 $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 正常控制。

7 实现

7.1 宏包文件

```
1 %<*package>
2 \NeedsTeXFormat{LaTeX2e}
3 \ProvidesExplPackage
4   {bionicreading}
5   {2026-04-27}
```

```

6   {0.1.0}
7   {Bionic-reading style highlighting for ASCII western text}
8
9   \RequirePackage{expl3}
10  \RequirePackage{xparse}
11
12  \ExplSyntaxOn
13
14  \msg_new:nnn { bionicreading } { invalid-fixation-point }
15  {
16    Invalid-fixation-point~'#1'.~
17    The~value~must~be~an~integer~from~1~to~5.
18  }
19  \msg_new:nnn { bionicreading } { luatex-required }
20  { The~bionicreading~package~requires~LuaLaTeX. }
21
22  \sys_if_engine_luatex:F
23  { \msg_fatal:nn { bionicreading } { luatex-required } }
24
25  \RequirePackage{luatexbase}
26
27  \bool_new:N \l__bionicreading_enabled_bool
28  \int_new:N \l__bionicreading_fixation_point_int
29  \int_new:N \l__bionicreading_normal_font_int
30  \int_new:N \l__bionicreading_bold_font_int
31  \newluatexattribute \g__bionicreading_attribute
32
33  \keys_define:nn { bionicreading }
34  {
35    enabled .bool_set:N = \l__bionicreading_enabled_bool,
36    enabled .initial:n = true,
37    fixation-point .code:n =
38    {
39      \int_compare:nNnTF {#1} < { 1 }
40      { \msg_error:nnn { bionicreading } { invalid-fixation-point } {#1} }
41      {
42        \int_compare:nNnTF {#1} > { 5 }
43        { \msg_error:nnn { bionicreading } { invalid-fixation-point } {#1} }
44        { \int_set:Nn \l__bionicreading_fixation_point_int {#1} }
45      }
46    },
47    fixation-point .initial:n = 1,
48  }
49

```

```

50 \NewDocumentCommand \bionicsetup { m }
51   { \keys_set:nn { bionicreading } {#1} }
52
53 \cs_new_protected:Npn \__bionicreading_begin:n #1
54   {
55     \keys_set:nn { bionicreading } {#1}
56     \__bionicreading_lua_register_font_pair:
57     \__bionicreading_set_attribute:
58   }
59
60 \NewDocumentCommand \bionic { O{} +m }
61   {
62     \group_begin:
63       \__bionicreading_begin:n {#1}
64       #2
65     \group_end:
66   }
67
68 \directlua
69   {
70     bionicreading = dofile(kpse.find_file("bionicreading.lua"))
71     bionicreading.set_attribute(
72       luatexbase.attributes["g__bionicreading_attribute"]
73     )
74     bionicreading.register_callbacks()
75   }
76
77 \cs_new_protected:Npn \__bionicreading_set_attribute:
78   {
79     \bool_if:NTF \l__bionicreading_enabled_bool
80     {
81       \setluatexattribute \g__bionicreading_attribute
82       { \int_use:N \l__bionicreading_fixation_point_int }
83     }
84     { \unsetluatexattribute \g__bionicreading_attribute }
85   }
86
87 \cs_new_protected:Npn \__bionicreading_lua_register_font_pair:
88   {
89     \group_begin:
90       \int_set:Nn \l__bionicreading_normal_font_int { \fontid \font }
91       \bfseries
92       \int_set:Nn \l__bionicreading_bold_font_int { \fontid \font }
93     \directlua

```

```

94     {
95         bionicreading.register_font_pair(
96             \int_use:N \l__bionicreading_normal_font_int,
97             \int_use:N \l__bionicreading_bold_font_int
98         )
99     }
100 \group_end:
101 }
102
103 \NewDocumentCommand \bionicstart { 0{} }
104 {
105     \group_begin:
106     \__bionicreading_begin:n {#1}
107 }
108
109 \NewDocumentCommand \bionicstop { }
110 { \group_end: }
111
112 \NewDocumentEnvironment { bionicpar } { 0{} }
113 { \bionicstart [#1] }
114 { \par \bionicstop }
115
116 \ExplSyntaxOff
117 %</package>

```

7.2 Lua 后端

```

118 %<*lua>
119 local M = {}
120
121 local glyph_id = node.id("glyph")
122 local math_id = node.id("math")
123 local disc_id = node.id("disc")
124 local kern_id = node.id("kern")
125
126 local boundaries = {
127     { 0, 4, 12, 17, 24, 29, 35, 42, 48 },
128     { 1, 2, 7, 10, 13, 14, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49 },
129     { 1, 2, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47 },
130     { 0, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 14, 15, 17, 18, 20, 0, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 35, 37 },
131     { 0, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33 },
132 }
133
134 M.attribute = nil
135 M.font_map = {}

```

```

136 M.callbacks_registered = false
137
138 local function is_ascii_letter(char)
139     return (char >= 65 and char <= 90) or (char >= 97 and char <= 122)
140 end
141
142 local function is_ascii_digit(char)
143     return char >= 48 and char <= 57
144 end
145
146 local function is_ascii_alnum(char)
147     return is_ascii_letter(char) or is_ascii_digit(char)
148 end
149
150 local function fixation_length(word_length, fixation_point)
151     local list = boundaries[fixation_point] or boundaries[1]
152     for index, boundary in ipairs(list) do
153         if word_length <= boundary then
154             local length = word_length - (index - 1)
155             if length < 0 then
156                 return 0
157             end
158             return length
159         end
160     end
161     local length = word_length - #list
162     if length < 0 then
163         return 0
164     end
165     return length
166 end
167
168 local function node_marker(n)
169     if not M.attribute then
170         return nil
171     end
172     local marker = node.has_attribute(n, M.attribute)
173     if marker and marker >= 1 and marker <= 5 then
174         return marker
175     end
176     return nil
177 end
178
179 local function bold_word(word, has_letter, fixation_point)

```

```

180     if not has_letter or #word == 0 then
181         return
182     end
183     local bold_count = fixation_length(#word, fixation_point)
184     for i = 1, bold_count do
185         local glyph = word[i]
186         local bold_font = M.font_map[glyph.font]
187         if bold_font then
188             glyph.font = bold_font
189         end
190     end
191 end
192
193 function M.process_list(head)
194     if not M.attribute then
195         return head
196     end
197
198     local word = {}
199     local has_letter = false
200     local fixation_point = nil
201
202     local function flush()
203         if fixation_point then
204             bold_word(word, has_letter, fixation_point)
205         end
206         word = {}
207         has_letter = false
208         fixation_point = nil
209     end
210
211     for n in node.traverse(head) do
212         local marker = node_marker(n)
213         if n.id == glyph_id and marker and is_ascii_alnum(n.char) then
214             if fixation_point and fixation_point ~= marker then
215                 flush()
216             end
217             fixation_point = marker
218             word[#word + 1] = n
219             if is_ascii_letter(n.char) then
220                 has_letter = true
221             end
222         elseif n.id == kern_id or n.id == disc_id then
223             -- Font kerning and discretionary hyphenation can occur inside a word.

```

```

224     -- They must not restart fixation calculation for the following glyphs.
225     else
226         flush()
227     end
228 end
229
230 flush()
231 return head
232 end
233
234 function M.set_attribute(attribute)
235     M.attribute = tonumber(attribute)
236 end
237
238 function M.register_font_pair(normal_id, bold_id)
239     normal_id = tonumber(normal_id)
240     bold_id = tonumber(bold_id)
241     if normal_id and bold_id then
242         M.font_map[normal_id] = bold_id
243     end
244 end
245
246 function M.register_callbacks()
247     if M.callbacks_registered then
248         return
249     end
250     if luatexbase and luatexbase.add_to_callback then
251         luatexbase.add_to_callback("pre_linebreak_filter", M.process_list, "bionicroading")
252     else
253         callback.register("pre_linebreak_filter", M.process_list)
254     end
255     M.callbacks_registered = true
256 end
257
258 return M
259 %</lua>

```

Index

The italic numbers denote the pages where the corresponding entry is described, numbers underlined point to the definition, all others indicate the places where it is

used.

B	
<code>\bionic</code>	1 , 2 , 60
<code>bionicpar</code>	2
bionicreading internal commands:	
<code>\g_bionicreading_attribute</code>	
.....	31 , 81 , 84
<code>_bionicreading_begin:n</code>	53 , 63 , 106
<code>\l_bionicreading_bold_font_int</code>	
.....	30 , 92 , 97
<code>\l_bionicreading_enabled_bool</code> .	
.....	27 , 35 , 79
<code>\l_bionicreading_fixation_-</code>	
<code>point_int</code>	28 , 44 , 82
<code>_bionicreading_lua_register_-</code>	
<code>font_pair:</code>	56 , 87
<code>\l_bionicreading_normal_font_-</code>	
<code>int</code>	29 , 90 , 96
<code>_bionicreading_set_attribute:</code>	
.....	57 , 77
<code>\bionicsetup</code>	1 , 50
<code>\bionicstart</code>	2 , 103 , 113
<code>\bionicstop</code>	2 , 109 , 114