Federated Learning における悪性更新の検知可能性の評価

— データ分布の不均一性と攻撃のステルス性を軸として —

3CDA2216 笠原秀星

2026 年 10 月 20 日

概要　Federated Learning（FL）における悪性更新の検知を, 各ラウンドの更新ベクトルに対する二値分類問題として捉え, データ分布の不均一性（Non-IID 度）と攻撃のステルス性が検知性能に与える影響を調べた. MNIST と 20 クライアントの FedAvg を用い, ディリクレ分布によるラベル分割で $\alpha \in \{1000, 5, 1\}$ の Non-IID 度を与え, 符号反転攻撃と ALIE（係数 z を 0.385–3 の 8 水準）に対して, 集約手法に依存しない 4 種の検知器（ノルム偏差, コサイン距離, クラスタリング, スペクトル）の性能を ROC-AUC で評価した（各条件 10 試行, 計 300 実行）. その結果, 悪性更新の押し出し量が正常更新のばらつきを下回ると検知が破綻するという中心仮説は支持されなかった. 高次元空間では正常更新が重心からほぼ一定の距離に集中するため, 重心に近すぎる ALIE の更新はノルムによって検知でき, 検知が最も困難になるのは悪性更新のノルムが正常更新とほぼ揃う付近（$z \approx 1.25$）であった. また, コサイン距離に基づく検知器は $z \leq 1.5$ の ALIE を最も正常らしいと判定した. Non-IID の影響は, 正常更新のばらつきの大きさよりも, その変動が特定の方向に集中する度合いと対応し, スペクトルに基づく検知器が検知に転じる z の境界を大きくした.

1　はじめに

Federated Learning（以下, FL）は, 生データを共有することなく複数のデバイスや組織が協調して機械学習モデルを学習する分散学習の枠組みである [1]. FL は, ユーザのプライバシー保護と機械学習の両立を可能にする技術として注目されており, スマートフォンにおける単語予測や顔認識, 音声認識技術の向上に利用されている. また, 厳格なプライバシー規制によりデータ共有が困難な医療分野や, 自動運転車におけるリアルタイムデータの活用など, 幅広い分野への応用が期待されている [2].

一方で, FL には収束性, データ分布の不均一性（Non-IID）, 通信コスト, 大規模環境への適用, モデル集約手法など, さまざまな課題が存在する [3]. 特に, FL では多数の参加者が学習に関与するため, 悪意のあるクライアントによる攻撃への耐性を確保することが重要な研究課題となっている. 医療データや個人情報などの機密性の高いデータを扱う応用が想定されることから, 安全かつ信頼性の高い学習環境の実現が求められている.

FL に対する代表的な攻撃として Poisoning Attack が挙げられる. Poisoning Attack は大きく Data Poisoning Attack と Model Poisoning Attack の 2 種類に分類される. Data Poisoning Attack は学習データそのものを改ざんする攻撃であり, ラベル反転攻撃や Backdoor Attack などが含まれる. 一方, Model Poisoning Attack はクライアントがサーバへ送信するモデル更新や勾配情報を改ざんする攻撃であり, 勾配操作や最適化手法を利用した攻撃などが提案されている.

これらの攻撃に対する防御手法としては, 異常検知, Robust Aggregation, 摂動機構の 3 つに大別される. 異常検知にはコサイン類似度やクラスタリング, スコアベース手法などが用いられる. また, Robust Aggregation には Krum, Trimmed Mean, Median, Bulyan などの集約手法が提案されている. さらに, 摂動機構としては差分プライバシーを利用した手法が広く研究されている [4].

本研究では, これらの中でも Model Poisoning Attack に着目する. Data Poisoning Attack に関してはこれまで多くの研究が行われており, 攻撃に対してロバストな集約手法や検知手法が多数提案されている. 一方で, Model Poisoning Attack は学習データではなくモデル更新そのものを改ざんするため, サーバ側から攻撃を識別することが困難であり, より深刻な脅威となる. そのため, Model Poisoning Attack に対する防御は依然として重要な研究課題とされている [4].

さらに, 防御を回避するよう設計された攻撃も提案されている. Fang ら [5] は Robust Aggregation の特性を突く攻撃を, Baruch ら [6] は正常更新のばらつきの範囲内に収まるよう悪性更新を作る攻撃 ALIE を示した. このようなステルス攻撃は, 悪性更新を正常更新の中に紛れ込ませることで防御をすり抜ける.

攻撃と防御の攻防は, 各ラウンドでサーバが集約を行う直前の更新ベクトル空間で生じている. そこで本研究

では, 防御を, 悪性更新と正常更新を識別する二値分類（異常検知）問題として捉え, モデルの最終精度ではなく更新ベクトルレベルの検知性能で評価する. 本研究では, データ分布の不均一性（Non-IID 度）と攻撃のステルス性を 2 軸に, 集約手法に依存しない代表的な検知器が悪性更新をどこまで見分けられるか, そしてどの条件で検知が破綻するかを明らかにする.

検知性能を集約手法と切り離して評価するのは, 検知が集約とは独立の前段として用いられるためである. 検知で悪性と判定された更新は, 集約の前に除外したり重みを下げたりでき, FedAvg にも Robust Aggregation にも組み合わせられる. 特に ALIE のようなステルス攻撃は, Trimmed Mean や Krum などの Robust Aggregation を回避するよう設計されており, 原論文では外れ値を除外しない単純な平均よりも, むしろ Robust Aggregation を用いた場合に精度を大きく低下させた [6]. そのため, 集約の前段で悪性更新を見分けられるかどうかは, Robust Aggregation を用いる場合にこそ重要になる. 本研究では, 集約手法の影響を受けずに更新ベクトルそのものの見分けやすさを測るため, 集約には最も単純な FedAvg を用い, 検知結果は集約に用いない.

本論文の構成は次のとおりである. 第 2 章で FL, Poisoning Attack, 防御手法, および検知性能の評価指標について述べ, 第 3 章で関連研究を整理する. 第 4 章で研究の問いと仮説を, 第 5 章で脅威モデルを, 第 6 章で評価枠組みを示す. 第 7 章で実験の設定を述べ, 第 8 章でその結果を, 第 9 章で考察を示す. 最後に第 10 章で本論文をまとめる.

2 基礎知識

2.1 Federated Learning

第 1 章で述べたように, FL は生データを共有することなく複数のデバイスや組織が協調して機械学習モデルを学習する分散学習の枠組みである [1]. FL における代表的な集約アルゴリズムとして, McMahan ら [7] が提案した Federated Averaging（以下, FedAvg）がある. 本研究でもサーバ側の集約には FedAvg を用いる.

2.1.1 FedAvg

アルゴリズム 1 に FedAvg の処理手順を示す.

まず, サーバはグローバルモデル w_0 を初期化する. その後, 各通信ラウンド t において, 全クライアント数 K のうち割合 C に応じた m 個のクライアントをランダムに選択する. 選択されたクライアント集合を S_t とする.

選択された各クライアントは, サーバから受け取ったグローバルモデル w_t を用いてローカル学習を実施する. 各クライアントは自身が保有するデータ集合 P_k をサイズ b のミニバッチに分割し, エポック数 E 回の学習を行う. モデル更新には確率的勾配降下法（SGD）を用い, 学習率を η とすると, 各ミニバッチ ξ に対して次式によりパラメータを更新する.

$$w \leftarrow w - \eta \nabla \ell(w; \xi) \tag{1}$$

ここで, $\ell(w;\xi)$ はミニバッチ ξ に対する損失関数であり, $\nabla\ell(w;\xi)$ はその勾配を表す.

ローカル学習終了後, 各クライアントは更新後のモデル w_{t+1}^k をサーバへ送信する. サーバは受信したモデルを, 各クライアントの保有データ数 n_k に応じて重み付け平均することで新たなグローバルモデル w_{t+1} を生成

表 1　FedAvg で用いる主な記号

記号	意味
K	全クライアント数
C	各ラウンドで参加する割合
S_t	ラウンド t で選択されたクライアント集合
w_t	グローバルモデル
w_{t+1}^k	クライアント k が更新したモデル
n_k	クライアント k のデータ数
E	ローカル学習のエポック数
b	ミニバッチサイズ
η	学習率

Algorithm 1 Federated Averaging (FedAvg)

Server executes:
Initialize w_0
for each round $t = 1, 2, \ldots$ **do**
  $m \leftarrow \max(C \cdot K, 1)$
  $S_t \leftarrow$ random set of m clients
  for all $k \in S_t$ in parallel **do**
    $w_{t+1}^k \leftarrow \text{ClientUpdate}(k, w_t)$
  end for
  $w_{t+1} \leftarrow \sum_{k \in S_t} \frac{n_k}{n_t} w_{t+1}^k$
end for

ClientUpdate(k, w)
Split P_k into mini-batches of size b
for $i = 1$ to E **do**
  for each mini-batch ξ **do**
    $w \leftarrow w - \eta \nabla \ell(w; \xi)$
  end for
end for
return w to server

する.

$$w_{t+1} = \sum_{k \in S_t} \frac{n_k}{n_t} w_{t+1}^k, \qquad n_t = \sum_{k \in S_t} n_k \tag{2}$$

この処理を複数ラウンド繰り返すことで, 生データを共有することなくグローバルモデルを学習する.

2.2 データ分布の不均一性（Non-IID）

FL では, 各クライアントが保有するデータは, 利用者や組織ごとの違いを反映して互いに異なる分布を持つことが多い. 全クライアントのデータが同一の分布から独立に得られている場合を IID(independent and identically distributed) と呼び, そうでない場合を Non-IID と呼ぶ. Non-IID 環境では, 各クライアントのローカル学習が異なる方向へ進むため, モデル更新がクライアント間でばらつく.

Non-IID にはいくつかの種類がある. NIID-Bench[8] は, FL の実験で扱う Non-IID を次の 3 つに整理している.

- **ラベル分布の偏り**（label distribution skew）: クラスの比率がクライアントごとに異なる.
- **特徴分布の偏り**（feature distribution skew）: 入力の分布がクライアントごとに異なる. 例えば, 同じ数字でも筆跡が異なる場合がこれにあたる.
- **データ数の偏り**（quantity skew）: データの分布は同じでも, 保有するデータ数がクライアントごとに異なる.

これらは同時に生じうる. 本研究で扱う Non-IID がどの種類にあたるかは, 6.4 節で述べる.

2.3 Data Poisoning Attack

Data Poisoning Attack は, 攻撃者が学習データそのものを改ざんし, グローバルモデルの性能低下や誤動作を引き起こす攻撃である. FL では, 各クライアントが保有するローカルデータや学習過程をサーバが直接確認できないため, 悪意のあるクライアントが改ざんしたデータを用いて学習を行うことで, モデルに悪影響を与えることが可能である [4].

Data Poisoning Attack は, Label Flipping Attack, Poisoning Sample Attack, Backdoor Attack などに分類される. Label Flipping Attack は, 学習データのラベルを意図的に別のラベルへ変更する攻撃である. 一方, Backdoor Attack は, 特定のトリガを含む入力に対してのみ誤分類を引き起こす攻撃であり, 通常の入力に対する性能を維持したままトリガ入力のみを誤らせるためステルス性が高い.

Data Poisoning Attack は実装が比較的容易である一方, 異常なデータ分布やラベルの偏りを利用した検知手法によって防御できる場合がある. そのため近年では, 学習データではなくモデル更新そのものを改ざんする Model Poisoning Attack に関する研究が盛んに行われている [4, 9, 10].

2.4 Model Poisoning Attack

Model Poisoning Attack は, 悪意のあるクライアントがサーバへ送信するモデル更新や勾配情報を改ざんし, グローバルモデルの性能低下や誤動作を引き起こす攻撃である. Data Poisoning Attack が学習データそのものを改ざんするのに対し, Model Poisoning Attack は学習後のモデルパラメータを直接操作する点に特徴がある. そのため, サーバ側から攻撃の有無を判断することが困難であり, FL における深刻な脅威の一つとして注目されている [4].

Model Poisoning Attack は, 勾配の符号反転やランダム勾配の挿入といった単純な操作から, 攻撃効果を最大化するようにモデル更新を最適化する手法までを含む. 特に後者は, 正常なモデル更新との差を小さく保ちながら攻撃目的を達成することで, 異常検知や防御機構による検出を回避しようとする [11]. Fang ら [5] の Adaptive Model Poisoning Attack や, min-max 攻撃 [12] はこの系譜に位置づけられる.

2.5 防御手法

前述のとおり, Poisoning Attack に対する防御は異常検知, Robust Aggregation, 摂動機構の 3 つに大別される [4]. 本研究はこのうち異常検知を主対象とし, Robust Aggregation は比較・背景として扱う.

2.5.1 Robust Aggregation

Robust Aggregation は, 悪意のあるクライアントによる異常なモデル更新の影響を軽減することを目的とした集約手法である. 従来の FedAvg では各クライアントの更新を重み付き平均するため, 極端な更新を送る悪性クライアントの影響を受けやすい. Byzantine Fault Tolerance の考え方を取り入れた代表的な手法として, Median, Trimmed Mean, Krum, Bulyan がある. Median[13] は座標ごとに中央値を採用することで, 極端な値の影響を抑える. Trimmed Mean[13] は座標ごとに上下 β 個の値を除外してから平均をとる. Krum[14] は各更新と他の更新との距離を計算し, 近傍が最も密な 1 つの更新を採用する. Bulyan[15] は Krum で候補を絞り込んだうえで Trimmed Mean を適用する手法であり, 高い Byzantine 耐性を持つ一方で, クライアント数 n と悪性クライアント数 f に対して $n \geq 4f + 3$ を必要と

する.

2.5.2 異常検知

異常検知は, サーバが受け取った各クライアントの更新ベクトルを調べ, 正常な更新の分布から外れたものを悪性候補として検出・除外・重み下げする防御である. 代表的な手掛かりとして, (i) 更新ノルムの大きさ [10], (ii) 他クライアントや集約基準方向とのコサイン類似度 [10], (iii) 更新ベクトル集合のクラスタリング [16, 17], (iv) 主成分・特異値分解によるスペクトル外れ値 [18, 12] がある. 本研究ではこれらを, 集約手法に依存しない汎用検知器として第 6 章で定式化する.

2.6 検知性能の評価指標

異常検知器は各サンプルに異常スコア s（大きいほど異常らしい）を与え, 閾値 τ を用いて $s \geq \tau$ のサンプルを異常（陽性）と判定する. 悪性を陽性, 正常を陰性とすると, 判定結果は真陽性（TP）, 偽陽性（FP）, 真陰性（TN）, 偽陰性（FN）の 4 通りに分けられ, 次の 2 つの率が定義される.

$$\mathrm{TPR} = \frac{\mathrm{TP}}{\mathrm{TP} + \mathrm{FN}}, \qquad \mathrm{FPR} = \frac{\mathrm{FP}}{\mathrm{FP} + \mathrm{TN}} \tag{3}$$

TPR（真陽性率, 再現率）は悪性のうち正しく検出できた割合, FPR（偽陽性率）は正常のうち誤って悪性と判定した割合である.

ROC 曲線と AUC TPR と FPR はいずれも閾値 τ に依存し, τ を下げるほど両者は増加する. τ を $+\infty$ から $-\infty$ まで動かしたときの点 $(\mathrm{FPR}, \mathrm{TPR})$ の軌跡を ROC（Receiver Operating Characteristic）曲線と呼び, その下側の面積を ROC-AUC（Area Under the Curve, 以下 AUC）と呼ぶ [19]. AUC は特定の閾値を選ばずに, スコアによる順位付けそのものの良さを $[0, 1]$ の 1 つの値で表す.

AUC は次の確率的な解釈を持つ [20]. 陽性集合を M, 陰性集合を B とすると,

$$\mathrm{AUC} = \frac{1}{|M|\,|B|} \sum_{i \in M} \sum_{j \in B} \Big(\mathbf{1}[s_i > s_j] + \tfrac{1}{2}\, \mathbf{1}[s_i = s_j] \Big) \tag{4}$$

であり, これは「ランダムに選んだ悪性サンプルのスコアが, ランダムに選んだ正常サンプルのスコアを上回る確率」に等しい. したがって, $\mathrm{AUC} = 1$ はすべての悪性が正常より上位に並ぶ完全な分離, $\mathrm{AUC} = 0.5$ はランダムな順位付けと同等であることを表す. $\mathrm{AUC} < 0.5$ は検知器が悪性を正常より「正常らしい」と評価していることを意味し, 正常更新に紛れ込むよう設計されたステルス攻撃に対しては起こりうる.

閾値非依存指標を用いる理由 正解率（accuracy）や F1 値は閾値を 1 つ固定して算出するため, 値が閾値の選び方に左右される. また悪性が少数派の不均衡な設定では, すべてを正常と判定するだけで正解率が高くなってしまう. AUC は TPR と FPR をそれぞれ陽性・陰性の内部で正規化するためクラス比の影響を受けにくく, 検知器が悪性と正常を分離できているかを評価するのに適している.

小標本での注意 式 (4) が示すように, AUC は悪性と正常のペア $|M|\,|B|$ 組の比較で決まる. 1 ラウンドあたりのクライアント数が少ない場合, AUC が取りうる値は離散的になり（例えば $|M| = 4$, $|B| = 16$ では 1/64 刻み）, 1 組の順位の入れ替わりで値が変動する. そのため本研究では, ラウンド単位の AUC を複数ラウンド・複数試行にわたって集計して評価する.

3 関連研究

Sagar らは, FL における Poisoning Attack および防御手法に関する包括的なサーベイを行っている. 彼らは攻撃を Data Poisoning Attack と Model Poisoning Attack に分類し, 防御手法についても Robust Aggregation や異常検知手法などの観点から体系的に整理している [4].

Fang らは, Byzantine-robust な FL に対する Local Model Poisoning Attack を提案した. 攻撃を最適化問題として定式化することで, Krum, Bulyan, Median, Trimmed Mean といった Byzantine-robust Aggregation 手法に対しても有効な攻撃を実現し, 既存の防御手法が十分ではないことを示した [5].

Robust Aggregation の基礎としては, Blanchard らの Krum[14], Yin らの座標ごと Median/Trimmed Mean[13], El Mhamdi らの Bulyan[15] がある. これらは一定割合以下の Byzantine クライアントに対する理論的保証を与えるが, いずれも「正常更新が互いに近い」ことを暗に仮定しており, Non-IID 環境では保証が弱まる.

Baruch らは, 正常更新の座標ごとの標準偏差の範囲内に収まる小さな摂動を悪性クライアント全員が協調して送る “A Little Is Enough”（ALIE）攻撃を提案し, Trimmed Mean, Krum, Bulyan を回避できることを示した [6]. Shejwalkar らは, 集約手法非依存の min-max/min-sum 攻撃と, 特異値分解に基づく検知（Divide-and-Conquer）を提案した [12].

検知型防御としては, コサイン距離のクラスタリングと重みクリッピングを組み合わせる FLAME[10], サーバ上で更新ベクトルの異常検知器を学習する Li ら [21], 複数ラウンドの更新の整合性から悪性クライアントを特

定する FLDetector[22] がある.

データ分布の不均一性の扱いとしては, Hsu らのディリクレ分布によるラベル分割 [23] が標準的であり, NIID-Bench[8] が各種分割方式を体系的に比較している.

本研究に特に近い 2 つの先行研究がある. Li らは, FedSGD/FedAvg 上で 8 種の Robust Aggregation 手法と 5 種の Byzantine 攻撃（ALIE 等を含む）を IID/Non-IID 双方で比較する実験的研究を行い, Non-IID データでは全手法の頑健性が大きく低下し, 一部は悪性クライアントが皆無でも性能が悪化することを示した [24]. ただし彼らの評価指標は最終精度であり, 学習の過程で頑健性がどう変化するかは扱っていない. また, Wang らは, コサイン類似度・L_2 ノルム・ユークリッド距離といった類似度指標が高次元パラメータ空間では, パラメータの値が大きく異なっていても類似と評価されうるという欠点を持つことを示し, この欠点を突く攻撃 Faker を提案した [25]. この結果は, コサイン距離に基づく検知器（本研究の D2 に相当）が攻撃によって欺かれうることを示している.

これらの研究の多くは, 最終精度や攻撃成功率によって評価するか, 検知性能を単一の Non-IID 水準でのみ報告している. これに対し本研究は, Non-IID 度と攻撃のステルス性の両方を変化させ, 更新ベクトルレベルの検知性能を最終精度とは切り離して評価する. 本研究の特徴は次の 3 つである. 第一に, 各ラウンドの更新ベクトルに対して測定できる ROC-AUC を主な評価指標とし, 学習の段階によって検知性能がどう変化するかを追う. 第二に, Li ら [24] が報告した Non-IID 環境での頑健性の低下を, 正常更新のばらつき（push_ratio）と正常更新の分布の形の観点から説明することを試み, この説明が成り立つ条件と成り立たない条件を示す. 第三に, Wang ら [25] が指摘した類似度に基づく検知の限界が, 既存のステルス攻撃である ALIE に対してどの条件で現れるかを実験的に調べる. なお, 本研究は Non-IID 環境に最適化された新しい攻撃を提案するものではなく, 検知性能と正常更新のばらつきの関係を分析するものである.

4 研究の問いと仮説

4.1 研究の問い

本研究では, 次の 3 つの問いを明らかにする. 第一に, FL における悪性更新は更新ベクトルレベルの異常検知でどの程度見分けられるか, また検知性能は集約手法に依存しない代表的な検知器の間でどう異なるか. 第二に, データ分布の不均一性（Non-IID 度）は検知性能をどう低下させるか, またその低下は正常更新のばらつきの増大によって説明できるか. 第三に, 攻撃のステルス性, すなわち悪性更新を正常クラスタ内に収める度合いは検知性能をどう左右するか, また検知が破綻する境界はどこにあるか. これらの問いには, それぞれ 9.1 節, 9.2 節, 9.3 節で答える.

4.2 中心仮説

> 悪性更新が検知可能かどうかは, 悪性更新の押し出し量が正常クライアント間のばらつきを超えているかでほぼ決まる. Non-IID は正常更新のばらつきを増大させるため, 攻撃を正常な多様性の中へ紛れ込ませ, 検知性能を低下させる.

この仮説を検証するための説明変数として, 正常クラスタの広がり spread, 悪性更新の押し出し距離 push, およびその比 push_ratio（6.5 節で定義）を導入する. 仮説が正しければ, 検知性能（ROC-AUC）は push_ratio が 1 を下回る領域で急落し, Non-IID 度が強いほど同じ攻撃強度でも push_ratio が小さくなる, という関係が観測されるはずである. ただし, 6.3 節で示すとおり, ALIE（A2）では push_ratio が構成上ほぼ攻撃の係数 z に等しく, Non-IID 度によって変化しない. このため, push_ratio と AUC の観測上の関係は符号反転攻撃（A1）で調べる. 一方, A2 では z を選ぶことで push_ratio を直接設定できる. そこで A2 は, push_ratio を 1 の上下に動かしたときに AUC がどう変わるかを調べる条件として用いるとともに, push_ratio をほぼ一定に保ったまま Non-IID 度だけを変える条件としても用いる（6.3 節）.

5 脅威モデル

本研究では, 攻撃者と防御者について次の脅威モデルを仮定する. 攻撃者は full knowledge を持つものとする. すなわち, 悪性クライアントは各ラウンドで正常クライアントの更新を参照でき, 互いに結託できる. 本実験では, この攻撃者をサーバ側で模擬する. 悪性クライアントの集合は全ラウンドを通じて固定し, その割合は $f/n \leq 0.3$ を想定し, 本実験では $f/n = 0.2$ とする.

防御者はサーバ側に位置し, 全クライアントの更新ベクトルを観測できるが, クリーンなデータは持たない. したがって, FLTrust[26] のように, サーバが少量のクリーンなデータを持ち, それを信頼の基準とする防御は対象外とする. また, どのクライアントが悪性かという正解ラベルは評価にのみ用い, 検知器には一切与えない.

この脅威モデルは攻撃者に有利な楽観的設定である. Shejwalkar ら [27] は現実的な制約下では poisoning の脅威が限定的であると論じているが, 本研究は「検知性

能の上限」を評価するものとして位置づける．

6 評価枠組み

6.1 記法

通信ラウンド t において，参加クライアント $i \in \{1,\dots,n\}$ のモデル更新ベクトルを $g_i = w_i - w_{\text{global}}$ とする．正常クライアントの添字集合を B，悪性クライアントの添字集合を M（$|M| = f$）とし，$\bar{g}_B = \frac{1}{|B|}\sum_{i\in B} g_i$ を正常更新の重心とする．本研究では毎ラウンド全クライアントが参加するため，参加クライアント数 n は表 1 の K に等しい（$C = 1$）．なお，表 1 の n_k はクライアント k のデータ数であり，クライアント数 n とは異なる．

6.2 検知器

本研究では，集約手法に依存しない汎用的な 4 種の検知器 D1–D4 を用いる．いずれの検知器も，各クライアント i に異常スコア s_i（大きいほど悪性らしい）を与える．

D1: ノルム偏差

$$s_i = \left| \, \|g_i\|_2 - \operatorname*{median}_j \|g_j\|_2 \, \right| \tag{5}$$

偶数台のクライアントでは，中央値を挟む 2 台のスコアは定義上等しくなるため，数値誤差によらず同値として扱う．D1 は最も単純な検知器であり，ノルムを大きく変える攻撃（スケーリングやランダムノイズ）の検知には有効だが，ステルス攻撃には弱いと予想される．FLAME[10] などの重みクリッピング系の防御に対応する．

D2: 参照方向へのコサイン距離 座標ごとの中央値 $r = \text{median}(g_1,\dots,g_n)$ を参照方向とし，

$$s_i = 1 - \frac{g_i \cdot r}{\|g_i\|_2 \, \|r\|_2}. \tag{6}$$

D2 は更新の向きの異常を捉える検知器であり，FLAME[10] の考え方に対応する．

D3: 2 クラスタリング 各更新のノルム $\|g_i\|_2$，D2 のスコア，および第 1・第 2 主成分への射影の 4 つを特徴量 ϕ_i とし，特徴量ごとに標準化したうえで k-means（$k = 2$）を適用し，大きい方のクラスタを正常とみなして，その重心までの距離をスコアとする．初期中心は全ての 2 点の組を試し，クラスタ内平方和が最小となる分割を採用する．Auror[16] やクラスタ化 FL[17] の考え方に対応する．

D4: スペクトル残差 各更新を中心化した $\tilde{g}_i = g_i - \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} g_k$ を並べた行列 $\tilde{G} = [\tilde{g}_1;\dots;\tilde{g}_n]$ の第 1 右特異ベクトル v を求め，

$$s_i = (\tilde{g}_i \cdot v)^2 \tag{7}$$

とする．D4 は Spectral Signatures[18] や Divide-and-Conquer[12] の考え方に対応する．

6.3 攻撃

A1: 符号反転攻撃

$$g_i^{\text{mal}} = -\,g_i \qquad (i \in M) \tag{8}$$

各悪性クライアントは自身のローカルデータで正常に学習した更新 g_i の符号を反転して送る．向きは正常更新と正反対になる一方，ノルムは自身の正常更新と変わらない．A1 は，向きに基づく検知器であれば容易に検知できるはずの粗い攻撃であり，ベースラインとして用いる．

A2: ALIE 本研究では，Baruch ら [6] が提案した ALIE（A Little Is Enough）の，平均および標準偏差に基づく更新生成則を用いる．攻撃者は正常更新の座標ごとの平均 μ と標準偏差 σ を求め，

$$g_i^{\text{mal}} = \mu - z\,\sigma \qquad (i \in M) \tag{9}$$

とし，悪性クライアントは全員この同一のベクトルを送る．本研究では μ と σ を当該ラウンドの正常クライアントの更新から求め，z を 0.385, 0.5, 0.75, 1, 1.25, 1.5, 2, 3 の 8 水準で変化させる．この生成則は，摂動の大きさが z で決まるステルス攻撃であり，本研究では z を変えたときに各検知器の性能がどう変わるかを調べる．ただし，原論文における「検知されない」とは，座標ごとに外れた値を除外する Trimmed Mean で除外されないこと，および他の更新との距離が小さい更新を選ぶ Krum で選択されることを指す．特に Krum に対しては，平均との差を小さくしてユークリッド距離を縮めることで，悪性更新が選択されることを狙っている．したがって，原論文のステルス性は，更新ベクトル全体として正常更新と区別できないことを意味するものではない．

ただし，本研究の A2 は原論文の手続きをそのまま再現したものではない．原論文は，正常 worker の更新が IID であることを仮定し，さらに各座標の値を正規分布でモデル化したうえで，悪性値より外側に正常 worker が何個存在すれば Median 等に紛れ込めるかという順位の条件から，摂動の上限を

$$s = \left\lfloor \frac{n}{2} + 1 \right\rfloor - f, \qquad z_{\max} = \Phi^{-1}\!\left(\frac{n-s}{n}\right) \tag{10}$$

と定め，$\mu + z_{\max}\sigma$ の形で悪性更新を与える．ここで Φ は標準正規分布の累積分布関数である．本研究の $n = 20$，$f = 4$ では $s = 7$，$z_{\max} = \Phi^{-1}(0.65) \approx 0.385$ となる．本研究では，この $z_{\max}$ を最小の水準とし，それより大きい 0.5 から 3 までの 7 水準を攻撃強度の設定値として加える．$z_{\max}$ より大きい z を用いること

は原論文の実験とも共通しており, 原論文は MNIST で $z = 1.5$, CIFAR-10 で $z = 1$ を用いている（MNIST の実験設定 $n = 51,\ f = 12$ に式 (10) を当てはめると $z_{\max} \approx 0.60$ である）. ただし, $z_{\max}$ は Non-IID 環境における理論的な上限としてではなく, 原論文の分布仮定の下で本研究の $n,\ f$ に対して算出される参照値として用いる. なお, 正規分布は対称であるため, 平均から標準偏差の方向へずらすという発想は式 (9) と原論文で共通である. また, 原論文は μ と σ を悪性ワーカー自身が持つデータから推定するが, 本研究では正常クライアントの更新そのものから求めており, 原論文より強い攻撃者を想定している.

また, Non-IID 環境では, 正常更新が原論文と同じ分布の仮定を満たすとは限らない. クライアントごとのデータ分布の違いによる系統的なずれが無視できなくなると, 正常更新は単一の分布ではなく複数の分布が混ざった構造を持ちうる. このとき, μ と σ だけでは正常更新の構造を十分に表現できず, $\mu - z\sigma$ が正常更新の中で占める順位は $\Phi(-z)$ から予想されるものと一致しない可能性がある. 本研究は, ALIE の理論的保証が Non-IID 環境でも成立すると仮定するものではない. 式 (9) という同一の悪性更新生成則を異なる Non-IID 条件へ適用し, その際の更新ベクトルレベルの検知性能を比較する.

ALIE では, 後述の push_ratio（6.5 節）が構成上ほぼ定まる. μ は正常更新の重心 $\bar{g}_B$ に等しく, σ を母標準偏差とすると $\|\sigma\|_2^2 = \frac{1}{|B|}\sum_{i\in B}\|g_i - \bar{g}_B\|_2^2$ が成り立つ. $d_i = \|g_i - \bar{g}_B\|_2$ とおくと,

$$\text{push_ratio} = \frac{z\,\|\sigma\|_2}{\frac{1}{|B|}\sum_{i\in B} d_i} = z \cdot \frac{\sqrt{\frac{1}{|B|}\sum_{i\in B} d_i^2}}{\frac{1}{|B|}\sum_{i\in B} d_i} \ \geq\ z \tag{11}$$

となる（不等号は二乗平均平方根が算術平均以上であることによる）. すなわち ALIE の push_ratio は z と, 正常更新の重心からの距離の不揃いさだけで決まり, $z = 1$ では必ず 1 以上になる. 正常更新のばらつきが大きくなると σ も大きくなり, 押し出し量も同時に増えるためである. その結果, z を固定した A2 では, Non-IID 度が異なる条件の間でも push_ratio がほぼ一定に保たれる. したがって A2 では, push_ratio は観測される量ではなく z によって設定される量であり, push_ratio と AUC の関係は z と AUC の関係と同じものになる. このため A2 には 2 つの役割がある. 第一に, z を変えることで push_ratio を 1 の上下に動かし, AUC がどう変わるかを調べる. $z < 1$ の水準は, 中心仮説が検知性能の急落を予測する push_ratio < 1 の領域に対応する（9.3 節）. 第二に, z を固定すれば push_ratio をほぼ一定に保ったまま Non-IID 度だけを変えられるため, 同じ z のもとで α による AUC の差が生じた場合, それを push_ratio では説明できない効果として扱う.

6.4 データ分布（Non-IID）

ディリクレ分布によるラベル分割を用いる. クライアント k ごとにクラスの比率 $q_k \sim \mathrm{Dir}(\alpha\pi)$ を引き, その比率に従って全クライアントに同数（1,500 件）のデータを配る. ここで π は学習データ全体におけるクラスの比率である（クラス数は 10 であり, クラス 1 つあたりの集中度はほぼ $\alpha/10$ になる）. α を大きくするとどのクライアントの比率も π に近づき（IID）, 小さくすると各クライアントの保有クラスが偏る. 本研究では $\alpha \in \{1000\ (\approx \text{IID}),\ 5,\ 1\}$ の 3 水準を用いる. クライアントが最も多く保有するクラスの割合は, 10 試行の平均で $\alpha = 1000,\ 5,\ 1$ の順に 12%, 38%, 65% である.

この方式は, クライアントごとにクラスの比率をディリクレ分布から引き, 各クライアントのデータ数を等しくする Hsu ら [23] の方式であり, α の定義も Hsu らの $\mathrm{Dir}(\alpha\pi)$ に従う. 最大の水準を 1000 としたのは, この水準を IID の比較対象として用いるためである. $\alpha = 1000$ でのクラス比率の標準偏差は約 0.009 であり, 1,500 件を無作為に抽出した場合に生じるばらつき（約 0.008）と同程度である. Hsu らの設定と異なる点は, クラスの事前分布 π を一様ではなく MNIST の実際のクラス比率（9.0–11.2%）としたこと, および次に述べるデータの配り方である. データは全クライアントに 1 件ずつ順に配り, あるクラスのデータが尽きた場合は, そのクラスを除いた比率で配る（この扱いは Hsu らには記述がない）. 配るデータの合計は学習データ 60,000 件の半分の 30,000 件とした. 全件を配る設定では, 特定のクラスを多く必要とするクライアントが重なったときにデータが不足し, 引いた比率どおりに配れなくなるためである. 各クライアントは配られたデータの 8 割（1,200 件）をローカル学習に用い, 残りの 2 割をクライアント側の評価用に取り分ける.

2.2 節で述べた Non-IID の種類のうち, 本研究の「Non-IID 度」はラベル分布の偏りのみを指す. データ数を全クライアントで等しくしたのは, 次の 2 つの理由による. 第一に, データ数が多いクライアントほどローカル学習の更新回数が多く更新ノルムが大きくなるため, データ数が不均一だと, 検知性能の変化がラベル分布の偏りによるものか, データ数の偏りによるものかを切り分けられない. 第二に, FedAvg はデータ数で重み付けして平均するため, データ数が不均一だと, 悪性

クライアントが集約に与える影響の大きさが台数の割合 f/n と一致しなくなる．特徴分布の偏りは意図的には与えていない．

6.5 評価指標

各ラウンド t では，全クライアントについて異常スコアと悪性ラベルの組 (s_i, y_i) が得られる（$y_i = 1$ なら悪性）．検知性能の指標には閾値に依存しない ROC-AUC（定義は 2.6 節）を用いる．AUC はラウンドごとに算出し，AUC のラウンド推移を示すとともに，条件ごとに要約する．要約では，同じ実行の中のラウンドどうしは独立でないため，試行ごとに最終 5 ラウンドの AUC を平均してから，試行間の平均と標準偏差を求める．

中心仮説を検証するための説明変数として，正常更新の重心からの平均距離 spread，悪性更新の正常重心からの平均距離 push，およびその比 push_ratio を次のように定義する．

$$\begin{aligned} \text{spread} &= \tfrac{1}{|B|}\textstyle\sum_{i\in B} \|g_i - \bar{g}_B\|_2, \\ \text{push} &= \tfrac{1}{|M|}\textstyle\sum_{i\in M} \|g_i - \bar{g}_B\|_2, \\ \text{push_ratio} &= \text{push} \,/\, \text{spread}. \end{aligned}$$

push_ratio と AUC の関係は，符号反転攻撃について，横軸を push_ratio，縦軸を AUC とし，点を α で色分けした散布図によって検知器ごとに示す．符号反転の push_ratio は主に α によって変わるため，全体の相関に加えて α ごとの相関も求め，同じ α の中でも両者が連動するかを確かめる．ALIE については，横軸を z とした AUC の図を α ごとに示す．また，両者の関係の強さは Spearman 順位相関係数 ρ で評価する．ρ は 2 変数をそれぞれ順位に置き換えてから求めた相関係数であり，一方が大きいほど他方も大きいという単調な関係の強さを $[-1, 1]$ で表す．一般的な Pearson 相関係数が直線的な関係を仮定するのに対し，ρ は直線関係を仮定せず外れ値の影響も受けにくい．そのため，値が桁単位で変化する push_ratio と，上限 1 で頭打ちになる AUC との関係の評価に適している．同順位は平均順位で処理する．

さらに，同じ spread でも正常更新の広がり方によって検知の難しさが異なりうるため，正常更新の分布構造を表す次の指標を各ラウンドで記録する．これらは正解ラベルを用いる考察用の説明変数であり，検知器には与えない．

- **第 1 主成分の寄与率:** 中心化した正常更新の行列の特異値 $\{\sqrt{\lambda_k}\}$ について $\lambda_1 / \sum_k \lambda_k$ を求める．正常更新が特定の方向へ集中している度合いを表す．D4 が実際に用いる，悪性を含む全更新についても同じ量を求める．
- **悪性方向と第 1 主成分のなす角:** 悪性方向 $a = \bar{g}_M - \bar{g}_B$（$\bar{g}_M$ は悪性更新の重心）と第 1 主成分 v_1 について $|\cos\theta| = |a \cdot v_1| / (\|a\|_2 \, \|v_1\|_2)$ を求める．正常更新のみの第 1 主成分と，全更新の第 1 主成分（D4 の射影方向）の両方に対して求める．
- **悪性値の座標ごとの順位:** 各座標で悪性値以下の値を持つ正常更新の割合を求め，その座標間の平均と標準偏差を記録する．正常更新が座標ごとに正規分布に従うなら，ALIE ではこの値は $\Phi(-z)$ 付近に集中する．

7 実験

本章では，第 6 章で定式化した評価枠組みに基づく実験の設定と条件を述べる．

7.1 実験環境と学習設定

学習・環境設定を表 2 に示す．データセットには MNIST（10 クラスの手書き数字画像）を用い，モデルには Fang ら [5] に準拠した小型 CNN を用いる．クライアント数は $n = 20$ とし，毎ラウンド全クライアントが学習に参加する．ローカル学習はモーメンタムなしの SGD で 2 エポック行い，サーバ側の集約には FedAvg を用いる．全クライアントのデータ数が等しいため，FedAvg の重みは全クライアントで等しい．実装は PyTorch と FL 研究用フレームワーク Flower[28] で行い（7.2 節），すべての実験を CPU 上で実行した．

ローカルエポック数を 2 としたのは，データ数を全クライアントで等しくした結果，1 台あたりの学習データが 1,200 件となり，1 エポックでは 50 ラウンドで学習が十分に進まなかったためである．2 エポックでは 1 ラウンドに用いるデータが 2,400 件となる．ただし，この設定でも $\alpha = 1$ の学習は 50 ラウンドの時点で収束していない（8.1 節）．検知性能はラウンドによって変化しうるため（8.3 節），条件の代表値には最終 5 ラウンド（第 46–50 ラウンド）の値を用い，ラウンド推移を併せて示す．

7.2 実装

実験系は，FL の研究用フレームワークである Flower[28] を用いて構築した．Flower では，サーバ側の処理とクライアント側の処理を別々のプログラムとして記述し，両者の間のモデルの受け渡しはフレームワークが担う．本研究では Flower のシミュレーション機能を用い，1 台の計算機の上に 20 台のクライアントを仮想的に立てて実行した．したがって，クライアントとサーバの役割分担は実際の FL システムと同じであるが，通信は計算機の内部で模擬したものであり，通信の遅延や欠落は扱っていない．

表 2　学習・環境設定

項目	値
データセット	MNIST（10 クラス分類）
モデル	小型 CNN（Fang 準拠）
クライアント数 n	20（毎ラウンド全参加）
1 台あたりのデータ	1,500 件（学習 1,200 件）
通信ラウンド数	50
ローカルエポック数	2
バッチサイズ	32
学習率	0.01
最適化	SGD（モーメンタムなし）
集約	FedAvg
実装	PyTorch / Flower（シミュレーション）
実行環境	CPU




図 1　1 ラウンドの処理の流れ. サーバ側の 3 つの処理は, Flower の FedAvg の戦略を拡張して実装した

図 1 に, 1 ラウンドの処理の流れを示す. 各クライアントアプリは, サーバから受け取ったグローバルモデルを自身のデータで学習し, 更新後のモデルを返す. 符号反転攻撃（A1）は, 悪性クライアントのクライアントアプリの中で, 学習で得た更新量の符号を反転してから返す形で実装した. サーバ側では, Flower の FedAvg の戦略（集約の手順を定める部品）を拡張し, 全クライアントの返信がそろった後, 集約の前に次の処理を挟んだ. まず, ALIE（A2）の場合は, 正常クライアントの更新から座標ごとの平均と標準偏差を求め, 悪性クライアントの更新を式 (9) のベクトルに差し替える. ALIE は悪性クライアントが正常クライアントの更新を参照することを前提とするため, クライアントどうしが互いの更新を見られない Flower の構成では, 第 5 章の脅威モデルをサーバ側で模擬する必要がある. 次に, 攻撃適用後の更新ベクトル集合に 4 種の検知器を適用し, スコア, ROC-AUC, および分布構造の指標を記録する. 最後に, 検知結果を用いずに FedAvg で集約する. 返信の到着順は実行ごとに変わりうるため, サーバは返信をクライアント番号順に並べ直してから計算し, 同じ乱数の種からは同じ結果が得られるようにした.

7.3　実験条件

実験条件を表 3 に示す. 本研究の 2 軸であるデータ分布の不均一性と攻撃のステルス性に対応して, Non-IID 度 α と攻撃の種類・強度を変化させる. Non-IID 度は, ディリクレ分布によるラベル分割の集中度パラメータ α を $\{1000,\ 5,\ 1\}$ の 3 水準とする. $\alpha = 1000$ はほぼ IID, $\alpha = 1$ は各クライアントの保有クラスが強く偏った状態に対応する. 攻撃には, 粗い攻撃の代表として符号反転攻撃（A1）を, ステルス攻撃の代表として ALIE（A2）を用いる. ALIE の係数は $z \in \{0.385,\ 0.5,\ 0.75,\ 1,\ 1.25,\ 1.5,\ 2,\ 3\}$ の 8 水準とし, push_ratio が 1 を下回る領域から 1 を大きく超える領域までを調べる（6.3 節）.

表 3　実験条件

軸	水準
Non-IID 度 α	1000, 5, 1
攻撃	符号反転（A1）, ALIE（A2, $z = 0.385,\ 0.5,\ 0.75,\ 1,\ 1.25,\ 1.5,\ 2,\ 3$）
悪性割合 f/n	0.2（固定, $f = 4$）
検知器	D1–D4
試行数	10

悪性クライアントの割合は $f/n = 0.2$（$f = 4$）に固定し, 悪性クライアントの集合は各試行の中で全ラウンドを通じて固定する. 検知器には D1–D4 の 4 種を用いる. 検知器の判定は集約には用いず, 4 種の検知器を同一の更新ベクトル集合に対して適用する. 各条件は 10 回試行し, 試行番号をデータ分割, モデルの初期値, ローカル学習時のデータの並べ替え, および悪性クライアントの選出の乱数に対応させる. これにより, 条件間で同じ番号の試行は同じ乱数系列を共有し, 同じ番号の試行では α と攻撃によらず同じ 4 台が悪性クライアントとなる.

攻撃ありの条件の実行数は $3(\alpha) \times 9(\text{攻撃}) \times 10(\text{試行}) = 270$ 回である. これに加えて, 正常更新のばらつき spread と精度の基準値を得るため, 攻撃な

しの条件を $3\,(\alpha) \times 10\,(\text{試行}) = 30$ 回実行した．したがって総実行数は 300 回である．

7.4 計測手順

実験に先立ち, ラベル分割の結果をクライアントごとのクラス数のヒストグラムで確認し, α に応じて偏りが変化していることを確かめた．各実行では次の手順で計測を行った．攻撃は, 符号反転攻撃では悪性クライアント側で自身の更新量の符号を反転する形で適用し, ALIE では正常更新の座標ごとの平均と標準偏差を用いてサーバ側で適用した（第 5 章）．

各ラウンドでは, 攻撃の適用後かつ集約の前の時点で, 各クライアントの $\|g_i\|_2$, 各検知器のスコア s_i, 悪性ラベル y_i, ラウンドごとの spread, push, push_ratio, および分布構造の指標（6.5 節）を CSV 形式で記録した．悪性ラベルは評価と分布構造の指標の算出にのみ用い, 検知器には与えていない．ROC-AUC は, スコアと悪性ラベルからラウンドごとに実行中に算出して記録した．あわせて, グローバルモデルのテスト精度をラウンドごとに記録した．最後に, 条件ごとに試行間で集計し, AUC のラウンド推移, z–AUC の図, および符号反転の push_ratio–AUC の散布図を作成した．

8 実験結果

300 回の実行（攻撃あり 270 回, 攻撃なし 30 回）はすべて表 2・表 3 の設定どおりに 50 ラウンドを完了した．設定は, 実行ごとに記録した設定値によって全実行で確認した．攻撃あり条件では, 1 回あたり 50 ラウンド $\times$ 4 検知器 $= 200$ 組, 全体で 54,000 組のラウンド単位の指標が得られた．以下, 表中の値は特に断らない限り試行間の平均である．

8.1 学習の収束と攻撃が精度に与える影響

表 4 に第 50 ラウンドにおけるグローバルモデルのテスト精度を, 図 2 に精度のラウンド推移を示す．

攻撃なしの条件の精度は $\alpha = 1000, 5, 1$ でそれぞれ 98.0%, 97.4%, 94.3% であった．5 ラウンドごとの精度の上がり幅を見ると, $\alpha = 1000$ では第 35 ラウンド以降およそ 0.1 ポイントで横ばいとなり, $\alpha = 5$ でも第 50 ラウンドにかけて 0.2 ポイント程度まで小さくなった．一方, $\alpha = 1$ では第 45–50 ラウンドでも 0.5 ポイント程度と, $\alpha = 1000$ の約 4 倍の速さでなお上昇していた．攻撃ありの条件も同様の傾向であった（表 4）．したがって, $\alpha = 1$ の最終 5 ラウンドの検知性能は, 学習が進みきる前の段階のものである．

符号反転は, $\alpha = 1000, 5$ で精度をそれぞれ約 0.9, 2.4 ポイント, $\alpha = 1$ で約 18 ポイント低下させた．$\alpha = 1$ の符号反転は試行間のばらつきも大きく（最低 63.2%）, 精度は約 76% で頭打ちとなった．ALIE は, $\alpha = 1000, 5$ ではどの z でも精度をほとんど変化させず, 攻撃なしとの差は最大 0.5 ポイントであった．$\alpha = 1$ では z とともに精度が低下し, $z \le 1.5$ では攻撃なしとの差が 2 ポイント以内であったのに対し, $z = 2$ で約 2.6 ポイント, $z = 3$ で約 5.2 ポイント低下した．すなわち, 本実験の設定（FedAvg）では, ALIE は $\alpha \ge 5$ では精度の観点で攻撃としてほとんど機能せず, Non-IID が強く z が大きい場合にのみ精度を下げた．外れ値を除外しない単純な平均がこの攻撃に対して最もよい防御であったという原論文の報告 [6] と整合する．この点は 9.5 節で議論する．

8.2 検知性能の全体像

表 5 に, 最終 5 ラウンド（第 46–50 ラウンド）の ROC-AUC を, 図 3 に ALIE の z と AUC の関係を示す．

符号反転攻撃に対しては, D2・D3 は全 α で AUC $\ge$ 0.97 を達成し, 想定どおり容易に検知できた．D1 と D4 は α が小さいほど低下し, $\alpha = 1000, 5, 1$ の順に D1 が 0.97, 0.94, 0.88, D4 が 1.00, 0.97, 0.85 であった．D1 は, ノルムを変えないはずの攻撃に対して 0.5 を大きく上回った（9.1 節）．

ALIE に対しては, D2 は $z \le 1.5$ では全 α で AUC が 0.00 であり, すべての悪性更新がすべての正常更新よりも「正常らしい」と評価され, 順位が完全に逆転した．$z = 2$ では AUC が α によって大きく異なり（$\alpha = 1000, 5, 1$ の順に 0.83, 0.12, 0.00）, $z = 3$ では全 α で 0.96 以上となった．

D1 の AUC は z が小さいほど高く, $z \le 0.5$ では全 α で 0.95 以上であった．z を大きくすると AUC は低下し, 全 α で $z = 1.25$ において最小（0.09–0.16）となった．$z \ge 1.5$ では再び上昇し, $z \ge 2$ では全 α で 0.99 以上であった．$z = 0.75$–1.5 では $\alpha = 1$ が他の α より低く, 試行間のばらつきも大きかった．

D3 は全条件で AUC $\ge$ 0.92 であり, z にも α にもほとんど依存しなかった．D4 は z が小さいと 0.04–0.16 と逆転し, ある z を境に 1.0 近くへ急に切り替わった．切り替わる z は, $\alpha = 1000$ では 0.5 と 0.75 の間, $\alpha = 5, 1$ では 0.75 と 1 の間にあり, $\alpha = 1$ は $z = 1$ でも 0.81 にとどまった．$z \ge 1.25$ では全 α で 1.00 であった．

8.3 AUC のラウンド推移

図 4 に, 検知器ごとの AUC のラウンド推移（試行間の平均 $\pm$ 標準偏差）を示す．行が検知器, 列が攻撃に対応し, α は線の色・線種・マーカーで区別した．図 4 には ALIE の 8 水準のうち 4 水準のみを示し, 全 8 水準の推

表 4　第 50 ラウンドのテスト精度 [%]（10 試行の平均 ± 標準偏差）と, 第 45 ラウンドから第 50 ラウンドまでの精度の上がり幅 [ポイント]（10 試行の平均）

	第 50 ラウンドの精度			第 45–50 ラウンドの上がり幅		
攻撃	$\alpha = 1000$	$\alpha = 5$	$\alpha = 1$	$\alpha = 1000$	$\alpha = 5$	$\alpha = 1$
攻撃なし	98.02 ± 0.11	97.43 ± 0.24	94.30 ± 1.25	0.14	0.17	0.53
A1 符号反転	97.09 ± 0.20	95.03 ± 1.01	76.25 ± 7.84	0.16	0.26	0.05
A2 z=0.385	98.00 ± 0.10	97.29 ± 0.25	92.94 ± 2.47	0.13	0.16	0.63
A2 z=0.5	97.99 ± 0.08	97.29 ± 0.25	92.89 ± 2.50	0.14	0.16	0.64
A2 z=0.75	98.01 ± 0.08	97.29 ± 0.26	92.78 ± 2.57	0.13	0.17	0.69
A2 z=1	98.01 ± 0.10	97.28 ± 0.25	92.63 ± 2.69	0.14	0.16	0.65
A2 z=1.25	98.00 ± 0.11	97.27 ± 0.25	92.47 ± 2.74	0.12	0.16	0.63
A2 z=1.5	98.00 ± 0.11	97.24 ± 0.26	92.35 ± 2.69	0.13	0.12	0.67
A2 z=2	97.96 ± 0.10	97.19 ± 0.26	91.75 ± 2.78	0.13	0.14	0.70
A2 z=3	97.86 ± 0.11	96.97 ± 0.31	89.11 ± 3.28	0.11	0.15	0.88




図 2　テスト精度のラウンド推移（10 試行の平均, 帯は ± 標準偏差）. ALIE は 8 水準の z のうち $z = 1$ と $z = 3$ のみを示す. 縦軸は 60% 以上を表示

表 5　最終 5 ラウンドの ROC-AUC（試行ごとに第 46–50 ラウンドを平均したうえでの 10 試行の平均. 試行間の標準偏差が 0.10 以上のものは ± で併記）

	$\alpha = 1000$				$\alpha = 5$				$\alpha = 1$			
攻撃	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4
A1 符号反転	0.97	1.00	1.00	1.00	0.94	1.00	0.99	0.97	0.88	1.00	0.98	0.85±0.12
A2 z=0.385	1.00	0.00	0.96	0.09	1.00	0.00	1.00	0.04	0.97	0.00	0.97	0.04
A2 z=0.5	1.00	0.00	0.96	0.16±0.10	1.00	0.00	1.00	0.06	0.96	0.00	0.97	0.07
A2 z=0.75	1.00	0.00	0.99	1.00	1.00	0.00	1.00	0.39±0.21	0.88±0.10	0.00	0.93±0.12	0.16±0.11
A2 z=1	0.88	0.00	0.99	1.00	0.84	0.00	1.00	1.00	0.47±0.20	0.00	0.98	0.81±0.26
A2 z=1.25	0.16	0.00	0.98	1.00	0.09	0.00	0.99	1.00	0.14±0.16	0.00	0.98	1.00
A2 z=1.5	0.99	0.00	0.99	1.00	0.94	0.00	1.00	1.00	0.72±0.18	0.00	0.98	1.00
A2 z=2	1.00	0.83±0.17	0.99	1.00	1.00	0.12±0.13	1.00	1.00	0.99	0.00	0.98	1.00
A2 z=3	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.97	0.98	1.00

移は付録 A の図 6 に示す. 以下で述べる区間ごとの平均値（第 1–5, 6–15, 16–30, 31–50 ラウンド）は, 全条件について付録 B の表 10–13 に示す.

ALIE では, $z \leq 1$ の全水準で D2 の AUC が全ラウンドを通じて 0 にとどまり（付録の図 6）, 順位の逆転は学習の初期から生じていた. 一方, $z = 1.5$ の D2 は第 1–5 ラウンドの平均が 0.25–0.76 であったが, 第 6–15 ラウンドには 0.02 以下に下がった. $z = 2$ の D2 も, $\alpha = 5$, 1 では第 1–5 ラウンドの 0.99, 0.84 から第 31–50 ラウンドの 0.12, 0.00 へ低下した. D1 は, $z = 1.25$ の $\alpha = 1000$ で第 1–5 ラウンドの 0.70 から第 31–50 ラウンドの 0.18 へ低下し, $z = 1.5$ の $\alpha = 1, 5$ では 0.22, 0.30 から 0.71, 0.94 へ上昇した. D4 は, $z = 0.75$ の $\alpha = 1000$ で第 1–5 ラウンドの 0.76 から 0.99 へ上昇し, $\alpha = 5$ でも 0.07 から 0.37 へ緩やかに上昇した.

符号反転では, D2 は全ラウンドで 1.00, D3 は 0.97 以上を維持した. D1 は全 α で学習の進行とともに上昇した（第 1–5 ラウンドの 0.50–0.57 から第 31–50 ラウン




図 3　ALIE の z と最終 5 ラウンドの AUC. 点は 10 試行の平均, 棒は ± 標準偏差. 赤実線○: $\alpha = 1000$, 青破線□: $\alpha = 5$, 緑一点鎖線△: $\alpha = 1$. 点線は AUC = 0.5




図 4　AUC のラウンド推移. 行は検知器 D1–D4, 列は攻撃であり, ALIE は 8 水準のうち $z = 0.75, 1.25, 1.5, 2$ の 4 水準を示す（他の水準の最終 5 ラウンドの値は表 5 と図 3）. 線は試行間の平均, 帯は ± 標準偏差. 赤実線○: $\alpha = 1000$, 青破線□: $\alpha = 5$, 緑一点鎖線△: $\alpha = 1$. 点線は AUC = 0.5

ドの 0.87–0.93）. D4 は $\alpha = 1$ でのみ, 第 1–5 ラウンドの 0.99 から第 31–50 ラウンドの 0.86 へ低下した.

このように, 検知性能は学習の段階によって大きく異なる場合がある. 特に D2 が ALIE を序盤には検知できていたこと（$z = 1.5, 2$）や, D4 が符号反転を $\alpha = 1$ でも序盤には検知できていたことは, 最終 5 ラウンドの値（表 5）だけからは読み取れない.

8.4　Non-IID 度と正常更新のばらつき

表 6 に, 攻撃なし条件における spread と正常更新の第 1 主成分の寄与率を示す. Non-IID が強いほど spread は大きかったが, その差は学習の段階に強く依存した. 第 1–5 ラウンドでは $\alpha = 1000$ の 0.149 に対して $\alpha = 5, 1$ は 0.353, 0.434 と約 2.4–2.9 倍であったが, 最終 5 ラウンドでは 1.00–1.08 倍にとどまった. 一方, 第 1 主成分の寄与率は最終 5 ラウンドでも $\alpha = 1000, 5, 1$ の順に

表 6　攻撃なし条件における spread と正常更新の第 1 主成分の寄与率．全ラウンドの値はラウンド単位の値の平均 ± 標準偏差

	spread			寄与率
α	全ラウンド	第 1–5	最終 5	最終 5
1000	0.151 ± 0.009	0.149	0.143	0.086
5	0.182 ± 0.070	0.353	0.143	0.122
1	0.211 ± 0.087	0.434	0.155	0.193




図 5　符号反転攻撃における push_ratio（横軸, 対数）と AUC（縦軸）の散布図．1 点が 1 実行の 1 ラウンドに対応する．色と印は α を表す．各パネル右下は順位相関係数（全体と α ごと．n/a は AUC が一定で計算できないもの）

0.086, 0.122, 0.193 と約 2.2 倍の差があった．

表 7 に, 攻撃あり条件における最終 5 ラウンド平均の push_ratio を示す．ALIE の push_ratio は α によらず z の 1.00–1.02 倍であり, 式 (11) から予想されるとおり z によってほぼ決まった．符号反転の push_ratio は, 最終 5 ラウンドでは $\alpha = 1000, 5, 1$ の順に 1.58, 2.03, 2.55 と, Non-IID が強いほど大きかった．第 1–5 ラウンドでは逆に 8.62, 2.85, 1.96 と Non-IID が強いほど小さく, 学習の段階によって大小関係が入れ替わった（付録 C の表 14）．最終 5 ラウンドの符号反転の push_ratio の平均は全 α で 1.5 以上であり, 1 を下回ることはなかった．

8.5　符号反転攻撃における push_ratio と AUC の関係

符号反転攻撃について, ラウンド単位の push_ratio と AUC の散布図を図 5 に示す．表 8 には, 両者の Spearman 順位相関係数 ρ を, 全体（各検知器 1,500 点）と α ごと（各 500 点）に分けて示す．

push_ratio と AUC の順位相関は, 全体でも α ごとでも弱いか負であった．例外は $\alpha = 1$ の D1（$\rho = 0.69$）のみである．図 5 でも, push_ratio が 1 に近づくほど AUC が下がるという傾向は見られず, D2・D3 は push_ratio によらずほぼ 1 であった．

8.6　正常更新の分布構造

表 9 に, 最終 5 ラウンドで平均した分布構造の指標（6.5 節）を示す．

ALIE の悪性方向 $\bar{g}_M - \bar{g}_B$ は, 正常更新のみの第 1 主成分とはほぼ直交していた（$|\cos\theta| \le 0.08$）．一方, 全更新の第 1 主成分との $|\cos\theta|$ は z と α によって大きく異なり, D4 の AUC とよく対応した（ALIE の 24 条件で $\rho = 0.92$, ラウンド単位で $\rho = 0.85$）．例えば $z = 0.75$ では, 全更新の第 1 主成分との $|\cos\theta|$ が $\alpha = 1000, 5, 1$ の順に 0.920, 0.305, 0.138 であり, D4 の AUC（0.998, 0.385, 0.161）と対応した．

悪性値の座標ごとの順位の平均は, $z \le 1$ では全 α で正規分布から予想される $\Phi(-z)$（$z = 0.385, 0.5, 0.75, 1$ に対して 0.350, 0.309, 0.227, 0.159）とよく一致した（付録 D の表 15）．しかし $z \ge 1.25$ では $\Phi(-z)$ より大きく（例えば $z = 3$ では $\Phi(-3) \approx 0.001$ に対して 0.073–0.180）, その差は Non-IID が強いほど大きかった．標準偏差も z とともに増加した（0.14–0.37）．すなわち, 正常更新の各座標の分布は, 中心付近では正規分布でよく近似できるが, 裾は正規分布より重く, Non-IID が強いほどその傾向が強い．

9　考察

9.1　検知器間の違い

符号反転に対しては, 向きの情報を用いる D2・D3 が全 α で高い検知性能を示した．D1 は, 第 1–5 ラウンドではランダムに近かった（0.50–0.57）が, 学習の進行とともに上昇した．本研究の符号反転は自身の正常な更新の符号を反転するだけなので（6.3 節）, あるラウンドの中では悪性更新のノルムは反転前と変わらない．しかし実際には, 悪性更新のノルムの正常更新に対する比は, 第 1–5 ラウンドでは $\alpha = 1000, 5, 1$ の順に 1.00, 1.07, 1.15 とほぼ 1 であったのに対し, 最終 5 ラウンドでは 1.30, 1.65, 2.18 へ増大していた．符号反転を受け続けたグローバルモデルは悪性クライアントのローカルデータに対して相対的に適合しにくくなり, その結果として悪性クライアントのローカル学習での更新量が大きくなった可能性がある．すなわち, D1 が符号反転を検知できたのは攻撃そのものの幾何的な性質によるものではなく, 攻撃が学習過程を通じてノルムに与えた二次的な影響に

表 7　最終 5 ラウンド平均の push_ratio（10 試行の平均）

		ALIE（z）							
α	符号反転	0.385	0.5	0.75	1	1.25	1.5	2	3
1000	1.58	0.39	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50	2.01	3.01
5	2.03	0.39	0.50	0.75	1.00	1.25	1.51	2.01	3.01
1	2.55	0.39	0.51	0.76	1.02	1.27	1.52	2.03	3.05

表 8　符号反転攻撃における push_ratio と AUC の Spearman 順位相関係数 ρ（ラウンド単位, 同順位は平均順位で処理. n/a は AUC が一定で定義できないもの）

	全体	$\alpha = 1000$	$\alpha = 5$	$\alpha = 1$
D1	−0.17	−0.57	−0.17	0.69
D2	−0.02	n/a	n/a	0.06
D3	−0.11	−0.03	0.07	0.15
D4	−0.32	n/a	−0.19	−0.12

よるものと考えられる. なお, この比は $\alpha = 1$ で最も大きいにもかかわらず, $\alpha = 1$ の D1 の AUC は最も低かった（0.88）. Non-IID が強いほど正常更新どうしのノルムのばらつきも大きいためと考えられる.

ALIE に対しては, 検知器間で結果が大きく異なった. D2 の AUC は $z \leq 1.5$ の全条件で 0 であり, 悪性と正常の順位が完全に逆転していた. ALIE の悪性更新 $\mu - z\sigma$ は正常更新の座標ごとの平均を中心とした摂動であり, 4 台の悪性クライアントが全員同一のベクトルを送る. 一方, D2 の参照方向 r は全更新の座標ごとの中央値であるため, 平均に近い方向を持つ悪性更新は r とのなす角が正常更新より小さくなる. 実際, D2 のスコア（参照方向とのコサイン距離）を $z \leq 1.5$ の 6 水準と全ラウンドで平均すると, $\alpha = 1000$, 5, 1 の順に正常更新が 0.65, 0.75, 0.89 であったのに対し, 悪性更新は 0.23, 0.22, 0.21 であった. 悪性更新のスコアを α で平均して z ごとに見ると, $z = 0.385$ の 0.05 から $z = 1.5$ の 0.44 へと z とともに大きくなるが, $z \leq 1.5$ では正常更新（0.74–0.78）に届かなかった. さらに, 同一ベクトルが 4 本含まれることで r 自体が悪性更新の側へ引き寄せられ, 逆転が強まると考えられる. D2 が検知に転じるには $z = 2$–3 という大きな摂動が必要であり, その z は Non-IID が強いほど大きかった. Wang ら [25] は, 類似度に基づく指標が高次元空間では欺かれうることを示し, それを突く攻撃を提案した. Wang らの攻撃とは仕組みが異なるが, 本結果も, 類似度のみに依拠する検知器が, 類似度の回避を目的として設計されていない既存のステルス攻撃である ALIE に対して順位の完全な逆転を起こしうることを示しており, 類似度に基づく検知の限界という点で Wang らの指摘と整合する.

D3 は ALIE に対して全条件で高い AUC を示した. D3 の特徴量にはノルムと D2 のスコアが含まれ, スコアはクラスタ重心からの距離であるため, D1 や D2 では逆向きに現れた「正常更新より中心に近い」という外れ方も検出できる. 加えて, 4 台の悪性クライアントが完全に同一のベクトルを送るため, 悪性更新は特徴量空間で 1 点に重なり, 2 クラスタリングで分離されやすい. D3 の高い検知性能は, この結託の仕方に支えられている可能性がある.

ここで, AUC < 0.5 の解釈に注意が必要である. D2 の AUC $= 0$ や D4 の AUC ≈ 0.04 は, 悪性と正常が区別できないことを意味しない. 悪性更新は正常更新から完全に分離されており, スコアの大小を逆に読めば完全に検知できる. 破綻しているのは「スコアが大きいほど悪性らしい」という片側の判定規則である. 悪性と正常が実際に区別できないのは AUC ≈ 0.5 の条件であり, 本実験では $\alpha = 1$, $z = 1$ における D1（0.47）がこれに近い.

以上より, 第一の問いに対しては次のようにいえる. 検知器の優劣は攻撃に依存し, 同じ検知器でも Non-IID 度と攻撃強度によって性能が大きく変わる. さらに, 攻撃の構成と検知器が参照する統計量の性質が一致すると, 検知器は悪性更新を最も正常らしいと判定しうる.

9.2　Non-IID 度が検知性能に与える影響

Non-IID が検知性能を低下させる様子は, 2 つの形で観測された.

第一に, ALIE に対する D4 では, 検知できるようになる z の境界が Non-IID 度によって移動した（表 9）. D4 は全更新の第 1 主成分への射影をスコアとするため, 悪性方向が第 1 主成分になれば悪性更新のスコアが最大になり, ならなければ悪性更新の射影はほぼ 0 となって順位が逆転する. $z = 0.75$ では, push_ratio がいずれの α でも約 0.75 であるにもかかわらず, D4 の AUC は

表 9　最終 5 ラウンド平均の分布構造の指標と D4 の AUC（10 試行の平均）．寄与率は第 1 主成分の寄与率, $|\cos\theta|$ は悪性方向と第 1 主成分のなす角の余弦の絶対値であり, それぞれ正常更新のみ, および全更新（D4 が用いるもの）について求めた．順位は悪性値の座標ごとの順位の平均と標準偏差である

		寄与率		$\lvert\cos\theta\rvert$		順位		
α	攻撃	正常	全更新	正常	全更新	平均	標準偏差	D4 の AUC
1000	A1 符号反転	0.102	0.183	0.051	0.994	0.563	0.261	1.000
1000	A2 z=0.385	0.102	0.099	0.051	0.079	0.339	0.143	0.091
1000	A2 z=0.5	0.102	0.097	0.049	0.118	0.298	0.143	0.158
1000	A2 z=0.75	0.102	0.110	0.048	0.920	0.224	0.143	0.998
1000	A2 z=1	0.101	0.171	0.044	0.993	0.167	0.149	1.000
1000	A2 z=1.25	0.101	0.241	0.044	0.998	0.124	0.157	1.000
1000	A2 z=1.5	0.101	0.313	0.044	0.999	0.094	0.167	1.000
1000	A2 z=2	0.101	0.446	0.047	1.000	0.064	0.190	1.000
1000	A2 z=3	0.100	0.644	0.051	1.000	0.073	0.248	1.000
5	A1 符号反転	0.176	0.318	0.307	0.973	0.587	0.275	0.965
5	A2 z=0.385	0.142	0.138	0.039	0.051	0.342	0.143	0.036
5	A2 z=0.5	0.141	0.134	0.041	0.066	0.301	0.143	0.059
5	A2 z=0.75	0.141	0.128	0.040	0.305	0.225	0.146	0.385
5	A2 z=1	0.141	0.171	0.043	0.987	0.167	0.154	1.000
5	A2 z=1.25	0.140	0.241	0.045	0.998	0.124	0.166	1.000
5	A2 z=1.5	0.141	0.313	0.047	0.999	0.096	0.182	1.000
5	A2 z=2	0.141	0.447	0.050	1.000	0.075	0.216	1.000
5	A2 z=3	0.145	0.645	0.057	1.000	0.110	0.299	1.000
1	A1 符号反転	0.298	0.410	0.403	0.958	0.612	0.269	0.854
1	A2 z=0.385	0.209	0.203	0.065	0.075	0.350	0.163	0.039
1	A2 z=0.5	0.206	0.197	0.060	0.078	0.307	0.166	0.074
1	A2 z=0.75	0.207	0.189	0.064	0.138	0.229	0.175	0.161
1	A2 z=1	0.208	0.191	0.073	0.704	0.170	0.189	0.814
1	A2 z=1.25	0.206	0.250	0.068	0.984	0.130	0.204	0.998
1	A2 z=1.5	0.206	0.320	0.064	0.993	0.108	0.223	0.999
1	A2 z=2	0.205	0.451	0.069	0.999	0.103	0.266	1.000
1	A2 z=3	0.215	0.648	0.081	1.000	0.180	0.371	1.000

$\alpha = 1000, 5, 1$ の順に 1.00, 0.39, 0.16 であり, 全更新の第 1 主成分と悪性方向の $|\cos\theta|$（0.920, 0.305, 0.138）と対応した．Non-IID が強いほど正常更新自体の第 1 主成分の寄与率が大きい（0.086 → 0.122 → 0.193）ため, 同じ z の悪性更新では第 1 主成分を奪えなくなったと解釈できる．この結果は, Non-IID が正常更新の変動を特定の方向に集中させることで, 悪性更新をその中に埋もれさせるという機構を示唆する．ただし, 全更新の第 1 主成分と悪性方向の関係は D4 の判定方法と直接結びついた量であり, この対応は D4 が失敗する仕組みを言い換えている面がある．

この対応は, 簡単な見積もりからも説明できる．ALIE の悪性方向は $a = -z\sigma$ であり, 正常更新の主要な変動方向とほぼ直交する（8.6 節）．このとき全更新の第 1 主成分になりうるのは, 正常更新自体の主要な変動方向と, 悪性更新が正常更新から離れる方向の 2 つである．前者の広がりは寄与率 $\times 16\|\sigma\|^2$, 後者は $\frac{4\times16}{20}z^2\|\sigma\|^2$ であるから, 悪性方向が第 1 主成分となるのはおよそ $z > \sqrt{5 \times \text{寄与率}}$ のときである．ALIE 条件での正常更新の寄与率を代入すると, この境目は $\alpha = 1000, 5, 1$ の順に約 0.71, 0.84, 1.02 となり, D4 の AUC が切り替わった z の区間（0.5–0.75, 0.75–1, 0.75–1）と整合する．この見積もりは正常更新の広がりの大きさ $\|\sigma\|$ を含まず, 寄与率すなわち分布の形だけで境目が決まることを示している．ただし, これは結果を見たあとに行った近似であり, 悪性方向と正常更新の主要な変動方向が完全に直交することを仮定している．また, これらは指標と AUC の対応を観測したものであり, 因果関係を示したものではない．

第二に, 符号反転に対する D1 と D4 の AUC は, α が小さいほど低下した（D4: 1.00 → 0.97 → 0.85）．しかし, この低下は push_ratio では説明できない．最終

5 ラウンドの符号反転の push_ratio は Non-IID が強いほどむしろ大きく（1.58 → 2.03 → 2.55）, α ごとの push_ratio と AUC の相関も弱かった（表 8）. $\alpha = 1$ の D4 は序盤には 0.99 と高く, 学習の進行とともに低下した. $\alpha = 1$ では正常更新の第 1 主成分の寄与率が最も大きく, 符号反転の悪性方向と正常更新の第 1 主成分の $|\cos\theta|$ も 0.403 と他の α（0.051, 0.307）より大きいことから, 悪性方向が正常更新の主要な変動方向と重なることで, D4 が悪性を際立たせにくくなった可能性がある.

以上より, 第二の問いに対しては次のようにいえる. Non-IID は検知性能を低下させるが, その低下は正常更新のばらつきの大きさ spread の増大では説明できない. 本実験では, 学習が進んだ段階での spread の差は 1.08 倍にとどまったのに対し（表 6）, 第 1 主成分の寄与率には約 2.2 倍の差があった. 検知性能の違いには, ばらつきの大きさよりも, ばらつきが特定の方向に集中する度合い（分布の形）の方がよく対応した. また, 検知性能は学習の段階にも強く依存した.

Li ら [24] は, Non-IID が複数の Robust Aggregation 手法の頑健性を最終精度の観点で低下させることを報告している. 本結果はこれと矛盾しない. 本研究は同じ現象を検知性能という別の観点から評価し, その低下が正常更新の分布の形と対応することを示した点で, Li らの結果を補うものである.

9.3 攻撃のステルス性と検知破綻の境界

中心仮説は, push_ratio が 1 を下回ると悪性更新が正常更新のばらつきの中に紛れ, 検知性能が急落すると予測した. ALIE では push_ratio $\approx z$ であるため, $z < 1$ の水準がこの領域に対応する. しかし結果は, この予測と逆であった. push_ratio ≈ 0.39 ($z = 0.385$) の ALIE は, D1・D3 によって全 α で AUC ≥ 0.96 で検知され, D2・D4 では逆向きにほぼ完全に分離された. D1 の AUC は z を大きくするほど低下し, $z = 1.25$ で最小となったのち, $z \geq 1.5$ で再び上昇した.

この結果は, 高次元空間における正常更新の配置から説明できる. 中心仮説は, 正常更新が重心の周りを埋めるように分布し, 重心に近い点ほど正常更新に紛れるという描像を暗に仮定していた. しかし, 高次元の更新ベクトル空間では, 正常更新は重心の近くにはほとんど存在せず, 重心からほぼ一定の距離に集中する. 実際, 式 (11) の比から求めた正常更新の重心からの距離 d_i の変動係数は, 最終 5 ラウンドで $\alpha = 1000, 5, 1$ の順に約 0.08, 0.09, 0.18 であり, d_i は spread の周りに集中していた. このとき, 重心から spread の 0.39 倍の距離にある $z = 0.385$ の悪性更新は, 正常更新が存在しない内側の領域に位置する. その結果, 悪性更新は「重心に近すぎる」ことによって正常更新から区別できる. ノルムで見ても, 最終 5 ラウンドにおける悪性更新のノルムの正常更新に対する比は, $z = 0.385$ で 0.37–0.40 であり, D1 はこの小さすぎるノルムを検出していた. z を大きくすると悪性更新は正常更新と同じ距離の殻に近づき, 距離やノルムによる検知が最も困難になる. さらに z を大きくすると, 悪性更新は殻の外側に出て, 再び検知できるようになる.

この解釈が正しければ, 「D1 の AUC は z が 1 をやや超える付近で最小となり, それより大きい z で再び上昇する」はずである. 本研究では, この予測を本実験の前に研究計画書に記していた. 本実験の結果は, 全 α で $z = 1.25$ が最小となり, $z \geq 1.5$ で再び上昇しており, この予測と一致した. 最小となる z が 1 よりやや大きいことも, ノルムの比から説明できる. 最終 5 ラウンドの悪性更新のノルムの正常更新に対する比は, $z = 1$ で 0.84–0.85, $z = 1.25$ で 1.03–1.04, $z = 1.5$ で 1.21–1.23 であり, 全 α で $z = 1.25$ のときに正常更新のノルムとほぼ揃っていた. D1 は重心からの距離ではなく原点からのノルムを用いるため, ノルムが揃う z が, push_ratio $= 1$ となる $z \approx 1$ よりやや大きくなったと考えられる.

なお, 悪性更新が重心に近いという性質は, ALIE の設計に沿ったものである. 原論文は, 平均との差を小さくすることで Krum が計算するユークリッド距離を縮め, 悪性更新を選択させることを狙っている [6] (6.3 節). すなわち, ALIE が回避の対象とするのは, 外れた値を除外する Trimmed Mean や, 距離の近い更新を選ぶ Krum であり, 重心に近すぎる更新を異常とみなす検知は想定されていない. したがって, $z < 1$ の ALIE が検知されたことは, ALIE が原論文の意図どおりに機能しなかったことを意味するのではなく, 原論文が想定していない種類の検知を適用した結果である.

したがって, push_ratio $= 1$ は, それを下回ると検知が破綻する境界ではなく, 悪性更新の重心からの距離が正常更新と揃い, 距離やノルムに基づく検知から最も隠れやすくなる点であると解釈できる. その付近で検知できるかどうかは, 正常更新の分布の形と検知器の性質によって分かれた. Non-IID が強い $\alpha = 1$ では, $z = 1$ で D1 がランダムに近く（0.47）, D4 も 0.81 にとどまったのに対し, $\alpha = 1000$ では両者とも 0.87 以上であった. 一方, 向きに基づく D2 は push_ratio $= 1$ の付近では逆転したままであり, 検知に転じたのは $z = 2$–3 であった.

以上より, 第三の問いに対しては次のようにいえる.

悪性更新を正常更新の重心に近づけることは, 検知を回避する手段にはならない. 距離やノルムに基づく検知が最も困難になるのは push_ratio が 1 をやや超える付近であり, その付近で検知が破綻するかどうかは, Non-IID 度に応じた正常更新の分布の形と検知器の性質によって決まる.

9.4 中心仮説の評価

中心仮説のうち, 「Non-IID は正常更新のばらつきを増大させる」という前提は, 学習の序盤（第 1–5 ラウンドで約 2.4–2.9 倍）では確認されたが, 学習が進んだ段階では 1.08 倍にとどまり, ほとんど成り立たなかった. 一方, Non-IID が検知性能を低下させるという帰結は, ALIE に対する D4 と, 符号反転に対する D1・D4 で観測された.

「押し出し量がばらつきを超えているか（push_ratio の大小）で検知可能性がほぼ決まる」という中核部分は支持されなかった. 第一に, 符号反転では, 最終 5 ラウンドの push_ratio は Non-IID が強いほどむしろ大きく, 1 を下回ることもなく, push_ratio と AUC の相関は弱いか負であった. 第二に, ALIE で push_ratio < 1 に対応する $z < 1$ の領域で検知性能は急落せず, D1 ではむしろ高かった. 第三に, ALIE に対する D4 では, 同じ push_ratio でも α によって AUC が 0.16 から 1.00 まで変化した（$z = 0.75$）.

仮説が外れた原因は, 正常更新が重心の周りを埋めるという低次元の直感に基づいていた点にあると考えられる（9.3 節）. また, 中心仮説は「ステルス攻撃は正常更新の中に紛れる」ことを前提としたが, ALIE が原論文で意図するステルス性は特定の集約手法に除外されず選択されることであり（6.3 節）, この前提とは一致していなかった. 以上より, 検知可能性を説明するには, 重心からの距離という 1 つの量ではなく, 悪性更新が正常更新の距離の分布から内側にも外側にも外れていないか, および正常更新の変動の主方向と悪性方向の関係を考慮する必要がある. 9.2 節の見積もりが示すように, スペクトルに基づく検知では, 悪性更新を検知できるかどうかは正常更新の広がりの大きさではなく, その変動が特定の方向に集中する度合いによって決まりうる.

9.5 妥当性への脅威と今後の課題

本研究の結果には次の制約がある.

第一に, ALIE は $\alpha \geq 5$ ではグローバルモデルの精度をほとんど低下させなかった（表 4）. 20 台の単純平均で考えると, 悪性 4 台が $\mu - z\sigma$ を送ったときの集約結果の座標ごとのずれは $(f/n)\, z\sigma = 0.2\, z\sigma$ である. 一方, 正常 16 台の平均が持つ標準誤差は $\sigma/\sqrt{16} = 0.25\,\sigma$ 程度であり, $z \leq 1$ のずれはこの自然な揺らぎと同程度以下にとどまる. 原論文も, MNIST の実験について, 単純な平均では悪性割合 24%, $z = 1.5$ のときの全体のずれが $1.5 \times 0.24 = 0.36\sigma$ にとどまり, 精度への影響は小さいと述べている [6]. 本実験で精度が明確に下がったのは, $\alpha = 1$ で $z \geq 2$ の条件（ずれ 0.4σ 以上）であった. ALIE は本来, Trimmed Mean や Krum などの Robust Aggregation を回避することを目的とした攻撃であり [6], 小さな z はそのための条件である. したがって, 本研究の結果の多くは「FedAvg に対して精度上の害をほとんど与えない ALIE の摂動が, 更新ベクトルレベルで検知できるか」を評価したものであり, 検知の成否が防御の成否に直結するとは主張できない.

第二に, $\alpha = 1$ の学習は 50 ラウンドで収束しておらず（8.1 節）, $\alpha = 1$ の最終 5 ラウンドの検知性能は学習が進みきる前の段階のものである. 検知性能は学習の段階によって変化するため（8.3 節）, ラウンド数を増やした場合に同じ結果が得られるかは確認していない.

第三に, ALIE では悪性クライアント全員が同一のベクトルを送る. これは原論文の Algorithm 3 に従ったものであるが, D3 の高い検知性能や D2 の順位の逆転はこの性質に依存している可能性がある. また, 同一の更新が複数届いたことを調べるだけで検知できるという点は, この攻撃モデルの限界である. 悪性更新にばらつきを持たせた場合に同じ結果が得られるかは確認していない.

第四に, 相関係数の算出では同一試行内の連続するラウンドを独立な点として扱っており, 点の間には相関がある. そのため有意性の検定は行わず, 傾向の記述にとどめた. また, 分布構造の指標と AUC の対応は因果関係を示すものではない. 特に, 9.2 節の「Non-IID は正常更新の分布の形を変える」という解釈は, それを裏づける見積もりも含めて, 結果を見たうえで立てたものであり, 別の条件で確かめる必要がある.

第五に, 実験の規模は限られており, データセットは MNIST, クライアント数は 20, 悪性割合は 0.2 のみである. また, 学習データ 60,000 件のうち半分の 30,000 件のみを用いた.

第六に, 本研究では, 正常更新全体から算出した平均と標準偏差を用いる式 (9) を, IID に近い条件と Non-IID 条件に共通して適用した. 本研究の結果は Non-IID 環境における ALIE の理論的保証を示すものではなく, 同一の悪性更新生成則を Non-IID 環境へ適用した場合の検知性能を実験的に評価したものとして解釈する必要がある（6.3 節）. 実際, 悪性値の座標ごとの順位は $z \geq 1.25$

で正規分布の予測から外れ, その外れ方は Non-IID が強いほど大きかった（8.6 節）.

最後に, 本研究の評価は full knowledge かつ悪性クライアントの集合が固定という攻撃者に有利な設定（第 5 章）で行ったものであり, より現実的な制約下での性能を主張するものではない.

今後の課題として, ラウンド数を増やした場合の検証, Robust Aggregation と組み合わせた場合の精度への影響と検知性能の対応の評価, 悪性更新にばらつきを持たせた ALIE や min-max 攻撃 [12] の追加, 悪性割合の変更, およびスコアの両側を用いる検知器の評価が挙げられる.

10 おわりに

本研究では, FL における悪性更新の検知を更新ベクトルレベルの二値分類問題として捉え, データ分布の不均一性（Non-IID 度）と攻撃のステルス性を 2 軸として, 集約手法に依存しない 4 種の検知器の検知性能を ROC-AUC により評価した. Non-IID 度はデータ数を全クライアントで揃えたディリクレ分布によるラベル分割で与え, ALIE の係数 z を 0.385 から 3 まで 8 水準で変化させ, 各条件 10 試行, 計 300 回の実行を行った.

その結果, 符号反転攻撃に対しては, 向きの情報を用いる検知器（D2・D3）が全ての Non-IID 度で高い検知性能を示し, D1・D4 は Non-IID が強いほどやや低下した. ALIE に対しては, 参照方向へのコサイン距離に基づく検知器（D2）が $z \leq 1.5$ のすべての条件で悪性更新を最も正常らしいと判定し, AUC が 0 となった. また, push_ratio が 1 を下回る $z < 1$ の領域では, 中心仮説の予測に反して検知性能は急落せず, ノルムに基づく検知器（D1）では z が小さいほど検知しやすかった. D1 の AUC は $z = 1.25$ で最小となり, それより大きい z で再び上昇した. これは, 高次元空間では正常更新が重心からほぼ一定の距離に集中するため, 重心に近すぎる悪性更新も遠すぎる悪性更新も正常更新から区別できることによると考えられる. push_ratio $= 1$ は検知が破綻する境界ではなく, 距離に基づく検知から最も隠れやすい点の近くであった. さらに, スペクトルに基づく検知器（D4）では, 検知できるようになる z の境界が Non-IID が強いほど大きくなり, この変化は正常更新の第 1 主成分の寄与率および悪性方向と第 1 主成分の関係と対応した. 一方, 学習が進んだ段階では, Non-IID による正常更新のばらつきの大きさ（spread）の差はほとんどなかった.

以上より, 悪性更新の検知可能性は, 正常更新の重心からの距離とばらつきの比だけでは決まらず, 正常更新の距離の分布と変動の主方向, および検知器が参照する統計量の性質に依存することが示唆された. なお, 本実験の ALIE は FedAvg のもとで, Non-IID が強く z が大きい場合を除いてグローバルモデルの精度をほとんど低下させておらず, 本研究の結果は主に検知性能に関するものである.

今後は, ラウンド数を増やした評価や, Robust Aggregation と組み合わせた評価, より現実的な脅威モデルでの評価を行う予定である.

参考文献

[1] Priyanka Mary Mammen, “Federated Learning: Opportunities and Challenges,” arXiv preprint arXiv:2101.05428, 2021.

[2] Tian Li, Anit Kumar Sahu, Ameet Talwalkar, Virginia Smith, “Federated Learning: Challenges, Methods, and Future Directions,” arXiv preprint arXiv:1908.07873, 2019.

[3] Chuan Ma, Jun Li, Ming Ding, Howard H. Yang, Feng Shu, Tony Q. S. Quek, H. Vincent Poor, “On Safeguarding Privacy and Security in the Framework of Federated Learning,” IEEE Network, vol. 34, no. 4, pp. 242–248, 2020.

[4] Subhash Sagar, Chang-Tsun Li, Seng W. Loke, Jinho Choi, “Poisoning Attacks and Defenses in Federated Learning: A Survey,” arXiv preprint arXiv:2301.05795, 2023.

[5] Minghong Fang, Xiaoyu Cao, Jinyuan Jia, Neil Zhenqiang Gong, “Local Model Poisoning Attacks to Byzantine-Robust Federated Learning,” Proceedings of the 29th USENIX Security Symposium (USENIX Security 2020), pp. 1605–1622, 2020.

[6] Gilad Baruch, Moran Baruch, Yoav Goldberg, “A Little Is Enough: Circumventing Defenses For Distributed Learning,” Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2019.

[7] H. Brendan McMahan, Eider Moore, Daniel Ramage, Seth Hampson, Blaise Aguera y Arcas, “Communication-Efficient Learning of Deep Networks from Decentralized Data,” Proceedings of the 20th International Conference on Artificial Intelligence and Statistics (AISTATS), pp. 1273–1282, 2017.

[8] Qinbin Li, Yiqun Diao, Quan Chen, Bingsheng He, “Federated Learning on Non-IID Data Si-

los: An Experimental Study," Proceedings of the 38th IEEE International Conference on Data Engineering (ICDE), 2022.

[9] Chulin Xie, Keli Huang, Pin-Yu Chen, Bo Li, "DBA: Distributed Backdoor Attacks against Federated Learning," International Conference on Learning Representations (ICLR), 2020.

[10] Thien Duc Nguyen et al., "FLAME: Taming Backdoors in Federated Learning," 31st USENIX Security Symposium (USENIX Security 2022), pp. 1415–1432, 2022.

[11] Eugene Bagdasaryan, Andreas Veit, Yiqing Hua, Deborah Estrin, Vitaly Shmatikov, "How To Backdoor Federated Learning," Proceedings of the 23rd International Conference on Artificial Intelligence and Statistics (AISTATS), pp. 2938–2948, 2020.

[12] Virat Shejwalkar, Amir Houmansadr, "Manipulating the Byzantine: Optimizing Model Poisoning Attacks and Defenses for Federated Learning," Network and Distributed System Security Symposium (NDSS), 2021.

[13] Dong Yin, Yudong Chen, Kannan Ramchandran, Peter Bartlett, "Byzantine-Robust Distributed Learning: Towards Optimal Statistical Rates," Proceedings of the 35th International Conference on Machine Learning (ICML), 2018.

[14] Peva Blanchard, El Mahdi El Mhamdi, Rachid Guerraoui, Julien Stainer, "Machine Learning with Adversaries: Byzantine Tolerant Gradient Descent," Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2017.

[15] El Mahdi El Mhamdi, Rachid Guerraoui, Sébastien Rouault, "The Hidden Vulnerability of Distributed Learning in Byzantium," Proceedings of the 35th International Conference on Machine Learning (ICML), 2018.

[16] Shiqi Shen, Shruti Tople, Prateek Saxena, "Auror: Defending Against Poisoning Attacks in Collaborative Deep Learning Systems," Proceedings of the 32nd Annual Conference on Computer Security Applications (ACSAC), 2016.

[17] Felix Sattler, Klaus-Robert Müller, Thomas Wiegand, Wojciech Samek, "On the Byzantine Robustness of Clustered Federated Learning," IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP), 2020.

[18] Brandon Tran, Jerry Li, Aleksander Madry, "Spectral Signatures in Backdoor Attacks," Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2018.

[19] Tom Fawcett, "An Introduction to ROC Analysis," Pattern Recognition Letters, vol. 27, no. 8, pp. 861–874, 2006.

[20] James A. Hanley, Barbara J. McNeil, "The Meaning and Use of the Area under a Receiver Operating Characteristic (ROC) Curve," Radiology, vol. 143, no. 1, pp. 29–36, 1982.

[21] Suyi Li, Yong Cheng, Wei Wang, Yang Liu, Tianjian Chen, "Learning to Detect Malicious Clients for Robust Federated Learning," arXiv preprint arXiv:2002.00211, 2020.

[22] Zaixi Zhang, Xiaoyu Cao, Jinyuan Jia, Neil Zhenqiang Gong, "FLDetector: Defending Federated Learning Against Model Poisoning Attacks via Detecting Malicious Clients," Proceedings of the 28th ACM SIGKDD Conference (KDD), 2022.

[23] Tzu-Ming Harry Hsu, Hang Qi, Matthew Brown, "Measuring the Effects of Non-Identical Data Distribution for Federated Visual Classification," arXiv preprint arXiv:1909.06335, 2019.

[24] Shenghui Li, Edith C.-H. Ngai, Thiemo Voigt, "An Experimental Study of Byzantine-Robust Aggregation Schemes in Federated Learning," arXiv preprint arXiv:2302.07173, 2023.

[25] Zhilin Wang, Qin Hu, Xukai Zou, "Can We Trust the Similarity Measurement in Federated Learning?," arXiv preprint arXiv:2311.03369, 2023.

[26] Xiaoyu Cao, Minghong Fang, Jia Liu, Neil Zhenqiang Gong, "FLTrust: Byzantine-robust Federated Learning via Trust Bootstrapping," Network and Distributed System Security Symposium (NDSS), 2021.

[27] Virat Shejwalkar, Amir Houmansadr, Peter Kairouz, Daniel Ramage, "Back to the Drawing Board: A Critical Evaluation of Poisoning Attacks on Production Federated Learning," IEEE Symposium on Security and Privacy (S&P), 2022.

[28] Daniel J. Beutel, Taner Topal, Akhil Mathur,

Xinchi Qiu, Javier Fernandez-Marques, Yan Gao, Lorenzo Sani, Kwing Hei Li, Titouan Parcollet, Pedro Porto Buarque de Gusmão, Nicholas D. Lane, “Flower: A Friendly Federated Learning Research Framework,” arXiv preprint arXiv:2007.14390, 2020.

付録 A　AUC のラウンド推移（全水準）

図 6 に, ALIE の 8 水準すべてと符号反転について, 検知器ごとの AUC のラウンド推移を示す. 図の見方は図 4 と同じである.




図 6　AUC のラウンド推移（全水準）. 行は検知器 D1–D4, 列は攻撃（符号反転と, ALIE の $z = 0.385, 0.5, 0.75, 1, 1.25, 1.5, 2, 3$）. 線は試行間の平均, 帯は ± 標準偏差. 赤実線○: $\alpha = 1000$, 青破線□: $\alpha = 5$, 緑一点鎖線△: $\alpha = 1$. 点線は AUC = 0.5

付録 B　ラウンドの区間ごとの AUC

表 10–13 に, 検知器ごとに, ラウンドを第 1–5, 6–15, 16–30, 31–50 ラウンドの 4 区間に分けて平均した AUC を示す. 各値は, 試行ごとに区間内のラウンドの AUC を平均したうえで, 10 試行について平均したものである. 8.3 節で述べる区間ごとの値は, これらの表による.

表 10　ラウンドの区間ごとの AUC: D1（ノルム偏差）（区間内のラウンドを試行ごとに平均したうえでの 10 試行の平均）

	$\alpha = 1000$				$\alpha = 5$				$\alpha = 1$			
攻撃	1–5	6–15	16–30	31–50	1–5	6–15	16–30	31–50	1–5	6–15	16–30	31–50
A1 符号反転	0.50	0.61	0.78	0.93	0.57	0.65	0.77	0.91	0.55	0.71	0.82	0.87
A2 z=0.385	0.95	1.00	1.00	1.00	0.93	0.98	1.00	1.00	0.90	0.91	0.95	0.97
A2 z=0.5	0.96	1.00	1.00	1.00	0.91	0.98	1.00	1.00	0.88	0.88	0.93	0.96
A2 z=0.75	0.96	1.00	1.00	1.00	0.82	0.92	0.99	1.00	0.76	0.72	0.84	0.89
A2 z=1	0.76	0.76	0.90	0.88	0.66	0.56	0.79	0.85	0.53	0.23	0.37	0.47
A2 z=1.25	0.70	0.67	0.40	0.18	0.40	0.16	0.15	0.10	0.23	0.13	0.15	0.12
A2 z=1.5	0.87	1.00	1.00	0.99	0.30	0.86	0.95	0.94	0.22	0.61	0.70	0.71
A2 z=2	0.96	1.00	1.00	1.00	0.85	1.00	1.00	1.00	0.89	0.97	0.99	0.99
A2 z=3	0.82	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

表 11　ラウンドの区間ごとの AUC: D2（コサイン距離）（区間内のラウンドを試行ごとに平均したうえでの 10 試行の平均）

	$\alpha = 1000$				$\alpha = 5$				$\alpha = 1$			
攻撃	1–5	6–15	16–30	31–50	1–5	6–15	16–30	31–50	1–5	6–15	16–30	31–50
A1 符号反転	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A2 z=0.385	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A2 z=0.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A2 z=0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A2 z=1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A2 z=1.25	0.06	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
A2 z=1.5	0.76	0.00	0.00	0.00	0.67	0.02	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
A2 z=2	1.00	0.99	0.90	0.83	0.99	0.61	0.21	0.12	0.84	0.16	0.01	0.00
A2 z=3	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.98	0.96

表 12　ラウンドの区間ごとの AUC: D3（2 クラスタリング）（区間内のラウンドを試行ごとに平均したうえでの 10 試行の平均）

	$\alpha = 1000$				$\alpha = 5$				$\alpha = 1$			
攻撃	1–5	6–15	16–30	31–50	1–5	6–15	16–30	31–50	1–5	6–15	16–30	31–50
A1 符号反転	1.00	0.99	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.99	0.98	0.98
A2 z=0.385	0.92	0.99	0.98	0.97	0.78	0.98	1.00	1.00	0.84	0.92	0.96	0.97
A2 z=0.5	0.93	0.99	0.98	0.97	0.75	0.98	1.00	1.00	0.84	0.91	0.96	0.97
A2 z=0.75	0.98	1.00	1.00	1.00	0.64	0.95	1.00	1.00	0.78	0.87	0.92	0.94
A2 z=1	0.99	0.99	0.99	0.99	0.94	0.99	1.00	1.00	0.97	0.96	0.97	0.98
A2 z=1.25	0.97	0.99	0.98	0.98	0.76	0.97	0.99	0.99	0.88	0.96	0.97	0.98
A2 z=1.5	0.97	1.00	1.00	1.00	0.68	0.96	1.00	1.00	0.68	0.97	0.98	0.98
A2 z=2	1.00	1.00	0.99	0.99	1.00	1.00	1.00	1.00	0.98	0.97	0.98	0.99
A2 z=3	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.99	0.99

表 13　ラウンドの区間ごとの AUC: D4（スペクトル残差）（区間内のラウンドを試行ごとに平均したうえでの 10 試行の平均）

	$\alpha = 1000$				$\alpha = 5$				$\alpha = 1$			
攻撃	1–5	6–15	16–30	31–50	1–5	6–15	16–30	31–50	1–5	6–15	16–30	31–50
A1 符号反転	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.99	0.97	0.99	0.93	0.87	0.86
A2 z=0.385	0.05	0.07	0.10	0.08	0.03	0.03	0.03	0.04	0.02	0.06	0.05	0.04
A2 z=0.5	0.09	0.12	0.16	0.16	0.03	0.04	0.05	0.06	0.03	0.07	0.07	0.06
A2 z=0.75	0.76	0.99	0.99	0.99	0.07	0.18	0.22	0.37	0.08	0.18	0.16	0.14
A2 z=1	0.99	1.00	1.00	1.00	0.53	0.98	1.00	1.00	0.57	0.77	0.77	0.80
A2 z=1.25	1.00	1.00	1.00	1.00	0.99	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A2 z=1.5	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A2 z=2	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A2 z=3	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

付録 C　ラウンドの区間ごとの push_ratio

表 14 に, ラウンドを第 1–5, 6–15, 16–30, 31–50 ラウンドの 4 区間に分けて平均した push_ratio を示す. 各値は, 試行ごとに区間内のラウンドの値を平均したうえで, 10 試行について平均したものである.

表 14　ラウンドの区間ごとの push_ratio（区間内のラウンドを試行ごとに平均したうえでの 10 試行の平均）

	$\alpha = 1000$				$\alpha = 5$				$\alpha = 1$			
攻撃	1–5	6–15	16–30	31–50	1–5	6–15	16–30	31–50	1–5	6–15	16–30	31–50
A1 符号反転	8.62	2.44	1.70	1.57	2.85	2.13	1.83	1.93	1.96	1.99	2.15	2.41
A2 z=0.385	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39
A2 z=0.5	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.51	0.51	0.51	0.51
A2 z=0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.76	0.75	0.75	0.75	0.76	0.77	0.76	0.76
A2 z=1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.01	1.01	1.00	1.00	1.01	1.02	1.02	1.01
A2 z=1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.26	1.26	1.25	1.25	1.26	1.28	1.27	1.27
A2 z=1.5	1.50	1.50	1.50	1.50	1.51	1.51	1.51	1.51	1.52	1.53	1.53	1.52
A2 z=2	2.01	2.00	2.00	2.01	2.02	2.01	2.01	2.01	2.02	2.04	2.03	2.03
A2 z=3	3.01	3.00	3.01	3.01	3.03	3.02	3.01	3.01	3.03	3.06	3.06	3.05

付録 D　悪性値の座標ごとの順位と正規分布からの予想値

表 15 に, ALIE の各 z について, 悪性値の座標ごとの順位の平均と $\Phi(-z)$ を示す.

表 15　ALIE における悪性値の座標ごとの順位の平均（最終 5 ラウンド, 10 試行の平均）と $\Phi(-z)$

		順位の平均		
z	$\Phi(-z)$	$\alpha = 1000$	$\alpha = 5$	$\alpha = 1$
0.385	0.350	0.339	0.342	0.350
0.5	0.309	0.298	0.301	0.307
0.75	0.227	0.224	0.225	0.229
1	0.159	0.167	0.167	0.170
1.25	0.106	0.124	0.124	0.130
1.5	0.067	0.094	0.096	0.108
2	0.023	0.064	0.075	0.103
3	0.001	0.073	0.110	0.180