

## Assignment 6 sol

Based on the machine code format given below

Opcode	D	W	MOD	REG	R/M
--------	---	---	-----	-----	-----

REG	W = 0	W = 1
000	AL	AX
001	CL	CX
010	DL	DX
011	BL	BX
100	AH	SP
101	CH	BP
110	DH	SI
111	BH	DI

MOD=11			EFFECTIVE ADDRESS CALCULATION			
R/M	W=0	W=1	R/M	MOD=00	MOD=01	MOD=10
000	AL	AX	000	(BX) + (SI)	(BX) + (SI) + D8	(BX) + (SI) + D16
001	CL	CX	001	(BX) + (DI)	(BX) + (DI) + D8	(BX) + (DI) + D16
010	DL	DX	010	(BP) + (SI)	(BP) + (SI) + D8	(BP) + (SI) + D16
011	BL	BX	011	(BP) + (DI)	(BP) + (DI) + D8	(BP) + (DI) + D16
100	AH	SP	100	(SI)	(SI) + D8	(SI) + D16
101	CH	BP	101	(DI)	(DI) + D8	(DI) + D16
110	DH	SI	110	DIRECT ADDRESS	(BP) + D8	(BP) + D16
111	BH	DI	111	(BX)	(BX) + D8	(BX) + D16

Write the machine code for the following X86 instructions; assume Opcode 000000 for MOV, and 111111 for ADD

Mov AX, BX

000000 1 1 11 000 011 = 03C3 or 000000 0 1 11 011 000 = 01D8

Add CX, 1234

111111 1 1 00 001 110 = FF0E

Mov AX, [SI]

000000 1 1 00 000 100 = 0304