

FSST3_Weitere Themen in C – Cheat Sheet (Code-Schemata)

1. Funktionen in C

3 Schritte

- Deklaration (Funktionsprototyp)
- Definition (Funktionskörper)
- Aufruf (Call)

Deklaration (Schema)

```
1 // Funktionsprototyp
2 rueckgabetyt function_name(parameter_typ1 parameter1,
3                             parameter_typ2 parameter2,
4                             /* ... */);
```

Definition (Schema)

```
1 // Funktionsdefinition
2 rueckgabetyt function_name(parameter_typ1 parameter1,
3                             parameter_typ2 parameter2,
4                             /* ... */)
5 {
6     /* Anweisungen */
7     /* optional: Rueckgabewert */
8     return rueckgabewert; /* entflht bei rueckgabetyt void */
9 }
```

Aufruf (Schema)

```
1 // Funktionsaufruf
2 variable_mit_rueckgabewert = function_name(argument1, argument2, /* ... */);
3
4 /* oder bei rueckgabetyt void */
5 function_name(argument1, argument2, /* ... */);
```

2. Pointer (Zeiger)

Definition

- Pointer speichern **Speicheradressen** von Objekten (Variablen, Arrays, Funktionen, ...).
- Zugriff auf den Inhalt erfolgt über **Dereferenzierung**.

Deklaration und Initialisierung (Schema)

```
1 // Deklaration einer normalen Variable
2 wert_typ variable_name;
3
4 /* Deklaration eines Pointers auf diesen Typ */
5 wert_typ *pointer_name;
6
7 /* Initialisierung: Pointer zeigt auf die Adresse der Variable */
8 pointer_name = &variable_name;
9
10 /* Dereferenzierung: Zugriff auf den Wert über Pointer */
11 wert_typ kopie_des_werts = *pointer_name;
```

Arten von Pointern (Schema)

```
1 /* Pointer auf einfachen Datentyp */
2 wert_typ *ptr_wert;
3
4 /* Pointer auf erstes Element eines Arrays */
5 element_typ *ptr_array = array_name;
6
7 /* Funktionszeiger (auf Funktion mit bestimmter Signatur) */
8 rueckgabety ( *ptr_funktion)(parameter_typ1, parameter_typ2);
9
10 /* Doppelpointer (zeigt auf einen Pointer) */
11 wert_typ **ptr_ptr;
12
13 /* NULL-Pointer (zeigt auf nichts Giltiges) */
14 wert_typ *ptr_null = NULL;
```

Pointer-Arithmetik (Schema)

```
1 /* Zeiger auf Elementtyp */
2 element_typ *ptr;
3
4 /* Inkrement: zeigt auf das naechste Element dieses Typs */
5 ptr++;
6
7 /* Dekrement: zeigt auf das vorherige Element */
8 ptr--;
9
10 /* Offset: zeigt auf das Element mit Abstand n */
11 element_typ *ptr_offset = ptr + n;
```

3. Call by Value vs. Call by Reference

Call by Value (Schema)

```
1 /* Deklaration/Definition: Parameter als Wert (Kopie) */
2 void function_value(wert_typ parameter)
3 {
4     /* Aenderungen an 'parameter' betreffen nur die lokale Kopie */
5 }
6
```

```

7  /* Aufruf */
8  wert_typ variable;
9  function_value(variable); /* Kopie von 'variable' wird uebergeben */

```

Call by Reference (Schema über Pointer)

```

1  /* Deklaration/Definition: Parameter als Pointer (Referenz) */
2  void function_reference(wert_typ *parameter)
3  {
4      /* Aenderungen ueber *parameter wirken auf die urspruengliche Variable */
5  }
6
7  /* Aufruf */
8  wert_typ variable;
9  function_reference(&variable); /* Adresse von 'variable' wird uebergeben */

```

4. File I/O in C

Grundprinzip

- Arbeiten mit Dateien ueber einen **Dateizeiger** vom Typ FILE *.
- Typische Schritte: Datei oeffnen → lesen/schreiben → Datei schliessen.

Dateizeiger und Datei oeffnen (Schema)

```

1  /* Deklaration eines Dateizeigers */
2  FILE *file_pointer;
3
4  /* Datei zum Lesen oeffnen ("r") */
5  file_pointer = fopen("dateiname.txt", "r");
6
7  /* Datei zum Schreiben oeffnen ("w") - bestehende Inhalte werden ggf.
   ueberschrieben */
8  file_pointer = fopen("dateiname.txt", "w");
9
10 /* Datei zum Anhaengen oeffnen ("a") */
11 file_pointer = fopen("dateiname.txt", "a");
12
13 /* Fehlerpruefung */
14 if (file_pointer == NULL) {
15     /* Fehlerbehandlung, z.B. Meldung und Abbruch */
16 }

```

Zeilenweises Lesen/Schreiben (Schema)

```

1  /* Zeilenpuffer */
2  char zeile[PUFFERGROESSE];
3
4  /* Zeile lesen (bis Zeilenende oder Puffer voll) */
5  if (fgets(zeile, PUFFERGROESSE, file_pointer) != NULL) {
6      /* gelesene Zeile in 'zeile' verarbeiten */
7  }
8
9  /* Zeile schreiben */
10 fputs(zeile, file_pointer);

```

Zeichenweises Lesen/Schreiben (Schema)

```
1  /* Zeichen lesen */
2  int ch = fgetc(file_pointer);
3  if (ch != EOF) {
4      /* gelesenes Zeichen in ch verarbeiten */
5  }
6
7  /* Zeichen schreiben */
8  int zeichen = 'X'; /* Beispiel-Char-Konstante */
9  fputc(zeichen, file_pointer);
```

Datei schliessen (Schema)

```
1  /* Datei schliessen, wenn alle Operationen abgeschlossen sind */
2  fclose(file_pointer);
```