

Trabajo Práctico 2: HTML — Formularios, tablas y semántica

Versión didáctica — fundamentación, resultados de aprendizaje, enunciados en prosa, errores frecuentes, rúbrica y autoevaluación.

Tiempo estimado: 30 minutos por actividad.



1. Sentido formativo del trabajo práctico

Este trabajo práctico te lleva de estructurar texto a estructurar una página real. Una landing de planes con un formulario de contacto es de las piezas más comunes de la web: le pide datos al usuario y le muestra información organizada. Vas a construirla con dos herramientas centrales del HTML: los formularios, que capturan lo que el usuario ingresa, y las tablas, que presentan datos comparables en filas y columnas.

La idea central que vas a apropiarte es la de estructura semántica: no alcanza con que la página “se arme”, tiene que decir qué es cada parte. Un encabezado va en `<header>`, la navegación en `<nav>`, el contenido principal en `<main>`, y cada campo de un formulario se conecta con su `<label>` para que se entienda qué se pide. La semántica es lo que hace que una página sea accesible y comprensible, tanto para las personas como para los navegadores y lectores de pantalla.

¿POR QUÉ ESTO IMPORTA?

Formularios, tablas y etiquetas semánticas son la base de casi cualquier sitio real: un checkout, un panel de administración, una ficha de datos. Aprender desde el primer día a etiquetar cada campo y a estructurar la página con sentido —en vez de amontonar todo en cajas genéricas— es un hábito profesional que mejora la accesibilidad y la mantenibilidad, y te va a acompañar en toda la carrera.



Qué tenés que resolver y entregar

Este trabajo práctico consiste en armar una landing con un listado de planes/precios y un formulario de contacto, usando HTML puro, sin CSS, a lo largo de dos actividades. Esto es lo que entregás:

PRODUCTO A ENTREGAR

1. Un único documento HTML5 válido (archivo .html) que integre las dos actividades: el formulario de contacto (Actividad 1) y la estructura semántica con la tabla de planes (Actividad 2).
2. El documento debe abrir en cualquier navegador y mostrar la landing completa: la tabla de planes y el formulario de contacto.
3. El formulario es solo estructural: no hace falta que envíe datos ni que tenga JavaScript. Alcanza con que el `action` apunte a `#`.

Cada punto marcado con ENTREGABLE es parte obligatoria de lo que se corrige.

Todo lo demás del documento (fundamentación, errores frecuentes, rúbrica) es material de apoyo; no se entrega, pero se evalúa a través de la calidad de tu código.



2. Marco conceptual

Concepto	Qué significa en tu página
Formulario	Un <code><form></code> que agrupa los campos con los que el usuario ingresa datos.
Etiqueta y campo	Cada control (<code><input></code> , <code><textarea></code> , <code><select></code>) se asocia a un <code><label></code> que dice qué se pide.

Concepto	Qué significa en tu página
Tipos de input	Distintos controles para distintos datos: texto, email , radio , checkbox , botón submit .
Agrupar opciones	Un <fieldset> con <legend> reúne opciones relacionadas (por ejemplo, los radio).
Tabla de datos	Un <table> con <thead>/<tbody> , <th> y <td> para presentar datos en filas y columnas.
HTML semántico	Etiquetas que dicen qué es cada parte: <header> , <nav> , <main> , <section> , <footer> .

3. Resultados de aprendizaje esperados

Ordenados según Bloom: desde reproducir la estructura de un formulario y una tabla hasta poder decidir qué etiqueta semántica corresponde a cada parte de la página.

Resultado de aprendizaje	Nivel Bloom
Reconocer los controles de un formulario y el rol de cada uno.	Comprender
Construir un formulario asociando cada campo con su <label> y agrupando opciones con <fieldset> .	Aplicar
Representar datos comparables en una tabla con encabezados y ámbito (scope) correctos.	Aplicar
Estructurar la página con etiquetas semánticas según lo que representa cada zona.	Aplicar
Decidir qué etiqueta (de formulario, tabla o semántica) corresponde a cada contenido y justificar la elección.	Analizar

4. Requerimientos transversales (obligatorios)

Estas reglas aplican a toda la página.

HTML5 válido y bien formado. El documento comienza con **<!DOCTYPE html>** e incluye **<html>**, **<head>** y **<body>**, con las etiquetas correctamente anidadas y cerradas. Fundamento: un documento mal estructurado se interpreta de forma impredecible.

Etiquetado accesible. Cada campo del formulario se asocia a un **<label>**, y cada **<th>** de la tabla lleva su **scope**. Fundamento: sin esa asociación, ni los usuarios ni los lectores de pantalla saben a qué corresponde cada dato.

Estructura semántica. El contenido va en las etiquetas que representan su función (**<header>**, **<nav>**, **<main>**, **<section>**, **<footer>**), no en cajas genéricas. Fundamento: la semántica describe qué es cada parte, no cómo se ve.

Sin CSS ni JavaScript. Este práctico se resuelve con HTML puro; el formulario es solo estructural. Fundamento: primero se domina la estructura y el marcado; el estilo y la lógica vienen después.

5. Actividades

A continuación se describen las dos actividades que debés resolver, redactadas para que las leas de corrido y sepas exactamente qué construir. Ambas se integran en un mismo archivo .html.

Actividad 1 — Formularios HTML

Foco: capturar datos del usuario con los controles adecuados y asociarlos a sus etiquetas; es el primer contacto con los formularios.

Vas a armar un formulario de contacto. Dentro de un `<form>` incluí un campo de texto para el nombre —con su `<label>` asociado— y un campo de tipo `email`. Sumás un `<select>` con al menos tres opciones (por ejemplo, el motivo de contacto), de modo que el usuario elija una de una lista.

Además, agrupás opciones y campos abiertos. Un grupo de `<input type="radio">` va dentro de un `<fieldset>` con su `<legend>` (todos los radio comparten el mismo `name` para que sean mutuamente excluyentes). Incluí también un `<textarea>` para el mensaje, un `<input type="checkbox">` (por ejemplo, aceptar términos o suscribirse), y por último un botón de tipo `submit`.

Tarea de prueba (lo que debés programar y entregar):

ENTREGABLE Crear un `<form>` con un input de texto para el nombre (con `<label>`), un input `email`, y un `<select>` con al menos 3 opciones.

ENTREGABLE Agregar un grupo de `<input type="radio">` dentro de un `<fieldset>` con `<legend>`, un `<textarea>`, un `<input type="checkbox">` y un botón `submit`.

Actividad 2 — Tablas y semántica

Foco: estructurar la página con etiquetas semánticas y presentar los planes en una tabla con encabezados correctos.

Vas a dar estructura semántica a toda la página. Organizás el documento con `<header>` (título del sitio y `<nav>` con enlaces internos a las secciones), `<main>` como contenido principal, `<section>` para cada bloque (planes y contacto) y `<footer>` como pie de página.

Dentro de una `<section>`, armás la tabla de planes. Es un `<table>` con al menos 3 filas y 4 columnas, usando `<thead>` y `<tbody>`, con `<tr>` para las filas, `<th>` para los encabezados —con su atributo `scope` (`col` para columnas, `row` para el nombre de cada plan)— y `<td>` para los datos.

Tarea de prueba (lo que debés programar y entregar):

ENTREGABLE Estructurar la página con `<header>`, `<nav>`, `<main>`, `<section>` y `<footer>`.

ENTREGABLE Dentro de una `<section>`, armar una `<table>` de al menos 3 filas y 4 columnas con `<thead>`, `<tbody>`, `<tr>`, `<th scope="...">` y `<td>`.

! 6. Errores frecuentes y cómo detectarlos

Cada error revela un malentendido conceptual concreto en esta etapa inicial.

ERROR 1 — Campos de formulario sin label asociado

Síntoma: al hacer clic en el texto de un campo no se enfoca el input, y un lector de pantalla no sabe qué se pide.

Causa conceptual: se escribió el texto suelto al lado del campo en vez de usar un `<label>` que lo asocie (con `for/id` o envolviendo el campo).

Cómo detectarlo: hacé clic sobre el texto de la etiqueta; si el cursor no salta al campo, el `<label>` no está bien asociado.

ERROR 2 — Tabla sin scope o usando td donde va th

Síntoma: la tabla se ve bien, pero no se distingue cuál celda es encabezado; la accesibilidad se pierde.

Causa conceptual: se usó `<td>` para todo, o se puso `<th>` sin `scope`, sin diferenciar encabezados de columna y de fila.

Cómo detectarlo: revisá que la primera fila use `<th scope="col">` y que el nombre de cada plan use `<th scope="row">`.

ERROR 3 — Usar divs genéricos en vez de etiquetas semánticas

Síntoma: la página funciona, pero toda su estructura es un amontonamiento de cajas sin significado.

Causa conceptual: se pensó la estructura por cómo se ve y no por lo que representa cada zona (`<header>`, `<nav>`, `<main>`, `<section>`, `<footer>`).

Cómo detectarlo: preguntate qué es cada bloque (cabecera, navegación, contenido, pie) y verificá que use la etiqueta semántica que le corresponde.



7. Rúbrica de evaluación

Cada criterio se evalúa en tres niveles. Usala también como guía: apuntá al nivel Avanzado antes de entregar.

Criterio	Inicial	Suficiente	Avanzado
Formulario y controles	Faltan campos o el <code><form></code> está incompleto.	Incluye los campos pero mezcla o repite tipos.	Todos los controles pedidos, cada uno del tipo correcto.
Etiquetas y agrupación	Campos sueltos sin <code><label></code> .	Algunos campos con <code><label></code> ; <code><fieldset></code> incompleto.	Cada campo con su <code><label></code> ; radios en <code><fieldset>/<legend></code> .
Tabla de datos	Tabla incompleta o sin encabezados.	Tabla completa pero sin <code>scope</code> o con <code><td></code> donde va <code><th></code> .	Tabla con <code><thead>/<tbody></code> y <code><th scope></code> correctos.
Estructura semántica	Todo en cajas genéricas.	Usa algunas etiquetas semánticas.	<code><header></code> , <code><nav></code> , <code><main></code> , <code><section></code> , <code><footer></code> bien aplicados.
Validez del HTML	Documento mal formado o mal anidado.	Mayormente válido, con detalles sueltos.	HTML5 válido, completo y correctamente anidado.



8. Autoevaluación (antes de entregar)

¿Cada campo del formulario tiene su `<label>` asociado y responde al hacer clic en el texto?

¿Los `<input type="radio">` comparten el mismo `name` y están dentro de un `<fieldset>` con `<legend>`?

¿Mi tabla usa `<th scope="col">` en los encabezados de columna y `<th scope="row">` en el nombre de cada plan?

¿La página está estructurada con `<header>`, `<nav>`, `<main>`, `<section>` y `<footer>` según su función?

¿Podría explicar, para cada bloque, por qué usé esa etiqueta semántica y no un `<div>` genérico?



9. Síntesis: etiquetas de HTML para este práctico

Necesidad	Etiqueta de HTML
Agrupar los campos que pide el usuario	<code><form action="#"></code>
Asociar un texto a su campo	<code><label for="..."></code> + id en el control
Ingresar texto, email, o elegir una opción	<code><input type="text"></code> , <code><input type="email"></code> , <code><select></code>

Necesidad	Etiqueta de HTML
Elegir una entre varias / marcar	<code><input type="radio"></code> , <code><input type="checkbox"></code>
Agrupar opciones relacionadas	<code><fieldset></code> + <code><legend></code>
Mensaje largo y botón de envío	<code><textarea></code> , <code><button type="submit"></code>
Presentar datos en filas y columnas	<code><table></code> , <code><thead></code> , <code><tbody></code> , <code><th scope></code> , <code><td></code>
Estructurar zonas de la página	<code><header></code> , <code><nav></code> , <code><main></code> , <code><section></code> , <code><footer></code>

Checklist de entrega

- ☐ El documento es HTML5 válido: `<!DOCTYPE html>`, `<html>`, `<head>`, `<body>`.
- ☐ El formulario tiene: texto (con `<label>`), **email**, `<select>` de 3+ opciones, radios en `<fieldset>/<legend>`, `<textarea>`, checkbox y botón `submit`.
- ☐ El **action** del `<form>` apunta a `#` (formulario solo estructural).
- ☐ La tabla tiene 3+ filas y 4 columnas con `<thead>`, `<tbody>`, `<th scope>` y `<td>`.
- ☐ La página usa `<header>`, `<nav>`, `<main>`, `<section>` y `<footer>`.
- ☐ El `<nav>` tiene enlaces internos a las secciones (`#planes`, `#contacto`).
- ☐ El documento está bien anidado, sin etiquetas sin cerrar, y se ve correctamente en el navegador.

Código inicial

Punto de partida para no arrancar de cero. Completá donde dice `<!-- TODO -->`.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title><!-- TODO: título de la página --></title>
</head>
<body>

  <!-- Actividad 2: semántica -->
  <header>
    <h1><!-- TODO: nombre del sitio --></h1>
    <nav>
      <!-- TODO: enlaces internos a #planes y #contacto -->
    </nav>
  </header>

  <main>
    <section id="planes">
      <h2>Nuestros planes</h2>

      <!-- Actividad 2: tabla -->
      <table border="1">
        <thead>
          <tr>
            <!-- TODO: encabezados de columna con <th scope="col"> -->
          </tr>
        </thead>
        <tbody>
          <!-- TODO: una <tr> por plan, con <th scope="row"> y <td> -->
        </tbody>
      </table>
    </section>
```

```
<section id="contacto">
  <h2>Contactanos</h2>

  <!-- Actividad 1: formulario (solo estructural) -->
  <form action="#" method="get">
    <!-- TODO: input de texto para nombre, con label -->
    <!-- TODO: input de tipo email -->
    <!-- TODO: select con al menos 3 opciones -->

    <fieldset>
      <legend>Tipo de consulta</legend>
      <!-- TODO: al menos dos <input type="radio"> con el mismo name -->
    </fieldset>

    <!-- TODO: textarea para el mensaje -->
    <!-- TODO: checkbox -->
    <button type="submit">Enviar</button>
  </form>
</section>
</main>

<footer>
  <!-- TODO: pie de página -->
</footer>

</body>
</html>
```