GLOBIT SAS · DOCUMENT INTERNE

SIRH — Guide de l'exposition

Comment l'application est rendue accessible sur Internet, et comment l'équipe doit s'en servir le jour J.

> **L'idée en une phrase.** L'application tourne sur **notre PC**. Un petit programme, **cloudflared**, ouvre une liaison permanente vers **Cloudflare**, qui lui donne une **adresse publique en HTTPS**. Les visiteurs passent par Cloudflare, qui amène leurs requêtes jusqu'à notre PC.
>
> *Notre PC est le serveur. Cloudflare est le standard téléphonique qui reçoit les appels et nous les transfère.*

1. Le trajet d'une visite

```
VISITEUR (4G, Wi-Fi du salon, n'importe où)
     |  https://....trycloudflare.com/SIRH
     v
CLOUDFLARE            <- possède l'adresse publique et le cadenas HTTPS
     ^
     |  liaison ouverte en permanence,
     |  lancée par NOTRE PC (vers l'extérieur)
     |
== INTERNET ==
     |
BOX / WI-FI           <- laisse sortir la liaison, rien à configurer
     |
NOTRE PC
cloudflared -> Apache -> PHP -> MySQL
```

C'est notre PC qui « appelle » Cloudflare, pas l'inverse. C'est pour cela qu'il n'y a **aucun port à ouvrir** sur la box et que cela fonctionne derrière n'importe quelle connexion : box, 4G, Wi-Fi du salon.

2. Les trois pièces du dispositif

Pièce	Rôle	Si elle s'arrête
Apache + MySQL (XAMPP)	Exécute le site et stocke les données	Le site ne répond plus, même en local
cloudflared	Relaie le trafic entre Cloudflare et le PC	Le lien public meurt ; le réseau local continue
Cloudflare	Point d'entrée public et HTTPS	Plus d'accès depuis Internet

Rien n'est stocké chez Cloudflare. Cloudflare transporte seulement. Les employés, les présences, les QR : tout reste sur notre PC, dans MySQL.

3. Ce que les visiteurs ont besoin — et pas besoin

Question	Réponse
Doivent-ils être sur notre Wi-Fi ?	**Non.** N'importe quelle connexion Internet suffit.
Ont-ils besoin d'un compte ?	**Oui.** Sans identifiants, ils ne voient que la page de connexion.
Voient-ils les vraies données ?	**Oui.** C'est une vraie base — d'où les règles de sécurité.
Notre Wi-Fi sert-il à quelque chose ?	Seulement au **plan de secours** (section 5).

Le Wi-Fi local ne transporte pas le trafic des visiteurs. Il ne transporte qu'**un seul flux** : celui entre notre PC et Cloudflare. Tous les visiteurs le partagent — c'est notre bande passante montante qui fixe la limite.

4. Le jour J — check-list

La veille (J-1)

- [ ] PC branché sur secteur, mises en veille désactivées (écran et veille système).
- [ ] XAMPP démarre bien : **Apache** et **MySQL** en vert.

- [ ] `http://localhost/SIRH/login` s'ouvre.
- [ ] Test du QR + code de secours sur un téléphone.
- [ ] La base ne contient **aucune donnée de test** (présences de démo supprimées).
- [ ] Mots de passe à jour, notés dans un endroit sûr (jamais dans ce document).

Le matin (H-30)

- [ ] Démarrer **Apache** et **MySQL**.
- [ ] Double-cliquer sur **SIRH - Tunnel expo.cmd** (sur le Bureau).
- [ ] Dans la fenêtre noire, repérer la ligne `https://........trycloudflare.com`.
- [ ] **Laisser cette fenêtre ouverte** — la réduire, jamais la fermer.
- [ ] Tester le lien complet depuis un téléphone **en 4G** (donc hors de notre Wi-Fi).
- [ ] Écrire l'adresse finale sur un papier ou un tableau visible par l'équipe.

Pendant

- [ ] Personne ne redémarre le PC, ne ferme XAMPP, ne ferme la fenêtre du tunnel.
- [ ] Un référent garde un œil sur la page de connexion toutes les heures.
- [ ] Les comptes de démonstration sont utilisés pour les visiteurs.

À la fin

- [ ] Fermer la fenêtre du tunnel (le lien public cesse immédiatement).
- [ ] Supprimer les données créées pendant la démo (présences, comptes visiteurs).
- [ ] Éteindre normalement, puis retirer le dispositif de sécurité (section 7).

5. Si quelque chose ne va pas

Symptôme	Cause probable	Que faire
Le lien public affiche une erreur	Fenêtre du tunnel fermée	Relancer `SIRH - Tunnel expo.cmd`
Le lien public ne répond plus du tout	PC en veille / Wi-Fi coupé / Internet tombé	Réveiller le PC, vérifier la connexion, relancer le tunnel
Page blanche ou erreur 500	MySQL arrêté	Panneau XAMPP → démarrer MySQL
« Impossible de se connecter » en local	Apache arrêté	Panneau XAMPP → démarrer Apache
La caméra ne s'ouvre pas	Page ouverte en `http://` au lieu de `https://`	Utiliser le lien `https://` du tunnel
L'adresse a changé	Le tunnel a été relancé	Relire la nouvelle adresse dans la fenêtre, la réécrire

Règle d'or : on ne « répare » jamais en touchant à la base de données pendant l'exposition. On redémarre le minimum (tunnel, puis Apache/MySQL si besoin) et on note ce qui s'est passé.

6. Plan de secours : le réseau local

Si le tunnel tombe et qu'Internet est indisponible, l'application reste joignable sur le réseau local : `http://<IP-du-PC>/SIRH`. Les appareils doivent alors être connectés **au même Wi-Fi** que le PC. Deux limites : l'adresse IP peut changer, et la caméra du téléphone exige HTTPS (utiliser alors le matricule + code de secours).

7. Règles de sécurité

1. **On ne donne jamais le compte administrateur** à un visiteur.
2. On utilise un **compte de démonstration** dédié pour les essayages.
3. **On n'ouvre pas phpMyAdmin** devant le public — il est bloqué depuis Internet, mais reste accessible en local.

4. **On ne montre pas** l'écran des mots de passe ni les fichiers de configuration.
5. **On ne laisse pas** un poste connecté sans surveillance sur une session admin.
6. Un visiteur qui insiste pour « voir la base » : réponse polie, c'est non.
7. À la fin de chaque démonstration : **déconnexion** du poste.

> Les mots de passe ne figurent **jamais** dans un document versionné. Ils sont communiqués séparément, de vive voix ou par un canal privé.

8. Après l'exposition — retour à la normale

Le dispositif d'exposition est **temporaire**. Pour le retirer :

1. Fermer la fenêtre du tunnel (ou arrêter `cloudflared`).
2. Supprimer `C:\xampp\htdocs\.htaccess` (blocage des chemins hors `/SIRH` via tunnel).
3. Restaurer `C:\xampp\apache\conf\httpd.conf.bak-expo` à la place de `httpd.conf`.
4. Redémarrer Apache.

L'application redevient alors strictement locale, exactement comme avant.

9. Questions que les visiteurs vont poser

« C'est hébergé où ? »
Sur notre serveur, ici. Cloudflare sert seulement de porte d'entrée sécurisée.

« Pourquoi le QR change tout le temps ? »
Pour qu'une photo ou un code envoyé par message ne puisse pas servir à pointer à la place de quelqu'un. Le code n'est valable que quelques secondes.

« Et si je n'ai pas de caméra ? »
La réception saisit le matricule et le code à 6 chiffres affiché sous le QR.

« Est-ce que je peux me connecter depuis chez moi ? »
Oui, tant que le PC de l'exposition est allumé et que le lien est actif. Après l'exposition, l'accès public est fermé.

« Mes données sont-elles en sécurité ? »
Le trafic est chiffré (HTTPS). Le QR ne contient jamais le secret de l'employé, et l'application ne renvoie que le strict nécessaire en cas d'erreur.

10. Les 5 phrases à retenir

1. **Le PC est le serveur** ; Cloudflare n'est qu'une porte d'entrée.
2. **Les visiteurs n'ont pas besoin de notre Wi-Fi**, juste d'Internet.
3. **Trois choses doivent rester allumées** : Apache, MySQL, la fenêtre du tunnel.
4. **Le Wi-Fi local est le plan de secours**, pas le mode normal.
5. **Le dispositif est temporaire** : on le retire après l'exposition.
