



## MOVIMIENTOS:

- **h** → ←
- **j** → ↓
- **k** → ↑
- **l** → →
- **e** → Adelanta una palabra (Apuntando al final de la palabra)
- **w** → Avanza una Palabra
- **b** → Retrocede una Palabra
- **gd** → Va a la Definición de la Función
- **gf** → Va a la Definición de la Función (en Otro Archivo)
- **%** → Dirige a la llave, paréntesis, etc. al que abre/cierra.
- **0** → Principio de la Línea
- **\$** → Final de la Línea

## COMANDOS:

- **:w** → Guardar
- **:q** → Salir
- **:q!** → Salir forzosamente
- **:wq** → Guardar y Salir
- **:x** → Igual que :wq
- **:wq!** → Lo mismo que :wq pero para archivos de lectura
- **:browse oldfiles** → Busca entre archivos recientemente abiertos
- **:[Comando Bash]** → Ejecuta comando de Terminal
- **:set lazyredraw** → Acelera la ejecución de grandes Macros
- **:PlugInstall** → Instala los plugins no instalados, descritos en .vimrc
- **:PlugClean** → Elimina los plugins instalados, no descritos en .vimrc
- **:PlugUpdate** → Actualiza los Plugins
- **:PlugUpgrade** → Actualiza Vim-Plug
- **:SaveSession** → Guardar la sesión: Ventanas Activas, posición en los documentos, etc
- **:OpenSession** → Restaura la sesión
- **:CloseSession** → Cierra sesión
- **:DeleteSession** → Elimina la sesión
- **:s/Palabra/Reemplazo** → Realiza 1 solo reemplazo
- **:s/Palabra/Reemplazo/g** → Reemplaza todas las ocurrencias DE LA LINEA
- **:%s/Palabra/Reemplazo/g** → Reemplaza todas las ocurrencias DEL ARCHIVO
- **:%s/Palabra/Reemplazo/gc** → Reemplaza todas las ocurrencias del archivo, consultando una por una la acción. Un \r en el reemplazo o busquedesignifica salto de línea

## ATAJOS:

- **, h** → Dividir Horizontalmente
- **, v** → Dividir Verticalmente
- **, y** → Historial de Comandos
- **, e** → Buscador de Archivos Recursivos (FZF)
- **, q == , °** → Mismo que :q
- **, w == , x** → Mismo que :wq
- **, s** → Mismo que :w
- **i** → Entra en Insertar antes del cursor
- **I** → Entra en Insertar al Principio de la línea
- **a** → Entra en Insertar al después del cursor
- **A** → Entra en Insertar al Final de la Línea
- **yy** → Copia una Línea
- **dd** → Elimina (Corta) una Línea
- **o** → Insertar una nueva línea DEBAJO y entrar en insertar
- **O** → Mismo que 'o' pero Arriba
- **s** → Corta un Carácter y pone en modo Insertar
- **v** → Modo Visual
- **V** → Modo Visual Block
- **p** → Pega el contenido (Si fue una línea, en una nueva línea debajo, o si fue un texto, después del cursor)
- **P** → Como 'p' pero en la línea de arriba
- **gcc** → Comentar una línea
- **[Ctrl] #** → Búsqueda rápida de la palabra sobre en la que está el cursor
- **u** → Deshacer
- **R** → Rehacer
- **cc** → Reemplaza Línea
- **ciw** → Reemplaza Palabra
- **>** → Aumento la Sangría
- **<** → Disminuye la Sangría
- **q[Tecla]** → Grabar Macro
- **[Tab]** → Pestaña Siguiente
- **↑ [Tab]** → Pestaña Anterior
- **T** → Nueva Pestaña
- Enfoque a la Ventana (cambiar de ventana)...
  - **[Ctrl] ← == [Ctrl] h**
  - **[Ctrl] ⇌ == [Ctrl] i**
  - **[Ctrl] ↑ == [Ctrl] k**
  - **[Ctrl] ↓ == [Ctrl] j**
- Cambia Tamaño de la Ventana...
  - **[Shift] ← == [Shift] h**
  - **[Shift] ⇌ == [Shift] i**
  - **[Shift] ↑ == [Shift] k**
  - **[Shift] ↓ == [Shift] j**

- **, m [Distancia] == gu[Distancia]** → Cambia a minúscula. Con distancia me refiero a, por ejemplo, \$ (Hasta Final de línea)
- **, M [Distancia] == gU[Distancia]** → Lo mismo con mayúsculas
- **gf** → Abre el archivo sobre el que el cursor esta posicionado (si existe). **[Ctrl] o** → Vuelve al archivo original
- **gv** → Vuelve al ultimo texto seleccionado en Visual Mode
- **, gJ** → Agrupa las linea seleccionadas en una linea (agregando 2 espacios por cada linea que agrupa)
- **, gj** → Agrupa las linea seleccionadas en una linea (sin agregar espacios).
- **gq** → Convierte una linea en varias lineas
- **g[Flechas]** → Sube por renglones visibles, no por lineas. En un documento de largas lineas, va saltando por las renglones que se ven, no por la lineas (compatible con 0 y \$).
- **g~** → Invierte la Mayúscula por Minúscula y viceversa
- **, cc** → Compila el Archivo Automáticamente

\* Se pueden combinar comandos como: d\$ , y6y , y5[Up] , dG , etc.

## PLUGINS:

- **[F2]** o **[F3]** → NERDTree (Árbol de Archivos)
- **m** → (En NERDTree) Abre un menú de opciones
- **, f [Dos Letras]** → Salta entre palabras con el teclado (EasyMotion)
- **, ss** → Guarda Sesión
- **, so** → Abrir Sesión
- **, sc** → Cerrar Sesión
- **, sd** → Eliminar Sesión
- **:Git pull == , gll** → Git pull
- **:Git status == , gs** → Git Status
- **:Git commit == , gc** → Git Commit
- **:Git push == , gsh** → Git Push