



MOVIMIENTOS:

- **h** → ⇐
- **j** → ↓
- **k** → ↑
- **l** → ⇒
-
- **e** → Adelanta una palabra (Apuntando al final de la palabra)
- **f[Letra]** → Se mueve a la siguiente letra
- **F[Letra]** → Se mueve a la anterior letra
- **{** → Salta un Párrafo atrás
- **}** → Salta un Párrafo adelante
- **m[letra]** → Pone una Marca en el punto sobre el que el cursor está
- **'[Letra]** → Va hacia esa marca
- **w** → Avanza una Palabra
- **b** → Retrocede una Palabra
- **e** → avanza palabra por palabra en el final de la misma
- **ge** → retrocede palabra por palabra en el final de la misma
- **ap** → Párrafo
- **M** → Moverse a la parte media de la pantalla
-
- **ca** → Va a la Anterior línea modificada
- **cd** → Va a la Posterior línea modificada
- **K** → Con un texto seleccionado sube el texto entre renglones.
- **J** → Con un texto seleccionado baja el texto entre renglones.
- **gd** → Va a la Definición de la Función
- **%** → Dirige a la llave, paréntesis, etc. al que abre/cierra.
-
- **0** → Principio de la Línea
- **\$** → Final de la Línea
- **[Numero] %** → Va al porcentaje del documento
- **f[Letra]** → Va a la siguiente letra
- **F[Letra]** → Va a la anterior letra
- **t[Letra]** → Va un carácter antes de la siguiente letra
- **T[Letra]** → Va un carácter antes de la anterior letra
- **;** → Siguiente resultado de 't' o 'f'
- **,** → Anterior resultado de 't' o 'f'

COMANDOS:

- **:w** → Guardar
- **:q** → Salir
- **:ql** → Salir forzosamente
- **:wq** → Guardar y Salir
- **:x** → Igual que :wq
- **:wq!** → Lo mismo que :wq pero para archivos de lectura
- **:browse oldfiles** → Busca entre archivos recientemente abiertos
-
- **:! [Comando Bash]** → Ejecuta comando de Terminal
- **:earlier 10m** → Retrocede los cambios según en el tiempo especificado.
- **:PlugInstall** → Instala los plugins no instalados, descritos en .vimrc
- **:PlugClean** → Elimina los plugins instalados, no descritos en .vimrc
- **:PlugUpdate** → Actualiza los Plugins
- **:PlugUpgrade** → Actualiza Vim-Plug
-
- **:SaveSession** → Guardar la sesión: Ventanas Activas, posición en los documentos, etc
- **:OpenSession** → Restaura la sesión
- **:CloseSession** → Cierra sesión
- **:DeleteSession** → Elimina la sesión
-
- **:s/Palabra/Reemplazo** → Realiza 1 solo reemplazo
- **:s/Palabra/Reemplazo/g** → Reemplaza todas las ocurrencias DE LA LINEA
- **:%s/Palabra/Reemplazo/g** → Reemplaza todas las ocurrencias DEL ARCHIVO
- **:%s/Palabra/Reemplazo/gc** → Reemplaza todas las ocurrencias del archivo, consultando una por una la acción. Un **V** en el reemplazo o búsqueda significa salto de línea
-

ATAJOS:

- **,h** → Dividir Horizontalmente
- **,v** → Dividir Verticalmente
- **,y** → Historial de Comandos
- **,e** → Buscador de Archivos Recursivos con vista previa
- **,q** == **,°** → Mismo que :q
- **,w** == **,x** → Mismo que :wq
- **,s** → Mismo que :w
-
- **i** → Entra en Insertar antes del cursor
- **yyy** → Copia en modo Insertar
- **s** → Corta un Carácter y pone en modo Insertar
- **v** → Modo Visual
- **V** → Modo Visual Block
- **[Ctrl] v** → Modo Visual Line
- **p** → Pega el contenido (Si fue una línea, en una nueva línea debajo, o si fue un texto, después del cursor)
- **P** → Como 'p' pero en la línea de arriba o antes del cursor
-
- **[Ctrl] #** → Búsqueda rápida de la
- **[Tab]** → Pestaña Siguiente
- **⏪ [Tab]** → Pestaña Anterior
- **T** → Nueva Pestaña
-
- Enfoque a la Ventana (cambiar de ventana)...
 - **[Ctrl] ⇐** == **[Ctrl] h**
 - **[Ctrl] ⇒** == **[Ctrl] l**
 - **[Ctrl] ↑** == **[Ctrl] k**
 - **[Ctrl] ↓** == **[Ctrl] j**
- Cambia Tamaño de la Ventana...

- **ddd** → Elimina en modo Insertar
 - **li** → Salie del modo Insertar
 - **l** → Entra en Insertar al Principio de la línea
 - **a** → Entra en Insertar después del cursor
 - **A** → Entra en Insertar al Final de la Línea
 - **yy** → Copia una Línea
 - **dd** → Elimina (Corta) una Línea
 - **o** → Insertar una nueva línea DEBAJO y entrar en insertar
 - **O** → Mismo que 'o' pero Arriba
- palabra sobre en la que está el cursor
- **u** → Deshacer
 - **R** → Modo Reemplazo
 - **[Ctrl] r** → Rehacer
 - **cc** → Reemplaza Línea y pone en modo Insertar
 - **ciw** → Reemplaza Palabra y pone en modo Insertar
 - **di(** → Elimina dentro de los paréntesis (dejando los paréntesis)
 - **da(** → Elimina alrededor de los paréntesis (eliminando los paréntesis)
- [Shift] ⇐ == [Shift] h
- [Shift] ⇒ == [Shift] l
- [Shift] ↑ == [Shift] k
- [Shift] ↓ == [Shift] j

- **>** → Aumento la Sangría
 - **<** → Disminuye la Sangría
 - **q[Tecla]** → Grabar Macro

- **, m [Distancia] == gu[Distancia]** → Cambia a minúscula. Con distancia me refiero a, por ejemplo, \$ (Hasta Final de línea)
 - **, M [Distancia] == gU[Distancia]** → Lo mismo con mayúsculas
 - **g~** → Invierte la Mayúscula por Minúscula y viceversa
 - **gf** → Abre el archivo sobre el que el cursor esta posicionado (si existe). **[Ctrl] o** → Vuelve al archivo original
 - **gF** → Lo mismo que 'gf' pero abriéndolo en una cierta línea especificada (Ej: "archivo.c:75")
 - **gv** → Vuelve al ultimo texto seleccionado en Visual Mode
 - **gi** → Vuelve al ultima línea en la que estuvo con modo Insert
 - **, gj** → Agrupa las línea seleccionadas en una línea (agregando 2 espacios por cada línea que agrupa)
 - **, gj** → Agrupa las línea seleccionadas en una línea (sin agregar espacios).
 - **gq** → Convierte una línea en varias líneas
 - **, [Espacio]** → Limpia el Resaltado de la Búsqueda
 - **''** → Vuelve a la ultima línea en donde se encontraba el cursor
 - **.** → Rehace la ultima acción. Por ejemplo: un «ci" hola», se va a otra línea y luego un «. » y se repite «ci" hola»
 - **:norm .** → Para realizar la última acción dentro de una selección. Tal como descripto con «. »
- **g[Flechas]** → Sube por renglones visibles, no por líneas. En un documento de largas líneas, va saltando por las renglones que se ven, no por la líneas (compatible con 0 y \$).
 - **, cc** → Compila el Archivo Automáticamente
 - **, c** → Abre el resultado de la compilación en un documento para poder hacer un gF para abrir el archivo en la línea donde esta el error
 - **gcc** → Comentar una línea

 - **[Accion] i [Caracter]** → Acción dentro de los Carateres. Por ejemplo, di[; ci(; ci{ ; yi" ; etc. Puede ser llamado a distancia o dentro de los mismos. Cambiando la « i » por « a », incluye un caracter al rededor de los bordes
 - **++ == [Ctrl + a]** → Aumenta el valor de un número cercano en la línea o sobre él
 - **-- == [Ctrl + x]** → Disminuye el valor de un número cercano en la línea o sobre él
 - **[Ctrl + o]** → Permite entrar un comando Normal en INSERT
 - **[Ctrl + r] "** → Pega lo que está en el portapapeles. SOLO FUNCIONA EN MODO COMANDOS!! Y apretando las teclas, no escribiendo eso
 - **Ctrl + g** → Información sobre el Documento
 - **bn** → Buffer Next
 - **bv** → Buffer preV
 - **bb** → Buffer new
 - **bc** → Buffer Close

* Se pueden combinar comandos como: d\$ (≈ D), y6y , y5[Up] , dG , y\$ (≈ Y), c\$ (≈ C), etc.

PLUGINS:

- **[F2] o [F3]** → NERDTree (Árbol de Archivos)
- **m** → (En NERDTree) Abre un menú de opciones
- **, f [Dos Letras]** → Salta entre palabras con el teclado (EasyMotion)
- **, ss** → Guarda Sesión
- **, so** → Abrir Sesión
- **, sc** → Cerrar Sesión
- **, sd** → Eliminar Sesión

- **, z** → Abre el File Fuzzy Finder

- **:Git pull == , gil** → Git pull
- **:Git status == , gs** → Git Status
- **:Git commit == , gc** → Git Commit
- **:Git push == , gsh** → Git Push

CASOS ÚTILES:

- **Ordenar líneas Random:** Seleccionar Líneas ([Shift] + **++** → +1 al numero más cercano

- V]) » Apretar [r r]
- **Ordenar alfabéticamente:** Seleccionar Lineas ([Shift - V]) » Ingresar [: sort]
- **Ordenar inverso alfabéticamente:** Seleccionar Lineas ([Shift - V]) » Ingresar: [: ! sort]
- **, d** -> Ver cambios del archivo actual
- **, D** -> Volver a la ventana de edición del archivo
- **[Ctrl W r]** -> Rota los Splits
- **g??** -> Encripta una linea

- **- -** -> -1 al numero más cercano
- **S** -> Entra en modo "Buscar y Reemplazar"
- **r+** -> Próximo error del Compilador
- **r-** -> Anterior error del Compilador
- **/([0-9]{*})** -> Busca por ejemplo: (2), (8), etc.
- **g [Ctrl + a]** -> Aumenta un numero como si fuese en fila ascendente. Visual, apretar el comando con una columna de "0" y los pone ascendente 0, 0 a 0, 1, 2