



## MOVIMIENTOS:

- **h** → ←
- **j** → ↓
- **k** → ↑
- **l** → →
- **w** → Avanza una Palabra
- **b** → Retrocede una Palabra
- **gd** → Va a la Definición de la Función
- **gf** → Va a la Definición de la Función (en Otro Archivo)
- **%** → Dirige a la llave, paréntesis, etc. al que abre/cierra.
- **0** → Principio de la Línea
- **\$** → Final de la Línea

## COMANDOS:

- **:w** → Guardar
- **:q** → Salir
- **:q!** → Salir forzosamente
- **:wq** → Guardar y Salir
- **:x** → Igual que :wq
- **:wq!** → Lo mismo que :wq pero para archivos de lectura
- **:browse oldfiles** → Busca entre archivos recientemente abiertos
- **:PlugInstall** → Instala los plugins no instalados, descritos en .vimrc
- **:PlugClean** → Elimina los plugins instalados, no descritos en .vimrc
- **:PlugUpdate** → Actualiza los Plugins
- **:PlugUpgrade** → Actualiza Vim-Plug
- **:[Comando Bash]** → Ejecuta comando de Terminal
- **:SaveSession** → Guardar la sesión: Ventanas Activas, posición en los documentos, etc
- **:OpenSession** → Restaura la Sesión
- **:CloseSession** → Cierra Sesión
- **:DeleteSession** → Elimina la Sesión
- **:s/Palabra/Reemplazo** → Realiza 1 solo reemplazo
- **:s/Palabra/Reemplazo/g** → Reemplaza todas las ocurrencias DE LA LÍNEA
- **:%s/Palabra/Reemplazo/g** → Reemplaza todas las ocurrencias DEL ARCHIVO
- **:%s/Palabra/Reemplazo/gc** → Reemplaza todas las ocurrencias del archivo, consultando una por una la acción

## ATAJOS:

- **, h** → Dividir Horizontalmente
- **, v** → Dividir Verticalmente
- **, y** → Historial de Comandos
- **, e** → Buscador de Archivos Recursivos (FZF)
- **, q == , °** → Mismo que :q
- **, w == , x** → Mismo que :wq
- **, s** → Mismo que :w
- **i** → Entra en Insertar antes del cursor
- **I** → Entra en Insertar al Principio de la línea
- **v** → Modo Visual
- **V** → Modo Visual Block
- **yy** → Copia una Línea
- **dd** → Elimina (Corta) una Línea
- **o** → Insertar una nueva línea DEBAJO y entrar en insertar
- **O** → Mismo que 'o' pero Arriba
- **s** → Corta un Carácter y pone en modo Insertar
- **a** → Entra en Insertar al después del cursor
- **A** → Entra en Insertar al Final de la Línea
- **p** → Pega el contenido (Si fue una línea, en una nueva línea debajo, o si fue un texto, después del cursor)
- **P** → Como 'p' pero en la línea de arriba
- **gcc** → Comentar una línea
- **[Ctrl] #** → Búsqueda rápida de la palabra sobre en la que está el cursor
- **u** → Deshacer
- **R** → Rehacer
- **cc** → Reemplaza Línea
- **ciw** → Reemplaza Palabra
- **>** → Aumento la Sangría
- **<** → Disminuye la Sangría
- **[Tab]** → Pestaña Siguiente
- **↑ [Tab]** → Pestaña Anterior
- **T** → Nueva Pestaña
- **Enfoque a la Ventana** (cambiar de ventana)...
  - **[Ctrl] ⇐ == [Ctrl] h**
  - **[Ctrl] ⇒ == [Ctrl] i**
  - **[Ctrl] ↑ == [Ctrl] k**
  - **[Ctrl] ↓ == [Ctrl] j**
- **Cambia Tamaño de la Ventana...**
  - **[Shift] ⇐ == [Shift] h'**
  - **[Shift] ⇒ == [Shift] i**
  - **[Shift] ↑ == [Shift] k**
  - **[Shift] ↓ == [Shift] j**

\* Se pueden combinar comandos como: d\$, y6y, y5[Up], dG, etc.

## PLUGINS:

- **[F2]** o **[F3]** → NERDTree (Arbol de Archivos)
- **m** → (En NERDTree) Abre un menu de opciones
- **, f [Dos Letras]** → Salta entre palabras con el teclado (EasyMotion)
- **, ss** → Guarda Sesión
- **, so** → Abrir Sesión
- **, sc** → Cerrar Sesión
- **, sd** → Eliminar Sesión
- **:Git pull == , gll**
- **:Git status == , gs**
- **:Git commit == , gc**
- **:Git push == , gsh**