



MOVIMIENTOS:

- **h** → ←
- **j** → ↓
- **k** → ↑
- **l** → →
- **e** → Adelanta una palabra (Apuntando al final de la palabra)
- **f[Letra]** → Se mueve a la siguiente letra
- **F[Letra]** → Se mueve a la anterior letra
- **w** → Avanza una Palabra
- **b** → Retrocede una Palabra
- **e** → avanza palabra por palabra en el final de la misma
- **ge** → retrocede palabra por palabra en el final de la misma
- **ap** → Párrafo
- **H** → Moverse a la parte superior de la pantalla
- **M** → Moverse a la parte media de la pantalla
- **L** → Moverse a la parte baja de la pantalla
- **gd** → Va a la Definición de la Función
- **%** → Dirige a la llave, paréntesis, etc. al que abre/cierra.
- **0** → Principio de la Línea
- **\$** → Final de la Línea
- **[Numero] %** → Va al porcentaje del documento

COMANDOS:

- **:w** → Guardar
- **:q** → Salir
- **:q!** → Salir forzosamente
- **:wq** → Guardar y Salir
- **:x** → Igual que :wq
- **:wq!** → Lo mismo que :wq pero para archivos de lectura
- **:browse oldfiles** → Busca entre archivos recientemente abiertos
- **:[Comando Bash]** → Ejecuta comando de Terminal
- **:earlier 10m** → Retrocede los cambios según en el tiempo especificado.
- **:PlugInstall** → Instala los plugins no instalados, descritos en .vimrc
- **:PlugClean** → Elimina los plugins instalados, no descritos en .vimrc
- **:PlugUpdate** → Actualiza los Plugins
- **:PlugUpgrade** → Actualiza Vim-Plug
- **:SaveSession** → Guardar la sesión: Ventanas Activas, posición en los documentos, etc
- **:OpenSession** → Restaura la sesión
- **:CloseSession** → Cierra sesión
- **:DeleteSession** → Elimina la sesión
- **:s/Palabra/Reemplazo** → Realiza 1 solo reemplazo
- **:s/Palabra/Reemplazo/g** → Reemplaza todas las ocurrencias DE LA LINEA
- **:%s/Palabra/Reemplazo/g** → Reemplaza todas las ocurrencias DEL ARCHIVO
- **:%s/Palabra/Reemplazo/gc** → Reemplaza todas las ocurrencias del archivo, consultando una por una la acción. Un \r en el reemplazo o búsqueda significa salto de línea

ATAJOS:

- **, h** → Dividir Horizontalmente
- **, v** → Dividir Verticalmente
- **, y** → Historial de Comandos
- **, e** → Buscador de Archivos Recursivos (FZF)
- **, q** == , ° → Mismo que :q
- **, w** == , x → Mismo que :wq
- **, s** → Mismo que :w
- **i** → Entra en Insertar antes del cursor
- **I** → Entra en Insertar al Principio de la línea
- **a** → Entra en Insertar después del cursor
- **s** → Corta un Carácter y pone en modo Insertar
- **v** → Modo Visual
- **V** → Modo Visual Block
- **[Ctrl] v** → Modo Visual Line
- **p** → Pega el contenido (Si fue una línea, en una nueva línea debajo, o si fue un texto, después del cursor)
- **P** → Como 'p' pero en la línea de arriba o antes del cursor
- **[Ctrl] #** → Búsqueda rápida de la palabra sobre en la que está el cursor
- **u** → Deshacer
- **R** → Modo Reemplazo
- **[Tab]** → Pestaña Siguiente
- **↑ [Tab]** → Pestaña Anterior
- **T** → Nueva Pestaña
- Enfoque a la Ventana (cambiar de ventana)...
 - **[Ctrl] ←** == **[Ctrl] h**
 - **[Ctrl] →** == **[Ctrl] i**
 - **[Ctrl] ↑** == **[Ctrl] k**
 - **[Ctrl] ↓** == **[Ctrl] j**
- Cambia Tamaño de la Ventana...
 - **[Shift] ←** == **[Shift] h**
 - **[Shift] →** == **[Shift] i**
 - **[Shift] ↑** == **[Shift] k**

- **A** → Entra en Insertar al Final de la Línea
 - **yy** → Copia una Línea
 - **dd** → Elimina (Corta) una Línea
 - **o** → Insertar una nueva línea DEBAJO y entrar en insertar
 - **O** → Mismo que 'o' pero Arriba
 - **[Ctrl] r** → Rehacer
 - **cc** → Reemplaza Línea y pone en modo Insertar
 - **ciw** → Reemplaza Palabra y pone en modo Insertar
 - **di(** → Elimina dentro de los paréntesis (dejando los paréntesis)
 - **da(** → Elimina alrededor de los paréntesis (eliminando los paréntesis)
 - **- [Shift] ↵ == [Shift] j**
 - **>** → Aumento la Sangría
 - **<** → Disminuye la Sangría
 - **q[Tecla]** → Grabar Macro
 - **, m [Distancia] == gu[Distancia]** → Cambia a minúscula. Con distancia me refiero a, por ejemplo, \$ (Hasta Final de línea)
 - **, M [Distancia] == gU[Distancia]** → Lo mismo con mayúsculas
 - **g~** → Invierte la Mayúscula por Minúscula y viceversa
 - **gf** → Abre el archivo sobre el que el cursor esta posicionado (si existe). **[Ctrl] o** → Vuelve al archivo original
 - **gv** → Vuelve al ultimo texto seleccionado en Visual Mode
 - **, gJ** → Agrupa las línea seleccionadas en una línea (agregando 2 espacios por cada línea que agrupa)
 - **, gj** → Agrupa las línea seleccionadas en una línea (sin agregar espacios).
 - **gq** → Convierte una línea en varias líneas
 - **, [Espacio]** → Limpia el Resaltado de la Búsqueda
 - **' '** → Vuelve a la última línea en donde se encontraba el cursor
 - **.** → Rehace la última acción. Por ejemplo: un «ci" hola», se va a otra línea y luego un «. » y se repite «ci" hola»
 - **:norm .** → Para realizar la última acción dentro de una selección. Tal como descripto con «. »
 - **g[Flechas]** → Sube por renglones visibles, no por líneas. En un documento de largas líneas, va saltando por las renglones que se ven, no por la líneas (compatible con 0 y \$).
 - **, cc** → Compila el Archivo Automáticamente
 - **gcc** → Comentar una línea
 - **[Accion] i [Character]** → Acción dentro de los Carateres. Por ejemplo, di[; ci(; ci{ ; yi" ; etc. Puede ser llamado a distancia o dentro de los mismos. Cambiando la « i » por « a », incluye un caracter al rededor de los bordes
 - **++ == [Ctrl + a]** → Aumenta el valor de un número cercano en la línea o sobre él
 - **-- == [Ctrl + x]** → Disminuye el valor de un número cercano en la línea o sobre él
 - **[Ctrl + o]** → Permite entrar un comando Normal en INSERT
 - **[Ctrl + r] "** → Pega lo que está en el portapapeles. SOLO FUNCIONA EN MODO COMANDOS!! Y apretando las teclas, no escribiendo eso
 - **Ctrl + g** → Información sobre el Documento
- * Se pueden combinar comandos como: d\$ (≈ D), y6y , y5[Up] , dG , y\$ (≈ Y), c\$ (≈ C), etc.

PLUGINS:

- **[F2]** o **[F3]** → NERDTree (Árbol de Archivos)
- **m** → (En NERDTree) Abre un menú de opciones
- **, f [Dos Letras]** → Salta entre palabras con el teclado (EasyMotion)
- **, ss** → Guarda Sesión
- **, so** → Abrir Sesión
- **, sc** → Cerrar Sesión
- **, sd** → Eliminar Sesión
- **:Git pull == , gll** → Git pull
- **:Git status == , gs** → Git Status
- **:Git commit == , gc** → Git Commit
- **:Git push == , gsh** → Git Push

CASOS ÚTILES:

- **Ordenar líneas Random:** Seleccionar Líneas ([Shift - V]) » Apretar [r r]
- **Ordenar alfabéticamente:** Seleccionar Líneas ([Shift - V]) » Ingresar [: sort]
- **Ordenar inverso alfabéticamente:** Seleccionar Líneas ([Shift - V]) » Ingresar: [: ! sort]
- **, d** → Ver cambios del archivo actual
- **, D** → Volver a la ventana de edición del archivo
- **++** → +1 al numero más cercano
- **--** → -1 al numero más cercano
- **S** → Entra en modo "Buscar y Reemplazar"
- **r+** → Próximo error del Compilador
- **r-** → Anterior error del Compilador
- **/([0-9]*)** → Busca por ejemplo: (2), (8), etc.
- **g [Ctrl + a]** → Aumenta un numero como si fuese en fila ascendente. En modo Visual, apretar el comando con una columna de "0" y los por ascendente. De 0, 0, 0 a 0, 1, 2

