



MOVIMIENTOS:

- **h** → ←
- **j** → ↓
- **k** → ↑
- **l** → →
- **e** → Adelanta una palabra (Apuntando al final de la palabra)
- **f[Letra]** → Se mueve a la siguiente letra
- **F[Letra]** → Se mueve a la anterior letra
- **{** → Salta un Párrafo atrás
- **}** → Salta un Párrafo adelante
- **m[letra]** → Pone una Marca en el punto sobre el que el cursor está
- **'[Letra]** → Va hacia esa marca
- **w** → Avanza una Palabra
- **b** → Retrocede una Palabra
- **e** → avanza palabra por palabra en el final de la misma
- **ge** → retrocede palabra por palabra en el final de la misma
- **ap** → Párrafo
- **M** → Moverse a la parte media de la pantalla
- **ca** → Va a la Anterior línea modificada
- **cd** → Va a la Posterior línea modificada
- **K** → Con un texto seleccionado sube el texto entre renglones.
- **J** → Con un texto seleccionado baja el texto entre renglones.
- **gd** → Va a la Definición de la Función
- **%** → Dirige a la llave, paréntesis, etc. al que abre/cierra.
- **0** → Principio de la Línea
- **\$** → Final de la Línea
- **[Numero] %** → Va al porcentaje del documento
- **f[Letra]** → Va a la siguiente letra
- **F[Letra]** → Va a la anterior letra
- **t[Letra]** → Va un carácter antes de la siguiente letra
- **T[Letra]** → Va un carácter antes de la anterior letra
- **;** → Siguiente resultado de 't' o 'f'
- **,** → Anterior resultado de 't' o 'f'

COMANDOS:

- **:w** → Guardar
- **:q** → Salir
- **:q!** → Salir forzosamente
- **:wq** → Guardar y Salir
- **:x** → Igual que :wq
- **:wq!** → Lo mismo que :wq pero para archivos de lectura
- **:browse oldfiles** → Busca entre archivos recientemente abiertos
- **:[Comando Bash]** → Ejecuta comando de Terminal
- **:earlier 10m** → Retrocede los cambios según en el tiempo especificado.
- **:PlugInstall** → Instala los plugins no instalados, descritos en .vimrc
- **:PlugClean** → Elimina los plugins instalados, no descritos en .vimrc
- **:PlugUpdate** → Actualiza los Plugins
- **:PlugUpgrade** → Actualiza Vim-Plug
- **, gss == :SaveSession** → Guardar la sesión: Ventanas Activas, posición en los documentos, etc
- **, os == :OpenSession** → Restaura la sesión
- **, cs == :CloseSession** → Cierra sesión
- **, ds == :DeleteSession** → Elimina la sesión
- **:s/Palabra/Reemplazo** → Realiza 1 solo reemplazo
- **:s/Palabra/Reemplazo/g** → Reemplaza todas las ocurrencias DE LA LINEA
- **:%s/Palabra/Reemplazo/g** → Reemplaza todas las ocurrencias DEL ARCHIVO
- **:%s/Palabra/Reemplazo/gc** → Reemplaza todas las ocurrencias del archivo, consultando una por una la acción. Un \r en el reemplazo o búsqueda significa salto de línea

ATAJOS:

- **, h** → Dividir Horizontalmente
- **, v** → Dividir Verticalmente
- **, y** → Historial de Comandos
- **, e** → Buscador de Archivos Recursivos con vista previa
- **, q == , °** → Mismo que :q
- **, w == , x** → Mismo que :wq
- **, s** → Mismo que :w
- **s** → Corta un Carácter y pone en modo Insertar
- **v** → Modo Visual
- **V** → Modo Visual Block
- **[Ctrl] v** → Modo Visual Line
- **p** → Pega el contenido (Si fue una línea, en una nueva línea debajo, o si fue un texto, después del cursor)
- **P** → Como 'p' pero en la línea de
- **[Tab]** → Pestaña Siguiente
- **↑ [Tab]** → Pestaña Anterior
- **T** → Nueva Pestaña
- Enfoque a la Ventana (cambiar de ventana)...
- **- [Ctrl] ⇐ == [Ctrl] h**
- **- [Ctrl] ⇨ == [Ctrl] i**
- **- [Ctrl] ↑ == [Ctrl] k**

- **i** → Entra en Insertar antes del cursor
 - **yyy** → Copia en modo Insertar
 - **ddd** → Elimina en modo Insertar
 - **ii** → Salie del modo Insertar
 - **I** → Entra en Insertar al Principio de la linea
 - **a** → Entra en Insertar después del cursor
 - **A** → Entra en Insertar al Final de la Linea
 - **yy** → Copia una Linea
 - **dd** → Elimina (Corta) una Linea
 - **o** → Insertar una nueva linea DEBAJO y entrar en insertar
 - **O** → Mismo que 'o' pero Arriba
- arriba o antes del cursor
- **[Ctrl] #** → Búsqueda rápida de la palabra sobre en la que está el cursor
 - **u** → Deshacer
 - **R** → Modo Reemplazo
 - **[Ctrl] r** → Rehacer
 - **cc** → Reemplaza Linea y pone en modo Insertar
 - **ciw** → Reemplaza Palabra y pone en modo Insertar
 - **di(** → Elimina dentro de los paréntesis (dejando los paréntesis)
 - **da(** → Elimina alrededor de los paréntesis (eliminando los paréntesis)
- **[Ctrl] ↓** == **[Ctrl] j**
- Cambia Tamaño de la Ventana...
 - **[Shift] ⇐** == **[Shift] h**
 - **[Shift] ⇒** == **[Shift] i**
 - **[Shift] ↑** == **[Shift] k**
 - **[Shift] ↓** == **[Shift] j**
 - **>** → Aumento la Sangría (== **[Shift] [Right]** (en Visual Mode!!))
 - **<** → Disminuye la Sangría (== **[Shift] [Left]** (en Visual Mode!!))
 - **[Shift] k** == **[Shift] [Up]** → Sube un renglón un texto seleccionado EN modo VISUAL !!
 - **[Shift] j** == **[Shift] [Down]** → Baja un renglón un texto seleccionado EN modo VISUAL !!
 - **q[Tecla]** → Grabar Macro
 - **, t** → Abre una terminal dentro de VIM

- **, m [Distancia] == gu[Distancia]** → Cambia a minúscula. Con distancia me refiero a, por ejemplo, \$ (Hasta Final de linea)
 - **, M [Distancia] == gU[Distancia]** → Lo mismo con mayúsculas
 - **g~** → Invierte la Mayúscula por Minúscula y viceversa
 - **gf** → Abre el archivo sobre el que el cursor esta posicionado (si existe). **[Ctrl] o** → Vuelve al archivo original
 - **gF** → Lo mismo que 'gf' pero abriéndolo en una cierta linea especificada (Ej: "archivo.c:75")
 - **gv** → Vuelve al ultimo texto seleccionado en Visual Mode
 - **gi** → Vuelve al ultima linea en la que estuvo con modo Insert
 - **, gJ** → Agrupa las linea seleccionadas en una linea (agregando 2 espacios por cada linea que agrupa)
 - **, gj** → Agrupa las linea seleccionadas en una linea (sin agregar espacios).
 - **gq** → Convierte una linea en varias lineas
 - **, [Espacio]** → Limpia el Resaltado de la Búsqueda
 - **''** → Vuelve a la ultima linea en donde se encontraba el cursor
 - **.** → Rehace la ultima acción. Por ejemplo: un «ci" hola», se va a otra linea y luego un «. » y se repite «ci" hola»
 - **:norm .** → Para realizar la última acción dentro de una selección. Tal como descrito con «. »
 - **[Accion] i [Caracter]** → Acción dentro de los Carateres. Por ejemplo, di[; ci(; ci{ ; yi" ; etc. Puede ser llamado a distancia o dentro de los mismos. Cambiando la « i » por « a », incluye un caracter al rededor de los bordes
- **g[Flechas]** → Sube por renglones visibles, no por lineas. En un documento de largas lineas, va saltando por las renglones que se ven, no por la lineas (compatible con 0 y \$).
 - **, cc** → Compila el Archivo Automáticamente
 - **, cx** → Abre el resultado de la compilación en un documento para poder hacer un gF para abrir el archivo en la linea donde esta el error
 - **gcc** → Comentar una linea
 - **++ == [Ctrl + a]** → Aumenta el valor de un número cercano en la línea o sobre él
 - **-- == [Ctrl + x]** → Disminuye el valor de un número cercano en la línea o sobre él
 - **[Ctrl + o]** → Permite entrar un comando Normal en INSERT
 - **[Ctrl + r] "** → Pega lo que está en el portapapeles. SOLO FUNCIONA EN MODO COMANDOS!! Y apretando las teclas, no escribiendo eso
 - **[Ctrl + p]** → Escribe el resultado de PWD. Utilización igual al que [Ctrl + r] "
 - **Ctrl + g** → Información sobre el Documento
 - **, b n** → Buffer Next
 - **, b v** → Buffer preV
 - **, b b** → Buffer new
 - **, b c** → Buffer Close

* Se pueden combinar comandos como: d\$ (≈ D), y6y , y5[Up] , dG , y\$ (≈ Y), c\$ (≈ C), etc.

PLUGINS:

- **[F2]** o **[F3]** → NERDTree (Árbol de Archivos)
- **m** → (En NERDTree) Abre un menú de opciones
- **, f [Dos Letras]** → Salta entre palabras con el teclado (EasyMotion)
- **, ss** → Guarda Sesión
- **, so** → Abrir Sesión
- **, sc** → Cerrar Sesión
- **, sd** → Eliminar Sesión
- **, z** → Abre el File Fuzzy Finder

:Git pull == , gll → Git pull
:Git status == , gs → Git Status
:Git commit == , gc → Git Commit
:Git push == , gsh → Git Push

CASOS ÚTILES:

- **Ordenar lineas Random:** Seleccionar Lineas ([Shift - V]) » Apretar [r r]
- **Ordenar alfabéticamente:** Seleccionar Lineas ([Shift - V]) » Ingresar [: sort]
- **Ordenar inverso alfabéticamente:** Seleccionar Lineas ([Shift - V]) » Ingresar: [: ! sort]
- **, d** → Ver cambios del archivo actual
- **, D** → Volver a la ventana de edición del archivo
- **[Ctrl W r]** → Rota los Splits
- **g??** → Encripta una linea
- **g [Ctrl + a]** → Aumenta un numero como si fuese en fila ascendente. Ideal en modo Visual, apretar el comando con una columna de "0" y los pone ascendentemente. De 0, 0, 0 a 0, 1, 2
- **++** → +1 al numero más cercano
- **--** → -1 al numero más cercano
- **r+** → Próximo error del Compilador
- **r-** → Anterior error del Compilador
- **/([0-9]*)** → Busca por ejemplo: (2), (8), etc.
- **S** → Entra en modo "Buscar y Reemplazar"
- **, o** → Activa modo Autocorrector
- **, O** → Sale Modo Autocorrector
- **z=** → Ver posibles Autocorrecciones
- **]s** → Avanza por lo errores gramaticales
- **]S** → Retrocede por lo errores gramaticales
- **[Shift] k == [Shift] Up** → Sube un renglón un texto seleccionado EN modo VISUAL !!
- **[Shift] j == [Shift] Down** → Baja un renglón un texto seleccionado EN modo VISUAL !!

