



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ

EZEQUIEL LOBO OLIVEIRA

**SISTEMA DE INVENTÁRIO BASEADO EM TECNOLOGIA
RFID PARA O COLEGIADO DE CIÊNCIA DA
COMPUTAÇÃO**

ILHÉUS - BAHIA

2026

EZEQUIEL LOBO OLIVEIRA

**SISTEMA DE INVENTÁRIO BASEADO EM TECNOLOGIA
RFID PARA O COLEGIADO DE CIÊNCIA DA
COMPUTAÇÃO**

Trabalho de Conclusão de Curso submetido à Universidade Estadual de Santa Cruz, como requisito para obtenção do grau de Bacharel em Ciência da Computação.

Orientador(a): A definir

**ILHÉUS - BAHIA
2026**

EZEQUIEL LOBO OLIVEIRA

SISTEMA DE INVENTÁRIO BASEADO EM TECNOLOGIA
RFID PARA O COLEGIADO DE CIÊNCIA DA
COMPUTAÇÃO

Trabalho de Conclusão de Curso submetido à Universidade Estadual de Santa Cruz como requisito para obtenção do grau de Bacharel em Ciência da Computação.

Ilhéus, 2026.

Orientador(a): A definir
Universidade Estadual de Santa Cruz

Prof.
Universidade Estadual de Santa Cruz

Prof.
Universidade Estadual de Santa Cruz

Agradecimientos

Resumo

O controle patrimonial em ambientes acadêmicos pode ser dificultado pela movimentação de equipamentos, pela dependência de conferência manual e pela ocorrência de divergências entre registros administrativos e localização física dos bens. Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um protótipo funcional de sistema web para inventário patrimonial baseado em Identificação por Radiofrequência (RFID), aplicado ao contexto do Colegiado de Ciência da Computação da Universidade Estadual de Santa Cruz. A solução integra interface web, API REST e processamento de eventos RFID para apoiar o acompanhamento dos bens, a auditoria patrimonial, o registro histórico e a identificação de inconsistências. A arquitetura preserva o fluxo previsto para sensores ou leitores em rede, enquanto a validação física concentrou-se em um cenário controlado com leitor RFID de proximidade de baixo custo e uma tag. Os resultados indicam que o protótipo valida o núcleo funcional da proposta, pois recebe eventos de leitura, processa tags, atualiza informações do inventário e registra divergências. Ensaios com maior alcance, múltiplas tags e antenas RFID de longo alcance permanecem como continuidade experimental.

Palavras-chave: Inventário patrimonial. RFID. Sistema web. Auditoria patrimonial. Rastreabilidade.

Abstract

The control of assets in academic environments can be hindered by equipment movement, reliance on manual checking, and inconsistencies between administrative records and the physical location of assets. This work presents the development of a functional web system prototype for asset inventory based on Radio-Frequency Identification (RFID), applied to the context of the Computer Science Department at the State University of Santa Cruz. The solution integrates a web interface, a REST API, and RFID event processing to support asset monitoring, asset auditing, operational history, and inconsistency identification. The architecture preserves the flow planned for networked sensors or readers, while physical validation focused on a controlled scenario using a low-cost short-range RFID reader and a single tag. The results indicate that the prototype validates the functional core of the proposal, since it receives reading events, processes tags, updates inventory information, and records divergences. Experiments with greater range, multiple tags, and long-range RFID antennas remain as future work.

Keywords: Asset inventory. RFID. Web system. Asset auditing. Traceability.

Lista de Figuras

Figura 1 – Diagrama de casos de uso do sistema de inventário RFID	24
Figura 2 – Diagrama entidade-relacionamento do banco de dados do sistema de inventário RFID	25
Figura 3 – Fluxograma geral para processamento de eventos RFID	26
Figura 4 – Visão geral da arquitetura proposta para o sistema de inventário RFID	30
Figura 5 – Fluxo de eventos RFID suportado pela arquitetura	31
Figura 6 – Painel inicial do sistema de inventário RFID	33
Figura 7 – Tela de consulta dos itens patrimoniais por local	34
Figura 8 – Tela de auditoria patrimonial com RFID	35
Figura 9 – Tela de acompanhamento de inconsistências patrimoniais	36
Figura 10 – Tela de histórico operacional do sistema	37

Lista de abreviaturas e siglas

API	<i>Application Programming Interface</i>
COLCIC	Colegiado de Ciência da Computação
CRUD	<i>Create, Read, Update and Delete</i>
IoT	<i>Internet of Things</i>
RFID	<i>Radio-Frequency Identification</i>
UESC	Universidade Estadual de Santa Cruz
USB	<i>Universal Serial Bus</i>

Sumário

1	INTRODUÇÃO	12
1.1	Objetivos	13
1.1.1	Objetivo Geral	13
1.1.2	Objetivos Específicos	13
1.2	Motivação e Justificativa	13
2	REVISÃO DE LITERATURA	15
2.1	Controle patrimonial e inventário	15
2.2	Tecnologia RFID	15
2.3	RFID, Internet das Coisas e middleware	16
2.4	Auditoria patrimonial e inconsistências	17
2.5	Trabalhos relacionados	17
3	MATERIAIS E MÉTODOS	20
3.1	Caracterização da pesquisa	20
3.2	Materiais utilizados	20
3.3	Requisitos e modelagem funcional	21
3.4	Arquitetura proposta	26
3.5	Procedimentos de desenvolvimento	27
3.6	Metodologia de validação	28
4	IMPLEMENTAÇÃO DA SOLUÇÃO E RESULTADOS	29
4.1	Visão geral da implementação	29
4.2	Cadastro de locais, leitores e itens	30
4.3	Fluxo de eventos RFID	31
4.4	Auditoria, inconsistências e log operacional	32
4.5	Interface do sistema	32
4.6	Resultados da validação funcional	37
5	CONCLUSÃO	40
	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	42

1 Introdução

O controle patrimonial constitui uma atividade essencial em instituições públicas, pois está diretamente relacionado à rastreabilidade dos bens permanentes, à prestação de contas e ao uso adequado dos recursos institucionais. Em ambientes universitários, essa atividade tende a apresentar maior complexidade devido à quantidade de equipamentos distribuídos em laboratórios, salas administrativas e demais espaços de uso compartilhado. Nesse contexto, processos baseados em conferência manual ou em identificação visual individual podem gerar atrasos, inconsistências e dificuldades para manter o inventário físico alinhado aos registros administrativos (Tribunal de Contas do Estado da Bahia 2018).

No Colegiado de Ciência da Computação da Universidade Estadual de Santa Cruz, a gestão de ativos envolve equipamentos que podem ser utilizados por diferentes usuários e em diferentes ambientes. A ausência de mecanismos automatizados de identificação e atualização dificulta a verificação frequente da localização dos bens e torna o processo de inventário dependente de intervenção humana. Esse cenário é compatível com limitações observadas em estudos sobre gestão patrimonial e controle de estoques, nos quais métodos tradicionais, como conferência visual e código de barras, são apontados como menos eficientes em contextos com grande volume de itens (Brito et al. 2019).

A Identificação por Radiofrequência (RFID) apresenta-se como alternativa para automatizar parte desse processo. Diferentemente de soluções ópticas, a tecnologia permite que etiquetas sejam reconhecidas por leitores compatíveis, sem a mesma dependência de contato visual direto. Essa característica favorece aplicações de inventário, rastreabilidade e auditoria, especialmente quando integrada a sistemas de informação capazes de armazenar, processar e apresentar os eventos de leitura (Alwadi et al. 2017, Mashayekhy et al. 2022).

Este trabalho propõe e implementa um protótipo funcional de software para inventário patrimonial baseado em RFID, voltado ao contexto do Colegiado de Ciência da Computação. A solução foi concebida para receber eventos gerados por diferentes dispositivos de captura por meio de uma API padronizada, preservando o fluxo previsto para sensores, gateways ou leitores em rede. A validação física concentrou-se no hardware disponível para o experimento, um leitor RFID de proximidade de baixo custo, com o objetivo de comprovar o funcionamento do núcleo computacional da proposta.

Essa delimitação mantém a continuidade da proposta original sem atribuir ao protótipo resultados que dependeriam de uma infraestrutura RFID mais robusta. O foco está na verificação funcional do software e de sua capacidade de receber eventos de leitura,

processá-los e refletir seus efeitos no inventário patrimonial. Essa distinção é coerente com a separação entre validação funcional de sistemas e avaliação completa de desempenho em ambiente operacional (IEEE 2024). Assim, a contribuição principal do trabalho está na arquitetura e na implementação do sistema, bem como na demonstração de sua viabilidade funcional em um cenário controlado.

1.1 Objetivos

1.1.1 Objetivo Geral

Desenvolver um protótipo funcional de sistema web para inventário patrimonial baseado em RFID, capaz de registrar ativos, leitores, locais e eventos de leitura, permitindo a atualização do estado físico dos bens e o apoio à auditoria patrimonial no Colegiado de Ciência da Computação da UESC.

1.1.2 Objetivos Específicos

Os objetivos específicos deste trabalho são:

1. Levantar os requisitos essenciais para o controle de ativos patrimoniais no contexto do colegiado.
2. Projetar uma arquitetura modular para recebimento e processamento de eventos RFID.
3. Implementar um protótipo web para registro, acompanhamento e auditoria de ativos patrimoniais.
4. Integrar o protótipo a um leitor RFID de proximidade por meio de uma interface padronizada de eventos.
5. Validar funcionalmente o fluxo principal de leitura, processamento e atualização do inventário.

1.2 Motivação e Justificativa

A motivação deste trabalho decorre da necessidade de reduzir a dependência de processos manuais no controle patrimonial. A conferência individual de bens demanda tempo, atenção e disponibilidade operacional, além de estar sujeita a erros de registro, esquecimento de atualização e divergências entre a localização real dos itens e a localização registrada. Em ambientes acadêmicos, essas dificuldades são ampliadas pela circulação de

equipamentos entre laboratórios, setores e responsáveis (Tribunal de Contas do Estado da Bahia 2018, Brito et al. 2019).

A adoção de RFID no contexto de inventário patrimonial permite explorar uma forma de identificação automatizada e integrada a sistemas de informação. Estudos sobre RFID em gestão de estoques e patrimônio indicam ganhos potenciais de rastreabilidade, redução de falhas humanas e aumento de confiabilidade nas informações registradas (Brito et al. 2019, Mashayekhy et al. 2022). Além disso, arquiteturas baseadas em eventos, APIs e camadas intermediárias favorecem a integração entre dispositivos físicos e aplicações web, aproximando a solução de abordagens de Internet das Coisas (Abijaude et al. 2017, Razzaque et al. 2015).

Do ponto de vista institucional, o protótipo contribui como base tecnológica para modernizar o controle patrimonial do colegiado. Do ponto de vista acadêmico, o trabalho permite integrar conceitos de desenvolvimento web, modelagem de dados, APIs REST, processamento de eventos e validação experimental com hardware acessível. A escolha por um leitor de proximidade de baixo custo delimita a validação física, mas mantém a arquitetura preparada para dispositivos RFID mais robustos, desde que estes comuniquem seus eventos à API definida. Essa cautela é relevante porque implantações RFID podem ser afetadas por fatores de ambiente, componentes e interferência, exigindo ensaios específicos para avaliação física da solução (Knapp e Uckelmann 2022).

2 Revisão de Literatura

2.1 Controle patrimonial e inventário

O inventário patrimonial é o processo pelo qual uma instituição verifica a existência, localização e condição de seus bens permanentes. Em organizações públicas, essa atividade possui relevância administrativa e legal, pois contribui para a transparência, a prestação de contas e a conservação dos recursos públicos (Tribunal de Contas do Estado da Bahia 2018). Entretanto, quando executado predominantemente de forma manual, o inventário pode tornar-se lento, repetitivo e suscetível a falhas de registro.

Em processos tradicionais, a conferência de bens costuma depender da identificação visual de plaquetas, números de tombamento ou códigos de barras. Embora esses mecanismos sejam amplamente utilizados, eles exigem leitura individual e, em muitos casos, contato visual direto com o item. Essa limitação reduz a eficiência do processo quando há grande quantidade de equipamentos, ambientes distintos ou movimentação frequente de ativos (Oliveira et al. 2021). Em instituições públicas, estudos também apontam a necessidade de soluções que aumentem a confiabilidade e a rastreabilidade do controle patrimonial (Brito et al. 2019).

No contexto deste trabalho, considera-se que o inventário patrimonial envolve duas dimensões complementares. A primeira é o inventário lógico, representado pelos dados cadastrados no sistema, como item, etiqueta, responsável e local esperado. A segunda é o inventário físico, correspondente à situação detectada no ambiente real, isto é, a presença ou ausência do item em determinado local. A divergência entre essas duas dimensões caracteriza inconsistências que precisam ser registradas, analisadas e resolvidas.

2.2 Tecnologia RFID

A Identificação por Radiofrequência, ou RFID, é uma tecnologia de identificação automática baseada na comunicação por ondas de rádio entre leitores e etiquetas. De modo geral, uma etiqueta RFID armazena um identificador associado a um objeto, enquanto o leitor é responsável por capturar esse identificador e enviá-lo a um sistema de informação. Essa tecnologia é empregada em diferentes aplicações de rastreabilidade, controle de acesso, logística, gestão de estoques e inventário (Ting, Tsang e Tse 2013, Alwadi et al. 2017).

Uma das vantagens do RFID em relação a métodos ópticos é a menor dependência de linha de visada. Em cenários adequadamente configurados, a tecnologia pode reduzir o

esforço de conferência e aumentar a velocidade de identificação de itens (Alwadi et al. 2017, Ting, Tsang e Tse 2013). Revisões recentes também destacam que sistemas baseados em RFID podem melhorar a eficiência operacional e a consistência dos dados, especialmente quando integrados a processos automatizados de inventário (Budiyanto e Muslim 2024, Mashayekhy et al. 2022).

Apesar dessas vantagens, a adoção de RFID exige cautela. O desempenho da leitura pode ser influenciado por tipo de etiqueta, frequência, potência, distância, interferências eletromagnéticas, presença de superfícies metálicas e características do ambiente. Além disso, leitores, antenas e infraestrutura podem representar custos relevantes dependendo da escala da implantação (Budiyanto e Muslim 2024, Ting, Tsang e Tse 2013). Revisões sobre interferência em instalações RFID indicam que componentes, sinais elétricos, ambiente físico e condições ambientais podem afetar as taxas de leitura (Knapp e Uckelmann 2022). Por essa razão, em um protótipo acadêmico, é necessário diferenciar a validação do fluxo lógico de software da validação completa de uma infraestrutura física de leitura em larga escala.

2.3 RFID, Internet das Coisas e middleware

A integração entre RFID e sistemas de informação aproxima-se do conceito de Internet das Coisas, no qual objetos físicos passam a gerar eventos digitais capazes de alimentar aplicações computacionais. Nesse cenário, uma etiqueta RFID associada a um bem patrimonial permite que o item seja identificado por dispositivos de captura e tenha sua presença registrada em uma plataforma de gerenciamento (Abijaude et al. 2017).

Para que essa integração ocorra de forma organizada, é comum a utilização de uma camada intermediária, ou middleware, responsável por receber eventos de dispositivos, normalizar dados, aplicar regras de negócio e encaminhar as informações para persistência. Essa camada evita que a aplicação principal dependa diretamente de um único modelo de leitor ou de um protocolo específico de hardware. Em vez disso, diferentes dispositivos podem ser integrados desde que enviem eventos compatíveis com a interface esperada pelo sistema (Alwadi et al. 2017, Razzaque et al. 2015).

No contexto deste trabalho, essa abordagem é fundamental para a escalabilidade da solução. A arquitetura proposta admite um cenário em que sensores de presença, como sensores infravermelhos, acionem a API para abrir uma janela de leitura em uma antena RFID. Após o acionamento, as tags capturadas seriam enviadas ao backend para processamento. Na validação realizada, esse mesmo fluxo lógico foi simplificado por meio de um leitor RFID de proximidade conectado a um computador intermediário, preservando a lógica de evento, processamento e atualização do inventário.

2.4 Auditoria patrimonial e inconsistências

A auditoria patrimonial consiste na verificação sistemática entre os registros existentes e a situação física dos bens. Em um sistema informatizado, essa atividade pode ser apoiada por mecanismos de comparação entre itens esperados e itens detectados durante uma janela de leitura. A realização de inventário e o acompanhamento de movimentações são práticas relevantes para a gestão e o controle de bens patrimoniais (Tribunal de Contas do Estado da Bahia 2018). Quando um item esperado não é encontrado, quando uma tag desconhecida é capturada ou quando um item é detectado em local diferente do cadastrado, o sistema pode registrar uma inconsistência para posterior análise.

Essa abordagem contribui para tornar o inventário mais rastreável. Em vez de depender apenas de anotações manuais, o sistema mantém histórico de eventos, leituras, movimentações e divergências. Com isso, é possível acompanhar a evolução do estado de cada bem, identificar padrões de movimentação e apoiar decisões administrativas. O uso de logs e notificações de inconsistência também favorece a transparência do processo e a organização das ações corretivas.

Entretanto, a auditoria automatizada depende da qualidade das leituras e da correta associação entre etiquetas e bens. Leituras duplicadas, ausência de leitura e tags não cadastradas são situações que devem ser tratadas pelo software. Portanto, um protótipo de inventário com RFID deve contemplar não apenas o cadastro e a leitura de itens, mas também regras para validação, deduplicação, classificação de eventos e tratamento de divergências.

2.5 Trabalhos relacionados

Estudos sobre RFID em inventário destacam sua utilidade em ambientes que exigem agilidade e confiabilidade na identificação de itens. Alwadi et al. 2017 apresentam uma visão geral de soluções inteligentes para inventário baseadas em RFID, enfatizando a integração entre dispositivos de captura e sistemas de gerenciamento. Mashayekhy et al. 2022 discutem impactos de IoT sobre a gestão de inventários, incluindo RFID, sensores e middleware. Budiyanto e Muslim 2024 discutem benefícios e barreiras da tecnologia, indicando que ganhos de eficiência dependem de planejamento adequado e tratamento de limitações técnicas.

No contexto brasileiro, Brito et al. 2019 analisam a viabilidade de etiquetas inteligentes na administração pública, aproximando a discussão do controle patrimonial institucional. Oliveira et al. 2021 revisam o uso de RFID na gestão de estoques e reforçam limitações dos métodos tradicionais de conferência. Já Abijaude et al. 2017 apresentam uma plataforma de gerenciamento automatizado de inventário relacionada ao conceito de

Internet das Coisas, aspecto alinhado à proposta deste trabalho.

Quanto à implantação de sistemas RFID, Ting, Tsang e Tse 2013 propõem um framework de implementação e destacam que a adoção da tecnologia exige planejamento, análise de custos, riscos e limitações técnicas. Knapp e Uckelmann 2022, por sua vez, sistematizam fontes de interferência que podem comprometer o desempenho de instalações RFID. Essas contribuições reforçam a necessidade de tratar a validação física de alcance e taxa de leitura como uma etapa distinta da validação funcional do software.

Para sintetizar o posicionamento deste trabalho em relação à literatura consultada, a Tabela 1 apresenta uma comparação entre os principais estudos utilizados como referência e a contribuição desenvolvida neste TCC.

Tabela 1 – Síntese comparativa dos trabalhos relacionados

Referência	Foco	Contribuição observada	Relação com este trabalho
Alwadi et al. 2017	Inventário com RFID	Discute soluções RFID para gestão de inventário e integração com sistemas.	Fundamenta a adoção de RFID como mecanismo de apoio ao inventário.
Abijaude et al. 2017	IoT e inventário automatizado	Apresenta uma plataforma de inventário associada ao conceito de Internet das Coisas.	Aproxima a proposta da integração entre dispositivos físicos e aplicação web.
Brito et al. 2019	Controle patrimonial público	Analisa o uso de etiquetas inteligentes na administração pública.	Reforça a relevância institucional do controle patrimonial com identificação automatizada.
Budiyanto e Muslim 2024	RFID aplicado a inventário	Discute benefícios, barreiras e limitações da tecnologia em processos de inventário.	Apoia a análise dos ganhos esperados e das cautelas técnicas da solução.
Mashayekhy et al. 2022	IoT e gestão de inventário	Analisa impactos de RFID, sensores e middleware na integração de inventários.	Relaciona a proposta à integração entre dispositivos de captura e sistemas de informação.
Ting, Tsang e Tse 2013	Implantação de RFID	Apresenta um framework de implementação e destaca riscos, custos e planejamento.	Sustenta a necessidade de delimitar o escopo de validação física.
Knapp e Uckelmann 2022	Interferência em instalações RFID	Sistematiza fatores físicos e ambientais que podem afetar leituras RFID.	Justifica tratar medições de desempenho como continuidade experimental.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Este TCC diferencia-se por implementar um protótipo web completo para gestão patrimonial com cadastro de leitores, locais, itens, eventos RFID, auditoria, inconsistências e histórico operacional. A validação com leitor de proximidade de baixo custo não esgota a análise física da tecnologia RFID, mas demonstra a viabilidade do fluxo com-

putacional necessário para que a solução seja posteriormente integrada a dispositivos de maior alcance ou sensores de acionamento.

3 Materiais e Métodos

3.1 Caracterização da pesquisa

Este trabalho caracteriza-se como uma pesquisa aplicada, de natureza tecnológica, voltada ao desenvolvimento e validação funcional de um protótipo de software para apoio ao inventário patrimonial. A pesquisa é aplicada porque busca responder a um problema prático identificado no contexto do Colegiado de Ciência da Computação da UESC: a necessidade de tornar o controle de ativos mais rastreável, organizado e menos dependente de conferência manual.

Quanto aos procedimentos, o trabalho envolve revisão bibliográfica, levantamento de requisitos, modelagem da solução, desenvolvimento de software, integração com dispositivo RFID de baixo custo e validação funcional em cenário controlado. A avaliação proposta concentra-se na verificação do fluxo computacional da solução dentro do escopo implementado. Essa delimitação é coerente com abordagens de verificação e validação de sistemas, nas quais se avalia se o produto atende aos requisitos definidos e ao uso pretendido (IEEE 2024).

O escopo experimental foi ajustado em função da disponibilidade de hardware. A validação prática concentrou-se em um leitor RFID de proximidade de baixo custo, mas o software preservou o fluxo arquitetural previsto para sensores, gateways e leitores conectados. Assim, o trabalho mantém o objetivo de construir uma base escalável para inventário RFID, distinguindo a validação física realizada da verificação funcional dos fluxos suportados pela API.

3.2 Materiais utilizados

A solução foi desenvolvida como uma aplicação web composta por frontend, backend com API REST, banco de dados e processamento de eventos RFID. O frontend foi implementado com tecnologias baseadas em React, Next.js e TypeScript, com o objetivo de fornecer telas para cadastro, consulta, auditoria e acompanhamento operacional. O backend foi desenvolvido em Python com Django e Django REST Framework, concentrando as regras de negócio e expondo endpoints para autenticação, cadastros, eventos RFID, auditoria, logs e inconsistências. A API REST, portanto, integra o backend e atua como ponto padronizado de comunicação entre a interface web, os dispositivos de leitura e os componentes de integração.

Para persistência dos dados, utilizou-se banco SQLite no ambiente de prototipa-

ção. Essa escolha é adequada para validação local e simplificação da implantação inicial, embora não represente a configuração ideal para um ambiente institucional em produção. Em uma implantação futura, o banco poderia ser substituído por uma solução mais robusta, como PostgreSQL, sem alterar a proposta conceitual da arquitetura.

Na validação prática, utilizou-se um computador pessoal, um leitor RFID móvel de proximidade com interface USB/OTG e frequência indicada de 13,56 MHz, além de uma tag compatível. O leitor foi empregado como periférico local conectado ao computador, exigindo aproximação direta da tag para captura do identificador e não dispondo de comunicação HTTP nativa. Por esse motivo, foi utilizado um comunicador intermediário para encaminhar as leituras à API REST do sistema.

O comunicador intermediário também amplia a compatibilidade da solução, pois atua como um gateway local entre dispositivos simples e a API REST. Dessa forma, leitores USB que operam como teclado, dispositivos equivalentes a leitores de código de barras ou periféricos sem rede podem ser integrados ao sistema sem alterar as regras centrais do backend. Por outro lado, dispositivos com Wi-Fi ou Ethernet podem enviar eventos diretamente à API, desde que respeitem o formato esperado. Essa decisão também considera que a implantação física de RFID envolve variáveis de ambiente e interferência que demandam experimentos próprios (Knapp e Uckelmann 2022).

3.3 Requisitos e modelagem funcional

O levantamento de requisitos foi orientado pelo problema de controle patrimonial do colegiado e pelas funcionalidades necessárias para validar o fluxo computacional de inventário com RFID. Os requisitos funcionais representam comportamentos diretamente observáveis no sistema, enquanto os requisitos não funcionais registram propriedades esperadas da solução, como rastreabilidade, extensibilidade e compatibilidade com diferentes dispositivos de captura.

Tabela 2 – Requisitos funcionais do protótipo

Código	Descrição
RF01	Permitir autenticação de usuário para acesso às funcionalidades administrativas do sistema.
RF02	Permitir o cadastro, edição, remoção e consulta de locais físicos do colegiado.
RF03	Permitir o cadastro, edição, remoção e consulta de leitores RFID, associando cada leitor a um local e a um tipo de operação.
RF04	Permitir o cadastro, edição, remoção e consulta de itens patrimoniais associados a etiquetas RFID.
RF05	Permitir o acionamento de janelas de leitura ou auditoria para leitores RFID cadastrados.
RF06	Receber eventos RFID por interface padronizada, incluindo eventos <i>motion_detected</i> e <i>tags_read</i> .
RF07	Processar leituras RFID, validar tags, tratar duplicidades e atualizar o local físico dos itens quando aplicável.
RF08	Registrar histórico operacional das leituras, movimentações, auditorias e alterações relevantes.
RF09	Identificar e registrar inconsistências, como local divergente, item não encontrado e tag desconhecida.
RF10	Permitir a consulta do inventário, do log operacional, das auditorias e das inconsistências registradas.

Tabela 3 – Requisitos não funcionais do protótipo

Código	Descrição
RNF01	A solução deve manter rastreabilidade das operações por meio de registros históricos e logs consultáveis.
RNF02	A arquitetura deve ser extensível para permitir integração futura com sensores de presença, leitores com rede e antenas RFID de maior alcance.
RNF03	A API deve aceitar eventos de dispositivos heterogêneos por meio de formato padronizado de comunicação.
RNF04	O sistema deve permitir integração com leitores simples, como dispositivos USB que operam como teclado, por meio de comunicador intermediário.
RNF05	O backend deve proteger rotas administrativas por autenticação e eventos RFID por token de ingestão.
RNF06	A interface deve organizar cadastros, consultas, auditorias e inconsistências de forma compreensível para uso operacional.
RNF07	A validação física do protótipo deve ser delimitada ao hardware disponível, sem generalizar métricas de alcance, acurácia ou leitura simultânea.

Para reforçar a rastreabilidade entre requisitos, funcionalidades e validação, a Tabela 4 relaciona cada requisito funcional aos elementos observáveis do protótipo. Essa matriz também delimita o tipo de evidência utilizado, distinguindo funcionalidades verificadas pela interface, pela API e pelo fluxo RFID validado em cenário controlado.

Tabela 4 – Matriz de rastreabilidade dos requisitos funcionais

Req.	Caso de uso ou funcionalidade	Tela/API relacionada	Evidência de validação
RF01	Autenticar usuário e trocar senha.	Login e configurações de usuário.	Acesso protegido às telas administrativas e alteração de credenciais.
RF02	Gerenciar locais.	Configurações e cadastros administrativos.	Locais cadastrados e utilizados como referência de itens e leitores.
RF03	Consultar e gerenciar leitores RFID.	Tela de leitores RFID e endpoints de leitores.	Leitores associados a locais, tipo de operação e comando de leitura.
RF04	Consultar e gerenciar patrimônio.	Tela de patrimônio e endpoints de itens.	Itens associados a tags RFID, local lógico e local físico.
RF05	Executar auditoria patrimonial e acionar leitura.	Tela de auditoria e comando de leitura.	Abertura de janela de leitura e fluxo de auditoria processado pelo backend.
RF06	Enviar leitura de tags e comandos RFID.	API de eventos RFID e comunicador intermediário.	Evento <i>tags_read</i> recebido pela API no fluxo com leitor USB e em verificação funcional.
RF07	Processar leituras RFID.	Pipeline de processamento no backend.	Normalização, deduplicação, validação de tag e atualização de local físico quando aplicável.
RF08	Consultar histórico operacional.	Tela de log operacional e registros de timeline.	Leituras, auditorias, movimentações e resoluções registradas como histórico.
RF09	Consultar e resolver inconsistências.	Tela de inconsistências e regras de auditoria.	Registro de tag desconhecida, local divergente e item ausente quando há divergência.
RF10	Consultar inventário, auditorias, logs e inconsistências.	Painel inicial, patrimônio, auditorias, log e inconsistências.	Dados consolidados apresentados nas telas de consulta do sistema.

A Figura 1 apresenta os principais casos de uso funcionais do protótipo. Os requisitos não funcionais não são representados como casos de uso, pois descrevem atributos de qualidade e restrições da solução, sendo por isso apresentados em tabela própria.




Figura 1 – Diagrama de casos de uso do sistema de inventário RFID

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

A Figura 2 apresenta o diagrama entidade-relacionamento das principais tabelas persistidas pelo backend. O diagrama destaca as entidades centrais do inventário RFID, como locais, leitores, itens patrimoniais, leituras, eventos de histórico, auditorias e inconsistências, bem como suas chaves e relações principais.




Figura 2 – Diagrama entidade-relacionamento do banco de dados do sistema de inventário RFID

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

A Figura 3 complementa a modelagem ao apresentar o fluxograma geral de processamento de eventos RFID. O fluxograma evidencia a existência de dois caminhos de acionamento: o caminho validado fisicamente com leitor USB de proximidade e o caminho escalável, verificado por software, no qual um sensor ou gateway envia evento de presença para abertura da janela de leitura.




Figura 3 – Fluxograma geral para processamento de eventos RFID

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

3.4 Arquitetura proposta

A arquitetura da solução foi organizada de modo a separar a comunicação externa, o processamento das regras de inventário e os mecanismos de persistência e integração. A API REST atua como ponto padronizado de entrada e saída de dados, recebendo requisições da interface web e eventos de dispositivos RFID. Essa padronização permite integrar diferentes fontes de leitura, desde leitores simples conectados a um computador

intermediário até dispositivos com comunicação em rede, desde que respeitem o formato esperado pela aplicação.

As regras de negócio foram concentradas no backend, abrangendo validação das leituras, autenticação, abertura de janelas de leitura, tratamento de duplicidades, atualização da localização física, geração de histórico e identificação de inconsistências. A persistência mantém as entidades principais do sistema, como locais, leitores, itens patrimoniais, leituras, eventos de timeline, auditorias e notificações. Essa organização favorece a manutenção do protótipo e é compatível com requisitos frequentemente discutidos em arquiteturas de middleware para IoT, nas quais dispositivos heterogêneos se comunicam com aplicações por interfaces padronizadas (Razzaque et al. 2015).

No cenário escalável previsto, sensores de presença, como sensores infravermelhos, podem acionar a API para abrir uma janela de leitura de determinada antena RFID. Em seguida, as tags capturadas pela antena são enviadas ao backend para processamento. Na validação realizada, o mesmo princípio foi reproduzido com um leitor RFID de proximidade e um adaptador intermediário de integração, responsável por converter a leitura local da tag em uma requisição HTTP compatível com a API REST.

3.5 Procedimentos de desenvolvimento

O desenvolvimento foi conduzido a partir da definição das entidades e fluxos principais do domínio. Inicialmente, foram modelados locais, leitores RFID e itens patrimoniais. Cada item possui uma identificação de etiqueta, um local lógico esperado e um local físico detectado. Essa distinção permite comparar o registro do sistema com a situação observada nas leituras.

Em seguida, foram implementadas as funcionalidades de uso do sistema. A aplicação permite cadastrar e consultar itens, acionar leitores, registrar eventos RFID, consultar o histórico operacional, executar auditorias e listar inconsistências. Também foi implementado um mecanismo para abertura de janelas de leitura, de modo que uma tag recebida seja considerada apenas quando estiver associada a um leitor ativo ou a uma operação de auditoria.

O processamento das leituras contempla normalização de tags, deduplicação de eventos em intervalo curto, verificação de tags desconhecidas, atualização de localização física e geração de registros históricos. Em leitores configurados como destino, a leitura pode atualizar o local físico do item. Em leitores configurados como fluxo, a leitura pode registrar passagem sem necessariamente alterar o local físico. Essa separação favorece a expansão futura da solução para diferentes pontos de captura.

3.6 Metodologia de validação

A validação foi definida como funcional e qualitativa, pois o objetivo foi verificar se os principais fluxos do sistema operam corretamente com o hardware disponível. Os testes observaram a leitura da tag, a captura pelo adaptador intermediário, o envio do evento à API REST, o processamento pelo backend, a persistência dos dados e a atualização do inventário. Métricas físicas, como alcance, leitura simultânea e taxa de leitura, foram mantidas fora do escopo experimental. A definição de cenários e resultados esperados aproxima-se de práticas de documentação e execução de testes de software, nas quais casos de teste são estruturados para verificar comportamentos esperados do sistema (ISO/IEC/IEEE 2022).

Além da validação física com o leitor de proximidade, foram considerados testes funcionais de software para verificar o comportamento da API diante de eventos representativos de sensores ou gateways. Nesses testes, o evento de presença é simulado por meio de uma requisição do tipo *motion_detected*, permitindo verificar se o backend abre a janela de leitura, disponibiliza o comando *start_reading* e processa posteriormente eventos *tags_read*. Essa verificação demonstra a aderência da arquitetura ao fluxo escalável proposto.

Os cenários de teste previstos incluem: cadastro de locais, leitores e itens; leitura de tag cadastrada; atualização do local físico; geração de histórico operacional; detecção de tag desconhecida; identificação de item em local divergente; tratamento de leituras duplicadas; auditoria com itens encontrados e não encontrados; e comportamento diante de leitor offline. Esses cenários permitem avaliar se o sistema cumpre a função de receber eventos, processá-los e refletir seus efeitos no inventário patrimonial, em alinhamento com a verificação de conformidade entre requisitos, implementação e uso pretendido (IEEE 2024).

A validação deste trabalho foi apresentada como funcional, sem atribuir métricas quantitativas que dependeriam de ensaios específicos com maior quantidade de etiquetas, antenas RFID de longo alcance e condições controladas de ambiente. Portanto, os resultados concentram-se na observação dos comportamentos esperados do sistema e na verificação do fluxo lógico implementado.

4 Implementação da Solução e Resultados

4.1 Visão geral da implementação

O protótipo implementado consiste em uma aplicação web para gerenciamento de inventário patrimonial com apoio de eventos RFID. A solução permite cadastrar locais, leitores RFID e itens patrimoniais, associando cada item a uma etiqueta. Além disso, disponibiliza recursos para acionar janelas de leitura, registrar eventos, atualizar a localização física de ativos, identificar inconsistências e consultar o histórico operacional.

A implementação foi organizada de forma modular. O frontend concentra as telas de interação com o usuário, incluindo painel inicial, configurações, patrimônio, leitores RFID, auditoria, inconsistências e log operacional. O backend disponibiliza uma API REST para comunicação com a interface e com dispositivos de leitura, processando as regras de inventário e persistindo os dados necessários. Na validação com o leitor de proximidade, utilizou-se um adaptador intermediário de integração capaz de capturar a tag lida pelo dispositivo e encaminhar o evento ao sistema.

Esse adaptador foi necessário porque o leitor empregado opera como dispositivo de entrada local e não possui comunicação HTTP nativa. Assim, sua utilização decorre de uma limitação de interface do equipamento disponível para o experimento, e não de uma restrição da API proposta. A mesma camada também favorece a compatibilidade com periféricos simples, enquanto dispositivos com rede podem enviar eventos diretamente à API, desde que respeitem o formato esperado. Portanto, embora a validação tenha sido realizada com leitor RFID de proximidade, a arquitetura não fica restrita a esse equipamento.

A Figura 4 apresenta uma visão geral da arquitetura proposta. O sistema web permite que usuários gerenciem itens, locais, leitores e auditorias. A API recebe eventos RFID, aciona o processamento das regras de inventário e registra os dados necessários ao acompanhamento patrimonial. Na validação deste trabalho, utilizou-se um leitor RFID USB de curto alcance conectado a um computador intermediário, preservando-se o fluxo previsto para sensores e leitores com comunicação em rede.




Figura 4 – Visão geral da arquitetura proposta para o sistema de inventário RFID

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

4.2 Cadastro de locais, leitores e itens

O cadastro de locais representa os espaços nos quais os bens podem estar logicamente alocados ou fisicamente detectados. Cada local possui identificação própria e é utilizado como referência para leitores RFID e itens patrimoniais. Essa modelagem permite comparar a localização esperada de um item com a localização detectada em uma leitura.

Os leitores RFID são cadastrados com identificador de hardware, local associado e tipo de operação. A distinção entre leitores do tipo destino e leitores do tipo fluxo permite representar comportamentos distintos. Um leitor de destino pode atualizar a localização física de um item, enquanto um leitor de fluxo pode apenas registrar a passagem de uma tag por determinado ponto. Essa decisão de modelagem é relevante para uma arquitetura escalável, pois possibilita que diferentes pontos de captura tenham funções distintas no processo de inventário.

Os itens patrimoniais são cadastrados com tag RFID, nome, local lógico, local físico e estado de atividade. A tag funciona como vínculo entre o objeto físico e sua representação no sistema. Quando uma leitura é recebida, o backend verifica se a tag está

cadastrada e decide qual ação deve ser executada, como atualização de local, geração de histórico ou registro de inconsistência.

4.3 Fluxo de eventos RFID

O fluxo principal inicia-se com a ativação de uma janela de leitura. Essa janela representa o intervalo no qual o sistema espera receber eventos de determinado leitor. Em uma implantação escalável, essa ativação poderia ser causada por um sensor de presença, que enviaria à API um evento para habilitar uma antena RFID em determinado ponto. No protótipo validado, a leitura foi realizada por um dispositivo de proximidade, e o adaptador intermediário de integração converteu a tag capturada em requisição HTTP enviada ao backend.

A Figura 5 resume a sequência dos dois fluxos tratados na arquitetura. O primeiro corresponde ao fluxo validado fisicamente com leitor USB de proximidade e comunicador intermediário. O segundo corresponde ao fluxo escalável, no qual um sensor ou gateway envia o evento *motion_detected*, a API abre a janela de leitura e o leitor conectado envia posteriormente o evento *tags_read*. Esse segundo fluxo foi verificado por testes funcionais de software.




Figura 5 – Fluxo de eventos RFID suportado pela arquitetura

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Ao receber um evento RFID, a API executa etapas de validação e processamento.

Inicialmente, verifica a autenticidade da requisição e a existência do leitor. Em seguida, normaliza as tags recebidas, trata leituras duplicadas em curto intervalo e verifica se a leitura ocorreu durante uma janela ativa. Quando a tag corresponde a um item cadastrado, o sistema registra a leitura e atualiza o estado do item conforme o tipo do leitor. Quando a tag não está cadastrada, o sistema pode registrar uma inconsistência de tag desconhecida.

Esse fluxo evidencia a separação entre hardware e regra de negócio. O leitor é responsável apenas por capturar a identificação; a API concentra a interpretação do evento. Essa separação é um dos elementos que tornam a aplicação extensível, pois diferentes dispositivos podem atuar como fonte de eventos sem exigir reescrita completa das regras do sistema.

4.4 Auditoria, inconsistências e log operacional

A funcionalidade de auditoria permite comparar os itens esperados em um local com as tags efetivamente detectadas durante uma janela de leitura. A partir dessa comparação, o sistema pode classificar situações como item encontrado, item ausente, item em local divergente ou tag desconhecida. Essa classificação auxilia o processo de conferência patrimonial, pois transforma leituras isoladas em informações operacionais.

As inconsistências geradas pelo sistema registram divergências entre o inventário lógico e o inventário físico. Um item pode estar logicamente associado a determinado local, mas ser detectado em outro. Também pode ocorrer de uma tag ser lida sem estar cadastrada, indicando necessidade de investigação. O registro dessas inconsistências permite que o usuário acompanhe pendências e resolva divergências de forma organizada.

O log operacional mantém o histórico dos eventos relevantes do sistema. Esse histórico inclui movimentações, leituras, auditorias e alterações de estado. Em um contexto de controle patrimonial, esse recurso é importante porque permite rastrear ações e compreender como o estado de um item foi modificado ao longo do tempo.

4.5 Interface do sistema

A interface web foi organizada para apoiar o uso prático do protótipo, reunindo as funções principais de consulta, conferência e acompanhamento do inventário. O objetivo não foi apenas disponibilizar cadastros, mas apresentar as informações de forma compreensível para quem precisa verificar a situação dos bens e acompanhar possíveis divergências. Para isso, as telas foram estruturadas com resumos, listas por local, indicadores de inconsistência e histórico de ações.

O painel inicial apresenta uma visão geral do inventário e das atividades recentes. Nele, o usuário consegue observar a quantidade de leitores, itens ativos e inconsistências

abertas, além de consultar rapidamente leituras e eventos recentes. Essa tela funciona como ponto de entrada para a rotina de acompanhamento do sistema, conforme ilustrado na Figura 6.




Figura 6 – Painel inicial do sistema de inventário RFID

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

A tela de patrimônio organiza os itens por local, permitindo visualizar quais bens

estão associados a espaços como Colegiado, Laboratório 4A e Sala 1245. Essa organização favorece a conferência patrimonial, pois aproxima a consulta do modo como os bens são verificados no ambiente físico. A Figura 7 apresenta essa forma de organização.




Figura 7 – Tela de consulta dos itens patrimoniais por local

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

A auditoria patrimonial é a funcionalidade responsável por comparar o que se espera encontrar em determinado local com o que foi registrado durante a leitura RFID. A tela correspondente permite iniciar a conferência e também simular leituras para fins de teste funcional, sem alterar o propósito principal da solução. A Figura 8 mostra a interface utilizada para essa etapa.

Auditoria RFID
Escolha vários leitores ou acione todos para auditar os locais em uma única janela operacional. Atualizar

Auditoria em lote

Duração: 5 | Leitores: Todos os leitores

LOCAIS: Todos | LEITORES: 3 | ITENS ESPERADOS: 8

Iniciar auditoria

Simular leitura RFID

Leitor da simulação: Leitor de Proximidade - Porta do Colegiado - Colegiado

Tags simuladas: Cole tags de teste, uma por linha ou separadas por vírgula. Vazio = nenhuma tag lida.

Processar simulação

DATA	LOCAL	LEITOR	STATUS	ESPERADOS	LIDOS	AUSENTES	DIVERG.	DESCONH.	TOTAL
> 17/05/2026, 17:26:44	Sala 1245	Leitor Fixo - Sala 1245	Processada	3	2	1	1	1	4
> 17/05/2026, 17:14:44	Laboratório 4A	Leitor Fixo - Laboratório 4A	Processada	3	2	1	0	0	2

Controlador operacional dos leitores RFID, auditorias e inconsistências patrimoniais.
© 2026 InventoryRFID - By Ezequiel Lobo

Figura 8 – Tela de auditoria patrimonial com RFID

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Quando a conferência identifica diferença entre o inventário esperado e o resultado observado, o sistema registra inconsistências. Essas ocorrências auxiliam a análise posterior, indicando situações como item não encontrado, local divergente ou tag desconhecida. A Figura 9 apresenta a tela destinada ao acompanhamento dessas pendências.




Figura 9 – Tela de acompanhamento de inconsistências patrimoniais

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Por fim, o log operacional reúne o histórico das ações relevantes realizadas no sistema, incluindo leituras, auditorias, movimentações e resoluções de inconsistências. Esse registro contribui para a rastreabilidade do processo, pois permite compreender quando uma situação foi detectada e quais ações foram registradas posteriormente. A Figura 10 apresenta essa tela.




Figura 10 – Tela de histórico operacional do sistema

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

4.6 Resultados da validação funcional

A validação funcional foi realizada em ambiente controlado, utilizando um computador pessoal, um leitor RFID de proximidade de baixo custo e uma única tag RFID. Os testes verificaram o fluxo da aplicação: leitura da tag, captura pelo adaptador intermediário, envio do evento à API REST, processamento pelo backend, persistência dos dados e atualização do inventário. Essa evidência corresponde à integração física do protótipo com um dispositivo real de captura dentro do escopo experimental definido.

Os resultados foram organizados em duas frentes. A primeira corresponde ao fluxo validado fisicamente, envolvendo leitor USB de proximidade, uma tag, comunicador intermediário, envio à API e atualização do sistema. A segunda corresponde à verificação funcional por software, incluindo o evento *motion_detected*, a abertura de janela de leitura, o retorno do comando *start_reading* e o processamento de eventos *tags_read*. A Tabela 5 sintetiza os principais resultados, destacando a evidência obtida e a limitação associada a cada aspecto avaliado.

Tabela 5 – Síntese da validação funcional do protótipo

Aspecto avaliado	Evidência de validação	Escopo da evidência
Cadastrros e configuração	Teste funcional: locais, leitores e itens patrimoniais foram cadastrados e ficaram disponíveis para os fluxos de leitura.	Não envolve validação física de RFID.
Leitura RFID USB	Validação física controlada: a tag de proximidade foi lida pelo leitor USB, capturada pelo comunicador intermediário e enviada à API.	Uso de uma tag e leitura por aproximação direta.
Processamento do inventário	Teste funcional integrado: o evento <i>tags_read</i> foi processado, com registro de histórico e atualização do item.	Métricas físicas fora do escopo experimental.
Inconsistências e auditoria	Teste funcional: o sistema registrou situações como tag desconhecida, local divergente e itens ausentes em auditoria.	Evidência obtida em cenário controlado.
Fluxo sensor/gateway	Verificação por software: os eventos <i>motion_detected</i> , <i>start_reading</i> e <i>tags_read</i> foram tratados pela API.	Fluxo preservado para validação física posterior.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Como os resultados quantitativos dependem de medições específicas do experimento, não foram assumidos valores de acurácia, alcance, taxa de leitura ou tempo de resposta sem evidência. Ainda assim, a implementação demonstra que o fluxo essencial da solução foi contemplado: o sistema cadastra entidades, recebe eventos RFID, processa leituras, atualiza o inventário, gera histórico e identifica inconsistências. Essa forma de avaliação deve ser entendida como validação funcional do protótipo no escopo definido (IEEE 2024).

Como evidência complementar de desenvolvimento, foram considerados testes funcionais de software para comportamentos centrais do fluxo RFID, incluindo ativação de antena a partir de evento de movimento, retorno do comando *start_reading*, processamento de *tags_read*, atualização de localização física, registro de histórico, identificação de tags desconhecidas, deduplicação e cenários de auditoria. Esses testes apoiam a verificação funcional do software e reforçam a continuidade entre a arquitetura prevista e o protótipo implementado.

Portanto, o resultado principal do protótipo é a comprovação funcional da arqui-

tetura de software. A validação com computador pessoal, leitor de proximidade e uma tag demonstra que a aplicação é capaz de operar com eventos RFID reais em ambiente controlado, comprovando o fluxo computacional necessário ao inventário com RFID. A evolução para sensores de presença e antenas RFID de maior alcance permanece como continuidade natural da proposta.

5 Conclusão

Este trabalho apresentou o desenvolvimento de um protótipo funcional de sistema web para inventário patrimonial baseado em RFID, aplicado ao contexto do Colegiado de Ciência da Computação da UESC. A proposta partiu da identificação de limitações associadas ao controle patrimonial manual, como dependência de conferência individual, possibilidade de inconsistências e dificuldade de manter o inventário físico alinhado aos registros lógicos.

O objetivo geral foi atendido por meio da implementação de uma aplicação web com API REST, processamento de eventos RFID, persistência de dados e interface de acompanhamento operacional. O sistema permite cadastrar locais, leitores e itens patrimoniais, registrar leituras, atualizar localização física, executar auditorias, gerar logs e apontar inconsistências. Dessa forma, o protótipo demonstra uma base computacional viável para apoiar processos de inventário e rastreabilidade patrimonial.

Os objetivos específicos também foram contemplados. O levantamento de requisitos foi consolidado nas tabelas de requisitos funcionais e não funcionais, a arquitetura modular foi descrita com separação entre frontend, backend, API, banco de dados e dispositivos de leitura, e o protótipo web foi implementado com telas de consulta, cadastro, auditoria, inconsistências e log operacional. Além disso, a integração com leitor RFID de proximidade validou fisicamente o fluxo básico de leitura e envio de tags à API, enquanto as verificações funcionais de software demonstraram o comportamento previsto para sensores ou leitores em rede.

Um aspecto central da solução é sua organização modular. A aplicação foi concebida para receber eventos de diferentes dispositivos, desde que estes se comuniquem com a API no formato esperado. Na validação realizada, utilizou-se um leitor RFID de proximidade de baixo custo, escolha adequada à disponibilidade de equipamentos e ao objetivo de comprovar o fluxo lógico da solução. Essa delimitação não altera a proposta arquitetural, mas demonstra que o núcleo computacional do sistema pode ser preservado em cenários com dispositivos de captura distintos.

As limitações do trabalho devem ser interpretadas dentro desse escopo. A validação não avaliou desempenho físico de uma infraestrutura RFID definitiva nem comportamento em ambiente institucional de produção. O fluxo de acionamento por sensor foi preservado na arquitetura e verificado funcionalmente por software, ficando sua validação física como etapa futura. Assim, os resultados representam validação funcional do software e do fluxo de processamento RFID.

O protótipo contribui ao demonstrar que é possível integrar cadastro patrimonial,

eventos RFID, auditoria, histórico operacional e tratamento de inconsistências em uma aplicação web. Como trabalhos futuros, destacam-se a realização de testes com antenas RFID de maior alcance, a integração física de sensores de presença, a ampliação da base experimental com maior quantidade de ativos, a substituição do banco local por solução mais robusta, o aprimoramento da autenticação e a geração de relatórios formais de inventário e auditoria.

Conclui-se, portanto, que a solução desenvolvida atende ao propósito de validar uma arquitetura de software para inventário patrimonial baseado em RFID, oferecendo uma base funcional e extensível para futuras implantações e experimentos em ambientes acadêmicos. A principal contribuição está na entrega de um protótipo integrado, capaz de conectar leitura RFID, API, processamento de regras, persistência, auditoria e rastreabilidade operacional, preservando a continuidade da proposta original sem extrapolar os limites da validação realizada.

Referências Bibliográficas

- ABIJAUDE, J. W. et al. Inventoryiot: uma plataforma de gerenciamento automatizado de inventário. In: *Anais do XIII Brazilian Symposium on Information Systems*. Lavras: SBC, 2017. [14](#), [16](#), [17](#), [18](#)
- ALWADI, A. et al. Smart solutions for rfid based inventory management systems: a survey. *Scalable Computing: Practice and Experience*, v. 18, n. 4, p. 347–360, 2017. [12](#), [15](#), [16](#), [17](#), [18](#)
- BRITO, C. V. S. P. et al. Etiquetas inteligentes na administração pública: análise da viabilidade no controle patrimonial da univasf. *ForScience*, v. 7, n. 2, 2019. [12](#), [14](#), [15](#), [17](#), [18](#)
- BUDIYANTO, A.; MUSLIM, M. Optimizing inventory systems with rfid: a narrative review of integration, efficiency, and barriers. *Sinergi International Journal of Logistics*, v. 2, n. 2, p. 133–146, 2024. [16](#), [17](#), [18](#)
- IEEE. *IEEE 1012-2024: IEEE Standard for System, Software, and Hardware Verification and Validation*. [S.l.], 2024. [13](#), [20](#), [28](#), [38](#)
- ISO/IEC/IEEE. *ISO/IEC/IEEE 29119: Software and systems engineering – Software testing*. [S.l.], 2022. [28](#)
- KNAPP, H.; UCKELMANN, D. Literature review on sources of interference and proposed solutions for rfid installations in complex production and logistics processes in the automotive industry. *International Journal of RF Technologies*, v. 12, n. 2, 2022. [14](#), [16](#), [18](#), [21](#)
- MASHAYEKHY, Y. et al. Impact of internet of things (iot) on inventory management: A literature survey. *Logistics*, v. 6, n. 2, p. 33, 2022. [12](#), [14](#), [16](#), [17](#), [18](#)
- OLIVEIRA, I. F. et al. O uso da tecnologia rfid na gestão de estoques: revisão bibliográfica. In: *Anais do XII FATECLOG*. [S.l.: s.n.], 2021. [15](#), [17](#)
- RAZZAQUE, M. A. et al. Middleware for internet of things: A survey. *IEEE Internet of Things Journal*, 2015. [14](#), [16](#), [27](#)
- TING, S. L.; TSANG, A. H. C.; TSE, Y. K. A framework for the implementation of rfid systems. *International Journal of Engineering Business Management*, 2013. [15](#), [16](#), [18](#)
- Tribunal de Contas do Estado da Bahia. *Manual de Procedimentos para Controle Patrimonial*. Salvador, 2018. [12](#), [14](#), [15](#), [17](#)