

PAPER MILL SINCE 1714

SkyBlue

Specification	Unit	Norm	Value
Gramaje	. 2		120
Substance	g/m^2	UNE 57014-74	$120 \pm 4\%$
Grammage			
Mano	2 /	UNIE 57000 70	1.00 + 0.02
Bulk Volume Massiane	cm³/g	UNE 57009-70	$1,08 \pm 0,03$
Volume Massique Porosidad			
Porosity	Índice	ISO 534	> 40
Porosité	maice	150 554	/ 40
Humedad absoluta			
Absolute moisture	%	UNE 57066-86/3	6.5 ± 0.5
Humidité absolute	70	0112 37 000 00/3	0,5 ± 0,5
Blancura			
Whiteness	CIE	UNE 57005-90	100
Blancheur			
Opacidad			
Opacity	%	ISO 2471	> 98
Opacité			
Opacidad en Humedo			
Wet Opacity	%	ISO 2471	> 96,5
Opacité Humide			
brillo tintas			
Gloss ink 75°	%	JVNI-001	> 40
Éclat encres			
Rotura			_
Strength	KN/m	ISO 1924-1	> 4
Longeur de rupture			
Rotura Humedo	773.7/	100 100 1 1	. 111
Wet Strength	KN/m	ISO 1924-1	>= 1,11
Long. rupture humide			
Cobb 60	VN/	150 525	26.0
Back Face	KN/m	ISO 535	26,0
Cobb 60			

Papel póster estucado 1 cara resistente en húmedo y opaco para vallas publicitarias. Ideal para impresión piezo inkjet, solvent, mild solvent.y UV.

Wet-strenght, opaque poster paper coated one side with blue back for billboard. Ideal for piezo inkjet printing, solvent, mild solvent based inks and UV.

Papier couché affiches, opaque, résistant à l'état humide, pour panneaux extérieurs. Idéal pour l'impression numérique piezo inkjet, encres solvents, mildsolvant et UV.

Los datos citados son indicativos. La estructura y los valores de la información de los productos pueden ser modificados.

The figures are indicative. The structure and values of the product information can be modified.

Les chiffres cités sont à titre indicatif. La structure et les valeurs de l'information sur le produit peuvent être modifiées.







Ref: 840/200/00/R1 Octubre 2011