Colegio Universitario IES 21
Analista en Sistemas

Aplicaciones Web
Parcial número 1
Formularios accesibles en HTML y posicionamiento en CSS

Alumno: SALOMÓN, WALTER EZEQUIEL
Docente: SENN, ANDRÉS
Fecha: 2/10/2026

Formularios accesibles en HTML

Para empezar, luego de hacer html5 y dar enter, dentro del head modificó la etiqueta `<html lang="es">` ya, que el lenguaje es español y las siglas son “es” , y a su vez coloco el link para vincular el html con el css. En title colocó “Contacto”, que es lo que se va a ver en la pestaña del navegador.

En el header colocó la etiqueta de vínculo a una imagen, y dentro de la etiqueta `<nav>`, van 3 etiquetas 3 `<h1>, <h2> y <h3>` siguiendo la jerarquía de cada uno.

Dentro del main, colocó 3 etiquetas `<br> para` darle un espaciado y que sea más largo el formulario .El elemento `<form>` es el contenedor que agrupa los controles interactivos y define el envío de datos. Su atributo `action` indica la URL que recibe la información y `method` establece el método HTTP: `get` adjunta los datos a la URL, mientras que `post` los envía en el cuerpo de la petición. Cada control necesita el atributo `name`, porque es la clave con la que su valor viaja al servidor; un campo sin `name` no se envía.

La accesibilidad del formulario depende del marcado semántico. La vinculación explícita se logra cuando el `for` del `<label>` coincide con el `id` del control: así el lector de pantalla anuncia la etiqueta al enfocar el campo y, además, al hacer clic en el texto se activa el control. Esto responde a las pautas WCAG, que exigen que todo campo tenga una etiqueta identificable por software.

La validación nativa la realiza el navegador sin necesidad de JavaScript. El atributo `required` impide enviar el formulario con campos vacíos y `type="email"` comprueba el formato del dato ingresado.

Por último, ARIA complementa al HTML cuando la semántica nativa no alcanza. `role="alert"` define una región de avisos y `aria-live="assertive"` la convierte en una región viva: cuando su contenido cambia, la tecnología de asistencia lo anuncia de inmediato, sin que el usuario tenga que mover el foco.

Posicionamiento CSS

Para empezar con el CSS, hay que saber que el navegador ubica los elementos siguiendo el flujo normal del documento: uno debajo del otro, en el orden en que están escritos en el HTML. Con la propiedad position se puede modificar ese comportamiento, y tiene cinco valores.

static es el valor que tienen todos los elementos si no se les indica nada: siguen el flujo normal y no aceptan top, right, bottom, left ni z-index. En mi proyecto, el main, el form y el footer quedan así.

En el header coloqué position: relative. Este valor no lo mueve de su lugar, pero lo convierte en la referencia para ubicar lo que tiene adentro. Lo necesitaba para el logo: a la clase .logo le coloqué position: absolute con top: 10px y right: 20px. absolute saca al elemento del flujo normal, es decir, deja de ocupar espacio, y lo ubica respecto al ancestro posicionado más cercano, que en este caso es el header. Por eso el logo queda en la esquina y los títulos siguen centrados como si no estuviera.

Para el botón de "volver arriba" usé la clase .boton-flotante con position: fixed. También sale del flujo, pero se ubica respecto a la ventana del navegador (viewport), por lo que queda quieto en la esquina aunque se haga scroll.

El valor que no usé es sticky, que es una mezcla: el elemento se comporta normal hasta que el scroll llega a un punto y desde ahí queda pegado.

Por último, z-index define qué elemento queda adelante cuando se superponen: el número mayor tapa al menor, y solo funciona en elementos posicionados. Al header le coloqué z-index: 10 y al botón flotante z-index: 20, para que el botón quede en la capa de más arriba. Además, un elemento posicionado con z-index crea un contexto de apilamiento: sus hijos se ordenan entre sí dentro de ese grupo y no pueden pasar por encima de un elemento de afuera con un nivel mayor.

Interacción entre HTML y CSS

El HTML y el CSS trabajan juntos, en el HTML arme la estructura y el significado de la página, y con el CSS le doy la presentación. Para vincularlos, el CSS selecciona los elementos del HTML por su etiqueta (header, label) o por la clase que les coloqué (.logo, .boton-flotante). El posicionamiento cambia dónde se ve un elemento, pero no su orden en el HTML, que es el que siguen el teclado y el lector de pantalla. Por eso al botón flotante lo ubico en la esquina con CSS, pero su accesibilidad (aria-label) la resuelvo en el HTML.

Fuentes de consulta

1. MDN Web Docs. "position". Mozilla. https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS/Reference/Properties/position
2. MDN Web Docs. "z-index". Mozilla. https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS/Reference/Properties/z-index
3. CLAUDE