

# HTML/Formulare/Radio-Buttons

Aus SELFHTML-Wiki

< HTML | Formulare

Radio-Buttons (`<input type="radio" ...>`) sind eine Gruppe von beschrifteten Knöpfen, von denen der Anwender einen auswählen kann. Es kann immer nur einer der Radio-Buttons ausgewählt sein.

Beispiel [ansehen ...](#) [frickln ...](#)



```
<form action="radio.html">
  <p>Geben Sie Ihre Zahlungsweise an:</p>
  <fieldset>
    <input type="radio" id="mc" name="Zahlmethode" value="Mastercard"><label for="mc"> Mastercard</label>
    <input type="radio" id="vi" name="Zahlmethode" value="Visa"><label for="vi"> Visa</label><br>
    <input type="radio" id="ae" name="Zahlmethode" value="AmericanExpress"><label for="ae"> American Express</label>
  </fieldset>
</form>
```

[ansehen ...](#) [frickln ...](#)

Folgende **Attribute** sind möglich:

- **name**: Jeder Radio-Button sollte einen internen Bezeichnernamen erhalten. Alle Radio-Buttons, die den gleichen Namen haben, gehören zu einer Gruppe, d.h. von diesen Buttons kann der Anwender genau einen markieren. Der vergebene Name wird bei CGI-Scripts benötigt, um auf die Daten des Eingabefeldes zugreifen zu können. Bei E-Mail-Formularen taucht der Name als Feldname auf. Und auch bei dem

Formularfeldzugriff mit JavaScript ist der Name von Bedeutung.

- **value:** bestimmt einen internen Bezeichnerwert für jeden Radio-Button (value = Wert). Wenn der Anwender das Formular abschickt, wird der Bezeichnerwert des markierten Buttons übertragen.
- **checked:** Wenn Sie eine der Auswahlmöglichkeiten vorselektieren wollen, dann notieren Sie in dem `<input>`-Tag des entsprechenden Radio-Buttons das alleinstehende Attribut `checked`, also z.B.: `<input type="radio" name="Typ" value="Kassenpatient" checked>`

**Beachten Sie:** Wenn Sie XHTML-Standard-konform arbeiten wollen, müssen Sie dieses Attribut in der Form `checked="checked"` notieren. Mehr als eine Auswahlmöglichkeit dürfen Sie bei Radio-Buttons nicht vorselektieren.

Vor oder hinter dem `<input>`-Tag können Sie den Text notieren, der als Beschriftung der jeweiligen Option erscheint. Diese Beschriftung wird in ein Label-Element geschrieben, das mittels des `for`-Attributes mit der ID der zugehörigen Checkbox verknüpft ist. Man kann dadurch die Checkbox markieren, indem man sie selber anklickt oder das mit ihr verknüpfte Label. Insbesondere bei Checkboxes und Radiobuttons ist dies ein echter Usabilitygewinn.

Von „<http://wiki.selfhtml.org/index.php?title=HTML/Formulare/Radio-Buttons&oldid=21956>“

Kategorie: HTML

- 
- Diese Seite wurde zuletzt am 29. September 2014 um 14:43 Uhr geändert.
  - Diese Seite wurde bisher 36.319-mal abgerufen.

## ■ Unterstützt durch