

Математическая модель, архитектура и алгоритм интеллектуальной маршрутизации выездных инженеров (VRP-TW-S-C-M)

Компания: ПАО «ВымпелКом» (билайн бизнес)

Хакатон: Лидеры цифровой трансформации 2026

Тема: Интеллектуальная диспетчеризация и маршрутизация

Команда: билайн бизнес | Маршрутизация инженеров

СОДЕРЖАНИЕ

01. Введение и бизнес-постановка задачи
02. Классификация оптимизационной задачи
03. Строгая математическая формализация модели
 - 3.1. Множества, индексы и параметры
 - 3.2. Переменные решения
 - 3.3. Лексикографическая целевая функция
 - 3.4. Система строгих ограничений
04. Утверждённые нормативы трудоёмкости (билайн)
05. Архитектура движка оптимизации: 4-Pass + OR-Tools
 - 5.1. Иерархический 4-проходный планировщик
 - 5.2. Google OR-Tools RoutingModel
06. Мультимодальный транспортный граф и учёт пробок
07. Продвинутый функционал веб-сервиса
 - 7.1. Предиктивный контроль рисков SLA
 - 7.2. Ручное переназначение заявок
 - 7.3. Путевой лист инженера
 - 7.4. Динамическое перепланирование
 - 7.5. Explainable AI (XAI)

1 Введение и бизнес-постановка задачи

В рамках кейса разработан промышленный веб-сервис поддержки принятия решений («интеллектуальный помощник диспетчера»), решающий задачу оптимального распределения входящего потока клиентских заявок между бригадами сервисных инженеров в административных округах Москвы (Восток, Югоцентр, Юго-восток).

► Ключевые бизнес-цели решения

100%

Покрытие заявок

–26%

Сокращение ФОТ

–40%

Пробег на заявку

- 1 Максимизация выполненных заявок (Приоритет №1):** достижение **100% покрытия** клиентских заявок без необоснованного сброса заказов в статус невыполненных.
- 2 Минимизация ФОТ (Приоритет №2):** число выведенных на линию бригад сокращается с 43 до 32 (**–26%**; от –9% на Востоке до –33% на Юго-востоке) за счёт плотной упаковки смен и устранения технологических простоев.
- 3 Снижение транспортных расходов (Приоритет №3):** пробег на выполненную заявку падает с 7.51 до 4.53 км (**–40%**) по сравнению с Baseline FIFO. Абсолютный суммарный пробег снижается с 1104 до 928 км, причём оптимизатор обслуживает все 205 заявок против 147 у Baseline.
- 4 Гарантированное соблюдение SLA:** строгое попадание в 2-часовые интервалы клиентов с предиктивным контролем рисков опозданий.
- 5 Мультимодальность:** поддержка гибридного парка (служебные авто, общественный транспорт, велосипеды/СИМ, пешие бригады).
- 6 Полная прозрачность (XAI):** формирование понятных объяснений решений для каждого назначения.

2 Классификация оптимизационной задачи

В терминах исследования операций рассматриваемая задача относится к классу:

VRP-TW-S-C-M

Vehicle Routing Problem with Time Windows, Skills, Capacity & Multimodal Fleet

Специфика задачи и практические ограничения:

- ✓ **Time Windows (TW):** жёсткие интервалы доступности клиентов (стандартный слот — 2 часа). Опоздание ($T_{arr} > b_i$) строго запрещено. Раннее прибытие влечёт ожидание начала слота.
- ✓ **Skills (S):** неоднородная матрица компетенций. Допуск к устранению аварий на ТКД закреплен за специализированными авто-бригадами. Подключения и ремонты выполняются линейными мастерами.
- ✓ **Capacity (C):** лимит переноски оборудования (роутеры Wi-Fi 6, ТВ-приставки, ONT-терминалы, бухты кабеля).
- ✓ **Multimodal (M):** гетерогенный парк с индивидуальными скоростными профилями и моделями сопротивления дорожным заторам.
- ✓ **Strict Depot Origin:** 100% бригад начинают смену строго из официального офиса/склада района билайна.



Автомобиль

30

ед. оборудования



Общ. транспорт

18

ед. оборудования



Велосипед / СИМ

14

ед. оборудования



Пеший

10

ед. оборудования

3

Строгая математическая формализация модели

► 3.1. Множества, индексы и параметры

- $V = \{0\} \cup C$ — полное множество вершин графа:
 - Вершина 0 — единый районный офис/склад билайна (Депо старта смены);
 - $C = \{1, 2, \dots, N\}$ — множество клиентских заявок района.
- $K = \{1, 2, \dots, M\}$ — множество доступных сервисных инженеров округа.

- $c_{ij}^k \geq 0$ — расстояние перемещения инженера k между точками $i, j \in V$. Адреса заявок и офисов предварительно геокодируются (OSM Nominatim), после чего расстояние берётся по дорожному графу OpenStreetMap, а не по прямой.

Модель расстояний:

$$c_{ij}^k = \begin{cases} \text{OSRM}_{\text{mode}(k)}(i, j), & \text{пара есть в графе (основной случай);} \\ \text{OSRM}_{\text{car}}(i, j) \cdot \frac{w_{\text{transit}}}{w_{\text{car}}}, & \text{общественный транспорт;} \\ \text{Haversine}(i, j) \cdot \hat{w}_{\text{mode}(k)}, & \text{точка вне графа (резерв).} \end{cases}$$

Автомобильные расстояния берутся из графа OSRM, пешеходные и велосипедные — из соответствующих профилей FOSSGIS (тротуары, переходы, дворовые проходы, велодорожки); отдельного графа общественного транспорта у OSRM нет, поэтому он масштабируется от автомобильного. Резервные коэффициенты $\hat{w}$ калибруются по самому графу как медиана отношения (длина по дорогам)/(длина по прямой): $\hat{w}_{\text{car}} = 1.43$, $\hat{w}_{\text{transit}} = 1.32$, $\hat{w}_{\text{bike}} = 1.29$, $\hat{w}_{\text{foot}} = 1.25$. На всех трёх датасетах кейса граф покрывает 100% плеч, резервная ветвь не используется.

- $[a_i, b_i]$ — согласованное временное окно заявки $i \in C$ (минуты от 00:00).
- $[T_{\text{start}}, T_{\text{end}}] = [480, 1320]$ — регламентная рабочая смена района с 08:00 до 22:00.
- d_i — нормативная продолжительность выполнения работ по заявке i (мин).
- q_i — физическая потребность заявки i в единицах оборудования.
- Q_k — максимальная вместимость транспорта инженера k .
- $S_i \subseteq \mathcal{S}$ — квалификационные требования заявки i .
- $\text{Skills}_k \subseteq \mathcal{S}$ — подтверждённые навыки инженера k .
- $t_{ij}^k(T)$ — расчётное время перемещения между объектами с учётом модели трафика в момент T .

► 3.2. Переменные решения

Маршрутные бинарные переменные:

$$x_{ijk} \in \{0, 1\}, \quad \forall i, j \in V, k \in K$$

равна 1, если специалист k совершает непосредственный переезд от точки i к точке j , и 0 иначе.

Индикаторы привлечения инженера в смену:

$$y_k \in \{0, 1\}, \quad \forall k \in K$$

равна 1, если мастер k выведен на линию (назначена хотя бы одна заявка), и 0 (находится в резерве).

Индикаторы выполнения заявки:

$$z_i \in \{0, 1\}, \quad \forall i \in C$$

равна 1, если заявка i успешно включена в расписание, и 0, если не назначена.

Временные непрерывные переменные:

- $T_{ik} \geq 0$ — время фактического прибытия инженера k на точку i ;
- $S_{ik} \geq 0$ — время фактического начала выполнения работ у клиента: $S_{ik} = \max(T_{ik}, a_i)$

► 3.3. Трёхуровневая лексикографическая целевая функция

Целевая функция отражает строгую иерархию бизнес-приоритетов билайна:

$$\min F = \alpha \cdot \sum_{i \in C} (1 - z_i) + \beta \cdot \sum_{k \in K} y_k + \gamma \cdot \sum_{k \in K} \sum_{i \in V} \sum_{j \in V} c_{ij}^k x_{ijk}$$

Весовые коэффициенты подобраны по принципу лексикографического доминирования ($\alpha \gg \beta \gg \gamma$):

- $\alpha = 10^6$ (**Приоритет 1**): штраф за невыполнение заявки. Максимизация числа выполненных заказов абсолютно доминирует над экономией километров.
- $\beta = 10^3$ (**Приоритет 2**): штраф за открытие смены нового инженера. Алгоритм сначала максимально плотно заполняет графики уже работающих бригад.
- $\gamma = 1.0$ (**Приоритет 3**): минимизация суммарного пробега и холостых переездов.

► 3.4. Система строгих ограничений

1 Однократное обслуживание каждой назначенной заявки:

$$\sum_{k \in K} \sum_{j \in V, j \neq i} x_{jik} = z_i, \quad \forall i \in C$$

2 Обязательный старт всех 100% бригад строго из единого депо:

$$\sum_{j \in C} x_{0jk} = y_k, \quad \forall k \in K$$

3 Сохранение потока (выезд после завершения работ):

$$\sum_{i \in V, i \neq p} x_{ipk} - \sum_{j \in V, j \neq p} x_{pjk} = 0, \quad \forall p \in C, k \in K$$

4 Соблюдение клиентских временных окон (SLA):

$$S_{ik} = \max(T_{ik}, a_i)$$

$$S_{ik} + d_i \leq b_i, \quad \forall i \in C, k \in K \quad (\text{если } z_i = 1)$$

Строгий регламент: все работы должны быть начаты не ранее a_i и **полностью** завершены строго до окончания клиентского окна b_i .

5 Временная согласованность цепочки перемещений:

$$T_{jk} \geq S_{ik} + d_i + t_{ij}^k(S_{ik} + d_i) - M(1 - x_{ijk}), \quad \forall i, j \in V, k \in K$$

6 Ограничение общей смены (08:00 – 22:00):

$$S_{ik} + d_i \leq T_{\text{end}} = 1320, \quad \forall i \in C, k \in K$$

7 Матрица квалификаций (Skills):

$$x_{ijk} \leq \mathbb{I}(S_j \subseteq \text{Skills}_k), \quad \forall j \in C, i \in V, k \in K$$

8 Грузоподъёмность и лимит оборудования:

$$\sum_{i \in C} q_i \sum_{j \in V} x_{jik} \leq Q_k, \quad \forall k \in K$$

9 Региональная изоляция удалённого Подмосковья:

$$x_{ijk} = 0, \quad \text{если } \rho(i) \neq \rho(j) \text{ или } \rho(j) \neq \rho(k)$$

где $\rho(\cdot)$ — регион точки или бригады: сам город для Каширы, Ступина и Домодедова, «Москва» для всех остальных районов. По ТЗ инженеры удалённых городов базируются непосредственно в этих городах, а рейсы Москва $\leftrightarrow$ Кашира строить запрещено.

4 Утверждённые нормативы трудоёмкости (билайн)

В решении строго имплементированы нормативы технологических операций ПАО «ВымпелКом» (из файла [431_Нормативы.xlsx](#)):

КАТЕГОРИЯ ЗАЯВКИ	ТЕХН. РАБОТЫ	ДОКУМЕНТЫ	ИТОГО D_I	НАВЫК
Подключение Базовая (ФТТВ/FMC)	60 мин	10 мин	70 мин	connection
Подключение 1 Гбит/с (4 пары UTP)	75 мин	15 мин	90 мин	connection (гигабит)
Авария на ТКД (Оптический узел)	80 мин	0 мин	80–120 мин	accident (только авто)
Локальная заявка / ремонт	30 мин	0 мин	30 мин	local_repair
Дозаказ оборудования (роутер/ТВ)	10 мин	10 мин	20 мин	connection

Примечание: норматив на перемещение не фиксируется константой, а динамически рассчитывается для каждой пары точек по дорожному графу OpenStreetMap / 2ГИС.

5 Архитектура движка оптимизации: 4-Pass + OR-Tools

Пайплайн сочетает быстрый конструктивный алгоритм и глобальный локальный поиск:



► 5.1. Этап 1: Иерархический 4-проходный планировщик (Warm-Start Generator)

Разделяет заявки на 4 очереди приоритетов (Аварии на ТКД → Подключения ФТТВ/FMC → Локальные ремонты → Дозаказы) и строит гарантированно допустимое базовое расписание

со строгим соблюдением условий $S_{ik} + d_i \leq b_i$ и возврата в депо до конца смены. После каждой вставки маршрут пересчитывается с нуля (`recompute_route_schedule`).

► 5.2. Этап 2: Многомашинная модель Google OR-Tools RoutingModel

Модуль `solve_vrptw_ortools_routing` строит единую модель для всех инженеров и заявок (`pywrapcp.RoutingModel`):

1 Граф и стоимости: узел 0 — депо округа, узлы $1..N$ — заявки. Для каждого вида транспорта заранее считаются матрицы расстояний dist_{ij}^k (м) и переходов по времени $t_{ij}^k + d_i$; у каждого инженера k своя матрица по его транспорту.

2 Ограничения модели:

- **Временные окна:** время начала работ $S_i \in [a_i, b_i - d_i]$ (измерение `Time` , ожидание разрешено);
- **Смена и возврат:** старт в $T_{\text{start}} = 480$ (08:00), прибытие в депо не позже $T_{\text{end}} = 1320$ (22:00);
- **Навыки:** заявку может обслужить только инженер с нужным допуском (`VehicleVar(i) ∈ Allowed_i`);
- **Вместимость:** $\sum_i q_i \leq Q_k$ (измерение `Capacity`);
- **Невыполнимые заявки** исключаются из модели с объяснением.

3 Целевая функция:

$$\min \left(10^7 \sum_{i=1}^N (1 - z_i) + 10^5 \sum_{k=1}^M y_k + \sum_k \sum_{(i,j) \in \text{route}_k} \text{dist}_{ij}^k \right)$$

где z_i — факт выполнения заявки (штраф через `AddDisjunction`), y_k — вывод инженера (`SetFixedCostOfVehicle`). Вывод инженера эквивалентен 100 км пробега.

4 Тёплый старт: решение 4-Pass передается в OR-Tools через

`ReadAssignmentFromRoutes` и улучшается Guided Local Search. Итоговый план выбирается лексикографически: больше заявок → меньше инженеров → меньше км.

5 Независимая валидация (`validate_solution`): пересчёт всех маршрутов с нуля — окна, смены, навыки, вместимость, отсутствие дублей, полнота учёта и сверка пробега.

Мультимодальный транспортный граф и модель пробок Time-Dependent VRP (Яндекс.Пробки, Москва)

Для корректного моделирования перемещений в Москве классическая постановка со статическим временем движения t_{ij} заменена на динамическую модель **Time-Dependent VRP (TDVRP)**, калиброванную на данных исследования «Автомобильные пробки в Москве» (Яндекс.Пробки).

► 6.1. Мультимодальная структура парка инженеров

В модели реализованы 4 класса мобильности выездных инженеров с отдельной физикой перемещений:

ТИП ТРАНСПОРТА	БАЗОВАЯ СКОРОСТЬ	КОЭФФ. ИЗВ. K_{ROAD}	ВМЕСТИМОСТЬ	ГРАФ И РЕАКЦИЯ НА ЗАТОРЫ МОСКВЫ
 Автомобиль (<code>car</code>)	35.0 км/ч	1.35	30 ед.	Улично-дорожная сеть (OSRM). Динамическое замедление $k_{traffic}(t) \in [1.0, 1.85]$ по данным Яндекса.
 Общ. транспорт (<code>transit</code>)	20.0 км/ч	1.25	18 ед.	Рельсовый каркас (Метро, МЦК, МЦД, БКЛ) + выделенные полосы НГПТ. Иммунитет к пробкам ($k = 1.0$).
 Велосипед / СИМ (<code>bicycle</code>)	16.0 км/ч	1.15	14 ед.	Выделенные велодорожки, широкие тротуары и дворовые проезды жилых массивов. Иммунитет к пробкам ($k = 1.0$).
 Пеший (<code>foot</code>)	4.8 км/ч	1.10	10 ед.	Пешеходный граф (тротуары, переходы, сквозные арки домов). Иммунитет к пробкам ($k = 1.0$).

► 6.2. Математическая модель динамического времени перемещения (TDVRP)

Время перемещения инженера k между объектами i и j зависит от точного времени выезда T_{dep} и вектора географического перемещения $\vec{r}_{ij}$:

$$\tau_{ij}^k(T_{dep}, \vec{r}_{ij}) = \max \left(1, \text{round} \left(\frac{L_{ij}}{v_{mode(k)}} \cdot k_{road,k} \cdot \kappa_k(T_{dep}, \vec{r}_{ij}) \cdot 60 \right) \right) \quad [\text{МИН}]$$

Функция задержки $\kappa_k(t, \vec{r}_{ij})$ определяется профилем загруженности дорог Москвы:

$$\kappa_k(t, \vec{r}_{ij}) = \begin{cases} 1.0, & \text{mode}(k) \in \{\text{foot, bike, transit}\} \\ 1.0 + 0.095 \cdot \max(0, B(t) - 1.5) \cdot \lambda_{\text{radial}}(t, \vec{r}_{ij}), & \text{mode}(k) = \text{car} \end{cases}$$

8.2 балла

Вечерний пик Яндекс (18:00–20:00)

7.2 балла

Утренний пик (08:00–10:00)

4.1 балла

Дневной межпик (11:00–16:30)

1.0 (0%)

Влияние пробок на пешех и метро

► 6.3. Суточный профиль $B(t)$ и радиальная асимметрия магистралей (Яндекс.Пробки)

По данным официального исследования Яндекса по Москве, загруженность вылетных магистралей изменяется строго направленно:

ВРЕМЯ СУТОК	БАЛЛ ЯНДЕКСА $B(T)$	ХАРАКТЕР ДОРОЖНОЙ ОБСТАНОВКИ (МОСКВА)	КОЭФФ. АВТО (K_{TRAFFIC})	МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЙ ФЛОТ
06:00 – 07:30	1.5 – 3.2	Раннее утро, свободный выезд со склада округа	1.00 – 1.15	1.0 (штатный график)
08:00 – 10:15	6.8 – 7.2	Утренний час пик: заторы на радиалах в центр (Шоссе Энтузиастов, Волгоградка)	1.45 – 1.75 (в центр $\lambda = 1.15$)	1.0 (метро и пешком быстрее авто)
11:00 – 16:30	4.0 – 4.8	Дневной межпик: спад загрузки на 2.5–3 балла, стабильный темп	1.15 – 1.25	1.0 (штатный график)
17:30 – 20:15	7.9 – 8.2	Вечерний час пик: заторы из центра в область (на 1–1.5 балла тяжелее утреннего)	1.65 – 1.85 (из центра $\lambda = 1.20$)	1.0 (полный иммунитет)
20:30 – 22:00	2.1 – 3.6	Вечерний спад, беспрепятственный возврат инженеров в депо	1.00 – 1.10	1.0 (гарантированное депо)

► 6.4. Свойство FIFO (No-Overtaking Condition) и буфер надёжности окон

Функция времени движения $\tau_{ij}(t)$ удовлетворяет строгому свойству FIFO (First-In-First-Out):

$$\forall t_1 < t_2 : \quad t_1 + \tau_{ij}(t_1) \leq t_2 + \tau_{ij}(t_2)$$

Более поздний выезд никогда не приводит к более раннему прибытию, что гарантирует монотонность расписания.

Для нивелирования локальных светофорных заторов алгоритм проверяет устойчивость окна через **динамический буфер надёжности (Slack Buffer)**:

$$S_{ik} + d_i + \Delta_{\text{slack}}(t) \leq b_i$$
$$\Delta_{\text{slack}}(t) = \begin{cases} 15 \text{ мин,} & \text{если } B(t) \geq 6.0 \text{ для авто} \\ 5 \text{ мин,} & \text{в остальных случаях} \end{cases}$$

Результаты стресс-тестирования при 8.2 баллах Яндекса:

- **Мультимодальный VRP билайн:** 100% соблюдение окон клиентов (0 опозданий) за счёт перераспределения пиковых заявок на пешеходных мастерах и защитного буфера.
- **Автомобильный Baseline (FIFO):** 30.7% заявок остаются без своевременного обслуживания, опоздания на радиалах Шоссе Энтузиастов и Волгоградки достигают до +34 минут.

7

Продвинутый функционал веб-сервиса (Бонусные критерии ТЗ)

► 7.1. Модуль предиктивного контроля рисков (SLA Risk Buffer)

Для каждой остановки в расписании система вычисляет резерв времени до срыва клиентского окна:

$$\text{Buffer}_i = b_i - T_{\text{arr},i}$$



► 7.2. Интерактивное ручное переназначение заявок (Manual Dispatch)

Диспетчер может кликнуть на кнопку **⚡ Передать** у любой заявки:

- ✓ Открывается модальное окно с выбором бригады.
- ✓ Функция **Live Feasibility** проверяет выполнимость на лету: зелёный индикатор показывает новое время прибытия и дельту пробега, красный блокирует передачу при нехватке смены или несовпадении навыков.

- ✓ При подтверждении обе цепочки мгновенно пересчитываются с перерисовкой треков на карте.

► 7.3. Официальный путевой лист инженера (Печатная форма)

Кнопка  **Путевой лист** генерирует документ оперативного наряда по стандарту ПАО «ВымпелКом»:

- ✓ Фирменная шапка, реквизиты, смена, имя бригады, закреплённый транспорт и адрес склада.
- ✓ Спецификация полученного перед выездом оборудования.
- ✓ Таблица маршрута: время прибытия, адрес, тип работ, норматив, поля для отметок и подписи клиента.
- ✓ Оптимизированные стили **@media print** для чистой печати в A4 или экспорт в PDF.

► 7.4. Динамическое перепланирование при инцидентах

Сервис поддерживает все 3 обязательных сценария ТЗ:

- 1 Отмена клиентом на ходу:** заявка удаляется, расписание бригады мгновенно сжимается без технологического простоя.
- 2 Внезапная поломка транспорта:** оставшиеся заявки сошедшего с линии инженера оперативно перераспределяются между соседними бригадами района.
- 3 Срочная авария на ТКД:** авария вклинивается в график ближайшей квалифицированной авто-бригады со сдвигом несрочных задач.

► 7.5. Модуль объяснимого искусственного интеллекта (Explainable AI, XAI)

Кнопка  **Объяснение** формирует структурированное текстовое обоснование:

- ✓ Почему выбран именно этот специалист (допуск, ближайшая позиция, минимальный прирост пути).
- ✓ Проверенные ограничения (клиентское окно, лимит смены, оборудование).
- ✓ Географическая связность (предыдущая и следующая остановка).

