

CHECKPOINT 02 – PROMPT TOOLKIT

INTEGRANTES:

NOMES:

ENZO CHRISTINO DE FREITAS RM:572037

GUILHERME GUIMARÃES RM:572957

LUCAS PINHEIRO BARBOSA RM:573497

DAVID GABRIEL SILVA DE SOUZA RM:574147

JOÃO LUCAS RM:571355

FILIPPE GUNTHER RM:571131

FIAP – 2026

DOMÍNIO E PROBLEMA

O projeto foi desenvolvido para o domínio de atendimento ao cliente em e-commerce.

O objetivo do toolkit é comparar automaticamente técnicas de prompting utilizando modelos de linguagem, identificando qual técnica produz melhores resultados para tarefas específicas.

As técnicas avaliadas foram:

- Zero-Shot
- Few-Shot
- Chain-of-Thought
- Role Prompting

O sistema ajuda desenvolvedores e empresas a escolherem a melhor estratégia de prompt para diferentes cenários.

ARQUITETURA

inputs.json



prompt_builder.py



techniques.py

(ZS / FS / CoT / Role)



llm_client.py



evaluator.py



report.py



gráficos + CSV

O sistema recebe entradas reais,
aplica as técnicas de prompting,
envia para o modelo via Ollama,
avalia os resultados e gera relatórios automáticos

STACK TÉCNICA

Tecnologias utilizadas:

- Python 3.10
- Ollama API
- Modelo gpt-oss:120b
- pandas
- matplotlib
- tiktoken
- requests

Execução:

```
python main.py
```

RESULTADOS

- screenshots dos gráficos
- tabela CSV

A técnica Few-Shot apresentou maior precisão na maioria das tarefas.

Zero-Shot consumiu menos tokens, enquanto Chain-of-Thought gerou respostas mais detalhadas.

Os gráficos foram gerados automaticamente pelo módulo report.py.

GUIA DE BOLSO + REFLEXÃO

Melhor uso

Técnica

Melhor uso

Zero-Shot

tarefas simples

Few-Shot

classificação

CoT

raciocínio complexo

Role Prompting

respostas especializadas

O projeto permitiu compreender na prática como diferentes técnicas de prompting afetam o desempenho de modelos de IA.

A principal dificuldade foi organizar a arquitetura modular e medir consistência das respostas.

Como melhoria futura, seria interessante adicionar mais métricas automáticas.