

```

● PS C:\Users\Tona\CampusOps_EQ11> npx jest src/infrastructure/secureStore/SessionSecureStore.test.ts
PASS src/infrastructure/secureStore/SessionSecureStore.test.ts
  SessionSecureStore (Semana 4 – Hallazgo 2)
    ✓ guarda el token usando expo-secure-store (cifrado por el SO), no en una variable ni AsyncStorage (5 ms)
    ✓ rechaza guardar un token vacío (14 ms)
    ✓ lee el token a través de expo-secure-store, no de un valor en memoria (2 ms)
    ✓ borra el token al cerrar sesión (1 ms)

Test Suites: 1 passed, 1 total
Tests:       4 passed, 4 total
Snapshots:   0 total
Time:        2.334 s
Ran all test suites matching /src\\infrastructure\\secureStore\\SessionSecureStore.test.ts/i.
● PS C:\Users\Tona\CampusOps_EQ11> node tools/security/scan-secrets.mjs
Escaneo completo. hits=0. Reporte escrito en reports/week-04/secret-scan.json
❖ PS C:\Users\Tona\CampusOps_EQ11>

```

Se ejecutó `npx jest src/infrastructure/secureStore/SessionSecureStore.test.ts`, con 4 pruebas en PASS. Se verificó que `saveToken` invoca `expo-secure-store` (Keychain en iOS / Keystore en Android) y no una variable en memoria ni `AsyncStorage`; que se rechaza guardar un token vacío; que `getToken` lee exclusivamente a través de `expo-secure-store`; y que `clearToken` borra el valor almacenado. Esto demuestra que, si en semanas futuras se conecta el login real, el token de sesión queda cifrado por el sistema operativo y no en texto plano.