Procédure de génération du WAR et déploiement sur Tomcat

Backend

Modifier pom.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
cproject ...>
<!-- par <u>défaut</u>, on génére l'application standalone avec spring boot donc un jar. Pour pouvoir déployer
notre appli sur un serveur Tomcat on modifie le packaging à war -->
<packaging>war</packaging>
<dependencies>
        <!-- par défaut, on génére l'application standalone avec spring boot. Pour pouvoir déployer
notre appli dans un serveur Tomcat on ajoute la dependency suivante -->
    <dependency>
       <groupId>org.springframework.boot
       <artifactId>spring-boot-starter-tomcat</artifactId>
       <scope>provided</scope>
    </dependency>
</dependencies>
<build>
<!-- par défaut, le nom de war est égal à ${artifactId} + ${version}, ici on veut avoir uniquement
${artifactId}-->
<finalName>${artifactId}</finalName>
</build>
</project>
```

Modifier ProductappApplication


```
package fr.greta91.productapp;
import org.springframework.boot.SpringApplication;
import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;
import org.springframework.boot.web.servlet.support.SpringBootServletInitializer;
@SpringBootApplication
public class ProductappApplication <u>extends SpringBootServletInitializer</u>{
   public static void main(String[] args) {
       SpringApplication.run(ProductappApplication.class, args);
```

Modifier de datasource


```
#application.properties
spring.datasource.url=jdbc:mysql://localhost:3306/boutique_en_ligne_NUMEROGROUPE
spring.datasource.username=boutique_en_ligne_NUMEROGROUPE_user
spring.datasource.password=spring.datasource.username=boutique_en_ligne_NUMEROGROUPE_pwd
```

Générer WAR

Clique droit sur le projet ->
 Run As -> Maven install



Déploiement sur tomcat



\leftarrow \rightarrow G	▲ Non sécurisé http://54.37.157.233:8080/manager/html	\Rightarrow	A	GX					
Emplacement du répertoire ou fichier WAR de déploiement sur le serveur									
	Chemin de context (requis):								
	Version (pour les déploiements en parallèle):								
URL du fichier XML de configuration:									
URL vers WAR ou répertoire:									
	Deployer								
Fichier WAR à	déployer								
	Choisir le fichier WAR à téléverser Choisir un fichier pro	ductapp	o.war	٢					
	Deployer								

Applications									
Chemin	Version	Nom d'affichage	Fonctionnelle	Sessions	Commandes				
<u>L</u>	Aucun spécifié		true	<u>0</u>	Démarrer Arrêter Recharger Retirer				
					Expirer les sessions inactives depuis ≥ 30 minutes				
/DemoJavaEE	Aucun spécifié		true	0	Démarrer Arrêter Recharger Retirer				
					Expirer les sessions inactives depuis ≥ 20 minutes				
/ReactClientTest	Aucun spécifié	ReactClientTest	true	0	Démarrer Arrêter Recharger Retirer				
					Expirer les sessions inactives depuis ≥ 30 minutes				
/docs	Aucun spécifié	Tomcat Documentation	true	0	Démarrer Arrêter Recharger Retirer				
					Expirer les sessions inactives depuis ≥ 30 minutes				
/host-manager	Aucun spécifié	Tomcat Host Manager Application	true	0	Démarrer Arrêter Recharger Retirer				
					Expirer les sessions inactives depuis ≥ 30 minutes				
<u>/manager</u>	Aucun spécifié	Tomcat Manager Application	true	1	Démarrer Arrêter Recharger Retirer				
					Expirer les sessions inactives depuis ≥ 30 minutes				
/productapp	Aucun spécifié		true	0	Démarrer Arrêter Recharger Retirer				
				uue	ilue	uue	1148	uue	<u> </u>