

Resume du TP - Mon Premier Blog

Ce PDF explique les trois pages du projet PHP/MySQL. Les codes sont ceux du TP, avec les trous remplis seulement.

Bleu = connexion/base

Vert = requetes SQL

Violet = HTML/affichage

Orange = securite/URL

Vue d'ensemble

connexion.php ouvre la connexion PDO. index.php lit tous les articles et les affiche en cartes Bootstrap. article.php recupere un id dans l'URL, cherche un seul article, puis affiche son contenu complet.

connexion.php

Cette page ne s'affiche pas directement dans le blog. Elle prepare seulement la variable \$pdo, utilisee ensuite par index.php et article.php.

Configuration

DB_HOST, DB_NAME, DB_USER et DB_PASS indiquent a PHP ou trouver la base MySQL.
Pour MAMP, le mot de passe utilise ici est root.

Connexion PDO

new PDO(...) cree la connexion. Les setAttribute demandent a PDO d'afficher les erreurs et de renvoyer les resultats sous forme de tableaux associatifs.

Code complet

```
01  <?php
02  // -- CONFIGURATION -----
03  // Adaptez ces 4 valeurs a votre environnement local
04  define('DB_HOST', 'localhost'); // adresse du serveur MySQL
05  define('DB_NAME', 'blog_dwmm'); // nom de la base de donnees
06  define('DB_USER', 'root'); // utilisateur MySQL
07  define('DB_PASS', 'root'); // mot de passe (vide sur WAMP/ et root sur MAMP par
    default)
08
09  // -- CONNEXION PDO -----
10  // PDO = PHP Data Objects : la facon moderne de parler a MySQL en PHP
11  try {
12  // On construit le DSN (Data Source Name) : type:host=...;dbname=...
13  $dsn = 'mysql:host=' . DB_HOST . ';dbname=' . DB_NAME . ';charset=utf8mb4';
14
15  // On cree l'objet PDO : c'est lui qui represente la connexion
16  $pdo = new PDO($dsn, DB_USER, DB_PASS);
17
18  // On demande a PDO de lever une exception en cas d'erreur SQL
19  $pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
20
21  // On demande a PDO de retourner les resultats sous forme de tableaux associatifs
22  $pdo->setAttribute(PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE, PDO::FETCH_ASSOC);
23
24  } catch (PDOException $e) {
25  // En cas d'erreur de connexion, on affiche le message et on arrete
26  die('Erreur de connexion : ' . $e->getMessage());
27  }
28  ?>
```

index.php

C'est la page d'accueil du blog. Elle recupere les articles dans la base et les affiche un par un.

`require 'connexion.php'`

Cette ligne importe la connexion. Sans elle, la variable `$pdo` n'existe pas et PHP ne peut pas parler a MySQL.

`SELECT + query + fetchAll`

La requete `SELECT` recupere tous les articles. `ORDER BY date_publication DESC` les trie du plus recent au plus ancien. `fetchAll` recupere toutes les lignes.

`foreach`

La boucle `foreach` parcourt le tableau `$articles`. A chaque tour, elle affiche une carte Bootstrap avec le titre, l'auteur, la date, un extrait et le bouton Lire la suite.

Code complet

```
01  <?php
02  // 1. On inclut le fichier de connexion (qui cree $pdo)
03  require 'connexion.php';
04
05  // 2. On prepare la requete SQL pour recuperer TOUS les articles
06  // tries du plus recent au plus ancien
07  $sql = 'SELECT id, titre, auteur, date_publication, contenu FROM articles ORDER BY
    date_publication DESC';
08
09  // 3. On execute la requete
10  $stmt = $pdo->query($sql);
11
12  // 4. On recupere TOUS les resultats dans un tableau PHP
13  $articles = $stmt->fetchAll();
14  ?>
15  <!DOCTYPE html>
16  <html lang="fr">
17  <head>
18  <meta charset="UTF-8">
19  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
20  <title>Mon Blog</title>
21  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css"
22  rel="stylesheet">
23  </head>
24  <body class="bg-light">
25  <div class="container py-5">
26  <h1 class="mb-4">Mon Blog</h1>
27
28  <?php foreach ($articles as $article) : ?>
29  <div class="card mb-4 shadow-sm">
30  <div class="card-body">
31  <h2 class="card-title">
32  <?= htmlspecialchars($article['titre']) ?>
33  </h2>
```

```
34 <p class="text-muted">
35 Par <?= htmlspecialchars($article['auteur']) ?>
36 - le <?= $article['date_publication'] ?>
37 </p>
38 <p class="card-text">
39 <?= htmlspecialchars(substr($article['contenu'], 0, 200)) ?>...
40 </p>
41 <a href="article.php?id=<?= $article['id'] ?>"
42 class="btn btn-primary btn-sm">Lire la suite</a>
43 </div>
44 </div>
45 <?php endforeach; ?>
46
47 </div>
48 </body>
49 </html>
```

article.php

Cette page affiche un seul article complet. Elle utilise l'id envoye dans l'URL, par exemple article.php?id=5.

Recuperation de l'id
intval(\$_GET['id'] ?? 0) transforme l'id de l'URL en nombre. Si l'id est absent ou invalide, la page redirige vers index.php.

prepare + execute
Comme l'id vient de l'utilisateur, on utilise une requete preparee. C'est plus securise contre les injections SQL.

fetch
fetch recupere une seule ligne, car un id correspond a un seul article. Si aucun article n'est trouve, on retourne a l'accueil.

Affichage
htmlspecialchars protege l'affichage du texte. nl2br garde les retours a la ligne dans le contenu de l'article.

Code complet

```
01  <?php
02  require 'connexion.php';
03
04  // 1. Recuperer l'id dans l'URL ($_GET) et le convertir en entier
05  // intval() garantit que c'est bien un nombre entier (securite)
06  $id = intval($_GET['id'] ?? 0);
07
08  // 2. Si l'id est invalide (0 ou negatif), on redirige vers l'accueil
09  if ($id <= 0) {
10      header('Location: index.php');
11      exit;
12  }
13
14  // 3. Requete preparee : le ? sera remplace par $id de facon securisee
15  $stmt = $pdo->prepare('SELECT * FROM articles WHERE id = ?');
16  $stmt->execute([$id]);
17
18  // 4. On recupere UN SEUL resultat
19  $article = $stmt->fetch();
20
21  // 5. Si aucun article trouve avec cet id, on redirige
22  if (!$article) {
23      header('Location: index.php');
24      exit;
25  }
26  ?>
27  <!DOCTYPE html>
28  <html lang="fr">
```

```

29 <head>
30 <meta charset="UTF-8">
31 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
32 <title><?= htmlspecialchars($article['titre']) ?></title>
33 <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css"
34 rel="stylesheet">
35 </head>
36 <body class="bg-light">
37 <div class="container py-5" style="max-width: 760px">
38
39 <a href="index.php" class="btn btn-outline-secondary btn-sm mb-4">
40 &larr; Retour aux articles
41 </a>
42
43 <article>
44 <h1><?= htmlspecialchars($article['titre']) ?></h1>
45 <p class="text-muted">
46 Par <?= htmlspecialchars($article['auteur']) ?>
47 - le <?= $article['date_publication'] ?>
48 </p>
49 <hr>
50 <p><?= nl2br(htmlspecialchars($article['contenu'])) ?></p>
51 </article>
52
53 </div>
54 </body>
55 </html>

```