

第一章 运动学

- 1. 一石子从空中由静止下落,由于空气阻力,石子并非作自由落体运动。现测得石子加速度为 a=A-Bv,其中 A、B 为正恒量,v 是石子的速率。在 t=0 时石子开始下落,选取石子下落方向为 y 轴正向,下落起点为坐标原点,试求石子下落时的速度和运动方程。
- 2. 一质点沿一直线运动,其加速度为 a=-2x,式中 x 的单位为 m, a 的单位为 m/s^2 。 试求该质点的速度 v 与位置坐标 x 之间的关系。设当 x=0 时, $v_0=4m/s$ 。
 - 3. 一质点沿半径为R的圆周按规律 $s=v_0t-\frac{1}{2}bt^2$ 运动, v_0 和b都是常量。
 - (1)求 t 时刻质点的总加速度;
 - (2)t 为何值时, 总加速度在数值上等于 b?
 - (3)当加速度达到 b 时, 质点已沿圆周运行了多少圈?
- 4. 一质点沿半径为0.1m 的圆周运动,其用角坐标表示的运动学方程为 $\theta = 2 + 4t^3$, θ 的单位为 rad,t 的单位为 s。试求:(1)在t = 2s 时,质点的切向加速度和法向加速度的大小;(2)当 θ 等于多少时,质点的加速度与半径的夹角成 45° ?
- 5. 在离水面高度为h的岸边,有人用绳子绕过岸上的定滑轮拉船靠岸,船在离岸边 s 距离处。当人以速率 v_0 匀速收绳时,试求船的速率和加速度大小(假设绳子不可伸长)。




- 6. 在质点运动中,已知 $x = ae^{kt}$, $\frac{dy}{dt} = -bke^{-kt}$, $y \Big|_{t=0} = b$ 。 求质点的加速度和它的轨迹方程。
- 7. 火箭沿竖直方向由静止向上发射,加速度随时间的变化规律如图所示。试求火箭在 t = 50s 时燃料用完那一瞬间所能达到的高度及该时刻火箭的速度。




From: 理学院

8. 甲乙两船同时航行,甲以 10 m/s 的速度向东,乙以 5 m/s 的速度向南。问:从 乙船的人看来,甲的速度是多大?方向如何?反之,从甲船的人看来,乙的速度又是 多大?方向如何?




第二章 牛顿运动定律


1. 重物 A 和 B 分别重 $G_A = 200N$ 和 $G_B = 400N$,并以弹簧互相连接。重物 A 沿铅垂线做简谐运动。以 A 的平衡位置为坐标原点,取坐标轴正向向下,如图所示。A 的的运动学方程为 $x = h\cos \omega t$,其中振幅 $h = 1.0 \times 10^{-2} m$,圆频率 $\omega = 8\pi$ rad/s。弹簧的质量不计。求:(1)弹簧对 A 的作用力 N 的最大值和最小值;(2)B 对支撑面的压力的最大值和最小值。




- 2. 有一小球在水中竖直沉降,已知小球的质量为 m,水对小球的浮力为 B,浮力小于重力。水对小球的阻力 R 正比于小球的速率, R = -Kv ,式中负号表示阻力,常数 K > 0 。在初始时刻 $t_0 = 0$ 将小球浸没在水中,小球初速度 $v_0 = 0$ 。求 t 时刻小球在水中竖直沉降的速度和下沉的距离。
- 3. 电梯中有一质量可以忽略的滑轮,轮轴无摩擦,两侧用轻绳悬挂着质量分别为 m_1 和 m_2 的重物A和B。(1)当电梯匀速上升时,求绳中张力和物体A相对于地面的加速度。(2)当电梯以加速度 a_r 上升时,求绳中张力和物体A相对于地面的加速度。



4. 密度为 ρ 的细棒,长度l,面积为l,上端用细线悬着,下端紧贴着密度为 ρ ¹的液体表面。现剪断悬线,求细棒恰好全部没入水中时的沉降速度。设液体没有粘性。



5. 如图,一质点 m 旁边放一根长度为 L、质量为 M 的匀质杆,质点位于细杆的中垂线上,离杆的距离为 l。求:细杆间受到质点的万有引力。




6. 光滑的水平桌面上放置一半径为R的固定圆环,物体紧贴环的内侧作圆周运动, 其摩擦因数为 μ ,开始时物体的速率为 ν 0。

求: (1) t时刻物体的速率;


(2) 当物体速率从 ν_0 减少到 $\frac{1}{2}\nu_0$ 时,物体所经历的时间及经过的路程。

From: 理学院 4 2018 年




第三章 能量

- 1. 某弹簧不遵守胡克定律, 若施力 F, 则相应伸长 x, 力与伸长的关系为 $F=2x+3x^2(SI)$, 求:
 - (1) 将弹簧从定长 $x_1=1$ m 拉伸到定长 $x_2=2$ m 时外力所需作的功;
- (2) 将弹簧横放在水平光滑桌面上,一端固定,另一端系一个质量为 0.2kg 的物体,然后将弹簧拉伸到一定长 $x_2=2m$, 再将物体由静止释放, 求当弹簧回到 $x_1=1m$ 时, 物体的 速率。
 - (3) 该弹簧的弹性力是保守力吗? 为什么?
- 2. 一质量为 m 的陨石从距地球表面高为 h 处由静止开始落向地面,忽略空气阻力,问:
 - (1)陨石从开始到落地的下落过程中,万有引力所作的功是多少?
 - (2)陨石落地时的速率多大? (设地球质量为 M, 半径为 R, 引力常数为 G)
- 3. 由半径为 R 的光滑球面顶点处,物体 m 自静止开始滑落,求物体脱离球面时的临界角,即物体脱离球面处的半径与竖直方向的夹角。




4. 有一个摆长为 L 的单摆, 悬点在 A, 在 A 的垂直下方置一个小钉 B, 今使小球 自 C 点释放, 小球恰能绕 B 做圆周运动, 问钉 B 与悬点 A 的距离 d 是多少?


From: 理学院 6 2018 年



5. 如图所示,在墙壁上固定一个水平放置的轻弹簧,弹簧的另一端连一质量为m的物体,弹簧的劲度系数为k,物体m与水平面间的摩擦系数为 μ ,开始时,弹簧没有伸长,现以恒力F将物体自平衡位置开始向右拉动,试求此系统所具有的最大势能。




6. 大质量车厢在水平地面上以 ν_0 的速度匀速向右行驶,车厢内有一半径R的光滑半圆柱面,顶部有一质量为m的小球。开始时小球静止,如图所示,而后因微小扰动向左侧下滑离开圆柱面,试求地面系下看,过程中圆柱面支持力N对小球所作功。




第四章 动量


- 1. 假设一个质量为 0.5kg 的球被木棒击中,木棒对球的击打力满足抛物线规律,即为 t 的二次函数。已知 t =0.5ms 时,力 F(t)=0; t=2ms 时,F(t)=2200N 且 F'(t)=0。求木棒与球刚刚脱离接触的瞬间,球的速度是多大。
- 2. 如图,质量 M=0.5kg 的物块,自半径 R=1.4m 的光滑圆弧轨道的 A 点由静止开始下滑,当它滑到光滑水平面 C 点时,有一个质量为 m=0.02kg 的子弹射入木块中,使它们一起沿轨道上升,上升到 B 点时脱离轨道,求子弹射入木块前的速度(g 取 $10m/s^2$, 已知 $\theta=30^\circ$)



- 3. 如图所示,质量为 m_1 和 m_2 的两木块用劲度系数为 k 的弹簧相连,静止的放在光滑水平面上,今有一质量为 m 的子弹沿弹簧的轴线方向以速度 v_0 射入木块 m_1 后嵌在 m_1 内。试求:
 - (1) 弹簧的最大压缩长度。
 - (2) 木块 m2 的最大速度和最小速度。



4. 系统如图所示,A 和 B 是两个质量均为 m 的小球,其间是一根长为l的轻杆,竖直线代表竖直光滑墙,水平线代表水平光滑地面,开始 $\theta=0$,A、B 及杆静止,而后因微小扰动而下滑,试问 θ 达到何值时 A 球离墙?




- 5. 一个箭体质量为 M_0 (不含燃料部分), 载有燃料 m_0 的火箭在太空中由静止开始点火,燃烧后的炽热气体相对于火箭以 u 的速度向后喷出。求
 - (1) 燃料耗尽时火箭的速度是多少?
 - (2) 若火箭在均匀重力场 g 中垂直起飞,T 时间后燃料耗尽,则燃料耗尽瞬间火箭速度是多大?

第六章 机械振动


- 1. 一物体作简谐振动,其速度最大值 v_m =0.03 m/s,其振幅 A=2cm。若 t=0 时,物体位于平衡位置且向 x 轴的负方向运动。求:
 - (1) 振动周期 T;
 - (2) 加速度的最大值 am;
 - (3) 振动函数的数值式。

2*(选做). 如图所示,有一轮子质量为 M,与劲度系数为 k 的弹簧的一端连接,在竖直平面内沿水平方向运动(质心围绕着平衡点 x=0 处作简谐运动)。弹簧以及轮子辐条的质量可忽略,轮子与地面无相对滑动。求

- (1) 用 k,M,R,x 给出系统总能量的表达式(因为轮子辐条质量可忽略,轮子的转动 惯量为 MR^2);
 - (2) 给出轮子围绕平衡点附近的简谐振动的角频率。



- 3. 如图示,质量为 m 的砝码 A 放置在质量为 M 的滑块 B 上,B 与弹簧相连,它们一起在光滑的水平面上作简谐运动,弹簧的劲度系数为 k,砝码与滑块在振动过程中不发生相对运动,已知 t=0 时刻,滑块恰经过平衡位置且速度为 v. 求
 - (1) 滑块的振动函数;
 - (2) 砝码与滑块之间的最大静摩擦系数μm最小值;
 - (3) 请给出任意时刻 t, 系统的动能和势能.




4. 已知两谐振动的运动方程: $x_1 = 3\cos\left(10t + \frac{\pi}{3}\right)$, $x_2 = \sqrt{3}\cos\left(10t + \frac{5\pi}{6}\right)$ 。式中各物理量为国际单位制(SI). 求

From: 理学院 13 2018 年

- (1) 合成振动的振幅和初位相;
- (2) 如另有第三个谐振动 $x_3 = 9\cos(10t + \varphi_3)$,则 φ_3 应为何值,才能使 $x_1 + x_3$ 的合振动振幅最大?又 φ_3 应为何值,才能使 $x_1 + x_2 + x_3$ 的合振动振幅最小?


第七章 机械波

- 1. 已知一平面简谐波的表达式为 $y = 0.02\cos(4\pi t + 2\pi x)(SI)$.
- (1) 求该波的波长 λ ,频率 ν 和波速u的值;
- (2) 求 $x_1 = 0.2$ m 处和 $x_2 = 0.7$ m 处二点振动的相位差;
- (3) 写出t = 0.6 s 时刻各波峰位置的坐标表达式,并求出此时离坐标原点最近的那个波峰的位置 x_m :
 - (4) 求t = 0.6 s 时离坐标原点最近的那个波峰通过坐标原点的时刻 t。
- 2. 平面简谐波沿 x 轴正方向传播,振幅为 2cm,频率为 50Hz,波速为 200m/s。在 t=0 时,t=0 处的质点正在平衡位置向 t=0 知正方向运动,求 t=0 处媒质质点振动的表达式及该点在 t=0 时的振动速度。
- 3. 一平面简谐波沿 x 轴正向传播,其振幅为 A,频率为 ω ,波速为 u。设 t=t' 时刻的波形曲 线如图所示。求:




- (1)x=0处质点振动方程;
- (2) 该波的表达式。

4. 如图所示,两相干波源在 x 轴上的位置为 S_1 和 S_2 ,其间距离为 d=30 m, S_1 位于坐标原点 O_s 设波只沿 x 轴正负方向传播,单独传播时强度保持不变。 $x_1=9$ m 和 $x_2=12$ m 处的两点是相邻的两个因干涉而静止的点。求两波的波长和两波源间最小相位差.



5. 如图,一列平面简谐横波沿着 x 轴负方向传播,波长为 λ ,角频率为 ω 。P 点距离原点为l,已知 P 点的振幅为 A, $t_0 = 0$ 时 P 点的位移A/2,速度方向指向平衡位置。



- (1) 试求 P 点的振动方程, $y_P = ?$
- (2) 写出此平面简谐波的波函数.
- (3) 若此平面简谐波在距离原点一个波长处的 Q 点发生反射, $x_Q = -\lambda$,且 Q 点为固定端,求反射波的波函数.
- 6. 两辆汽车A,B分别以40m/s,20m/s的速率在马路上相向而驶,此时汽车 A 按下喇叭。已知汽车 A 的喇叭发出的声音频率为400Hz,声音在空气中的传播速度为340m/s,求
 - (1) 站在汽车 A 车头正前方地面上的人听到的声音频率;
 - (2) 汽车 B 的司机听到的声音频率.

第十四章 相对论

1. 宇宙飞船相对于地面	面以速度	v作匀速直线飞	行,某一	一时该飞船头部的宇航员	自向
飞船尾部发出一个光讯号,	经过∆t	(飞船上的钟)	时间后,	被尾部的接收器收到,	则
飞船的固有长度是	0				

- 2. 1905 年爱因斯坦提出了狭义相对论,狭义相对论是以两条基本假设为前提的,这两条基本假设是()
 - A 同时的绝对性与同时的相对性
 - B 运动的时钟变慢与运动的尺子缩短
 - C 时间间隔的绝对性与空间距离的绝对性
 - D 相对性原理与光速不变原理
- 3. S 系中平面上一个静止的圆的面积为 $12 cm^2$,已知 S' 系在 t=t'=0 时与 S 系 坐标轴重合,以 -0.8c 的速度沿公共轴 x-x' 运动,则在 S' 系测得该圆面积为______?
- 4. 一艘宇宙飞船的船身固有长度为 $L_0=90$ m,相对于地面以 $v_0=0.8c$ (c 为真空中光速)的速度在一观测站的上空飞过。
 - (1) 观测站测得飞船的船身通过观测站的时间间隔是多少?
 - (2) 宇航员测得船身通过观测站的时间间隔是多少?
- 5. S 系中记录到两事件空间间隔 $\Delta x = 600m$,时间间隔 $\Delta t = 8 \times 10^{-7} s$,而 s' 系中记录 $\Delta t' = 0$,则 s' 系相对 s 系的速度为_____。
- 6. 一立方体,沿其一棱的方向以速度 v 运动。试证其体积和密度为 $V=V_0\sqrt{1-\beta^2}$ 和 $\rho=\gamma^2m_0/V_0$ 。式中 m_0 、 v_0 为静止质量和体积, $\beta=v/c$ $\gamma=\frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}}$ 。


From: 理学院 17 2018 年


- 7. 设某微观粒子的总能量是它静止能量的 k 倍,则其运动速度的大小是_____
- 8. 实验室中观察到宇宙射线一介子的寿命是它的固有寿命的 8 倍,则介子的动能 是 。

(已知该介子的静止质量为 \mathbf{m}_0)


第八章 热力学

- 1. 压强为 1.0×10^5 Pa, 体积为 0.0082 m³ 的氮气,从初始温度 300 K 加热到 400 K, 如加热时:(1)体积不变(2)压强不变,问各需热量多少?哪一个过程所需热量大?为什么?
- 2. 有一定量的理想气体,其压强按 $p = \frac{C}{V^2}$ 的规律变化,C 是个常量。求气体从容积 V_1 增加到 V_2 ,所做的功,该理想气体的温度是升高还是降低?
- 3. 1mol 的氢,在压强为 1.0×10^5 Pa,温度为 20°C时,其体积为 V_0 。今使它经以下两种过程达到同一状态:
- (1) 先保持体积不变,加热使其温度升高到 80℃,然后令它作等温膨胀,体积变为原体积的 2 倍;
- (2) 先使它作等温膨胀至原体积的 2 倍,然后保持体积不变,加热使其温度升到 80° C。试分别计算以上两种过程中吸收的热量,气体对外作的功和内能的增量;并在 p-V 图上表示两过程。
- 4. 1摩尔理想气体在 400K 与 300K 之间完成一个卡诺循环,在 400K 的等温线上,起始体积为 0.0010m³,最后体积为 0.0050m³,试计算气体在此循环中所作的功,以及从高温热源吸收的热量和传给低温热源的热量。
- 5. 以理想气体为工作热质的热机循环,如图所示。试证明 其效率为







6. 有 5 摩尔单原子理想气体作如图所示正循环,ca 是等温过程,已知: P_a = 4.15×10^5 P_a , V_a = 2.0×10^{-2} m^3 , V_b = 3.0×10^{-2} m^3 。 求: 1)气体在 ab 过程中吸收的热量; 2)气体在 bc 过程中内能的增量; 3)该循环的效率是多少?



- 7. 气缸内贮有 36 g 水蒸汽(视为刚性分子理想气体),经 abcda 循环过程如图所示. 其中 a-b、c-d 为等体过程,b-c 为等温过程,d-a 为等压过程. 试求:
- (1) d-a 过程中水蒸气作的功 W_{da}
- (2) a-b 过程中水蒸气内能的增量 ΔU_{ab}
- (3) 循环过程水蒸汽作的净功 W
- (4) 循环效率 η



8. 两部可逆机串联起来,如图所示。可逆机 1 工作于温度为 T_1 的热源 1 与温度为 T_2 =400K 的热源 2 之间。可逆机 2 吸收可逆机 1 放给热源 2 的热量 Q_2 ,转而放热给 T_3 =300K 的热源 3。在两部热机效率和作功相同的情况下,求 T_1 。



第九章 分子动理论

- 1. 有单原子理想气体,若绝热压缩使其容积减半,问气体分子的平均速率变为原来的速率的几倍?若为双原子理想气体,又为几倍?
- 2. 某些恒星的温度可达到约 1.0×10⁸K, 这是发生聚变反应(也称热核反应)所需的温度。通常在此温度下恒星可视为由质子组成。求(1)质子的平均动能是多少?(2)质子的方均根速率为多大?
- 3. 一容器被中间的隔板分成相等的两半,一半装有氦气,温度为 250K; 另一半 装有氧气,温度为 310K。二者压强相等。求去掉隔板两种气体混合后的温度。
- 4. 求氢气在 300K 时分子速率在 v_p -10 m/s 到 v_p +10 m/s 之间的分子数占总分子数百分比。
- 5. 电工元件真空管中的真空度为 1.33×10⁻³Pa, 试求在 27℃时单位体积中的分子 数及分子碰撞自由程(设分子的有效直径 3.0×10⁻¹⁰m)。
- 6. 设氮分子的有效直径为 10⁻¹⁰m,(1) 求氮气在标准状态下的平均碰撞次数;(2) 如果温度不变,气压降到 1.33×10⁻⁴Pa,则平均碰撞次数又为多少?