

# 导航页接口文档

## 说明:

- 接口域名: http://hackday.iduobao.net
- 绑定host: hackday.iduobao.net 172.16.4.24
- 接口无特殊说明, 均为 **POST** 请求

## 交互接口

### 登录接口

- 请求url : /account/login
- 请求参数:

参数名	参数类型	必须	参数说明
email	str	Y	邮箱
pwd	str	Y	密码

- 返回数据:

```
{
  "c": 0,
}
```

### 注册接口

- 请求url : /account/register
- 请求参数:

参数名	参数类型	必须	参数说明
email	str	Y	邮箱
pwd	str	Y	密码
headimg	str	N	头像url
username	str	Y	用户名

- 返回数据:

```
{  
  "c": 0,  
}
```

## 首页基础信息

- 请求url : /user/baseinfo
- 请求方式: GET
- 返回数据:

```

{
  "c": 0,
  "d": {
    "search_engine": 1, // 搜索引擎, 1百度, 2谷歌, 3:必应
    "b_img":
    "http://hackday.iduobao.net/static/goods_icon/00/9f/icon_143687866.png", //
    背景图
    "team_guide": [ // 团队书签
      {
        "uid": 0,
        "img": "",
        "url": "http://www.google.com",
        "color_id": 3,
        "tag_name": "谷歌",
        "tag": 2,
        "create_time": 1439062149,
        "tid": 2,
        "id": 4
      },
      ...
    ],
    "mood": "可是你, 什么都不想要", //每日心情
    "user_guide": [ //个人书签
      {
        "uid": 1,
        "img": "",
        "url": "http://www.zhihu.com",
        "color_id": 1,
        "tag_name": "知乎必看2",
        "tag": 1,
        "create_time": 1439055717,
        "tid": 0,
        "id": 3 // 书签id
      }
      ...
    ]
  }
}

```

## 修改信息接口

- 说明: 更改用户字段信息

key: username -> 用户名  
tag\_list -> 关注标签列表 拼接成以id1,id2,id3 字符串上传  
headimg -> 头像url链接  
b\_img -> 背景图链接  
auto\_change -> 自动切换  
change\_frequency -> 切换频率 (秒为单位)  
search\_engine -> 搜索引擎 1百度, 2谷歌, 3:必应

- 请求url : /user/update
- 请求参数:

参数名	参数类型	必须	参数说明
key	str	Y	修改的字段名
value	str	Y	字段值

- 返回数据:

```
{
  "c": 0,
}
```

## 标签列表

- 请求url : /tag/list
- 返回数据:

```
{
  "c": 0,
  "d": [
    {
      "tag_name": "后端",
      "id": 1
    },
    {
      "tag_name": "前端",
      "id": 2
    },
    ...
  ]
}
```

## 添加书签

- 请求url : /bookmark/add
- 请求参数:

参数名	参数类型	必须	参数说明
tag_name	str	Y	书签名
url	str	Y	链接
color_id	int	N	颜色编号

- 返回数据:

```
{
  "c": 0,
}
```

## 获取书签信息

- 请求url : /bookmark/get
- 请求参数:

参数名	参数类型	必须	参数说明
id	int	Y	书签id

- 返回数据:

```
{
  "c": 0,
  "d": {
    "uid": 0,
    "img":
"http://hackday.iduobao.net/static/goods_icon/00/9f/icon_143687866.png",
    "url": "http://www.aqiyi.com", // 书签链接
    "color_id": 0, // 书签颜色id
    "tag_name": "知乎", // 书签名
    "tag": 3,
    "create_time": 1439047281,
    "tid": 2,
    "id": 2 // 书签id
  }
}
```

## 书签编辑

- 请求url : /bookmark/edit
- 请求参数:

参数名	参数类型	必须	参数说明
id	int	Y	书签id
tag_name	str	Y	书签名
url	str	Y	链接
color_id	int	N	颜色编号

- 返回数据:

```
{
  "c": 0,
}
```

## 删除书签

- 请求url : /bookmark/del
- 请求参数:

参数名	参数类型	必须	参数说明
id	int	Y	书签id

- 返回数据:

```
{
  "c": 0,
}
```

## 分享列表

- 请求url : /share/list
- 请求参数:

参数名	参数类型	必须	参数说明
page	int	Y	页数
limit	int	N	每页数据条数

- 返回数据:

```
{
  "c": 0,
  "d": [
    {
      "username": "黄楠嘉",
      "uid": 1,
      "title": "Redis大全",
      "url": "http://www.redis.com",
      "tag_id": 1,
      "reason": "redis分析",
      "create_time": 1439054951,
      "sid": 2
    },
    ...
  ]
}
```

## 新增分享

- 请求url: /share/add
- 请求参数:

参数名	参数类型	必须	参数说明
title	str	Y	标题
url	str	Y	链接
reason	str	N	理由
tag_id	int	Y	标签id

- 返回数据:

```
{
  "c": 0,
  "d": {
    "sid": 3
  }
}
```

## 图片上传接口

- 请求url : /img/upload
- 请求参数:

参数名	参数类型	必须	参数说明
img_file	File	Y	图片文件
type	str	Y	类型 (heading: 头像; background: 背景图)

- 返回数据:

```
{
  "c": 0,
  "d": {
    "url": "" // 图片url地址
  }
}
```