



FBK

벨트 / 커팅 벨트 살균

FBK 시스템은 컨베이어 및 커팅 벨트뿐만 아니라 표면 및 필름의 지속적인 살균에 사용됩니다. 외부 스위치 캐비닛은 손쉬운 세척을 가능하게 합니다.

응용 분야

- 컨베이어 벨트
- 커팅 벨트
- 플라스틱 링크 벨트
- 스틸 벨트
- 셔블형 컨베이어

FBK

설치 / 유지보수

완전한 설치 매뉴얼이 함께 제공되며, UV-C 스포트라이트는 나사식 소켓을 통해 교체할 수 있습니다.

장비

HPF 기술이 적용되어 고성능 반사경을 통해 기존 대비 2.5 배의 출력이 제공됩니다. 강력한 UV-C 스포트라이트는 방수 설계로 제작되며, 보호관에는 파편 방지 기능이 포함됩니다. 외부 스테인리스 스틸 스위치 캐비닛은 10 미터 케이블과 함께 제공됩니다.

기술 데이터

타입	FBK2 300
크기 (mm) (길이 × 너비 × 높이)	410 × 376 × 87
하우징 재질	V2A
발광기 ST1	고효율 UV-C / 12,000 시간
소비 전력	26W
전압	230V ±10% (50Hz)
연결 케이블 길이 (m)	3
무게 (kg)	17.5

타입	FBK2 400
크기 (mm) (길이 × 너비 × 높이)	510 × 374 × 87
하우징 재질	V2A
발광기 ST1	고효율 UV-C / 12,000 시간
소비 전력	36W
전압	230V ±10% (50Hz)
연결 케이블 길이 (m)	3
무게 (kg)	19.5

타입	FBK2 500
크기 (mm) (길이 × 너비 × 높이)	610 × 374 × 87
하우징 재질	V2A
발광기 ST1	고효율 UV-C / 12,000 시간
소비 전력	46W
전압	230V ±10% (50-60Hz)
연결 케이블 길이 (m)	3
무게 (kg)	21

타입	FBK2 600
크기 (mm) (길이 × 너비 × 높이)	710 × 374 × 87
하우징 재질	V2A
발광기 ST1	고효율 UV-C / 12,000 시간
소비 전력	58W
전압	230V ±10% (50-60Hz)
연결 케이블 길이 (m)	3
무게 (kg)	23

타입	FBK2 810
크기 (mm) (길이 × 너비 × 높이)	920 × 374 × 87
하우징 재질	V2A
발광기 ST1	고효율 UV-C / 12,000 시간
소비 전력	80W
전압	230V ±10% (50-60Hz)
연결 케이블 길이 (m)	3
무게 (kg)	26.5

타입	FBK2 1200
크기 (mm) (길이 × 너비 × 높이)	1310 × 374 × 87
하우징 재질	V2A
발광기 ST1	고효율 UV-C / 12,000 시간
소비 전력	122W
전압	230V ±10% (50-60Hz)
연결 케이블 길이 (m)	3
무게 (kg)	33

타입	FBK4 400
크기 (mm) (길이 × 너비 × 높이)	510 × 474 × 87
하우징 재질	V2A
발광기 ST1	고효율 UV-C / 12,000 시간
소비 전력	72W
전압	230V ±10% (50-60Hz)
연결 케이블 길이 (m)	3
무게 (kg)	24

타입	FBK4 600
크기 (mm) (길이 × 너비 × 높이)	710 × 474 × 87
하우징 재질	V2A
발광기 ST1	고효율 UV-C / 12,000 시간
소비 전력	116W
전압	230V ±10% (50-60Hz)
연결 케이블 길이 (m)	3
무게 (kg)	28.5

타입	FBK4 1000
크기 (mm) (길이 × 너비 × 높이)	1110 × 474 × 87
하우징 재질	V2A
발광기 ST1	고효율 UV-C / 12,000 시간
소비 전력	200W
전압	230V ±10% (50-60Hz)
연결 케이블 길이 (m)	3
무게 (kg)	33.5

타입	FBK2 1000
크기 (mm) (길이 × 너비 × 높이)	1110 × 374 × 87
하우징 재질	V2A
발광기 ST1	고효율 UV-C / 12,000 시간
소비 전력	100W
전압	230V ±10% (50-60Hz)
연결 케이블 길이 (m)	3
무게 (kg)	29.5

타입	FBK4 300
크기 (mm) (길이 × 너비 × 높이)	410 × 474 × 87
하우징 재질	V2A
발광기 ST1	고효율 UV-C / 12,000 시간
소비 전력	52W
전압	230V ±10% (50-60Hz)
연결 케이블 길이 (m)	3
무게 (kg)	22

타입	FBK4 500
크기 (mm) (길이 × 너비 × 높이)	610 × 474 × 87
하우징 재질	V2A
발광기 ST1	고효율 UV-C / 12,000 시간
소비 전력	92W
전압	230V ±10% (50-60Hz)
연결 케이블 길이 (m)	3
무게 (kg)	26

타입	FBK4 810
크기 (mm) (길이 × 너비 × 높이)	920 × 474 × 87
하우징 재질	V2A
발광기 ST1	고효율 UV-C / 12,000 시간
소비 전력	160W
전압	230V ±10% (50-60Hz)
연결 케이블 길이 (m)	3
무게 (kg)	33