



FS32

표면 살균

FS32 시스템은 HPF 기술이 적용되어 강력한 표면 살균을 제공합니다. IP69K 설계와 파편 방지 기능을 갖추고 있어 민감한 구역에서도 사용이 가능합니다.

응용 분야

- 포장 라인
- 식품 생산
- 제약 산업
- 음료 산업
- 스크린 시스템
- OEM 기계 및 시스템 제작
- 실험실

FS32

설치 / 유지보수

3m 길이의 케이블이 포함된 플러그인 방식으로 제공되며, 방출기는 작업자가 직접 교체할 수 있습니다.

옵션

전자식 안정기는 스위치 캐비닛에 장착되거나 별도로 제공될 수 있으며, 기능 확인을 위한 LED 표시등과 원격 기능 모니터링용 신호 접점이 제공됩니다.

기술 데이터

타입	FS32 200
크기 (mm) (지름 × 길이)	62 × 242
하우징 재질	V2A 스테인리스강
발광기 ST1	고효율 UV-C / 16,000 시간
소비 전력	7W
전압	230V ±10% (50-60Hz)
연결 케이블 길이 (m)	3 / 6 / 10
무게 (kg)	0.9

타입	FS32 300
크기 (mm) (지름 × 길이)	62 × 342
하우징 재질	V2A 스테인리스강
발광기 ST1	고효율 UV-C / 16,000 시간
소비 전력	13W
전압	230V ±10% (50-60Hz)
연결 케이블 길이 (m)	3 / 6 / 10
무게 (kg)	1

타입	FS32 400
크기 (mm) (지름 × 길이)	62 × 442
하우징 재질	V2A 스테인리스강
발광기 ST1	고효율 UV-C / 16,000 시간
소비 전력	18W
전압	230V ±10% (50-60Hz)
연결 케이블 길이 (m)	3 / 6 / 10
무게 (kg)	1.1

타입	FS32 500
크기 (mm) (지름 × 길이)	62 × 542
하우징 재질	V2A 스테인리스강
발광기 ST1	고효율 UV-C / 16,000 시간
소비 전력	23W
전압	230V ±10% (50-60Hz)
연결 케이블 길이 (m)	3 / 6 / 10
무게 (kg)	1.2

타입	FS32 600
크기 (mm) (지름 × 길이)	62 × 642
하우징 재질	V2A 스테인리스강
발광기 ST1	고효율 UV-C / 16,000 시간
소비 전력	29W
전압	230V ±10% (50-60Hz)
연결 케이블 길이 (m)	3 / 6 / 10
무게 (kg)	1.3

타입	FS32 700
크기 (mm) (지름 × 길이)	62 × 742
하우징 재질	V2A 스테인리스강
발광기 ST1	고효율 UV-C / 16,000 시간
소비 전력	35W
전압	230V ±10% (50-60Hz)
연결 케이블 길이 (m)	3 / 6 / 10
무게 (kg)	1.35

타입	FS32 810
크기 (mm) (지름 × 길이)	62 × 852
하우징 재질	V2A 스테인리스강
발광기 ST1	고효율 UV-C / 16,000 시간
소비 전력	40W
전압	230V ±10% (50-60Hz)
연결 케이블 길이 (m)	3 / 6 / 10
무게 (kg)	1.45

타입	FS32 1000
크기 (mm) (지름 × 길이)	62 × 1042
하우징 재질	V2A 스테인리스강
발광기 ST1	고효율 UV-C / 16,000 시간
소비 전력	50W
전압	230V ±10% (50-60Hz)
연결 케이블 길이 (m)	3 / 6 / 10
무게 (kg)	1.5

타입	FS32 1200
크기 (mm) (지름 × 길이)	62 × 1242
하우징 재질	V2A 스테인리스강
발광기 ST1	고효율 UV-C / 16,000 시간
소비 전력	61W
전압	230V ±10% (50-60Hz)
연결 케이블 길이 (m)	3 / 6 / 10
무게 (kg)	1.6

타입	FS32 1500
크기 (mm) (지름 × 길이)	62 × 1542
하우징 재질	V2A 스테인리스강
발광기 ST1	고효율 UV-C / 16,000 시간
소비 전력	77W
전압	230V ±10% (50-60Hz)
연결 케이블 길이 (m)	3 / 6 / 10
무게 (kg)	1.8

타입	FS32 1800
크기 (mm) (지름 × 길이)	62 × 1842
하우징 재질	V2A 스테인리스강
발광기 ST1	고효율 UV-C / 16,000 시간
소비 전력	92W
전압	230V ±10% (50-60Hz)
연결 케이블 길이 (m)	3 / 6 / 10
무게 (kg)	2.1