UralCUP
Кубок Урала по кибербезопасности

Финал Кубка Урала по кибербезопасности 2026

Технический бюллетень

Добро пожаловать на финальный этап Кубка Урала по кибербезопасности! Техническая информация по турниру — в этом бюллетене.

На Кубке используется UralAD: жюрейка на базе ForcAD с визуальными и техническими модификациями.

ЖЮРЕЙКА

10.101.11.161

Веб-морда жюрейки. Доступна из всех игровых сетей.

ИГРОВАЯ СЕТЬ

172.31.135.0/24

Вулнбоксы команд

СОДЕРЖАНИЕ

02 Подключение и архив

03 Игровая сеть

04 Раунды и Volga Attacks Mode

05 API: сдача флагов

06 Attack data

07 Штрафы

Режим турнира — Volga Attacks Mode

01 / ПОДГОТОВКА

Подключение и архив

Архив команды содержит доступ к вашему вулнбоксу.

01

Получите архив команды

Капитан пишет боту @uralcup_bot и скачивает архив своей команды.
[В случае проблем с Telegram выдадим архив другим способом.]

02

Дождитесь пароля от архива

Ожидаем выдачу пароля у бота в 09:40. О временных сдвигах организаторы сообщат в чате Кубка.

03

Подключитесь к своему вулнбоксу

Приватный SSH-ключ будет лежать в архиве команды.
Адрес и пользователь — в материалах команды.
Токен для API UralAD — в vulnbox.txt.

04

Проверьте доступ к игре

Откройте жюрейку UralAD и проверьте доступ к своим сервисам на вулнбоксе.

02 / СЕТЬ

Игровая сеть

IP-адреса команд противников доступны на жюрейке UralAD.

ЖЮРЕЙКА

http://10.101.11.161

Доступна из игровых сетей.

ИГРОВАЯ СЕТЬ

172.31.135.0/24

Игроки и вулнбоксы.

Команды и вулнбоксы

Команда	Вулнбокс
HackTr1ckR0mP	172.31.135.1
k0nt0ra	172.31.135.17
rootnano	172.31.135.33
VDNKh	172.31.135.49
1ts_n0t_s0_e4sy_my_h0n3y	172.31.135.65
f.society	172.31.135.81
N0_captur3_flag?:_(	172.31.135.97
FII_CTF	172.31.135.113
Caplag	172.31.135.129
ITMOteam	172.31.135.145
fTerryDavis	172.31.135.161
R00tk1t	172.31.135.177
ONO	172.31.135.193

03 / ИГРОВАЯ МЕХАНИКА

Раунды и Volga Attacks Mode

РАУНД	ЖИЗНЬ ФЛАГА	ПЛАН ИГРЫ
60 секунд	**5 раундов**	**480 раундов**
Плановый интервал	Сдавайте без задержки	При длительности 8 часов

Формат флага

[A-Z0-9]{31}=

Volga Attacks Mode

Доступность своего сервиса влияет на приём флагов.

Если ваш сервис не работает, UralAD может не принять флаги, добытые у других команд на этом же сервисе.

04 / API URALAD

API: сдача флагов

Флаги принимаются методом PUT. Используйте токен своей команды из vulnbox.txt и отправляйте JSON-массив строк.

PUT http://10.101.11.161/flags/

Токен команды:

```
TEAM_TOKEN='<Team-token>'
```

```
curl -sS -X PUT 'http://10.101.11.161/flags/' \
  -H "X-Team-Token: $TEAM_TOKEN" \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  --data '["flag1", "flag2"]'
```

Подставьте токен команды в TEAM_TOKEN, а flag1 и flag2 замените реальными флагами. Один запрос может содержать несколько флагов. Многоточие в JSON-массив добавлять не нужно.

Перед отправкой проверьте

Метод и путь	PUT /flags/ — с завершающим слешем.
Заголовки	X-Team-Token и Content-Type: application/json.
Результат	Проверяйте ответ UralAD: сам факт отправки запроса ещё не означает зачёт флага.

05 / API URALAD

Attack data

attack_data помогает находить флаги, оставленные чекером, и отличать их от посторонних данных.

GET /api/client/attack_data

```
curl -sS http://10.101.11.161/api/client/attack_data
```

В зависимости от сервиса подсказкой может быть имя пользователя, ID заказа, название заметки или другая привязка к данным. Используйте её, чтобы понять, в какой сущности чекер оставил актуальный флаг.

Как использовать подсказки

01

Получите актуальные данные

Запросите attack_data у UralAD и сопоставьте подсказки с сервисом и выбранной командой-целью.

02

Найдите нужную сущность

Используйте подсказку при работе с сервисом. Она помогает выбрать данные, оставленные чекером, вместо перебора всех сущностей.

03

Проверьте и сдайте флаг

Учитывайте срок жизни в 5 раундов. Не отправляйте всё, что просто похоже на флаг: неверный отбор увеличивает число некорректных флагов и штраф.

06 / НЕКОРРЕКТНЫЕ ФЛАГИ

Штрафы

Чем больше некорректных флагов сдано за раунд, тем выше штраф. Для расчёта используется счётчик текущего раунда.

Формула штрафа

$$P(n) = 50 \cdot \log_2 \left(1 + \left(\frac{n}{500}\right)^2\right)$$

n — invalid_flags_count: число некорректных флагов за текущий раунд. log2 — логарифм по основанию 2.

В начале каждого раунда счётчик n обнуляется.

В новом раунде подсчёт некорректных флагов начинается с нуля.

Некорректных флагов за раунд, n	Штраф P(n)
0	**0,00**
100	**2,83**
500	**50,00**
1000	**116,10**
2000	**204,37**

500 в знаменателе — коэффициент формулы, а не квота допустимых ошибок: штраф ненулевой уже при n > 0. Значения в таблице округлены до двух знаков.