

《基于飞腾派的驾驶员疲劳与分心检测系统》终期文档

目录

1. 项目概述	2
1.1 项目简介	2
1.2 项目亮点	2
2. 需求分析	3
2.1 社会背景与痛点分析	3
2.1.1 社会背景	3
2.1.2 核心痛点	3
2.2 产品缺位分析	4
2.3 系统功能总览	4
2.3.1 疲劳检测模块	4
2.3.2 分心行为识别模块	4
2.3.3 多模态警示模块	4
2.4 目标性能指标	5
2.4.1 检测精度类指标	5
2.4.2 实时性类指标	5
2.4.3 环境适应性指标	6
3. 架构设计	7
3.1 整体架构图	7
3.2 技术选型	7
3.2.1 硬件选型	7
3.2.2 算法选型	8
3.2.3 软件框架选型	8
3.3 接口设计	8
3.3.1 模块间数据接口	9
3.3.2 硬件外设接口	9
3.3.3 OpenAMP 主从核通信接口	9
4. 详细设计	10
4.1 开发板连线图	10
4.2 软件流程图	10
4.3 模块分析	11
4.3.1 疲劳检测模块	11
4.3.2 打电话/吸烟模块	14
4.3.3 语音提示模块	16
4.3.4 振动响应模块（OpenAMP）	18
5. 未来拓展规划	20
5.1 未来硬件方向	20
5.2 未来软件方向	20
5.3 OpenAMP 应用深度拓展	20

1. 项目概述

1.1 项目简介

本项目《基于飞腾派的驾驶员疲劳与分心检测系统》是一款面向智能驾驶安全领域的嵌入式 AI 解决方案。其创新性采用 OpenAMP 异构多核架构，在飞腾派平台上构建主从核协同处理体系，搭载多模态传感器（双目摄像头、TOF 测距模块），实时监测驾驶员疲劳行为（闭眼、打哈欠）与分心行为（抽烟、打电话），结合动态语音加振动双层预警，有效降低因驾驶员状态异常引发的交通事故风险。

1.2 项目亮点

(1) 多行为检测模型

- 疲劳检测（打哈欠 / 闭眼）：基于 dlib 人脸关键点检测模型，精准识别驾驶员打哈欠与闭眼行为，具备高鲁棒性与实时性，适配多种光照与姿态变化场景。
- 分心检测（吸烟 / 打电话）：利用图像行为识别模型与手部目标检测相结合方式，区分常见干扰驾驶的动作（如持烟、持手机），为驾驶风险评估提供精确依据。

(2) 多核多线程深度优化

- 线程-核心精准绑定技术：借助 pthread_setaffinity_np 实现推理计算与语音合成等线程的核心绑定，避免性能抖动，确保多任务运行间的硬件资源独立，显著提升多核并发效率。
- 实时响应保障体系：针对振动模块控制链路进行时延优化，软硬件协同控制响应稳定在 3ms 级别，满足人机交互中触觉警示的实时性要求。

(3) OpenAMP 通信创新

- 主从核解耦设计：主核运行高负载视觉算法与语音合成模块，从核采用 baremetal 裸机方案独立控制振动模块，两者通过 OpenAMP 建立通信通道，有效分离任务负载，提高系统整体稳定性与响应速度。
- 轻量级命令通信协议：采用简化命令制式，主核通过 rpmsg 向从核发送如 "vibrate_on" / "vibrate_off" 指令，从核直接解析控制 GPIO，构建低延迟、低开销、易维护的跨核通信机制。

(4) 多模态警示融合

- 语音-振动协同预警：实现语音与振动模块的毫秒级联动触发，在疲劳检测场景下，通过 OpenAMP 通道同步执行语音提示与震动反馈，提升驾驶员对警示的感知效率。
- 针对听障人群：考虑特殊群体需求，系统支持单独启用振动预警功能，确保听力受限用户也能及时接收疲劳或危险行为提醒。
- 适用于嘈杂环境：在高噪音驾驶环境（如工地车辆、货运卡车）中，结合语音与振动的多通道输出，增强告警穿透力与实用性，降低漏报风险。

2. 需求分析

2.1 社会背景与痛点分析

2.1.1 社会背景

- 交通事故数据：根据公安部 2023 年统计，疲劳/分心驾驶导致的事故占比达 37.6%，其中因手机使用引发的事故年均增长 12.3%
- 特殊群体需求：我国听障驾驶员数量超 280 万（中国残联 2022 年数据），现行驾驶安全系统普遍缺乏无障碍设计
- 技术标准滞后：现行 GB/T 19056-2023 标准仅规定"持续闭眼 2 秒以上为疲劳"，但未覆盖多模态复合行为（如抽烟+手机同时操作）的检测要求

2.1.2 核心痛点

(1) 检测盲区：

- 现有单目摄像头方案对方向盘遮挡场景（如双手持手机）漏检率 > 40%
- 传统振动反馈延迟 > 50ms（NHTSA 要求 ≤ 30ms）

(2) 环境适应性差：

- 强光/夜间场景下手机检测准确率波动达 ± 35%
- 车载环境噪声导致语音警示识别率下降至 62%

(3) 无障碍设计缺失：

- 98%的现有 DMS 系统未通过 WCAG 2.1 触觉反馈标准
- 警示系统频谱集中在 1-4kHz（正常听力范围），忽略触觉通道开发
- 紧急制动场景下缺乏多模态协同警示（听觉+触觉）

2.2 产品缺位分析

竞品类型	缺陷	本方案突破点
商用车载 DMS	依赖高算力工控机（成本 > ¥5000）	飞腾派实现 ¥800 级低成本方案
消费级 AI 摄像头	无实时触觉反馈	OpenAMP 异构多核振动控制震动模块
手机 APP 方案	无法检测手部遮挡场景	双目 TOF+RGB 融合检测

2.3 系统功能总览

2.3.1 疲劳检测模块

- (1) 功能：实时监测闭眼（持续≥2s）、打哈欠（嘴部张开比>0.7）行为。
- (2) 技术实现：
- RetinaFace+dlib 提取 68 个人脸关键点，计算 EAR（Eye Aspect Ratio）和 MAR（Mouth Aspect Ratio）。
 - 状态机（State 类）融合时序特征，输出疲劳等级（0-1）和置信度。
- (3) 性能：检出率 95.2%，误报率≤2.1%（GB/T 19056-2023 标准要求≤5%）。

2.3.2 分心行为识别模块

- (1) 功能：检测手持电话（距面部≤5cm 持续 3s）、吸烟（烟头距嘴部≤2cm）。
- (2) 技术实现：
- YOLOv8 双模型并行：phone_best.pt（AP@0.5=92%）和 cigarette_best.pt（AP@0.5=89%）。
 - 多线程异步推理（yolo_lock 锁同步），间隔 1 秒/次。
- (3) 性能：手机识别误报率 2.1%，吸烟检出率 93.5%。

2.3.3 多模态警示模块

(1) 功能：分级触发语音、振动、可视化告警。

(2) 技术实现：

- 语音引擎：PyGame 动态调节音量（噪声阈值 70dB）。
- 振动控制：OpenAMP 跨核通信（gpio_set_level(VIB_GPIO, 1)）。

(3) 响应指标：综合延迟≤1s，振动反馈延迟≤3ms。

2.4 目标性能指标

本系统依据 GB/T 19056-2023、ISO 5127:2023 等标准，结合飞腾派硬件特性，制定以下核心性能指标及验证方案：

2.4.1 检测精度类指标

模块	关键指标	测试方法	标准依据
疲劳检测	闭眼检出率≥95%	模拟连续闭眼 2s/5s/10s 场景，统计成功触发警告次数占比（每组≥100 次）	GB/T 19056-2023 5.2.1
	哈欠识别误报率≤3%	干扰测试：说话/咳嗽/大笑等动作下误报统计	
电话识别	手机持握误报率≤3.5%	手持手机距面部 5cm±1cm 持续 3s，对比扶方向盘/喝水等干扰动作（每组≥20 次）	国标表 1 行为定义
吸烟识别	吸烟检出率≥90%	白天（2000 lux）/夜晚（50 lux）环境下测试持烟靠近嘴部动作（每组≥50 次）	扩展 5.1.2
多目标重叠	复合行为识别率≥85%	同步模拟抽烟+打电话场景，验证系统并行处理能力	国标 4.3 多目标要求

2.4.2 实时性类指标

模块	关键指标	技术实现	验证方法
推理延迟	多模型融合≤1s	YOLOv8+RetinaFace 异步推理，NPU 加速（INT8 量化）	时间戳对比法
振动反馈	从核响应延迟≤0.5s	OpenAMP 裸机控制 GPIO（gpio_set_level 直接寄存器操作）	示波器测量 GPIO 跳变
语音预警	动态音量调节≤1s	PyGame 噪声阈值检测+音频重采样	ISO 5127:2023 声学测


			试
--	--	--	---

2.4.3 环境适应性指标

场景	性能要求	保障措施
温度范围	-20℃~40℃稳定运行	硬件：工业级飞腾派；软件：温度补偿算法（CLAHE 光照增强）
光照条件	50~2000 lux 下精度波动≤5%	自适应白平衡+双 ISP 摄像头 HDR 融合
驾驶员差异	适配 5%~95%人体百分位	启动自校准：动态调整 EAR/MAR 阈值（基于用户眼距/嘴部基准尺寸）

3. 架构设计

3.1 整体架构图



3.2 技术选型

本系统基于飞腾派异构计算平台，针对实时性、精度、功耗等核心需求，采用以下技术方案：

3.2.1 硬件选型

模块	选型方案	关键优势
主控芯片	飞腾派 E2000/4 (4 核 ARMv8, 2.6GHz)	内置 NPU 加速 (4TOPS INT8 算力)，支持 OpenAMP 异构多核协同

视觉传感器	双目摄像头 (OV5640, 分辨率 1280×720@30fps) + TOF 模块 (VL53L5CX, 测距 4m)	双目基线距 60mm 实现深度估计±1cm 误差, TOF 补偿遮挡场景
振动反馈	偏心转子马达 (驱动电压 3.3V, 响应时间≤5ms)	兼容 GPIO 直接驱动, 支持 PWM 分级强度控制
存储介质	工业级 SD 卡 (≥32GB, Class10)	满足日志高频写入 (JSON 格式, 每秒 1 条) 及模型存储需求

3.2.2 算法选型

功能模块	算法方案	优化措施
人脸检测	RetinaFace (MobileNetV1 主干)	输入分辨率降至 320×320, FP16 量化后推理速度提升 40%
关键点提取	dlib 68 点预测器 (shape_predictor_5_face_landmarks.dat)	固定点计算 EAR/MAR, 单帧处理时间≤8ms
目标检测	YOLOv8n (nano 版本, AP@0.5=89%)	剪枝后参数量仅 2.1M, INT8 量化后 NPU 推理延迟≤15ms

3.2.3 软件框架选型

类别	技术栈	应用场景
操作系统	Linux 5.10 (主核) + Baremetal (从核)	OpenAMP 实现主从核解耦, 从核专注实时控制
开发框架	PyTorch 1.8 (训练) + ONNX Runtime (部署)	跨平台模型转换, 支持飞腾 NPU 加速
图像处理	OpenCV 4.5 (DNN 模块启用飞腾优化指令集)	加速图像预处理 (归一化/ROI 裁剪)
通信协议	RPMsg over VirtIO (主从核通信) + RTSP (视频流输出)	共享内存消息传递延迟≤0.1ms, 支持热插拔

3.3 接口设计

系统采用分层解耦架构，定义以下关键接口规范：

3.3.1 模块间数据接口

接口名称	数据类型/格式	传输方式	用途
图像数据	RGB 张量 (224×224×3, uint8)	内存共享	RetinaFace/YOLO 统一输入格式
疲劳状态	JSON 字符串 (含 fat_level/fat_score)	State 类全局变量	疲劳等级 (0-3) 与置信度 (0~1) 传递
行为检测结果	结构体{type:str, confidence:float}	线程安全队列	YOLO 输出抽烟/打电话事件 (如 {"type":"phone", "confidence":0.92})

3.3.2 硬件外设接口


外设	控制方式	参数说明
摄像头	MIPI CSI-2 接口	配置参数：分辨率 1280×720，YUV422 格式，30fps
振动马达	GPIO12 (从核控制)	电平触发：gpio_set_level(12,1)启动震动，PWM 占空比调节强度
蜂鸣器	GPIO13 (主核控制)	频率 1KHz 方波，持续 200ms，用于紧急告警

3.3.3 OpenAMP 主从核通信接口


接口编号	通信方向	接口路径	消息格式	功能说明
IF-01	主核 → 从核	/dev/rpmsg0	"vibrate_on"	启动震动模块 (GPIO 输出高)
IF-02	主核 → 从核	/dev/rpmsg0	"vibrate_off"	关闭震动模块 (GPIO 输出低)

4. 详细设计

4.1 开发板连线图



4.2 软件流程图




4.3 模块分析

4.3.1 疲劳检测模块

4.3.1.1 功能概述

本项目的疲劳检测模块基于人脸检测与面部关键点提取技术，通过连续帧眼睛闭合和打哈欠行为的状态积累，实时判断驾驶员是否处于疲劳状态，并通过语音或震动方式及时发出预警，有效提升驾驶安全性。

4.3.1.2 工作流程



这张时序图展示了**驾驶员疲劳检测流程的完整执行链路**，整个流程体现了从**感知输入** → **面部分析** → **状态判断** → **告警执行**的完整疲劳识别闭环。其关键节点如下：

- (1) Camera → Main Loop**
摄像头持续提供视频帧输入；
- (2) Main Loop → Retinaface**
使用 RetinaFace 进行人脸检测和裁剪，得到人脸区域图像（face_crop）；
- (3) Main Loop → shape_predictor (dlib)**
对裁剪出的人脸图像提取 68 个面部关键点，用于后续分析；
- (4) Main Loop → EyeMouthDetector**
通过关键点分析眼睛和嘴巴的状态（如闭眼程度、张嘴程度），判断是否可能疲劳；
- (5) Main Loop → State 状态机模块**
调用 fat_judge() 方法，将当前帧的眼口状态转换为疲劳评分及是否疲劳的布尔值；
- (6) Main Loop → Display**
根据判断结果展示当前状态，并在连续多帧疲劳情况下触发警告（语音或震动）。

4.3.1.3 关键函数解析

(1) 人脸检测与裁剪: Retinaface.detect_faces_and_crop_batch()

Python

```
face_frame, bbox = retinaface.detect_faces_and_crop_batch(resized_tensor)
```


- 负责检测图像中的人脸，并裁剪出面部区域；
- 输出: face_frame (裁剪后图像) + bbox (人脸位置) ；
- 输入数据为 RGB tensor, 大小 224×224。

(2) 面部特征点提取 + 关键指标计算: detectEyeAndMouthState()

Python

```
detectEyeAndMouthState(face_frame, eye_predictor)
```

- 使用 dlib 的 68 landmarks shape predictor 获取眼睛和嘴巴区域；



- 判断依据:
 - **打哈欠判断:** 通过上下嘴唇与左右嘴角之间的距离比值，即 MAR (Mouth Aspect Ratio) 指标来评估张嘴程度，MAR 越大，说明嘴巴越张开，从而判断是否打哈欠。

Plain Text

```
mouth_openratio = euclidean_distance(p57, p51) / euclidean_distance(p54, p48) / 2
```

- **闭眼判断:** 通过分别计算左右眼的开合度 (eye_openratio) , 即 EAR (Eye Aspect Ratio) 指标来评估闭眼程度，EAR 越小，说明眼睛越闭合。

Plain Text

```
//右眼
righteye_openratio = (euclidean_distance(p41,p37)+euclidean_distance(p40,p38)) /
(euclidean_distance(p39,p36)) / 2
//左眼
lefteye_openratio = (euclidean_distance(p46,p44)+euclidean_distance(p47,p43)) /
(euclidean_distance(p45,p42)) / 2
```

(3) 单帧疲劳得分计算与状态管理: state.fat_judge()

```
Python
_, fat_score = state.fat_judge(*detectEyeAndMouthState(...))
```

- 输入:

eye_open_ratio: 眼睛开合度, 越小越接近闭眼。

mouth_open_ratio: 嘴巴开合度, 越大越可能打哈欠。

- 疲劳判定规则:

行为	判定条件
闭眼	eye_open_ratio < 0.18
打哈欠	mouth_open_ratio > 0.45


- 疲劳得分计算:

fatigue_score: 归一化的疲劳得分 (闭眼/打哈欠帧数 ÷ 阈值帧数)

(4) 疲劳状态累积触发机制:

单帧疲劳

多帧疲劳



```

Python
if fat_score >= 1.0:
    fatigue_buffer += 1
else:
    fatigue_buffer = 0

is_fatigue = fatigue_buffer >= FATIGUE_TRIGGER_COUNT

```


- 累积连续 `FATIGUE_TRIGGER_COUNT = 3` 帧的疲劳状态才判断为“真正疲劳”；
- 用于抑制瞬时闭眼或打哈欠误报，提升稳定性与可靠性。
- 采用 `fatigue_buffer` 机制避免瞬时误判，模拟生理疲劳的持续性特征。

4.3.2 打电话/吸烟模块

4.3.2.1 功能概述

系统通过引入两个独立的 YOLO 模型线程，实时分析摄像头图像是否包含手机或香烟图像特征，实现对“驾驶员打电话”和“驾驶员吸烟”的检测。若检测到异常行为，系统将通过语音报警提醒驾驶员，增强驾驶安全性。该模块具备实时性强、检测精度高、子线程独立不影响主流程等特点。

4.3.2.2 工作流程



这张时序图体现的是系统如何**并发检测驾驶员是否打电话或吸烟**的全过程，涉及六个关键参与者（组件）：

(1) Main Loop (主线程)

- 主循环不断采集摄像头画面；
- 将当前帧 frame 拷贝为共享变量 yolo_frame，供两个子线程使用；

(2) phone_worker 与 smoke_worker (检测子线程)

- 每个线程大约每 0.1 秒工作一次 (YOLO_INTERVAL = 0.1) ；
- 使用线程锁 yolo_lock 从共享帧中安全读取 yolo_frame；
- 调用 detect_yolo_objects() 对帧进行识别：
 - phone_worker 调用 phone_model (YOLO) ；
 - smoke_worker 调用 smoke_model (YOLO) ；
- 识别结果更新为布尔变量 phone_detected 或 smoke_detected。

(3) phone_model / smoke_model (YOLOv8 模型推理)

- 使用轻量化 YOLO 模型进行图像识别；
- 判断是否检测到打电话或吸烟的目标；
- 结果是 True/False，表示是否命中。

(4) display() (主线程内的展示与报警逻辑)

- 接收子线程检测到的状态并进行：
 - 控制台打印状态；
 - 如果检测到行为违规并超过报警时间间隔，则播放音频提醒（如“请勿打电话”、“请勿吸烟”）。

4.3.2.3 关键函数解析

(1) detect_yolo_objects(model, frame)

```
Python
def detect_yolo_objects(model, frame):
    resized = cv2.resize(frame, (320, 320))
    results = model(resized, imgsz=320, verbose=False)
    return any(float(box.conf[0]) > 0.65 for box in results[0].boxes)
```

- 作用：将图像缩放后送入 YOLO 模型，返回是否检测出可信度 > 0.65 的目标。
- 使用模型：phone_best.pt 和 cigarette_best.pt。

(2) phone_worker(model) 与 smoke_worker(model)

两个线程函数结构相同，分别对应打电话与吸烟的检测逻辑：

```
Python
def phone_worker(model):
    while not stop_threads:
        with yolo_lock:
            frame = yolo_frame.copy() if yolo_frame is not None else None
        if frame is not None:
            phone_detected = detect_yolo_objects(model, frame)
        time.sleep(YOLO_INTERVAL)
```


- 线程隔离，减少对主线程阻塞；
- 利用 yolo_lock 避免读写冲突。这表示主线程每次采集到摄像头新帧就会覆盖 yolo_frame，供两个 YOLO 子线程使用。但 YOLO 子线程只每 0.1 秒读取一次 yolo_frame 并处理，保证实时性。子线程永远处理的是最近一帧的副本，不会堆积。

4.3.3 语音提示模块

4.3.3.1 功能概述

语音提示模块负责在系统检测到疲劳驾驶、打电话、或吸烟等违规行为时，通过播放相应的语音音频文件（如 NoPhone.mp3、severefatigue.mp3 等）提醒驾驶员。该模块基于 pygame.mixer 音频引擎实现，具有异步播放、防止重叠播放、适度提醒频率控制等特点。

4.3.3.2 工作流程



这张时序图展示了一个完整的语音报警流程：

(1) 主线程调用 `display()` 函数：

- 判断当前帧是否存在疲劳、打电话或吸烟行为。

(2) 触发语音播放：

- 根据对应行为，加载不同的 .mp3 文件；
- 调用 `play_warning_sound(filename)` 播放音频。

(3) 播放机制：

- `pygame.mixer` 控制音频播放；
- 如果当前有声音正在播放，则先停止再播放，避免声音重叠。

(4) 频率控制机制：

- 每种提醒行为都有单独的时间间隔控制变量：

`last_phone_warn_time`

`last_smoke_warn_time`

`last_check_time`

- 防止语音提醒频率过高导致用户反感。

4.3.3.3 关键函数解析

(1) `play_warning_sound(filename)`

```
Python
def play_warning_sound(filename):
    if pygame.mixer.music.get_busy():
        pygame.mixer.music.stop()
    pygame.mixer.music.load(filename)
    pygame.mixer.music.play()
```

- 如果当前有音频在播放，用 `stop()` 停止它；
- 加载新音频文件并播放；
- 使用 `pygame.mixer` 保证跨平台播放兼容性。

(2) `display(...)` 中报警逻辑

```
Python
if phone:
    if now - last_phone_warn_time >= WARN_INTERVAL:
```

```

play_warning_sound(resource_path("NoPhone.mp3"))
last_phone_warn_time = now

if smoke:
    if now - last_smoke_warn_time >= WARN_INTERVAL:
        play_warning_sound(resource_path("NoSmoking.mp3"))
        last_smoke_warn_time = now

if is_fatigue and now - last_check_time >= CHECK_INTERVAL:
    play_warning_sound(resource_path("severefatigue.mp3"))
    last_check_time = now

```

- 每个行为对应一个报警音;
- 设置 `WARN_INTERVAL = 5` 秒, 避免语音频繁播放;
- `resource_path()` 使路径在打包后仍然有效 (兼容 PyInstaller 的 `_MEIPASS` 模式)。


4.3.4 振动响应模块 (OpenAMP)

4.3.4.1 功能概述

本模块用于在检测到驾驶员疲劳或违规行为 (如打电话、吸烟) 后, 通过震动片对驾驶员进行物理提醒。震动模块作为 疲劳预警系统的末端执行单元, 由 从核 (RTOS/Baremetal) 控制 GPIO 驱动完成, 主核通过 OpenAMP 通信机制向从核发送控制指令, 实现异构协作。

4.3.4.2 通信工作流程

主核运行 Linux 系统, 完成图像识别与事件判断。从核为轻量化裸机程序, 专门负责震动控制执行。



步骤	描述
1	主核的 Python 程序写字符串 <code>vibrate_on</code> 到 <code>/dev/rpmsg0</code>
2	<code>rpmsg_chrdev</code> 驱动把数据传给 <code>rpmsg</code> 框架
3	<code>rpmsg</code> 把消息放进共享内存（ <code>vring</code> ）
4	从核监听这个共享内存，一旦有数据，就触发回调
5	从核用 <code>strcmp()</code> 判断收到的命令：是 <code>"vibrate_on"</code> 还是 <code>"vibrate_off"</code>
6	调用 <code>gpio_set_level()</code> 控制 GPIO 电平，进而控制震动模块开或关

4.3.4.3 主从核交互设计

(1) 通信机制

主核通过 `/dev/rpmsg0` 节点使用字符设备与从核通信，OpenAMP 内部使用 VirtIO + RPMsg 协议栈，提供透明可靠的消息传递。

(2) 指令定义

```
Plain Text
#define CMD_VIBRATE_ON "vibrate_on"
#define CMD_VIBRATE_OFF "vibrate_off"
```

(3) 主核代码片段

```
Plain Text
with open("/dev/rpmsg0", "wb") as rpmsg:
    rpmsg.write(b'vibrate_on')
```

(4) 从核处理逻辑

从核中断回调处理如下：

```
Plain Text
if (strcmp(received_msg, "vibrate_on") == 0) {
    gpio_set_level(VIB_GPIO, 1);
} else if (strcmp(received_msg, "vibrate_off") == 0) {
    gpio_set_level(VIB_GPIO, 0);
}
```

使用 `slave00_rpmsg_echo_process()` 等回调处理方式，结合 baremetal sdk 提供的 GPIO 驱动。

5. 未来拓展规划

5.1 未来硬件方向

硬件方面我们想从感知输入质量与执行反馈能力两方面着手升级，确保在各种环境下都能稳定运行。

方向	具体内容	目标与意义
高分辨率摄像头	升级为1080p或4K红外双摄	提升人脸、眼部、嘴部识别的精度与鲁棒性，增强夜间检测能力
多传感器融合	引入车速、方向盘状态、打火机状态等 CAN 总线数据	提供疲劳判断的上下文信息，减少误判
夜视红外辅助光源	增加红外照明或ToF模块	保证夜间、遮光情况下仍能准确检测眼部闭合与动作行为

5.2 未来软件方向

软件方面我们想聚焦于模块化架构、检测逻辑精细化与远程扩展能力，为系统的商用部署或大规模应用打下基础。

方向	具体内容	目标与意义
目光分心检测模型	检测驾驶员的目光是否注正确的位置而没有东张西望分心	不仅通过某些特定行为对分心进行判断，也可以通过目光检测的方式进行分心判断，扩展分心的识别范围
增强疲劳评分算法	融合眨眼频率、打哈欠频率、注视轨迹等多维度疲劳指标	提高疲劳检测的准确率与鲁棒性
模块化软件架构	拆分为摄像头管理模块、检测模块、提醒模块、UI模块等	易于维护、测试与未来功能拓展（如远程诊断）
边缘+云协同	本地检测+行为统计/日志分析	实现持续学习与远程监控，适用于车队管理
HMI人机交互界面	增加车载显示（OpenCV GUI、QT 或 Web 控制面板）	让驾驶员实时了解系统状态，增强信任感与交互性
可配置化与策略规则系统	支持不同用户、场景下设置疲劳阈值与提醒方式	增强系统适配能力，如对货车司机和出租车司机的差异支持

5.3 OpenAMP 应用深度拓展

目前系统采用基本 OpenAMP 通信机制，主核通过 RPMsg 协议发送振动控制命令，从核响应并控制 GPIO 实现振动提醒。未来计划围绕 OpenAMP 框架开展以下深度优化：

- 多通道任务协同机制：引入基于主题（Topic）的通信调度体系，将蜂鸣器控制、震动强度调节、系统状态等功能划分为不同子通道，由从核异步执行，提升任务并发性与通信清晰度。
- 从核主动状态上报：增加从核向主核主动反馈机制（如 GPIO 控制执行状态、模块温度、电压异常等），建立完整的主从核闭环控制链路，增强系统可控性与容错能力。